

TB EQ

Versi: 2.0.0 | Tanggal dokumentasi: 2026-08-04

Ikhtisar

Membentuk nada dan mengontrol frekuensi yang keras, menggelegar, atau mengganggu hingga 24 pita presisi.

Apa yang dipecahkan oleh plugin ini

Statis EQ memecahkan masalah nada yang stabil tetapi tidak dapat mengikuti kekerasan yang bergantung pada level. Kompresi broadband bereaksi terhadap level tetapi sering kali memengaruhi spektrum lebih dari yang diperlukan. TB EQ menempatkan bentuk statis, gerakan dinamis, dan kontrol resonansi spektral dalam alur kerja per-band yang sama sehingga keseimbangan tonal dan kontrol masalah tetap terlokalisasi.

Apa yang dapat Anda harapkan

- Pembentukan statis yang tepat di sebanyak 24 band
- Pemotongan atau peningkatan yang bergantung pada Level
- Pengurangan resonansi spektral yang sempit
- Alur kerja selektif saluran dan pemantauan delta

Bagaimana cara kerjanya

TB EQ membagi pembentukan nada menjadi band independen. Pita statis membuat perubahan yang konsisten, pita dinamis hanya bergerak ketika area frekuensi tersebut menjadi terlalu kuat atau terlalu lemah, dan kontrol spektral mengikuti resonansi sempit di dalam area yang dipilih alih-alih menggerakkan seluruh pita secara merata.

Masing-masing dari dua puluh empat band menggunakan set kontrol yang sama, sehingga manual menjelaskan bahwa set bersama dilakukan satu kali daripada mengulangi instruksi yang sama. Frequency menemukan lokasi suara, Gain mengatur arah, Q menentukan fokus, dan bagian dinamis atau spektral opsional memutuskan kapan perubahan harus dilakukan. Mendengarkan Delta membantu mengonfirmasi bahwa suara yang diinginkan, bukan nada berguna di sekitar, yang terpengaruh.

Mulai cepat

- 1 Mulai dari 0 dB Input dan Output Gain.
- 2 Buat atau pilih pita dan pilih jenis filter statis.
- 3 Setel Frequency, Gain, dan Q sambil mendengarkan dalam konteks.
- 4 Aktifkan Dinamis untuk pergerakan yang bergantung pada level atau Spektral untuk kontrol resonansi sempit.
- 5 Gunakan delta/audisi untuk memverifikasi target.
- 6 Ulangi hanya seperlunya dan sesuaikan level outputnya.

Antarmuka dan bagian utama



Ini adalah gambaran langsung dari antarmuka plug-in saat ini. Gunakan label yang terlihat untuk menemukan area dan kontrol yang dijelaskan di bawah.

Pembuatan dan pemilihan band

Membuat, memilih, mengaktifkan, atau menghapus pita dari penganalisis dan pemilih pita. Menyeret sebuah node akan mengubah frekuensi dan penguatan, sedangkan roda mouse mengubah Q. Kontrol pita bersama dijelaskan satu kali di bawah ini karena setiap pita bekerja dengan cara yang sama.

Jenis filter statis

Setiap pita menyediakan bentuk Bell, rak, potongan, takik, lintasan, dan semua lintasan yang tersedia. Frequency, Gain, Q, dan Channel Mode menentukan respons dasar.

Dinamis EQ

Mode dinamis menambahkan perilaku Threshold, Range, Ratio, Attack, dan Release ke pita statis. Jangkauan menentukan arah maksimum dan jumlah gerakan.

Pemrosesan spektral

Mode spektral menggunakan analisis spektral waktu singkat untuk mendeteksi komponen sempit di sekitar pita yang dipilih. Sensitivitas, kedalaman/jangkauan, atenuasi, dan kontrol terkait menentukan apa yang dikurangi dan seberapa besar pengurangannya.

Mode pemrosesan timbal balik

Lapisan Dinamis dan Spektral dimaksudkan sebagai proses per-band yang berbeda. Gunakan mode yang sesuai dengan permasalahan daripada menumpuk dua detektor pada satu pita.

Alat saluran dan delta

Saluran Mode menargetkan komponen stereo yang relevan. Delta Band, Delta Mode, dan perilaku monitor/audisi mengisolasi apa yang diubah oleh band atau lapisan pemrosesan.

penganalisa

Layar ini menggabungkan spektrum langsung, kurva statis, rentang dinamis/spektral yang diharapkan, dan pergerakan waktu nyata. Visual mengkonfirmasi perilaku tetapi tidak menggantikan pendengaran.

Properti yang dapat dikontrol

Panduan ini menggunakan nama yang ditampilkan pada panel plug-in. Setiap penjelasan menjelaskan hasil yang dapat didengar, cara yang berguna untuk mendekati kontrol, dan interaksi penting untuk didengarkan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Band 1-24: Attenuation	Mengatur seberapa banyak resonansi yang dipilih dihilangkan atau didengar dalam mode mendengarkan terisolasi. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Band 1-24: Channel Mode	Memilih saluran stereo atau area tengah/samping mana yang diubah band ini. Bandingkan karakter yang tersedia pada bagian pendek yang sama. Pilih berdasarkan hasil musiknya, bukan berdasarkan nama modenya.
Band 1-24: Dynamic	Memungkinkan band ini bergerak hanya ketika frekuensi yang dipilih menjadi lebih keras atau lebih tenang. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Band 1-24: Dynamic Attack	Mengatur seberapa cepat pita bereaksi terhadap puncak baru pada frekuensi yang dipilih. Nilai kontrol ini sementara sumber mengulangnya dalam pengaturan penuh. Pengaturan waktu yang tepat harus mendukung alur tanpa membuat suara terasa terpisah.
Band 1-24: Dynamic Range	Membatasi seberapa jauh band dapat bergerak ketika kontrol dinamis aktif. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Band 1-24: Dynamic Ratio	Menyetel seberapa kuat reaksi band setelah melewati ambang batas. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Band 1-24: Dynamic Release	Mengatur seberapa cepat pita kembali setelah frekuensi yang dipilih ditetapkan. Atur dalam kaitannya dengan ritme dan jarak antar peristiwa. Dengarkan pemompaan, celah, atau ekor yang menutupi suara berikutnya.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Band 1-24: Dynamic Threshold	Menyetel seberapa keras frekuensi yang dipilih sebelum gerakan dinamis dimulai. Pindahkan hingga bagian tersebut bereaksi terlalu sering, lalu mundur hingga hanya mengikuti peristiwa yang sebenarnya ingin Anda kendalikan.
Band 1-24: Enabled	Mengaktifkan atau menonaktifkan pita EQ ini. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Band 1-24: Frequency	Memilih area nada yang diubah band ini. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
Band 1-24: Gain	Menaikkan atau menurunkan area nada yang dipilih. Naikkan hingga kontribusinya terlihat jelas, lalu turunkan sedikit dan periksa kembali suara dalam mix lengkap.
Band 1-24: Q	Mengatur seberapa lebar atau sempit perubahan nadanya. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
Band 1-24: Spectral	Mengaktifkan kontrol terfokus pada resonansi sempit di sekitar pita ini. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Band 1-24: Spectral Depth	Menyetel seberapa kuat resonansi yang terdeteksi dikurangi. Atur kecepatan terlebih dahulu lalu tambahkan gerakan secukupnya untuk mendengarkan polanya tanpa mengalihkan perhatian dari pertunjukan.
Band 1-24: Spectral Niddle	Memfokuskan kontrol pada resonansi yang lebih sempit dan nyata. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Band 1-24: Spectral Range	Membatasi pengurangan resonansi maksimum di sekitar pita ini. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Band 1-24: Spectral Sensitivity	Mengatur seberapa mudah resonansi sempit dipilih untuk kontrol. Pindahkan hingga bagian tersebut bereaksi terlalu sering, lalu mundur hingga hanya mengikuti peristiwa yang sebenarnya ingin Anda kendalikan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Band 1-24: Type	Memilih bentuk filter untuk pita ini. Bandingkan karakter yang tersedia pada bagian pendek yang sama. Pilih berdasarkan hasil musiknya, bukan berdasarkan nama modenya.
Bypass	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah. Bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama. Jika efeknya menimbulkan ekor, biarkan ekor tersebut mengendap sebelum menilai perbedaannya.
Delta Band	Memilih band mana yang Anda dengar saat mengisolasi hanya suara yang diubah oleh band tersebut. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Delta Mode	Memilih apakah mendengarkan terisolasi mengikuti satu band atau mode pemrosesan EQ saat ini. Bandingkan karakter yang tersedia pada bagian pendek yang sama. Pilih berdasarkan hasil musiknya, bukan berdasarkan nama modenya.
Input Gain	Menyetel seberapa keras suara yang masuk ke plug-in. Naikkan untuk respons yang lebih kuat atau turunkan untuk ruang kepala lebih luas. Cocokkan kenyaringan akhir sebelum memutuskan apakah prosesnya terdengar lebih baik. Level ekstra dapat membuat hampir semua pengaturan tampak lebih mengesankan.
Output Gain	Mengatur tingkat pendengaran akhir setelah pemrosesan. Cocokkan kenyaringan akhir sebelum memutuskan apakah prosesnya terdengar lebih baik. Level ekstra dapat membuat hampir semua pengaturan tampak lebih mengesankan.
Program	Memuat titik awal pabrik. Sesuaikan kontrol setelahnya agar sesuai dengan suara saat ini. Gunakan preset sebagai arahan, bukan jawaban akhir. Ubah satu bagian pada satu waktu sehingga jelas penyesuaian mana yang meningkatkan sumbernya.

Kegunaan praktis

Resonansi vokal yang keras

- Buat Bell sempit pada frekuensi keras.
- Pertahankan Penguatan statis mendekati netral jika kekerasannya terputus-putus.
- Aktifkan mode Spektral dan turunkan Sensitivitas hingga hanya resonansi yang bereaksi.
- Tetapkan rentang pengurangan yang konservatif dan audisi komponen yang dihapus.

Hasil yang diharapkan: Puncak yang keras dikontrol sementara nada vokal di sekitarnya tetap terbuka.

Pembersihan dinamis rendah-menengah

- Buat Bell yang luas di wilayah penumpukan.
- Aktifkan mode Dinamis dengan Rentang negatif.
- Setel Threshold untuk frasa keras dan setel Attack/Release untuk mengikuti amplop frasa.

Hasil yang diharapkan: Low-kepadatan menengah berkurang hanya jika menjadi berlebihan.

Mastering nada

- Gunakan nilai Q yang sangat luas dan keuntungan kecil.
- Bekerja dalam mode saluran hanya jika ketidakseimbangan terlokalisasi dengan jelas.
- Gunakan Output Gain untuk perbandingan yang cocok.

Hasil yang diharapkan: Keseimbangan berubah secara halus tanpa fase atau dinamika gerakan yang tidak perlu.

Kesalahan umum

Dua puluh empat pita dinamis atau spektral aktif dapat menjadi intensif CPU. Gunakan pengaturan kualitas yang lebih ringan saat merekam dan simpan opsi yang lebih berat untuk pemutaran atau ekspor. Ubah mode terkait latensi saat pemutaran dihentikan.

Peningkatan yang sempit dapat menghasilkan puncak yang besar. Kurangi jumlah utama, umpan balik, drive, atau input terlebih dahulu, lalu susun ulang suara sambil menonton pengukur keluaran dan dengarkan setelah sumber berhenti.

Pemantauan Delta bersifat diagnostik dan harus dikembalikan ke normal sebelum diekspor. Kembalikan kontrol terkuat ke netral, bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama, dan tambahkan pemrosesan kembali satu bagian dalam satu waktu.