

TB Spectral Transient Shaper

Versione: 1.4.0 | Data della documentazione: 2026-08-04

Panoramica

Separa attacco e sostegno in modo da poter modificare punch, chiarezza e lunghezza in base all'area di frequenza.

Cosa risolve questo plug-in

I modellatori transitori a banda larga trattano l'intero segnale come un involuppo, quindi aggiungere punch a una cassa può anche esagerare i piatti o il rumore della stanza. TB Spectral Transient Shaper rileva attacco e sostegno nei singoli contenitori spettrali e consente alla curva di sensibilità di rimanere globale o diventare dipendente dalla frequenza.

Cosa puoi aspettarti

- Miglioramento o soppressione dell'attacco dipendente da Frequency
- Modellazione del sostegno indipendente
- Monitoraggio Delta del materiale rilevato e modificato
- Saturazione, ritaglio, sovracampionamento e limitazione dei picchi opzionali

Come funziona

TB Spectral Transient Shaper separa l'inizio di un suono dall'energia che continua dopo di esso. Può quindi enfatizzare o ridurre l'attacco e il sostegno in diverse aree tonali, consentendo a un tamburo di diventare più incisivo senza rendere più forte il suo suono, o a un pad di accorciarsi senza attenuarne l'apertura.

Simple Mode fornisce attacco ampio e modellamento del sostegno. EQ Mode aggiunge controlli di messa a fuoco bassa, media e alta in modo che il rilevatore possa reagire in modo diverso attraverso lo spettro. Il monitoraggio aiuta a identificare ciò che viene selezionato e le fasi di saturazione, clipper e limitatore possono aggiungere densità o controllo di picco dopo aver stabilito la forma.

Avvio rapido

- 1 Inizia tra Simple Mode con Saturation, Clipper e Limiter disattivati.

- 2** Abbassa Attack Sensitivity finché i risultati desiderati non reagiscono, quindi imposta Attack Gain.
- 3** Abbassare Sustain Sensitivity finché il corpo o le code non reagiscono, quindi impostare Sustain Gain.
- 4** Tune entrambi i controlli Release.
- 5** Passare a EQ Mode solo quando la reazione deve essere selettiva in frequenza.
- 6** Utilizza le modalità Monitor per confermare il target.
- 7** Aggiungi le fasi finali per ultime e la corrispondenza di livello Input/Output.

Interfaccia e sezioni chiave



Questa è una cattura diretta dell'interfaccia del plug-in corrente. Utilizza le etichette visibili per individuare le aree e i controlli spiegati di seguito.

Attack e Sustain

Attack Gain cambia l'energia in rapida crescita; Sustain Gain cambia l'energia stabile o decadente. I controlli indipendenti di sensibilità e Release determinano l'idoneità e il recupero.

Simple Mode

Un valore di sensibilità orizzontale si applica all'intero spettro per Attack e un altro per Sustain. È il modo più veloce per stabilire se il processo si adatta alla fonte.

EQ Mode

I nodi indipendenti di frequenza, Q e sensibilità Low, Mid e High creano curve di rilevamento dipendenti dalla frequenza per Attack e Sustain.

modalità Monitor

Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain e Sustain Delta rivelano il risultato completo o il materiale identificato/modificato da un particolare rilevatore.

Saturation

Abilita Saturation, scegli Soft, Punch, Warm, Digital, Fold o Hard, imposta Drive e facoltativamente collega il comportamento dello shaper tramite Saturation Shaper Link.

Clipper e Limiter

Clipper utilizza la propria soglia per la modellazione dei picchi. Limiter utilizza Limiter Threshold e il controllo Lookahead. Sono fasi finali separate di sicurezza/personaggio.

Oversampling

x1, x2, x4 o x8 influisce sulle fasi di finitura non lineari e sul compromesso CPU/latenza. Scegli fattori più elevati quando la qualità della distorsione è importante.

Proprietà controllabili

La guida utilizza i nomi visualizzati sul pannello dei plug-in. Ogni spiegazione descrive il risultato udibile, un modo utile per avvicinarsi al controllo e un'interazione importante da ascoltare.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
ATK_HIGH Frequency	Sceglie l'area tonale utilizzata per modellare l'attacco in questa banda. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.
ATK_HIGH Q	Imposta quanto è ampio o stretto il focus dell'attacco di questa banda. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.
ATK_HIGH Sensitivity	Imposta la facilità con cui viene selezionata l'energia di attacco in questa banda. Spostalo finché la sezione non reagisce troppo spesso, quindi allontanati finché non segue solo gli eventi che desideri effettivamente controllare.
ATK_LOW Frequency	Sceglie l'area tonale utilizzata per modellare l'attacco in questa banda. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.
ATK_LOW Q	Imposta quanto è ampio o stretto il focus dell'attacco di questa banda. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.
ATK_LOW Sensitivity	Imposta la facilità con cui viene selezionata l'energia di attacco in questa banda. Spostalo finché la sezione non reagisce troppo spesso, quindi allontanati finché non segue solo gli eventi che desideri effettivamente controllare.
ATK_MID Frequency	Sceglie l'area tonale utilizzata per modellare l'attacco in questa banda. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
ATK_MID Q	Imposta quanto è ampio o stretto il focus dell'attacco di questa banda. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.
ATK_MID Sensitivity	Imposta la facilità con cui viene selezionata l'energia di attacco in questa banda. Spostalo finché la sezione non reagisce troppo spesso, quindi allontanati finché non segue solo gli eventi che desideri effettivamente controllare.
Attack Gain	Alza o abbassa il bordo anteriore dei suoni. Giudica questo controllo mentre la sorgente si ripete nell'intero arrangiamento. Il giusto timing dovrebbe supportare il groove senza far sembrare il suono distaccato.
Attack Release	Imposta la velocità con cui la modellazione dell'attacco si rilassa dopo ogni colpo. Giudica questo controllo mentre la sorgente si ripete nell'intero arrangiamento. Il giusto timing dovrebbe supportare il groove senza far sembrare il suono distaccato.
Attack Sensitivity	Imposta la facilità con cui il plug-in identifica l'energia di attacco. Spostalo finché la sezione non reagisce troppo spesso, quindi allontanati finché non segue solo gli eventi che desideri effettivamente controllare.
Bypass	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo. Confronta con il bypass a un volume simile. Se l'effetto crea una coda, lascia che la coda si sistemi prima di giudicare la differenza.
Clipper	Attiva il taglio deciso dei picchi prima dell'output finale. Level-abbina il risultato e ascolta eventuali transitori persi o forti accumuli. Più colore è utile solo finché la fonte mantiene il suo ruolo nel mix.
Clipper Threshold	Imposta il livello in cui il clipper inizia a tagliare i picchi. Spostalo finché la sezione non reagisce troppo spesso, quindi allontanati finché non segue solo gli eventi che desideri effettivamente controllare.
Input Gain	Imposta il volume del suono che entra nel plug-in. Alzato per una risposta più forte o abbassato per avere più headroom. Abbina il volume finale prima di decidere se l'elaborazione suona meglio. Il livello extra può far sembrare più impressionante quasi qualsiasi impostazione.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Limiter	Attiva la protezione del picco finale. Level-abbina il risultato e ascolta eventuali transitori persi o forti accumuli. Più colore è utile solo finché la fonte mantiene il suo ruolo nel mix.
Limiter Threshold	Imposta il livello massimo consentito dal limitatore. Spostalo finché la sezione non reagisce troppo spesso, quindi allontanati finché non segue solo gli eventi che desideri effettivamente controllare.
Lookahead	Aiuta a catturare i picchi improvvisi in modo più fluido. Valori più alti possono sembrare leggermente meno immediati. Giudica questo controllo mentre la sorgente si ripete nell'intero arrangiamento. Il giusto timing dovrebbe supportare il groove senza far sembrare il suono distaccato.
Mode	Scegli un'ampia coppia di controlli o controlli separati di sensibilità bassa, media e alta. Confronta i caratteri disponibili sullo stesso breve brano. Scegli in base al risultato musicale piuttosto che in base al nome della modalità.
Monitor	Sceglie il risultato completo o isola l'attacco, il sostegno o la differenza rimossa per l'ascolto. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Output Gain	Imposta il livello di ascolto finale dopo l'elaborazione. Abbina il volume finale prima di decidere se l'elaborazione suona meglio. Il livello extra può far sembrare più impressionante quasi qualsiasi impostazione.
Oversampling	Rende più pulite le distorsioni pesanti o le limitazioni del suono al costo di un maggiore utilizzo della CPU. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Program	Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente. Usa una preimpostazione come direzione, non una risposta finita. Modificare una sezione alla volta in modo che sia chiaro quale regolazione migliora la fonte.
Saturation	Imposta la forza con cui questa parte controlla il livello dopo la soglia. Level-abbina il risultato e ascolta eventuali transitori persi o forti accumuli. Più colore è utile solo finché la fonte mantiene il suo ruolo nel mix.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Saturation Drive	Imposta la forza con cui questa parte controlla il livello dopo la soglia. Level-abbina il risultato e ascolta eventuali transitori persi o forti accumuli. Più colore è utile solo finché la fonte mantiene il suo ruolo nel mix.
Saturation Mode	Sceglie il carattere armonico aggiunto al suono modellato. Level-abbina il risultato e ascolta eventuali transitori persi o forti accumuli. Più colore è utile solo finché la fonte mantiene il suo ruolo nel mix.
Saturation Shaper Link	Fa sì che la saturazione segua l'attacco corrente e sostenga la modellazione. Level-abbina il risultato e ascolta eventuali transitori persi o forti accumuli. Più colore è utile solo finché la fonte mantiene il suo ruolo nel mix.
SUS_HIGH Frequency	Sceglie l'area tonale utilizzata per la modellazione del sostegno in questa banda. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.
SUS_HIGH Q	Imposta quanto è ampio o stretto il focus del sostegno di questa banda. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.
SUS_HIGH Sensitivity	Imposta la facilità con cui viene selezionata l'energia di sostegno in questa banda. Spostalo finché la sezione non reagisce troppo spesso, quindi allontanati finché non segue solo gli eventi che desideri effettivamente controllare.
SUS_LOW Frequency	Sceglie l'area tonale utilizzata per la modellazione del sostegno in questa banda. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.
SUS_LOW Q	Imposta quanto è ampio o stretto il focus del sostegno di questa banda. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.
SUS_LOW Sensitivity	Imposta la facilità con cui viene selezionata l'energia di sostegno in questa banda. Spostalo finché la sezione non reagisce troppo spesso, quindi allontanati finché non segue solo gli eventi che desideri effettivamente controllare.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
SUS_MID Frequency	Sceglie l'area tonale utilizzata per la modellazione del sostegno in questa banda. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.
SUS_MID Q	Imposta quanto è ampio o stretto il focus del sostegno di questa banda. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.
SUS_MID Sensitivity	Imposta la facilità con cui viene selezionata l'energia di sostegno in questa banda. Spostalo finché la sezione non reagisce troppo spesso, quindi allontanati finché non segue solo gli eventi che desideri effettivamente controllare.
Sustain Gain	Alza o abbassa il corpo e la coda dei suoni. Alzalo finché il contributo non sarà evidente, poi riducetelo leggermente e ricontrollate il suono nel mix completo.
Sustain Release	Imposta la velocità con cui il sostegno ritorna dopo che il suono cambia. Impostalo in relazione al ritmo e allo spazio tra gli eventi. Ascolta il pompaggio, gli spazi vuoti o una coda che copre il suono successivo.
Sustain Sensitivity	Imposta la facilità con cui il plug-in identifica l'energia di sostegno. Spostalo finché la sezione non reagisce troppo spesso, quindi allontanati finché non segue solo gli eventi che desideri effettivamente controllare.

Usi pratici

Sala della batteria più stretta

- Riduci Sustain Gain.
- Imposta Sustain Sensitivity per catturare la coda della stanza.
- Utilizza EQ Mode per lasciare intatto il sostegno basso, se necessario.
- Monitor Sustain Delta per confermare cosa è stato rimosso.

Risultato atteso: Il decadimento di Room si accorcia mentre il colpo diretto rimane focalizzato.

Più calcio-pugno

- Rilancia Attack Gain.
- In EQ Mode focalizza la sensibilità Attack Low/Mid sensibilità attorno all'impatto del calcio.
- Utilizza un valore da breve a medio Attack Release.
- Abilitare il limitatore solo se i picchi necessitano di controllo.

Risultato atteso: L'impatto aumenta nella banda prevista senza sollevare ugualmente i piatti.

Insidie comuni

L'elaborazione focalizzata della frequenza aggiunge latenza e può ammorbidire i dettagli molto nitidi con impostazioni aggressive. Utilizza l'impostazione di qualità più leggera durante la registrazione e riserva l'opzione più pesante per la riproduzione o l'esportazione. Modifica le modalità relative alla latenza mentre la riproduzione è interrotta.

Le modalità Monitor sono diagnostiche e devono essere restituite a Normal. Muovi il controllo più lentamente o effettua il cambio tra le frasi. Cambiamenti improvvisi di tempo, tono, modalità o instradamento possono diventare di per sé un effetto udibile.

Clipper e Limiter possono nascondere un guadagno transitorio eccessivo; imposta prima lo shaper. Abilita solo la sezione di riparazione che corrisponde al problema e usa la quantità minima che rende il rumore meno fastidioso senza rimuovere dettagli utili.