

TB Delay

バージョン: 1.0.0 | 文書の日付: 2026-08-04

概要

繰り返されるエコー、リズムカルな空間、進化するフィードバック
テクスチャを作成します。

このプラグインが解決するもの

従来の遅延は固定コピーを繰り返します。TB Delay は、正確なユーティリティ
エコー、スラップ、デュアル、ピンポン、レシオ、テンポ
ロックの作業をカバーしながら、サイクルごとに進化するリピート用に設計されています。
Character、カラー、モジュレーション、およびグレイン変換は、フィードバック
ループ内またはその後存在できます。

期待できること

- Clean ユーティリティとテンポ同期ディレイ
- Stereo デュアル、ピンポン、比率、およびマルチタップ パターン
- Tape、BBD、およびデジタル文字
- Pitch、周波数シフト、リバーブ、拡散、および粒度進化

仕組み

TB Delay は、受信したサウンドを保存し、後で 1 つ以上の繰り返しとして再生します。Feedback
は、これらのリピートをディレイに戻して継続させますが、ステレオ スタイル、間隔、タイミング
によって、結果が単純なエコーのように感じるか、リズムカルなパターンのように感じるか、また
は幅広く動くシーケンスのように感じられるかが決まります。

Character、フィルタリング、変調、拡散、ピッチ、周波数シフト、リバーブ、グレイン処理によ
り、リピートの形状を変更できます。Transform Route は、それらの変更がフィードバック
ループ内に蓄積されるか、フィードバック ループの外に残るかを決定します。まず安定したエコー
を構築し、フィードバックを制御し続けてから、一度に 1
つずつ変換を追加して、進化が意図的なものになるようにします。

クイックスタート

- 1 Free、Sync、または Tune を選択し、Delay Time または Division を設定します。

- 2 Style、Taps、Spacing、および Width を選択します。
- 3 最初に Feedback を自己発振以下に設定します。
- 4 Character を選択し、Drive、Age、Low Cut、および High Cut を設定します。
- 5 変調または Smear/Size を追加します。
- 6 Loop または Post 変換ルーティングを選択し、Pitch、Shift、Reverse、または Grain を追加します。
- 7 Duck、Mix、および Output を設定します。
- 8 Freeze は、ループ レベルが制御された後にのみ使用してください。

インターフェイスと主要なセクション



これは、現在のプラグイン インターフェイスを直接キャプチャしたものです。表示されるラベルを使用して、以下で説明する領域とコントロールを見つけます。

Time モード

Free はミリ秒単位で Delay Time を使用します。Sync はホストのテンポと Division を使用します。Tune は、遅延をピッチ関連のコム間隔として扱います。Time Change は、タイミングが移動するときに Crossfade または Glide を選択します。

スタイルとタップ

Single、Dual、Ping Pong、および Ratio はステレオ トポロジを決定します。Taps は 1、2、4、または 8 回の繰り返しを選択します。Spacing、Swing、Offset、Diverge、および Width がそれらを配布します。

Feedback と安全性

Feedback は再生を自立領域まで拡張します。Freeze は現在のループを保持します。内部エネルギーが蓄積する可能性があるため、高フィードバックと Freeze 状態の変更は慎重に行ってください。

Character

Clean、Tape、BBD、および Digital モデルは、Drive および Age と結合します。Low Cut および High Cut はフィードバック帯域幅を制御します。

変調と拡散

Mod Rate および Mod Depth は遅延時間を移動します。Smear と Size は、離散エコーからクラウドに向かってリピートを拡散します。

スペクトル変換

Pitch はリピートを半音単位でシフトし、Shift は周波数をヘルツ単位でシフトし、Reverse は逆確率を設定します。これらにより、上昇、下降、または不調和なサイクルが作成される可能性があります。

粒状システム

Grain、Grain

Size、Density、Spray、および関連する変換コントロールは、繰り返しを断片化します。Grain Transform Bypass は、遅延全体を変更せずにその変換ブロックを無効にします。

Transform Route

Loop は、変換を再生成内に配置して、すべてのサイクルが進化するようにします。Post は、エコー コアをより安定させるためにフィードバック ループの後にそれらを適用します。

ダッキング、Mix、および Output

Duck は、乾燥源周辺の湿潤活動を低下させます。Mix は最終的なドライ/ウェットバランスを設定し、Output は完全な結果をトリミングします。Stereo Bypass および Color Space Bypass は、プラグイン内で定義されたサブパスを分離します。

プログラム

広範なプログラム バンクは、ユーティリティ ディレイ、ボーカル ポケット、ギター、ピンポン、黄金比、スラップ ファミリー、ダブル、コーラス ドリフト、リバース テール、オクターブ スパークをカバーしています。

制御可能なプロパティ

このガイドでは、プラグイン パネルに表示される名前を使用します。それぞれの説明では、聞こえる結果、コントロールにアプローチするための便利な方法、注意すべき重要なインタラクションについて説明します。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Age	リピート音を新しくてきれいに、または古くて柔らかく、使い古された音にします。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Bypass	エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。同様の音量でバイパスと比較してください。効果によって尾が生じる場合は、違いを判断する前にその尾が落ち着くまで待ってください。
Character	リピートトーンを選択します： クリーン、テープ、バケツリレー、またはデジタル。同じ短い文章で使用可能な文字を比較します。モードの名前ではなく、音楽の結果によって選択してください。
Color Space Bypass	リピートタイミングを有効にしたまま、トーンとスペースセクションをオフにします。広くスイープして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。
Delay Time	フリータイミング時の原音とリピート音の間の時間を設定します。ソースがフルアレンジメントで繰り返されている間にこのコントロールを判定します。適切なタイミングでサウンドを孤立させずにグルーブをサポートする必要があります。
Density	変換されたリピート内で重複する粒状フラグメントの数を設定します。少量から始め、元の音のタイミングや個性を隠さずに動きが明確に聞こえるところまで上げます。
Diverge	時間の経過とともに左右のリPEAT パスが異なるように変化します。少量から始め、元の音のタイミングや個性を隠さずに動きが明確に聞こえるところまで上げます。
Division	ディレイが曲のテンポに従うときに使用される音価を選択します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Drive	サウンドに倍音カラーまたはディストーションを加える強さを設定します。Level - 結果を照合し、失われた過渡現象や過酷な蓄積をリッスンします。より多くの色が役立つのは、ソースがミックス内でその役割を維持している場合に限られます。
Duck	乾いた音が存在する間はエコーを下げ、ギャップでエコーを立ち上げます。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Feedback	処理されたサウンドをエフェクトに戻し、より長くまたは強力な結果を作成します。出力レベルを確認しながらゆっくりと上げてください。入力が停止した後も音が大きくなり続ける場合は、処理を追加する前にこのコントロールを下げてください。
Freeze	現在のエフェクトの末尾を保持し、新しい入力がなくても継続します。出力レベルを確認しながらゆっくりと上げてください。入力が停止した後も音が大きくなり続ける場合は、処理を追加する前にこのコントロールを下げてください。
Grain	粒状の分割と粒子のようなテクスチャをリピートに追加します。少量から始め、元の音のタイミングや個性を隠さずに動きが明確に聞こえるところまで上げます。
Grain Size	各粒状フラグメントの長さを設定します。短い値はザラザラした感じになります。値を長くすると滑らかに感じられます。少量から始め、元の音のタイミングや個性を隠さずに動きが明確に聞こえるところまで上げます。
Grain Transform Bypass	基本ディレイをアクティブにしたまま、グレインとピッチ変換セクションをオフにします。少量から始め、元の音のタイミングや個性を隠さずに動きが明確に聞こえるところまで上げます。
High Cut	現在のサウンドまたはエフェクトレイヤーから高周波を削除します。広くスイープして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。
Low Cut	現在のサウンドまたはエフェクトレイヤーから低周波を削除します。広くスイープして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Mix	オリジナルのサウンドと加工されたサウンドをブレンドします。処理されたサウンドを一時的に上げてそのキャラクターを学習し、その後ミックスに戻り、ソースをサポートする量だけを維持します。
Mod Depth	名前付きプロセスがサウンドをどの程度強く変化させるかを設定します。最初に速度を設定し、演奏から注意をそらさずにパターンを聞くのに十分な動きだけを追加します。
Mod Rate	指定した動作を繰り返す速さを設定します。最初に速度を設定し、演奏から注意をそらさずにパターンを聞くのに十分な動きだけを追加します。
Offset	一方の側を先に、もう一方の側を後に移動して、ステレオ分離を作成します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Output	処理後の最終的なリスニングレベルを設定します。処理がより良く聞こえるかどうかを決定する前に、最終的なラウドネスを合わせてください。追加レベルでは、ほぼすべての設定をより印象的に見せることができます。
Pitch	加工されたサウンドのピッチを上下に移動します。まず音楽的な方向性を決め、その後、アタックや持続音に不要な揺れや音色の変化がないか確認します。
Program	工場出荷時の開始点をロードします。その後、現在のサウンドに合わせてコントロールを調整します。 完成した答えではなく、方向性としてプリセットを使用します。一度に1つのセクションを変更すると、どの調整によってソースが改善されるかが明確になります。
Reverse	処理されたサウンドを逆再生する頻度または強さを設定します。少量から始め、元の音のタイミングや個性を隠さずに動きが明確に聞こえるところまで上げます。
Shift	各リピートの周波数成分を上または下に移動して、らせん状の動きを実現します。まず音楽的な方向性を決め、その後、アタックや持続音に不要な揺れや音色の変化がないか確認します。
Size	リピートの周囲の拡散空間の見かけのサイズを設定します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Smear	リピートのエッジを柔らかくして、よりリバーブのようなクラウドにブレンドします。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Spacing	複数のタップ間の距離を拡大または縮小します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Spray	各リピートの小さな部分を時間内に広げて、より緩やかで予測しにくいテクスチャを作成します。少量から始め、元の音のタイミングや個性を隠さずに動きが明確に聞こえるところまで上げます。
Stereo Bypass	有効にするとディレイの動きを中央に保ち、モノセーフのリピートに役立ちます。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Style	シングル、デュアル、ピンポン、比率パターンなどのリピートレイアウトを選択します。同じ短い文章で使用可能な文字を比較します。モードの名前ではなく、音楽の結果によって選択してください。
Swing	交互のリピートを前後に移動して、緩やかなグルーブを作成します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Taps	エコー サイクルごとに作成されるリピート ポイントの数を選択します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Time Change	ディレイタイムの変更をきれいにクロスフェードするか、ピッチベンドに合わせてグライドするかを選択します。ソースがフルアレンジメントで繰り返されている間にこのコントロールを判定します。適切なタイミングでサウンドを孤立させずにグルーブをサポートする必要があります。
Time Mode	遅延時間として、自由なミリ秒、曲のテンポの分割、または調整されたピッチ間隔を選択します。同じ短い文章で使用可能な文字を比較します。モードの名前ではなく、音楽の結果によって選択してください。
Transform Route	クリエイティブな変換をフィードバック ループ内またはフィードバック ループの後に配置します。寄与が明らかになるまで上げてから、少し下げて、完全なミックスでサウンドを再確認します。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Width	処理されたサウンドのステレオの広がりを設定します。可能であれば、スピーカー、ヘッドフォン、モノラルで結果を確認してください。極端な空間設定はエキサイティングに感じるかもしれませんが、どこにでも当てはまるわけではありません。

実用的な用途

ボーカル付点8分音符

- Sync と 1/8 D を選択します。
- Ping Pong または Dual を使用します。
- High - フィードバックをパスおよびローパスします。
- Duck を追加すると、単語が明確になります。
- 安定した繰り返しを行うには、変換をオフにするか、Post を維持してください。

期待される結果:

幅広いリズムミカルなスローが各フレーズをマスキングすることなくボーカルをサポートします。

進化するピッチスパイラル

- 適度な Feedback を使用してください。
- Transform Route を Loop に設定します。
- +7 または +12 Pitch と Smear を追加します。
- High Cut および Output を使用して、累積輝度を含めます。

期待される結果: すべての繰り返しを上昇し、制御されたスパイラルに拡散します。

粒状凍結雲

- まず安定したループを設定します。
- Grain、Density、および Spray を上げます。
- Freeze は、レベルが安全になった後でのみ使用してください。
- Mix と Output の開始と終了を自動化します。

期待される結果: 遅延は、中断されたテクスチャ付きの雲になります。

よくある落とし穴

Feedback および Freeze が非常に高いと、暴走レベルが発生する可能性があります。まずメインの量、フィードバック、ドライブ、または入力を減らし、ソースが停止した後に出力メーターを見ながら聞きながらサウンドを再構築します。

テンポ同期には有効なホスト BPM が必要です。

最も強いコントロールをニュートラル方向に戻し、同様の音量でバイパスと比較し、一度に 1 セクションずつ処理を戻します。

Pitch、グレイン、拡散、および高いタップ数により CPU

が増加し、意図的にアーティファクトが追加される可能性があります。録音中は軽い品質設定を使用し、再生またはエクスポート用に重いオプションを予約してください。再生停止中にレイテンシ関連のモードを変更します。

1 つの遅延パラメータに対する現在のホスト テキストのラウンドトリップには、わずかな精度の不一致があります。オーディオの動作には影響しません。

最も強いコントロールをニュートラル方向に戻し、同様の音量でバイパスと比較し、一度に 1 セクションずつ処理を戻します。