

TB EQ

バージョン: 2.0.0 | 文書の日付: 2026-08-04

概要

最大 24 の正確なバンドでトーンを形成し、耳障りな周波数、ブーミーな周波数、気が散る周波数を制御します。

このプラグインが解決するもの

静的 EQ は安定した音の問題を解決しますが、レベル依存のハーシュネスには追従できません。ブロードバンド圧縮はレベルに反応しますが、必要以上にスペクトルに影響を与えることがよくあります。TB EQ は、静的な形状、動的な動き、スペクトル共鳴制御を同じバンドごとのワークフロー内に配置するため、音のバランスと問題の制御は局所的なままになります。

期待できること

- 24 ものバンドにわたる正確な静的シェーピング
- Level に依存するカットまたはブースト
- 狭いスペクトル共鳴の低減
- チャンネル選択およびデルタモニタリングのワークフロー

仕組み

TB EQ は、トーンシェーピングを独立したバンドに分割します。静的バンドは一貫した変化を行い、動的バンドはその周波数領域が強すぎるか弱すぎる場合にのみ移動し、スペクトル制御は帯域全体を均等に移動させるのではなく、選択した領域内の狭い共振に従います。

24 の各バンドは同じコントロール

セットを使用するため、マニュアルでは同じ手順を繰り返すのではなく、その共有セットについて 1 回説明します。Frequency はサウンドの位置を特定し、ゲインは方向を設定し、Q はフォーカスを定義し、オプションのダイナミック セクションまたはスペクトル セクションが変更をいつ移動するかを決定します。デルタリスニングは、近くにある有用な音ではなく、意図した音が影響を受けていることを確認するのに役立ちます。

クイックスタート

- 1 0 dB Input および Output Gain から開始します。
- 2 バンドを作成または選択し、静的フィルターのタイプを選択します。

- 3 コンテキストでリッスンしながら、Frequency、ゲイン、および Q を設定します。
- 4 レベル依存の動きの場合は Dynamic を有効にし、狭い共振制御の場合は Spectral を有効にします。
- 5 デルタ/オーディションを使用してターゲットを検証します。
- 6 必要な場合にのみ繰り返し、出力のレベルを一致させます。

インターフェイスと主要なセクション



これは、現在のプラグイン インターフェイスを直接キャプチャしたものです。表示されるラベルを使用して、以下で説明する領域とコントロールを見つけます。

バンドの作成と選択

アナライザーとバンド セレクターからバンドを作成、選択、有効化、または削除します。ノードをドラッグすると周波数とゲインが変更され、マウス ホイールで Q が変更されます。すべてのバンドが同じように機能するため、共有バンド コントロールについては後で一度説明します。

静的フィルターの種類

各バンドは、使用可能な Bell、シェルフ、カット、ノッチ、パス、およびオールパス形状を提供します。Frequency、ゲイン、Q、およびチャンネル Mode は、基本的な応答を定義します。

動的 EQ

動的モードでは、Threshold、Range、Ratio、Attack、および Release の動作が静的バンドに追加されます。範囲によって、移動の最大方向と量が決まります。

スペクトル処理

スペクトル モードでは、短時間スペクトル分析を使用して、選択した帯域の周囲の狭い成分を検出します。感度、深度/範囲、減衰、および関連するコントロールによって、何をどの程度低減するかが決まります。

相互処理モード

ダイナミック レイヤーとスペクトル

レイヤーは、帯域ごとの個別のプロセスとして意図されています。1つのバンドに2つの検出器を積み重ねるのではなく、問題に一致するモードを使用してください。

チャネルおよびデルタツール

チャネル Mode は、関連するステレオ コンポーネントをターゲットとしています。Delta Band、Delta Mode、およびモニター/オーディションの動作により、バンドまたは処理層が変更されている内容が特定されます。

アナライザー

表示には、ライブスペクトル、静的曲線、予想されるダイナミック/スペクトル範囲、およびリアルタイムの動きが組み合わせられます。視覚的に行動を確認できますが、聞くことに代わるものではありません。

制御可能なプロパティ

このガイドでは、プラグイン パネルに表示される名前を使用します。それぞれの説明では、聞こえる結果、コントロールにアプローチするための便利な方法、注意すべき重要なインタラクションについて説明します。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Band 1-24: Attenuation	選択した共鳴をどれだけ除去するか、または分離リスニングモードで聞くかを設定します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Band 1-24: Channel Mode	このバンドが変更するステレオチャンネルまたはセンター/サイドエリアを選択します。同じ短い文章で使用可能な文字を比較します。モードの名前ではなく、音楽の結果によって選択してください。
Band 1-24: Dynamic	選択した周波数が大きくなるか小さくなる場合にのみ、この帯域を移動させます。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Band 1-24: Dynamic Attack	選択した周波数の新しいピークにバンドがどのくらい早く反応するかを設定します。ソースがフルアレンジメントで繰り返されている間にこのコントロールを判定します。適切なタイミングでサウンドを孤立させずにグルーブをサポートする必要があります。
Band 1-24: Dynamic Range	ダイナミック コントロールがアクティブなときにバンドが移動できる距離を制限します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Band 1-24: Dynamic Ratio	バンドがスレッシュホールドを超えた後にどの程度強く反応するかを設定します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Band 1-24: Dynamic Release	選択した周波数が安定した後に帯域が戻るまでの時間を設定します。リズムとイベント間のスペースに関連して設定します。ポンピング、ギャップ、または次の音を覆うテールに耳を傾けてください。
Band 1-24: Dynamic Threshold	ダイナミックな動きが始まる前に、選択した周波数がどのくらい大きくなければならないかを設定します。セクションが頻繁に反応するまで移動し、実際に制御したいイベントのみを追跡するまで遠ざけます。
Band 1-24: Enabled	この EQ バンドをオンまたはオフにします。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Band 1-24: Frequency	このバンドが変化する音域を選択します。 広くスweepして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。
Band 1-24: Gain	選択した色調領域を上げたり下げたりします。 寄与が明らかになるまで上げてから、少し下げて、完全なミックスでサウンドを再確認します。
Band 1-24: Q	音色の変化の幅を設定します。 広くスweepして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。
Band 1-24: Spectral	この帯域周辺の狭いレゾナンスの集中制御をオンにします。 徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Band 1-24: Spectral Depth	強く検出された共鳴をどの程度低減するかを設定します。 最初に速度を設定し、演奏から注意をそらさずにパターンを聞くのに十分な動きだけを追加します。
Band 1-24: Spectral Niddle	より狭く、より目立つレゾナンスにコントロールを集中させます。 徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Band 1-24: Spectral Range	この帯域付近の最大共振低減を制限します。 徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Band 1-24: Spectral Sensitivity	コントロールのために狭いレゾナンスをどの程度簡単に選択するかを設定します。 セクションが頻繁に反応するまで移動し、実際に制御したいイベントのみを追跡するまで遠ざけます。
Band 1-24: Type	このバンドのフィルター形状を選択します。 同じ短い文章で使用可能な文字を比較します。 モードの名前ではなく、音楽の結果によって選択してください。
Bypass	エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。 同様の音量でバイパスと比較してください。 効果によって尾が生じる場合は、違いを判断する前にその尾が落ち着くまで待ってください。
Delta Band	どの帯域で変化する音だけを分離するときに聞くかを選択します。 徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Delta Mode	分離リスニングが1つのバンドに従うか、現在のEQ処理モードに従うかを選択します。同じ短い文章で使用可能な文字を比較します。モードの名前ではなく、音楽の結果によって選択してください。
Input Gain	プラグインに入力されるサウンドの大きさを設定します。上げるとレスポンスが強くなり、下げるとヘッドルームが広がります。処理がより良く聞こえるかどうかを決定する前に、最終的なLOUDネスを合わせてください。追加レベルでは、ほぼすべての設定をより印象的に見せることができます。
Output Gain	処理後の最終的なリスニングレベルを設定します。処理がより良く聞こえるかどうかを決定する前に、最終的なLOUDネスを合わせてください。追加レベルでは、ほぼすべての設定をより印象的に見せることができます。
Program	工場出荷時の開始点をロードします。その後、現在のサウンドに合わせてコントロールを調整します。 完成した答えではなく、方向性としてプリセットを使用します。一度に1つのセクションを変更すると、どの調整によってソースが改善されるかが明確になります。

実用的な用途

厳しいボーカル共鳴

- 厳しい周波数で狭い Bell を作成します。
- ハーシュネスが断続的である場合は、静的ゲインをニュートラル付近に保ちます。
- スペクトルモードを有効にして、共鳴のみが反応するまで感度を下げます。
- 控えめな縮小範囲を設定し、削除されたコンポーネントを試聴します。

期待される結果: 周囲のボーカルトーンをオープンに保ちながら、耳障りなピークを制御します。

動的な低中音域のクリーンアップ

- ビルドアップ領域に広範囲の Bell を作成します。
- 負の範囲でダイナミック モードを有効にします。
- 大音量のフレーズには Threshold を設定し、フレーズ エンベロープに従うように Attack/Release を調整します。

期待される結果: Low-中密度は過剰になった場合にのみ減少します。

Mastering トーン

- 非常に広い Q 値と小さなゲインを使用します。
- 不均衡が明らかに局所的に特定されている場合にのみ、チャンネル モードで作業してください。
- 一致比較には Output Gain を使用します。

期待される結果: 不要な位相やダイナミクスの動きはなく、微妙にバランスが変化します。

よくある落とし穴

24 のアクティブなダイナミック バンドまたはスペクトル バンドは、CPU に負荷をかける可能性があります。録音中は軽い品質設定を使用し、再生またはエクスポート用に重いオプションを予約してください。再生停止中にレイテンシ関連のモードを変更します。

ブーストを狭くすると、大きなピークが発生する可能性があります。まずメインの量、フィードバック、ドライブ、または入力を減らし、ソースが停止した後に出力メーターを見ながら聞きながらサウンドを再構築します。

デルタ監視は診断用であり、エクスポート前に通常に戻す必要があります。最も強いコントロールをニュートラル方向に戻し、同様の音量でバイパスと比較し、一度に 1 セクションずつ処理を戻します。