

TB Noise Remover

バージョン: 2.2.0 | 文書の日付: 2026-08-04

概要

ヒスノイズ、ハム音、クリック音、ランブル音、ピークのクリップなど、録音特有の問題を軽減します。

このプラグインが解決するもの

ダイアログ、ポッドキャスト、ボーカル、およびフィールドの録音には、複数の異なる種類の障害が同時に含まれる場合があります。単一のアグレッシブなゲートでは、安定したアンビエンスとハム、クリック、またはクリッピングを区別できません。TB Noise Remover は、中央のクリーンアップ量とターゲットを絞ったスイッチを提供するため、必要な復元モジュールのみが使用されます。

期待できること

- 環境騒音と室内音の低減
- ターゲットを絞った50/60 Hzハムコントロール
- ヒス音、鳴き声、クリック音、低音鳴りの抑制
- クリップされたイベントのオプションの修復

仕組み

TB Noise Remover は、1つの大まかな処理ですべてを解決しようとせず、一般的な録音上の問題を専用の修復セクションに分けて扱います。Hiss、電気的なハム音、デジタルノイズ、クリック音、低音のランブル、クリップされたピークは異なる動作をするため、各セクションは異なるパターンをリスンします。

問題に一致するセクションのみを有効にし、不要な音が気にならなくなるまで低減量を上げます。その後、ブレス、トランジェント、ルームトーン、音楽的な明るさが保たれるところまで少し戻します。1つのセクションでノイズを完全に消そうとするより、複数の処理を軽く重ねる方が自然に仕上がる人が多いです。

クイックスタート

- 1 Basic のみを有効にして開始します。
- 2 水っぽい動きがなくなり、安定したノイズが制御されるまで Reduction を上げます。

- 3 一度に 1 つの対象モジュールを有効にします。
- 4 録音に基づいて、50 Hz または 60 Hz のハム処理を選択します。
- 5 音声の子音、呼吸、音楽のトランジェントをチェックします。
- 6 Clip Repair は、クリップされたピークが存在する場合にのみ使用してください。

インターフェイスと主要なセクション



これは、現在のプラグイン インターフェイスを直接キャプチャしたものです。表示されるラベルを使用して、以下で説明する領域とコントロールを見つけます。

Basic および Reduction

Basic は、プライマリ ブロードバンド復元パスを有効にします。Reduction は、軽い自然なクリーンアップからより強力な抑制に移行します。ノイズが許容範囲内に制御されるまでのみ増加させてください。

Hiss

プリアンプのヒスノイズやエアシステムノイズなどの広範囲の高周波ノイズを対象とします。過度に使用すると、子音やシンバルが鈍くなる可能性があります。

50 Hz および 60 Hz Hum

録音に一致する電源ファミリーを選択します。両方を自動的に有効にしないでください。実際の基本波パターンと高調波パターンに対応するものを使用してください。

Digital Whine

安定したナローエレクトロトーンをターゲットとしています。音楽の持続音がうめき声に似ている場合があるため、ヘッドフォンで確認してください。

Clicks

孤立した短いインパルスを検出して和らげます。口のクリック音やデジタルティック音に使用し、ドラムのトランジェントが損なわれていないことを確認します。

Low Rumble

非常に低い機械エネルギー、ハンドリングエネルギー、または交通エネルギーを削減します。低音の基音と声の重みが不必要に削除されていないことを確認してください。

Clip Repair

平坦化または損傷したピーク形状の再構築を試みます。記録されなかった情報は復元できないため、イベントごとに評価する必要があります。

制御可能なプロパティ

このガイドでは、プラグイン パネルに表示される名前を使用します。それぞれの説明では、聞こえる結果、コントロールにアプローチするための便利な方法、注意すべき重要なインタラクションについて説明します。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
50 Hz Hum	50 Hz 付近の電気ハムを低減します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
60 Hz Hum	60 Hz 付近の電気ハムを低減します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Basic	一般的なバックグラウンド ノイズに対してメインのブロードバンド クリーンアップ ステージをオンにします。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Bypass	エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。同様の音量でバイパスと比較してください。効果によって尾が生じる場合は、違いを判断する前にその尾が落ち着くまで待ってください。
Clicks	短いクリック音、ポップ音、小さなインパルスノイズを低減します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Clip Repair	過負荷の録音によって生じる耳障りなフラットピークを和らげます。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Digital Whine	狭い電子音や高音のデジタルノイズを軽減します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Hiss	マイク、テープ、プリアンプからの安定した高周波ヒスノイズを低減します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Low Rumble	深い振動、ハンドリングノイズ、低周波のランブルを低減します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Reduction	有効なクリーンアップ モジュールの全体的な強度を設定します。 寄与が明らかになるまで上げてから、少し下げて、完全なミックスでサウンドを再確認します。

実用的な用途

ポッドキャストのクリーンアップ

- Basic を有効にし、中程度の Reduction を使用します。
- プリアンプのノイズが残る場合は、Hiss を追加してください。
- 聞こえる場合のみ、50 または 60 Hz Hum を追加します。
- バイパス比較でブレスやS音をチェック。

期待される結果: 自然な余裕と明瞭さを保ちながら、音声により明瞭になります。

フィールドレコーディングの修理

- ハンドリングまたは交通エネルギーについては、Low Rumble から始めます。
- 安定した電子音を得るには、Digital Whine を使用してください。
- インパルスが残っている場合にのみ Clicks を有効にします。
- 最大 Reduction ではなく、いくつかの中程度の段階を使用します。

期待される結果: 1

つのアルゴリズムですべてを解決することを強制することなく、複数の種類の障害が軽減されます。

よくある落とし穴

修復は減法的であり、完全にマスクされたディテールを再作成することはできません。問題に一致する修復セクションのみを有効にし、有用な詳細を削除せずにノイズが気にならなくなる最小限の量を使用します。

大量の処理を行うと、水っぽいアーティファクトやゲートのあるアーティファクトが作成される可能性があります。問題に一致する修復セクションのみを有効にし、有用な詳細を削除せずにノイズが気にならなくなる最小限の量を使用します。

常に元の録音を保存してください。

最も強いコントロールをニュートラル方向に戻し、同様の音量でバイパスと比較し、一度に 1 セクションずつ処理を戻します。