

TB Spectral Transient Shaper

バージョン: 1.4.0 | 文書の日付: 2026-08-04

概要

アタックとサステインを分離しているので、周波数領域ごとにパンチ、明瞭さ、長さを変更できます。

このプラグインが解決するもの

ブロードバンドトランジェントシェイパーは信号全体を 1 つのエンベロープとして扱うため、キックにパンチを追加すると、シンバルやルームノイズが誇張される可能性があります。TB Spectral Transient Shaper は、個々のスペクトルビン全体でアタックとサステインを検出し、感度曲線をグローバルのままにするか、周波数に依存させることができます。

期待できること

- Frequency に依存する攻撃の強化または抑制
- 独立したサステイン・シェイピング
- 検出および変更された物質のデルタ監視
- オプションの飽和、クリッピング、オーバーサンプリング、およびピーク制限

仕組み

TB Spectral Transient Shaper は、サウンドの始まりとその後続くエネルギーを分離します。その後、さまざまな音域でアタックとサステインを強調または低減することができ、ドラムの鳴りを大きくせずにパンチを加えたり、開口部を鈍らせることなくパッドを短くしたりすることができます。

Simple Mode は、幅広いアタックとサステインのシェイピングを提供します。EQ Mode は、低、中、高の焦点制御を追加して、検出器がスペクトル全体で異なる反応を行えるようにします。モニタリングは、何が選択されているかを識別するのに役立ち、形状が確立された後に、サチュレーション、クリッパー、リミッターの各ステージで密度やピークの制御を追加できます。

クイックスタート

- 1 Saturation、Clipper、および Limiter をオフにして、Simple Mode から開始します。
- 2 必要なヒットが反応するまで Attack Sensitivity を下げ、その後 Attack Gain を設定します。

- 3 ボディまたはテールが反応するまで Sustain Sensitivity を下げ、その後 Sustain Gain を設定します。
- 4 Tune と Release の両方のコントロール。
- 5 反応が周波数選択的である必要がある場合にのみ、EQ Mode に切り替えてください。
- 6 Monitor モードを使用してターゲットを確認します。
- 7 最後に仕上げステージを追加し、Input/Output とレベルを一致させます。

インターフェイスと主要なセクション



これは、現在のプラグイン インターフェイスを直接キャプチャしたものです。表示されるラベルを使用して、以下で説明する領域とコントロールを見つけます。

Attack および Sustain

Attack Gain は急速に上昇するエネルギーを変化させます。Sustain Gain は、安定したエネルギーまたは減衰するエネルギーを変更します。独立した感度と Release コントロールによって、適格性と回復が決定されます。

Simple Mode

1 つの水平感度値は Attack のスペクトル全体に適用され、もう 1 つは Sustain に適用されます。これは、プロセスがソースに適合するかどうかを確認する最も速い方法です。

EQ Mode

独立した Low、Mid、および High の周波数、Q、および感度ノードは、Attack および Sustain の周波数依存の検出器曲線を構築します。

Monitor モード

Normal、Normal Delta、Attack、Attack Delta、Sustain、および Sustain Delta は、完全な結果、または特定の検出器によって識別/変更されたマテリアルのいずれかを明らかにします。

Saturation

Saturation を有効にし、Soft、Punch、Warm、Digital、Fold、または Hard を選択し、Drive を設定し、オプションで Saturation Shaper Link を介してシェーパーの動作をリンクします。

Clipper および Limiter

Clipper は、ハード ピーク シェーピングに独自のしきい値を使用します。Limiter は、Limiter Threshold および Lookahead コントロールを使用します。これらは個別の最終安全/キャラクター段階です。

Oversampling

x1、x2、x4、または x8 は、非線形仕上げステージと CPU/遅延のトレードオフに影響します。歪みの品質が重要な場合は、より高い係数を選択してください。

制御可能なプロパティ

このガイドでは、プラグイン パネルに表示される名前を使用します。それぞれの説明では、聞こえる結果、コントロールにアプローチするための便利な方法、注意すべき重要なインタラクションについて説明します。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
ATK_HIGH Frequency	この帯域のアタック形成に使用される音色領域を選択します。 広くスワイプして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。
ATK_HIGH Q	この帯域の攻撃フォーカスの幅を設定します。 広くスワイプして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。
ATK_HIGH Sensitivity	この帯域でのアタックエネルギーの選択のしやすさを設定します。 セクションが頻繁に反応するまで移動し、実際に制御したいイベントのみを追跡するまで遠ざけます。
ATK_LOW Frequency	この帯域のアタック形成に使用される音色領域を選択します。 広くスワイプして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。
ATK_LOW Q	この帯域の攻撃フォーカスの幅を設定します。 広くスワイプして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。
ATK_LOW Sensitivity	この帯域でのアタックエネルギーの選択のしやすさを設定します。 セクションが頻繁に反応するまで移動し、実際に制御したいイベントのみを追跡するまで遠ざけます。
ATK_MID Frequency	この帯域のアタック形成に使用される音色領域を選択します。 広くスワイプして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。
ATK_MID Q	この帯域の攻撃フォーカスの幅を設定します。 広くスワイプして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。
ATK_MID Sensitivity	この帯域でのアタックエネルギーの選択のしやすさを設定します。 セクションが頻繁に反応するまで移動し、実際に制御したいイベントのみを追跡するまで遠ざけます。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Attack Gain	音の前端を上げたり下げたりします。ソースがフルアレンジメントで繰り返されている間にこのコントロールを判定します。適切なタイミングでサウンドを孤立させずにグルーブをサポートする必要があります。
Attack Release	各ヒット後に攻撃の整形が緩和される速さを設定します。ソースがフルアレンジメントで繰り返されている間にこのコントロールを判定します。適切なタイミングでサウンドを孤立させずにグルーブをサポートする必要があります。
Attack Sensitivity	プラグインが攻撃エネルギーを識別する方法を設定します。セクションが頻繁に反応するまで移動し、実際に制御したいイベントのみを追跡するまで遠ざけます。
Bypass	エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。同様の音量でバイパスと比較してください。効果によって尾が生じる場合は、違いを判断する前にその尾が落ち着くまで待ってください。
Clipper	最終出力の前にしっかりとピークトリミングをオンにします。Level - 結果を照合し、失われた過渡現象や過酷な蓄積をリッスンします。より多くの色が役立つのは、ソースがミックス内でその役割を維持している場合に限られます。
Clipper Threshold	クリッパーがピークのトリミングを開始するレベルを設定します。セクションが頻繁に反応するまで移動し、実際に制御したいイベントのみを追跡するまで遠ざけます。
Input Gain	プラグインに入力されるサウンドの大きさを設定します。上げるとレスポンスが強くなり、下げるとヘッドルームが広がります。処理がより良く聞こえるかどうかを決定する前に、最終的なラウドネスを合わせてください。追加レベルでは、ほぼすべての設定をより印象的に見せることができます。
Limiter	最終ピーク保護をオンにします。Level - 結果を照合し、失われた過渡現象や過酷な蓄積をリッスンします。より多くの色が役立つのは、ソースがミックス内でその役割を維持している場合に限られます。
Limiter Threshold	リミッターが許可する最大レベルを設定します。セクションが頻繁に反応するまで移動し、実際に制御したいイベントのみを追跡するまで遠ざけます。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Lookahead	突然のピークをよりスムーズにキャッチするのに役立ちます。値を高くすると、即時性がわずかに低下する場合があります。ソースがフルアレンジメントで繰り返されている間にこのコントロールを判定します。適切なタイミングでサウンドを孤立させずにグルーブをサポートする必要があります。
Mode	1つの広範なコントロール ペア、または個別の低、中、高感度コントロールを選択します。同じ短い文章で使用可能な文字を比較します。モードの名前ではなく、音楽の結果によって選択してください。
Monitor	完全な結果を選択するか、アタック、サステイン、または除去された差異を分離して聞くことができます。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Output Gain	処理後の最終的なリスニングレベルを設定します。処理がより良く聞こえるかどうかを決定する前に、最終的なLOUDネスを合わせてください。追加レベルでは、ほぼすべての設定をより印象的に見せることができます。
Oversampling	CPUの使用量を増やす代わりに、激しい歪みや制限のあるサウンドをよりクリーンにします。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Program	工場出荷時の開始点をロードします。その後、現在のサウンドに合わせてコントロールを調整します。 完成した答えではなく、方向性としてプリセットを使用します。一度に1つのセクションを変更すると、どの調整によってソースが改善されるかが明確になります。
Saturation	このパートがスレッショルド後のレベルをどの程度強くコントロールするかを設定します。Level - 結果を照合し、失われた過渡現象や過酷な蓄積をリッスンします。より多くの色が役立つのは、ソースがミックス内でその役割を維持している場合に限られます。
Saturation Drive	このパートがスレッショルド後のレベルをどの程度強くコントロールするかを設定します。Level - 結果を照合し、失われた過渡現象や過酷な蓄積をリッスンします。より多くの色が役立つのは、ソースがミックス内でその役割を維持している場合に限られます。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Saturation Mode	シェイプされたサウンドに追加される倍音のキャラクターを選択します。Level - 結果を照合し、失われた過渡現象や過酷な蓄積をリッスンします。より多くの色が役立つのは、ソースがミックス内でその役割を維持している場合に限られます。
Saturation Shaper Link	サチュレーションを現在のアタックとサステインのシェイピングに追従させます。Level - 結果を照合し、失われた過渡現象や過酷な蓄積をリッスンします。より多くの色が役立つのは、ソースがミックス内でその役割を維持している場合に限られます。
SUS_HIGH Frequency	このバンドのサステインの形成に使用される音色領域を選択します。広くスイープして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。
SUS_HIGH Q	このバンドのサステインフォーカスの広さ、狭さを設定します。広くスイープして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。
SUS_HIGH Sensitivity	この帯域でエネルギーを維持しやすく選択する方法を設定します。セクションが頻繁に反応するまで移動し、実際に制御したいイベントのみを追跡するまで遠ざけます。
SUS_LOW Frequency	このバンドのサステインの形成に使用される音色領域を選択します。広くスイープして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。
SUS_LOW Q	このバンドのサステインフォーカスの広さ、狭さを設定します。広くスイープして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。
SUS_LOW Sensitivity	この帯域でエネルギーを維持しやすく選択する方法を設定します。セクションが頻繁に反応するまで移動し、実際に制御したいイベントのみを追跡するまで遠ざけます。
SUS_MID Frequency	このバンドのサステインの形成に使用される音色領域を選択します。広くスイープして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。
SUS_MID Q	このバンドのサステインフォーカスの広さ、狭さを設定します。広くスイープして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
SUS_MID Sensitivity	この帯域でエネルギーを維持しやすく選択する方法を設定します。セクションが頻繁に反応するまで移動し、実際に制御したいイベントのみを追跡するまで遠ざけます。
Sustain Gain	サウンドのボディとテールを上げたり下げたりします。寄与が明らかになるまで上げてから、少し下げて、完全なミックスでサウンドを再確認します。
Sustain Release	サウンドが変化した後にサステインシェイピングがどのくらい早く戻るかを設定します。リズムとイベント間のスペースに関連して設定します。ポンピング、ギャップ、または次の音を覆うテールに耳を傾けてください。
Sustain Sensitivity	プラグインが持続エネルギーを識別する方法を設定します。セクションが頻繁に反応するまで移動し、実際に制御したいイベントのみを追跡するまで遠ざけます。

実用的な用途

よりタイトなドラムルーム

- Sustain Gain を削減します。
- Sustain Sensitivity を設定して部屋の末尾をキャッチします。
- 必要に応じて、EQ Mode を使用して、低いサステインをそのままにしておきます。
- Monitor Sustain Delta で、何が削除されたかを確認します。

期待される結果: Room 直撃が集中している間、減衰が短くなります。

さらにキックパンチ

- Attack Gain を上げます。
- EQ Mode では、Attack Low/Mid キックの衝撃付近の感度に焦点を当てます。
- ショートからミディアムの Attack Release を使用します。
- ピークを制御する必要がある場合にのみリミッターを有効にします。

期待される結果: シンバルを均等に持ち上げることなく、意図した帯域でインパクトが増加します。

よくある落とし穴

集中的な周波数処理によりレイテンシーが追加され、アグレッシブな設定で非常にシャープなディテールを和らげることができます。録音中は軽い品質設定を使用し、再生またはエクスポート用に重いオプションを予約してください。再生停止中にレイテンシ関連のモードを変更します。

Monitor モードは診断用であり、Normal に返す必要があります。コントロールをよりゆっくり動かすか、フレーズ間で変更を加えます。時間、ピッチ、モード、またはルーティングを突然変更すると、それ自体が聞こえる効果になることがあります。

Clipper および Limiter は過剰な過渡ゲインを隠すことができます。最初にシェイパーを設定します。問題に一致する修復セクションのみを有効にし、有用な詳細を削除せずにノイズが気にならなくなる最小限の量を使用します。