

TB SubLow

バージョン: 1.2.0 | 文書の日付: 2026-08-04

概要

選択した周波数に集中したサブベースを追加して、ローエンドの重みとインパクトを強化します。

このプラグインが解決するもの

オクターブダウンプロセッサはソースピッチに従いますが、静的サインジェネレーターは音楽エンベロープに従いません。TB SubLow は、ソースのボディとオンセットの動作を使用して、そのベースがいつどのように表示されるかを制御しながら、選択したターゲット周波数で新しいベースを作成します。

期待できること

- 選択した周波数での安定した重低音
- 集中した周期コアと共鳴/拡散ブルーム
- 過渡的な強化
- ソース追従ボディとリリース

仕組み

TB SubLow は、選択した低音または周波数を中心に、ソースの下に制御されたエネルギーを生成します。既存のものだけをブーストするのではなく、ドラム、ベース、インパクト、およびデザインされたエフェクトに重みを追加できるサポート サブレイヤーを構築します。

Target は、下位層が配置される場所を確立します。Core は安定した基盤を提供し、Bloom はボディを拡張し、Punch は初期のインパクトを強調します。Response は、生成されたレイヤーがソースにどの程度従うかを決定します。信頼性の高い低域再生をモニタリングしながらターゲットを設定し、重量とヘッドルームのバランスを調整します。

クイックスタート

- 1 再生方式とアレンジメントをTargetに設定します。
- 2 サブウーファーが聞こえるまで Core を上げます。
- 3 Punch を追加してソース オンセットに接続します。

- 4 サイズと高調波については Bloom を追加します。
- 5 Tune Response なので、ベースはバタバタせずに追従します。
- 6 Output を設定し、小型スピーカーとサブ対応システムを確認します。

インターフェイスと主要なセクション



これは、現在のプラグイン インターフェイスを直接キャプチャしたものです。表示されるラベルを使用して、以下で説明する領域とコントロールを見つけます。

Target

検出された入力ピッチとは独立して、生成されるベースの周波数を設定します。

Core

生成されたローエンドの焦点を当てた周期中心を制御します。最も安定した音色コンポーネントを提供します。

Bloom

共鳴ボディ、短い拡散、微妙な倍音、および低周波コアの周りの空気を追加します。

Punch

生成されたサブがソースランジェントの下で持続するだけでなく、ソースランジェントと対話するように、オンセットエネルギーを強化します。

Response

生成されたボディが抽出されたソースの動きにどのくらい強く、どのくらい速く追従するかを制御します。値が低いほど安定します。値を大きくすると、パフォーマンスがより積極的に追跡されます。

Output とプログラム

Output は、生成された結果をトリミングします。プログラムは、ディープファンデーション、ミックスフロア、ベース/パッド/シネマティックブルーム、キックアンカー、アッパーベースパルス をカバーします。

制御可能なプロパティ

このガイドでは、プラグイン パネルに表示される名前を使用します。それぞれの説明では、聞こえる結果、コントロールにアプローチするための便利な方法、注意すべき重要なインタラクションについて説明します。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Bloom	生成された低音の周囲に、ゆっくりと膨らむレイヤーを追加します。寄与が明らかになるまで上げてから、少し下げて、完全なミックスでサウンドを再確認します。
Bypass	エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。同様の音量でバイパスと比較してください。効果によって尾が生じる場合は、違いを判断する前にその尾が落ち着くまで待ってください。
Core	生成される低音の安定した中心と重みを設定します。寄与が明らかになるまで上げてから、少し下げて、完全なミックスでサウンドを再確認します。
Output	処理後の最終的なリスニングレベルを設定します。処理がより良く聞こえるかどうかを決定する前に、最終的なラウドネスを合わせてください。追加レベルでは、ほぼすべての設定をより印象的に見せることができます。
Program	工場出荷時の開始点をロードします。その後、現在のサウンドに合わせてコントロールを調整します。 完成した答えではなく、方向性としてプリセットを使用します。一度に1つのセクションを変更すると、どの調整によってソースが改善されるかが明確になります。
Punch	発生する低音の立ち上がりを強調し、インパクトを強めます。寄与が明らかになるまで上げてから、少し下げて、完全なミックスでサウンドを再確認します。
Response	追加されたサブベースが元のサウンドの変化にどれだけ速く追従するかを設定します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Target	追加するサブベースのメイン周波数を選択します。広くスワイプして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。

実用的な用途

キックアンカー

- Target を目的の低基本波付近に設定します。
- Core と Punch は適度に使用してください。
- Bloom は控えめにしてください。
- 個々のキックに追従する応答性の高いエンベロープを使用します。

期待される結果: 従来の EQ

ブーストを行わなくても、各キックは安定した低周波の重みを獲得します。

映画の基礎

- 低い Target を選択してください。
- より多くの Bloom を使用し、より遅い Response を使用します。
- 影響を強調する必要がない限り、Punch を低く保ちます。

期待される結果: 源泉の下には、持続的で広々とした低い基礎が成長します。

よくある落とし穴

再生システムの能力を下回る周波数は、聞こえずにヘッドルームを消費する可能性があります。まずメインの量、フィードバック、ドライブ、または入力を減らし、ソースが停止した後に出力メーターを見ながら聞きながらサウンドを再構築します。

生成されたサブウーファーは、キックやベースの基本と矛盾する可能性があります。最も強いコントロールをニュートラル方向に戻し、同様の音量でバイパスと比較し、一度に 1 セクションずつ処理を戻します。

Monitor ハイパス比較と信頼性の高い計測機能を備えています。最も強いコントロールをニュートラル方向に戻し、同様の音量でバイパスと比較し、一度に 1 セクションずつ処理を戻します。