

TB Distortion

버전: 1.3.0 | 문서 기준일: 2026-08-04

플러그인 소개

은은한 온기부터 거친 파괴감까지 원하는 왜곡을 만들고 원음과 자연스럽게 섞어주는 플러그인입니다.

어떤 문제를 해결하는가

하나의 왜곡 곡선은 미묘한 채도, 스피커 파손 공격성, 접힌 디지털 모션 및 반응성 역학을 거의 다루지 않습니다. TB Distortion은 메인 드라이브 엔진과 독립적으로 제어되는 TB 레이어를 결합하여 색상을 하나의 직렬 알고리즘을 통해 강제하는 대신 병렬로 구축할 수 있습니다.

기대할 수 있는 결과

- 제어된 고조파 강화
- 공격적인 클리핑 및 폴딩 텍스처
- Input 반응형 왜곡 움직임
- 불필요한 저음 손상이 없는 밴드 중심의 병렬 캐릭터

작동 원리

TB Distortion은 원래 톤 주위에 새로운 고조파가 나타나도록 파형의 모양을 변경합니다. 부드러운 설정은 소스의 느낌을 더 따뜻하고 밀도 있게 만듭니다. 더 강한 설정은 효과가 사운드 디자인의 분명한 부분이 될 때까지 피크를 평탄화하고 분해합니다.

왜곡 유형은 기본 텍스처를 설정하는 반면, Drive은 소스가 해당 텍스처에 들어가는 정도를 결정합니다. Tone에 초점을 맞춘 컨트롤은 사운드의 어느 부분이 공격적이 될지 결정하고, 다이내믹 컨트롤은 결과가 맛있는 느낌이 들지 않도록 유지하며, Mix은 선명도와 임팩트를 위해 필요한 만큼 깨끗한 소스를 반환합니다.

빠른 시작

- 1 왜곡 문자를 학습하면서 Mix을 완전히 젓게 설정하고 안전한 출력 헤드룸을 유지하십시오.
- 2 Drive Type을 선택하고 Drive을 원하는 코어 텍스처로 올립니다.
- 3 밴드를 보호하거나 강조하려면 Low 및 High을 설정하세요.
- 4 반응적 움직임을 위해 Dynamics을 조정합니다.

- 5 TB Drive을 추가하고 해당 유형을 선택합니다.
- 6 병렬 사용을 위해 Mix을 아래로 되돌린 다음 Output을 레벨 일치시킵니다.

인터페이스와 주요 기능



아래 이미지는 현재 플러그인의 실제 인터페이스를 직접 캡처한 화면입니다. 화면에 표시된 명칭을 기준으로 이어지는 영역과 컨트롤 설명을 확인하세요.

메인 Drive 및 Drive Type

Drive은 Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape 또는 Fold 모양을 피드합니다. Soft 및 Tube은 진보적입니다. Hard 및 Fuzz은 더 갑작스럽습니다. Tape 과도 현상을 반올림합니다. Fold은 복잡한 비선형 반전을 생성합니다.

Dynamics

음수 및 양수 Dynamics 설정은 왜곡 강도가 입력 레벨을 따르는 방식을 변경합니다. 먼저 작은 값을 사용하십시오. 극단적인 경우 의도적으로 움직임을 과장합니다.

결핵층

TB Drive은 병렬 문자 레이어를 제어합니다. Level, Sample, Time 및 Bias 유형은 다양한 진폭, 계단형, 시간 변화 또는 비대칭 동작을 도입합니다.

Low 및 High 포커스

가파른 초점 한계는 왜곡 구조에 의해 강조되는 영역을 정의합니다. 서브베이스를 보호하려면 Low을 올립니다. 결과에 거품이 생기지 않도록 하려면 High을 낮추세요.

Mix 및 Output

Mix은 처리된 전체 경로를 원본과 혼합합니다. Output은 톤 결정이 음량과 혼동되지 않도록 레벨을 보상합니다.

공장 프로그램

프로그램은 깨끗한 열 및 튜브 블룸에서 다이오드 균열, 마모된 릴, 접힌 동작 및 무선 고장으로 이동합니다. 이를 라우팅 및 이득 단계 시작점으로 취급하십시오.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 명칭을 그대로 사용했습니다. 각 설명에는 소리가 어떻게 달라지는지, 어떤 순서로 조절하면 좋은지, 함께 확인해야 할 관련 기능을 담았습니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
Bypass	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다. 바이패스 전후의 음량을 비슷하게 맞춘 상태에서 비교하세요. 잔향이 생기는 효과라면 꼬리가 충분히 사라진 뒤 차이를 판단하는 것이 좋습니다.
Drive	소리를 얼마나 강하게 밀어 넣어 배음과 왜곡을 만들지 정합니다. 처리 전후 음량을 맞추고 트랜지언트 손실이나 거친 음역의 누적을 확인하세요. 소스가 믹스에서 맡은 역할을 유지하는 범위에서만 색채를 더하는 것이 좋습니다.
Drive Type	부드럽고 따뜻한 것부터 단단하거나 접힌 것까지 주요 왜곡 특성을 선택합니다. 처리 전후 음량을 맞추고 트랜지언트 손실이나 거친 음역의 누적을 확인하세요. 소스가 믹스에서 맡은 역할을 유지하는 범위에서만 색채를 더하는 것이 좋습니다.
Dynamics	재생 레벨에 따른 왜곡 방식을 변경합니다. 음수 값과 양수 값은 다양한 종류의 움직임을 만듭니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
High	집중된 왜곡 영역에 포함되는 가장 높은 주파수를 설정합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Low	집중된 왜곡 영역에 포함되는 최저 주파수를 설정합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Mix	원음과 처리된 소리의 비율을 정합니다. 먼저 처리된 소리를 충분히 들어 효과의 성격을 파악한 다음, 전체 믹스에서 소스를 돕는 만큼만 남기세요.
Output	처리 후 최종 음량을 정합니다. 처리 전후의 최종 음량을 맞춘 다음 품질을 판단하세요. 단순히 더 큰 소리는 실제보다 더 좋아진 것처럼 느껴질 수 있습니다.
Program	팩토리 프리셋을 불러옵니다. 불러온 뒤 현재 소스에 맞게 각 속성을 조절하세요. 프리셋은 완성된 정답보다 방향을 잡는 출발점으로 사용하세요. 한 번에 한 영역씩 조절하면 어떤 변화가 소스를 더 좋게 만드는지 분명하게 들을 수 있습니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
TB Drive	왜곡 문자의 두 번째 평행 레이어를 추가합니다. 처리 전후 음량을 맞추고 트랜지언트 손실이나 거친 음역의 누적을 확인하세요. 소스가 믹스에서 맡은 역할을 유지하는 범위에서만 색채를 더하는 것이 좋습니다.
TB Type	병렬 TB 레이어가 사운드를 변경하는 방법을 선택합니다. 같은 짧은 구간에서 각 모드의 성격을 비교하세요. 모드 이름보다 실제 음악적 결과를 기준으로 선택하는 것이 좋습니다.

활용 예시

평행 보컬 그릿

- Tube 또는 Tape을 선택합니다.
- 파열음을 깨끗하게 유지하려면 Low을 올리세요.
- 작은 Bias 또는 Sample TB 레이어를 추가합니다.
- 디커너리가 명확해질 때까지 Mix을 줄이세요.

기대 결과: 보컬은 명료함을 유지하면서 긴급성과 하모닉 디테일을 얻습니다.

손상된 드럼 루프

- Fold 또는 Fuzz을 선택합니다.
- Drive 초점 범위를 엄격하고 좁힙니다.
- Time 또는 Sample TB 문자를 사용하세요.
- 전환을 위해 Mix을 자동화합니다.

기대 결과: 루프는 불안정하고 공격적이 되는 반면, 건조한 경로는 충격을 보존할 수 있습니다.

자주 발생하는 문제

High Drive 및 Fold 설정은 강력한 앨리어싱 및 레벨 증가를 생성할 수 있습니다. 먼저 메인 양, 피드백, 드라이브 또는 입력을 줄이고 출력 미터를 보면서 사운드를 재구성하고 소스가 중지된 후 들어보세요.

사전 설정을 변경하기 전에 모니터링 수준을 보호하십시오. 먼저 메인 양, 피드백, 드라이브 또는 입력을 줄이고 출력 미터를 보면서 사운드를 재구성하고 소스가 중지된 후 들어보세요.

동일한 음량을 비교하려면 Output을 사용하세요. 가장 강한 컨트롤을 중립으로 되돌리고 비슷한 음량의 바이패스와 비교한 다음 한 번에 한 섹션씩 처리를 다시 추가합니다.