

TB Inverted Flanger

버전: 1.3.0 | 문서 기준일: 2026-08-04

플러그인 소개

속이 빈 듯한 움직임, 금속성 스윙, 공상과학적인 변화를 만드는 플러그인입니다.

어떤 문제를 해결하는가

전통적인 플랜징은 드라이 신호에 변조된 딜레이 복사본을 추가합니다. TB Inverted Flanger은 지연된 보이스의 위상 관계를 역전시켜 플랜저의 인식 가능한 스윙을 유지하면서 더 깊은 취소 및 더 공허하고 감산적인 특성을 생성합니다.

기대할 수 있는 결과

- Hollow 위상 취소된 움직임
- 금속 제트 및 빗 청소
- 낮은 혼합에서 미묘한 애니메이션 너비
- 6개 프로그램으로 반복 가능한 페달 스타일 변조

작동 원리

TB Inverted Flanger은 관계가 의도적으로 반전된 매우 짧고 움직이는 지연된 복사본과 소스를 혼합합니다. 지연이 이동함에 따라 다양한 주파수가 취소되고 강화되어 빈 스윙, 금속성 가장자리 및 집중된 공상 과학 캐릭터가 생성됩니다.

Rate은 스윙 속도를 제어하고, Depth는 이동 거리를 제어하며, Feedback은 움직이는 노치를 더욱 뚜렷하게 만듭니다. Color은 톤 강조를 변경하고 Mix은 드라이 정의가 얼마나 남아 있는지 결정합니다. Depth 앞에 Rate을 설정한 다음 Feedback을 주의 깊게 도입하세요. 그러면 효과가 훨씬 더 선명해질 수 있습니다.

빠른 시작

- 1 Empty Orbit부터 시작하세요.
- 2 효과를 명확하게 들을 수 있을 만큼 Mix을 높게 설정하십시오.
- 3 Rate을 프레이즈 또는 템포와 일치시킵니다.
- 4 더 넓은 범위를 스윙하려면 Depth을 늘리십시오.
- 5 공명을 위해 Feedback을 조심스럽게 올리십시오.

- 6 Color을 사용하여 중심이 얼마나 비워야 하는지 결정합니다.

인터페이스와 주요 기능



아래 이미지는 현재 플러그인의 실제 인터페이스를 직접 캡처한 화면입니다. 화면에 표시된 명칭을 기준으로 이어지는 영역과 컨트롤 설명을 확인하세요.

Depth

딜레이 시간이 얼마나 이동하는지 설정합니다. 깊이가 클수록 스윙 폭이 증가하고 플랜저 아이덴티티가 더욱 분명해집니다.

Rate

매우 느린 동작부터 10Hz 스캐너와 같은 변조까지 LFO 속도를 제어합니다.

Feedback

반전된 지연 신호를 지연 경로로 반환하여 빗살 공명과 금속 강도를 높입니다.

Color

이펙트 코어 내부의 여분의 드라이 바디를 제어합니다. Color이 높을수록 해당 몸체를 줄여 속이 빈 역자연 특성을 강조합니다.

Mix

원래 신호를 완전한 플랜저 코어와 혼합합니다. 손상되지 않은 소스 주변의 모션에는 낮은 값을 사용하고 노출된 상쇄에는 높은 값을 사용합니다.

프로그램

Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse 및 10Hz Scanner은 전체 이동 범위를 보여줍니다.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 명칭을 그대로 사용했습니다. 각 설명에는 소리가 어떻게 달라지는지, 어떤 순서로 조절하면 좋은지, 함께 확인해야 할 관련 기능을 담았습니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
Bypass	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다. 바이패스 전후의 음량을 비슷하게 맞춘 상태에서 비교하세요. 잔향이 생기는 효과라면 꼬리가 충분히 사라진 뒤 차이를 판단하는 것이 좋습니다.
Color	전체 밝기와 음색을 조절합니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
Depth	움직임이 변화하는 폭을 정합니다. 먼저 움직임의 속도를 정한 다음, 연주보다 효과가 더 눈에 띄지 않는 범위에서 필요한 만큼만 깊이를 더하세요.
Feedback	처리된 소리를 효과 안으로 되돌려 반복이나 잔향을 더 길고 강하게 만듭니다. 천천히 올리면서 출력 레벨을 확인하세요. 입력이 멈춘 뒤에도 소리가 계속 커진다면 다른 효과를 더하기 전에 이 값을 낮춰야 합니다.
Mix	원음과 처리된 소리의 비율을 정합니다. 먼저 처리된 소리를 충분히 들어 효과의 성격을 파악한 다음, 전체 믹스에서 소스를 돕는 만큼만 남기세요.
Program	팩토리 프리셋을 불러옵니다. 불러온 뒤 현재 소스에 맞게 각 속성을 조절하세요. 프리셋은 완성된 정답보다 방향을 잡는 출발점으로 사용하세요. 한 번에 한 영역씩 조절하면 어떤 변화가 소스를 더 좋게 만드는지 분명하게 들을 수 있습니다.
Rate	움직임이 반복되는 속도를 정합니다. 먼저 움직임의 속도를 정한 다음, 연주보다 효과가 더 눈에 띄지 않는 범위에서 필요한 만큼만 깊이를 더하세요.

활용 예시

SF 보컬

- 중간 Rate 및 높은 Color을 사용하십시오.
- 금속 포먼트가 나타날 때까지 Feedback을 늘립니다.
- Mix을 완전 젓음 이하로 혼합하여 명료성을 유지하세요.

기대 결과: 음성은 움직이는 속이 빈 측파대를 얻는 반면 단어는 인식 가능합니다.

느린 신디사이저 궤도

- 매우 낮은 Rate을 선택하세요.
- 높은 Depth 및 중간 Feedback을 사용하세요.
- Mix을 전환으로 자동화합니다.

기대 결과: 지속적인 고조파는 넓은 감산 노치를 통해 이동합니다.

자주 발생하는 문제

취소는 소스에 따라 다르며 예기치 않게 낮은 주파수를 줄일 수 있습니다. 가장 강한 컨트롤을 중립으로 되돌리고 비슷한 음량의 바이패스와 비교한 다음 한 번에 한 섹션씩 처리를 다시 추가합니다.

High Feedback은 날카롭고 소리가 커질 수 있습니다. 먼저 메인 양, 피드백, 드라이브 또는 입력을 줄이고 출력 미터를 보면서 사운드를 재구성하고 소스가 중지된 후 들어보세요.

저장된 이전 인스턴스는 이전 기본값을 불러올 수 있습니다. 팩토리 동작을 비교할 때 새 인스턴스를 사용하십시오. 가장 강한 컨트롤을 중립으로 되돌리고 비슷한 음량의 바이패스와 비교한 다음 한 번에 한 섹션씩 처리를 다시 추가합니다.