

TB Vocoder

버전: Current | 문서 기준일: 2026-08-04

플러그인 소개

한 소리의 발음과 리듬을 다른 소리의 음색에 입혀 보코더 사운드를 만드는 플러그인입니다.

어떤 문제를 해결하는가

클래식 보코더에는 별도의 신디사이저 트랙이 필요할 수 있으며 명료도에 대한 제어가 거의 제공되지 않습니다. TB Vocoder은 즉각적인 작동을 위해 내부 캐리어를 사용하거나 사이드체인을 수용할 수 있으며 분석 범위, 엔벨로프 타이밍, 각인, 화이트닝, 치찰음 및 캐리어 디자인은 독립적으로 조정 가능합니다.

기대할 수 있는 결과

- 클래식 로봇 음성 및 대화 상자 톤
- Whisper, Morph, Ring Mod 및 Invert 변환
- 소규모 집중 스택에서 대규모 클라우드로 이동하는 내부 캐리어
- 아티큘레이션, 밴드 해상도, 폭, 치찰음에 대한 세부적인 제어

작동 원리

TB Vocoder은 한 소리의 변화하는 발음을 다른 소리의 지속되는 톤에 적용합니다. 변조기는 리듬, 자음 및 엔벨로프 움직임을 제공합니다. 캐리어는 피치와 기본 색상을 제공합니다. 주파수 영역 बैंक는 이 두 역할을 연결합니다.

대역 및 범위 컨트롤은 전송되는 디테일의 양을 결정하고 엔벨로프 컨트롤은 반송파가 변조기를 따르는 속도를 결정하며 Imprint 또는 Clarity 컨트롤은 명료성을 유지합니다. 먼저 꾸준한 캐리어와 명확한 변조기를 설정한 다음 단어나 리듬이 이해될 수 있게 된 후에 사운드를 넓히거나 특성을 추가합니다.

빠른 시작

- 1 Type를 Vocoder로 설정하고, Sidechain을 끄고, 완전히 젖은 Mix으로 시작하세요.
- 2 중간 Bands 설정으로 시작하고 유용한 Range Low 및 Range High 영역을 선택합니다.
- 3 명료성을 위해 Tune Attack 및 Release.

- 4 Carrier Tune, 개수, Color, 공명 및 Width을 조정합니다.
- 5 음성을 명확하게 하려면 Imprint, Detail, Whiten 및 Sibilance을 사용하세요.
- 6 기본 캐리어가 작동한 후에만 다른 Type을 시도하십시오.
- 7 Output과 최종 Mix을 설정합니다.

인터페이스와 주요 기능



아래 이미지는 현재 플러그인의 실제 인터페이스를 직접 캡처한 화면입니다. 화면에 표시된 명칭을 기준으로 이어지는 영역과 컨트롤 설명을 확인하세요.

Type

Vocoder은 채널 엔벨로프를 적용하고, Whisper는 피치를 잡음과 같은 에너지로 바꾸고, Morph는 스펙트럼 아이덴티티를 혼합하고, Ring Mod은 금속 측파대에 대한 구조를 곱하고, Invert은 역 스펙트럼 관계를 생성합니다.

Bands 및 분석 범위

Bands는 분석 분해능을 설정하고 Range Low 및 Range High은 분석된 스펙트럼을 제한합니다. 클래식하고 거친 사운드를 내는 밴드 수가 적습니다. 더 많은 대역은 더 많은 처리 능력을 사용하면서 명료도를 향상시킵니다.

봉투 타이밍

Attack은 새로운 표현을 따릅니다. Release은 각 밴드를 보유하거나 해제합니다. Fast 타이밍은 선명한 반면, 느린 타이밍은 더 부드럽고 레가토가 더 많습니다.

내부 운송업체

Carrier Tune, Resonance, Count, Color, Tone 및 Width은 신디 소스를 빌드합니다. 개수 범위는 작은 집중형 스택부터 대규모 클라우드로까지입니다.

Sidechain

호스트가 제공할 때 외부 캐리어 입력을 사용하려면 Sidechain을 활성화합니다. 라우팅은 DAW에서 구성되어야 합니다.

Imprint 및 명확성

Imprint은 변조기 전송 강도를 설정합니다. Detail, Pressure, Whiten, Floor, Sibillance, Warp 및 Shift은 선명도, 노이즈 플로어, 포먼트 이동 및 표현을 형성합니다.

Mix 및 Output

Mix은 변환된 결과를 원래 변조기와 혼합합니다. Output은 최종 레벨을 보상합니다. 프로그램은 방송 선명도, 로봇, 합창단, 속삭임 및 고장난 기계를 다룹니다.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 명칭을 그대로 사용했습니다. 각 설명에는 소리가 어떻게 달라지는지, 어떤 순서로 조절하면 좋은지, 함께 확인해야 할 관련 기능을 담았습니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
Attack	소리가 시작될 때 효과가 반응하는 속도를 정합니다. 빠르면 앞부분을 단단히 잡고, 느리면 펀치가 더 살아납니다. 소스를 반복 재생하고 전체 편곡 안에서 판단하세요. 적절한 타이밍은 소리를 분리된 것처럼 만들지 않으면서 그루브를 살려줍니다.
Bands	음성 형태를 전달하는 주파수 슬라이스 수를 설정합니다. 밴드가 많을수록 사운드가 더 선명해집니다. 밴드 수가 적을수록 더 빈티지하게 들립니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Bypass	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다. 바이패스 전후의 음량을 비슷하게 맞춘 상태에서 비교하세요. 잔향이 생기는 효과라면 꼬리가 충분히 사라진 뒤 차이를 판단하는 것이 좋습니다.
Carrier Count	함께 레이어되는 내부 캐리어 음성 수를 설정합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Carrier Resonance	내부 캐리어 음색의 선명도와 톤 포커스를 변경합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Carrier Tune	이 컨트롤에 사용되는 주요 음표 또는 음조 영역을 선택합니다. 먼저 음악적인 이동 방향을 정한 뒤, 어택과 지속음을 들으며 불필요한 흔들림이나 음색 변화가 생기는지 확인하세요.
Color	전체 밝기와 음색을 조절합니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
Detail	미세한 음성 및 일시적인 세부 사항이 전송되는 정도를 설정합니다. 기능이 지나치게 자주 반응할 때까지 움직인 뒤, 실제로 제어하려는 소리에만 반응할 때까지 조금씩 되돌리세요.
Floor	전송된 움직임이 종료되기 전에 입력이 얼마나 조용해질 수 있는지 설정합니다. 기능이 지나치게 자주 반응할 때까지 움직인 뒤, 실제로 제어하려는 소리에만 반응할 때까지 조금씩 되돌리세요.

컨트롤	기능과 활용 방법
Imprint	입력의 발음과 리듬이 캐리어에 인쇄되는 정도를 설정합니다. 효과가 분명히 들릴 때까지 올린 뒤 조금 낮추고, 전체 믹스 안에서 다시 확인하세요.
Mix	원음과 처리된 소리의 비율을 정합니다. 먼저 처리된 소리를 충분히 들어 효과의 성격을 파악한 다음, 전체 믹스에서 소스를 돕는 만큼만 남기세요.
Output	처리 후 최종 음량을 정합니다. 처리 전후의 최종 음량을 맞춘 다음 품질을 판단하세요. 단순히 더 큰 소리는 실제보다 더 좋아진 것처럼 느껴질 수 있습니다.
Pressure	전사된 봉투에 밀도와 견고성을 추가합니다. 기능이 지나치게 자주 반응할 때까지 움직인 뒤, 실제로 제어하려는 소리에만 반응할 때까지 조금씩 되돌리세요.
Program	팩토리 프리셋을 불러옵니다. 불러온 뒤 현재 소스에 맞게 각 속성을 조절하세요. 프리셋은 완성된 정답보다 방향을 잡는 출발점으로 사용하세요. 한 번에 한 영역씩 조절하면 어떤 변화가 소스를 더 좋게 만드는지 분명하게 들을 수 있습니다.
Range High	관절을 전송하는 데 사용되는 최고 주파수를 설정합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Range Low	관절을 전송하는 데 사용되는 가장 낮은 주파수를 설정합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Release	소리가 작아진 뒤 효과가 풀리는 속도를 정합니다. 리듬과 다음 소리 사이의 간격을 기준으로 설정하세요. 펌핑, 불필요한 공백, 다음 소리를 덮는 잔향이 생기는지 확인하면 좋습니다.
Shift	선택한 음정이나 주파수 구조를 위아래로 이동합니다. 먼저 음악적인 이동 방향을 정한 뒤, 어택과 지속음을 들으며 불필요한 흔들림이나 음색 변화가 생기는지 확인하세요.
Sibilance	더 명확한 단어를 위해 S 및 T와 같은 자음을 복원하거나 강조합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.

컨트롤	기능과 활용 방법
Sidechain	내부 캐리어 대신 외부 사운드를 캐리어로 사용합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Tone	보코더 결과를 더 어둡게 또는 더 밝게 만듭니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
Type	소리의 캐릭터나 처리 방식을 선택합니다. 같은 짧은 구간에서 각 모드의 성격을 비교하세요. 모드 이름보다 실제 음악적 결과를 기준으로 선택하는 것이 좋습니다.
Warp	전달된 주파수 모양을 늘리거나 이동해 목소리 캐릭터를 바꿉니다. 먼저 음악적인 이동 방향을 정한 뒤, 어택과 지속음을 들으며 불필요한 흔들림이나 음색 변화가 생기는지 확인하세요.
Whiten	반송파 스펙트럼을 균일하게 하여 음성 세부 정보가 더욱 명확하게 전달됩니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Width	처리된 소리의 스테레오 폭을 정합니다. 가능하다면 스피커, 헤드폰, 모노에서 모두 확인하세요. 과도한 공간 설정은 인상적일 수 있지만 재생 환경에 따라 다르게 들릴 수 있습니다.

활용 예시

로봇 음성 지우기

- 32-64 밴드에는 Vocoder을 사용하세요.
- 빠른 Attack 및 중간 Release을 사용하세요.
- Imprint을 높게 설정하고 Sibilance을 추가합니다.
- 적당한 공명을 갖는 밝은 내부 캐리어를 사용하십시오.

기대 결과: 음성은 강하게 합성되면서도 이해할 수 있는 상태로 유지됩니다.

외부 음악 캐리어

- 신디사이저를 플러그인 사이드체인으로 라우팅합니다.
- Sidechain을 활성화합니다.
- 분석 범위를 신디사이저 및 음성에 일치시킵니다.
- 효과 반환 시 100%에서 Mix을 사용하세요.

기대 결과: 목소리는 외부 전달자의 리듬과 조화를 분명하게 표현합니다.

자주 발생하는 문제

Sidechain 가용성 및 버스 이름은 DAW에 따라 다릅니다. 가장 강한 컨트롤을 중립으로 되돌리고 비슷한 음량의 바이패스와 비교한 다음 한 번에 한 섹션씩 처리를 다시 추가합니다.

더 많은 밴드가 항상 더 음악적인 것은 아닙니다. 가장 강한 컨트롤을 중립으로 되돌리고 비슷한 음량의 바이패스와 비교한 다음 한 번에 한 섹션씩 처리를 다시 추가합니다.

High 반송파 수, 폭 및 공진으로 인해 큰 피크가 발생할 수 있습니다. 먼저 메인 양, 피드백, 드라이브 또는 입력을 줄이고 출력 미터를 보면서 사운드를 재구성하고 소스가 중지된 후 들어보세요.