

TB Center

Wersja: 1.3.0 | Data dokumentacji: 2026-08-04

Przegląd

Przenosi rozproszony lub niestabilny obraz stereo w kierunku czystego środka, pozwalając jednocześnie zachować żadaną szerokość.

Co rozwiązuje ta wtyczka

Stereo nagrania mogą pochyłać się w nieprzewidywalny sposób, wędrować w miarę poruszania się wykonawców lub sprawiać wrażenie nieostrych, ponieważ różnice w poziomie i czasie przybycia nie zgadzają się. Simple elementy sterujące balansem mogą przesuwać obraz, ale nie mogą korygować synchronizacji, a sumowanie mono może spowodować utratę cennej szerokości. TB Center jest przeznaczony do dialogów, mikrofonów stereofonicznych, instrumentów, autobusów i materiałów archiwalnych, które wymagają bardziej stabilnego środka bez przypadkowego zwijania nagrania.

Czego możesz się spodziewać

- Bardziej stabilny dominujący obraz
- Zmniejszona rozbieżność rozrzędu lewo/prawo
- Kontrolowana szerokość po centrowaniu
- Korekta zależna od Frequency, gdy włączony jest tryb wielopasmowy

Jak to działa

TB Center słucha, jak lewy i prawy kanał różnią się poziomem i czasem przybycia. Wykorzystuje te różnice do określenia, gdzie skupia się wspólne skupienie nagrania, a następnie kieruje ostrość w stronę środka, bez konieczności przekształcania całego sygnału w mono.

Intensity decyduje o tym, jak mocno stosowana jest korekcja, Response decyduje o tym, jak szybko podąża za ruchem, a Time Center rozwiązuje problem rozmycia synchronizacji pomiędzy kanałami. Width i cztery wagi pasm stanowią ostateczną kontrolę twórczą: pozwalają zachować atmosferę lub otwartość w wybranych częściach widma, podczas gdy ważny materiał pozostaje wyśrodkowany.

Szybki start

- 1 Umieść wtyczkę na ścieżce stereo i rozpocznij od Init.

- 2** Ustaw Intensity podczas nasłuchiwania, aby uzyskać stabilny środek, a nie maksymalne zawężenie.
- 3** Dostosuj Response tak, aby ruch był śledzony bez słyszalnego pompowania obrazu.
- 4** Użyj Time Center tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby usunąć rozmazanie rozrządu.
- 5** Ustaw M/S Width jako ostateczny rozmiar przestrzenny.
- 6** Włącz Multiband tylko wtedy, gdy różne obszary częstotliwości wymagają różnych mocy korekcji.

Interfejs i kluczowe sekcje



Jest to bezpośrednie odwzorowanie bieżącego interfejsu wtyczki. Użyj widocznych etykiet, aby zlokalizować obszary i elementy sterujące opisane poniżej.

Intensity i Response

Intensity ustawia siłę korygowania wykrytego przesunięcia. Response określa, jak szybko detektor podąża za ruchem: wolniejsze ustawienia sprawiają wrażenie stabilnych i naturalnych, podczas gdy szybsze ustawienia śledzą szybko zmieniający się materiał.

Analiza Lookahead

Lookahead zapewnia detektorowi większy kontekst w przyszłości i może ułatwić podejmowanie szybkich decyzji dotyczących centrowania. Dodaje opóźnienie przetwarzania i najlepiej je zmieniać, gdy odtwarzanie jest zatrzymane, gdy host nie obsługuje płynnie dynamicznych zmian opóźnień.

Time Center

Time Center zmniejsza różnice w czasie przybycia między kanałami. Użyj go, gdy obraz pozostaje rozmyty po wycentrowaniu; zredukuj go, gdy oryginalna synchronizacja stereo jest ważną częścią przestrzeni.

M/S Width

Ostatni etap środkowy/boczny przechodzi od zwężenia kompatybilnego z mono przez pierwotną szerokość do celowego poszerzenia. Sprawdź ponownie korelację fazową i kompatybilność monofoniczną za każdym razem, gdy dźwięk zostanie poszerzony.

Multiband ważenie

Multiband umożliwia niezależne wagi korekcyjne Low, Mid-Low, Mid-High i High. Zmniejsz pasmo, aby zachować więcej jego pierwotnego położenia i zwiększ je tylko wtedy, gdy ten obszar wymaga mocniejszego wyśrodkowania.

Programy i wizualizacje

Programy fabryczne zapewniają powtarzalne punkty początkowe dla dialogu, naturalnego centrowania, ruchomych źródeł, centrowania autobusów i szerokości zachowującej powietrze. Wyświetlacz jest pomocą analityczną; podejmuj ostateczne decyzje ze słuchu i w trybie monofonicznym.

Kontrolowane właściwości

W przewodniku używane są nazwy widoczne na panelu wtyczek. Każde wyjaśnienie opisuje wynik dźwiękowy, użyteczny sposób podejścia do sterowania i ważną interakcję, której należy słuchać.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Band High	Ustawia siłę przyciągania obszaru wysokich częstotliwości w kierunku środka. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Band Low	Ustawia siłę przyciągania obszaru niskich częstotliwości w kierunku środka. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Band Mid-High	Ustawia siłę przyciągania górnego i środkowego obszaru w kierunku środka. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Band Mid-Low	Ustawia siłę przyciągania dolnego i środkowego obszaru w kierunku środka. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Bypass	Wylłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po. Porównaj z bypassem przy podobnej głośności. Jeśli w efekcie powstanie ogon, poczekaj, aż ogon się uspokoi, zanim ocenisz różnicę.
Intensity	Ustawia siłę, z jaką wtyczka koryguje pozycję stereo. Zacznij od środka i podnoś go tylko do momentu, aż obraz będzie stabilny. Podnieś go, aż wkład będzie oczywisty, a następnie nieco go zmniejsz i ponownie sprawdź dźwięk w całym miksie.
Lookahead	Pomaga wtyczce w płynniejszej obsłudze szybkich zmian pozycji. Wyższe wartości mogą brzmieć stabilniej, ale nieco mniej natychmiastowo. Oceń tę kontrolę, podczas gdy źródło powtarza się w pełnym układzie. Właściwy czas powinien wspierać rytm, nie powodując wrażenia oddzielenia dźwięku.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
M/S Width	Ustawia ostateczną szerokość stereo po wyśrodkowaniu. Jego neutralne położenie zachowuje pierwotną szerokość; niższe ustawienia zawężają, a wyższe poszerzają. Sprawdź wynik na głośnikach, słuchawkach i, jeśli to możliwe, w trybie monofonicznym. Ekstremalne ustawienia przestrzenne mogą wydawać się ekscytujące, ale mogą nie przekładać się wszędzie.
Multiband	Pozwala obszarom niskim, średnim i wysokim używać różnych sił centrowania. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Program	Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku. Użyj ustawienia wstępnego jako kierunku, a nie gotowej odpowiedzi. Zmieniaj jedną sekcję na raz, aby było jasne, która regulacja poprawia źródło.
Response	Ustawia szybkość, z jaką środek podąża za ruchem. Niższe wartości sprawiają wrażenie płynniejszych; wyższe wartości umożliwiają szybsze śledzenie ruchomych dźwięków. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Time Center	Przesuwa czas przybycia w lewo i w prawo w kierunku środka. Podnieś go, gdy obraz wydaje się rozmazany lub rozciągnięty. Oceń tę kontrolę, podczas gdy źródło powtarza się w pełnym układzie. Właściwy czas powinien wspierać rytm, nie powodując wrażenia oddzielenia dźwięku.

Praktyczne zastosowania

Poruszający dialog

- Zaczynij od Natural Center lub Locked Dialogue.
- Podnoś Response do momentu opanowania ruchu głowy.
- Aby zapewnić zrozumiałość, należy zachować stałą korekcję dolnego pasma.
- Zmniejsz ważenie górnego pasma, jeśli odbicia w pomieszczeniu staną się nienaturalnie utrwalone.

Oczekiwany wynik: Mowa pozostaje wyśrodkowana i czytelna, a pomieszczenie zachowuje użyteczny wymiar.

Stereo odnowienie autobusu

- Zaczynij od umiarkowanego Intensity.
- Pozostaw Time Center poniżej maksimum, chyba że taktowanie jest wyraźnie niestabilne.
- Rozpocznij od M/S Width w pozycji neutralnej, a następnie przytnij tylko w razie potrzeby.
- Sprawdź mono i porównaj jednakową głośność.

Oczekiwany wynik: Miks nabiera ostrości bez utraty zamierzonej skali stereo.

Typowe pułapki

Procesor nie może utworzyć brakujących informacji stereo. Zmniejsz szerokość lub ruch i sprawdź wynik w trybie mono i stereo. Zachowaj oryginalne wskazówki przestrzenne, jeśli są one ważne dla nagrania.

Nadmierna korekcja może sprawić, że atmosfera stanie się nienaturalnie statyczna. Zmniejsz szerokość lub ruch i sprawdź wynik w trybie mono i stereo. Zachowaj oryginalne wskazówki przestrzenne, jeśli są one ważne dla nagrania.

Poszerzenie może ujawnić problemy fazowe, które już występowały. Zmniejsz szerokość lub ruch i sprawdź wynik w trybie mono i stereo. Zachowaj oryginalne wskazówki przestrzenne, jeśli są one ważne dla nagrania.