

TB Inverted Flanger

Wersja: 1.3.0 | Data dokumentacji: 2026-08-04

Przegląd

Tworzy puste ruchy, metaliczne pociągnięcia i skupione tekstury science-fiction.

Co rozwiązuje ta wtyczka

Tradycyjne kołnierzowanie dodaje modulowaną kopię opóźnienia do suchego sygnału. TB Inverted Flanger odwraca zależność fazową opóźnionych głosów, tworząc głębsze wygaszenie i bardziej pusty, subtraktywny charakter, zachowując jednocześnie rozpoznawalny rozciągłość flangera.

Czego możesz się spodziewać

- Hollow ruch z anulowaną fazą
- Metaliczne strumienie i grzebień
- Subtelna animowana szerokość przy niskim miksie
- Powtarzalna modulacja pedałow z sześcioma programami

Jak to działa

TB Inverted Flanger łączy źródło z bardzo krótką, poruszającą się opóźnioną kopią, której relacje są celowo odwrócone. W miarę przesuwania się opóźnienia różne częstotliwości znoszą i wzmacniają, tworząc puste pasma, metaliczne krawędzie i skupiony charakter science-fiction.

Rate kontroluje prędkość przemiatania, Depth kontroluje odległość, jaką się porusza, a Feedback sprawia, że ruchome nacięcia są bardziej wyraźne. Color zmienia akcent tonalny, a Mix określa, ile pozostaje suchej definicji. Ustaw Rate przed Depth, następnie wprowadź Feedback ostrożnie, ponieważ może to sprawić, że efekt będzie znacznie ostrzejszy.

Szybki start

- 1 Zacznij od Empty Orbit.
- 2 Ustaw Mix na tyle wysoko, aby wyraźnie słyszeć efekt.
- 3 Dopasuj Rate do frazy lub tempa.
- 4 Zwiększ Depth, aby uzyskać szerszy zakres.
- 5 Ostrożnie podnieś Feedback, aby uzyskać rezonans.

- 6 Użyj Color, aby zdecydować, jak pusty powinien być środek.

Interfejs i kluczowe sekcje



Jest to bezpośrednie odwzorowanie bieżącego interfejsu wtyczki. Użyj widocznych etykiet, aby zlokalizować obszary i elementy sterujące opisane poniżej.

Depth

Ustawia, jak daleko przesuwają się czas opóźnienia. Większa głębokość zwiększa szerokość przemiatania i sprawia, że tożsamość flangera jest bardziej oczywista.

Rate

Kontroluje prędkość LFO od bardzo wolnego ruchu do modulacji przypominającej skaner 10 Hz.

Feedback

Zwraca odwrócony opóźniony sygnał na ścieżkę opóźnienia, zwiększając rezonans grzebień i intensywność metaliczną.

Color

Kontroluje wyjątkowo suchą masę wewnątrz rdzenia efektu. Wyższe Color podkreśla pusty charakter odwróconego opóźnienia poprzez redukcję tej treści.

Mix

Łączy oryginalny sygnał z pełnym rdzeniem flangera. Użyj niskich wartości dla ruchu wokół nienaruszonego źródła i wysokich wartości dla odsłoniętego anulowania.

Programy

Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse i 10Hz Scanner demonstrują pełny zakres ruchu.

Kontrolowane właściwości

W przewodniku używane są nazwy widoczne na panelu wtyczek. Każde wyjaśnienie opisuje wynik dźwiękowy, użyteczny sposób podejścia do sterowania i ważną interakcję, której należy słuchać.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Bypass	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po. Porównaj z bypassem przy podobnej głośności. Jeśli w efekcie powstanie ogon, poczekaj, aż ogon się uspokoi, zanim ocenisz różnicę.
Color	Zmienia ogólną jasność i charakter tonalny. Przesuń szeroko, aby znaleźć użyteczny obszar tonalny, a następnie zmniejsz ostrość i zmianę, słuchając w pełnym miksie.
Depth	Ustawia odległość, jaką przemieszcza się ruch. Najpierw ustaw prędkość, a następnie dodaj tylko tyle ruchu, aby usłyszeć patern bez odrywania uwagi od występu.
Feedback	Zwraca przetworzony dźwięk do efektu, aby uzyskać dłuższy lub mocniejszy efekt. Zwiększaj go powoli i obserwuj poziom wyjściowy. Jeśli dźwięk nadal narasta po zatrzymaniu sygnału wejściowego, zmniejsz tę kontrolę przed dodaniem dalszego przetwarzania.
Mix	Łączy oryginalny dźwięk z przetworzonym dźwiękiem. Zwiększ tymczasowo przetworzony dźwięk, aby poznać jego charakter, a następnie wróć do miksu i zachowaj tylko taką ilość, która obsługuje źródło.
Program	Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku. Użyj ustawienia wstępnego jako kierunku, a nie gotowej odpowiedzi. Zmieniaj jedną sekcję na raz, aby było jasne, która regulacja poprawia źródło.
Rate	Ustawia szybkość powtarzania ruchu. Najpierw ustaw prędkość, a następnie dodaj tylko tyle ruchu, aby usłyszeć patern bez odrywania uwagi od występu.

Praktyczne zastosowania

Wokal science-fiction

- Użyj średniego Rate i wysokiego Color.
- Zwiększaj Feedback, aż pojawią się formanty metaliczne.
- Mieszaj Mix poniżej poziomu całkowitego zwilżenia, aby zachować zrozumiałość.

Oczekiwany wynik: Głos zyskuje ruchome, puste pasma boczne, a słowa pozostają rozpoznawalne.

Powolna orbita syntezatorowa

- Wybierz bardzo niski Rate.
- Użyj wysokiego Depth i umiarkowanego Feedback.
- Zautomatyzuj Mix w przejściach.

Oczekiwany wynik: Trwałe harmoniczne przechodzą przez szerokie, subtraktywne nacięcia.

Typowe pułapki

Anulowanie zależy od źródła i może nieoczekiwanie zmniejszyć niskie częstotliwości. Zwróć najsilniejszą kontrolę w stronę neutralną, porównaj z bypassem przy podobnej głośności i dodaj przetwarzanie z powrotem o jedną sekcję na raz.

High Feedback może stać się ostry i głośny. Najpierw zmniejsz główną ilość, sprzężenie zwrotne, napęd lub wejście, a następnie odbuduj dźwięk, obserwując miernik wyjściowy i słuchając po wyłączeniu źródła.

Zapisane starsze instancje mogą przywoływać starsze ustawienia domyślne; użyj nowej instancji podczas porównywania zachowania fabryki. Zwróć najsilniejszą kontrolę w stronę neutralną, porównaj z bypassem przy podobnej głośności i dodaj przetwarzanie z powrotem o jedną sekcję na raz.