

TB Disperser

Versão: 1.3.0 | Data da documentação: 2026-08-04

Visão geral

Estica a frente da bateria e dos hits de sintetizador para que pareçam mais pesados, mais nítidos ou mais elásticos.

O que este plug-in resolve

Transientes nítidos podem precisar de mais peso ou comprimento sem corte, compressão ou aumento tonal óbvio. TB Disperser gira a fase em torno de uma região de frequência escolhida para que os componentes cheguem em momentos diferentes, transformando um pico curto em uma varredura mais profunda, preservando em grande parte a resposta de magnitude estática.

O que você pode esperar

- Ataques mais longos e pesados
- Varreduras de fase focadas em Frequency
- Dispersão animada sem automação DAW
- Design transitório que difere da saturação ou EQ

Como funciona

TB Disperser altera a relação de tempo entre diferentes áreas de frequência no início de um som. O comprimento total pode permanecer curto, mas o ataque é esticado em uma varredura curva que pode fazer um chute parecer mais pesado, uma caixa mais nítida ou um golpe sintético mais elástico.

Frequency escolhe onde a varredura é focada, Amount define o quão audível ela se torna e Pinch altera a forma do movimento. Speed e a frequência LFO adicionam movimento ao longo do tempo. Comece com um transiente claro, defina primeiro o foco tonal e depois aumente a quantidade apenas até que o peso ou o snap desejado apareça.

Início rápido

- 1 Comece com LFO Off.
- 2 Defina Frequency próximo ao corpo do transitório.
- 3 Aumente Amount até que o ataque mude claramente.

- 4 Use Pinch para focar o contorno.
- 5 Use Speed para ajustar o envelope de origem.
- 6 Habilite um LFO somente quando o movimento contínuo for desejado.

Interface e seções principais



Esta é uma captura direta da interface do plug-in atual. Use os rótulos visíveis para localizar as áreas e controles explicados abaixo.

Amount

Controla a força total da rotação de fase e, portanto, o comprimento e a curvatura audíveis da varredura transitória.

Frequency

Define o centro ou pivô da dispersão. As configurações de Low enfatizam o peso; configurações mais altas criam zaps mais nítidos e contornos metálicos.

Pinch

Concentra a ação da fase em torno da frequência selecionada. Valores mais altos soam mais focados e ressonantes.

Speed

Dimensiona o comportamento temporal da dispersão independentemente de LFO Rate. Valores mais lentos alongam o movimento; valores mais rápidos o apertam.

Frequency LFO

LFO Type seleciona Off, Sine, Triangle, Serra, Square ou Random. LFO Range define o deslocamento da frequência em oitavas e LFO Rate controla a velocidade do movimento.

Programas

Os programas demonstram modelagem de fase rígida, florescimento de bateria, florescimento de graves, varreduras metálicas, movimento de pulso e dispersão aleatória.

Propriedades controláveis

O guia usa os nomes mostrados no painel de plug-ins. Cada explicação descreve o resultado audível, uma maneira útil de abordar o controle e uma interação importante a ser ouvida.

Controle	O que faz e quando usar
Amount	Define a intensidade com que o efeito nomeado altera o som. Aumente até que a contribuição seja óbvia, depois reduza um pouco e verifique novamente o som na mixagem completa.
Bypass	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois. Compare com bypass em volume semelhante. Se o efeito criar uma cauda, deixe-a assentar antes de julgar a diferença.
Frequency	Escolhe a área tonal principal ou afinação da portadora usada por este controle. Faça uma varredura ampla para encontrar a área tonal útil e, em seguida, torne o foco mais estreito e a mudança menor enquanto ouve a mixagem completa.
LFO Range	Define a distância percorrida pela frequência central móvel. Defina a velocidade primeiro e depois adicione apenas movimento suficiente para ouvir o padrão sem desviar a atenção da apresentação.
LFO Rate	Define a rapidez com que a frequência central se move. Defina a velocidade primeiro e depois adicione apenas movimento suficiente para ouvir o padrão sem desviar a atenção da apresentação.
LFO Type	Escolhe a forma do movimento ou desativa o movimento automático. Defina a velocidade primeiro e depois adicione apenas movimento suficiente para ouvir o padrão sem desviar a atenção da apresentação.
Pinch	Concentra a varredura de fase em torno de uma área de frequência mais estreita. Valores mais altos soam mais nítidos e ressonantes. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Program	Carrega um ponto inicial de fábrica. Ajuste os controles posteriormente para se adequar ao som atual. Use uma predefinição como orientação, não como uma resposta finalizada. Altere uma seção de cada vez para que fique claro qual ajuste melhora a fonte.

Controle	O que faz e quando usar
Speed	Encurta ou alonga o movimento da fase em torno de cada golpe. Defina a velocidade primeiro e depois adicione apenas movimento suficiente para ouvir o padrão sem desviar a atenção da apresentação.

Usos práticos

Peso do chute

- Defina Frequency como baixo.
- Use Amount moderado e Pinch baixo a médio.
- Ajuste Speed até que a borda frontal fique mais pesada sem virar um chilrear.

Resultado esperado: O bumbo parece mais profundo e mais longo sem um reforço de graves convencional.

Synth zap animado

- Defina um Frequency médio ou alto.
- Aumente Pinch.
- Escolha Serra, Square ou Random LFO.
- Defina LFO Range e Rate para o movimento rítmico.

Resultado esperado: O contorno transitório percorre o espectro com movimento repetível.

Armadilhas comuns

A dispersão de fase altera a forma da onda e o tempo de pico mesmo quando o espectro parece semelhante. Reduza primeiro a quantidade principal, feedback, drive ou entrada e, em seguida, reconstrua o som enquanto observa o medidor de saída e ouve após a fonte parar.

Configurações extremas podem soar como tons ou sons ressonantes. Alimente o plug-in uma nota clara de cada vez, confirme a tonalidade ou alvo musical e reduza a correção ou variação se o resultado ficar instável.

Verifique novamente os tambores em camadas para cancelamento. Retorne o controle mais forte para neutro, compare com o bypass em volume semelhante e adicione o processamento de volta, uma seção de cada vez.