

ТВ EQ

Версия: 2.0.0 | Дата документации: 2026-08-04

Обзор

Формирует тон и контролирует резкие, гулкие или отвлекающие частоты с помощью до 24 точных полос.

Что решает этот плагин

Статический EQ решает проблемы стабильного тона, но не может следовать за резкостью, зависящей от уровня. Широкополосное сжатие реагирует на уровень, но часто влияет на больший спектр, чем необходимо. ТВ EQ помещает управление статической формой, динамическим движением и спектральным резонансом в один и тот же рабочий процесс для каждой полосы, поэтому тональный баланс и контроль проблем остаются локализованными.

Чего вы можете ожидать

- Точное статическое формирование по 24 полосам
- Level-зависимые сокращения или повышения
- Уменьшение узкоспектрального резонанса
- Рабочие процессы выборочного и дельта-мониторинга

Как это работает

ТВ EQ делит формирование тона на независимые полосы. Статический диапазон производит последовательные изменения, динамический диапазон перемещается только тогда, когда эта частотная область становится слишком сильной или слишком слабой, а спектральный контроль следует за узкими резонансами внутри выбранной области вместо того, чтобы равномерно перемещать всю полосу.

Каждый из двадцати четырех диапазонов использует один и тот же набор управления, поэтому в руководстве этот общий набор объясняется один раз, а не повторяются одинаковые инструкции. Frequency определяет местоположение звука, Gain задает направление, Q определяет фокус, а дополнительная динамическая или спектральная секция решает, когда должно произойти изменение. Дельта-прослушивание помогает убедиться, что затронут именно предполагаемый звук, а не полезный соседний тон.

Быстрый старт

- 1 Начните с 0 dB Input и Output Gain.
- 2 Создайте или выберите полосу и выберите тип статического фильтра.
- 3 Установите Frequency, Gain и Q, слушая контекст.
- 4 Включите Dynamic для движения, зависящего от уровня, или Spectral для контроля узкого резонанса.
- 5 Используйте дельту/прослушивание, чтобы проверить цель.
- 6 Повторяйте только по мере необходимости и согласовывайте уровень выходного сигнала.

Интерфейс и ключевые разделы



Это прямой захват текущего интерфейса плагина. Используйте видимые метки, чтобы найти области и элементы управления, описанные ниже.

Создание и выбор группы

Создайте, выберите, включите или удалите полосы с помощью анализатора и селектора полос. Перетаскивание узла изменяет частоту и усиление, а колесо мыши меняет Q. Общие элементы управления полосами объясняются один раз ниже, поскольку все полосы работают одинаково.

Типы статических фильтров

Каждая полоса предоставляет доступные формы Bell, полки, выреза, надреза, прохода и всех проходов. Frequency, Gain, Q и Channel Mode определяют базовый отклик.

Динамический EQ

Динамический режим добавляет поведение Threshold, Range, Ratio, Attack и Release к статическому диапазону. Диапазон определяет максимальное направление и величину движения.

Спектральная обработка

Спектральный режим использует кратковременный спектральный анализ для обнаружения узких компонентов вокруг выбранной полосы. Чувствительность, глубина/диапазон, затухание и соответствующие элементы управления определяют, что и насколько уменьшается.

Режимы взаимной обработки

Динамический и спектральный слои представляют собой отдельные процессы для каждого диапазона. Используйте режим, соответствующий проблеме, вместо установки двух детекторов на один диапазон.

Инструменты канала и дельты

Канал Mode нацелен на соответствующий стереокомпонент. Delta Band, Delta Mode и поведение монитора/прослушивания изолируют то, что меняется на полосе или уровне обработки.

Анализатор

Дисплей сочетает в себе живой спектр, статическую кривую, ожидаемый динамический/спектральный диапазон и движение в реальном времени. Визуальные эффекты подтверждают поведение, но не заменяют слушание.

Контролируемые свойства

В руководстве используются имена, показанные на панели плагина. Каждое объяснение описывает звуковой результат, полезный способ доступа к элементу управления и важное взаимодействие, к которому следует прислушиваться.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Band 1-24: Attenuation	Устанавливает, какая часть выбранного резонанса удаляется или слышна в изолированном режиме прослушивания. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Band 1-24: Channel Mode	Выбирает, какой стереоканал или центральную/боковую область меняет эта полоса. Сравните доступных персонажей в одном и том же коротком отрывке. Выбирайте по музыкальному результату, а не по названию режима.
Band 1-24: Dynamic	Позволяет этой полосе перемещаться только тогда, когда выбранная частота становится громче или тише. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Band 1-24: Dynamic Attack	Устанавливает, насколько быстро полоса реагирует на новый пик выбранной частоты. Судите об этом контроле, пока источник повторяет полную аранжировку. Правильный выбор времени должен поддерживать грув, не создавая ощущения отстраненности звука.
Band 1-24: Dynamic Range	Ограничивает, насколько далеко может двигаться полоса при активном динамическом управлении. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Band 1-24: Dynamic Ratio	Устанавливает, насколько сильно полоса реагирует после пересечения порога. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Band 1-24: Dynamic Release	Устанавливает, насколько быстро полоса возвращается после стабилизации выбранной частоты. Установите его в соответствии с ритмом и пространством между событиями. Прислушайтесь к пампингам, паузам или хвосту, перекрывающему следующий звук.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Band 1-24: Dynamic Threshold	Устанавливает, насколько громкой должна быть выбранная частота, прежде чем начнется динамическое движение. Перемещайте его до тех пор, пока раздел не будет реагировать слишком часто, затем отступите, пока он не будет следовать только за теми событиями, которыми вы действительно хотите управлять.
Band 1-24: Enabled	Включает или выключает эту полосу EQ. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Band 1-24: Frequency	Выбирает тональную область, которую изменяет эта полоса. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
Band 1-24: Gain	Поднимает или понижает выбранную тональную область. Поднимайте его до тех пор, пока вклад не станет очевиден, затем немного уменьшите и еще раз проверьте звук в полном миксе.
Band 1-24: Q	Устанавливает, насколько широким или узким является изменение тона. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
Band 1-24: Spectral	Включает целенаправленный контроль узких резонансов вокруг этой полосы. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Band 1-24: Spectral Depth	Устанавливает, насколько сильно уменьшаются обнаруженные резонансы. Сначала установите скорость, а затем добавьте ровно столько движений, чтобы услышать рисунок, не отвлекая внимание от исполнения.
Band 1-24: Spectral Niddle	Фокусирует управление на более узких и заметных резонансах. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Band 1-24: Spectral Range	Ограничивает максимальное снижение резонанса вокруг этой полосы. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Band 1-24: Spectral Sensitivity	Устанавливает, насколько легко выбираются узкие резонансы для управления. Перемещайте его до тех пор, пока раздел не будет реагировать слишком часто, затем отступите, пока он не будет следовать только за теми событиями, которыми вы действительно хотите управлять.
Band 1-24: Type	Выбирает форму фильтра для этой полосы. Сравните доступных персонажей в одном и том же коротком отрывке. Выбирайте по музыкальному результату, а не по названию режима.
Bypass	Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после». Сравните с байпасом на аналогичной громкости. Если эффект создает хвост, дайте ему успокоиться, прежде чем судить о разнице.
Delta Band	Выбирает, какую полосу вы слышите, изолируя только звук, измененный этой полосой. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Delta Mode	Выбирает, следует ли изолированное прослушивание одному диапазону или текущему режиму обработки EQ. Сравните доступных персонажей в одном и том же коротком отрывке. Выбирайте по музыкальному результату, а не по названию режима.
Input Gain	Устанавливает громкость звука, поступающего в плагин. Поднимите его для более сильного отклика или опустите для большего запаса мощности. Согласуйте окончательную громкость, прежде чем решить, будет ли обработка звучать лучше. Дополнительный уровень может сделать практически любую обстановку более впечатляющей.
Output Gain	Устанавливает окончательный уровень прослушивания после обработки. Согласуйте окончательную громкость, прежде чем решить, будет ли обработка звучать лучше. Дополнительный уровень может сделать практически любую обстановку более впечатляющей.
Program	Загружает заводскую отправную точку. После этого отрегулируйте элементы управления в соответствии с текущим звуком. Используйте предустановку как направление, а не готовый ответ. Меняйте по одному разделу за раз, чтобы было ясно, какая корректировка улучшает источник.

Практическое использование

Резкий вокальный резонанс

- Создайте узкий Bell на резкой частоте.
- Сохраняйте статическое усиление близким к нейтральному, если резкость непостоянна.
- Включите спектральный режим и уменьшите чувствительность, пока не будет реагировать только резонанс.
- Установите консервативный диапазон снижения и прослушайте удаленный компонент.

Ожидаемый результат: Резкие пики контролируются, в то время как окружающий вокальный тон остается открытым.

Динамическая очистка низких и средних частот

- Создайте широкий Bell в области сборки.
- Включите динамический режим с отрицательным диапазоном.
- Установите Threshold для громких фраз и настройте Attack/Release так, чтобы они следовали огибающей фразы.

Ожидаемый результат: Плотность Low-mid снижается только тогда, когда она становится чрезмерной.

Mastering тон

- Используйте очень широкие значения Q и небольшие коэффициенты усиления.
- Работайте в канальных режимах только тогда, когда дисбаланс четко локализован.
- Используйте Output Gain для сопоставленного сравнения.

Ожидаемый результат: Баланс меняется тонко, без ненужных фазовых или динамических движений.

Распространенные ловушки

Двадцать четыре активных динамических или спектральных диапазона могут нагружать процессор. Используйте более легкие настройки качества во время записи и оставьте более тяжелые настройки для воспроизведения или экспорта. Изменяйте режимы, связанные с задержкой, пока воспроизведение остановлено.

Узкие повышения могут создавать большие пики. Сначала уменьшите основную громкость, обратную связь, драйв или вход, затем восстановите звук, наблюдая за индикатором выходного сигнала и слушая после остановки источника.

Дельта-мониторинг является диагностическим и должен быть возвращен в нормальное состояние перед экспортом. Верните самый сильный регулятор в нейтральное положение, сравните с обходом при аналогичной громкости и добавляйте обработку обратно по одной секции за раз.