

TB Disperser

Versión: 1.3.0 | Fecha de documentacion: 2026-08-04

Descripción general

Estira la parte frontal de los golpes de batería y sintetizador para que se sientan más pesados, más nítidos o más elásticos.

Qué resuelve este complemento

Los transitorios agudos pueden necesitar más peso o longitud sin recortes, compresión o aumento tonal obvio. TB Disperser rota la fase alrededor de una región de frecuencia elegida para que los componentes lleguen en momentos diferentes, convirtiendo un pico corto en un barrido más profundo y preservando en gran medida la respuesta de magnitud estática.

lo que puedes esperar

- Ataques más largos y más intensos.
- Frequency-barridos de fase enfocados
- Dispersión animada sin automatización DAW
- Diseño transitorio que difiere de la saturación o EQ

como funciona

TB Disperser cambia la relación de sincronización entre diferentes áreas de frecuencia al comienzo de un sonido. La longitud total puede seguir siendo corta, pero el ataque se extiende hasta formar un barrido curvo que puede hacer que una patada se sienta más pesada, una caja más aguda o un golpe sintético más elástico.

Frequency elige dónde se enfoca el barrido, Amount establece qué tan audible se vuelve y Pinch cambia la forma del movimiento. Speed y la frecuencia LFO agregan movimiento con el tiempo. Comience con un transitorio claro, establezca primero el enfoque tonal y luego aumente la cantidad sólo hasta que aparezca el peso o ajuste deseado.

Inicio rápido

- 1 Comience con LFO Off.
- 2 Establezca Frequency cerca del cuerpo del transitorio.
- 3 Levante Amount hasta que el ataque cambie claramente.

- 4** Utilice Pinch para enfocar el contorno.
- 5** Utilice Speed para ajustarse al sobre de origen.
- 6** Habilite un LFO solo cuando desee un movimiento continuo.

Interfaz y secciones clave



Esta es una captura directa de la interfaz del complemento actual. Utilice las etiquetas visibles para ubicar las áreas y controles que se explican a continuación.

Amount

Controla la fuerza total de la rotación de fase y, por lo tanto, la longitud audible y la curvatura del barrido transitorio.

Frequency

Establece el centro o pivote de la dispersión. La configuración Low enfatiza el peso; Los ajustes más altos crean zaps más nítidos y contornos metálicos.

Pinch

Concentra la acción de fase alrededor de la frecuencia seleccionada. Los valores más altos suenan más enfocados y resonantes.

Speed

Escala el comportamiento temporal de la dispersión independientemente de LFO Rate. Los valores más lentos estiran el movimiento; los valores más rápidos lo aprietan.

Frequency LFO

LFO Type selecciona Off, Sine, Triangle, Sierra, Square o Random. LFO Range establece el viaje de frecuencia en octavas y LFO Rate controla la velocidad del movimiento.

Programas

Los programas demuestran configuración de fase ajustada, floración de batería, floración de bajo, barridos metálicos, movimiento de pulso y dispersión aleatoria.

Propiedades controlables

La guía utiliza los nombres que se muestran en el panel de complementos. Cada explicación describe el resultado audible, una forma útil de acercarse al control y una interacción importante a la que prestar atención.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Amount	Establece la fuerza con la que el efecto nombrado cambia el sonido. Sube hasta que la contribución sea obvia, luego redúcelo ligeramente y vuelve a comprobar el sonido en la mezcla completa.
Bypass	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después. Compárelo con bypass a un volumen similar. Si el efecto crea una cola, deja que esa cola se asiente antes de juzgar la diferencia.
Frequency	Elige el área tonal principal o tono portador utilizado por este control. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
LFO Range	Establece qué tan lejos viaja la frecuencia del centro móvil. Primero establezca la velocidad y luego agregue solo el movimiento suficiente para escuchar el patrón sin desviar la atención de la interpretación.
LFO Rate	Establece la rapidez con la que se mueve la frecuencia central. Primero establezca la velocidad y luego agregue solo el movimiento suficiente para escuchar el patrón sin desviar la atención de la interpretación.
LFO Type	Elige la forma del movimiento o desactiva el movimiento automático. Primero establezca la velocidad y luego agregue solo el movimiento suficiente para escuchar el patrón sin desviar la atención de la interpretación.
Pinch	Enfoca el barrido de fase alrededor de un área de frecuencia más estrecha. Los valores más altos suenan más nítidos y resonantes. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Program	Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual. Utilice un valor preestablecido como dirección, no como una respuesta terminada. Cambie una sección a la vez para que quede claro qué ajuste mejora la fuente.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Speed	Acorta o estira el movimiento de fase alrededor de cada golpe. Primero establezca la velocidad y luego agregue solo el movimiento suficiente para escuchar el patrón sin desviar la atención de la interpretación.

Usos prácticos

peso de patada

- Establezca Frequency bajo.
- Utilice Amount moderado y Pinch de bajo a medio.
- Ajuste Speed hasta que el borde frontal se vuelva más pesado sin convertirse en un chirrido.

Resultado esperado: La patada se siente más profunda y más larga sin un refuerzo de graves convencional.

Zap animado de sintetizador

- Establezca un Frequency medio o alto.
- Levante Pinch.
- Elija Sierra, Square o Random LFO.
- Configure LFO Range y Rate para el movimiento rítmico.

Resultado esperado: El contorno transitorio recorre el espectro con movimiento repetible.

Errores comunes

La dispersión de fase cambia la forma de la onda y la sincronización del pico incluso cuando el espectro parece similar. Primero reduzca la cantidad principal, la retroalimentación, la unidad o la entrada, luego reconstruya el sonido mientras observa el medidor de salida y escucha después de que la fuente se detenga.

Los ajustes extremos pueden sonar como tono o chirridos resonantes. Introduzca el complemento una nota clara a la vez, confirme la clave musical o el objetivo y reduzca la corrección o variación si el resultado se vuelve inestable.

Vuelva a revisar los tambores en capas para ver si hay cancelación. Devuelva el control más fuerte a neutral, compárelo con bypass a un volumen similar y agregue el procesamiento una sección a la vez.