

TB EQ

Versión: 2.0.0 | Fecha de documentación: 2026-08-04

Descripción general

Da forma al tono y controla frecuencias ásperas, retumbantes o que distraen con hasta 24 bandas precisas.

Qué resuelve este complemento

Estático EQ resuelve problemas tonales estables pero no puede seguir la dureza dependiente del nivel. La compresión de banda ancha reacciona al nivel, pero a menudo afecta a más espectro del necesario. TB EQ coloca la forma estática, el movimiento dinámico y el control de la resonancia espectral dentro del mismo flujo de trabajo por banda para que el equilibrio tonal y el control de los problemas permanezcan localizados.

lo que puedes esperar

- Conformación estática precisa en hasta 24 bandas
- Level-cortes o aumentos dependientes
- Reducción de resonancia espectral estrecha
- Flujos de trabajo de monitoreo delta y selectivo de canal

como funciona

TB EQ divide la configuración del tono en bandas independientes. Una banda estática realiza un cambio constante, una banda dinámica se mueve sólo cuando esa área de frecuencia se vuelve demasiado fuerte o demasiado débil, y el control espectral sigue resonancias estrechas dentro del área seleccionada en lugar de mover toda la banda por igual.

Cada una de las veinticuatro bandas utiliza el mismo conjunto de control, por lo que el manual explica ese conjunto compartido una vez en lugar de repetir instrucciones idénticas. Frequency localiza el sonido, Gain establece la dirección, Q define el enfoque y la sección dinámica o espectral opcional decide cuándo debe moverse el cambio. La escucha delta ayuda a confirmar que el sonido deseado, en lugar del tono cercano útil, está siendo afectado.

Inicio rápido

- 1 Comience en 0 dB Input y Output Gain.

- 2** Crea o selecciona una banda y elige el tipo de filtro estático.
- 3** Configure Frequency, Ganancia y Q mientras escucha en contexto.
- 4** Habilite Dynamic para movimiento dependiente del nivel o Spectral para control de resonancia estrecho.
- 5** Utilice delta/audición para verificar el objetivo.
- 6** Repita solo según sea necesario y haga coincidir el nivel de la salida.

Interfaz y secciones clave



Esta es una captura directa de la interfaz del complemento actual. Utilice las etiquetas visibles para ubicar las áreas y controles que se explican a continuación.

Creación y selección de bandas.

Cree, seleccione, habilite o elimine bandas del analizador y selector de bandas. Arrastrar un nodo cambia la frecuencia y la ganancia, mientras que la rueda del mouse cambia la Q. Los controles de banda compartidos se explican a continuación porque cada banda funciona de la misma manera.

Tipos de filtros estáticos

Cada banda proporciona las formas Bell, estante, corte, muesca, paso y paso completo disponibles. Frequency, Ganancia, Q y Canal Mode definen la respuesta básica.

Dinámico EQ

El modo dinámico agrega el comportamiento Threshold, Rango, Ratio, Attack y Release a la banda estática. El rango determina la dirección máxima y la cantidad de movimiento.

Procesamiento espectral

El modo espectral utiliza análisis espectral de corto plazo para detectar componentes estrechos alrededor de la banda seleccionada. La sensibilidad, la profundidad/rango, la atenuación y los controles relacionados determinan qué se reduce y en qué medida.

Modos de procesamiento mutuo

Las capas dinámicas y espectrales están pensadas como procesos distintos por banda. Utilice el modo que coincida con el problema en lugar de apilar dos detectores en una banda.

Herramientas de canal y delta

El canal Mode apunta al componente estéreo relevante. Delta Band, Delta Mode y el comportamiento de monitor/audición aíslan qué banda o capa de procesamiento está cambiando.

analizador

La pantalla combina el espectro en vivo, la curva estática, el rango dinámico/espectral esperado y el movimiento en tiempo real. Las imágenes confirman el comportamiento pero no reemplazan la escucha.

Propiedades controlables

La guía utiliza los nombres que se muestran en el panel de complementos. Cada explicación describe el resultado audible, una forma útil de acercarse al control y una interacción importante a la que prestar atención.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Band 1-24: Attenuation	Establece la cantidad de resonancia seleccionada que se elimina o se escucha en el modo de escucha aislada. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Band 1-24: Channel Mode	Elige qué canal estéreo o área central/lateral cambia esta banda. Compara los personajes disponibles en el mismo pasaje corto. Elija por el resultado musical en lugar de por el nombre del modo.
Band 1-24: Dynamic	Permite que esta banda se mueva sólo cuando la frecuencia seleccionada se vuelve más alta o más baja. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Band 1-24: Dynamic Attack	Establece la rapidez con la que reacciona la banda ante un nuevo pico en la frecuencia seleccionada. Juzgue este control mientras la fuente se repite en el arreglo completo. La sincronización correcta debe apoyar el ritmo sin que el sonido se sienta desconectado.
Band 1-24: Dynamic Range	Limita qué tan lejos puede moverse la banda cuando el control dinámico está activo. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Band 1-24: Dynamic Ratio	Establece la fuerza con la que reacciona la banda después de cruzar el umbral. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Band 1-24: Dynamic Release	Establece la rapidez con la que regresa la banda después de que se estabiliza la frecuencia seleccionada. Colóquelo en relación con el ritmo y el espacio entre eventos. Escuche si hay bombeos, espacios o una cola que cubra el siguiente sonido.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Band 1-24: Dynamic Threshold	Establece qué tan fuerte debe ser la frecuencia seleccionada antes de que comience el movimiento dinámico. Muévelo hasta que la sección reaccione con demasiada frecuencia, luego retroceda hasta que siga solo los eventos que realmente desea controlar.
Band 1-24: Enabled	Activa o desactiva esta banda EQ. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Band 1-24: Frequency	Elige el área tonal que cambia esta banda. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
Band 1-24: Gain	Sube o baja el área tonal seleccionada. Sube hasta que la contribución sea obvia, luego redúcelo ligeramente y vuelve a comprobar el sonido en la mezcla completa.
Band 1-24: Q	Establece qué tan amplio o estrecho es el cambio tonal. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
Band 1-24: Spectral	Activa el control enfocado de resonancias estrechas alrededor de esta banda. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Band 1-24: Spectral Depth	Establece la intensidad con la que se reducen las resonancias detectadas. Primero establezca la velocidad y luego agregue solo el movimiento suficiente para escuchar el patrón sin desviar la atención de la interpretación.
Band 1-24: Spectral Niddle	Enfoca el control en resonancias más estrechas y perceptibles. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Band 1-24: Spectral Range	Limita la reducción máxima de resonancia alrededor de esta banda. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Band 1-24: Spectral Sensitivity	Establece la facilidad con la que se seleccionan resonancias estrechas para el control. Muévelo hasta que la sección reaccione con demasiada frecuencia, luego retroceda hasta que siga solo los eventos que realmente desea controlar.
Band 1-24: Type	Elige la forma del filtro para esta banda. Compara los personajes disponibles en el mismo pasaje corto. Elija por el resultado musical en lugar de por el nombre del modo.
Bypass	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después. Compárelo con bypass a un volumen similar. Si el efecto crea una cola, deja que esa cola se asiente antes de juzgar la diferencia.
Delta Band	Elige qué banda escuchas al aislar solo el sonido cambiado por esa banda. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Delta Mode	Elige si la escucha aislada sigue una banda o el modo de procesamiento actual EQ. Compara los personajes disponibles en el mismo pasaje corto. Elija por el resultado musical en lugar de por el nombre del modo.
Input Gain	Establece el volumen del sonido que ingresa al complemento. Súbelo para obtener una respuesta más fuerte o bájalo para obtener más espacio libre. Haga coincidir el volumen final antes de decidir si el procesamiento suena mejor. Un nivel adicional puede hacer que casi cualquier entorno parezca más impresionante.
Output Gain	Establece el nivel de escucha final después del procesamiento. Haga coincidir el volumen final antes de decidir si el procesamiento suena mejor. Un nivel adicional puede hacer que casi cualquier entorno parezca más impresionante.
Program	Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual. Utilice un valor preestablecido como dirección, no como una respuesta terminada. Cambie una sección a la vez para que quede claro qué ajuste mejora la fuente.

Usos prácticos

Resonancia vocal dura

- Cree un Bell estrecho en la frecuencia severa.
- Mantenga la ganancia estática cerca de neutral si la dureza es intermitente.
- Habilite el modo Espectral y baje la Sensibilidad hasta que solo reaccione la resonancia.
- Establezca un rango de reducción conservador y escuche el componente eliminado.

Resultado esperado: Los picos agudos se controlan mientras el tono vocal circundante permanece abierto.

Limpieza dinámica baja-media

- Cree un Bell amplio en la región de acumulación.
- Habilite el modo dinámico con un rango negativo.
- Configure Threshold para frases fuertes y ajuste Attack/Release para seguir la envolvente de la frase.

Resultado esperado: Low-la densidad media se reduce sólo cuando se vuelve excesiva.

Mastering tono

- Utilice valores Q muy amplios y pequeñas ganancias.
- Trabaje en modos de canal solo cuando el desequilibrio esté claramente localizado.
- Utilice Output Gain para realizar comparaciones coincidentes.

Resultado esperado: El equilibrio cambia sutilmente sin movimientos innecesarios de fase o dinámica.

Errores comunes

Veinticuatro bandas dinámicas o espectrales activas pueden consumir mucha CPU. Utilice la configuración de calidad más ligera mientras graba y reserve la opción más pesada para reproducir o exportar. Cambie los modos relacionados con la latencia mientras la reproducción está detenida.

Los aumentos estrechos pueden crear picos grandes. Primero reduzca la cantidad principal, la retroalimentación, la unidad o la entrada, luego reconstruya el sonido mientras observa el medidor de salida y escucha después de que la fuente se detenga.

La monitorización delta es diagnóstica y debe volver a la normalidad antes de la exportación. Devuelva el control más fuerte a neutral, compárelo con bypass a un volumen similar y agregue el procesamiento una sección a la vez.