

TB Inverted Flanger

Version: 1.3.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Översikt

Skapar ihåliga rörelser, metalliska svep och fokuserade science-fiction-texturer.

Vad denna plug-in löser

Traditionell flänsning lägger till en modulerad fördröjningskopia till den torra signalen. TB Inverted Flanger vänder om fasförhållandet för de fördröjda rösterna, vilket skapar djupare utsläckning och en mer tom, subtraktiv karaktär samtidigt som en flangers igenkännbara svep behålls.

Vad du kan förvänta dig

- Hollow fasinställd rörelse
- Metalliska jet- och kamsvepar
- Subtil animerad bredd vid låg mix
- Repeterbar pedal-stil modulering med sex program

Hur det fungerar

TB Inverted Flanger blandar källan med en mycket kort, rörlig fördröjd kopia vars relation är avsiktligt inverterad. När fördröjningen rör sig upphäver och förstärker olika frekvenser, vilket skapar ihåliga svep, metalliska kanter och en fokuserad science fiction-karaktär.

Rate kontrollerar svepets hastighet, Depth styr hur långt den färdas och Feedback gör de rörliga skårorna mer uttalade. Color ändrar den tonala betoningen och Mix bestämmer hur mycket torr definition som återstår. Ställ in Rate före Depth, introducera sedan Feedback noggrant eftersom det kan göra effekten mycket skarpare.

Snabbstart

- 1 Börja från Empty Orbit.
- 2 Ställ in Mix tillräckligt högt för att höra effekten tydligt.
- 3 Matcha Rate till frasen eller tempot.
- 4 Öka Depth för ett bredare svep.
- 5 Lyft Feedback försiktigt för resonans.

- 6 Använd Color för att bestämma hur ihålig mitten ska bli.

Gränssnitt och nyckelsektioner



Detta är en direkt bild av det aktuella plugin-gränssnittet. Använd de synliga etiketterna för att lokalisera områdena och kontrollerna som förklaras nedan.

Depth

Ställer in hur långt fördröjningstiden flyttas. Mer djup ökar svepbredden och gör flangeridentiteten mer uppenbar.

Rate

Styr LFO-hastigheten från mycket slow motion till en 10 Hz skannerliknande modulering.

Feedback

Returnerar den inverterade fördröjda signalen till fördröjningsvägen, vilket ökar kamresonans och metallisk intensitet.

Color

Styr extra torr kropp inuti effektkärnan. Högre Color betonar den ihåliga inverterade fördröjningskaraktären genom att reducera den kroppen.

Mix

Blandar den ursprungliga signalen med den kompletta flangerkärnan. Använd låga värden för rörelse runt en intakt källa och höga värden för exponerad avstängning.

Program

Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse och 10Hz Scanner visar hela rörelseområdet.

Kontrollerbara egenskaper

Guiden använder namnen som visas på instickspanelen. Varje förklaring beskriver det hörbara resultatet, ett användbart sätt att närma sig kontrollen och en viktig interaktion att lyssna efter.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Bypass	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter. Jämför med bypass vid liknande ljudstyrka. Om effekten skapar en svans, låt den svansen lägga sig innan du bedömer skillnaden.
Color	Ändrar den övergripande ljusstyrkan och tonkaraktären. Sveg brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
Depth	Ställer in hur långt rörelsen färdas. Ställ in hastigheten först och lägg sedan bara till tillräckligt med rörelse för att höra mönstret utan att dra uppmärksamheten från framförandet.
Feedback	Returnerar det bearbetade ljudet till effekten för att skapa ett längre eller starkare resultat. Öka den långsamt och titta på utgångsnivån. Om ljudet fortsätter att växa efter att ingången stoppats, minska denna kontroll innan du lägger till mer bearbetning.
Mix	Blandar originalljudet med det bearbetade ljudet. Vrid upp det bearbetade ljudet tillfälligt för att lära dig dess karaktär, återgå sedan till mixen och behåll bara den mängd som stöder källan.
Program	Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet. Använd en förinställning som en riktning, inte ett färdigt svar. Ändra ett avsnitt i taget så att det är tydligt vilken justering som förbättrar källan.
Rate	Ställer in hur snabbt rörelsen upprepas. Ställ in hastigheten först och lägg sedan bara till tillräckligt med rörelse för att höra mönstret utan att dra uppmärksamheten från framförandet.

Praktiska användningsområden

Sci-fi sång

- Använd medium Rate och hög Color.
- Öka Feedback tills metalliska formanter visas.
- Blanda Mix under full våt för att bevara förståelsen.

Förväntat resultat: Rösterna får rörliga ihåliga sidoband medan orden förblir igenkännbara.

Långsam synthomlopp

- Välj en mycket låg Rate.
- Använd hög Depth och måttlig Feedback.
- Automatisera Mix till övergångar.

Förväntat resultat: Ihållande övertoner rör sig genom breda subtraktiva skåror.

Vanliga fallgropar

Avbrytning beror på källan och kan oväntat minska låga frekvenser. Återställ den starkaste kontrollen mot neutral, jämför med bypass med liknande ljudstyrka och lägg tillbaka bearbetningen en sektion i taget.

High Feedback kan bli skarp och högljudd. Minska huvudmängden, återkopplingen, enheten eller ingången först, bygg sedan upp ljudet igen medan du tittar på utgångsmätaren och lyssnar efter att källan har stannat.

Sparade äldre instanser kan komma ihåg äldre standardinställningar; använd en ny instans när du jämför fabriksbeteende. Återställ den starkaste kontrollen mot neutral, jämför med bypass med liknande ljudstyrka och lägg tillbaka bearbetningen en sektion i taget.