

TB Inverted Phaser

Version: 2.2.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Översikt

Lägger till djup, roterande fasrörelse och en ovanlig känsla av rymd till ett ljud.

Vad denna plug-in löser

En konventionell phaser lägger till sin all-pass-bana till den torra signalen. TB Inverted Phaser subtraherar det och producerar hårdare, djupare avbrytande notches som förblir tydligt definierade på pads, utdragna ackord, gitarrer och ljudesignmaterial.

Vad du kan förvänta dig

- Djupa rörliga spektrala skåror
- Kamliknande mönster från ett till tolv steg
- Regelbunden eller medvetet instabil modulering
- Kontroll av torr/våt och kvarvarande textur

Hur det fungerar

TB Inverted Phaser roterar faser för valda frekvensområden och kombinerar det resultatet med den ursprungliga signalen. Interaktionen producerar en rörlig serie av skåror och toppar; den inverterade designen ger dessa rörelser en djupare, mindre bekant rotationskänsla än en konventionell phaser.

Stages och Spacing definierar mönstrets komplexitet, Centre och Depth väljer vart det rör sig och Rate plus LFO Shape styr rörelsen. Jitter lossar upprepning, medan Feedback och Mix avgör hur dominant fasmönstret blir. Bygg först rörelsen, lägg sedan till oregelbundenheter och feedback.

Snabbstart

- 1 Välj antalet Stages och ställ in Spacing.
- 2 Placera Centre nära källans starkaste övertoner.
- 3 Ställ in Depth, Rate och LFO Shape.
- 4 Höj Amount tills skåorna är fria.
- 5 Lägg till Feedback försiktigt.
- 6 Använd Jitter endast om perfekt upprepning är oönskad, jämför sedan Output.

Gränssnitt och nyckelsektioner



Detta är en direkt bild av det aktuella plugin-gränssnittet. Använd de synliga etiketterna för att lokalisera områdena och kontrollerna som förklaras nedan.

Stages och Spacing

Stages ställer in notch count; Spacing ändrar deras distribution. Få scener låter brett, medan många scener skapar en tätare kam.

Centre och Depth

Centre placerar moduleringsregionen och Depth ställer in sin resa runt det centret.

Rate och LFO Shape

Rate styr hastigheten. Sine och Triangle är jämna, rampformerna är riktade och Square producerar stegvis rörelse.

Jitter

Lägger till kontrollerad oregelbundenhet till annars periodisk rörelse. Använd små mängder för organisk drift och höga mängder för bruten modulering.

Amount, Feedback och Mix

Amount styr det subtraktiva fasbidraget, Feedback förstärker notch-mönstret och Mix blandar hela resultatet med källan.

Output och program

Output kompenserar annullering eller resonansförstärkning. Programmen täcker kuddar, glasiga hålor, metallskenor, fyrkantiga stötar och spökavstängning.

Kontrollerbara egenskaper

Guiden använder namnen som visas på instickspanelen. Varje förklaring beskriver det hörbara resultatet, ett användbart sätt att närma sig kontrollen och en viktig interaktion att lyssna efter.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Amount	Ställer in hur starkt den namngivna effekten ändrar ljudet. Höj den tills bidraget är uppenbart, minska det sedan något och kontrollera ljudet igen i hela mixen.
Bypass	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter. Jämför med bypass vid liknande ljudstyrka. Om effekten skapar en svans, låt den svansen lägga sig innan du bedömer skillnaden.
Centre	Väljer det huvudsakliga tonala området där phaserrörelsen hörs. Svep brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
Depth	Ställer in hur långt rörelsen färdas. Ställ in hastigheten först och lägg sedan bara till tillräckligt med rörelse för att höra mönstret utan att dra uppmärksamheten från framförandet.
Feedback	Returnerar det bearbetade ljudet till effekten för att skapa ett längre eller starkare resultat. Öka den långsamt och titta på utgångsnivån. Om ljudet fortsätter att växa efter att ingången stoppats, minska denna kontroll innan du lägger till mer bearbetning.
Jitter	Lägger till oregelbundna rörelser så att svepet känns mindre perfekt upprepat. Börja med en liten mängd och öka sedan tills rörelsen är tydlig utan att dölja timingen eller identiteten för originalljudet.
LFO Shape	Väljer rörelsemönster för fassvepet. Ställ in hastigheten först och lägg sedan bara till tillräckligt med rörelse för att höra mönstret utan att dra uppmärksamheten från framförandet.
Mix	Blandar originalljudet med det bearbetade ljudet. Vrid upp det bearbetade ljudet tillfälligt för att lära dig dess karaktär, återgå sedan till mixen och behåll bara den mängd som stöder källan.
Output	Ställer in den slutliga lyssningsnivån efter bearbetning. Matcha den slutliga ljudstyrkan innan du bestämmer om bearbetningen låter bättre. Extra nivå kan få nästan alla inställningar att verka mer imponerande.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Program	Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet. Använd en förinställning som en riktning, inte ett färdigt svar. Ändra ett avsnitt i taget så att det är tydligt vilken justering som förbättrar källan.
Rate	Ställer in hur snabbt rörelsen upprepas. Ställ in hastigheten först och lägg sedan bara till tillräckligt med rörelse för att höra mönstret utan att dra uppmärksamheten från framförandet.
Spacing	Sprider fasskåror nära varandra eller längre ifrån varandra. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Stages	Ställer in hur många fasskåror som används. Fler steg skapar ett tätare, mer komplext svep. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.

Praktiska användningsområden

Pad rörelse

- Använd 6-12 steg.
- Välj Sine eller Triangle.
- Ställ in långsam Rate, bred Depth och måttlig Feedback.

Förväntat resultat: Dynan utvecklar djupa, kontinuerliga rörelser utan rytmiska steg.

Mekaniskt svep

- Välj Ramp eller Square.
- Höj Feedback och Jitter.
- Använd färre steg för större, skarpare skåror.

Förväntat resultat: Källan får riktad, maskinliknande spektral rörelse.

Vanliga fallgropar

Subtraktiv fasbearbetning kan ta bort betydande energi vid speciella toner. Minska huvudmängden, återkopplingen, enheten eller ingången först, bygg sedan upp ljudet igen medan du tittar på utgångsmätaren och lyssnar efter att källan har stannat.

High Feedback kan ringa. Minska huvudmängden, återkopplingen, enheten eller ingången först, bygg sedan upp ljudet igen medan du tittar på utgångsmätaren och lyssnar efter att källan har stannat.

Kontrollera alltid effekten i mono när den ingår i en bredare stereokedja. Minska bredden eller rörelsen och kontrollera resultatet i mono såväl som stereo. Bevara de ursprungliga rumsliga ledtrådarna när de är viktiga för inspelningen.