

TB Center

เวอร์ชัน: 1.3.0 | วันที่จัดทำเอกสาร: 2026-08-04

ภาพรวม

นำภาพสเตอริโอที่กระจัดกระจายหรือไม่เสถียรมาสู่จุดศูนย์กลางที่ชัดเจน โดยให้คุณรักษาความกว้างตามที่ต้องการได้

ปลั๊กอินนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

Stereo การบันทึกอาจโน้มตัวอย่างคาดเดาไม่ได้ เดินไปในขณะที่นักแสดงเคลื่อนไหว หรือรู้สึกว่ามีมิติเพราะความแตกต่างระหว่างระดับและเวลาที่มาถึงไม่ตรงกัน Simple การควบคุมความสมดุลสามารถย้ายรูปภาพได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขเวลาได้ และการสรุปแบบโมโนสามารถลบความกว้างอันมีค่าออกได้ TB Center มีไว้สำหรับบทสนทนา ไมโครโฟนสเตอริโอ เครื่องดนตรี บัส และเอกสารสำคัญที่ต้องการจุดศูนย์กลางที่มีเสถียรภาพมากขึ้นโดยไม่ยุบการบันทึกโดยไม่เลือกหน้า

สิ่งที่คุณคาดหวังได้

- ภาพที่โดดเด่นมีเสถียรภาพมากขึ้น
- ลดความไม่ลงรอยกันของจังหวะซ้าย/ขวา
- ความกว้างที่ควบคุมได้หลังจากการรีเฟล็กซ์
- Frequency ขึ้นอยู่กับการแก้ไขเมื่อเปิดใช้งานโหมดมัลติแบนด์

มันทำงานอย่างไร

TB Center พังว่าช่องซ้ายและขวาแตกต่างกันในระดับและเวลาที่มาถึงอย่างไร โดยจะใช้ความแตกต่างเหล่านั้นเพื่อระบุตำแหน่งที่โฟกัสที่ใช้ร่วมกันของการบันทึกเอนเอียง จากนั้นจึงนำทางที่โฟกัสไปตรงกลางโดยไม่ต้องเปลี่ยนสัญญาณทั้งหมดให้เป็นโมโน

Intensity ตัดสินใจว่าจะใช้การแก้ไขอย่างแน่นหนาเพียงใด Response ตัดสินใจว่าจะติดตามการเคลื่อนไหวเร็วแค่ไหน และ Time Center ระบุถึงไทม์สเมียร์ระหว่างช่องสัญญาณ Width และน้ำหนักของแบนด์ทั้งสี่คือการควบคุมครีเอทีฟโฆษณาขั้นสุดท้าย: ช่วยให้คุณรักษาบรรยากาศหรือความเปิดกว้างในส่วนที่เลือกของสเปกตรัมในขณะที่เนื้อหาสำคัญยังคงอยู่ตรงกลาง

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

- 1 ใส่ปลั๊กอินบนแทร็คสเตอริโอแล้วเริ่มต้นด้วย Init
- 2 ตั้งค่า Intensity ในขณะที่รอฟังจุดศูนย์กลางที่เสถียร แทนที่จะตั้งค่าให้แคบที่สุด

- 3** ปรับ Response เพื่อให้ติดตามการเคลื่อนไหวโดยไม่มีการบิดภาพด้วยเสียง
- 4** ใช้ Time Center เท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อลบไทม์มิงสเมียร์
- 5** ตั้งค่า M/S Width สำหรับขนาดเชิงพื้นที่สุดท้าย
- 6** เปิดใช้งาน Multiband เฉพาะเมื่อภูมิภาคความถี่ที่แตกต่างกันต้องการจัดแจ้งในการแก้ไขที่แตกต่างกัน

อินเทอร์เฟซและส่วนสำคัญ



นี่คือการบันทึกโดยตรงของอินเทอร์เฟซปลั๊กอินปัจจุบัน ใช้ป้ายกำกับที่มองเห็นได้เพื่อค้นหาพื้นที่และการควบคุมที่อธิบายไว้ด้านล่าง

Intensity และ Response

Intensity ตั้งค่าความรุนแรงของการแก้ไขออฟเซตที่ตรวจพบ Response

กำหนดความเร็วที่เครื่องตรวจจับติดตามการเคลื่อนไหว: การตั้งค่าที่ช้าลงให้ความรู้สึกมั่นคงและเป็นธรรมชาติ ในขณะที่การตั้งค่าที่เร็วขึ้นจะติดตามวัสดุที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Lookahead การวิเคราะห์

Lookahead ให้บริบทในอนาคตแก่ตัวตรวจจับมากขึ้น

และช่วยให้การตัดสินใจเรื่องการจัดศูนย์กลางได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจะเพิ่มเวลาแฝงในการประมวลผลและเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดในขณะที่หยุดเล่นเมื่อโฮสต์ไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงเวลาแฝงแบบไดนามิกอย่างรวดเร็ว

Time Center

Time Center ลดความแตกต่างระหว่างเวลามาถึงระหว่างช่องสัญญาณ

ใช้เมื่อภาพยังคงมีรอยเบือนหลังจากจัดระดับไว้ตรงกลาง

ลดขนาดลงเมื่อจังหวะสเตอริโอดั้งเดิมเป็นส่วนสำคัญของพื้นที่

M/S Width

ระยะกลาง/ด้านข้างขั้นสุดท้ายจะย้ายจากการลดขนาดที่เข้ากันได้กับโมโนไปจนถึงความกว้างเดิมไปจนถึงการขยายโดยเจตนา ตรวจสอบความสัมพันธ์ของเฟสและความเข้ากันได้ของโมโนอีกครั้งทุกครั้งที่เสียงกว้างขึ้น

Multiband การถ่วงน้ำหนัก

Multiband เปิดใช้งาน Low, Mid-Low, Mid-High และ High แก้ไขน้ำหนักแบบอิสระ
ลดสายรัดเพื่อรักษาตำแหน่งเดิมให้มากขึ้น และเพิ่มเฉพาะเมื่อพื้นที่นั้นต้องการจุดศูนย์กลางที่แน่นขึ้นเท่านั้น

โปรแกรมและการแสดงภาพ

โปรแกรมของโรงงานมีจุดเริ่มต้นที่ทำซ้ำได้สำหรับบทสนทนา การวางศูนย์กลางตามธรรมชาติ
แหล่งกำเนิดการเคลื่อนย้าย การต้อบัส และความกว้างในการถนอมอากาศ
จอแสดงผลเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ ดัดสันใจขั้นสุดท้ายด้วยหูและโมโน

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

คู่มือนี้ใช้ชื่อที่แสดงบนแผงปลั๊กอิน คำอธิบายแต่ละข้อจะอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ยิน

วิธีที่เป็นประโยชน์ในการเข้าถึงส่วนควบคุม และการโต้ตอบที่สำคัญในการฟัง

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
Band High	ตั้งค่าความแรงในการดิงพื้นผิวที่ความถี่สูงเข้าหาศูนย์กลาง ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปทีอื่น
Band Low	ตั้งค่าความแรงในการดิงพื้นผิวที่ความถี่ต่ำเข้าหาศูนย์กลาง ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปทีอื่น
Band Mid-High	ตั้งค่าความแรงในการดิงพื้นผิวที่ตรงกลางส่วนบนเข้าหาศูนย์กลาง ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปทีอื่น
Band Mid-Low	ตั้งค่าความแรงในการดิงพื้นผิวที่ตรงกลางตอนล่างเข้าหาศูนย์กลาง ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปทีอื่น
Bypass	ปิดหรือเปิดเอฟเฟกต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง เปรียบเทียบกับบาสที่ความถี่ใกล้เคียงกัน หากเอฟเฟกต์สร้างส่วนท้าย ให้ปล่อยให้ส่วนท้ายนั้นอยู่ก่อนที่จะตัดสินใจตัดสินความแตกต่าง
Intensity	ตั้งค่าความแรงของปลั๊กอินในการแก้ไขตำแหน่งสเตอริโอ เริ่มจากตรงกลางแล้วยกขึ้นจนกว่าภาพจะรู้สึกมั่นคง เพิ่มมันลงไปจนเห็นส่วนร่วมที่ชัดเจน จากนั้นลดมันลงเล็กน้อยแล้วตรวจสอบเสียงอีกครั้งในการมิกซ์ทั้งหมด
Lookahead	ช่วยให้ปลั๊กอินจัดการเปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วราบรื่นยิ่งขึ้น ค่าที่สูงกว่าอาจฟังดูคงที่มากขึ้นแต่จะลดลงทันทีเล็กน้อย ตัดสินใจการควบคุมนี้ในขณะที่แหล่งที่มาเล่นซ้ำในการจัดเรียงทั้งหมด จังหวะเวลาที่เหมาะสมควรรองรับกรูฟโดยไม่ทำให้เสียงหลุด
M/S Width	ตั้งค่าความกว้างสเตอริโอสุดท้ายหลังจากจัดกึ่งกลาง ตำแหน่งที่เป็นกลางจะคงความกว้างเดิมไว้ การตั้งค่าที่ต่ำกว่าจะแคบลงและการตั้งค่าที่สูงขึ้นจะขยายให้กว้างขึ้น ตรวจสอบผลลัพธ์บนลำโพง หูฟัง และแบบโมโนเมื่อเป็นไปได้ การตั้งค่าเชิงพื้นที่ที่รุนแรงอาจทำให้รู้สึกตื้นแต่อาจไม่สามารถแปลได้ทุกที
Multiband	ให้พื้นผิวที่ต่ำ กลาง และสูงใช้จุดแข็งของจุดศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปทีอื่น

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
Program	โหลดจุดเริ่มต้นจากโรงงาน ปรับการควบคุมในภายหลังเพื่อให้พอดีกับเสียงปัจจุบัน ใช้ค่าที่ตั้งล่วงหน้าเป็นแนวทาง ไม่ใช่ค่าตอบที่เสถียร เปลี่ยนทีละส่วนเพื่อให้ชัดเจนว่าการปรับเปลี่ยนใดช่วยปรับปรุงแหล่งที่มา
Response	ตั้งค่าความเร็วที่ศูนย์กลางจะติดตามการเคลื่อนไหว ค่าที่ต่ำกว่าจะรู้สึกนุ่มนวลขึ้น ค่าที่สูงกว่าจะติดตามเสียงที่เคลื่อนไหวเร็วขึ้น ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปทีอื่น
Time Center	เลื่อนจังหวะการมาถึงด้านซ้ายและขวาไปทางศูนย์กลาง ยกขึ้นเมื่อภาพมีรอยเบือนหรือหลุดออกจากกัน ตัดสินใจการควบคุมนี้ในขณะที่แหล่งที่มาเล่นซ้ำในการจัดเรียงทั้งหมด จังหวะเวลาที่เหมาะสมควรรองรับกรู๊ปโดยไม่ทำให้เสียงหลุด

การใช้งานจริง

บทสนทนาที่เคลื่อนไหว

- เริ่มต้นด้วย Natural Center หรือ Locked Dialogue
- ยก Response ขึ้นจนกระทั่งควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะได้
- คงการแก้ไขย่านความถี่ทำให้ชัดเจนเพื่อความชัดเจน
- ลดการถ่วงย่านความถี่สูงหากการสะท้อนของห้องได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดหวัง: คำพูดยังคงอยู่ตรงกลางและสามารถอ่านได้ ในขณะที่ห้องยังคงรักษามิติที่เป็นประโยชน์

Stereo การต้อบัสใหม่

- เริ่มต้นที่ปานกลาง Intensity
- ปล่อยให้ Time Center ต่ำกว่าค่าสูงสุด เว้นแต่เวลาจะไม่เสถียรอย่างเห็นได้ชัด
- เริ่มต้นด้วย M/S Width ที่ตำแหน่งที่เป็นกลาง จากนั้นตัดแต่งตามต้องการเท่านั้น
- ตรวจสอบโมโนและเปรียบเทียบความดังที่เท่ากัน

ผลที่คาดหวัง: มิกซ์จะได้โฟกัสโดยไม่สูญเสียสเตอริโอตามที่ต้องการ

ข้อผิดพลาดทั่วไป

โปรเซสเซอร์ไม่สามารถสร้างข้อมูลสเตอริโอที่ขาดหายไปได้ ลดความกว้างหรือการเคลื่อนไหว และตรวจสอบผลลัพธ์ทั้งแบบโมโนและสเตอริโอ รักษาจิตวิญญาณเชิงพื้นที่ดั้งเดิมเมื่อมีความสำคัญต่อการบันทึก

การแก้ไขที่มากเกินไปอาจทำให้บรรยากาศนิ่งอย่างไม่เป็นธรรมชาติ ลดความกว้างหรือการเคลื่อนไหว และตรวจสอบผลลัพธ์ทั้งแบบโมโนและสเตอริโอ รักษาจิตวิญญาณเชิงพื้นที่ดั้งเดิมเมื่อมีความสำคัญต่อการบันทึก

การขยายกว้างขึ้นอาจทำให้เกิดปัญหาในระยะที่มีอยู่แล้วได้ ลดความกว้างหรือการเคลื่อนไหว และตรวจสอบผลลัพธ์ทั้งแบบโมโนและสเตอริโอ รักษาจิตวิญญาณเชิงพื้นที่ดั้งเดิมเมื่อมีความสำคัญต่อการบันทึก