

TB Distortion

เวอร์ชัน: 1.3.0 | วันที่จัดทำเอกสาร: 2026-08-04

ภาพรวม

สร้างอะไรก็ได้ตั้งแต่ความอบอุ่นที่อ่อนโยนไปจนถึงการเลิกราที่ดุเดือด และผสมผสานเข้ากับเสียงต้นฉบับ

ปลั๊กอินนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

เส้นโค้งความบิดเบี้ยวเส้นหนึ่งแทบจะไม่ครอบคลุมถึงความอึดอัดเล็กน้อย ความก้าวร้าวของลำโพงที่ขาด การเคลื่อนไหวทางดิจิทัลแบบพับ และไดนามิกเชิงโต้ตอบ TB Distortion รวมกลไกขับเคลื่อนหลักเข้ากับเลเยอร์ TB ที่ควบคุมอย่างอิสระ เพื่อให้สามารถสร้างสื่อบุคคลแทนที่จะบังคับผ่านอัลกอริทึมซีเรียลเดียว

สิ่งที่คุณคาดหวังได้

- การเสริมสมรรถนะฮาร์โมนิกแบบควบคุม
- การตัดและการพับพื้นผิวที่รุนแรง
- Input- การเคลื่อนไหวที่บิดเบี้ยวตอบสนอง
- อักขระคู่ขนานที่เน้นวงดนตรีโดยไม่มีความเสียหายระดับต่ำโดยไม่จำเป็น

มันทำงานอย่างไร

TB Distortion ปรับรูปคลื่นใหม่เพื่อให้ฮาร์โมนิกใหม่ปรากฏรอบๆ โทนเสียงดั้งเดิม การตั้งค่าที่นุ่มนวลทำให้แหล่งสัญญาณรู้สึกอบอุ่นและหนาแน่นมากขึ้น การตั้งค่าที่เข้มข้นจะราบเรียบและละลายจุดสูงสุดจนกว่าเอฟเฟกต์จะกลายเป็นส่วนที่ชัดเจนของการออกแบบเสียง

ประเภทความผิดเพี้ยนจะสร้างพื้นผิวพื้นฐาน ในขณะที่ Drive จะกำหนดว่าแหล่งที่มาเข้าสู่พื้นผิวนั้นยากเพียงใด Tone-ส่วนควบคุมที่เน้นจะตัดสินใจว่าส่วนใดของเสียงมีความก้าวร้าว การควบคุมแบบไดนามิกจะทำให้ผลลัพธ์ไม่ดูเรียบๆ และ Mix จะส่งกลับแหล่งเสียงที่ชัดเจนมากเท่าที่จำเป็นเพื่อความชัดเจนและผลกระทบ

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

- 1 ตั้งค่า Mix ให้เปียกเต็มที่ในขณะที่เรียนรู้อักขระการบิดเบี้ยว และรักษาพื้นที่ส่วนหัวของเอาต์พุตอย่างปลอดภัย
- 2 เลือก Drive Type และเพิ่ม Drive เป็นพื้นผิวหลักที่ต้องการ
- 3 ตั้งค่า Low และ High เพื่อป้องกันหรือเน้นวงดนตรี

- 4** ปรับ Dynamics สำหรับการเคลื่อนไหวแบบโต้ตอบ
- 5** เพิ่ม TB Drive และเลือกประเภทของมัน
- 6** ย้อนกลับ Mix ลงเพื่อใช้แบบขนาน จากนั้นจับคู่ระดับ Output

อินเทอร์เฟซและส่วนสำคัญ



นี่คือการบันทึกโดยตรงของอินเทอร์เฟซปลั๊กอินปัจจุบัน ใช้ป้ายกำกับที่มองเห็นได้เพื่อค้นหาพื้นที่และการควบคุมที่อธิบายไว้ด้านล่าง

หลัก Drive และ Drive Type

Drive ฟีด Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape หรือ Fold การสร้าง Soft และ Tube มีความก้าวหน้า Hard และ Fuzz นั้นฉับพลันกว่า Tape บัดพิเศษชั่วคราว; Fold สร้างการผกผันที่ไม่ใช่เชิงเส้นที่ซับซ้อน

Dynamics

การตั้งค่า Dynamics เชิงลบและบวกจะเปลี่ยนความเข้มของความผิดเพี้ยนตามระดับอินพุต ใช้ค่าเล็กๆ ก่อนการเคลื่อนไหวเกินจริงโดยเจตนา

ชั้นวัณโรค

TB Drive ควบคุมเลเยอร์อักขระแบบขนาน ประเภท Level, Sample, Time และ Bias นำเสนอลักษณะการทำงานแบบแอมพลิจูด แบบก้าว แปรตามเวลา หรือไม่สมมาตรที่แตกต่างกัน

Low และ High โฟกัส

ขีดจำกัดโฟกัสที่สูงขึ้นจะกำหนดว่าบริเวณใดที่ถูกระบุโดยโครงสร้างความผิดเพี้ยน ยก Low เพื่อป้องกันเสียงเบสย่อย ลด High เพื่อไม่ให้เกิดฟองจากผลลัพธ์

Mix และ Output

Mix ผสมผสานพารามิเตอร์ที่ประมวลผลเสร็จสมบูรณ์กับพารามิเตอร์ดั้งเดิม Output ขดเขยระดับเพื่อให้การตัดสินใจโทนเสียงไม่สับสนกับความดัง

โปรแกรมโรงงาน

โปรแกรมต่างๆ จะเปลี่ยนจากความร้อนสะอาดและการบานของท่อไปยังไดโอดแตก, รอกที่สึกหรอ, การเคลื่อนที่แบบพับ และการพังทลายของวัตถุ ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นเสมือนเป็นเส้นทางและจุดเริ่มต้น

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

คู่มือนี้ใช้ชื่อที่แสดงบนแผงปลั๊กอิน คำอธิบายแต่ละข้อจะอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ยิน

วิธีที่เป็นประโยชน์ในการเข้าถึงส่วนควบคุม และการโต้ตอบที่สำคัญในการฟัง

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
Bypass	ปิดหรือเปิดเอฟเฟกต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง เปรียบเทียบกับบัสพาสที่ความดังใกล้เคียงกัน หากเอฟเฟกต์สร้างส่วนท้าย ให้ปล่อยให้ส่วนท้ายนั้นอยู่ก่อนที่จะตัดสินใจว่าความแตกต่าง
Drive	ตั้งค่าความเข้มของเสียงที่ถูกผลักให้เป็นสีฮาร์โมนิคหรือการบิดเบือน Level-จับคู่ผลลัพธ์และรับฟังการสูญเสียชั่วคราวหรือการสะสมที่รุนแรง สีที่มากขึ้นจะมีประโยชน์เฉพาะในกรณีที่แหล่งที่มายังคงมีบทบาทในการมิกซ์
Drive Type	เลือกลักษณะการบิดเบือนหลัก ตั้งแต่นุ่มและอุ่นไปจนถึงแข็งหรือพิบ Level-จับคู่ผลลัพธ์และรับฟังการสูญเสียชั่วคราวหรือการสะสมที่รุนแรง สีที่มากขึ้นจะมีประโยชน์เฉพาะในกรณีที่แหล่งที่มายังคงมีบทบาทในการมิกซ์
Dynamics	เปลี่ยนวิธีการบิดเบือนตามระดับการเล่น ค่าลบและค่าบวกจะสร้างการเคลื่อนไหวประเภทต่างๆ ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
High	ตั้งค่าความถี่สูงสุดที่รวมอยู่ในพื้นที่ความถี่ที่โฟกัส ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Low	ตั้งค่าความถี่ต่ำสุดที่รวมอยู่ในพื้นที่การบิดเบือนโฟกัส ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Mix	ผสมผสานเสียงต้นฉบับเข้ากับเสียงที่ประมวลผล เพิ่มเสียงที่ประมวลผลชั่วคราวเพื่อเรียนรู้ลักษณะของเสียง จากนั้นกลับสู่การมิกซ์และคงไว้เฉพาะปริมาณที่รองรับแหล่งที่มาเท่านั้น
Output	ตั้งค่าระดับการฟังสุดท้ายหลังการประมวลผล จับคู่ความดังสุดท้ายก่อนตัดสินใจว่าการประมวลผลฟังดูดีขึ้นหรือไม่ ระดับพิเศษสามารถทำให้ฉากเกือบทุกอย่างดูน่าประทับใจยิ่งขึ้น
Program	โหลดจุดเริ่มต้นจากโรงงาน ปรับการควบคุมในภายหลังเพื่อให้พอดีกับเสียงปัจจุบัน ใช้ค่าที่ตั้งล่วงหน้าเป็นแนวทาง ไม่ใช่คำตอบที่เสร็จสิ้น เปลี่ยนทีละส่วนเพื่อให้ชัดเจนว่าการปรับเปลี่ยนใดช่วยปรับปรุงแหล่งที่มา
TB Drive	เพิ่มเลเยอร์ที่สองที่ขนานกันของอักขระการบิดเบือน Level-จับคู่ผลลัพธ์และรับฟังการสูญเสียชั่วคราวหรือการสะสมที่รุนแรง สีที่มากขึ้นจะมีประโยชน์เฉพาะในกรณีที่แหล่งที่มายังคงมีบทบาทในการมิกซ์

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
TB Type	เลือกว่าเลเยอร์ TB แบบขนานจะเปลี่ยนเสียงอย่างไร เปรียบเทียบอักขระที่มีอยู่ในข้อความสั้นเดียวกัน เลือกตามผลลัพธ์ทางดนตรีมากกว่าตามชื่อของโหมด

การใช้งานจริง

กรวดน้ำเสียงแบบขนาน

- เลือก Tube หรือ Tape
- เพิ่ม Low เพื่อรักษาความสะอาด
- เพิ่มเลเยอร์ Bias หรือ Sample TB ขนาดเล็ก
- ลด Mix จนกว่าพจนจะยังชัดเจน

ผลที่คาดหวัง: เสียงร้องมีความเร่ร่งตัวนและมีรายละเอียดฮาร์โมนิคในขณะที่ยังคงเข้าใจได้

วงกลองที่ถูกทำลาย

- เลือก Fold หรือ Fuzz
- Drive ช่วงโฟกัสแคบลงอย่างหนัก
- ใช้อักขระ Time หรือ Sample TB
- ทำให้ Mix อัดโนมิติสำหรับการเปลี่ยนภาพ

ผลที่คาดหวัง: วงรอบจะไม่มั่นคงและดุดัน ในขณะที่ยังคงสามารถรักษาแรงกระแทกได้

ข้อผิดพลาดทั่วไป

High การตั้งค่า Drive และ Fold สามารถสร้างนามแฝงที่แข็งแกร่งและเพิ่มระดับได้ ลดปริมาณหลัก การป้อนกลับ ไดรฟ์ หรืออินพุตก่อน จากนั้นสร้างเสียงใหม่ในขณะที่ดูมิเตอร์เอาต์พุตและฟังหลังจากแหล่งสัญญาณหยุด

ป้องกันระดับการตรวจสอบก่อนที่จะเปลี่ยนค่าที่ตั้งล่วงหน้า ลดปริมาณหลัก การป้อนกลับ ไดรฟ์ หรืออินพุตก่อน จากนั้นสร้างเสียงใหม่ในขณะที่ดูมิเตอร์เอาต์พุตและฟังหลังจากแหล่งสัญญาณหยุด

ใช้ Output เพื่อเปรียบเทียบที่ความดังเท่ากัน คำนวณความถี่ที่แข็งแกร่งที่สุดกลับไปสู่ความเป็นกลาง เปรียบเทียบกับบาสที่ความดังใกล้เคียงกัน และเพิ่มการประมวลผลกลับที่ละส่วน