

TB Inverted Flanger

เวอร์ชัน: 1.3.0 | วันที่จัดทำเอกสาร: 2026-08-04

ภาพรวม

สร้างการเคลื่อนไหวที่กลวง การกวาดของโลหะ และพื้นผิวนิยายวิทยาศาสตร์ที่เน้น

ปลั๊กอินนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

การจับเจ้าแบบดั้งเดิมจะเพิ่มสำหรับการหน่วงเวลาแบบมอดูเลตให้กับสัญญาณแห่ง TB Inverted Flanger กลับความสัมพันธ์เฟสของเสียงที่ล่าช้า สร้างการยกเล็กที่ลึกยิ่งขึ้น และมีลักษณะการลบลงที่ว่างมากขึ้น ขณะเดียวกันก็รักษาการกวาดล่างของหน้าแปลนที่เป็นที่รู้จัก

สิ่งที่คุณคาดหวังได้

- Hollow การเคลื่อนไหวที่ยกเล็กเฟส
- เครื่องกวาดแบบเจ็ทและหวีแบบเมทัลลิก
- ความกว้างของภาพเคลื่อนไหวที่ละเอียดและผสมต่ำ
- การมอดูเลตแบบแป้นเหยียบเข้าได้พร้อมหกลโปรแกรม

มันทำงานอย่างไร

TB Inverted Flanger ผสมแหล่งที่มาที่สามเสาเข้าที่ย้ายสั้นมากซึ่งความสัมพันธ์กลับด้านโดยเจตนา เมื่อดีเลย์เคลื่อนไป ความถี่ต่างๆ จะหักล้างและเสริมแรง ทำให้เกิดคลื่นกลวง ขอบโลหะ และตัวละครในนิยายวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้น

Rate ควบคุมความเร็วของการกวาด Depth ควบคุมระยะทางที่มันเคลื่อนที่ และ Feedback ทำให้รอยบากเคลื่อนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น Color เปลี่ยนการเน้นโทนสีและ Mix กำหนดจำนวนค่าจำกัดความถี่ที่แหล่งที่เหลือนอยู่ ตั้งค่า Rate ก่อน Depth จากนั้นแนะนำ Feedback อย่างระมัดระวัง เนื่องจากจะทำให้เอฟเฟกต์คมชัดยิ่งขึ้นมาก

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

- 1 เริ่มต้นจาก Empty Orbit.
- 2 ตั้งค่า Mix สูงพอที่จะได้ยินเอฟเฟกต์อย่างชัดเจน
- 3 จับคู่ Rate กับวาล์วหรือจังหวะ
- 4 เพิ่ม Depth เพื่อการกวาดที่กว้างขึ้น
- 5 เพิ่ม Feedback อย่างระมัดระวังเพื่อให้มีเสียงสะท้อน

6 ใช้ Color เพื่อดัดสินใจว่าจุดศูนย์กลางควรกลวงแค่ไหน

อินเวอร์เฟซและส่วนสำคัญ



นี่คือการบันทึกโดยตรงของอินเวอร์เฟซปลั๊กอินปัจจุบัน ใช้ป้ายกำกับที่มองเห็นได้เพื่อค้นหาพื้นที่และการควบคุมที่อธิบายไว้ด้านล่าง

Depth

ตั้งคาบระยะหน่วงเวลาให้เคลื่อนที่ไปไกลแค่ไหน

ความลึกที่มากขึ้นจะเพิ่มความกว้างของการกวาดและทำให้เอกลักษณ์ของหน้าแปลนชัดเจนยิ่งขึ้น

Rate

ควบคุมความเร็ว LFO จากการเคลื่อนไหวช้ามากไปจนถึงการปรับสัญญาณแบบสแกนเนอร์ 10 Hz

Feedback

ส่งคืนสัญญาณดีเลย์แบบกลับหัวไปยังเส้นทางดีเลย์ เพิ่มเสียงสะท้อนแบบหวีและความเข้มของโลหะ

Color

ควบคุมร่างกายที่แห้งเป็นพิเศษภายในแกนเอฟเฟกต์ Color

ที่สูงกว่าจะเน้นอีกช่วงเวลาแบบกลับด้านแบบกลวงโดยการลดส่วนเนื้อหานั้น

Mix

ผสมผสานสัญญาณดั้งเดิมเข้ากับแกนแฟลนเจอร์ที่สมบูรณ์ ใช้ค่าต่ำสำหรับการเคลื่อนไหวรอบๆ แหล่งกำเนิดที่สมบูรณ์ และใช้ค่าสูงสำหรับการยกเลิกที่เปิดเผย

โปรแกรม

Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse และ 10Hz Scanner
สำหรับช่วงการเคลื่อนไหวแบบเต็ม

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

คู่มือนี้ใช้ชื่อที่แสดงบนแผงปลั๊กอิน คำอธิบายแต่ละข้อจะอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ยิน

วิธีที่เป็นประโยชน์ในการเข้าถึงส่วนควบคุม และการโต้ตอบที่สำคัญในการฟัง

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
Bypass	ปิดหรือเปิดเอฟเฟกต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง เปรียบเทียบกับบายพาสที่ความดังใกล้เคียงกัน หากเอฟเฟกต์สร้างส่วนท้าย ให้ปล่อยให้ส่วนท้ายนั้นอยู่ก่อนที่จะตัดสินใจตัดความแตกต่าง
Color	เปลี่ยนความสว่างและโทนสีโดยรวม กวาดนิ้วให้กว้างเพื่อค้นหาบริเวณโทนเสียงที่มีประโยชน์ จากนั้นทำให้โฟกัสแคบลงและการเปลี่ยนแปลงน้อยลงขณะฟังมิกซ์แบบเต็ม
Depth	ตั้งค่าระยะการเคลื่อนที่ของการเคลื่อนที่ ตั้งค่าความเร็วก่อน จากนั้นจึงเพิ่มการเคลื่อน ไหวให้เพียงพอเพื่อฟังรูปแบบโดยไม่ดึงความสนใจไปจากการแสดง
Feedback	ส่งเสียงที่ประมวลผลกลับคืนสู่เอฟเฟกต์เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยาวหรือชัดเจนยิ่งขึ้น เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆและระดับเอาต์พุต หากเสียงดังขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่ยืดหยุ่น ให้ลดการควบคุมนี้ก่อนที่จะเพิ่มการประมวลผลเพิ่มเติม
Mix	ผสมผสานเสียงต้นฉบับเข้ากับเสียงที่ประมวลผล เพิ่มเสียงที่ประมวลผลชั่วคราวเพื่อเรียนรู้ลักษณะของเสียง จากนั้นกลับสู่การมิกซ์และคงไว้เฉพาะปริมาณที่รองรับแหล่งที่มาเท่านั้น
Program	โหนดจุดเริ่มต้นจากโรงงาน ปรับการควบคุมในภายหลังเพื่อให้พอดีกับเสียงปัจจุบัน ใช้ค่าที่ตั้งล่วงหน้าเป็นแนวทาง ไม่ใช่คำตอบที่เสร็จสิ้น เปลี่ยนทีละส่วนเพื่อให้ชัดเจนว่าการปรับเปลี่ยนใดช่วยปรับปรุงแหล่งที่มา
Rate	ตั้งค่าความเร็วของการเคลื่อนไหวช้าๆ ตั้งค่าความเร็วก่อน จากนั้นจึงเพิ่มการเคลื่อน ไหวให้เพียงพอเพื่อฟังรูปแบบโดยไม่ดึงความสนใจไปจากการแสดง

การใช้งานจริง

เสียงไซไฟ

- ใช้สปีด Rate และสูง Color
- เพิ่ม Feedback จนกระทั่งรูปแบบโลหะปรากฏขึ้น
- ผสม Mix ด้านล่างเบี่ยงทั้งหมดเพื่อรักษาความชัดเจน

ผลที่คาดหวัง: เสียงนั้นขยับขยายออกไปในขณะที่คำพูดยังคงจดจำได้

วงโคจรซินธ์ซ่า

- เลือก Rate ที่ต่ำมาก
- ใช้ Depth สูง และ Feedback ปานกลาง
- ทำให้ Mix เข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนภาพโดยอัตโนมัติ

ผลที่คาดหวัง: ฮาร์โมนิคแบบยั่งยืนจะเคลื่อนที่ผ่านรอยบากลงขนาดกว้าง

ข้อผิดพลาดทั่วไป

การยกเลิกขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาและสามารถลดความถี่ได้โดยไม่คาดคิดได้
 คืบการควบคุมที่แข็งแกร่งที่สุดกลับไปสู่ความเป็นกลาง เปรียบเทียบกับนายพาสที่ความถี่ใกล้เคียงกัน
 และเพิ่มการประมวลผลกลับที่ละส่วน

High Feedback สามารถคมชัดและดังได้ ลดปริมาณหลัก การป้อนกลับ ไดรฟ์ หรืออินพุตก่อน
 จากนั้นสร้างเสียงใหม่ในขณะที่ดูมิเตอร์เอาต์พุตและฟังหลังจากแหล่งสัญญาณหยุด

อินสแตนซ์เก่าที่บันทึกไว้อาจเรียกคืนค่าเริ่มต้นที่เก่ากว่า ใช้ตัวอย่างใหม่เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของโรงงาน
 คืบการควบคุมที่แข็งแกร่งที่สุดกลับไปสู่ความเป็นกลาง เปรียบเทียบกับนายพาสที่ความถี่ใกล้เคียงกัน
 และเพิ่มการประมวลผลกลับที่ละส่วน