

TB Parallel Reverb

เวอร์ชัน: 3.0.1 | วันที่จัดทำเอกสาร: 2026-08-04

ภาพรวม

ผสมผสานพื้นที่ที่แตกต่างกันสามแบบเพื่อสร้างร่างกาย การสะท้อนที่สดใส และบรรยากาศที่ลุ่มลึก

ปลั๊กอินนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

อัลกอริทึมรีเวิร์บหนึ่งมักจะบังคับให้มีการประนีประนอมระหว่างความใกล้ชิด สี และความลึกที่ยาว TB Parallel Reverb รันเครื่องยนต์เปียกสามเครื่องแยกกันแบบขนาน ทำให้สามารถปรับและคัดเลือกบทบาทเชิงพื้นที่แต่ละบทบาทแยกกันก่อนการผสมแบบแห้ง/เปียกขั้นสุดท้าย

สิ่งที่คุณคาดหวังได้

- กาวห้องสั้นหรือห้อง
- Plate หรือความสว่างสปริง
- ห้องโถงยาวหรือความลึกของการบิด
- การส่ง การกรอง ความกว้าง การหน่วงเวลาล่วงหน้า สี และโซโลโดยอิสระ

มันทำงานอย่างไร

TB Parallel Reverb ส่งซอร์สเดียวกันลงในช่องว่างสามช่องพร้อมกัน Glue ให้การสะท้อนและการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด Bright เพิ่มเลย์เออร์ที่มีอยู่หรือมีลักษณะเฉพาะมากขึ้น และ Space สร้างหางที่ยาวล้อมรอบ เนื่องจากเครื่องยนต์ทำงานแบบคู่ขนาน จึงสามารถเปลี่ยนตัวหนึ่งได้โดยไม่ต้องบังคับให้เครื่องยนต์ตัวอื่นเสื่อมโทรมหรือสีเหมือนเดิม

ตั้งค่าการส่งและอักขระของเครื่องยนต์แต่ละตัวขณะฟังเพียงอย่างเดียว จากนั้นรวมเลย์เออร์ทั้งสามเข้าด้วยกันแล้วใช้ตัวควบคุมเปียก/แห้งขั้นสุดท้ายเพื่อบางไว้ด้านหลังแหล่งที่มา Glue จำนวนเล็กน้อยสามารถให้เนื้อหาได้ Bright สามารถเปิดเผยรายละเอียด และ Space สามารถสร้างสเกลโดยไม่ทำให้เสียงสะท้อนทั้งหมดมีความหนาแน่นเท่ากัน

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

- 1 ใช้การตั้งค่าแบบเปียกเต็มทีกับ aux return หรือการผสมผสานแบบอนูรักษานิยมบนเม็ดมิด
- 2 สร้าง Glue ก่อนโดยมีความเสื่อมสั่นและการส่งปานกลาง
- 3 เพิ่ม Bright สำหรับสีเพเลตหรือสปริง

- 4** เพิ่ม Space ที่การส่งที่ต่ำกว่าสำหรับความลึก
- 5** ใช้ Solo เพื่อปรับแต่งการส่งคืนแต่ละครั้งโดยแยกจากกัน
- 6** ลบเสียงต่ำ/สูงที่ไม่จำเป็นต่อเครื่องดนตรีและตั้งค่าความกว้าง
- 7** ออกจาก Solo และปรับสมดุลการส่งทั้งหมดตามบริบท

อินเทอร์เฟซและส่วนสำคัญ



นี่คือการบันทึกโดยตรงของอินเทอร์เฟซปลั๊กอินปัจจุบัน ใช้ป้ายกำกับที่มองเห็นได้เพื่อค้นหาพื้นที่และการควบคุมที่อธิบายไว้ด้านล่าง

การเปิดใช้งานเครื่องยนต์ โหมด และโซโล

แต่ละเครื่องยนต์สามารถเปิดใช้งานได้อย่างอิสระ Glue เลือก Room หรือ Chamber; Bright เลือก Plate หรือ Spring; Space เลือก Hall หรือ IR Reverb Solo กดขึ้นหนึ่งครั้งแบบเบี่ยงโดยไม่ทำให้แห้ง

การควบคุมที่ใช้ร่วมกัน

แต่ละเอ็นจินมี Pre-Delay, Wide, Send Gain, Decay หรือ length, High Pass, Low Pass, Diffusion และ Color-ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรูปร่างที่เหมาะสมกับกลไกนั้น

Glue เครื่องยนต์

Size, การแพร่กระจาย, การหน่วง, ช่วงต้น/ช่วงปลาย Mix, การกรอง, ความกว้าง และการสลายตัวที่สั้น สร้างความใกล้ชิด ร่างกาย และห้องส่วนกลางรอบๆ แหล่งที่มา

Bright เครื่องยนต์

Plate/Spring โหมด อัตราการปรับ/ความลึก การแพร่กระจาย ระยะทางหรือแรงตึงสปริง การกรอง ความกว้าง และสีให้ความเงางามหรือลักษณะทางกล

Space เครื่องยนต์

Hall/IR โหมด, Hall Type, Decay/Length, HF Damping, Diffusion, Shimmer, การกรอง, ความกว้าง และ pre-delay สร้างความลึกที่ยาว โหมด IR ใช้ลักษณะการทำงานการตอบสนองที่โหลดซึ่งมีอยู่ในปลั๊กอิน

ส่งเทียบกับแบบเปียก/แห้ง

Per-engine Send Gain ควบคุมการคืนกลับแบบเปียกแต่ละครั้ง Wet/Dry Mix ควบคุมความสัมพันธ์โกลบอลขั้นสุดท้ายระหว่างแหล่งที่มาดั้งเดิมและ Wet Bus ที่สรุป

โปรแกรม

โปรแกรมของโรงงานครอบคลุมพื้นที่เครื่องยนต์สามเครื่องที่สมดุล แผ่นเสียงและห้อง ห้องกลอง ห้องโถง เมฆ และพื้นผิวที่จิตใจหลอกหลอน

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

คู่มือนี้ใช้ชื่อที่แสดงบนแผงปลั๊กอิน คำอธิบายแต่ละข้อจะอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ยิน วิธีที่เป็นประโยชน์ในการเข้าถึงส่วนควบคุม และการโต้ตอบที่สำคัญในการฟัง

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
Bright Color	ย้ายเลเยอร์เสียงก้องนี้จากสีเข้มและนุ่มนวลขึ้นไปสู่ความสว่างและปรากฏมากขึ้น กวาดนิ้วให้กว้างเพื่อค้นหาบริเวณโทนเสียงที่มีประโยชน์ จากนั้นทำให้โฟกัสแคบลงและการเปลี่ยนแปลงน้อยลงขณะฟังมิกซ์แบบเต็ม
Bright Decay	กำหนดระยะเวลาที่เลเยอร์เสียงก้องนี้คงอยู่ จัดให้สัมพันธ์กับจังหวะและช่องว่างระหว่างเหตุการณ์ ฟังเสียงบีม ช่องว่าง หรือทางที่ปิดเสียงถัดไป
Bright Diffusion	เปลี่ยนการสะท้อนจากเสียงสะท้อนที่แยกจากกันเป็นการซึกที่นุ่มนวลยิ่งขึ้น ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Bright Enabled	เปิดหรือปิดเลเยอร์เสียงก้องนี้ ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Bright High Pass	ลบความถี่ต่ำออกจากเลเยอร์เสียงก้องนี้ กวาดนิ้วให้กว้างเพื่อค้นหาบริเวณโทนเสียงที่มีประโยชน์ จากนั้นทำให้โฟกัสแคบลงและการเปลี่ยนแปลงน้อยลงขณะฟังมิกซ์แบบเต็ม
Bright Low Pass	ลบความถี่สูงออกจากเลเยอร์เสียงก้องนี้ กวาดนิ้วให้กว้างเพื่อค้นหาบริเวณโทนเสียงที่มีประโยชน์ จากนั้นทำให้โฟกัสแคบลงและการเปลี่ยนแปลงน้อยลงขณะฟังมิกซ์แบบเต็ม
Bright Mode	เลือกอักขระเว้นวรรคที่ใช้โดยเลเยอร์เสียงสะท้อนนี้ เปรียบเทียบอักขระที่มีอยู่ในข้อความสั้นเดียวกัน เลือกตามผลลัพธ์ทางดนตรีมากกว่าตามชื่อของโหมด
Bright Modulation Depth	กำหนดจำนวนการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลในเลเยอร์เสียงก้องนี้ ตั้งค่าความเร็วก่อน จากนั้นจึงเพิ่มการเคลื่อนไหวให้เพียงพอเพื่อฟังรูปแบบโดยไม่ดึงความสนใจไปจากการแสดง
Bright Modulation Rate	ตั้งค่าความเร็วของการเปลี่ยนระดับเสียงที่นุ่มนวล ตั้งค่าความเร็วก่อน จากนั้นจึงเพิ่มการเคลื่อนไหวให้เพียงพอเพื่อฟังรูปแบบโดยไม่ดึงความสนใจไปจากการแสดง
Bright Plate Distance Spring Tension	เปลี่ยนระยะห่างของเพลทหรือความตึงสปริง ขึ้นอยู่กับโหมด Bright ที่เลือก ตรวจสอบผลลัพธ์บนลำโพง หูฟัง และแบบโมโนเมื่อเป็นไปได้ การตั้งค่าเชิงพื้นที่ที่รุนแรงอาจทำให้รู้สึกตึงต้านแต่อาจไม่สามารถแปลได้ทุกที

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
Bright Pre-Delay	ตั้งค่าการหยุดชั่วคราวระหว่างเสียงแห้งกับเลเยอร์เสียงสะท้อนนี้ ตัดสินใจการควบคุมนี้ในขณะที่แหล่งที่มาเล่นซ้ำในการจัดเรียงทั้งหมด จังหวะเวลาที่เหมาะสมควรรองรับกรูฟโดยไม่ทำให้เสียงหลุด
Bright Send Gain	ตั้งค่าจำนวนเสียงที่ส่งไปยังเลเยอร์เสียงก้องนี้ เพิ่มมันลงไปจนเห็นส่วนร่วมที่ชัดเจน จากนั้นลดมันลงเล็กน้อยแล้วตรวจสอบเสียงอีกครั้งในการมิกซ์ทั้งหมด
Bright Wide	ตั้งค่าความกว้างสเตอริโอของเลเยอร์เสียงสะท้อนนี้ ตรวจสอบผลลัพธ์บนลำโพง หูฟัง และแบบโมโนเมื่อเป็นไปได้ การตั้งค่าเชิงพื้นที่ที่รุนแรงอาจทำให้รู้สึกตื้นตันแต่อาจไม่สามารถแปลได้ทุกที
Bypass	ปิดหรือเปิดเอฟเฟกต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง เปรียบเทียบกับบายพาสที่ความดังใกล้เคียงกัน หากเอฟเฟกต์สร้างส่วนท้าย ให้ปล่อยให้ส่วนท้ายนั้นอยู่ก่อนที่จะตัดสินใจตัดความแตกต่าง
Glue Color	ย้ายเลเยอร์เสียงก้องนี้จากสีเข้มและนุ่มนวลขึ้นไปสู่ความสว่างและปรากฏมากขึ้น กวาดนิ้วให้กว้างเพื่อค้นหาบริเวณโทนเสียงที่มีประโยชน์ จากนั้นทำให้โฟกัสแคบลงและการเปลี่ยนแปลงน้อยลงขณะฟังมิกซ์แบบเต็ม
Glue Damping	ทำให้เลเยอร์เสียงสะท้อนนี้มีดลงเมื่อสลายไป ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Glue Decay	กำหนดระยะเวลาที่เลเยอร์เสียงก้องนี้จะคงอยู่ จัดให้สัมพันธ์กับจังหวะและช่องว่างระหว่างเหตุการณ์ ฟังเสียงบีม ช่องว่าง หรือหางที่ปิดเสียงถัดไป
Glue Diffusion	เปลี่ยนการสะท้อนจากเสียงสะท้อนที่แยกจากกันเป็นการซึกที่นุ่มนวลยิ่งขึ้น ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Glue Early Late Mix	ปรับสมดุลการสะท้อนครั้งแรกกับหางรีเวิร์บในภายหลัง เพิ่มเสียงที่ประมวลผลชั่วคราวเพื่อเรียนรู้ลักษณะของเสียง จากนั้นกลับสู่การมิกซ์และคงไว้เฉพาะปริมาณที่รองรับแหล่งที่มาเท่านั้น
Glue Enabled	เปิดหรือปิดเลเยอร์เสียงก้องนี้ ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Glue High Pass	ลบความถี่ต่ำออกจากเลเยอร์เสียงก้องนี้ กวาดนิ้วให้กว้างเพื่อค้นหาบริเวณโทนเสียงที่มีประโยชน์ จากนั้นทำให้โฟกัสแคบลงและการเปลี่ยนแปลงน้อยลงขณะฟังมิกซ์แบบเต็ม

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
Glue Low Pass	ลบความถี่สูงออกจากเลเยอร์เสียงก้องนี้ กวาดนิ้วให้กว้างเพื่อค้นหาบริเวณโทนเสียงที่มีประโยชน์ จากนั้นทำให้โฟกัสแคบลงและการเปลี่ยนแปลงน้อยลงขณะฟังมิกซ์แบบเต็ม
Glue Mode	เลือกอักขระเว้นวรรคที่ใช้โดยเลเยอร์เสียงสะท้อนนี้ เปรียบเทียบอักขระที่มีอยู่ในข้อความสั้นเดียวกัน เลือกตามผลลัพธ์ทางดนตรีมากกว่าตามชื่อของโหมด
Glue Pre-Delay	ตั้งค่าการหยุดชั่วคราวระหว่างเสียงแห้งกับเลเยอร์เสียงสะท้อนนี้ ตัดสินใจการควบคุมนี้ในขณะที่แหล่งที่มาเล่นซ้ำในการจัดเรียงทั้งหมด จังหวะเวลาที่เหมาะสมควรรองรับกรูฟโดยไม่ทำให้เสียงหลุด
Glue Send Gain	ตั้งค่าจำนวนเสียงที่ส่งไปยังเลเยอร์เสียงก้องนี้ เพิ่มมันลงไปจนเห็นส่วนร่วมที่ชัดเจน จากนั้นลดมันลงเล็กน้อยแล้วตรวจสอบเสียงอีกครั้งในการมิกซ์ทั้งหมด
Glue Size	ตั้งค่าขนาดห้องที่ชัดเจนของเลเยอร์เสียงก้องนี้ ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Glue Wide	ตั้งค่าความกว้างสเตอริโอของเลเยอร์เสียงสะท้อนนี้ ตรวจสอบผลลัพธ์บนลำโพง หูฟัง และแบบโมโนเมื่อเป็นไปได้ การตั้งค่าเชิงพื้นที่ที่รุนแรงอาจทำให้รู้สึกตื้นตันแต่อาจไม่สามารถแปลได้ทุกที
Program	โหนดจุดเริ่มต้นจากโรงงาน ปรับการควบคุมในภายหลังเพื่อให้พอดีกับเสียงปัจจุบัน ใช้ค่าที่ตั้งล่วงหน้าเป็นแนวทาง ไม่ใช่คำตอบที่เสร็จสิ้น เปลี่ยนทีละส่วนเพื่อให้ชัดเจนว่าการปรับเปลี่ยนใดช่วยปรับปรุงแหล่งที่มา
Reverb Solo	ให้คุณได้ยินเลเยอร์เสียงก้องเพียงตัวเดียวในขณะที่รักษาสมดุลของช่องว่างทั้งสาม ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Space Color	ย้ายเลเยอร์เสียงก้องนี้จากสีเข้มและนุ่มนวลขึ้นไปสู่ความสว่างและปรากฏมากขึ้น กวาดนิ้วให้กว้างเพื่อค้นหาบริเวณโทนเสียงที่มีประโยชน์ จากนั้นทำให้โฟกัสแคบลงและการเปลี่ยนแปลงน้อยลงขณะฟังมิกซ์แบบเต็ม
Space Decay / Length	ตั้งคาระยะเวลาการตอบสนองเสียงก้องหรือแรงกระตุ้นนี้ จัดให้สัมพันธ์กับจังหวะและช่องว่างระหว่างเหตุการณ์ ฟังเสียงบีม ช่องว่าง หรือทางที่ปิดเสียงถัดไป
Space Diffusion	เปลี่ยนการสะท้อนจากเสียงสะท้อนที่แยกจากกันเป็นการซึกที่นุ่มนวลยิ่งขึ้น ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
Space Enabled	เปิดหรือปิดเลเยอร์เสียงก้องนี้ ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Space Hall Type	เลือกอักขระห้องโถงพื้นฐาน เปรียบเทียบอักขระที่มีอยู่ในข้อความสั้นเดียวกัน เลือกตามผลลัพธ์ทางดนตรีมากกว่าตามชื่อของโหมด
Space HF Damping	ทำให้ความถี่สูงอ่อนลงเมื่อเสียงก้องหายไป ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Space High Pass	ลบความถี่ต่ำออกจากเลเยอร์เสียงก้องนี้ กวาดนิ้วให้กว้างเพื่อค้นหาบริเวณโทนเสียงที่มีประโยชน์ จากนั้นทำให้โฟกัสแคบลงและการเปลี่ยนแปลงน้อยลงขณะฟังมิกซ์แบบเต็ม
Space Low Pass	ลบความถี่สูงออกจากเลเยอร์เสียงก้องนี้ กวาดนิ้วให้กว้างเพื่อค้นหาบริเวณโทนเสียงที่มีประโยชน์ จากนั้นทำให้โฟกัสแคบลงและการเปลี่ยนแปลงน้อยลงขณะฟังมิกซ์แบบเต็ม
Space Mode	เลือกอักขระเว้นวรรคที่ใช้โดยเลเยอร์เสียงสะท้อนนี้ เปรียบเทียบอักขระที่มีอยู่ในข้อความสั้นเดียวกัน เลือกตามผลลัพธ์ทางดนตรีมากกว่าตามชื่อของโหมด
Space Pre-Delay	ตั้งค่าการหยุดชั่วคราวระหว่างเสียงแห้งกับเลเยอร์เสียงสะท้อนนี้ ตัดสินใจการควบคุมนี้ในขณะที่แหล่งที่มาเล่นซ้ำในการจัดเรียงทั้งหมด จังหวะเวลาที่เหมาะสมควรรองรับกรูฟโดยไม่ทำให้เสียงหลุด
Space Send Gain	ตั้งค่าจำนวนเสียงที่ส่งไปยังเลเยอร์เสียงก้องนี้ เพิ่มมันลงไปจนเห็นส่วนร่วมที่ชัดเจน จากนั้นลดมันลงเล็กน้อยแล้วตรวจสอบเสียงอีกครั้งในการมิกซ์ทั้งหมด
Space Shimmer	เพิ่มโทนเสียงที่เพิ่มขึ้นอย่างสดใสให้กับเลเยอร์เสียงสะท้อนที่ยาว ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Space Wide	ตั้งค่าความกว้างสเตอริโอของเลเยอร์เสียงสะท้อนนี้ ตรวจสอบผลลัพธ์บนลำโพง หูฟัง และแบบโมโนเมื่อเป็นไปได้ การตั้งค่าเชิงพื้นที่ที่รุนแรงอาจทำให้รู้สึกตื้นแต่อาจไม่สามารถแปลได้ทุกที
Wet/Dry Mix	ผสมผสานเสียงต้นฉบับกับเลเยอร์เสียงก้องที่เปิดใช้งานทั้งหมด เพิ่มเสียงที่ประมวลผลชั่วคราวเพื่อเรียนรู้ลักษณะของเสียง จากนั้นกลับสู่การมิกซ์และคงไว้เฉพาะปริมาณที่รองรับแหล่งที่มาเท่านั้น

การใช้งานจริง

พื้นที่แกนนำ

- ใช้ Glue Room เพื่อความใกล้เคียง
- ใช้ Bright Plate เพื่อให้ส่วนท้ายชัดเจน
- เพิ่ม Space Hall อย่างเจียบๆ ด้านหลังทั้งสอง
- High-ผ่านแต่ละเครื่องย่นและใช้การหน่วงเวลาล่วงหน้าเพื่อป้องกันพจน

ผลที่คาดหวัง: เสียงร้องยังคงอยู่ไปข้างหน้าในขณะที่สนามเสียงสะท้อนได้รับเนื้อความ ความแวววาว และความลึก

กองห้องกลอง

- ใช้ Glue Chamber สำหรับเนื้อหา
- เพิ่ม Bright Plate หรือ Spring ไปยังขอบเขตบ่วง
- รักษาระดับ Space ให้สั้นหรือต่ำ
- ใช้ Solo เพื่อจัดการซึกความถี่ต่ำ

ผลที่คาดหวัง: ชุดอุปกรณ์นี้ฟังดูใหญ่ขึ้นโดยไม่สูญเสียค่าจำกัดความชั่วคราว

ข้อผิดพลาดทั่วไป

ผลตอบแทนแบบขนานรวมกันและสามารถสร้างระดับได้อย่างรวดเร็ว ลดปริมาณหลัก การป้อนกลับ ไดรฟ์ หรืออินพุตก่อน จากนั้นสร้างเสียงใหม่ในขณะที่ดูมิเตอร์เอาต์พุตและฟังหลังจากแหล่งสัญญาณหยุด

Solo เป็นสถานะอดิชั่น ปิดการใช้งานก่อนที่จะส่งออก คั้นการควบคุมที่แข็งแกร่งที่สุดกลับไปสู่ความเป็นกลาง เปรียบเทียบกับบายพาสที่ความดังใกล้เคียงกัน และเพิ่มการประมวลผลกลับที่ละส่วน

การตั้งค่าที่เสื่อมลงยาวนาน มีแสงระยิบระยับ และมีผลตอบแทนสูงสามารถปิดแหล่งที่มาได้ ลดปริมาณหลัก การป้อนกลับ ไดรฟ์ หรืออินพุตก่อน จากนั้นสร้างเสียงใหม่ในขณะที่ดูมิเตอร์เอาต์พุตและฟังหลังจากแหล่งสัญญาณหยุด