

TB Shimmer

เวอร์ชัน: 1.0.0 | วันที่จัดทำเอกสาร: 2026-08-04

ภาพรวม

ขยายเสียงออกเป็นอนุภาคที่มีการเปลี่ยนระดับเสียงและพื้นที่ลอยที่ยาวและสว่าง

ปลั๊กอินนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

ดีเลย์และเสียงก้องแบบเดิมๆ สามารถเพิ่มความลึกได้ แต่ไม่ได้สร้างการเคลื่อนไหวที่มีลักษณะคล้ายอนุภาคที่เพิ่มขึ้น บานย้อนกลับ ซึ่งสัมพันธ์กับแสงระยิบระยับแบบละเอียดโดยอัตโนมัติ การสร้างที่เป็นผลจากปลั๊กอินแยกแยะระดับเสียง ความล่าช้า ผลตอบรับ การกรอง การแพร่กระจาย และการสุมจะเข้าและเรียกคืนได้ยาก TB Shimmer รวมขั้นตอนเหล่านั้นไว้ในเอฟเฟกต์ที่กำหนดไว้สำหรับแพด คีย์ กีตาร์ เสียงร้อง เครื่องเพอร์คัชชัน ลูป และแหล่งที่มาของการออกแบบเสียง ในขณะที่เดียวกันก็รักษาเส้นทางที่แห้งโดยตรง

สิ่งที่คุณคาดหวังได้

- Pitch-เมฆที่ขึ้นหรือลงเป็นเม็ดเล็กๆ โดยไม่เปลี่ยนระยะเวลาของคลิป์
- อนุภาคที่แตกต่างที่สามารถบานสะพรั่งเป็นสเตอริโอวอชที่พัฒนาอย่างราบรื่น
- การควบคุมระยะเวลาของเกรน ขนาด ความหนาแน่น การกลับตัว และการแปรผันแบบสุ่มสามชนิดอย่างอิสระ
- การสะท้อนสะท้อนในช่วงแรกแบบกระจายและส่วนท้ายที่กรองยาวพร้อมการเรียกคืนโฮสต์ที่ทำซ้ำได้

มันทำงานอย่างไร

TB Shimmer อ่านส่วนสั้นๆ ที่ทับซ้อนกันจากอินพุตล่าสุด ย้ายระดับเสียง และกระจายไปยังคลาวด์ Reverse การแปรผันของเวลา และความแปรผันของระดับเสียงทำให้อนุภาคไม่มีลักษณะเหมือนสำเนาที่ชัดเจน ในขณะที่แหล่งที่มาดั้งเดิมสามารถคงอยู่โดยตรงผ่าน Mix

จากนั้นเมฆอนุภาคจะผ่านไปสู่การแพร่กระจายในระยะเริ่มต้นและส่วนหางจะกว้างยาวขึ้น Feedback ช่วยป้อนพลังงานกลับเข้าสู่พื้นผิว Tone ควบคุมปริมาณความสว่างที่เหลืออยู่ และ Width ตั้งค่าการแพร่กระจายขั้นสุดท้าย สร้าง Time, Size, Density และ Pitch ก่อน เพิ่มความสุมต่อไป; เพิ่ม Feedback หลังจากทีคลาวด์พื้นฐานเสถียรแล้วเท่านั้น

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

- 1 เริ่มจาก Init และตั้งค่า Mix เป็น 100 เปอร์เซนต์ชั่วคราวเพื่อให้โครงสร้างเบี่ยงชัดเจน
- 2 ตั้งค่า Pitch เป็น +12 เซมิโตนสำหรับซิมเมอร์แบบคลาสสิกหรือเลือกช่วงเวลาอื่น
- 3 ปรับสมดุล Time, Size และ Density จนกว่าจังหวะเกรนหรือความนุ่มนวลจะเข้ากับแหล่งที่มา

- 4 เพิ่ม Scatter, Reverse, Level Var, Position Rand และ Pitch Spray ที่ละครายการ
- 5 เพิ่ม Feedback หลังจากทีคลาวด์พื้นฐานเสถียรแล้วเท่านั้น จากนั้นใช้ Tone เพื่อควบคุมความสว่างที่สะสม
- 6 ตั้งค่า Width และส่งคืน Mix ไปยังค่า insert หรือ aux balance ที่ต้องการ
ขณะตรวจสอบความเข้ากันได้แบบโมโนและสเตอริโอ

อินเทอร์เฟซและส่วนสำคัญ



นี่คือการบันทึกโดยตรงของอินเทอร์เฟซปลั๊กอินปัจจุบัน ใช้ป้ายกำกับที่มองเห็นได้เพื่อค้นหาพารามิเตอร์และการควบคุมที่อธิบายไว้ด้านล่าง

Time

ตั้งค่าระยะห่างที่แต่ละอนุภาคจะอ่านจากประวัติเสียงล่าสุด การตั้งค่าแบบสั้นจะอยู่ใกล้กับแหล่งที่มา การตั้งค่าแบบยาวจะแยกคลาวด์ออกจากจุดโฟกัสโดยไม่ทำให้เส้นทางแห้งล่าช้า

Size

กำหนดความยาวของแต่ละอนุภาคเสียง อนุภาคนาโนให้ความรู้สึกเป็นจังหวะและมีรายละเอียด อนุภาคขนาดยาวซ้อนทับกันเป็นโทนสีที่นุ่มนวลขึ้น และยังทำให้หางโดยรอบดูใหญ่ขึ้นอีกด้วย

Density

ตั้งค่าความถี่ที่อนุภาคเสียงใหม่จะปรากฏ ความหนาแน่น Low ทำให้เกิดเหตุการณ์และช่องว่างที่ได้ยิน ความหนาแน่นสูงจะสร้างเมฆต่อเนื่องและป้อนเสียงสะท้อนที่อยู่รอบๆ อย่างแรงยิ่งขึ้น

Scatter

เปลี่ยนขนาดเกรนและการแพนสเตอริโอ

และขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวแบบสุ่มที่ราบรื่นตามที่กำหนดในส่วนหางแบบกระจาย

โดยจะควบคุมการกระจายเชิงพื้นที่และเชิงเวลาโดยไม่ต้องแทนที่ตัวควบคุม Level Var, Position Rand หรือ Pitch Spray เฉพาะ

Pitch

ตั้งค่าการขนย้ายฐานของอนุภาคเสียง อีอกเทพด้านบนจะสร้างแสงแวววาวแบบคลาสสิก
การตั้งค่าที่ต่ำลงจะสร้างเมฆที่ลดระดับลง และตำแหน่งที่เป็นกลางจะคงระดับเสียงของแหล่งที่มาก่อนที่จะใช้
Pitch Spray

Reverse

ตั้งค่าความน่าจะเป็นที่เกรนแต่ละตัวจะเล่นถอยหลัง ค่า Low เพิ่มการเคลื่อนไหวการหายใจเข้าเป็นครั้งคราว
ค่าที่สูงจะเปลี่ยนการโจมตีให้กลายเป็นการเบ่งบานแบบย้อนกลับ ในขณะที่เส้นทางแห้งโดยตรงยังคงอยู่ผ่าน
Mix

Feedback

ส่งกลับสัญญาณแบบละเอียดที่กรองแล้วกลับคืนสู่ประวัติ และขยายส่วนท้ายแบบกระจายให้ยาวขึ้นอย่างอิสระ
โดยเป้าหมายจะสลายไปสู่จุดประมาณ 45 วินาที ค่า High จะสะสมระดับเสียงและพลังงาน ดังนั้นให้ค่อยๆ
ยกขึ้นและตรวจสอบดูส่วนท้ายหลังจากหยุดการขนส่ง

Tone

ตั้งค่าขีดจำกัดโทนเสียงด้านบนของเส้นทางอนุภาค และทำให้หางรีเวียวยาวขึ้น
การตั้งค่าที่ต่ำกว่าจะทำให้การตอบรับสะสมมีดลง การตั้งค่าที่สูงขึ้นจะรักษาประกายไฟไว้

Width

ตั้งค่าความกว้างของอนุภาคที่รวมกันและสัญญาณเบี่ยงแบบกระจาย
โดยเปลี่ยนจากการลดขนาดที่เข้ากันได้กับโมโนไปจนถึงการขยายแบบจงใจ
ตรวจสอบความเข้ากันได้ของเฟสและโมโนอีกครั้งทุกครั้งที่เสียงกว้างขึ้น

Mix

ผสมผสานเส้นทางแห้งตรงเข้ากับอนุภาคที่สมบูรณ์ สัญญาณกระจายตั้งแต่ต้น และสัญญาณหางยาว
ใช้การตั้งค่าแบบเบี่ยงเต็มที่ในการกลับ aux และการผสมผสานที่น้อยลงบนเมดมิด

Level Var

สุมลดอนุภาคเสียงแต่ละตัวโดยไม่เพิ่มให้สูงกว่าระดับฐาน
การตั้งค่าที่สูงขึ้นจะทำให้สนามอนุภาคมีความสม่ำเสมอขึ้นและมีความลึกมากขึ้น

Position Rand

สุมตำแหน่งการอ่านของแต่ละอนุภาครอบๆ การตั้งค่า Time
ใช้เพื่อลดระยะเวลาที่เกิดซ้ำโดยไม่ต้องเปลี่ยนศูนย์การหน่วงเวลาโดยรวม

Pitch Spray

เพิ่มรูปแบบระดับเสียงขึ้นและลงอย่างอิสระรอบการตั้งค่า Pitch ค่าเล็กๆ จะสร้างความไม่แน่นอนที่ประสานกัน
ค่าขนาดใหญ่จะสร้างเมฆแบบอะโพนัลหรือแบบคลัสเตอร์

Bypass

ใช้การเปลี่ยนสายพาสแบบนุ่มนวล Bypass ลบผลลัพธ์ที่ประมวลผลเพื่อการเปรียบเทียบ
อนุญาตให้ใช้หางยาวเพื่อเสร็จสิ้นก่อนที่จะถอดปลั๊กอินหรือปิดเซสชัน

โปรแกรมและสถานะ

Program นำเสนอคอลเลกชันจากโรงงานขนาดใหญ่สำหรับกลุ่มอรรถประโยชน์ กระจาย แสงประกาย สุ่ม พัลส์
เสียงร้อง กีตาร์ คีย์ แพนด มีด และกลุ่มทดลอง ค่าที่ตั้งล่วงหน้าของผู้ใช้และเซสชัน DAW
จะคงการควบคุมทั้งหมดไว้

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

คู่มือนี้ใช้ชื่อที่แสดงบนแผงปลั๊กอิน คำอธิบายแต่ละข้อจะอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ยิน

วิธีที่เป็นประโยชน์ในการเข้าถึงส่วนควบคุม และการโต้ตอบที่สำคัญในการฟัง

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
Bypass	ปิดหรือเปิดเอฟเฟกต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง เปรียบเทียบกับบาสที่ความดังใกล้เคียงกัน หากเอฟเฟกต์สร้างส่วนท้าย ให้ปล่อยให้ส่วนท้ายนั้นอยู่ก่อนที่จะตัดสินความแตกต่าง
Density	กำหนดจำนวนอนุภาคที่ถูกสร้างขึ้นในแต่ละวินาที เริ่มต้นด้วยจำนวนเล็กน้อยแล้วเพิ่มจนกระทั่งการเคลื่อนไหวชัดเจนโดยไม่ปิดบังจังหวะหรือเอกลักษณ์ของเสียงต้นฉบับ
Feedback	คีนเอฟเฟกต์เข้าสู่ตัวเองเพื่อสร้างหางที่ยาวและเข้มข้นยิ่งขึ้น เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆและดูระดับเอาต์พุต หากเสียงดังขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่ยืดหยุ่น ให้ลดการควบคุมนี้ก่อนที่จะเพิ่มการประมวลผลเพิ่มเติม
Level Var	ระดับอนุภาคแตกต่างกันไป ดังนั้นเมซจึงดูเรียบน้อยลงและมีขึ้นมากขึ้น ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Mix	ผสมผสานเสียงต้นฉบับเข้ากับเสียงที่ประมวลผล เพิ่มเสียงที่ประมวลผลชั่วคราวเพื่อเรียนรู้ลักษณะของเสียง จากนั้นกลับสู่การมิกซ์และคงไว้เฉพาะปริมาณที่รองรับแหล่งที่มาเท่านั้น
Pitch	กำหนดช่วงระยะห่างหลักของอนุภาคระยะยับ เลือกทิศทางดนตรีก่อน จากนั้นตรวจสอบการโจมตีและโน้ตต่อเนื่องเพื่อดูว่าโยกเยกที่ไม่ต้องการหรือเปลี่ยนตัวละครหรือไม่
Pitch Spray	เพิ่มความแตกต่างระหว่างพิทช์เล็กหรือใหญ่ระหว่างอนุภาคแต่ละตัว เลือกทิศทางดนตรีก่อน จากนั้นตรวจสอบการโจมตีและโน้ตต่อเนื่องเพื่อดูว่าโยกเยกที่ไม่ต้องการหรือเปลี่ยนตัวละครหรือไม่
Position Rand	แตกต่างกันไปที่แต่ละอนุภาคเริ่มต้นรอบการตั้งค่า Time ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Program	โหลดจุดเริ่มต้นจากโรงงาน ปรับการควบคุมในภายหลังเพื่อให้พอดีกับเสียงปัจจุบัน ใช้ค่าที่ตั้งล่วงหน้าเป็นแนวทาง ไม่ใช่คำตอบที่เสร็จสิ้น เปลี่ยนทีละส่วนเพื่อให้ชัดเจนว่าการปรับเปลี่ยนใดช่วยปรับปรุงแหล่งที่มา
Reverse	ตั้งค่าความถี่ที่อนุภาคจะเล่นไปข้างหลังและเบ่งบานเป็นเสียง เริ่มต้นด้วยจำนวนเล็กน้อยแล้วเพิ่มจนกระทั่งการเคลื่อนไหวชัดเจนโดยไม่ปิดบังจังหวะหรือเอกลักษณ์ของเสียงต้นฉบับ

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
Scatter	กระจายจังหวะเวลา ขนาด และตำแหน่งสเตอริโอของอนุภาคเพื่อให้เมฆมีความสม่ำเสมอขึ้นลง เริ่มต้นด้วยจำนวนเล็กน้อยแล้วเพิ่มจนกระทั่งการเคลื่อนไหวชัดเจนโดยไม่ปิดบังจังหวะหรือเอกลักษณ์ของเสียงต้นฉบับ
Size	กำหนดความยาวของแต่ละอนุภาค ค่าสั้นมีรายละเอียดชัดเจน ค่าที่ยาวผสมผสานกันเพื่อการชักที่ราบรื่น ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Time	ตั้งค่าว่าเมฆอนุภาคเริ่มต้นตามหลังเสียงแห้งมากเพียงใด ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Tone	ทำให้อนุภาคและหางยาวเข้มข้นหรือสว่างขึ้น กวาดนิ้วให้กว้างเพื่อค้นหาบริเวณโทนเสียงที่มีประโยชน์ จากนั้นทำให้โฟกัสแคบลงและการเปลี่ยนแปลงน้อยลงขณะฟังมีกซ์แบบเต็ม
Width	ตั้งค่าการกระจายเสียงสเตอริโอของเสียงที่ประมวลผล ตรวจสอบผลลัพธ์บนลำโพง หูฟัง และแบบโมโนเมื่อเป็นไปได้ การตั้งค่าเชิงพื้นที่ที่รุนแรงอาจทำให้รู้สึกตื้นตันแต่อาจไม่สามารถแปลได้ทุกที่

การใช้งานจริง

รัศมีแกนนำ

- ตั้งค่า Pitch ระหว่าง +7 และ +12 ครึ่งเสียง
- ใช้ Size และ Density ที่มีค่าปานกลาง Scatter
- คง Reverse, Position Rand และ Pitch Spray ต่ำ
- ทำให้ Tone เข้มขึ้นหาก sibilance สร้างและใช้ Feedback ระดับปานกลาง
- ผสมโดยใช้ Mix แบบอนุรักษ์นิยม หรือวางบน aux ให้เพียงพอ

ผลที่คาดหวัง: เสียงร้องคงการโจมตีที่เข้าใจได้ ในขณะที่รัศมีที่นุ่มนวลจากน้อยไปมากจะบานสะพรั่งรอบตอนจบวลี

แพดเนบิวลา

- ใช้ Time แบบยาว และ Size โดยมีค่า Density สูง
- ตั้งค่า Pitch เป็น +12 หรือ +19 ครึ่งเสียง
- เพิ่ม Scatter, Position Rand และ Width
- ใช้ Size Pitch Spray และ Level Var สำหรับการเคลื่อนไหวภายใน
- ยก Feedback สำหรับทางที่พัฒนายาว และลดระดับ Tone หากเมฆเปราะ

ผลที่คาดหวัง: ความสามัคคีที่ยั่งยืนขยายไปสู่กลุ่มเมฆปริซึมที่กว้างซึ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องระหว่างโน้ตต่างๆ

Reverse กีตาร์บาน

- ใช้ Size Time และ Size
- เพิ่ม Reverse อย่างแรงโดยให้ Density อยู่ในระดับปานกลาง
- ตั้งค่า Pitch เป็น +12 และเพิ่ม Pitch Spray เล็กน้อย
- ใช้ Feedback ระดับปานกลาง และทำให้ Mix เป็นการลงท้ายวลีโดยอัตโนมัติ

ผลที่คาดหวัง: การโจมตีที่เลือกจะยังคงอยู่ในเส้นทางแห่ง
ในขณะที่อนาคตอีกเทพที่กลับด้านจะพองตัวอยู่ด้านหลัง

ฝุ่นกระตบ

- ใช้แบบสั้น Size แบบสั้นถึงปานกลาง Time และแบบต่ำ Density
- เก็บ Feedback ต่ำไว้
- เพิ่ม Scatter, Level Var และ Position Rand
- ใช้ Pitch Spray ขนาดเล็กและลด Mix

ผลที่คาดหวัง: กรู๊ปได้รับอนาคตสแตอริโอที่กระจัดกระจายโดยไม่ต้องเปลี่ยนเป็นการล้างเสียงก้องอย่างต่อเนื่อง

ข้อผิดพลาดทั่วไป

High Feedback สว่าง Tone สูงขึ้น Pitch และเมล็ดพีชที่มีความหนาแน่นสามารถสร้างพลังงานได้อย่างรวดเร็ว ลด Mix หรือ Feedback และออกจาก headroom ลดปริมาณหลัก การป้อนกลับ ไดรฟ์ หรืออินพุตก่อน จากนั้นสร้างเสียงใหม่ในขณะที่ดูมิเตอร์เอาต์พุตและฟังหลังจากแหล่งสัญญาณหยุด

ส่วนท้ายสามารถได้ยินเสียงได้เป็นเวลานานหลังจากที่อินพุตหยุดลง พิมพ์หรือส่งออกเกินเหตุการณ์ด้านทางล่าช้าสุด คืบคลานควบคุมที่แข็งแกร่งที่สุดกลับไปสู่ความเป็นกลาง เปรียบเทียบกับนายพาสที่ความดังใกล้เคียงกัน และเพิ่มการประมวลผลกลับทีละส่วน

Width ระดับสูงสุดอาจลดความเข้ากันได้ของโมโน
ในขณะที่เกรนยาวที่หนาแน่นสามารถทำให้ค่าจำกัดความชั่วคราวและจังหวะนุ่มนวลลง
ลดความกว้างหรือการเคลื่อนไหว และตรวจสอบผลลัพธ์ทั้งแบบโมโนและสเตอริโอ
รักษาคิวสัญญาณเชิงพื้นที่ดั้งเดิมเมื่อมีความสำคัญต่อการบันทึก

โปรแกรม PULSE ใช้ค่าเวลาที่รันฟรี ปลั๊กอินไม่ได้อ้างสิทธิ์การชิงโครโนซ์จังหวะหรือการวัดปริมาณสเกล MIDI
ป้อนโน้ตที่ชัดเจนที่ปลั๊กอินในแต่ละครั้ง ยืนยันคีย์ดนตรีหรือเป้าหมาย
และลดการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงหากผลลัพธ์ไม่เสถียร