

TB Delay

Sürüm: 1.0.0 | Dokümantasyon tarihi: 2026-08-04

Genel Bakış

Tekrarlanan yankılar, ritmik alan ve gelişen geri bildirim dokuları yaratır.

Bu eklenti neyi çözüyor?

Geleneksel bir gecikme, sabit bir kopyayı tekrarlar. TB Delay her döngüde gelişen tekrarlar için tasarlanmıştır ve yine de hassas yardımcı eko, tokat, ikili, pinpon, oran ve tempo kilitli çalışmayı kapsar. Character, renk, modülasyon ve gren dönüşümleri geri bildirim döngüsü içinde veya sonrasında yaşayabilir.

Ne bekleyebilirsiniz?

- Clean yardımcı program ve tempo senkronizasyonlu gecikme
- Stereo ikili, pinpon, oran ve çoklu dokunma düzenleri
- Tape, BBD ve dijital karakter
- Pitch, frekans kayması, tersine çevirme, yayılma ve ayrıntılı evrim

Nasıl çalışır?

TB Delay gelen sesi saklar ve daha sonra bir veya daha fazla tekrar olarak çalar. Feedback bu tekrarları gecikmeye döndürerek devam etmelerini sağlar; stereo stili, aralık ve zamanlama ise sonucun basit bir yankı mı, ritmik bir model mi yoksa geniş bir hareketli dizi mi gibi hissedileceğini belirler.

Character, filtreleme, modülasyon, difüzyon, perde, frekans kaydırma, ters çevirme ve tane işleme tekrarları yeniden şekillendirebilir. Transform Route bu değişikliklerin geri bildirim döngüsü içinde mi birikeceğine yoksa dışında mı kalacağına karar verir. Önce istikrarlı bir yankı oluşturun, geri bildirim kontrollü tutun, ardından her seferinde bir dönüşüm ekleyin, böylece evrim kasıtlı kalır.

Hızlı başlangıç

- 1 Free, Sync veya Tune ögesini seçin ve Delay Time veya Division ögesini ayarlayın.
- 2 Style, Taps, Spacing ve Width'yi seçin.
- 3 Önce Feedback değerini kendi kendine salınımın altına ayarlayın.
- 4 Character ögesini seçin ve Drive, Age, Low Cut ve High Cut ögesini ayarlayın.

- 5 Modülasyon ekleyin veya Smear/Size.
- 6 Loop veya Post dönüşüm yönlendirmesini seçin, ardından Pitch, Shift, Reverse veya Grain ekleyin.
- 7 Duck, Mix ve Output'yi ayarlayın.
- 8 Freeze öğesini yalnızca döngü düzeyi kontrol edildikten sonra kullanın.

Arayüz ve anahtar bölümler



Bu, mevcut eklenti arayüzünün doğrudan yakalanmasıdır. Aşağıda açıklanan alanları ve kontrolleri bulmak için görünür etiketleri kullanın.

Time modları

Free, milisaniye cinsinden Delay Time değerini kullanır. Sync ana bilgisayar temposunu ve Division kullanır. Tune gecikmeyi adımla ilişkili bir tarama aralığı olarak ele alır. Time Change, zamanlama değiştiğinde Crossfade veya Glide ögesini seçer.

Stiller ve dokunuşlar

Single, Dual, Ping Pong ve Ratio stereo topolojiyi belirler. Taps 1, 2, 4 veya 8 tekrarı seçer; Spacing, Swing, Offset, Diverge ve Width bunları dağıtır.

Feedback ve güvenlik

Feedback yenilenmeyi kendi kendini idame ettirebilen bir alana kadar genişletiyor. Freeze geçerli döngüyü tutar. Yüksek geri besleme ve Freeze durumlarını dikkatli bir şekilde değiştirin çünkü dahili enerji birikebilir.

Character

Clean, Tape, BBD ve Digital modelleri, Drive ve Age ile birleştirilir. Low Cut ve High Cut geri bildirim bant genişliğini kontrol eder.

Modülasyon ve difüzyon

Mod Rate ve Mod Depth hareket gecikme süresi. Smear ve Size tekrarları ayrı ekolardan bir buluta doğru dağıtır.

Spektral dönüşümler

Pitch tekrarları yarım ton olarak kaydırır, Shift frekansı hertz olarak kaydırır ve Reverse ters olasılığı ayarlar. Bunlar artan, azalan veya harmonik olmayan döngüler oluşturabilir.

Granül sistem

Grain, Grain Size, Density, Spray ve ilgili dönüşüm kontrolleri tekrarları parçalar. Grain Transform Bypass tüm gecikmeyi değiştirmeden bu dönüşüm bloğunu devre dışı bırakır.

Transform Route

Loop dönüşümleri yenilenmenin içine yerleştirir, böylece her döngü gelişir; Post daha kararlı bir yankı çekirdeği için geri besleme döngüsünden sonra bunları uygular.

Eğilme, Mix ve Output

Duck kuru kaynak etrafındaki ıslak aktiviteyi azaltır. Mix nihai kuru/ıslak dengesini ayarlar ve Output tüm sonucu düzeltir. Stereo Bypass ve Color Space Bypass eklentideki tanımlı alt yolları izole eder.

Programlar

Kapsamlı program bankası, yardımcı gecikme, vokal cebi, gitarlar, pinpon, altın oran, tokat aileleri, çiftler, koro sürüklenmesi, ters kuyruklar ve oktav kıvılcımlarını kapsar.

Kontrol edilebilir özellikler

Kılavuz, eklenti panelinde gösterilen adları kullanır. Her açıklama sesli sonucu, kontrole yaklaşmanın yararlı bir yolunu ve dinlenmesi gereken önemli bir etkileşimi açıklar.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Age	Tekrarlanan seslerin daha yeni ve daha temiz ya da daha eski, daha yumuşak ve daha yıpranmış olmasını sağlar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Bypass	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar. Benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın. Etki bir kuyruk yaratıyorsa, farkı değerlendirmeden önce kuyruğun yerleşmesini bekleyin.
Character	Tekrarlanan tonu seçer: temiz, bant, kova tugayı veya dijital. Aynı kısa pasajdaki mevcut karakterleri karşılaştırın. Modun adına göre değil, müzik sonucuna göre seçim yapın.
Color Space Bypass	Tekrar zamanlamasını etkin tutarken ton ve boşluk bölümünü kapatır. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
Delay Time	Orijinal ses ile zamanlama serbest olduğunda tekrarlanan ses arasındaki süreyi ayarlar. Kaynak tam düzenlemede tekrar ederken bu kontrolü değerlendirin. Doğru zamanlama, sesin kopuk hissi yaratmadan kanalı desteklemelidir.
Density	Dönüştürülen tekrarların içinde kaç tane parçanın üst üste bindiğini ayarlar. Küçük bir miktarla başlayın, ardından orijinal sesin zamanlamasını veya kimliğini gizlemeden hareket netleşene kadar artırın.
Diverge	Sol ve sağ tekrarlama yollarının zaman içinde farklı şekilde gelişmesini sağlar. Küçük bir miktarla başlayın, ardından orijinal sesin zamanlamasını veya kimliğini gizlemeden hareket netleşene kadar artırın.
Division	Gecikme şarkı temposunu takip ettiğinde kullanılan nota değerini seçer. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Drive	Sesin harmonik renk veya distorsiyona ne kadar güçlü bir şekilde aktarılacağını ayarlar. Level-sonucu eşleştirin ve kayıp geçici akımları veya sert birikimleri dinleyin. Daha fazla renk yalnızca kaynak karışımındaki rolünü hâlâ koruduğu sürece faydalıdır.
Duck	Kuru ses varken yankıları azaltır, ardından boşluklarda yükselmelerini sağlar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Feedback	Daha uzun veya daha güçlü bir sonuç oluşturmak için işlenmiş sesi efekte dönüştürür. Yavaşça artırın ve çıkış seviyesini izleyin. Giriş durduktan sonra ses büyümeye devam ediyorsa, daha fazla işlem eklemekten önce bu kontrolü azaltın.
Freeze	Geçerli efekt kuyruğunu tutar, böylece yeni giriş olmadan devam eder. Yavaşça artırın ve çıkış seviyesini izleyin. Giriş durduktan sonra ses büyümeye devam ediyorsa, daha fazla işlem eklemekten önce bu kontrolü azaltın.
Grain	Tekrarlara granüler parçalanma ve parçacık benzeri doku ekler. Küçük bir miktarla başlayın, ardından orijinal sesin zamanlamasını veya kimliğini gizlemeden hareket netleşene kadar artırın.
Grain Size	Her granüler parçanın uzunluğunu ayarlar. Kısa değerler cesur hissettiriyor; uzun değerler daha yumuşak hissettirir. Küçük bir miktarla başlayın, ardından orijinal sesin zamanlamasını veya kimliğini gizlemeden hareket netleşene kadar artırın.
Grain Transform Bypass	Temel gecikmeyi aktif tutarken tane ve perde dönüşümü bölümünü kapatır. Küçük bir miktarla başlayın, ardından orijinal sesin zamanlamasını veya kimliğini gizlemeden hareket netleşene kadar artırın.
High Cut	Geçerli ses veya efekt katmanından yüksek frekansları kaldırır. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
Low Cut	Geçerli ses veya efekt katmanından düşük frekansları kaldırır. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Mix	Orijinal sesi işlenmiş sesle harmanlar. Karakterini öğrenmek için işlenen sesin sesini geçici olarak açın, ardından mikslemeye geri dönün ve yalnızca kaynağı destekleyen miktarı koruyun.
Mod Depth	Adlandırılmış işlemin sesi ne kadar güçlü değiştireceğini ayarlar. Önce hızı ayarlayın ve ardından dikkati performanstan uzaklaştırmadan yalnızca ritmi duymaya yetecek kadar hareket ekleyin.
Mod Rate	Adlandırılmış hareketin ne kadar hızlı tekrarlanacağını ayarlar. Önce hızı ayarlayın ve ardından dikkati performanstan uzaklaştırmadan yalnızca ritmi duymaya yetecek kadar hareket ekleyin.
Offset	Stereo ayırma oluşturmak için bir tarafı erken, diğer tarafı geç hareket ettirir. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Output	İşlemden sonra son dinleme seviyesini ayarlar. İşlemenin daha iyi ses çıkarıp çıkarmadığına karar vermeden önce son ses yüksekliğini eşleştirin. Ekstra seviye neredeyse her ayarın daha etkileyici görünmesini sağlayabilir.
Pitch	İşlenen sesin perdesini yukarı veya aşağı hareket ettirir. Önce müzikal yönü seçin, ardından atakları ve sürekli notaları istenmeyen yalpalama veya karakter değişikliği açısından kontrol edin.
Program	Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak şekilde ayarlayın. Yön olarak bitmiş bir yanıt değil, bir ön ayarı kullanın. Hangi ayarın kaynağı iyileştirdiğini netleştirmek için her defasında bir bölümü değiştirin.
Reverse	İşlenen sesin ne sıklıkta veya ne kadar güçlü şekilde geriye doğru çalınacağını ayarlar. Küçük bir miktarla başlayın, ardından orijinal sesin zamanlamasını veya kimliğini gizlemeden hareket netleşene kadar artırın.
Shift	Spiral benzeri hareket için her tekrarın frekans içeriğini yukarı veya aşağı doğru hareket ettirir. Önce müzikal yönü seçin, ardından atakları ve sürekli notaları istenmeyen yalpalama veya karakter değişikliği açısından kontrol edin.
Size	Tekrarların etrafındaki dağınık alanın görünür boyutunu ayarlar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Smear	Tekrarların kenarlarını yumuşatarak daha yankı benzeri bir bulut oluşturmalarını sağlar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Spacing	Birden çok dokunuş arasındaki mesafeyi genişletir veya daraltır. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Spray	Daha gevşek, daha az tahmin edilebilir bir doku için her tekrarın küçük parçalarını zamanında yayar. Küçük bir miktarla başlayın, ardından orijinal sesin zamanlamasını veya kimliğini gizlemeden hareket netleşene kadar artırın.
Stereo Bypass	Etkinleştirildiğinde gecikme hareketini ortalanmış halde tutar; mono-güvenli tekrarlar için kullanışlıdır. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Style	Tekli, ikili, pinponlu ve oranlı desenler dahil olmak üzere tekrarlama düzenini seçer. Aynı kısa pasajdaki mevcut karakterleri karşılaştırın. Modun adına göre değil, müzik sonucuna göre seçim yapın.
Swing	Daha gevşek bir kanal oluşturmak için alternatif tekrarları erken veya geç hareket ettirir. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Taps	Her yankı döngüsü için kaç tekrar noktasının oluşturulacağını seçer. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Time Change	Gecikme süresi değişikliklerinin temiz bir şekilde çapraz geçiş yapmasını veya perde bükülmesi ile kaymasını seçer. Kaynak tam düzenlemede tekrar ederken bu kontrolü değerlendirin. Doğru zamanlama, sesin kopuk hissi yaratmadan kanalı desteklemelidir.
Time Mode	Gecikme süresi için serbest milisaniyeleri, şarkı temposu bölümlerini veya ayarlanmış perde aralıklarını seçer. Aynı kısa pasajdaki mevcut karakterleri karşılaştırın. Modun adına göre değil, müzik sonucuna göre seçim yapın.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Transform Route	Yaratıcı dönüşümleri geri bildirim döngüsünün içine veya sonrasına yerleştirir. Katkı belirgin hale gelinceye kadar yükseltin, ardından hafifçe azaltın ve miksajın tamamındaki sesi yeniden kontrol edin.
Width	İşlenen sesin stereo yayılımını ayarlar. Sonucu hoparlörlerde, kulaklıklarda ve mümkünse mono olarak kontrol edin. Aşırı mekansal ortamlar heyecan verici gelebilir ancak her yere yansımayabilir.

Pratik kullanımlar

Vokal sekizinci noktalı

- Sync ve 1/8 D'yi seçin.
- Ping Pong veya Dual kullanın.
- High-geri bildirimi geçirir ve alçak geçirir.
- Kelimelerin anlaşılır kalması için Duck ekleyin.
- Kararlı bir tekrar için dönüşümleri kapalı tutun veya Post.

Beklenen sonuç: Geniş bir ritmik atış, her cümleyi maskeleyen vokali destekler.

Gelişen adım spirali

- Orta düzeyde Feedback kullanın.
- Transform Route değerini Loop olarak ayarlayın.
- +7 veya +12 Pitch ve biraz Smear ekleyin.
- Biriken parlaklığı kontrol altına almak için High Cut ve Output kullanın.

Beklenen sonuç: Her tekrar kontrollü bir spirale doğru tırmanır ve yayılır.

Granül donma bulutu

- Önce kararlı bir döngü ayarlayın.
- Grain, Density ve Spray'yi yükseltin.
- Freeze'yi yalnızca seviye güvenli hale geldikten sonra kullanın.
- Giriş ve çıkış için Mix ve Output'yi otomatikleştirin.

Beklenen sonuç: Gecikme, asılı duran dokulu bir bulut haline gelir.

Yaygın tuzaklar

Çok yüksek Feedback ve Freeze kontrolden çıkan bir seviye oluşturabilir. Önce ana miktarı, geri beslemeyi, sürücüyü veya girişi azaltın, ardından çıkış ölçeri izlerken ve kaynak durduktan sonra dinlerken sesi yeniden oluşturun.

Tempo senkronizasyonu, geçerli ana bilgisayar BPM'sini gerektirir. En güçlü kontrolü nötr duruma getirin, benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın ve işlemeyi her defasında bir bölüm geriye ekleyin.

Pitch, tanecik, dağılım ve yüksek dokunma sayıları CPU'yu artırır ve kasıtlı olarak yapay hatalar ekleyebilir. Kayıt sırasında daha hafif kalite ayarını kullanın ve daha ağır seçeneği oynatma veya dışa aktarma için ayırın. Oynatma durdurulduğunda gecikmeyle ilgili modları değiştirin.

Bir gecikme parametresi için mevcut ana bilgisayar metni gidiş-dönüşünde küçük bir hassasiyet uyumsuzluğu var; ses işlemi etkilenmez. En güçlü kontrolü nötr duruma getirin, benzer ses yüksekliğindeki

bypass ile karşılaştırın ve işlemeyi her defasında bir bölüm geriye ekleyin.