

TB EQ

Sürüm: 2.0.0 | Dokümantasyon tarihi: 2026-08-04

Genel Bakış

24'e kadar hassas bantla tonu şekillendirir ve sert, gürültülü veya dikkat dağıtıcı frekansları kontrol eder.

Bu eklenti neyi çözüyor?

Statik EQ sabit ton sorunlarını çözer ancak seviyeye bağlı sertliği takip edemez. Geniş bant sıkıştırması seviyeye tepki verir ancak çoğu zaman gerekenden daha fazla spektrumu etkiler. TB EQ statik şekil, dinamik hareket ve spektral rezonans kontrolünü aynı bant başına iş akışına yerleştirir, böylece ton dengesi ve sorun kontrolü yerel kalır.

Ne bekleyebilirsiniz?

- 24'e kadar bantta hassas statik şekillendirme
- Level-bağımlı kesintiler veya artışlar
- Dar spektral rezonans azaltımı
- Kanal seçici ve delta izleme iş akışları

Nasıl çalışır?

TB EQ ton şekillendirmeyi bağımsız bantlara böler. Statik bant tutarlı bir değişiklik yapar, dinamik bant yalnızca frekans alanı çok güçlü veya zayıf olduğunda hareket eder ve spektral kontrol, tüm bandı eşit şekilde hareket ettirmek yerine seçilen alan içindeki dar rezonansları takip eder.

Yirmi dört bandın her biri aynı kontrol setini kullanıyor, dolayısıyla kılavuz aynı talimatları tekrarlamak yerine paylaşılan seti bir kez açıklıyor. Frequency sesin yerini belirler, Kazanç yönü belirler, Q odağı tanımlar ve isteğe bağlı dinamik veya spektral bölüm değişikliğinin ne zaman hareket etmesi gerektiğine karar verir. Delta dinleme, yakındaki kullanışlı ton yerine amaçlanan sesin etkilendiğini doğrulamaya yardımcı olur.

Hızlı başlangıç

- 1 0 dB Input ve Output Gain ile başlayın.
- 2 Bir bant oluşturun veya seçin ve statik filtre türünü seçin.
- 3 Bağlamda dinlerken Frequency, Kazanç ve Q'yu ayarlayın.

- 4 Seviyeye bağılı hareket için Dinamik'i veya dar rezonans kontrolü için Spektral'i etkinleştirin.
- 5 Hedefi doğrulamak için delta/seçimleri kullanın.
- 6 Yalnızca gerektiği kadar tekrarlayın ve çıktının seviyesini eşleştirin.

Arayüz ve anahtar bölümler



Bu, mevcut eklenti arayüzünün doğrudan yakalanmasıdır. Aşağıda açıklanan alanları ve kontrolleri bulmak için görünür etiketleri kullanın.

Bant oluşturma ve seçme

Analizörden ve bant seçiciden bantları oluşturun, seçin, etkinleştirin veya silin. Bir düğümün sürüklenmesi frekansı ve kazancı değiştirirken, fare tekerleği Q'yu değiştirir. Her bant aynı şekilde çalıştığından, paylaşılan bant kontrolleri aşağıda bir kez açıklanacaktır.

Statik filtre türleri

Her bant mevcut Bell, raf, kesim, çentik, geçiş ve tüm geçiş şekillerini sağlar. Frequency, Kazanç, Q ve Kanal Mode temel yanıtı tanımlar.

Dinamik EQ

Dinamik mod, statik banda Threshold, Aralık, Ratio, Attack ve Release davranışını ekler. Menzil, hareketin maksimum yönünü ve miktarını belirler.

Spektral işleme

Spektral mod, seçilen bant çevresindeki dar bileşenleri tespit etmek için kısa süreli spektral analiz kullanır. Hassasiyet, derinlik/menzil, zayıflama ve ilgili kontroller neyin ne kadar azaltılacağını belirler.

Karşılıklı işleme modları

Dinamik ve Spektral katmanlar, bant başına farklı işlemler olarak tasarlanmıştır. İki dedektörü bir bantta istiflemek yerine soruna uygun modu kullanın.

Kanal ve delta araçları

Mode kanalı ilgili stereo bileşeni hedefler. Delta Band, Delta Mode ve izleme/denetleme davranışı, bir bant veya işleme katmanının neleri değiştirdiğini izole eder.

Analizör

Ekran canlı spektrumu, statik eğriyi, beklenen dinamik/spektral aralığı ve gerçek zamanlı hareketi birleştirir. Görseller davranışı doğrular ancak dinlemenin yerini almaz.

Kontrol edilebilir özellikler

Kılavuz, eklenti panelinde gösterilen adları kullanır. Her açıklama sesli sonucu, kontrole yaklaşmanın yararlı bir yolunu ve dinlenmesi gereken önemli bir etkileşimi açıklar.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Band 1-24: Attenuation	Yalıtılmış dinleme modunda seçilen rezonansın ne kadarının kaldırılacağını veya duyulacağını ayarlar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Band 1-24: Channel Mode	Bu bandın hangi stereo kanalı veya orta/yan alanı değiştireceğini seçer. Aynı kısa pasajdaki mevcut karakterleri karşılaştırın. Modun adına göre değil, müzik sonucuna göre seçim yapın.
Band 1-24: Dynamic	Bu bandın yalnızca seçilen frekans yükseldiğinde veya düştüğünde hareket etmesine izin verir. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Band 1-24: Dynamic Attack	Bandın seçilen frekanstaki yeni bir zirveye ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar. Kaynak tam düzenlemede tekrar ederken bu kontrolü değerlendirin. Doğru zamanlama, sesin kopuk hissi yaratmadan kanalı desteklemelidir.
Band 1-24: Dynamic Range	Dinamik kontrol etkinken bandın ne kadar uzağa hareket edebileceğini sınırlar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Band 1-24: Dynamic Ratio	Bandın eşiği geçtikten sonra ne kadar güçlü tepki vereceğini ayarlar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Band 1-24: Dynamic Release	Seçilen frekans yerleştikten sonra bandın ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar. Bunu ritime ve olaylar arasındaki boşluğa göre ayarlayın. Bir sonraki sesi kapsayan pompalamayı, boşlukları veya kuyruğu dinleyin.
Band 1-24: Dynamic Threshold	Dinamik hareket başlamadan önce seçilen frekansın ne kadar yüksek olması gerektiğini ayarlar. Bölüm çok sık tepki verene kadar onu hareket ettirin, ardından yalnızca gerçekten kontrol etmek istediğiniz olayları takip edene kadar geri çekilin.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Band 1-24: Enabled	Bu EQ bandını açar veya kapatır. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Band 1-24: Frequency	Bu bandın değiştirdiği ton alanını seçer. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
Band 1-24: Gain	Seçilen ton alanını yükseltir veya alçaltır. Katkı belirgin hale gelinceye kadar yükseltin, ardından hafifçe azaltın ve miksajın tamamındaki sesi yeniden kontrol edin.
Band 1-24: Q	Ton değişiminin ne kadar geniş veya dar olacağını ayarlar. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
Band 1-24: Spectral	Bu bant çevresindeki dar rezonansların odaklanmış kontrolünü açar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Band 1-24: Spectral Depth	Tespit edilen rezonansların ne kadar güçlü şekilde azaltılacağını ayarlar. Önce hızı ayarlayın ve ardından dikkati performanstan uzaklaştırmadan yalnızca ritmi duymaya yetecek kadar hareket ekleyin.
Band 1-24: Spectral Niddle	Kontrolü daha dar, daha belirgin rezonanslara odaklar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Band 1-24: Spectral Range	Bu bant çevresindeki maksimum rezonans azalmasını sınırlar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Band 1-24: Spectral Sensitivity	Kontrol için dar rezonansların ne kadar kolay seçileceğini ayarlar. Bölüm çok sık tepki verene kadar onu hareket ettirin, ardından yalnızca gerçekten kontrol etmek istediğiniz olayları takip edene kadar geri çekilin.
Band 1-24: Type	Bu bant için filtre şeklini seçer. Aynı kısa pasajdaki mevcut karakterleri karşılaştırın. Modun adına göre değil, müzik sonucuna göre seçim yapın.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Bypass	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar. Benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın. Etki bir kuyruk yaratıyorsa, farkı değerlendirmeden önce kuyruğun yerleşmesini bekleyin.
Delta Band	Yalnızca o bant tarafından değiştirilen ses izole edilirken hangi bandı duyacağınızı seçer. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Delta Mode	Yalıtılmış dinlemenin bir bandı mı yoksa geçerli EQ işleme modunu mu takip edeceğini seçer. Aynı kısa pasajdaki mevcut karakterleri karşılaştırın. Modun adına göre değil, müzik sonucuna göre seçim yapın.
Input Gain	Sesin eklentiye ne kadar yüksek sesle gireceğini ayarlar. Daha güçlü bir tepki için yükseltin veya daha fazla boşluk payı için indirin. İşlemenin daha iyi ses çıkarıp çıkarmadığına karar vermeden önce son ses yüksekliğini eşleştirin. Ekstra seviye neredeyse her ayarın daha etkileyici görünmesini sağlayabilir.
Output Gain	İşlemden sonra son dinleme seviyesini ayarlar. İşlemenin daha iyi ses çıkarıp çıkarmadığına karar vermeden önce son ses yüksekliğini eşleştirin. Ekstra seviye neredeyse her ayarın daha etkileyici görünmesini sağlayabilir.
Program	Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak şekilde ayarlayın. Yön olarak bitmiş bir yanıt değil, bir ön ayarı kullanın. Hangi ayarın kaynağı iyileştirdiğini netleştirmek için her defasında bir bölümü değiştirin.

Pratik kullanımlar

Sert vokal rezonansı

- Sert frekansta dar bir Bell oluşturun.
- Sertlik aralıklıysa statik Kazanımı nötre yakın tutun.
- Spektral modu etkinleştirin ve yalnızca rezonans tepki verene kadar Hassasiyeti azaltın.
- Muhafazakar bir azaltma aralığı belirleyin ve kaldırılan bileşeni denetleyin.

Beklenen sonuç: Çevredeki vokal tonu açık kalırken sert zirveler kontrol edilir.

Dinamik düşük-orta temizleme

- Oluşturma bölgesinde geniş bir Bell oluşturun.
- Negatif Aralıkla Dinamik modu etkinleştirin.
- Yüksek sesli ifadeler için Threshold ayarını yapın ve cümle zarfını takip etmek için Attack/Release ayarını yapın.

Beklenen sonuç: Low-orta yoğunluk ancak aşırı hale geldiğinde azaltılır.

Mastering sesi

- Çok geniş Q değerleri ve küçük kazançlar kullanın.
- Kanal modlarında yalnızca dengesizlik açıkça lokalize olduğunda çalışın.
- Eşleşen karşılaştırma için Output Gain kullanın.

Beklenen sonuç: Denge, gereksiz faz veya dinamik hareket olmadan ustalıkla değişir.

Yaygın tuzaklar

Yirmi dört aktif dinamik veya spektral bant CPU yoğun olabilir. Kayıt sırasında daha hafif kalite ayarını kullanın ve daha ağır seçeneği oynatma veya dışa aktarma için ayırın. Oynatma durdurulduğunda gecikmeyle ilgili modları değiştirin.

Dar artışlar büyük zirveler yaratabilir. Önce ana miktarı, geri beslemeyi, sürücüyü veya girişi azaltın, ardından çıkış ölçeri izlerken ve kaynak durduktan sonra dinlerken sesi yeniden oluşturun.

Delta izleme tanı amaçlıdır ve dışa aktarmadan önce normale döndürülmelidir. En güçlü kontrolü nötr duruma getirin, benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın ve işlemeyi her defasında bir bölüm geriye ekleyin.