

# TB Inverted Phaser

Sürüm: 2.2.0 | Dokümantasyon tarihi: 2026-08-04

## Genel Bakış

**Sese derin, dönen faz hareketi ve alışılmadık bir boşluk hissi ekler.**

### Bu eklenti neyi çözüyor?

Geleneksel bir fazer, tüm geçiş yolunu kuru sinyale ekler. TB Inverted Phaser bunu çıkararak pedlerde, sürekli akorlarda, gitarlarda ve ses tasarımı materyalinde açıkça tanımlanmış daha sert, daha derin iptal çentikleri üretir.

### Ne bekleyebilirsiniz?

- Derin hareketli spektral çentikler
- Bir ila on iki aşamadan oluşan tarak benzeri desenler
- Düzenli veya kasıtlı olarak dengesiz modülasyon
- Kuru/ıslak ve artık doku kontrolü

## Nasıl çalışır?

TB Inverted Phaser seçilen frekans alanlarının fazını döndürür ve bu sonucu orijinal sinyalle birleştirir. Etkileşim, hareketli bir dizi çentik ve tepe noktası üretir; Ters çevrilmiş tasarım, bu hareketlere geleneksel bir fazerden daha derin, daha az tanıdık bir dönüş hissi verir.

Stages ve Spacing desenin karmaşıklığını tanımlar, Centre ve Depth nereye gideceğini seçer ve Rate artı LFO Shape hareketi kontrol eder. Jitter tekrarlamayı gevşetirken, Feedback ve Mix faz modelinin ne kadar baskın hale geleceğini belirler. Önce hareketi oluşturun, ardından düzensizlik ve geri bildirim ekleyin.

## Hızlı başlangıç

- 1 Stages sayısını seçin ve Spacing değerini ayarlayın.
- 2 Centre'yi kaynağın en güçlü harmoniklerinin yakınına yerleştirin.
- 3 Depth, Rate ve LFO Shape'yi ayarlayın.
- 4 Çentikler görünene kadar Amount ögesini yükseltin.
- 5 Feedback dikkatlice ekleyin.

- 6 Jitter'yi yalnızca mükemmel tekrar istenmiyorsa kullanın, ardından Output'yi seviyeyle eşleştirin.

## Arayüz ve anahtar bölümler



Bu, mevcut eklenti arayüzünün doğrudan yakalanmasıdır. Aşağıda açıklanan alanları ve kontrolleri bulmak için görünür etiketleri kullanın.

### Stages ve Spacing

Stages çentik sayısını ayarlar; Spacing dağıtımlarını değiştirir. Birkaç aşama geniş görünürken, birçok aşama daha yoğun bir tarak oluşturur.

### Centre ve Depth

Centre modülasyon bölgesini yerleştirir ve Depth bu merkezin etrafındaki seyahatini ayarlar.

### Rate ve LFO Shape

Rate hızı kontrol eder. Sine ve Triangle düzgündür, Rampa şekilleri yönlüdür ve Square kademeli hareket üretir.

## **Jitter**

Periyodik harekete kontrollü düzensizlik ekler. Organik sürüklenme için küçük miktarlar, kırık modülasyon için ise yüksek miktarlar kullanın.

## **Amount, Feedback ve Mix**

Amount çıkarma aşaması katkısını kontrol eder, Feedback çentik modelini güçlendirir ve Mix tam sonucu kaynakla harmanlar.

## **Output ve Programlar**

Output iptali veya rezonans kazancını telafi eder. Programlar pedleri, camsı oyukları, metalik rayları, kare sarsıntıları ve hayalet iptalini kapsar.

## Kontrol edilebilir özellikler

Kılavuz, eklenti panelinde gösterilen adları kullanır. Her açıklama sesli sonucu, kontrole yaklaşmanın yararlı bir yolunu ve dinlenmesi gereken önemli bir etkileşimi açıklar.

| Kontrol          | Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amount</b>    | Adlandırılmış efektin sesi ne kadar güçlü değiştireceğini ayarlar. Katkı belirgin hale gelinceye kadar yükseltin, ardından hafifçe azaltın ve miksajın tamamındaki sesi yeniden kontrol edin.                                              |
| <b>Bypass</b>    | Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar. Benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın. Etki bir kuyruk yaratıyorsa, farkı değerlendirmeden önce kuyruğun yerleşmesini bekleyin.                |
| <b>Centre</b>    | Fazer hareketinin duyulduğu ana ton alanını seçer. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.                           |
| <b>Depth</b>     | Hareketin ne kadar uzağa gideceğini ayarlar. Önce hızı ayarlayın ve ardından dikkati performanstan uzaklaştırmadan yalnızca ritmi duymaya yetecek kadar hareket ekleyin.                                                                   |
| <b>Feedback</b>  | Daha uzun veya daha güçlü bir sonuç oluşturmak için işlenmiş sesi efekte dönüştürür. Yavaşça artırın ve çıkış seviyesini izleyin. Giriş durduktan sonra ses büyümeye devam ediyorsa, daha fazla işlem eklemekten önce bu kontrolü azaltın. |
| <b>Jitter</b>    | Düzensiz hareket ekleyerek taramanın daha az mükemmel bir şekilde tekrarlandığını hissettirir. Küçük bir miktarla başlayın, ardından orijinal sesin zamanlamasını veya kimliğini gizlemeden hareket netleşene kadar artırın.               |
| <b>LFO Shape</b> | Fazer taramasının hareket modelini seçer. Önce hızı ayarlayın ve ardından dikkati performanstan uzaklaştırmadan yalnızca ritmi duymaya yetecek kadar hareket ekleyin.                                                                      |
| <b>Mix</b>       | Orijinal sesi işlenmiş sesle harmanlar. Karakterini öğrenmek için işlenen sesin sesini geçici olarak açın, ardından mikslemeye geri dönün ve yalnızca kaynağı destekleyen miktarı koruyun.                                                 |

| Kontrol        | Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Output</b>  | İşlemden sonra son dinleme seviyesini ayarlar. İşlemenin daha iyi ses çıkarıp çıkarmadığına karar vermeden önce son ses yüksekliğini eşleştirin. Ekstra seviye neredeyse her ayarın daha etkileyici görünmesini sağlayabilir.                            |
| <b>Program</b> | Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak şekilde ayarlayın. Yön olarak bitmiş bir yanıt değil, bir ön ayarı kullanın. Hangi ayarın kaynağı iyileştirdiğini netleştirmek için her defasında bir bölümü değiştirin. |
| <b>Rate</b>    | Hareketin ne kadar hızlı tekrarlanacağını ayarlar. Önce hızı ayarlayın ve ardından dikkati performanstan uzaklaştırmadan yalnızca ritmi duymaya yetecek kadar hareket ekleyin.                                                                           |
| <b>Spacing</b> | Faz çentiklerini birbirine yaklaştırır veya birbirinden uzaklaştırır. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.                                                            |
| <b>Stages</b>  | Kaç tane faz çentiğinin kullanıldığını ayarlar. Daha fazla aşama daha yoğun, daha karmaşık bir tarama yaratır. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.                   |

## Pratik kullanımlar

### Ped hareketi

- 6-12 aşama kullanın.
- Sine veya Triangle'yi seçin.
- Yavaş Rate, geniş Depth ve orta Feedback olarak ayarlayın.

Beklenen sonuç: Ped, ritmik adım atmadan derin, sürekli hareket geliştirir.

### Mekanik süpürme

- Rampa veya Square seçeneğini seçin.
- Feedback ve Jitter'yi yükseltin.
- Daha büyük, daha keskin çentikler için daha az aşama kullanın.

Beklenen sonuç: Kaynak, yönlü, makine benzeri spektral hareket kazanır.

## Yaygın tuzaklar

Çıkarma fazı işleme, belirli notalarda önemli miktarda enerjiyi ortadan kaldırabilir. Önce ana miktarı, geri beslemeyi, sürücüyü veya girişi azaltın, ardından çıkış ölçeri izlerken ve kaynak durduktan sonra dinlerken sesi yeniden oluşturun.

High Feedback çalabilir. Önce ana miktarı, geri beslemeyi, sürücüyü veya girişi azaltın, ardından çıkış ölçeri izlerken ve kaynak durduktan sonra dinlerken sesi yeniden oluşturun.

Daha geniş bir stereo zincirinin parçası olduğunda efekti her zaman mono olarak kontrol edin. Genişliği veya hareketi azaltın ve sonucu hem mono hem de stereo olarak kontrol edin. Kayıt için önemli olduklarında orijinal mekansal ipuçlarını koruyun.