

TB Spectral Transient Shaper

Phiên bản: 1.4.0 | Ngày lập tài liệu: 2026-08-04

Tổng quan

Tách biệt tấn công và duy trì để bạn có thể thay đổi độ mạnh, độ rõ và độ dài theo vùng tần số.

Plug-in này giải quyết được vấn đề gì

Bộ định dạng nhất thời bằng thông rộng xử lý toàn bộ tín hiệu như một đường bao, do đó, việc thêm cú đấm vào cú đá cũng có thể phóng đại tiếng chũm chọe hoặc tiếng ồn trong phòng. TB Spectral Transient Shaper phát hiện sự tấn công và duy trì trên các thùng quang phổ riêng lẻ và cho phép đường cong độ nhạy duy trì ở mức tổng thể hoặc trở nên phụ thuộc vào tần số.

Những gì bạn có thể mong đợi

- Frequency tăng cường hoặc ngăn chặn tấn công phụ thuộc
- Định hình duy trì độc lập
- Giám sát Delta của vật liệu được phát hiện và thay đổi
- Tùy chọn độ bão hòa, cắt, lấy mẫu quá mức và giới hạn cực đại

Nó hoạt động như thế nào

TB Spectral Transient Shaper tách phần bắt đầu của âm thanh khỏi năng lượng tiếp tục sau âm thanh đó. Sau đó, nó có thể nhấn mạnh hoặc giảm lực tấn công và duy trì ở các vùng âm khác nhau, cho phép trống trở nên mạnh mẽ hơn mà không làm cho tiếng chuông to hơn hoặc miếng đệm trở nên ngắn hơn mà không làm giảm độ mở của trống.

Simple Mode cung cấp khả năng tấn công rộng rãi và duy trì hình dáng. EQ Mode bổ sung các điều khiển lấy nét thấp, trung bình và cao để máy dò có thể phản ứng khác nhau trên toàn phổ. Việc giám sát giúp xác định những gì đang được chọn và các giai đoạn bão hòa, cắt xén và giới hạn có thể bổ sung thêm mật độ hoặc kiểm soát đỉnh sau khi hình dạng được thiết lập.

Bắt đầu nhanh

- 1 Bắt đầu trong Simple Mode với Saturation, Clipper và Limiter tắt.
- 2 Hạ Attack Sensitivity cho đến khi lướt truy cập mong muốn phản ứng, sau đó đặt Attack Gain.
- 3 Hạ Sustain Sensitivity cho đến khi thân hoặc đuôi phản ứng, sau đó đặt Sustain Gain.

- 4** Tune cả hai điều khiển Release.
- 5** Chỉ chuyển sang EQ Mode khi phản ứng phải chọn lọc tần số.
- 6** Sử dụng chế độ Monitor để xác nhận mục tiêu.
- 7** Thêm giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và trộn đầu cấp độ Input/Output.

Giao diện và các phần chính



Đây là bản chụp trực tiếp của giao diện plug-in hiện tại. Sử dụng các nhãn hiển thị để xác định vị trí các khu vực và điều khiển được giải thích bên dưới.

Attack và Sustain

Attack Gain thay đổi năng lượng tăng nhanh; Sustain Gain thay đổi năng lượng ổn định hoặc phân rã. Độ nhạy độc lập và các biện pháp kiểm soát Release của họ xác định tính đủ điều kiện và khả năng phục hồi.

Simple Mode

Một giá trị độ nhạy ngang áp dụng trên toàn bộ phổ cho Attack và một giá trị khác cho Sustain. Đó là cách nhanh nhất để xác định xem quy trình có phù hợp với nguồn hay không.

EQ Mode

Các nút tần số, Q và độ nhạy Low, Mid và High độc lập xây dựng các đường cong dò tìm phụ thuộc tần số cho Attack và Sustain.

Chế độ Monitor

Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain và Sustain Delta tiết lộ kết quả đầy đủ hoặc vật liệu được xác định/thay đổi bởi một máy dò cụ thể.

Saturation

Bật Saturation, chọn Soft, Punch, Warm, Digital, Fold hoặc Hard, đặt Drive và tùy ý liên kết hành vi của công cụ định hình thông qua Saturation Shaper Link.

Clipper và Limiter

Clipper sử dụng ngưỡng riêng để tạo hình đỉnh cứng. Limiter sử dụng Limiter Threshold và điều khiển Lookahead. Chúng là các giai đoạn an toàn/nhân vật cuối cùng riêng biệt.

Oversampling

x1, x2, x4 hoặc x8 ảnh hưởng đến các giai đoạn hoàn thiện phi tuyến tính và sự cân bằng giữa CPU/độ trễ. Chọn hệ số cao hơn khi chất lượng biến dạng có vấn đề.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Hướng dẫn sử dụng tên hiển thị trên bảng trình cảm. Mỗi phần giải thích mô tả kết quả có thể nghe được, một cách hữu ích để tiếp cận bộ điều khiển và một tương tác quan trọng cần lắng nghe.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
ATK_HIGH Frequency	Chọn vùng âm sắc được sử dụng để định hình tấn công trong dải này. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
ATK_HIGH Q	Đặt mức độ rộng hoặc thu hẹp tiêu điểm tấn công của dải này. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
ATK_HIGH Sensitivity	Đặt mức độ dễ dàng chọn năng lượng tấn công trong dải này. Di chuyển nó cho đến khi phần này phản ứng quá thường xuyên, sau đó lùi lại cho đến khi nó chỉ theo sau những sự kiện bạn thực sự muốn kiểm soát.
ATK_LOW Frequency	Chọn vùng âm sắc được sử dụng để định hình tấn công trong dải này. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
ATK_LOW Q	Đặt mức độ rộng hoặc thu hẹp tiêu điểm tấn công của dải này. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
ATK_LOW Sensitivity	Đặt mức độ dễ dàng chọn năng lượng tấn công trong dải này. Di chuyển nó cho đến khi phần này phản ứng quá thường xuyên, sau đó lùi lại cho đến khi nó chỉ theo sau những sự kiện bạn thực sự muốn kiểm soát.
ATK_MID Frequency	Chọn vùng âm sắc được sử dụng để định hình tấn công trong dải này. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
ATK_MID Q	Đặt mức độ rộng hoặc thu hẹp tiêu điểm tấn công của dải này. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
ATK_MID Sensitivity	Đặt mức độ dễ dàng chọn năng lượng tấn công trong dải này. Di chuyển nó cho đến khi phần này phản ứng quá thường xuyên, sau đó lùi lại cho đến khi nó chỉ theo sau những sự kiện bạn thực sự muốn kiểm soát.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Attack Gain	Tăng hoặc giảm cạnh trước của âm thanh. Đánh giá sự kiểm soát này trong khi nguồn lặp lại trong sự sắp xếp đầy đủ. Thời điểm thích hợp sẽ hỗ trợ rãnh mà không làm cho âm thanh có cảm giác tách rời.
Attack Release	Đặt tốc độ giãn của đòn tấn công sau mỗi lần đánh. Đánh giá sự kiểm soát này trong khi nguồn lặp lại trong sự sắp xếp đầy đủ. Thời điểm thích hợp sẽ hỗ trợ rãnh mà không làm cho âm thanh có cảm giác tách rời.
Attack Sensitivity	Đặt mức độ dễ dàng của plug-in xác định năng lượng tấn công. Di chuyển nó cho đến khi phần này phản ứng quá thường xuyên, sau đó lùi lại cho đến khi nó chỉ theo sau những sự kiện bạn thực sự muốn kiểm soát.
Bypass	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau. So sánh với bypass ở âm lượng tương tự. Nếu hiệu ứng tạo ra một cái đuôi, hãy để cái đuôi đó lắng xuống trước khi phân xét sự khác biệt.
Clipper	Bật chế độ cắt đỉnh cố định trước đầu ra cuối cùng. Level-so khớp kết quả và lắng nghe các tín hiệu chuyển tiếp bị mất hoặc tích tụ khắc nghiệt. Nhiều màu sắc hơn chỉ hữu ích khi nguồn vẫn giữ vai trò của nó trong hỗn hợp.
Clipper Threshold	Đặt mức độ mà máy cắt bắt đầu cắt các đỉnh. Di chuyển nó cho đến khi phần này phản ứng quá thường xuyên, sau đó lùi lại cho đến khi nó chỉ theo sau những sự kiện bạn thực sự muốn kiểm soát.
Input Gain	Đặt mức âm thanh đi vào plug-in. Nâng nó lên để có phản hồi mạnh hơn hoặc hạ thấp nó xuống để có thêm khoảng trống. Điều chỉnh âm lượng cuối cùng trước khi quyết định xem quá trình xử lý có tốt hơn hay không. Mức bổ sung có thể làm cho hầu hết mọi cài đặt đều có vẻ ấn tượng hơn.
Limiter	Bật bảo vệ đỉnh cuối cùng. Level-so khớp kết quả và lắng nghe các tín hiệu chuyển tiếp bị mất hoặc tích tụ khắc nghiệt. Nhiều màu sắc hơn chỉ hữu ích khi nguồn vẫn giữ vai trò của nó trong hỗn hợp.
Limiter Threshold	Đặt mức tối đa được cho phép bởi bộ giới hạn. Di chuyển nó cho đến khi phần này phản ứng quá thường xuyên, sau đó lùi lại cho đến khi nó chỉ theo sau những sự kiện bạn thực sự muốn kiểm soát.
Lookahead	Giúp bắt đỉnh đột ngột trơn tru hơn. Giá trị cao hơn có thể cảm thấy ít ngay lập tức hơn một chút. Đánh giá sự kiểm soát này trong khi nguồn lặp lại trong sự sắp xếp đầy đủ. Thời điểm thích hợp sẽ hỗ trợ rãnh mà không làm cho âm thanh có cảm giác tách rời.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Mode	Chọn một cặp điều khiển rộng hoặc các điều khiển có độ nhạy thấp, trung bình và cao riêng biệt. So sánh các ký tự có sẵn trên cùng một đoạn văn ngắn. Chọn theo kết quả âm nhạc thay vì theo tên của chế độ.
Monitor	Chọn kết quả đầy đủ hoặc cô lập cuộc tấn công, duy trì hoặc loại bỏ sự khác biệt để nghe. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Output Gain	Đặt mức nghe cuối cùng sau khi xử lý. Điều chỉnh âm lượng cuối cùng trước khi quyết định xem quá trình xử lý có tốt hơn hay không. Mức bổ sung có thể làm cho hầu hết mọi cài đặt đều có vẻ ấn tượng hơn.
Oversampling	Làm cho âm thanh bị biến dạng nặng hoặc hạn chế âm thanh trong hơn nhưng lại phải sử dụng nhiều CPU hơn. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Program	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại. Sử dụng giá trị đặt trước làm hướng dẫn chứ không phải là câu trả lời hoàn chỉnh. Thay đổi từng phần một để biết rõ điều chỉnh nào sẽ cải thiện nguồn.
Saturation	Đặt mức độ kiểm soát của phần này sau ngưỡng. Level-so khớp kết quả và lắng nghe các tín hiệu chuyển tiếp bị mất hoặc tích tụ khắc nghiệt. Nhiều màu sắc hơn chỉ hữu ích khi nguồn vẫn giữ vai trò của nó trong hỗn hợp.
Saturation Drive	Đặt mức độ kiểm soát của phần này sau ngưỡng. Level-so khớp kết quả và lắng nghe các tín hiệu chuyển tiếp bị mất hoặc tích tụ khắc nghiệt. Nhiều màu sắc hơn chỉ hữu ích khi nguồn vẫn giữ vai trò của nó trong hỗn hợp.
Saturation Mode	Chọn ký tự hài hòa được thêm vào âm thanh đã định hình. Level-so khớp kết quả và lắng nghe các tín hiệu chuyển tiếp bị mất hoặc tích tụ khắc nghiệt. Nhiều màu sắc hơn chỉ hữu ích khi nguồn vẫn giữ vai trò của nó trong hỗn hợp.
Saturation Shaper Link	Làm cho độ bão hòa theo đòn tấn công hiện tại và duy trì hình dạng. Level-so khớp kết quả và lắng nghe các tín hiệu chuyển tiếp bị mất hoặc tích tụ khắc nghiệt. Nhiều màu sắc hơn chỉ hữu ích khi nguồn vẫn giữ vai trò của nó trong hỗn hợp.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
SUS_HIGH Frequency	Chọn vùng âm được sử dụng để duy trì việc định hình trong dải này. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
SUS_HIGH Q	Đặt mức độ rộng hoặc thu hẹp tiêu điểm duy trì của dải này. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
SUS_HIGH Sensitivity	Đặt mức độ dễ dàng chọn năng lượng duy trì trong dải này. Di chuyển nó cho đến khi phần này phản ứng quá thường xuyên, sau đó lùi lại cho đến khi nó chỉ theo sau những sự kiện bạn thực sự muốn kiểm soát.
SUS_LOW Frequency	Chọn vùng âm được sử dụng để duy trì việc định hình trong dải này. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
SUS_LOW Q	Đặt mức độ rộng hoặc thu hẹp tiêu điểm duy trì của dải này. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
SUS_LOW Sensitivity	Đặt mức độ dễ dàng chọn năng lượng duy trì trong dải này. Di chuyển nó cho đến khi phần này phản ứng quá thường xuyên, sau đó lùi lại cho đến khi nó chỉ theo sau những sự kiện bạn thực sự muốn kiểm soát.
SUS_MID Frequency	Chọn vùng âm được sử dụng để duy trì việc định hình trong dải này. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
SUS_MID Q	Đặt mức độ rộng hoặc thu hẹp tiêu điểm duy trì của dải này. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
SUS_MID Sensitivity	Đặt mức độ dễ dàng chọn năng lượng duy trì trong dải này. Di chuyển nó cho đến khi phần này phản ứng quá thường xuyên, sau đó lùi lại cho đến khi nó chỉ theo sau những sự kiện bạn thực sự muốn kiểm soát.
Sustain Gain	Tăng hoặc giảm thân và đuôi âm thanh. Tăng âm lượng cho đến khi có sự đóng góp rõ ràng, sau đó giảm nhẹ và kiểm tra lại âm thanh trong bản phối hoàn chỉnh.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Sustain Release	Đặt tốc độ duy trì hình dạng trở lại sau khi âm thanh thay đổi. Đặt nó trong mối liên hệ với nhịp điệu và khoảng cách giữa các sự kiện. Lắng nghe tiếng bơm, khoảng trống hoặc phần đuôi che lấp âm thanh tiếp theo.
Sustain Sensitivity	Đặt mức độ dễ dàng của trình cấm để xác định năng lượng duy trì. Di chuyển nó cho đến khi phần này phản ứng quá thường xuyên, sau đó lùi lại cho đến khi nó chỉ theo sau những sự kiện bạn thực sự muốn kiểm soát.

Công dụng thực tế

Phòng trống chặt chẽ hơn

- Giảm Sustain Gain.
- Đặt Sustain Sensitivity để bắt đuôi phòng.
- Sử dụng EQ Mode để giữ nguyên mức duy trì ở mức thấp nếu cần.
- Monitor Sustain Delta để xác nhận những gì đã bị xóa.

Kết quả mong đợi: Room thời gian suy giảm ngắn lại trong khi đòn đánh trực tiếp vẫn tập trung.

Thêm cú đấm

- Tăng Attack Gain.
- Trong EQ Mode tập trung Attack Low/Mid độ nhạy xung quanh tác động của cú đá.
- Sử dụng Attack Release từ ngắn đến trung bình.
- Chỉ kích hoạt bộ giới hạn nếu các đỉnh cần kiểm soát.

Kết quả mong đợi: Tác động tăng lên trong dải mong muốn mà không cần nâng chũm chọe như nhau.

Những cạm bẫy thường gặp

Quá trình xử lý tần số tập trung sẽ tăng thêm độ trễ và có thể làm mềm các chi tiết rất sắc nét ở cài đặt mạnh mẽ. Sử dụng cài đặt chất lượng nhẹ hơn trong khi ghi và đặt tùy chọn nặng hơn để phát lại hoặc xuất. Thay đổi các chế độ liên quan đến độ trễ trong khi dừng phát lại.

Các chế độ Monitor mang tính chẩn đoán và phải được trả về Normal. Di chuyển điều khiển chậm hơn hoặc thực hiện thay đổi giữa các cụm từ. Những thay đổi đột ngột về thời gian, cao độ, chế độ hoặc định tuyến có thể trở thành hiệu ứng âm thanh riêng.

Clipper và Limiter có thể che giấu mức tăng nhất thời quá mức; đặt máy ép trước. Chỉ kích hoạt phần sửa chữa phù hợp với vấn đề và sử dụng lượng nhỏ nhất để làm cho tiếng ồn ít gây mất tập trung hơn mà không loại bỏ chi tiết hữu ích.