

TB Noise Remover

版本: 2.2.0 | 文件日期: 2026-08-04

概述

减少特定的录音问题，例如嘶嘶声、嗡嗡声、喀哒声、隆隆声和削峰。

这个插件解决什么问题

对话、播客、声乐和现场录音可能同时包含几种不同的故障类型。单一的攻击性门无法区分稳定的氛围与嗡嗡声、喀哒声或削波声。TB Noise Remover 提供中央清理量和目标开关，因此仅使用所需的恢复模块。

您可以期待什么

- 降低环境噪音和房间音调
- 有针对性的 50/60 Hz 嗡嗡声控制
- 抑制嘶嘶声、呜呜声、喀哒声和低沉的隆隆声
- 可选修复被剪辑的事件

它是如何运作的

TB Noise Remover

将常见的录音问题分为专门的修复部分，而不是要求一个广泛的过程来解决所有问题。Hiss、电嗡嗡声、数字呜呜声、喀哒声、低隆隆声和削波峰值表现不同，因此每个部分都会监听不同的模式。

仅启用与问题相匹配的部分并提高其减少程度，直到不需要的声音不再那么分散注意力。然后后退足够的距离以保留呼吸、瞬变、房间音调和音乐亮度。几次轻微的修复通常听起来比强制一个部分消除每一处噪音更自然。

快速启动

- 1 从仅启用 Basic 开始。
- 2 提高 Reduction 直至稳定的噪音得到控制，且没有水样移动。
- 3 一次启用一个目标模块。
- 4 根据录音选择 50 Hz 或 60 Hz 嗡嗡声处理。
- 5 检查语音辅音、呼吸和音乐瞬变。
- 6 仅当存在剪切峰时才使用 Clip Repair。

界面及关键部分



这是直接捕获当前插件界面。使用可见标签找到下面解释的区域和控制。

Basic 和 Reduction

Basic 启用主要宽带恢复路径。Reduction

从轻微的自然清理转向更强的抑制。仅增加它直到噪音得到可接受的控制。

Hiss

针对广泛的高频噪声，例如前置放大器嘶嘶声或空气系统噪声。过度使用会使辅音和镲钹变得迟钝。

50 赫兹和 60 Hz Hum

选择与录音匹配的电源系列。不要自动启用两者；使用与实际基波和谐波模式相对应的模式。

Digital Whine

目标是稳定的窄电子音调。使用耳机进行验证，因为持续的音乐音符可能类似于呜呜声。

Clicks

检测并软化孤立的短脉冲。用于嘴部滴答声或数字滴答声，然后确认鼓瞬态保持完整。

Low Rumble

减少非常低的机械、搬运或交通能量。检查低音基础和声音重量是否没有被不必要地删除。

Clip Repair

尝试重建扁平或损坏的峰形。它无法恢复从未记录的信息，应逐个事件进行评估。

可控特性

该指南使用插件面板上显示的名称。每个解释都描述了声音结果、接近控件的有用方法以及需要聆听的重要交互。

控制	它的作用以及何时使用它
50 Hz Hum	减少 50 Hz 左右的电嗡嗡声。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
60 Hz Hum	减少 60 Hz 左右的电嗡嗡声。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Basic	打开一般背景噪声的主宽带清理阶段。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Bypass	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。与类似响度的旁路进行比较。 如果效果产生了尾巴，请先让尾巴稳定下来，然后再判断差异。
Clicks	减少短促的咔哒声、爆裂声和小脉冲噪音。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Clip Repair	柔化因过载录音而产生的刺耳的平峰。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Digital Whine	减少狭窄的电子音调和高音调的数字啸叫声。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Hiss	减少麦克风、磁带或前置放大器发出的稳定高频嘶嘶声。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Low Rumble	减少深度振动、操作噪音和低频隆隆声。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Reduction	设置启用的清理模块的整体强度。 提高它直到贡献明显，然后稍微降低它并重新检查完整混音中的声音。

实际用途

播客清理

- 启用 Basic 并使用适度的 Reduction。
- 如果前置放大器噪声仍然存在，请添加 Hiss。
- 仅在听到声音时添加 50 或 60 Hz Hum。
- 检查旁路比较中的呼吸和 S 音。

预期结果: 语音变得更加清晰，同时自然的空间和发音仍然可信。

现场录音修复

- 以 Low Rumble 开头，用于处理或交通能量。
- 使用 Digital Whine 可获得稳定的电子音调。
- 仅当脉冲仍然存在时才启用 Clicks。
- 使用几个中等阶段而不是最大 Reduction。

预期结果: 减少了多种故障类型，而无需强制一种算法解决所有问题。

常见陷阱

恢复是减法的，无法重新创建完全遮蔽的细节。

仅启用与问题匹配的修复部分，并使用最小的量，使噪音不那么分散注意力，而不会删除有用的细节。

繁重的处理可能会产生水样或门控伪影。

仅启用与问题匹配的修复部分，并使用最小的量，使噪音不那么分散注意力，而不会删除有用的细节。

始终保留原始录音。

将最强的控制返回到中性，与类似响度的旁路进行比较，并一次将处理添加回一个部分。