

TB Parallel Reverb

版本: 3.0.1 | 文件日期: 2026-08-04

概述

融合三个不同的空间，创造出身体、明亮的反射和深邃的氛围。

这个插件解决什么问题

一种混响算法通常会强制在接近度、颜色和长深度之间进行折衷。TB Parallel Reverb 并行运行三个独立的湿引擎，允许在最终的干/湿混合之前单独调整和试听每个空间角色。

您可以期待什么

- 短室或室胶
- Plate 或春天的亮度
- 长厅或卷积深度
- 独立发送、过滤、宽度、预延迟、颜色和独奏

它是如何运作的

TB Parallel Reverb 一次将相同的源发送到三个空间。Glue 提供紧密的反射和凝聚力，Bright 添加更具表现力或特征的图层，Space 创建长的周围尾巴。由于引擎并行运行，因此可以更改其中一个引擎，而无需强迫其他引擎遵循相同的衰减或颜色。

设置每个引擎的发送和特性，同时单独聆听，然后组合三个层并使用最终的湿/干控制将它们放置在源后面。少量的 Glue 可以提供主体，Bright 可以显示细节，而 Space 可以在不使整个混响同样密集的情况下创建音阶。

快速启动

- 1 在辅助返回上使用完全湿润的设置，或在插入上使用保守的混合设置。
- 2 首先使用短暂的衰减和适度的发送来构建 Glue。
- 3 添加 Bright 用于板色或弹簧颜色。
- 4 在较低的发深深度处添加 Space。
- 5 使用 Solo 单独调整每个返回。
- 6 删除每个引擎不必要的低点/高点并设置宽度。
- 7 退出 Solo 并平衡上下文中的所有发送。

界面及关键部分



这是直接捕获当前插件界面。使用可见标签找到下面解释的区域和控制。

引擎启用、模式和独奏

每个引擎都可以独立启用。Glue 选择 Room 或 Chamber；Bright 选择 Plate 或 Spring；Space 选择 Hall 或 IR。Reverb Solo 试镜一场湿回归，没有干。

共享控件

每个引擎都提供适合该引擎的预延迟、宽、发送增益、衰减或长度、High Pass、Low Pass、扩散和 Color 相关整形。

Glue 引擎

Size、扩散、阻尼、早期/晚期Mix、过滤、宽度和短衰减在源周围创建接近度、主体和公共空间。

Bright 引擎

Plate/Spring

模式、调制速率/深度、扩散、距离或弹簧张力、过滤、宽度和颜色产生光泽或机械特征。

Space 引擎

Hall/IR 模式、Hall Type、衰减/长度、高频阻尼、扩散、闪光、滤波、宽度和预延迟构建长深度。

IR 模式使用插件中可用的加载响应行为。

发送与湿/干

每引擎发送增益控制每个湿返回。Wet/Dry Mix 控制原始源和求和的湿总线之间的最终全局关系。

节目

工厂项目涵盖平衡的三引擎空间、声板和室、鼓室、大厅、云彩和故意闹鬼的纹理。

可控特性

该指南使用插件面板上显示的名称。每个解释都描述了声音结果、接近控件的有用方法以及需要聆听的重要交互。

控制	它的作用以及何时使用它
Bright Color	将此混响层从更暗、更柔和移动到更明亮、更具临场感。广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
Bright Decay	设置该混响层持续的时间。根据节奏和事件之间的空间来设置它。聆听泵动声、间隙或覆盖下一个声音的尾音。
Bright Diffusion	将单独回声的反射更改为更平滑的洗涤效果。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Bright Enabled	打开或关闭该混响层。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Bright High Pass	从此混响层中移除低频。广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
Bright Low Pass	从此混响层中移除高频。广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
Bright Mode	选择该混响层使用的空间特征。 比较同一短文中的可用字符。根据音乐效果而不是模式名称进行选择。
Bright Modulation Depth	设置添加到该混响层的轻柔音调移动量。首先设置速度，然后添加足够的动作来听到模式，而不会将注意力从表演上移开。
Bright Modulation Rate	设置轻柔音调变化的速度。首先设置速度，然后添加足够的动作来听到模式，而不会将注意力从表演上移开。
Bright Plate Distance Spring Tension	根据所选的 Bright 模式更改板距离或弹簧张力。如果可能的话，检查扬声器、耳机和单声道的结果。极端的空间设置可能会让人感到兴奋，但可能无法在任何地方都体现出来。
Bright Pre-Delay	设置干声和混响层之间的暂停。当源在完整的排列中重复时判断此控制。正确的时机应该支持凹槽，而不会让声音感觉分离。
Bright Send Gain	设置发送到该混响层的声音量。 提高它直到贡献明显，然后稍微降低它并重新检查完整混音中的声音。

控制	它的作用以及何时使用它
Bright Wide	设置该混响层的立体声宽度。 如果可能的话，检查扬声器、耳机和单声道的结果。极端的空间设置可能会让人感到兴奋，但可能无法在任何地方都体现出来。
Bypass	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。 与类似响度的旁路进行比较。如果效果产生了尾巴，请先让尾巴稳定下来，然后再判断差异。
Glue Color	将此混响层从更暗、更柔和移动到更明亮、更具临场感。 广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
Glue Damping	当混响层衰减时使其变暗。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Glue Decay	设置该混响层持续的时间。 根据节奏和事件之间的空间来设置它。 聆听泵动声、间隙或覆盖下一个声音的尾音。
Glue Diffusion	将单独回声的反射更改为更平滑的洗涤效果。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Glue Early Late Mix	平衡第一个反射和后来的混响尾音。 暂时调高处理后的声音以了解其特征，然后返回混音并仅保留支持源的数量。
Glue Enabled	打开或关闭该混响层。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Glue High Pass	从此混响层中移除低频。 广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
Glue Low Pass	从此混响层中移除高频。 广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
Glue Mode	选择该混响层使用的空间特征。 比较同一短文中的可用字符。根据音乐效果而不是模式名称进行选择。
Glue Pre-Delay	设置干声和混响层之间的暂停。 当源在完整的排列中重复时判断此控制。正确的时机应该支持凹槽，而不会让声音感觉分离。
Glue Send Gain	设置发送到该混响层的声音量。 提高它直到贡献明显，然后稍微降低它并重新检查完整混音中的声音。
Glue Size	设置该混响层的外观房间大小。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。

控制	它的作用以及何时使用它
Glue Wide	设置该混响层的立体声宽度。如果可能的话，检查扬声器、耳机和单声道的结果。极端的空间设置可能会让人感到兴奋，但可能无法在任何地方都体现出来。
Program	加载工厂起点。之后调整控件以适合当前的声音。使用预设作为方向，而不是最终的答案。一次更改一个部分，以便清楚哪项调整可以改进源。
Reverb Solo	让您在平衡三个空间的同时听到一个混响层本身。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Space Color	将此混响层从更暗、更柔和移动到更明亮、更具临场感。广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
Space Decay / Length	设置此混响或脉冲响应持续的时间。根据节奏和事件之间的空间来设置它。聆听泵动声、间隙或覆盖下一个声音的尾音。
Space Diffusion	将单独回声的反射更改为更平滑的洗涤效果。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Space Enabled	打开或关闭该混响层。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Space Hall Type	选择基本大厅角色。 比较同一短文中的可用字符。根据音乐效果而不是模式名称进行选择。
Space HF Damping	随着混响的减弱，高频变得柔和。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Space High Pass	从此混响层中移除低频。广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
Space Low Pass	从此混响层中移除高频。广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
Space Mode	选择该混响层使用的空间特征。 比较同一短文中的可用字符。根据音乐效果而不是模式名称进行选择。
Space Pre-Delay	设置干声和混响层之间的暂停。当源在完整的排列中重复时判断此控制。正确的时机应该支持凹槽，而不会让声音感觉分离。
Space Send Gain	设置发送到该混响层的声音量。 提高它直到贡献明显，然后稍微降低它并重新检查完整混音中的声音。

控制	它的作用以及何时使用它
Space Shimmer	为长混响层添加明亮的上升音调。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Space Wide	设置该混响层的立体声宽度。 如果可能的话，检查扬声器、耳机和单声道的结果。极端的空间设置可能会让人感到兴奋，但可能无法在任何地方都体现出来。
Wet/Dry Mix	将原始声音与所有启用的混响层混合。 暂时调高处理后的声音以了解其特征，然后返回混音并仅保留支持源的数量。

实际用途

主音空间

- 使用 Glue Room 表示接近度。
- 使用 Bright Plate 以获得清晰的尾部。
- 在两者后面悄悄添加 Space Hall 。
- High-通过每个引擎并使用预延迟来保护措施。

预期结果: 人声保持向前, 而混响场则变得饱满、明亮、有深度。

鼓室堆栈

- 使用 Glue Chamber 作为正文。
- 将 Bright Plate 或 Spring 添加到军鼓区域。
- 保持 Space 短或低电平。
- 使用 Solo 去除低频洗涤。

预期结果: 该套件听起来更大, 但不损失瞬态清晰度。

常见陷阱

并行回报加在一起可以快速建立水平。

首先减少主音量、反馈、驱动或输入, 然后在源停止后一边观察输出表并聆听一边重建声音。

Solo是一种试镜状态; 导出前禁用它。

将最强的控制返回到中性, 与类似响度的旁路进行比较, 并一次将处理添加回一个部分。

长衰减、闪烁和高反馈式设置可以掩盖源。

首先减少主音量、反馈、驱动或输入, 然后在源停止后一边观察输出表并聆听一边重建声音。