

TB SubLow

版本: 1.2.0 | 文件日期: 2026-08-04

概述

以选定的频率添加集中的低音，以增强低频的重量和冲击力。

这个插件解决什么问题

八度降处理器遵循源音高，而静态正弦发生器不遵循音乐包络。TB SubLow 以选定的目标频率创建新的低音，同时使用源的主体和起始行为来控制低音出现的时间和方式。

您可以期待什么

- 在选定的频率下稳定的低音
- 聚焦周期性核心加上共振/漫射光晕
- 瞬时强化
- 源跟踪主体和释放

它是如何运作的

TB SubLow 在源下方围绕选定的低音或频率创建受控能量。它不是只增强现有的内容，而是构建一个支持子层，可以增加鼓、贝斯、冲击和设计效果的重量。

Target 确定低层所在的位置。Core 提供稳定的基础，Bloom 延伸身体，Punch 强调最初的影响。Response

决定生成的层与源的紧密程度。设置目标，同时监控可靠的低频播放，然后平衡重量与动态余量。

快速启动

- 1 为播放系统和排列设置 Target。
- 2 升高 Core 直到听到低音炮声音。
- 3 添加 Punch 将其连接到源起始点。
- 4 添加 Bloom 以获取尺寸和谐波。
- 5 Tune Response 因此低音跟随而不会颤动。
- 6 设置 Output 并检查小型扬声器和子功能系统。

界面及关键部分



这是直接捕获当前插件界面。使用可见标签找到下面解释的区域和控制件。

Target

设置生成的低音的频率，与检测到的输入音高无关。

Core

控制生成的低端的聚焦周期中心。它提供了最稳定的音调成分。

Bloom

添加谐振体、短扩散、微妙的谐波以及低频核心周围的空气。

Punch

增强起始能量，使生成的低音与源瞬态对话，而不仅仅是在其下方维持。

Response

控制生成的主体跟随提取的源运动的强度和速度。值越低越稳定；值越高，越积极地跟踪性能。

Output 和程序

Output 修剪生成的结果。程序涵盖深层基础、混合地板、低音/垫/电影绽放、踢锚和高低音脉冲。

可控特性

该指南使用插件面板上显示的名称。每个解释都描述了声音结果、接近控件的有用方法以及需要聆听的重要交互。

控制	它的作用以及何时使用它
Bloom	在生成的低音周围添加一个较慢的膨胀层。 提高它直到贡献明显，然后稍微降低它并重新检查完整混音中的声音。
Bypass	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。与类似响度的旁路进行比较。 如果效果产生了尾巴，请先让尾巴稳定下来，然后再判断差异。
Core	设置生成的低音的稳定中心和重量。 提高它直到贡献明显，然后稍微降低它并重新检查完整混音中的声音。
Output	设置处理后的最终收听级别。在决定处理听起来是否更好之前匹配最终响度。 额外的水平可以使几乎任何设置看起来更令人印象深刻。
Program	加载工厂起点。之后调整控件以适合当前的声音。使用预设作为方向，而不是最终的答案。一次更改一个部分，以便清楚哪项调整可以改进源。
Punch	强调产生的低音的开始，以获得更强的冲击力。 提高它直到贡献明显，然后稍微降低它并重新检查完整混音中的声音。
Response	设置添加的低音跟随原始声音变化的速度。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Target	选择添加的低音炮的主频率。广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。

实际用途

踢锚

- 将 Target 设置为接近所需的低基本面。
- 使用适度的 Core 和 Punch。
- 保持 Bloom 保守。
- 使用跟随各个踢腿的响应包络。

预期结果: 每个底鼓都会获得稳定的低频重量, 而无需传统的 EQ 增强。

电影基础

- 选择较低的 Target。
- 使用更多的 Bloom 和较慢的 Response。
- 保持 Punch 较低, 除非需要强调影响。

预期结果: 源头下方生长着一个持续、宽敞的低矮地基。

常见陷阱

低于播放系统能力的频率可能会消耗余量而听不到。

首先减少主音量、反馈、驱动或输入, 然后在源停止后一边观察输出表并聆听一边重建声音。

生成的低音可能与底鼓和低音的基本原理相冲突。

将最强的控制返回到中性, 与类似响度的旁路进行比较, 并一次将处理添加回一个部分。

Monitor 具有高通比较和可靠的计量功能。

将最强的控制返回到中性, 与类似响度的旁路进行比较, 并一次将处理添加回一个部分。