

TB Grain Phaser

Version: 2.0.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-17

Übersicht

Fräst ein bewegliches Muster spektraler Lücken in einen Klang und erzeugt so eine körnige Textur, ohne die Darbietung zu zerschneiden, zu strecken oder neu anzuordnen.

Was dieses Plug-in löst

Statische Pads, Gitarren-Sustains, Drum-Loops und Effekte benötigen oft interne Bewegung, ohne zu einem herkömmlichen Chorus, Flanger oder Granular-Sampler zu werden. TB Grain Phaser erzeugt ein dichtes, sich wiederholendes Muster aus spektralen Lücken, verschiebt dieses Muster und kann die resultierende Textur über Stereo umkreisen. Das Originalaudio wird nicht in Samples zerschnitten, neu arrangiert, zeitlich gedehnt oder in der Tonhöhe verschoben.

Was Sie erwarten können

- Breite, staubige Lücken oder feine, dichte, körnige Textur aus derselben Quelle
- Statisches Ätzen, sanftes Driften, fokussierte Bewegung oder weite experimentelle Orbitalbewegung
- Eine auf die Latenz ausgerichtete Trocken-/Nassmischung, die auf Inserts und parallelen Sounddesign-Ebenen funktioniert
- Eine echte Grain Chamber Anzeige, elf werkseitige Startpunkte und vollständiger Abruf der Benutzervoreinstellungen

Wie es funktioniert

TB Grain Phaser untersucht kurze überlappende Momente des Spektrums und wendet ein sich wiederholendes Muster von Verstärkungslücken an. Das Verschieben dieses Musters erzeugt den Eindruck spektraler Körnungen, die ursprüngliche Darbietung wird jedoch niemals in Samples zerlegt oder neu arrangiert.

GRAIN definiert das Muster, MOVE durchläuft es, AMOUNT steuert, wie klar es geschnitzt ist, und WIDTH verteilt nur die erzeugte Bewegung. Ein verzögerter direkter Pfad hält MIX und BYPASS am Spektralergebnis ausgerichtet.

Schnellstart

- 1** Fügen Sie das Plug-In auf einem Pad, einer Gitarre, einem Drum-Bus oder einer Sound-Design-Ebene ein und beginnen Sie mit Init oder dem nächstgelegenen Werks-Preset.
- 2** Stellen Sie zuerst GRAIN ein: Gehen Sie nach unten, um weniger breite Lücken zu erhalten, oder nach oben, um eine feinere, dichtere Textur zu erhalten.
- 3** Erhöhen Sie MOVE, bis sich das Muster mit der gewünschten Bewegungsrichtung bewegt; Verwenden Sie die neutrale Position für eine statische, zentrierte Ätzung.
- 4** Erhöhen Sie AMOUNT, bis der Kornkontrast klar ist, und reduzieren Sie ihn dann, wenn die Angriffe hohl werden oder sich ausbreiten.
- 5** Fügen Sie WIDTH hinzu, nachdem die Textur in der Mitte funktioniert. Benutzen Sie den oberen Teil des Steuerelements nur als absichtliche experimentelle Wahl und prüfen Sie Mono.
- 6** Mischen Sie MIX, um die ursprüngliche Leistung im Vordergrund zu halten, oder verschieben Sie sie vollständig in Richtung der entworfenen Textur.
- 7** Vergleichen Sie mit BYPASS, während die Verzögerungskompensation DAW aktiviert ist, und speichern Sie dann eine Benutzervoreinstellung, wenn das Ergebnis über die gesamte Passage hinweg funktioniert.

Benutzeroberfläche und wichtige Bereiche



Dies ist eine direkte Erfassung der aktuellen Plug-in-Schnittstelle. Verwenden Sie die sichtbaren Beschriftungen, um die unten erläuterten Bereiche und Steuerelemente zu finden.

Spektralkörner, keine geschnittenen Proben

Das Plug-in betrachtet kurze überlappende Momente des Spektrums und platziert ein sich wiederholendes Muster aus Pegellücken darüber. GRAIN ändert, wie grob oder fein das Muster ist, MOVE bewegt sich durch das Muster, AMOUNT ändert seine Tiefe und Energie und WIDTH verteilt die erzeugte Bewegung über Stereo. Da das Audiomaterial nicht in Zeitbereichs-Grains zerschnitten wird, gibt es keine Sample-Slicing-, Grain-Pitch-, Reverse- oder Time-Stretch-Steuerung.

Grain Chamber

Die Anzeige von LOW bis HIGH verwendet echte Eingangs- und Verarbeitungstelemetrie. Helle phosphorgrüne koreanische, chinesische, japanische und englische Glyphen zeigen durchgelassene Energie, während gedämpfte grüne Glyphen die von der Maske entfernte Energie darstellen. Die Eingangsenergie steuert Belegung und Helligkeit; GRAIN legt fest, wie viele Glyphenkandidaten jedes aktive Band anzeigen kann. Die Bewegung von oben nach unten folgt der tatsächlichen Maskenphase, kleine horizontale Versätze dem Panorama, die Glyphengröße der Tiefe und schwache nach oben gerichtete Echos zeigen den vorzeichenbehafteten Side-Phasenhinweis. Dies ist eine Aktivitätsanzeige, kein dekorativer Matrix-Regen, keine Tonhöhenanzeige und keine autonome Animation.

Wie die vier Soundmakros interagieren

GRAIN legt die Größe und den Abstand des Spektralmusters fest. MOVE entwickelt sowohl Reisen als auch erzeugte räumliche Bewegung. AMOUNT liefert den hörbaren Kontrast und die Bewegungsenergie; In der Neutralstellung wird der nasse Motor transparent. WIDTH steuert nur die vom Plug-In hinzugefügte Stereobewegung und kann keine Bewegung selbst erzeugen, wenn MOVE oder AMOUNT neutral ist. MIX mischt dann die ausgerichteten direkten und verarbeiteten Pfade.

Voreinstellungs- und Verlaufskopfzeile

Die Kopfzeile enthält „Zurück“, das aktuelle Voreinstellungsmenü, „Weiter“, „Speichern“, „Undo“ und „Redo“. „Zurück“ und „Weiter“ bewegen sich durch die Werksvoreinstellungen und die alphabetisch sortierten Benutzervoreinstellungen und brechen am Ende um. Die Werkseinstellung ist Init, Soft Motion, Guitar Drift, Drum Scatter, Coarse Dust, Fine Grain, Static Etch, Pad Orbit, Focused Travel, Full Travel und Doppler Rift. Wenn die Steuerelemente nicht mehr mit der ausgewählten Voreinstellung übereinstimmen, ändert sich der Name in MODIFIED.

Benutzervoreinstellungen und Sitzungsabruf

Benutzervoreinstellungen verwenden die Erweiterung .tbgp und werden in Documents/TB_GrainPhaser/Presets/User gespeichert. Ein Werks- oder Benutzerrückruf ist ein Undo Schritt. Der ausgewählte Benutzername und der Referenzstatus werden mit der Sitzung DAW zurückgegeben, und eine ungültige oder falsche Produktvoreinstellung wird abgelehnt, ohne den aktuellen Sound teilweise zu ändern.

Timing und unterstützte Signalpfade

Der Spektralprozess verwendet eine feste Verarbeitungsverzögerung und die Trocken-, Nass- und Bypass-Pfade bleiben ausgerichtet. Lassen Sie die Verzögerungskompensation DAW aktiviert und verwenden Sie den Effekt hauptsächlich für Produktion, Mischung und Sounddesign und nicht für Live-Überwachung ohne Latenz. Der aktuelle Build akzeptiert passende Mono- oder Stereo-Eingänge und -Ausgänge und verwendet weder MIDI noch Sidechain-Audio.

Kontrollierbare Eigenschaften

Die Anleitung verwendet die im Plug-in-Bedienfeld angezeigten Namen. Jede Erklärung beschreibt das hörbare Ergebnis, eine nützliche Möglichkeit, sich der Steuerung zu nähern, und eine wichtige Interaktion, auf die man achten sollte.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
GRAIN	Ändert das spektrale Kornmuster von breit und grob zu eng und fein. Es handelt sich nicht um eine Kornlänge im Zeitbereich. Stellen Sie es vor den Bewegungssteuerungen ein, damit die Grundtextur im statischen Zustand nützlich ist.
MOVE	Entwickelt Maskenweg, Musterform, Bewegungsgeschwindigkeit und die erzeugte räumliche Umlaufbahn. Erhöhen Sie den Wert, bis der Hub frei ist, ohne dass das Muster mit der Leistung konkurriert.
WIDTH	Legt die Reichweite des vom Plug-In hinzugefügten Stereoorbits und der Side-Phasenbewegung fest, wobei das ursprüngliche Eingangsstereo erhalten bleibt. Fügen Sie es hinzu, nachdem MOVE und AMOUNT in der Mitte funktionieren, und überprüfen Sie dann Mono, bevor Sie eine extreme Einstellung beibehalten.
AMOUNT	Legt spektrale Tiefe, Kantenkontrast und Bewegungsenergie fest. Seine neutrale Position macht die nasse Rekonstruktion transparent. Senken Sie es zuerst ab, wenn sich Angriffe ausbreiten, die Quelle hohl wird oder zu viel Energie verschwindet.
MIX	Mischt die latenz ausgerichteten direkten und spektralen Pfade. Verwenden Sie eine niedrigere Mischung für Schlagzeug und Gitarre, wenn der direkte Anschlag führen soll; Für gezielte Schichten vollständig nass verwenden.
BYPASS	Gibt das latenz ausgerichtete Direktsignal mit einem abgeschwächten Übergang zurück. Lassen Sie die Verzögerungskompensation DAW aktiv und vergleichen Sie dieselbe Musikpassage.

Praktische Anwendungen

Dezente Pad- oder Drohnenbewegung

- Beginnen Sie mit Soft Motion oder Pad Orbit und spielen Sie einen gehaltenen Akkord.
- Wählen Sie eine mittlere bis feine Einstellung GRAIN, damit die Textur zusammenhängend und nicht gebrochen wirkt.
- Stellen Sie MOVE langsam genug ein, damit sich das harmonische Muster entwickelt, ohne wie ein sich wiederholendes Tremolo zu klingen.
- Verwenden Sie moderate WIDTH und MIX und überprüfen Sie dann den gehaltenen Akkord in Mono.

Erwartetes Ergebnis: Ein statisches Pad entwickelt eine lebendige innere Strömung, während seine Noten und seine Hülle erkennbar bleiben.

Gitarren-Sustain und Release

- Beginnen Sie mit Guitar Drift und wiederholen Sie eine Phrase, die sowohl Pick Attack als auch Decay enthält.
- Verwenden Sie GRAIN, um die Textur vom Grundton zu trennen, ohne die gesamte Note auszudünnen.
- Senken Sie AMOUNT, wenn das Plektrum verschmiert wird, und verwenden Sie dann MOVE, um das Sustain zu animieren.
- Mischen Sie MIX so, dass die verarbeitete Veröffentlichung den direkten Angriff umgibt.

Erwartetes Ergebnis: Die Gitarre behält ihre Spieldefinition, während das Sustain an spektraler Bewegung und Raum gewinnt.

Parallele Trommelstreuung

- Beginnen Sie mit Drum Scatter bei einer Einfügung oder parallelen Rückgabe.
- Halten Sie GRAIN grob genug, damit der Rhythmus lesbar bleibt.
- Verwenden Sie starkes MOVE mit kontrolliertem AMOUNT und verringern Sie dann MIX, bis die direkten Transienten führen.
- Überprüfen Sie Kick und Snare in Mono, bevor Sie WIDTH erhöhen.

Erwartetes Ergebnis: Die Schleife erhält um die Treffer herum animierte Trümmer und Bewegung, ohne den ursprünglichen Schlag zu ersetzen.

Statisches Ätzen und vollständig nasse Textur

- Wählen Sie Static Etch für ein festes Muster oder Coarse Dust und Fine Grain für ein vollständig nasses Design.
- Stellen Sie GRAIN auf die gewünschte Größe der Spektrallöcher ein.
- Verwenden Sie AMOUNT, um das Gleichgewicht zwischen erkennbarer Quelle und gestalteter Oberfläche zu finden.
- Halten Sie MOVE für einen festen Abdruck neutral oder erhöhen Sie ihn erst, wenn der statische Ton nützlich ist.

Erwartetes Ergebnis: Die Quelle wird zu einem wiederholbaren Spektralmaterial, das von geschnitzt und hohl bis dicht und körnig reicht.

Unterrichten und Vorsprechen WIDTH

- Vergleichen Sie Focused Travel, Full Travel und Doppler Rift, um den gleichen Fortschritt der Kernbewegung von der Mitte zur absichtlich extremen Breite zu hören.
- Wählen Sie die am wenigsten extreme Version, die den benötigten Platz schafft, und überprüfen Sie dann Mono und Side Polarität.

Erwartetes Ergebnis: WIDTH wird zu einer hörbaren räumlichen Entscheidung und nicht zu einer automatischen Anforderung der maximalen Größe.

Häufige Fallstricke

Wenn keine Bewegung vorliegt, stellen Sie sicher, dass BYPASS ausgeschaltet ist und sich sowohl MOVE als auch AMOUNT von ihren neutralen Positionen entfernt haben. WIDTH allein schafft keine Bewegung.

Wenn die Quelle zu hohl wird oder Smear-Effekte auftreten, verringern Sie zuerst AMOUNT und dann MIX.

Wenn die Stereomitte in Mono schwächer wird, verschieben Sie WIDTH in Richtung seiner Referenz oder seines schmalen Endes; Der obere Bereich ist bewusst experimentell.

Ein leeres oder stilles Grain Chamber nach Stille oder Host-Stopp wird erwartet, da die Anzeige der tatsächlichen Eingangsenergie folgt.

MIX und BYPASS sind latenz ausgerichtet, aber die feste spektrale Verzögerung ist während der Live-Überwachung immer noch spürbar, selbst wenn DAW aufgezeichnete Spuren ausrichtet.

Das Plug-in ist kein Granular-Sampler und bietet keine Temposynchronisierung, Feedback, Sidechain, Pitch-Shifting, Time-Stretching oder Oversampling.

Starkes AMOUNT kann absichtlich spektrale Energie entfernen und scharfe Transienten verbreiten; Verwenden Sie eine parallele Mischung, wenn der ursprüngliche Angriff führen muss.