

TB Multiband Compressor

Version: 1.0.2 | Date des documents: 2026-08-17

Aperçu

Contrôle uniquement les zones de fréquence qui ont besoin d'aide, afin que les basses, le corps, la présence et l'air puissent se déplacer indépendamment sans forcer l'ensemble du signal à travers des bandes de croisement permanentes.

Ce que ce plug-in résout

Un compresseur pleine bande peut corriger un problème de niveau tout en abaissant des fréquences qui étaient déjà équilibrées. Un traitement multibande à crossovers impose une séparation à l'ensemble du spectre, même lorsqu'une seule zone demande une intervention. TB Multiband Compressor permet aux musiciens, producteurs et sound designers de placer jusqu'à quatre bandes de fréquences indépendantes uniquement là où un problème ou une possibilité créative se présente, tandis que le reste du signal conserve son trajet direct.

À quoi vous pouvez vous attendre

- Contrôle indépendant des basses fréquences, du corps, de la présence et de l'air sans forcer chaque fréquence via un crossover permanent
- Compression ou expansion qui peut réduire un problème, rehausser les détails, créer un mouvement ou réagir à une clé externe
- Ciblage Stereo, Mid ou Side pour un contrôle central ciblé et une mise en forme délibérée de la largeur
- Un graphique direct, une surveillance DELTA de bande uniquement, des points de départ d'usine et un rappel de préréglage utilisateur répétable

Comment ça marche

Chaque bande active écoute une zone de fréquence choisie et modifie uniquement la contribution de cette zone. Lorsqu'une bande est inactive ou que son détecteur ne demande aucun mouvement, le reste du signal reste sur le chemin direct plutôt que d'être forcé à travers une division permanente du spectre complet.

COMP ou EXPAND active un côté de Threshold; Range règle la baisse/hausse et sa limite. Mêmes commandes : contrôle doux, détail ascendant, ducking rythmique, modelage sous le seuil.

Démarrage rapide

- 1** Insérez le plug-in sur une piste ou un bus, chargez Gentle Balance ou Broad Control et laissez uniquement les bandes dont vous avez besoin activées.
- 2** Sélectionnez une bande et placez Frequency sur le problème ou le détail que vous souhaitez façonner ; définissez WIDTH pour que la zone colorée couvre uniquement la région utile.
- 3** Choisissez COMP pour les événements supérieurs à Threshold ou EXPAND pour les événements inférieurs, puis définissez une plage négative pour la réduction ou une plage positive pour l'augmentation.
- 4** Déplacez Threshold jusqu'à ce que le contour d'activité rouge suive les événements prévus plutôt que de rester actif tout le temps.
- 5** Shape la sensation avec Ratio, Knee, Attack et Release tout en écoutant l'arrangement complet.
- 6** Utilisez brièvement DELTA pour confirmer que la bande affecte le matériau prévu, puis désactivez DELTA.
- 7** Choisissez Stereo, Mid ou Side et définissez Stereo Link lorsque le bracelet doit conserver un mouvement coordonné gauche/droite.
- 8** Définissez DYNAMIC ou LINEAR, Oversampling, Lookahead et Mix en dernier ; comparer avec BYPASS à un niveau sonore similaire et avec DAW compensation de retard activée.

Interface et sections clés



Il s'agit d'une capture directe de l'interface actuelle du plug-in. Utilisez les étiquettes visibles pour localiser les zones et les commandes expliquées ci-dessous.

ANALYZER

Le grand écran affiche le spectre d'entrée principal. Il n'affiche pas la sortie ou la sidechain externe. Les nœuds numérotés identifient les quatre emplacements de bande ; les régions colorées et les bords pleine hauteur montrent le centre et la largeur de chaque bande. Le contour pâle montre le changement maximum autorisé par Range, tandis que le contour rouge plus fin montre le mouvement de gain actuellement appliqué. Ces contours sont des guides de contrôle et d'activité, et non une mesure de sortie conventionnelle EQ.

Édition directe du groupe

Cliquez sur un nœud pour sélectionner sa bande. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour modifier Frequency et vers le haut ou le bas pour modifier la plage. Faites glisser un bord coloré ou utilisez la molette sur un nœud pour modifier WIDTH. Double-cliquez sur l'espace graphique vide pour activer la première bande inutilisée à cette fréquence. Ces gestes modifient les mêmes commandes affichées dans le panneau de bande sélectionnée sous le graphique.

Compression, expansion et plage signée

COMP réagit lorsque la fréquence sélectionnée devient plus forte que Threshold ; EXPAND réagit lorsqu'il devient plus silencieux. Range choisit séparément la direction et le mouvement maximum. Une plage négative réduit la bande et une plage positive la soulève, de sorte que COMP et EXPAND peuvent chacun créer soit un contrôle, soit une accentuation. Ratio, Knee, Attack et Release façonnent la façon dont ce mouvement commence et revient.

Sidechain et cible stéréo

Avec SIDECHAIN sur Off, le détecteur écoute le signal principal ; sur On, il écoute l'entrée auxiliaire de sidechain partagée de la DAW pour la bande sélectionnée. Toutes les bandes pilotées de l'extérieur reçoivent le même bus physique de sidechain, mais chacune réagit dans sa propre zone de fréquences. Stereo traite l'image stéréo complète, Mid cible le contenu central et Side les informations de largeur. Stereo Link coordonne les mouvements gauche et droit en mode Stereo et est volontairement inactif en Mid ou Side.

Surveillance DELTA

DELTA joue uniquement la contribution humide-moins-sèche du groupe sélectionné, ce qui permet d'entendre facilement ce que ce groupe supprime ou ajoute. Cliquez sur DELTA pour le verrouiller ; cliquer à nouveau sur la même bande la désactive, tandis que sélectionner DELTA sur une autre bande transfère le moniteur. Le maintien du bouton droit sur un nœud activé donne une écoute temporaire DELTA, et le mouvement horizontal pendant le maintien modifie le Frequency de cette bande. DELTA est un moniteur de panneau temporaire : il n'est pas automatisé, enregistré ou rappelé, et le BYPASS final est toujours prioritaire.

Qualité et délais de traitement

DYNAMIC est le mode réactif capable de fonctionner sans latence lorsque Oversampling est réglé sur Off et que Lookahead est en position neutre. LINEAR utilise un traitement de bande à phase linéaire et ajoute davantage de latence. L'Oversampling peut rendre les variations rapides de gain plus propres, au prix d'une charge CPU et d'une latence supplémentaires. Lookahead permet au détecteur d'anticiper les crêtes soudaines, mais retarde lui aussi le signal. Laissez la compensation de latence de la DAW activée et, si possible, changez les réglages de timing ou de qualité lorsque la lecture est arrêtée.

Préréglages, historique et rappel de session

L'en-tête propose Précédent, le menu du preset actuel, Suivant, Save User Preset, Undo et Redo. Les presets d'usine sont regroupés dans START, SOURCE, BUS, MASTER et MOTION. La collection complète comprend : Init, Gentle Balance, Broad Control, Vocal Focus, Bass Foundation, Drum Tamer, Mix Bus Balance, Drum Bus Glue, Mastering Touch, Kick Duck, Rhythmic Pump, Transient Lift, Transparent Master, Loudness Guard, De-Harsh Master, Low End Anchor, Stereo Focus, Guitar Smooth, Keys Space et Parallel Drum Punch. Les presets utilisateur portent l'extension .tbmbc et sont enregistrés dans Documents/TB_MultiBandCompressor/Presets/User. Les presets et les sessions de DAW conservent les réglages audibles des bandes, les choix globaux de qualité et l'état du bypass. La vue générique des paramètres de l'hôte peut aussi afficher d'anciens contrôles de compatibilité, tels que l'Output global, l'Output par bande, les coordonnées du détecteur, Detect ou Audition. Le panneau personnalisé actuel les masque volontairement : son détecteur suit la bande traitée et DELTA est prévu pour écouter la modification apportée à cette bande.

Propriétés contrôlables

Le guide utilise les noms affichés sur le panneau du plug-in. Chaque explication décrit le résultat audible, une manière utile d'aborder le contrôle et une interaction importante à écouter.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
BAND ON / OFF	Active ou désactive l'emplacement de bande sélectionné. Une bande hors bande quitte sa zone sur le trajet direct du signal. Utilisez le moins de bandes actives qui résolvent le problème afin que le spectre restant reste intact.
FREQUENCY	Place le centre de la zone de traitement sélectionnée. Balayez brièvement avec DELTA, puis revenez au mixage complet et placez le groupe là où le problème musical est le plus clair.
WIDTH	Définit l'étroitesse ou la largeur de la zone de fréquence sélectionnée. Commencez suffisamment large pour capturer l'événement, puis réduisez-le jusqu'à ce que le ton adjacent cesse de bouger inutilement.
THRESHOLD	Définit le niveau d'événement auquel COMP ou EXPAND commence à réagir. Réglez-le pendant que le passage représentatif boucle et observez le contour d'activité rouge plutôt que de poursuivre un nombre fixe.
RANGE	Limite le changement maximum de la bande et choisit sa direction : réductions négatives et remontées positives. Gardez le plus petit mouvement qui résout le problème et laissez de la marge lorsque vous utilisez la portance positive.
RATIO	Définit la force avec laquelle la bande sélectionnée se déplace une fois que le détecteur entre dans la région active. Augmentez-le seulement après que Threshold et Range fonctionnent ; La portée reste le plafond final du mouvement.
KNEE	Modifie la transition autour de Threshold de ferme à progressive. Utilisez un début plus doux pour un contrôle transparent et un début plus ferme lorsque l'objectif est la définition rythmique.
ATTACK	Définit la rapidité avec laquelle le groupe sélectionné répond à un nouvel événement. Ralentissez-le suffisamment pour conserver un punch utile, ou accélérez-le lorsque le problème est le début de l'événement.
RELEASE	Définit la rapidité avec laquelle la bande sélectionnée revient une fois l'événement réglé. Réglez-le pour récupérer avant le prochain événement sans pompage évident ni groupe qui ne lâche jamais prise.
COMP / EXPAND	Choisissez COMP au-dessus de Threshold ou EXPAND en dessous de Threshold. La plage décide toujours si le résultat est une réduction ou une augmentation. Décidez quel côté de Threshold doit réagir en premier, puis utilisez Range pour décider vers le haut ou vers le bas.
SIDECHAIN	Choisit l'entrée principale ou la touche auxiliaire DAW comme source de détection de la bande sélectionnée. Acheminez et auditionnez la clé DAW avant de l'activer ; toutes les bandes à clé externe partagent cette seule entrée.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
STEREO / MID / SIDE	Choisissez l'image Stereo complète, le contenu Mid centré ou le contenu de largeur Side pour la bande. Utilisez Mid pour le poids centré ou la concentration vocale et Side pour l'ambiance ou la largeur ; vérifiez toujours mono après le traitement Side.
STEREO LINK	Coordonne le mouvement du détecteur gauche et droit en mode Stereo. Gardez-le haut pour une image stable et abaissez-le uniquement lorsque le mouvement indépendant Stereo est musicalement utile.
DYNAMIC / LINEAR	Choisit le traitement DYNAMIC immédiat ou le chemin de phase LINEAR plus latent. Commencez par DYNAMIC et passez à LINEAR uniquement lorsque son comportement de phase améliore clairement la source.
OVERSAMPLING	Choisit une qualité interne supplémentaire pour un mouvement de gain rapide au détriment du processeur et du délai. Relevez-le une fois le son réglé et conservez l'option la plus légère qui supprime un problème audible.
LOOKAHEAD	Retarde le signal afin que le détecteur puisse se préparer aux pics soudains. Utilisez-en juste assez pour capturer le pic et le modifier pendant que la lecture est arrêtée lorsque l'hôte gère mal les changements de latence.
MIX	Mélange le signal direct aligné avec tout le traitement de bande active. Utilisez-le pour le contrôle parallèle une fois que les bandes individuelles se comportent correctement.
BYPASS	Renvoie le signal direct aligné sur la latence à des fins de comparaison. Comparez le même passage compensé à un niveau sonore similaire et laissez le lissage des paramètres s'installer.

Utilisations pratiques

Contrôle vocal ciblé

- Commencez par Vocal Focus et bouclez une phrase contenant du corps, de la présence et une consonne difficile.
- Utilisez une large bande Mid pour le corps vocal et une bande Mid plus étroite pour la zone dure ou sifflante.
- Définissez une plage négative pour la bande problématique et utilisez un Attack suffisamment rapide pour l'attraper sans aplatir chaque consonne.
- Utilisez DELTA pour confirmer que le groupe ne supprime pas la voyelle ou le ton de la pièce, puis jugez la voix dans le mixage.

Résultat attendu: La voix reste centrée et lisible tandis que seuls les événements de fréquence gênants reculent.

Base de basse ou kick ducking

- Utilisez Bass Foundation pour le contrôle interne, ou Kick Duck lorsqu'une clé sidechain DAW est acheminée.
- Placez une bande Mid sur la zone basse fréquence concurrente et activez SIDECHAIN uniquement lorsqu'une clé externe est connectée.
- Définissez une plage négative et ajustez Threshold jusqu'à ce que le contour rouge se déplace uniquement sur les événements clés prévus.
- Tune Attack et Release à la rainure, puis réduisez Mix si le mouvement doit sembler plus parallèle.

Résultat attendu: La fin Low devient plus stable ou crée de l'espace de manière rythmique sans abaisser l'ensemble du mix.

Coup de poing et dureté du tambour

- Commencez par Drum Tamer, Drum Bus Glue, Transient Lift ou Parallel Drum Punch.
- Utilisez des bandes distinctes pour le poids, la puissance, l'attaque et le bord de la cymbale au lieu de rendre chaque bande également solide.
- Utilisez une portée positive avec un timing approprié pour lever l'attaque, ou une portée négative pour contenir une zone agressive.
- Vérifiez DELTA, puis revenez au signal complet et utilisez Mix pour préserver le punch naturel.

Résultat attendu: Le bus de batterie obtient un impact contrôlé tandis que les événements faibles, moyens et élevés conservent un mouvement indépendant.

Mix ou solde principal

- Commencez par Mix Bus Balance, Mastering Touch ou Transparent Master et limitez le nombre de bandes actives.
- Utilisez des bandes larges et douces et une plage modeste pour que le spectre respire plutôt que de paraître rééquilibré.
- Utilisez Mid pour le poids centré et Side uniquement lorsque l'ambiance ou la largeur nécessite un contrôle séparé.
- Comparez DYNAMIC et LINEAR à volume sonore égal et conservez le mode plus léger à moins que le chemin le plus coûteux n'offre un avantage évident.

Résultat attendu: Le bus semble plus stable et plus fini, sans pompage évident sur toute la bande ni division spectrale inutile.

Stereo conception du mouvement et du son

- Chargez Rhythmic Pump, Keys Space ou Stereo Focus comme point de départ directionnel.
- Utilisez une plage positive ou négative avec EXPAND autour d'événements plus calmes, en ciblant Side pour une largeur animée ou Mid pour un calque central mobile.
- Vérifiez le mono, laissez la marge de sortie et enregistrez le résultat en tant que préréglage utilisateur une fois DELTA désactivé.

Résultat attendu: La source développe un mouvement et un espace sélectifs en fréquence tandis que le spectre intact reste connecté.

Pièges courants

Si une bande semble ne rien faire, confirmez qu'elle est activée, Threshold atteint les événements concernés, Range n'est pas neutre et DELTA est éteint après vérification.

COMP ou EXPAND ne décide pas à lui seul si une bande devient plus forte ou plus faible ; le signe de Range décide de la direction.

Si SIDECHAIN est activé sans entrée auxiliaire acheminée, la centrale signale NO SC INPUT et le détecteur revient au signal principal.

Une clé externe mono ne contient aucune information Side, donc une bande ciblée Side peut ne recevoir aucun mouvement de détecteur utile de cette clé.

Des bandes larges qui se chevauchent et une forte plage positive peuvent consommer de la marge même lorsque chaque bande semble raisonnable de manière isolée.

Le traitement LINEAR peut introduire une pré-sonnerie, tandis que les Oversampling et Lookahead élevés augmentent l'utilisation du processeur et la latence.

L'analyseur affiche uniquement les entrées. Utilisez le contour rouge, DELTA, les indicateurs de niveau et vos oreilles pour juger du traitement plutôt que de rechercher un spectre de sortie.

Le plug-in dispose de quatre emplacements de bande et d'un bus sidechain externe partagé ; il ne fournit pas une entrée de touche DAW différente pour chaque bande.