

คู่มือผู้ใช้

TB Multiband Compressor

เวอร์ชัน: 1.0.2 | วันที่จัดทำเอกสาร: 2026-08-17

ภาพรวม

ควบคุมเฉพาะย่านความถี่ที่ต้องการการแก้ไข ทำให้ย่านต่ำ เนื้อเสียง ฟรีเซนซ์ และย่านแอร์เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องส่งสัญญาณทั้งหมดผ่านครอสโอเวอร์ถาวร

ปลั๊กอินนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

คอมเพรสเซอร์แบบฟูลแบนด์อาจแก้ปัญหาระดับเสียงได้ แต่ก็อาจลดความถี่ที่สมดุลอยู่แล้วลงไปด้วย การประมวลผลมัลติแบนด์แบบครอสโอเวอร์ทั่วไปทำให้สเปกตรัมทั้งหมดต้องผ่านจุดแบ่ง แม้มีเพียงย่านเดียวที่ต้องแก้ไข TB Multiband Compressor ให้นักดนตรี โปรดิวเซอร์ และนักออกแบบเสียงวางแบนด์อิสระได้สูงสุดสี่แบนด์เฉพาะตรงที่มีปัญหาหรือมีโอกาสในการปรับแต่ง ส่วนสัญญาณที่เหลือยังคงผ่านพาสโดยตรง

สิ่งที่คุณคาดหวังได้

- ควบคุมย่านต่ำ เนื้อเสียง ฟรีเซนซ์ และย่านแอร์ได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องส่งทุกความถี่ผ่านครอสโอเวอร์ถาวร
- การบีบอัดหรือการขยายที่สามารถลดปัญหา ยกรายละเอียด สร้างการเคลื่อนไหว หรือตอบสนองต่อคีย์ภายนอก
- Stereo, Mid หรือ Side
 - การกำหนดเป้าหมายสำหรับการควบคุมศูนย์กลางที่แน่นและการกำหนดรูปร่างความกว้างโดยเจตนา
- กราฟโดยตรง การตรวจสอบ DELTA แบบแบนด์เท่านั้น จุดเริ่มต้นจากโรงงาน และการเรียกคืนการตั้งค่าล่วงหน้าของผู้ใช้ที่ทำซ้ำได้

มันทำงานอย่างไร

แต่ละแบนด์ที่ใช้งานอยู่จะฟังพื้นที่ความถี่ที่เลือก และเปลี่ยนแปลงเฉพาะการมีส่วนร่วมของพื้นที่นั้น เมื่อแบนด์ไม่ทำงานหรืออุปกรณ์ตรวจจับเรียกกรองให้ไม่มีการเคลื่อนไหว สัญญาณที่เหลือจะยังคงอยู่ในเส้นทางตรง แทนที่จะถูกบังคับให้แยกผ่านสเปกตรัมเต็มสเปกตรัมอย่างถาวร

COMP หรือ EXPAND เลือกว่าด้านใดของ Threshold ที่จะแอ็คทีฟ จากนั้น Range จะเลือกว่าวงดนตรีที่ใช้งานอยู่จะเลื่อนลงหรือขึ้น และจำกัดขนาดของการเคลื่อนไหวนั้น การแยกนี้ทำให้การควบคุมที่นุ่มนวล รายละเอียดขึ้น การลดจิ้งหะ และการสร้างรูปร่างที่ต่ำกว่าเกณฑ์สามารถทำได้ด้วยการควบคุมวงดนตรีเดียวกัน

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

- 1** ใส่ปลั๊กอินบนแทร็คหรือบัส โหลด Gentle Balance หรือ Broad Control และปล่อยให้เฉพาะแบนด์ที่คุณต้องการเปิดใช้งาน
- 2** เลือกกวาดนตรีและวาง Frequency เหนือปัญหาหรือรายละเอียดที่คุณต้องการสร้างรูปร่าง ตั้งค่า WIDTH เพื่อให้พื้นที่สครอปคลุมเฉพาะขอบเขตที่มีประโยชน์เท่านั้น
- 3** เลือก COMP สำหรับเหตุการณ์ที่อยู่เหนือ Threshold หรือ EXPAND สำหรับเหตุการณ์ที่อยู่ด้านล่าง จากนั้นตั้งค่าช่วงลบสำหรับการลดหรือช่วงบวกสำหรับการยก
- 4** ย้าย Threshold จนกระทั่งโครงร่างกิจกรรมสีแดงตามเหตุการณ์ที่ต้องการ แทนที่จะคงสถานะแอ็คทีฟอยู่ตลอดเวลา
- 5** ปรับลักษณะการตอบสนองด้วย Ratio, Knee, Attack และ Release ขณะฟังร่วมกับการเรียบเรียงทั้งหมด
- 6** ใช้ DELTA ชั่วครู่เพื่อยืนยันว่าแบนด์กำลังส่งผลต่อเนื้อเสียงที่ต้องการ แล้วปิด DELTA
- 7** เลือก Stereo, Mid หรือ Side และตั้ง Stereo Link เมื่อแบนด์ควรรักษาการเคลื่อนไหวซ้าย/ขวาให้สัมพันธ์กัน
- 8** ตั้งค่า DYNAMIC หรือ LINEAR, Oversampling, Lookahead และ Mix สุดท้าย; เปรียบเทียบกับ BYPASS ที่ระดับเสียงใกล้เคียงกัน และเปิดใช้งานการชดเชยความล่าช้าของ DAW

อินเทอร์เฟซและส่วนสำคัญ



นี่คือการบันทึกโดยตรงของอินเทอร์เฟซปลั๊กอินปัจจุบัน ใช้ป้ายกำกับที่มองเห็นได้เพื่อค้นหาพื้นที่และการควบคุมที่อธิบายไว้ด้านล่าง

ANALYZER

จอแสดงผลขนาดใหญ่แสดงสเปกตรัมอินพุตหลัก มันไม่แสดงเอาต์พุตหรือ sidechain ภายนอก

โหนดที่มีหมายเลขระบุของแบนด์ทั้งสี่ช่อง

ขอบเขตที่มีสีและขอบความสูงเต็มจะแสดงจุดศูนย์กลางและความกว้างของแต่ละแถบ

เส้นขอบสีขีดแสดงการเปลี่ยนแปลงสูงสุดที่อนุญาตโดย Range

ในขณะที่เส้นขอบสีแดงที่บางกว่าจะแสดงการเคลื่อนไหวของเกนที่กำลังใช้อยู่

รูปทรงเหล่านี้เป็นแนวทางการควบคุมและกิจกรรม ไม่ใช่การวัดเอาต์พุตทั่วไป-EQ

การแก้ไขแบนด์โดยตรง

คลิกโหนดเพื่อเลือกแบนด์ ลากไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยน Frequency และขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนช่วง

ลากขอบสี หรือใช้วงล้อเหนือโหนด เพื่อเปลี่ยน WIDTH

คลิกสองครั้งที่พื้นที่กราฟว่างเพื่อเปิดใช้งานแบนด์แรกที่ไม่ได้ใช้ที่ความถี่นั้น

ท่าทางเหล่านี้แก้ไขตัวควบคุมเดียวกันที่แสดงในแผงแถบที่เลือกด้านล่างกราฟ

การบีบอัด การขยาย และทิศทางของ Range

COMP ตอบสนองเมื่อความถี่ที่เลือกต่ำกว่า Threshold; EXPAND ตอบสนองเมื่อมันเจียบลง

ช่วงแยกเลือกทิศทางและการเคลื่อนไหวสูงสุด ช่วงเชิงลบจะลดแบนด์และช่วงเชิงบวกจะยกขึ้น ดังนั้น COMP

และ EXPAND จึงสามารถสร้างการควบคุมหรือการเน้นได้ Ratio, Knee, Attack และ Release

กำหนดวิธีที่การเคลื่อนไหวนั้นเริ่มต้นและส่งกลับ

Sidechain และเป้าหมายสเตอริโอ

SIDECHAIN Off ฟังสัญญาณหลัก On ฟังอินพุตคีย์เสริมแบบแบ่งใช้ของ DAW สำหรับแบนด์ที่เลือก ทุกแบนด์ที่มีการคีย์ภายนอกจะได้ยินบัสคีย์จริงเดียวกัน แต่ยังคงตอบสนองในพื้นที่ความถี่ของตัวเอง Stereo ประมวลผลสเตอริโอที่สมมาตร Mid กำหนดเป้าหมายเนื้อหาที่กึ่งกลาง และ Side กำหนดเป้าหมายข้อมูลความกว้าง Stereo Link ประสานการเคลื่อนไหวซ้ายและขวาในโหมด Stereo และตั้งใจไม่ใช้งานสำหรับ Mid หรือ Side

DELTA การมอดูเลเตอร์

DELTA เล่นเฉพาะผลต่างระหว่างสัญญาณ Wet และ Dry ของแบนด์ที่เลือก จึงได้ยินชัดว่าแบนด์นั้นลดหรือเพิ่มอะไร คลิก DELTA เพื่อล็อกการฟัง คลิกแบนด์เดิมอีกครั้งเพื่อปิด หรือเลือก DELTA ของแบนด์อื่นเพื่อย้ายการมอดูเลเตอร์ การกดปุ่มขวาดังบนโหนดที่เปิดใช้งานจะฟัง DELTA ชั่วคราว และการลากในแนวนอนขณะกดค้างจะเปลี่ยน Frequency ของแบนด์นั้น DELTA เป็นมอดูเลเตอร์ชั่วคราวบนพาเนล ไม่รองรับ Automation ไม่ถูกบันทึกหรือเรียกคืน และ BYPASS สุดท้ายมีลำดับความสำคัญเสมอ

คุณภาพและระยะเวลาในการประมวลผล

เมื่อปิด Oversampling และตั้ง Lookahead ที่ค่ากลาง DYNAMIC จะเป็นพารามิเตอร์ที่รองรับ zero latency ส่วน LINEAR ใช้พารามิเตอร์แบบ linear phase และเพิ่ม processing delay มากขึ้น Oversampling ช่วยลดอาร์ติแฟกต์จากการเคลื่อนไหวของเฟสที่รวดเร็ว แต่ใช้ CPU และเพิ่ม delay ส่วน Lookahead ช่วยให้ detector จับ peak จับพลันได้ แต่ทำให้สัญญาณหน่วงด้วย ให้เปิด DAW delay compensation และถ้าเป็นไปได้ควรหยุด playback ก่อนเปลี่ยนโหมด timing หรือ quality

ค่าที่ตั้งล่วงหน้า ประวัติ และการเรียกคืนเซสชัน

ส่วนหัวมี Previous, เมนู preset ปัจจุบัน, Next, Save User Preset, Undo และ Redo โดยจัด Factory presets เป็นกลุ่ม START, SOURCE, BUS, MASTER และ MOTION รายการ Factory ทั้งหมดคือ Init, Gentle Balance, Broad Control, Vocal Focus, Bass Foundation, Drum Tamer, Mix Bus Balance, Drum Bus Glue, Mastering Touch, Kick Duck, Rhythmic Pump, Transient Lift, Transparent Master, Loudness Guard, De-Harsh Master, Low End Anchor, Stereo Focus, Guitar Smooth, Keys Space และ Parallel Drum Punch User presets ใช้นามสกุล .tbmbc และเก็บไว้ที่ Documents/TB_MultiBandCompressor/Presets/User ทั้ง presets และ DAW sessions จะเก็บการตั้งค่าแบนด์ที่ได้ยิน ตัวเลือกคุณภาพส่วนกลาง และสถานะ bypass มุมมอง generic parameter ของ host อาจแสดง compatibility controls รุ่นเก่า เช่น global Output, per-band Output, detector coordinates, Detect หรือ Audition พาเนลแบบกำหนดเองในปัจจุบันซ่อนรายการเหล่านี้โดยตั้งใจ: detector จะติดตาม processing band และ DELTA เป็น band-change monitor ที่ออกแบบไว้

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

คู่มือนี้ใช้ชื่อที่แสดงบนแผงปลั๊กอิน คำอธิบายแต่ละข้อจะอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ยิน

วิธีที่เป็นประโยชน์ในการเข้าถึงส่วนควบคุม และการโต้ตอบที่สำคัญในการฟัง

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
BAND ON / OFF	เปิดหรือปิดช่องวงดนตรีที่เลือก ออฟแบนด์จะออกจากพื้นที่บนเส้นทางสัญญาณโดยตรง ใช้คลื่นความถี่ที่ใช้งานน้อยที่สุดที่ช่วยแก้ปัญหาเพื่อให้คลื่นความถี่ที่เหลือยังคงไม่ถูกแตะต้อง
FREQUENCY	วางศูนย์กลางของพื้นที่การประมวลผลที่เลือก กวาดด้วย DELTA สั้นๆ จากนั้นกลับ ซูมิกซ์เต็มรูปแบบและวางวงดนตรีในตำแหน่งที่ปัญหาทางดนตรีชัดเจนที่สุด
WIDTH	ตั้งค่าว่าพื้นที่ความถี่ที่เลือกจะแคบหรือกว้างเพียงใด เริ่มจากให้กว้างพอที่จะจับเหตุการณ์ จากนั้นจึงจำกัดให้แคบลงจนกว่าโทนเสียงที่อยู่ติดกันจะหยุดเคลื่อนไหวโดยไม่จำเป็น
THRESHOLD	ตั้งค่าระดับเหตุการณ์ที่ COMP หรือ EXPAND เริ่มตอบสนอง ตั้งค่าในขณะที่ข้อความตัวแทนวนซ้ำและดูเส้นขอบก็จกรรมสีแดงแทนที่จะไล่ตามตัวเลขคงที่
RANGE	จำกัดการเปลี่ยนแปลงสูงสุดของสายรัดและเลือกทิศทาง: การลดลงเชิงลบและการยกเชิงบวก รักษาการเคลื่อนไหวที่เล็กที่สุดที่ช่วยแก้ปัญหาและเว้นช่องว่างไว้เมื่อใช้การยกเชิงบวก
RATIO	ตั้งค่าความแรงของแถบที่เลือกหลังจากที่อุปกรณ์ตรวจจับเข้าสู่บริเวณที่ทำงาน เพิ่มหลังจาก Threshold และ Range ทำงานเท่านั้น ระยะยังคงเป็นเพดานสุดท้ายของการเคลื่อนไหว
KNEE	เปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงประมาณ Threshold จากบริษัทไปสู่แบบค่อยเป็นค่อยไป ใช้การโจมตีที่นุ่มนวลขึ้นเพื่อการควบคุมที่โปร่งใส และการโจมตีที่หนักแน่นยิ่งขึ้นเมื่อค่าจำกัดความของจังหวะคือเป้าหมาย
ATTACK	ตั้งค่าความเร็วที่วงดนตรีที่เลือกตอบสนองต่อเหตุการณ์ใหม่ ชะลอความเร็วให้เพียงพอเพื่อรักษาหมัดที่มีประโยชน์ หรือเร่งความเร็วเมื่อด้านหน้าของงานมีปัญหา
RELEASE	ตั้งค่าความเร็วที่วงดนตรีที่เลือกจะกลับมาหลังจากเหตุการณ์จบลง ตั้งค่าให้พื้นตัวก่อนงานต่อไปโดยไม่บีมให้เห็นชัดเจนหรือวงดนตรีที่ไม่เคยปล่อยมือ
COMP / EXPAND	เลือก COMP ด้านบน Threshold หรือ EXPAND ด้านล่าง Threshold พิสัยยังคงตัดสินใจว่าผลลัพธ์จะเป็นการลดหรือยก ตัดสินใจว่าด้านใดของ Threshold ควรจะตอบสนองก่อน จากนั้นใช้ Range เพื่อตัดสินใจขึ้นหรือลง

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
SIDECHAIN	เลือกอินพุตหลักหรือคีย์เสริม DAW เป็นแหล่งสัญญาณของตัวตรวจจับของย่านความถี่ที่เลือก กำหนดเส้นทางและออกซินคีย์ DAW ก่อนเปิดใช้งาน วงดนตรีที่คีย์จากภายนอกทั้งหมดจะแชร์อินพุตนั้นร่วมกัน
STEREO / MID / SIDE	เลือกรูปภาพ Stereo ที่สมบูรณ์ เนื้อหา Mid ที่กึ่งกลาง หรือเนื้อหาความกว้าง Side สำหรับแบนด์ ใช้ Mid สำหรับนำหนักที่อยู่ตรงกลางหรือโฟกัสเสียงร้อง และ Side สำหรับบรรยากาศหรือความกว้าง ตรวจสอบโมโนเสมอหลังจากประมวลผล Side
STEREO LINK	ประสานการเคลื่อนไหวของเครื่องตรวจจับด้านซ้ายและขวาในโหมด Stereo ตั้งให้สูงเพื่อให้ภาพที่มีเสถียรภาพ และลดระดับลงเฉพาะเมื่อการเคลื่อนไหว Stereo แบบอิสระมีประโยชน์ทางดนตรีเท่านั้น
DYNAMIC / LINEAR	เลือกการประมวลผล DYNAMIC หันที่หรือพาธเฟส LINEAR ที่แผ่มากกว่า เริ่มต้นด้วย DYNAMIC และย้ายไปยัง LINEAR เฉพาะเมื่อพฤติกรรมของเฟสปรับปรุงแหล่งที่มาอย่างชัดเจนเท่านั้น
OVERSAMPLING	เลือกคุณภาพภายในเพิ่มเติมเพื่อการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วโดยเสียค่าใช้จ่ายของ CPU และความล่าช้า ยกขึ้นหลังจากตั้งค่าเสียงแล้ว และคงตัวเลือกที่เบาที่สุดไว้ซึ่งจะช่วยขจัดปัญหาด้านเสียง
LOOKAHEAD	หน่วงเวลาสัญญาณเพื่อให้อุปกรณ์ตรวจจับสามารถเตรียมพร้อมสำหรับจุดสูงสุดกะ ทันหัน ใช้ให้เพียงพอเพื่อจับจุดสูงสุดและเปลี่ยนในขณะการเล่นหยุดลงเมื่อไฮสตร จัดการการเปลี่ยนแปลงเวลาแฝงได้ไม่ดี
MIX	ผสมผสานสัญญาณตรงที่สอดคล้องกับการประมวลผลย่านความถี่ที่ใช้งานอยู่ทั้งห หมด ใช้สำหรับการควบคุมแบบขนานหลังจากที่แต่ละแบนด์ทำงานอย่างถูกต้อง
BYPASS	ส่งคืนสัญญาณโดยตรงที่สอดคล้องกับเวลาแฝงสำหรับการเปรียบเทียบ เปรียบเทียบข้อความที่มีการชดเชยเดียวกันด้วยความดังที่ใกล้เคียงกัน และปล่อยให้พารามิเตอร์ปรับให้เรียบ

การใช้งานจริง

การควบคุมเสียงร้องแบบเจาะจง

- เริ่มต้นด้วย Vocal Focus และวนซ้ำสปีทที่มีเนื้อหา การแสดงตน และพยัญชนะที่ยาก
- ใช้วงดนตรี Mid แบบกว้างหนึ่งวงสำหรับเนื้อเสียงร้อง และใช้วงดนตรี Mid ที่แคบกว่าสำหรับบริเวณที่รุนแรงหรือใกล้เคียงกัน
- ตั้งค่าช่วงลบสำหรับแถบปัญหา และใช้ Attack ที่เร็วพอที่จะจับได้โดยไม่ทำให้พยัญชนะทุกตัวแบน
- ใช้ DELTA เพื่อยืนยันว่าวงดนตรีไม่ได้ลบสระหรือโทนเสียงห้องออก จากนั้นจึงตัดเสียงร้องในการมิกซ์

ผลที่คาดหวัง: เสียงร้องจะอยู่ตรงกลางและสามารถอ่านได้
ในขณะที่เฉพาะเหตุการณ์ความถี่ที่รบกวนสมาธิเท่านั้นที่จะเลื่อนกลับไป

จัดฐานเสียงเบสหรือทำ Ducking ด้วยคิก

- ใช้ Bass Foundation สำหรับการควบคุมภายใน หรือ Kick Duck เมื่อกำหนดเส้นทางคีย์ DAW sidechain
- วาง Mid แบนด์เหนือพื้นที่ความถี่ต่ำที่แข่งขันกัน และเปิดใช้งาน SIDECHAIN เมื่อเชื่อมต่อคีย์ภายนอกเท่านั้น
- ตั้งค่าช่วงลบและปรับ Threshold จนกว่าเส้นขอบสีแดงจะเลื่อนเฉพาะเหตุการณ์สำคัญที่ต้องการ
- Tune Attack และ Release ไปที่ร็อก จากนั้นลด Mix หากการเคลื่อนไหวควรให้ความรู้สึกขานกันมากขึ้น

ผลที่คาดหวัง: Low สิ้นสุดจะมีเสถียรภาพมากขึ้นหรือทำให้พื้นที่เป็นจิ้งหะโดยไม่ต้องดึงส่วนผสมทั้งหมดลง

ความหนักแน่นและความกระด้างของกลอง

- เริ่มต้นด้วย Drum Tamer, Drum Bus Glue, Transient Lift หรือ Parallel Drum Punch
- ใช้แบนด์แยกกันสำหรับน้ำหนักเสียง ความอู๋แบบกลอง หัวโน้ต และความคมของฉาบ แทนการตั้งทุกแบนด์ให้แรงเท่ากัน
- ใช้ Range บวกร่วมกับไทมิงที่เหมาะสมเพื่อยกหัวโน้ต หรือใช้ Range ลบเพื่อควบคุมย่านที่กระด้างเกินไป
- ตรวจสอบ DELTA จากนั้นกลับสู่สัญญาณเดิมและใช้ Mix เพื่อรักษาการเจาะตามธรรมชาติ

ผลที่คาดหวัง: ด้รมบัสรับแรงกระแทกที่ควบคุมได้ ในขณะที่เหตุการณ์ต่ำ กลาง และสูงช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ

สมดุลของมิกซ์หรือมาสเตอร์

- เริ่มต้นด้วย Mix Bus Balance, Mastering Touch หรือ Transparent Master และคงจำนวนแบนด์ที่ใช้งานให้น้อย
- ใช้ช่วงดนตรีที่กว้างและนุ่มนวลและมีช่วงที่พอประมาณเพื่อให้สเปกตรัมหายใจได้แทนที่จะให้เสียงที่เท่ากันอีกครั้ง
- ใช้ Mid สำหรับน้ำหนักที่อยู่กึ่งกลาง และ Side เฉพาะเมื่อสภาพแวดล้อมหรือความกว้างต้องการการควบคุมแยกต่างหาก
- เปรียบเทียบ DYNAMIC กับ LINEAR ที่ความดังเท่ากัน และใช้โหมดที่กินทรัพยากรน้อยกว่า เว้นแต่พารที่ใช้การประมวลผลมากกว่าจะให้ประโยชน์ชัดเจน

ผลที่คาดหวัง: บัสให้ความรู้สึกมั่นคงมากขึ้นและเสร็จสิ้นมากขึ้นโดยไม่ต้องบีบอัดแบนด์ที่ชัดเจนหรือการแยกสเปกตรัมโดยไม่จำเป็น

การเคลื่อนไหวสเตอริโอและการออกแบบเสียง

- โหลด Rhythmic Pump, Keys Space หรือ Stereo Focus เป็นจุดเริ่มต้นทิศทาง
- ใช้ Range บวกหรือลบร่วมกับ EXPAND รอบเหตุการณ์ที่เบากว่า โดยเลือก Side เพื่อสร้างความกว้างที่เคลื่อนไหว หรือ Mid เพื่อสร้างเลย์เออร์กึ่งกลางที่เคลื่อนไหว
- ตรวจสอบโมโน ออกจากสเตอริโอเอาต์พุต และบันทึกผลลัพธ์เป็นค่าที่ตั้งล่วงหน้าของผู้ใช้หลังจาก DELTA ปิดอยู่

ผลที่คาดหวัง: แหล่งกำเนิดจะพัฒนาการเคลื่อนไหวและพื้นที่ที่เลือกความถี่ในขณะที่สเปกตรัมที่ยังไม่ได้ถูกแตะต้องยังคงเชื่อมต่ออยู่

ข้อผิดพลาดทั่วไป

หากแบนด์ดูเหมือนไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบว่าเปิดแบนด์แล้ว Threshold ตรวจจับเหตุการณ์ที่ต้องการได้ Range ไม่อยู่ที่ค่ากลาง และปิด DELTA หลังตรวจสอบ

COMP หรือ EXPAND ไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าช่วงดนตรีจะดังขึ้นหรือเงียบลง สัญลักษณ์ของ Range เป็นตัวกำหนดทิศทาง

หากเปิดใช้งาน SIDECHAIN โดยไม่มีอินพุตเสริมที่กำหนดเส้นทาง แผงจะรายงาน NO SC INPUT และอุปกรณ์ตรวจจับจะถอยกลับไปยังสัญญาณหลัก

คีย์ภายนอกแบบโมโนไม่มีข้อมูล Side ดังนั้นแบนด์ที่กำหนดเป้าหมาย Side อาจไม่ได้รับการเคลื่อนไหวของตัวตรวจจับที่มีประโยชน์จากคีย์นั้น

แบนด์กว้างที่ซ้อนกันและค่า Range บวกที่แรงอาจใช้สเตอริโอมาก แม้แต่ละแบนด์จะฟังเหมาะสมเมื่อแยกฟังก็ตาม

การประมวลผล LINEAR สามารถสร้างเสียงเรียกเข้าล่วงหน้าได้ ในขณะที่ Oversampling และ Lookahead ที่สูงจะเพิ่มการใช้งาน CPU และเวลาในการตอบสนอง

Analyzer แสดงเฉพาะอินพุต ใช้เส้นคอนทัวร์สีแดง DELTA มิเตอร์ และการฟังเพื่อตัดสินใจผลการประมวลผล แทนการมองหาสเปกตรัมเอาต์พุต

ปลั๊กอินมีช่องแบนด์สี่ช่องและมีบัสไซด์เซนภายนอกที่ใช้ร่วมกันหนึ่งบัส จึงไม่สามารถเลือก DAW key input แยกกันสำหรับแต่ละแบนด์ได้