

TP 1 — Catalogue de cours et inscriptions

Premier atelier pratique : poser le squelette du projet fil rouge

DURÉE

2h30 / 3h

MODE

Travail individuel

LIVRABLE

Dépôt Git

Contexte et objectifs

Vous démarrez aujourd'hui le projet fil rouge de la formation : **Catalogue de cours et inscriptions**, une application qui permettra à terme de consulter un catalogue de formations et de s'y inscrire.

Dans ce premier TP, vous allez uniquement poser le **squelette front-end** : un projet Angular 22 fonctionnel avec trois composants standalone (en-tête, liste des cours, pied de page) affichant des données statiques. Aucune API ni formulaire à ce stade — cela viendra dans les prochaines séances.

Avant de commencer

- Node.js LTS et Angular CLI 22 installés (ng version doit afficher Angular CLI 22.x)
- Un compte GitHub (ou dépôt Git local) prêt pour le projet
- VS Code ouvert avec l'extension Angular Language Service
- Avoir suivi la présentation de la séance (architecture, standalone components, CLI)

Travail en binôme conseillé pour ce premier TP.

Étapes pas à pas

ÉTAPE 1 • Créer le projet

```
ng new catalogue-cours --standalone --routing=false --style=css
cd catalogue-cours
```

Répondez « No » aux questions optionnelles (SSR, analytics) pour ce TP.

ÉTAPE 2 • Initialiser Git

```
git init
git add .
git commit -m "Initial commit : squelette Angular 22"
```

Créez un dépôt vide sur GitHub et poussez ce premier commit (git remote add origin <url> puis git push -u origin main).

ÉTAPE 3 • Nettoyer le composant racine

Ouvrez `src/app/app.html` et supprimez tout le contenu généré par défaut (le logo et les liens Angular). Laissez-le vide pour l'instant — il accueillera les trois composants à l'étape 6.

ÉTAPE 4 · Générer le composant En-tête

```
ng generate component composants/en-tete
```

Dans `en-tete.html`, affichez un titre :

```
<header>
  <h1>Catalogue de cours et inscriptions</h1>
</header>
```

ÉTAPE 5 · Générer le composant Liste des cours

```
ng generate component composants/liste-cours
```

Dans `liste-cours.ts`, déclarez un tableau statique de cours dans la classe :

```
export class ListeCoursComponent {
  cours = [
    { titre: 'Angular avancé', categorie: 'Front-end', duree: '12h', places: 8 },
    { titre: 'TypeScript pour développeurs', categorie: 'Langage', duree: '8h',
places: 15 },
    { titre: 'API REST avec Node.js', categorie: 'Back-end', duree: '16h', places: 6
},
    { titre: 'Git et travail collaboratif', categorie: 'Outils', duree: '4h',
places: 20 },
  ];
}
```

Dans `liste-cours.html`, affichez ce tableau sous forme de cartes, en bouclant sur `cours` avec la nouvelle syntaxe `@for` (titre, catégorie, durée et places pour chaque cours) :

```
<section class="liste-cours">
  @for (c of cours; track c.titre) {
    <article class="carte-cours">
      <h2>{{ c.titre }}</h2>
      <p>Catégorie : {{ c.categorie }}</p>
      <p>Durée : {{ c.duree }}</p>
      <p>Places disponibles : {{ c.places }}</p>
    </article>
  }
</section>
```

ÉTAPE 6 · Générer le composant Pied de page

```
ng generate component composants/pied-page
```

Dans `pied-page.html`, affichez un texte simple (ex. nom de la formation, année en cours) :

```
<footer>
  <p>Formation Angular 22 – Catalogue de cours et inscriptions · 2026</p>
</footer>
```

ÉTAPE 7 · Assembler les composants

Dans `app.ts`, importez les trois composants standalone créés puis, dans `app.html`, insérez-les dans l'ordre :

```
<app-en-tete></app-en-tete>
<app-liste-cours></app-liste-cours>
<app-pied-page></app-pied-page>
```

ÉTAPE 8 · Lancer et vérifier

```
ng serve --open
```

Vérifiez dans le navigateur que les trois blocs s'affichent bien avec les 4 cours listés. Modifiez un titre dans le code et confirmez que le rechargement à chaud fonctionne.

ÉTAPE 9 · Commit final

```
git add .
git commit -m "TP1 : squelette catalogue de cours (en-tete, liste-cours, pied-page)"
git push
```

Livrable et critères de réussite

Livrable

Lien du dépôt Git (ou export du dossier projet) contenant le squelette Angular 22, avec un historique d'au moins 2 commits.

Critères de réussite

- ☐ Le projet démarre sans erreur avec `ng serve`
- ☐ Les 3 composants (en-tête, liste-cours, pied-page) sont standalone et bien séparés
- ☐ Les 4 cours du catalogue s'affichent avec titre, catégorie, durée et places, via `@for`
- ☐ Le dépôt Git contient au moins 2 commits avec des messages clairs
- ☐ Aucune erreur ni avertissement dans la console du navigateur