

# Mitutoyo 530-501

測定範圍 0-600mm 解析度 0.05mm

测量应用实例：



## 性能参数

### 公制型

测量范围 下侧刻度	货号	编号	游标读数值 下侧刻度	精度	备注
0-150mm 下侧刻度	530-102	N15R	0.05mm	±0.05mm	带有深度测量杆 (φ1.9mm)
0-150mm	530-101	N15	0.05mm	±0.05mm	带有深度测量杆(薄片)
0-150mm	530-320	N15W	0.05mm	±0.05mm	带有深度测量杆(薄片)
0-150mm	530-335	N15WW	0.05mm	±0.05mm	带有深度测量杆(薄片)
0-150mm	530-319	N15U	0.05mm	±0.05mm	带有深度测量杆(薄片)
0-150mm	530-122		0.02mm	±0.03mm	带有深度测量杆(薄片)
0-200mm	530-108	N20	0.05mm	±0.05mm	带有深度测量杆(薄片)
0-200mm	530-321	N20W	0.05mm	±0.05mm	带有深度测量杆(薄片)
0-200mm	530-123		0.02mm	±0.03mm	带有深度测量杆(薄片)
0-300mm	530-109	N30	0.05mm	±0.08mm	带有深度测量杆(薄片)
0-300mm	530-322	N30W	0.05mm	±0.08mm	带有深度测量杆(薄片)
0-300mm	530-124		0.02mm	±0.04mm	带有深度测量杆(薄片)
0-600mm	530-501	N60	0.05mm	±0.10mm	—
0-1000mm	530-502	N100	0.05mm	±0.15mm	—