

卡尺

测量工具行业的标准

游标卡尺
160 系列 — 带有圆弧刃量爪和微动装置
C · CM

- 可从上侧和下侧的游标刻度分别对内径和外径测量值进行读数。
- 可实现小内径的测量。
- 带有微动装置。




规格

带有内径测量游标刻度



货号	型号	测量范围 *	精度	分度值	备注
160-130	C45	0 (20.1) - 450mm	±0.10mm	0.05mm	不带微动装置
160-131	C60	0 (20.1) - 600mm			
160-132	C100	0 (20.1) - 1000mm			
160-133	C150	0 (20.1) - 1500mm			
160-134	C200	0 (20.1) - 2000mm			
160-127	CM30	0 (10.1) - 300mm	±0.04mm	0.02mm	—
160-128	CM45	0 (20.1) - 450mm	±0.05mm		
160-101	CM60	0 (20.1) - 600mm	±0.05mm		
160-104	CM100	0 (20.1) - 1000mm	±0.07mm		
160-110	CM150	0 (20.1) - 1500mm	±0.1mm		
160-113	CM200	0 (20.1) - 2000mm	±0.12mm		

*() : 内径测量最小尺寸

尺寸



*: 不带微动装置



圆弧刃量爪适于精确的内径测量