


内径千分尺

简单准确测量内径尺寸

数显接杆式内径千分尺  
139, 339, 140 系列—接长杆型  
IMJ-MJ · IMJ

- 接长杆和测量头与测微头组合可以测量大范围的內尺寸。
- 硬质合金测量面。
- 需基点调整。
- 可用于基点调整的校正规另需。
- 货号 339-301/302 特性：
  - IP65 (防水) 防护等级，在有切削液时能使用。
  - 大字体 LCD 屏幕。
  - 当设置为内测长度基准时，存储 2 个预设值供使用。
  - 功能锁能防止测量过程中参考校正点意外改动。
  - 测量数据输出端口使其组入统计过程控制和网络测量系统中。(详细信息参见 A-3 页)
  - 能使用接口输入工具，能使测量数据转换成键盘信号，或者直接把他們输入到现成的电子制表软件中的单元格中(如 Excel)。(详细信息参见 A-5 页)



规格

| 货号        | 型号         | 测量范围          | 分辨力     | 测微头行程 | 接长杆 |                                       | 显示装置          |
|-----------|------------|---------------|---------|-------|-----|---------------------------------------|---------------|
|           |            |               |         |       | 数量  | 尺寸                                    |               |
| 数显型 (LCD) |            |               |         |       |     |                                       |               |
| 339-301   | IMJ-1000MJ | 200 - 1000mm  | 0.001mm | 25mm  | 5   | 25,50,100,200,400mm                   | 200 - 225mm   |
| 339-302   | IMJ-2000MJ | 200 - 2000mm  |         |       | 8   | 25,50,100,200 (2个),400 (3个)mm         |               |
|           |            |               |         |       |     |                                       |               |
| 货号        | 型号         | 测量范围          | 分度值     | 测微头行程 | 接长杆 |                                       | 显示装置          |
|           |            |               |         |       | 数量  | 尺寸                                    |               |
| 普通型       |            |               |         |       |     |                                       |               |
| 139-173   | IMJ-500    | 100 - 500mm   | 0.01mm  | 25mm  | 4   | 25, 50, 100, 200mm                    | 100 - 125mm   |
| 139-174   | IMJ-900    | 100 - 900mm   |         |       | 5   | 25, 50, 100, 200, 400mm               |               |
| 139-175   | IMJ-1300   | 100 - 1300mm  |         |       | 6   | 25, 50, 100, 200, 400mm (2 个)         |               |
| 139-176   | IMJ-1700   | 100 - 1700mm  |         |       | 7   | 25, 50, 100, 200, 400mm (3 个)         |               |
| 139-177   | IMJ-2100   | 100 - 2100mm  |         |       | 8   | 25, 50, 100, 200, 400mm (4 个)         |               |
| 140-157   | IMJ-2000   | 1000 - 2000mm | 0.01mm  | 50mm  | 5   | 50, 100 (2 个), 200, 500mm             | 1000 - 1050mm |
| 140-158   | IMJ-3000   | 1000 - 3000mm |         |       | 6   | 50, 100 (2 个), 200, 500, 1000mm       |               |
| 140-159   | IMJ-4000   | 1000 - 4000mm |         |       | 7   | 50, 100 (2 个), 200, 500, 1000mm (2 个) |               |
| 140-160   | IMJ-5000   | 1000 - 5000mm |         |       | 8   | 50, 100 (2 个), 200, 500, 1000mm (3 个) |               |

IP65 (详细信息参见 IX 页)



IP 防护等级

- 等级 6: 防尘  
防固体异物防护等级尘土无法进入
- 等级 5: 防喷射  
防水防护等级  
从任何方向直接喷射的水，不会产生负面影响

规格

精度  
339 系列  
 $\pm (3 + \text{接杆数} + \frac{\text{最大测量长度}}{50}) \mu\text{m}$  (小数圆整)  
139 系列  
 $\pm (3 + \text{接杆数} + \frac{\text{最大测量长度}}{50}) \mu\text{m}$  (小数圆整)  
140 系列  
 $\pm (7 + \text{接杆数} + \frac{\text{最大测量长度}}{50}) \mu\text{m}$  (小数圆整)  
量化误差: 不包括量化误差 (仅数显型)



功能  
(用于 339-301/302)

- 调零
- 原点复位
- 数据保持
- 功能锁
- 自动电源开 / 关
- 2 点预调
- 错误警告
- 数据输出

电池  
(用于 339-301/302)

SR44 (1 个), 938882, 用于数显显示 (标准附件)

选件

- 详细信息参见 A-23 页
- IT/DP/MUX 连接电缆  
1m: 05CZA662  
2m: 05CZA663
- USB Input Tool (2m): 06AFM380B
- U-WAVE-T 连接电缆  
02AZD790B (160mm)  
02AZE140B: 脚踏开关用

接杆式内径千分尺  
139 系列 — 接长杆型 (主尺)  
IMJ-M

- 接长杆型千分尺用测微头。
- 需基点调整。
- 环规，内径检测规，量块套装等基准规配备齐全，可用于基点调整。(详细请参考 C-47, C-26, E-15~18 页)。



139-001 IMJ-M

规格

| 货号      | 型号    | 测量范围        | 分度值    | 精度   | 测微头行程 |
|---------|-------|-------------|--------|------|-------|
| 139-001 | IMJ-M | 100 - 125mm | 0.01mm | ±3μm | 25mm  |

尺寸

