

Ejercicios de lenguajes SQL

Ejercicio 1 — Clasifica las sentencias

1. CREATE TABLE clientes (id INT, nombre VARCHAR(50));

DDL

2. SELECT * FROM productos;

DML

3. INSERT INTO ventas VALUES (1, 3, 150, '2025-01-10');

DML

4. GRANT SELECT ON clientes TO usuario_consulta;

DCL

5. DROP TABLE movimientos;

DDL

6. UPDATE productos SET unidades = 100 WHERE id = 1;

DML

7. COMMIT;

TCL

8. REVOKE INSERT ON ventas FROM usuario_consulta;

DCL

9. ALTER TABLE clientes ADD COLUMN email VARCHAR(100);

DDL

10. ROLLBACK;

TCL

11. DELETE FROM ventas WHERE fecha < '2024-01-01';

DML

Ejercicio 2 — Identifica los niveles ANSI/X3/SPARC

Lee las siguientes descripciones e indica a qué nivel pertenece cada una:

"La tabla CLIENTES tiene los campos ID, nombre, apellidos, dirección y teléfono."

Conceptual

"Los datos se almacenan en ficheros .ibd en la carpeta /var/lib/mysql/tienda/."

Interno

"El personal de almacén solo puede ver productos y proveedores, no los datos de clientes."

Externo

"La tabla VENTAS tiene los campos ID, fecha, precio e ID cliente."

Conceptual

"Los índices se guardan en bloques de 16KB en disco."

Interno

Ejercicio 3 — Arquitectura de ejecución

Indica qué arquitectura (monocapa, bicapa o multicapa) corresponde a cada caso:

Un alumno usa SQLite en su portátil para su proyecto personal.

Monocapa

La tienda de nuestro amigo tiene MySQL en un servidor y el personal se conecta con MySQL Workbench desde sus PCs.

Bicapa

Una tienda online donde los clientes acceden desde el navegador, hay un servidor web intermedio y los datos están en otro servidor.

Multicapa