

Criando Shell Script no Linux

O que é Shell Script

Shell script é o nome dado a um arquivo que será interpretado por algum programa tipo Shell.

Para este post, abordaremos a criação de um arquivo com a extensão `sh` que poderá ser executado via terminal de comandos.

Criando o primeiro Shell Script

Existem algumas regras para criar um arquivo Shell Script. A primeira delas é ter na primeira linha o conteúdo:

```
#!/bin/bash
```

A partir da próxima linha, tudo que estiver contido no arquivo será uma instrução ou comando, ou ainda parte de uma instrução maior como por exemplo: um *loop*.

Sabendo disso, abra seu terminal e vamos criar o primeiro arquivo Shell Script.

Criando o primeiro arquivo Shell Script

Com o terminal aberto, vamos criar um novo arquivo - pode ser em qualquer diretório - em meu caso criarei no próprio diretório do meu usuário: `cd ~`.

Utilizarei o editor de texto `vi` para criar um novo arquivo: O primeiro passo, digite a seguinte instrução:

```
vi firstfile.sh
```

Note que o nome do arquivo é `firstfile` com a extensão `sh`.

Tecle `i` para entrar em modo de edição e digite: `#!/bin/bash`. Na sequência tecle Enter (Duas vezes). Digite o seguinte: `echo "Executado arquivo bash"`. O arquivo ficará assim:

```
#!/bin/bash
```

```
echo "Executado arquivo bash"
```

Em seguida tecle `Esc` e digite `:wq` e tecle `Enter`. Perfeito, seu primeiro arquivo foi criado, agora vamos executar este arquivo.

Note, para executar é necessário dar permissão de execução.

Digite: `chmod +x firstfile.sh`

Em seguida digite: `./firstfile.sh`

Será apresentado o seguinte texto em seu terminal: `Executado arquivo`
`bash.`

Passando parâmetros para um Shell Script

Vamos melhorar nosso exemplo, passando alguns parâmetros para execução do nosso arquivo.

Digite: `vi useparams.sh`, tecle `i` e insira o conteúdo:

```
#!/bin/bash
```

```
echo "Name: $1";
```

Em seguida tecle `Esc` e digite `:wq` e tecle `Enter`. Para executar o arquivo digite: `chmod +x useparams.sh` e em seguida: `./useparams.sh "Wolmir Garbin"`.

O resultado será:

```
Name: Wolmir Garbin
```

Passando parâmetros com flag para um Shell Script

Além de ser uma opção melhor e mais elegante, usando flags podemos criar arquivos para execuções mais complexas, veja:

Digite: `vi useflags.sh`, tecla `i` e insira o conteúdo:

```
#!/bin/bash

while getopts u:a: flag
do
    case "${flag}" in
        u) name=${OPTARG};;
        a) age=${OPTARG};;
    esac
done
echo "Name: $name";
echo "Age: $age";
```

Em seguida tecla `Esc` e digite `:wq` e tecla `Enter`. Para executar o arquivo

digite: `chmod +x useflags.sh` e em seguida: `./useflags.sh -a 35 -u wolmir`.

Note que com o uso de flag podemos usar o hifen (-) para informar qual valor queremos informar para a execução do Shell Script.

fonte:

<https://receitasdecodigo.com.br/devops/como-criar-um-shell-script-no-linux>