

第25回 実践：Web ゲームプログラミング4（敵と、画面外の削除）

- 前回：弾を撃てるようにした
- 今回：敵を出し、画面外の弾と敵を消す
- 次回：弾が敵に当たるようにする

実習時のフォルダ構成

Web_名前 の中に 25 フォルダを作る。第 24 回の sample フォルダと exercise フォルダを、25 の中にコピーして、続きから作る。

```
Web_名前
├── 25
│   ├── sample          ← 第 24 回の sample をコピーする
│   │   ├── index.html
│   │   ├── style.css
│   │   └── main.js
│   └── exercise        ← 第 24 回の exercise をコピーする
│       ├── index.html
│       ├── style.css
│       └── main.js
```

- sample：講義で使うサンプル（講義内容のコードは、sample/main.js に書き足す）
- exercise：自分のシューティングゲーム（演習 1～2）
- index.html と style.css は、変更しない。

講義内容

sample/main.js に書き足す。書いたら sample/index.html をブラウザで開いて確認する。

1. 前回の復習

- 弾はオブジェクトの配列 bullets で管理する。スペースキーで push して追加し、for で全部を動かして描く。
- 画面の外に出た弾も、配列に残り続けていた (bullets.length が増え続けた)。

今回は、敵を出す。そして、画面の外に出た敵と弾を、配列から消す方法を学ぶ。

2. 今回の main.js の並び

```
// ===== 準備 =====  
// ===== ゲームの状態 =====  
// ===== 自機・弾・敵 ===== ← 見出しを変え、敵の配列を追加する  
// ===== キー入力 =====  
// ===== 更新 ===== ← updateEnemies・removeEnemies・removeBullets を追加し、update から呼び出す  
// ===== 描画 ===== ← drawEnemies を追加し、draw から呼び出す  
// ===== ゲームループ =====
```

3. 敵の配列を用意する

見出しを `// ===== 自機・弾・敵 =====` に変えて、`enemies` を追加する。

```
// ===== 自機・弾・敵 =====  
const player = { x: 184, y: 440, w: 32, h: 32, speed: 5 };  
let bullets = [];  
let enemies = [];  
let shotTimer = 0; // 次の弾を撃てるまでのフレーム数
```

4. 敵を出す・動かす (updateEnemies)

「更新」の部分の `updateBullets` の下に、`updateEnemies` を追加する。弾（第 24 回）と同じ形で作る。

```
function updateEnemies() {  
  // 60 フレーム（約 1 秒）ごとに、敵を 1 体出す  
  if (frameCount % 60 === 0) {  
    enemies.push({ x: Math.floor(Math.random() * (canvas.width - 32)), y: -32, w: 32, h: 32, speed: 2 });  
  }  
  // すべての敵を下へ動かす  
  for (let i = 0; i < enemies.length; i++) {  
    enemies[i].y += enemies[i].speed;  
  }  
}
```

- `frameCount % 60 === 0` : フレーム数を 60 で割った余りが 0 のとき、つまり 60 フレームに 1 回（約 1 秒に 1 回）`true` になる。
- 出現位置の `x` は、第 18 回で学んだ「`Math.floor(Math.random() * 個数) + 最小値`」の形。ここでは最小値が 0 なので、`+ 0` を省略している。
- 個数を `canvas.width - 32`（キャンバスの幅から、敵の幅を引いた値）にすると、`x` 座標は 0~367 のどれかになる。敵が画面の右からはみ出さない。
- `y` 座標を `-32`（敵の高さの分だけ上）にすると、画面の上の外から、すっと入ってくるように見える。

	弾（第 24 回）	敵（今回）
追加するとき	スペースキーを押したとき	60 フレームごと
追加の方法	<code>bullets.push({ ... })</code>	<code>enemies.push({ ... })</code>
動かす方向	上へ (<code>y -= speed</code>)	下へ (<code>y += speed</code>)

「描画」の部分の `drawBullets` の下に `drawEnemies` を追加する。

```
function drawEnemies() {
  ctx.fillStyle = "#ff4444";
  for (let i = 0; i < enemies.length; i++) {
    ctx.fillRect(enemies[i].x, enemies[i].y, enemies[i].w, enemies[i].h);
  }
}
```

`draw` を次のようにし、`update` の中の `updateBullets()` の次の行に `updateEnemies()` を書き足す（`update` の最終的な形は、講義 7 で示す）。

```
function draw() {
  drawBackground();
  drawPlayer();
  drawBullets();
  drawEnemies();
}
```

- 敵が上から出てきて、下へ動く。
- コンソールに `enemies.length` と入力すると、画面の下に消えた敵も配列に残り、数が増え続けていることが分かる。


5. 配列から要素を消す（splice）と、後ろから調べる理由

画面の外に出た敵を、配列から消す。配列から要素を取り除くには、`splice` を使う。

- `配列.splice(番号, 1);` : その番号の要素を、1 つ配列から取り除く。
- 例：`[10, 20, 30]` に `splice(1, 1)` をすると `[10, 30]` になる。取り除いた後ろの要素（30）が、1 つ前の番号に詰まる。

`for` で調べながら削除するときは、調べる順番に注意する。

A と B は画面の外（消したい）、C は画面の中（残したい）とする。灰色 = 消したい要素



太い枠 = そのとき調べている要素 (i の番号)

- 前から調べると、消した後ろの要素が前に詰まり、調べずに飛ばしてしまう要素が出る。
- 後ろから調べると、詰まるのは調べ終わった要素だけなので、飛ばしが起きない。後ろから回すには、第 19 回で学んだ形を使う：for (let i = 配列.length - 1; i >= 0; i--)
- この授業では、「配列から要素を削除する `for` 文は、後ろから回す」ことをルールにする。

6. 画面外の敵を消す (removeEnemies)

`updateEnemies` の下に、`removeEnemies` を追加する。

```
// 画面の下に出た敵を消す
function removeEnemies() {
  for (let i = enemies.length - 1; i >= 0; i--) {
    if (enemies[i].y > canvas.height) {
      enemies.splice(i, 1);
    }
  }
}
```

- 敵の上端 (`enemies[i].y`) が、キャンバスの高さより大きくなったら、敵は画面の下に完全に出ていく。その敵を `splice` で消す。

7. 同じ考え方で、画面外の弾も消す（removeBullets）

第 24 回で残したままにしていた弾も、同じ形で消せる。`removeEnemies` の下に、`removeBullets` を追加する。

```
// 画面の上に出た弾を消す
function removeBullets() {
  for (let i = bullets.length - 1; i >= 0; i--) {
    if (bullets[i].y + bullets[i].h < 0) {
      bullets.splice(i, 1);
    }
  }
}
```

- `removeEnemies` と比べると、違うのは「配列の名前」と「画面の外に出たかの条件」だけ。
- 弾は上へ動くので、弾の下端（`bullets[i].y + bullets[i].h`）が 0 より小さくなったら、画面の上に完全に出ている。

「更新」の部分の `update` を、次のようにする。

```
function update() {
  frameCount += 1;
  updatePlayer();
  updateBullets();
  updateEnemies();
  removeEnemies();
  removeBullets();
}
```

- 全員を動かしてから、画面の外に出たものを消す。
- コンソールに `bullets.length * enemies.length` と入力して、数が増え続けなくなったことを確かめる。

8. うまく動かないとき

症状	確認すること
敵が出ない	<code>update</code> から <code>updateEnemies</code> を、 <code>draw</code> から <code>drawEnemies</code> を呼んでいるか。 <code>frameCount % 60 === 0</code> の書き方
敵が画面の右からはみ出す	出現位置の <code>canvas.width - 32</code> の <code>32</code> が、敵の幅と同じか
<code>bullets.length</code> が増え続ける	<code>update</code> から <code>removeBullets</code> を呼んでいるか。条件（ <code>< 0</code> ）
消えてほしくない敵まで消える	<code>removeEnemies</code> の条件（ <code>> canvas.height</code> ）の向き

演習

`exercise/main.js`（自分のシューティングゲーム）に書く。

演習 1 敵を出す

- 講義と同じように、敵が画面の上から出てきて、下へ動くようにする。
- 敵の色・大きさ・速さ・出現の間隔は、自分で決める。
- 敵の大きさを変えたときは、出現位置の計算（`canvas.width - 32`）と、最初の y 座標（`-32`）の `32` も、同じ値に変える。

演習 2 画面外の敵と弾を消す

- 講義と同じ `removeEnemies` を作り、画面の下に出た敵を消す。
- `removeBullets` は、次の空欄（`_____`）を埋めて完成させる。`removeEnemies` と見比べるとよい。

```
function removeBullets() {  
  for (let i = _____; i >= 0; i--) {  
    if (bullets[i].y + bullets[i].h < 0) {  
      _____;  
    }  
  }  
}
```

- `update` から両方を呼び出し、コンソールで `bullets.length * enemies.length` が増え続けなことを確かめる。

この回の終わりの `sample/main.js` 全体

```
// ===== 準備 =====  
const canvas = document.getElementById("game");  
const ctx = canvas.getContext("2d");  
  
// ===== ゲームの状態 =====  
let frameCount = 0; // ゲーム開始からのフレーム数  
  
// ===== 自機・弾・敵 =====  
const player = { x: 184, y: 440, w: 32, h: 32, speed: 5 };  
let bullets = [];  
let enemies = [];  
let shotTimer = 0; // 次の弾を撃てるまでのフレーム数  
  
// ===== キー入力 =====  
let isLeftPressed = false;  
let isRightPressed = false;  
let isSpacePressed = false;  
  
document.addEventListener("keydown", function (event) {  
  if (event.key === "ArrowLeft") {
```

```

    isLeftPressed = true;
  }
  if (event.key === "ArrowRight") {
    isRightPressed = true;
  }
  if (event.key === " ") {
    isSpacePressed = true;
  }
});

document.addEventListener("keyup", function (event) {
  if (event.key === "ArrowLeft") {
    isLeftPressed = false;
  }
  if (event.key === "ArrowRight") {
    isRightPressed = false;
  }
  if (event.key === " ") {
    isSpacePressed = false;
  }
});

// ===== 更新 =====
function updatePlayer() {
  if (isLeftPressed) {
    player.x -= player.speed;
  }
  if (isRightPressed) {
    player.x += player.speed;
  }
  // 画面の端で止める
  if (player.x < 0) {
    player.x = 0;
  }
  if (player.x + player.w > canvas.width) {
    player.x = canvas.width - player.w;
  }
}

function updateBullets() {
  if (shotTimer > 0) {
    shotTimer -= 1;
  }
  // スペースキーを押していて、撃てる状態なら、弾を追加する
  if (isSpacePressed && shotTimer === 0) {
    bullets.push({ x: player.x + player.w / 2 - 2, y: player.y, w: 4, h: 12, speed: 8 });
    shotTimer = 10;
  }
  // すべての弾を上へ動かす
  for (let i = 0; i < bullets.length; i++) {
    bullets[i].y -= bullets[i].speed;
  }
}

function updateEnemies() {
  // 60 フレーム (約 1 秒) ごとに、敵を 1 体出す

```

```

    if (frameCount % 60 === 0) {
        enemies.push({ x: Math.floor(Math.random() * (canvas.width - 32)), y: -32, w: 32, h: 32, speed: 2 });
    }
    // すべての敵を下へ動かす
    for (let i = 0; i < enemies.length; i++) {
        enemies[i].y += enemies[i].speed;
    }
}

// 画面の下に出た敵を消す
function removeEnemies() {
    for (let i = enemies.length - 1; i >= 0; i--) {
        if (enemies[i].y > canvas.height) {
            enemies.splice(i, 1);
        }
    }
}

// 画面の上に出た弾を消す
function removeBullets() {
    for (let i = bullets.length - 1; i >= 0; i--) {
        if (bullets[i].y + bullets[i].h < 0) {
            bullets.splice(i, 1);
        }
    }
}

function update() {
    frameCount += 1;
    updatePlayer();
    updateBullets();
    updateEnemies();
    removeEnemies();
    removeBullets();
}

// ===== 描画 =====
function drawBackground() {
    ctx.fillStyle = "#000022";
    ctx.fillRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
}

function drawPlayer() {
    ctx.fillStyle = "#00ccff";
    ctx.fillRect(player.x, player.y, player.w, player.h);
}

function drawBullets() {
    ctx.fillStyle = "#ffff00";
    for (let i = 0; i < bullets.length; i++) {
        ctx.fillRect(bullets[i].x, bullets[i].y, bullets[i].w, bullets[i].h);
    }
}

function drawEnemies() {
    ctx.fillStyle = "#ff4444";

```

```
for (let i = 0; i < enemies.length; i++) {  
  ctx.fillRect(enemies[i].x, enemies[i].y, enemies[i].w, enemies[i].h);  
}  
}  
  
function draw() {  
  drawBackground();  
  drawPlayer();  
  drawBullets();  
  drawEnemies();  
}  
  
// ===== ゲームループ =====  
function gameLoop() {  
  update();  
  draw();  
  requestAnimationFrame(gameLoop);  
}  
  
gameLoop();
```