## デジタルメディア処理1

担当: 井尻 敬

**提出方法**: 共有フォルダに 『dm2(学籍番号)』というフォルダを作成し、その中にソースコードの入ったファイルを置く、フォルダ名は全て半角.

フォルダ名の例: dm2AL150999

課題雛形: http://takashiijiri.com/classes/dm2018\_2/dm2exer.zip

入出力 : 課題では入力画像を受け取り,画像またはファイルを保存するプログ

ラムを作る. 入出力ファイル名は, 以下の例のようにコマンドライン

より与えるものとする. (※各課題の指定に従うこと)

\$python exer\*.py fname\_in.png fname\_out.png

注意 : 採点は自動化されています. フォルダ名・ファイル名やプログラムの仕様は指示に厳密に従ってください. 入出力の仕様を満たさないコードは評価できず0点扱いとなります.

注意: 今回は計算速度を重視しませんが、64x64程度の画像に対して30秒以上の計算時間がかかるものは、自動採点の都合上0点とします.

## プログラミング演習について

- 基礎課題は各3点 (15問)
- 発展課題は各5点 (n 問)
- すべてPython OpenCV環境を利用すること
- 提出締め切りは以下の通り

基礎課題 1~5 : 7/11, 23:59
基礎課題 6~10 : 7/18, 23:59
基礎課題11~15: 7/26, 23:59
発展課題 : 7/26, 23:59

• いくつかは比較的難易度が高いため適宜取捨選択を

## 理解の確認について

- この課題は、知人同士で相談しながら行ってよいです.
- 教える立場の方は教えることで理解が補強でき,教えられる方は比較的難しい課題も解けるようになり,メリットは大きいです
- ただし、教わる人はただ他人のコードをコピーするだけではなく、その部分にどのような意味があるかを確実に理解するようにしてください
- で、理解度を確認するために演習時間中に、ランダムで学生・課題をサンプリングし、井尻が口頭でコードの内容を聞きます。もし、提出したにも関わらず理解ができていないと判断される場合はその課題は不可とし、他の課題の内容を質問します。

#### Template Matching 15

	課題1.	SSDの計算	easy	3点 under double check					
	課題2.	Template Matching (SSD)	normal	3点 under double check					
	課題3.	Template Matching (NCC)	normal	3点 under double check					
	課題4.	Template Matching で位置検索	normal	3点 under double check					
	課題5.	Template Matching (cv2利用)	very easy	3点 under double check					
Detection 15									
	課題6.	Harris 行列の計算	normal	3点 under double check					
	課題7.	Harrisのcorner検出	normal	3点 under double check					
	課題8.	Hough変換	normal	3点 under double check					
	課題9.	Hough変換による線描画	normal	3点 under double check					
	課題10.	Canny filter	very easy	3点 under double check					
Segmentation 6									
	課題11.	ヒストグラム計算	easy	3点 under double check					
	課題12.	Otsu法計算	normal	3点 under double check					
Detection 9									
	課題13.	mnistの出力	easy	3点 under double check					
	課題14.	knnで文字認識	normal	3点 under double check					
	課題15.	svmで文字認識	normal	3点 under double check					

#### 課題1. Sum of Square Differenceの計算 - 雛形 exer1.py

#### 2枚の画像を読み込みそのSSD値を出力せよ

- 画像は輝度画像に変換すること
- 計算したSSD値は、テキストファイルを作成しそこへ記入すること
- 実行コマンドは以下の通り(コマンドライン引数の詳細は雛形を参照)

\$python exer1.py img1.png img2.png fname out.txt

### 課題2. Template Matching - 雛形 exer2.py

#### ターゲット画像とテンプレート画像を読み込みTemplate Matchingを計算せよ

- 画像は輝度画像に変換すること
- 結果は各画素にSSD値を格納した画像として出力せよ
  - 出力画像は、ターゲット画像よりテンプレート画像分だけ小さいものとなる
  - ターゲットが WxH, テンプレートが wxhなら, 出力画像は (W-w+1) x (H-h+1) となる (ターゲットにテンプレートを重ねられる領域)
  - 出力画像は値域[0,255]の範囲へ正規化せよ(SSDの最大値で割り, 255を掛けること)
- ※ OpenCVの関数 (matchTemplate()など) は利用せず、独自に実装すること
- 実行コマンドは以下の通り(引数の詳細は雛形を参照)

\$python exer2.py target.png template.png fname\_out.png

## 課題3. Template Matching - 雛形 exer3.py

#### ターゲット画像とテンプレート画像を読み込みTemplate Matchingを計算せよ

- 画像は輝度画像に変換すること
- 結果は各画素にNCC(正規化相互相関)値を格納した画像として出力せよ
  - 出力画像は、ターゲット画像よりテンプレート画像分だけ小さいものとなる
  - ターゲットが WxH, テンプレートが wxhなら, 出力画像は  $(W-w+1) \times (H-h+1)$  となる (9-f) ゲットにテンプレートを重ねられる領域)
  - 出力画像は値域[0,255]の範囲へ正規化せよ(SSDの最大値で割り, 255を掛けること)
- ※ OpenCVの関数 (matchTemplate()など) は利用せず, 独自に実装すること
- 実行コマンドは以下の通り(引数の詳細は雛形を参照)

\$python exer3.py target.png template.png fname\_out.png

#### 課題4. Template Matchingによる位置検索 - 雛形 exer4.py

ターゲット画像とテンプレート画像を読み込みTemplate Matchingを行い,ターゲット画像中のテンプレート画像と最も適合する位置に四角形を描画せよ

- 画像は輝度画像に変換すること
- Template matchingには、課題2や課題3のコードをそのまま用いてよい
- 四角形は, 線幅2, 線の色(255,0,0)で描画せよ
- テンプレートと同じサイズの四角形をターゲット画像中に描画すること
- OpenCVのmatchTemplate() は利用しないこと
- 四角形描画には 『cv2.rectangle ((x1,y1), (x2,y2),(r,g,b), line\_width)』を利用すること
- 実行コマンドは以下の通り(引数の詳細は雛形を参照)

\$python exer4.py target.png template.png fname\_out.png

#### 課題5. Template Matchingによる位置検索 - 雛形 exer5.py

ターゲット画像とテンプレート画像を読み込み,Template Matchingによりテンプレート画像と最も適合する位置を出力せよ

- 入力と出力の仕様は課題4と同様
- OpenCVの関数 (matchTemplate()など) を利用すること
- この関数の利用方法は自身で検索すること
- この課題の意図は、web上で関数を検索できるようになることと、それを正しく利用できるようになることなので、Web上で発見したコードのコピペを提出してよい

ヒント: たくさんweb pageがあるので信用できそうなところを頼ること

ヒント:入力すべき画像の型に注意すること

実行コマンドは以下の通り(詳細はひな形を参照)

\$python exer5.py target.png template.png fname\_out.png

## Template matching の実行例

入力・出力のサンプル画像を『tm』フォルダへ置きます 提出前のソースコードのテストに利用してください

- 課題1
  - ex1\_1.png と ex1\_2.png の SSDは, ssd12.txt (値は 4717546.0)
  - ex1 1.png と ex1 3.png の SSDは, ssd13.txt (値は 8626211.0)
- 課題2
  - target.pngとtemplate1.pngのSSD画像は, ex2\_out1.png
  - target.pngとtemplate2.pngのSSD画像は, ex2 out2.png
- 課題3
  - target.pngとtemplate1.pngのCCS画像は, ex3\_out1.png
  - target.pngとtemplate2.pngのCCS画像は, ex3 out2.png
- 課題4
  - target.pngとtemplate1.pngのtemplate matching結果は, ex4 1.png
  - target.pngとtemplate1.pngのtemplate matching結果は, ex4 2.png
- 課題5
  - target.pngとtemplate1.pngのtemplate matching結果は, ex5\_1.png
  - target.pngとtemplate1.pngのtemplate matching結果は, ex5 2.png

## Detection

#### 課題6. Harris行列の計算 - 雛形 exer6.py

#### 画像と画素位置(x,y)を読み込み,その画素位置におけるHarris行列を 計算し出力せよ

- 入力画像はグレースケール化すること
- 計算に用いるGaussian filterは、右図のものを利用すること
- 各画素のx方向/y方向微分にはsobel filterを利用すること
- 計算した行列は、テキストファイルへ出力すること
- ※ 課題7で利用するので全体のsobel filterを計算するようなコードを書いてもよいです
- ※ 行列計算部分は、OpenCVの関数を利用せず、自作すること
- ※Gaussian filterがはみ出すような入力画像のふち付近では、Harris行列が計算できない、 このようなふち画素は指定されないものと仮定してよい

1	-1	-2	-1	_	1	0	1
$\frac{1}{4}$	0	0	0	$\frac{1}{4}$	2	0	2
-1	1	2	1	-1	1	0	1

Sobel filter

	1	4	6	4	1
1	4	16	24	16	4
$\frac{1}{256}$	6	24	36	24	6
250	4	16	24	16	4
	1	4	6	4	1

Gaussian filter

2

Sobel filter

0 0 0

2

2

0

0 1

• 実行コマンドは以下の通り(詳細はひな形を参照)

\$python exer6.py img\_in.png x\_in y\_in output.txt

#### 課題7. Harrisのコーナー検出 - 雛形 exer7.py


#### 画像を読み込み,Harrisの手法により検出したコーナーに円を描画し た画像を出力せよ

- Harris行列計算の仕様は、課題6と同様
- 画像のふち部分(2画素分)は計算しなくてよい
- 評価式Rは、Harris行列の固有値 $\lambda_1,\lambda_2$ を用いて以下の通り定義する


 $R = \lambda_1 \lambda_2 - 0.15 * (\lambda_1 + \lambda_2)^2$ 

R≥10,000の画素をコーナーとして検出し,検出画素に円(半径2・色(255,0,0)・線幅1)を描画した画像を出力すること

%Opencvの関数(cv2.cornerHarris)は利用しないで,行列計算・評価式Rの計算部分は自作すること %グレースケール化した画像には色付きの円を描けないので注意



Sobel filter



Gaussian filter

\$python exer7.py fname\_in.png fname\_out.png

### 課題8. Hough変換 - 雛形 excer8.py

#### 画像を読み込み, Hough変換画像を計算せよ(手順は以下の通り)

- 1. 入力画像をグレースケール画像化
- 2. グレースケール画像の勾配強度画像を計算 勾配計算には右図のsobel filterを利用し 最大値で全体を除算し[0,1]に正規化する
- 3. 勾配強度画像を閾値により二値化(値0.4以上を前景に)
- 4. 前景画素の位置を利用し、以下の通りHough変換画像へ投票 のの値域は[0,360]で、1画素の幅が1度分に対応 Pの値域は[0,A]で、1画素の幅が1画素分に対応(Aは画像の対角方向の長さ) Hough変換画像には投票数(直線の本数)を登録し、最後に最大値を利用して [0,255]に正規化すること
- 実行コマンドは以下の通り(詳細はひな形を参照)

\$python excer8.py img\_in.png img\_out.png

課題9. Hough変換 - 雛形 excer9.py

#### 画像を読み込み,課題8のHough変換画像を利用して直線を検出し, 入力画像に直線を描画して出力せよ

- 1. 課題7の手順でHough変換画像を作成
- 2. Hough変換画像は正規化せず,投票数が40以上の $(p, \theta)$  の組に対する直線を描く直線は,色(255,0,0),線幅1とする

直線を描画した画像を出力すること

※cv2.HoughLines(), cv2.HoughLinesP()を利用しないこと

- ※入力画像を一度グレースケール化してしまうと色付きの直線が描けないので注意すること
- 実行コマンドは以下の通り(詳細はひな形を参照)

\$python excer9.py img in.png img out.png

#### 課題10. Canny Filterによるエッジ抽出 - 雛形 exer10.py

#### 画像を読み込み, Canny Filterによりエッジ画像を生成し出力せよ

- OpenCVの関数(cv2.Canny)を利用すること
- 二つの閾値 T<sub>max</sub>とT<sub>min</sub>は, それぞれ, 180と90とすること
- 勾配の計算には 3x3 sobelフィルタを利用すること: デフォルトのまま
- 勾配強度は **L2gradient (L2ノルム)を利用すること**: デフォルトではない
  - ※ Pythonの関数では、特定の引数の値を直接指定できます

Canny (arg1, arg2, arg3, L2gradient = True )

引数L2gradient のデフォルト値はFalseなので、何もしないと L2gradientでなく簡易的なノルムが適用されます。

• 実行コマンドは以下の通り(詳細はひな形を参照)

\$python exer10.py img\_in.png img\_out.png

## Detectionの出力結果

提出前のソースコードのテストに利用してください

#### ファイルはすべて『det』フォルダにあります

exer6

python exer6.py det/box.png 10 20 ex6a.txt の出力は ex6a.txt に python exer6.py det/box.png 102 29 ex6b.txt の出力は ex6b.txt に (コーナー付近)

• exer

python exer7.py det/box.png det/boxcorner.png の出力は boxcorner.pngになる

• ever

python exer8.py det/box.png det/boxhough.png の出力は boxhough.png にpython exer8.py det/cat.png det/cathough.png の出力は cathough.png に

ever9

python exer9.py det/box.png det/boxline.png の出力は boxline.png に (線なし) python exer9.py det/cat.png det/catline.png の出力は catline.png に

exer10

python exer10.py det/box.png det/boxedge.png の出力は boxedge.png に python exer10.py det/cat.png det/catedge.png の出力は catedge.png に





it.png

box.png



boxcorner.png





boxline.png

catline.pn





boxledge.png

ge.png catledge.p

### 課題11. ヒストグラムの計算 - 雛形 exer11.py

画像を読み込み、グレースケール画像に変換後、そのヒストグラムを計算せよ

- グレースケール画像の色深度は256 [0,255]とすること
- 計算結果は、textデータとして出力すること
- 出力データの各行に、グレースケール値と画素数を記入すること ※グレースケール値と画素数の間に半角スペースを書く事
- 出力したヒストグラフをエクセルなどで可視化してみること(提出不要)

実行コマンドは以下の通り(詳細はひな形を参照)

\$python exer11.py fname\_in.png output.txt

#### 課題12. Otsu法の実装 - 雛形 exer12.py

画像を読み込み,グレースケール画像に変換後, Otsu法により画像を二値化せよ

- グレースケール画像の色深度は256 [0,255]とすること
- 出力は二値化画像とし, 前景画素は(255,255,255), 背景画素は(0,0,0)とすること
- Otsu法適用のためのヒストグラムは、課題6のものを利用するとよい

実行コマンドは以下の通り(詳細はひな形を参照)

\$python exer12.py target.png template.png fname out.png

#### Segmentationの出力結果 提出前のソースコードのテストに利用してください

#### ファイルはすべて『segm』フォルダにあります

• exer11


**python exer11.py segm/img.bmp segm/histo.txt** の出力は histo.txt に ヒストグラムの可視化結果は右図の通り

• exer12

python exer12.py segm/img.bmp segm/ex7.png の出力は ex7.pyの通り



img.png



ヒストグラムの可視化結果



ex7.png

## Pattern recognition

## 準備: MNIST database とは

- パターン認識の勉強によく利用される**手書き数字画像**のデータセット
- URL: <a href="http://yann.lecun.com/exdb/mnist/">http://yann.lecun.com/exdb/mnist/</a>
  - 数字は画像の中心に配置され、数字のサイズは正規化されている
  - 各画像のサイズは 28x28
  - データ数: トレーニング用: 60000文字 / テスト用: 10000文字
  - データは独自のバイナリ形式(pythonによる読み込みは簡単)

## 準備: PythonでMNISTを読む

```
1. http://yann.lecun.com/exdb/mnist/ からデータをダウンロード
```

- train-images-idx3-ubyte.gz: 60000個のTraining data (画像)
- train-labels-idx1-ubyte.gz : 60000個のTraining data (ラベル)
- t10k-images-idx3-ubyte.gz: 10000個のTest data (画像)
- t10k-labels-idx1-ubyte.gz : 10000個のTest data (ラベル)

```
2. 画像データの読み込み - バイナリ形式ですべて読んで, 行列の形に整形
```

```
def open_mni st_i mage(fname) :
    f = gzi p. open(fname, 'rb')
    data = np. frombuffer( f. read(), np. ui nt8, offset=16)
    f. cl ose()
```

return data.reshape((-1, 784)) # (n, 784)の行列に整形, nは自動で決定

3. ラベルデータの読み込み - バイナリ形式ですべて読んで, 1次元配列の形に整形 def open\_mni st\_l abel (fname):

```
f = gzl p. open(fname, 'rb')
data = np. frombuffer(f. read(), np. ui nt8, offset=8)
f. cl ose()
return data. fl atten() # (n, 1)の行列に整形, nは自動で決定
```

#### 課題13. MNISTデータの読み込み - 雛形 exer13.py

MNISTのトレーニングデータを読み n番目のデータの画像とラベルを出力せよ

- プログラムファイル (exer14.py) があるフォルダのひとつ上のフォルダに『mnist』という名前のフォルダを作成し、MNISTデータはそこから読むこと (パスはプログラム内にハードコードすること)
  - ../mnist/train-images-idx3-ubyte.gz
  - · ../mnist/train-labels-idx1-ubyte.gz

採点時に必要な仕様なので守ってください

- データの番号 n は、コマンドライン引数で与えること
- K番目の画像はpng画像として出力し、ファイル名は『n [label値].png』とすること
  - 例, n=20の画像のラベル値が3なら, ファイル名は『20\_3.png』となる
- 実行コマンドは以下の通り(詳細はひな形を参照)

\$python exer13.py n

#### 課題14. kNNによる文字認識 - 雛形 exer14.py

MNISTのトレーニングデータを読み、さらにラベル値の不明な画像を一枚読み込み、kNNによりラベルの値を推定せよ

- プログラムファイル (exer14.py) があるフォルダのひとつ上のフォルダに『mnist』という名前のフォルダを作成し、MNISTデータはそこから読むこと (パスはプログラム内にハードコードすること)
  - MNISTロード部分は同じなので、exer13.py を転用すること
- 入力画像は、28x28のグレースケール画像(背景黒、文字が白)とすること
- 推定対象の画像ファイル名 と kNNの近傍数 k はコマンドライン引数より入力すること
- 推定結果は、テキストファイルに書き出すこと(数字ひと文字を書き出す)
- kNNは sklearnの KNeighborsClassifierを利用すること(使い方は各自webを検索,又は,ひな形に例を載せておくので参照のこと)
- \$python exer14.py k img.png output.txt

#### 課題15. SVMによる文字認識 - 雛形 exer15.py

MNISTのトレーニングデータを読み、さらにラベル値の不明な画像を一枚読み込み、SVMによりラベルの値を推定せよ

- プログラムファイル (exer15.py) があるフォルダのひとつ上のフォルダに『mnist』という名前のフォルダを作成し、MNISTデータはそこから読むこと (パスはプログラム内にハードコードすること)
  - MNISTロード部分は同じなので、exer13.py を転用すること
- 入力画像は、28x28のグレースケール画像(背景黒、文字が白)とすること
- 推定対象の画像ファイル名 はコマンドライン引数より入力すること
- 推定結果は、テキストファイルに書き出すこと(数字ひと文字を書き出す)
- SVMは sklearnのsvm.SVC()を利用すること(使い方はWebで検索を)
  - カーネルなどのパラメータはデフォルトのものを用いてよい
  - パラメータの意味については、余裕があれば独自に調べてください
- 実行コマンドは以下の通り(詳細はひな形を参照)

\$python exer15.py img.png output.txt

## Pattern recognitionの実行例

実行例に関するファイルはすべて『pr』フォルダにあります 提出前のソースコードのテストに利用してください

- exer13.py
  - n=10 を指定した場合 → 10\_3.png が出力される
  - n=10001を指定した場合 → 10001\_8.pngが出力される
- exer14
  - k=3, pr/img5.pngを指定 → knn5.txtが出力される
  - k=3, pr/img7.pngを指定 → knn7.txtが出力される
  - k=3, pr/img9.pngを指定 → knn9.txtが出力される
- exer15
  - pr/img5.pngを指定 → svm5.txtが出力される
  - pr/img7.pngを指定 → svm7.txtが出力される
  - pr/img9.pngを指定 → svm9.txtが出力される

# 発展課題案

- Texture synthesis
- Seam curving
- ???