
Python プログラミング入門

**© 2020, 東京大学 数理・情報教育研究センター
(CC BY-NC-ND 4.0)**

Jul 05, 2020

目次

1 Python の準備	1
1.1 Python	1
1.2 Anaconda / Jupyter Notebook	2
1.3 Python 環境のセットアップ	2
1.4 Python 環境のセットアップ (Windows 向け)	2
1.5 Python 環境のセットアップ (Mac 向け)	3
1.6 Python 環境のセットアップ (Google Colaboratory)	6
2 1-0. Jupyter Notebook の使い方	11
2.1 セル	11
2.2 コマンドモード	12
2.3 編集モード	12
2.4 練習	12
2.5 (注意) Shift-Enter に反応がなくなったとき	13
3 1-1. 数値演算	14
3.1 簡単な算術計算	14
3.2 フィードバック	15
3.3 整数と実数	15
3.4 演算子の優先順位と括弧	17
3.5 算術演算子のまとめ	18
3.6 空白	19
3.7 エラー	19
3.8 数学関数 (モジュールのインポート)	20
3.9 練習	20
4 1-2. 変数と関数の基礎	21
4.1 変数	21
4.2 関数の定義と返値	23
4.3 練習	24
4.4 ローカル変数	25
4.5 print	26
4.6 print と return	26
4.7 コメントと空行	26
4.8 関数の参照の書き方	27
4.9 練習	27
4.10 ▲グローバル変数	28
4.11 練習の解答	29
5 1-3. 論理・比較演算と条件分岐の基礎	30
5.1 if 文による条件分岐	30
5.2 様々な条件	31

5.3	練習	32
5.4	真理値を返す関数	32
5.5	オブジェクト	33
5.6	None	34
5.7	▲条件として使われる他の値	34
5.8	▲再帰	35
5.9	練習の解答	35
6	1-4. デバッグ	36
6.1	文法エラー : Syntax Errors	37
6.2	実行エラー : Runtime Errors	37
6.3	論理エラー : Logical Errors	38
6.4	print によるデバッグ	38
6.5	▲assert 文によるデバッグ	39
7	2-1. 文字列 (string)	41
7.1	文字列とインデックス	42
7.2	文字列とスライス	43
7.3	空文字列	44
7.4	文字列の検索	44
7.5	▲エスケープシーケンス	45
7.6	文字列の連結	46
7.7	文字列とメソッド	46
7.8	文字列の比較演算	50
7.9	練習	50
7.10	初心者によくある誤解 — 変数と文字列の混乱	51
7.11	練習	51
7.12	練習の解答	51
8	2-2. リスト (list)	53
8.1	リストとインデックス	54
8.2	練習	55
8.3	多重リスト	55
8.4	リストに対する関数・演算子・メソッド	56
8.5	破壊的（インプレース）な操作と非破壊的な生成	58
8.6	リストを操作するメソッドなど	59
8.7	タプル (tuple)	62
8.8	練習	63
8.9	多重代入	63
8.10	リストやタプルの比較演算	64
8.11	for 文による繰り返しとリスト・タプル	65
8.12	練習	67
8.13	for 文による繰り返しと文字列	67
8.14	練習	68
8.15	▲for 文によるリスト初期化の短縮記法	68
8.16	▲オブジェクトの等価性と同一性	69
8.17	練習の解答	70
9	2-3. 条件分岐	72
9.1	インデントによる構文	72
9.2	if … else による条件分岐	73
9.3	if … elif … else による条件分岐	74
9.4	練習	74
9.5	練習	75
9.6	▲複数行にまたがる条件式	75
9.7	if … elif … else における条件の評価	76
9.8	練習	76
9.9	or もしくは and で結合された条件の評価	76
9.10	▲3 項演算子（条件式）	77

9.11 練習の解答	77
9.12 練習の解説	78
10 3-1. 辞書 (dictionary)	79
10.1 練習	81
10.2 辞書のメソッド	81
10.3 辞書とリスト	84
10.4 練習	84
10.5 練習の解答	85
11 3-2. 繰り返し	86
11.1 for 文による繰り返し	86
11.2 for 文による繰り返しと辞書	89
11.3 練習	89
11.4 range	90
11.5 練習	91
11.6 練習	91
11.7 range とリスト	92
11.8 for 文の入れ子	92
11.9 練習	93
11.10 練習	94
11.11 for 文の計算量	94
11.12 enumerate	95
11.13 in	96
11.14 while 文による繰り返し	96
11.15 制御構造と return 文	96
11.16 break 文	97
11.17 練習	97
11.18 continue 文	98
11.19 ▲ for 文と while 文における else	98
11.20 pass 文	98
11.21 練習	99
11.22 練習	99
11.23 練習	100
11.24 練習	100
11.25 練習	100
11.26 練習	101
11.27 練習	101
11.28 練習	101
11.29 練習	102
11.30 練習の解答	103
11.31 練習の解説	104
11.32 練習の解答	104
12 3-3. 関数	107
12.1 関数の定義	107
12.2 引数	108
12.3 返値	108
12.4 複数の引数	109
12.5 変数とスコープ	109
12.6 ▲キーワード引数	111
12.7 ▲引数の初期値	111
12.8 ▲可変長引数	112
12.9 ▲辞書型の可変長引数	112
12.10 ▲引数の順番	112
12.11 ▲変数としての関数	113
13 4-1. ファイル入出力の基本	114
13.1 ファイルのオープン	114

13.2	ファイルのクローズ	115
13.3	ファイル全体の読み込み	115
13.4	練習	115
13.5	行の読み込み	116
13.6	練習	116
13.7	編集中のファイルの動作	117
13.8	ファイルに対するwith文	117
13.9	ファイルへの書き込み	117
13.10	練習	118
13.11	ファイルの読み書きにおける文字コード指定	118
13.12	改行文字の削除	120
13.13	練習の解答	120
14	4-2. イテレータ	122
14.1	next	122
14.2	for文による繰り返しとファイルオブジェクト	123
14.3	練習	124
14.4	iter	124
14.5	練習	126
14.6	イテラブル	126
14.7	イテレータを返すenumerate	127
14.8	練習の解答	127
15	4-3. コンピュータにおけるファイルやディレクトリの配置	129
15.1	カレントディレクトリ	131
15.2	相対パスと絶対パス	131
15.3	木構造によるデータ表現	132
16	5-1. モジュールの使い方	134
16.1	モジュールのインポート	134
16.2	from	135
16.3	as	136
16.4	練習	136
16.5	練習の解答	136
17	5-2. モジュールの作り方	137
17.1	モジュールファイル	137
17.2	Jupyter Notebookでモジュールを扱う	137
17.3	自作モジュールの使い方	138
18	5-3. NumPy ライブラリ	140
18.1	配列の構築	140
18.2	配列要素を生成する構築関数	143
18.3	練習	144
18.4	配列要素の操作	144
18.5	要素毎の演算	147
18.6	よく使われる配列操作	149
18.7	配列の保存と復元	150
18.8	▲真理値配列によるインデックスアクセス	150
18.9	▲線形代数の演算	151
18.10	練習の解答	152
19	6-1. 内包表記	153
19.1	リスト内包表記	153
19.2	練習	154
19.3	練習	154
19.4	練習	155
19.5	内包表記の入れ子	155
19.6	練習	156
19.7	練習	156

19.8 ▲条件付き内包表記	156
19.9 ▲セット内包表記	157
19.10 ▲辞書内包表記	157
19.11 ▲ジェネレータ式	157
19.12 練習の解答	158
20 6-2. 高階関数	159
20.1 max	159
20.2 sorted	160
20.3 ラムダ式	160
20.4 リストからイテラブルへ	161
20.5 練習	161
20.6 map	162
20.7 練習	163
20.8 filter	163
20.9 練習	164
20.10 練習	164
20.11 練習の解答	164
21 6-3. クラス	165
21.1 クラス定義	165
21.2 初期化と属性	166
21.3 繙承	167
21.4 特殊メソッド	168
21.5 練習	169
21.6 ▲with文への対応	170
21.7 練習の解答	170
22 7-1. pandas ライブラリ	171
22.1 シリーズとデータフレーム	171
22.2 シリーズ(Series)の作成	172
22.3 データフレーム(DataFrame)の作成	172
22.4 CSVファイルからのデータフレームの作成	173
22.5 データの参照	174
22.6 データの条件取り出し	176
22.7 列の追加と削除	176
22.8 行の追加と削除	177
22.9 データの並び替え	178
22.10 データの統計量	178
22.11 ▲データの連結	179
22.12 ▲データの結合	180
22.13 ▲データのグループ化	180
22.14 ▲欠損値、時系列データの処理	181
23 7-2. scikit-learn ライブラリ	182
23.1 機械学習について	182
23.2 教師あり学習	183
23.3 教師なし学習	183
23.4 データ	183
23.5 モデル学習の基礎	184
23.6 教師あり学習・分類の例	184
23.7 練習	185
23.8 教師あり学習・回帰の例	186
23.9 教師なし学習・クラスタリングの例	187
23.10 練習	189
23.11 教師なし学習・次元削減の例	189
23.12 練習の解答例	190
24 ▲セット(set)	192

24.1	セットの組み込み関数	193
24.2	練習	194
24.3	練習	194
24.4	集合演算	194
24.5	比較演算	195
24.6	セットのメソッド	195
24.7	練習	197
24.8	練習の解答	197
25	▲再帰	198
25.1	再帰関数の例：接頭辞リストと接尾辞リスト	198
25.2	再帰関数の例：べき乗の計算	199
25.3	再帰関数の例：マージソート	200
26	▲簡単なデータの可視化	203
26.1	matplotlib	203
26.2	折れ線グラフ	204
26.3	散布図	205
26.4	棒グラフ	205
27	▲ CSV ファイルの入出力	207
27.1	CSV 形式とは	207
27.2	CSV ファイルの読み込み	208
27.3	CSV ファイルに対する for 文	209
27.4	CSV ファイルに対する with 文	209
27.5	CSV ファイルの書き込み	209
27.6	練習	216
27.7	練習	217
27.8	練習の解答	217
28	▲Bokeh ライブラリ	218
28.1	線グラフ	218
28.2	散布図	221
28.3	棒グラフ	222
28.4	ヒストグラム	222
28.5	ヒートマップ	223
28.6	グラフのファイル出力	223
29	▲ Python スクリプトとコマンドライン実行	225
29.1	コマンドライン実行の具体例	226
29.2	コマンドライン引数	230
29.3	モジュールのコマンドライン実行	231
29.4	ソースファイル先頭部分にある宣言	233
29.5	練習の解答	233
30	▲ Matplotlib ライブラリ	235
30.1	線グラフ	235
30.2	練習	242
30.3	練習	243
30.4	散布図	244
30.5	練習	245
30.6	棒グラフ	245
30.7	練習	246
30.8	ヒストグラム	247
30.9	練習	247
30.10	ヒートマップ	248
30.11	練習	248
30.12	グラフの画像ファイル出力	249
30.13	練習の解答	250

31 ▲正規表現	253
31.1 正規表現の基本	253
31.2 練習	259
31.3 練習	259
31.4 練習	260
31.5 練習	261
31.6 練習	261
31.7 正規表現の応用 1	262
31.8 正規表現に関する基本的な関数	264
31.9 練習	266
31.10 練習	266
31.11 正規表現の応用 2	267
31.12 メタ文字	269
31.13 練習	271
31.14 練習	271
31.15 練習	272
31.16 練習	273
31.17 正規表現のエスケープシーケンス	273
31.18 正規表現に関する関数とメソッド	274
31.19 練習	276
31.20 練習	277
31.21 練習の解答	277
32 索引	281

CHAPTER 1

Python の準備

主として Python 環境のセットアップ方法について説明します。

1.1 Python

Python は、フリー・オープンソースのインタプリタ・スクリプト言語です。ウェブサーバなどの各種のシステム構築に用いられますが、データ分析、機械学習、数値計算、最適化、画像・信号処理、可視化などの科学技術計算にも広く用いられています。

設計思想は「シンプルで読みやすいコード」です。

```
[1]: import this

The Zen of Python, by Tim Peters

Beautiful is better than ugly.
Explicit is better than implicit.
Simple is better than complex.
Complex is better than complicated.
Flat is better than nested.
Sparse is better than dense.
Readability counts.
Special cases aren't special enough to break the rules.
Although practicality beats purity.
Errors should never pass silently.
Unless explicitly silenced.
In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess.
There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it.
Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch.
Now is better than never.
Although never is often better than *right* now.
If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.
If the implementation is easy to explain, it may be a good idea.
Namespaces are one honking great idea -- let's do more of those!
```

Python は単なるプログラミング言語ではなく、ライブラリ、フレームワーク、プラットフォーム、アプリケーションなどから成るエコシステムを構成しています。

1.2 Anaconda / Jupyter Notebook

本講義の教材は Jupyter Notebook のノートブックの形式で提供されています。 Jupyter Notebook の処理系は、Anaconda ディストリビューションに含まれています。また、Google Colaboratory を利用することもできます。

- Anaconda (<https://anaconda.org/>)
 - Python と主要なライブラリ（モジュール）を一括でインストール可能にしたディストリビューション
 - 以下の Jupyter Notebook も含む
 - Python2 系と Python3 系があり、本講義では Python3 系を使用
- Jupyter Notebook (<http://jupyter.org/>)
 - Python コードをブラウザ上で対話的に実行可能な環境
 - ノートブックを通して、ブラウザ上でコードの記述と実行結果の保存と共有が可能
- Google Colaboratory
 - ノートブックを実行できるクラウド環境
 - Google が提供

1.3 Python 環境のセットアップ

以下では、三つの方法について説明しています。

- 個人 PC (Windows) に Anconda をインストールする場合
- 個人 PC (Mac) に Anconda をインストールする場合
- 個人 PC に Anconda をインストールしない・できない場合 — Google Colaboratory

1.4 Python 環境のセットアップ (Windows 向け)

個人 PC (Windows10) に Anconda をインストールする場合


1. [Anaconda のダウンロードページ](#)から Windows 用の Python 3.7 version 64-Bit Graphical Installer (Anaconda3-2018.12-Windows-x86_64.exe) をダウンロード
2. インストーラを起動し、License Agreement に [I agree] を選択
3. Install for に [Just me] を選択
4. インストール先をデフォルト (C:\Users\you\Anaconda3) から変更したい場合は、インストール先を指定して [Next] を選択
5. Advanced Options の 2 つのチェックボックス (Add Anaconda to my PATH environment variable と Register Anaconda as my default Python 3.7) のチェックを外したままインストール [install] を選択
 - Python 本体や Jupyter Notebook をコマンドラインで起動したい場合は、コマンドプロンプトの代わりに Anaconda Command Prompt を使用してください。
6. Windows のスタートメニューのプログラム一覧に Anaconda3 (64bit) というフォルダが新しく作られており、その中の Jupyter Notebook を選択すると、既定のブラウザで Jupyter Notebook が起動します。
 - Anaconda Navigator から起動してもよいです。


図は以下の Mac 向けの方を参照してください。


1.5 Python 環境のセットアップ（Mac 向け）


個人 PC (Mac OS X) に Anaconda をインストールする場合

1. Anaconda のダウンロードページから Mac 用の Python 3.7 version インストーラ (Anaconda3-2018.12-MacOSX-x86_64.pkg) をダウンロード
2. インストーラを起動しインストールしてください。
3. インストール先をデフォルト (~/anaconda3) から変更したい場合は、インストール先を指定してください。
4. アプリケーション一覧に Anaconda Navigator というアプリケーションがインストールされているので、Anaconda Navigator を起動して、その中にある Jupyter Notebook から [Launch] すると Jupyter Notebook が起動します。











1.6 Python 環境のセットアップ (Google Colaboratory)

個人 PC に Anaconda をインストールしない・できない場合 — Google Colaboratory

1. Google アカウント（個人でも ECCS でもどちらでもよい）でログイン後にブラウザで以下にアクセス
<https://colab.research.google.com/>
2. Jupyter ノートブックファイル (.ipynb) をアップロード






3. Jupyter ノートブックと同様に作業します

The screenshot shows the Google Colaboratory interface. At the top, there's a toolbar with file operations like 'ファイル', '編集', '表示', etc., and a user profile icon. Below the toolbar, the notebook title '1-1.ipynb' is visible along with a star icon for favoriting.

The main content area displays two sections:

- 1-1. 数値演算**: This section contains a note about numerical operations and links to Python documentation: <https://docs.python.org/ja/3/tutorial/introduction.html#using-python-as-a-calculator>, <https://docs.python.org/ja/3/tutorial/modules.html>, and <https://docs.python.org/ja/3/library/numeric.html>.
- 簡単な算術計算**: This section explains how to perform calculations in Jupyter Notebook using the In [] cell indicator. It includes a note about using Shift+Enter for evaluation and examples of arithmetic operations: 7-2, 7*2, and 7**2.

At the bottom of the content area, there's a numbered step: 4. 作業が終わったらノートブックを保存して手元にダウンロードします.



CHAPTER 2

1-0. Jupyter Notebook の使い方

Jupyter Notebook について説明します。

参考

- <https://jupyter.readthedocs.io/en/latest/>

教材等の既存のノートブックは、ディレクトリのページで選択することによって開くことができます。ノートブックには ipynb という拡張子（エクステンション）が付きます。

ノートブックを新たに作成するには、ディレクトリが表示されているページで、New のメニューで Python3 を選択してください。Untitled (1 などが付くことあり) というノートブックが作られます。タイトルをクリックして変更することができます。

ノートブックの上方には、File や Edit などのメニュー、↓ や ↑ や ■ などのアイコンが表示されています。

右上に Python 3 と表示されていることに注意してください。

Ctrl+s (Mac の場合は Cmd+s) を入力することによって、ノートブックをファイルにセーブできます。オートセーブもされますが、適当なタイミングでセーブしましょう。

ノートブックはセルから成り立っています。

2.1 セル

主に次の二種類のセルを使います。

- Code : Python のコードが書かれたセルです。Code セルの横には In []: と表示されています。コードを実行するには、Shift+Enter (または Return) を押します。このセルの次のセルは Code セルです。Shift+Enter を押してみてください。
- Markdown : 説明が書かれたセルです。このセル自身は Markdown セルです。

セルの種類はノートブックの上のメニューで変更できます。

[]:

2.2 コマンドモード

セルを選択するとコマンドモードになります。ただし、Code セルを選択したとき、マウスカーソルが入力フィールドに入っていると、編集モードになってしまいます。

コマンドモードでは、セルの左の線が青色になります。

コマンドモードで Enter を入力すると、編集モードになります。Markdown のセルでは、ダブルクリックでも編集モードになります。

コマンドモードでは、一文字コマンドが有効なので注意してください。

- a: 上にセルを挿入 (above)
- b: 下にセルを挿入 (below)
- x: セルを削除（そのセルが削除されてしましますので注意！）
- l: セルの行に番号を振るか振らないかをスイッチ
- s または Ctrl+s: ノートブックをセーブ (checkpoint)
- Enter: 編集モードに移行
- Shift+Enter: セルを実行して次のセルに

2.3 編集モード

編集モードでは文字カーソルが表示されて、セルの編集が可能です。Ctrl の付かない文字はそのまま挿入されます。

編集モードでは、セルの左の線が緑色になります。

編集モードでは、以下のような編集コマンドが使えます。

- Ctrl+c: copy
- Ctrl+x: cut
- Ctrl+v: paste
- Ctrl+z: undo
- ...

Code セルでは、編集モードでも Shift+Enter を入力すると、セルの中のコードが実行されて、次のセルに移動します。Markdown セルはフォーマットされて、次のセルに移動します。次のセルではコマンドモードになっています。

Esc でコマンドモードになります。

Ctrl+s でノートブックをセーブ (checkpoint)。これはコマンドモードの場合と同じです。

2.4 練習

次のセルを編集モードにして 10 / 3 と入力して実行してください。

[]:

2.5 （注意）Shift-Enter に反応がなくなったとき

Code セルで Shift-Enter をしても反応がないとき、特にセルの左の部分が

```
In [*]:
```

となったままで、* が数に置き換わらないとき、■ のアイコンを押して、kernel (Python のインターフリタ) を停止させてください。

それでも反応がないときは、右回りの矢印のアイコンを押して、kernel (Python のインターフリタ) を起動し直してください。

たとえば、次のような例です。■ のアイコンを押してください。

```
[ ]: while True:  
      pass
```

```
[ ]:
```

CHAPTER 3

1-1. 数値演算

数値演算について説明します。

参考

- <https://docs.python.org/ja/3/tutorial/introduction.html#using-python-as-a-calculator>
- <https://docs.python.org/ja/3/tutorial/modules.html>
- <https://docs.python.org/ja/3/library/numeric.html>

3.1 簡単な算術計算

Jupyter Notebook では、左に In []: と表示されているセルに Python の式を入力して、 Shift を押しながら Enter を押すと、式が評価され、その結果の値がセルの下に挿入されます。

1+1 の計算をしてみましょう。次のセルに 1+1 と入力して、 Shift を押しながら Enter を押してください。

[]:

このようにして、電卓の代わりに Python を使うことができます。 + は言うまでもなく足し算を表しています。

[1]: 7-2

[1]: 5

[2]: 7*2

[2]: 14

[3]: 7**2

[3]: 49

- は引き算、 * は掛け算、 ** はべき乗を表しています。

式を適当に書き換えてから、 Shift を押しながら Enter を押すと、書き換えた後の式が評価されて、セルの下の値はその結果で置き換わります。たとえば、上の 2 を 100 に書き換えて、7 の 100 乗を求めてみてください。

割り算はどうなるでしょうか。

[4]: `7/2`

[4]: 3.5

[5]: `7//2`

[5]: 3

Python では、割り算は / で表され、整除は // で表されます。

整除は整数同士の割り算で、商も余りも整数となります。

[6]: `7/1`

[6]: 7.0

[7]: `7//1`

[7]: 7

整除の余りを求めるときは、別の演算子 % を用います。

[8]: `7%2`

[8]: 1

3.2 コメント

Python では一般に、コードの中に # が出現すると、それ以降、その行の終わりまでがコメントになります。コメントは行頭からも、行の途中からでも始めることができます。

プログラムの実行時には、コメントは無視されます。

[9]: `# このように行頭に '#' をおけば、行全体をコメントとすることができます。`

`# 次のようにコード行に続けて直前のコードについての説明をコメントとして書くこともできます。
2**10 # 2 の 10 乗を計算します`

[9]: 1024

[10]: `# 次のようにコード行自体をコメントとすることで、その行を無視させる（コメントアウトする）こともよく行われます。`

`# 2**10 # 2 の 10 乗を計算します この行が「コメントアウト」された
2**12 # 実は計算したいのは 2 の 12 乗でした`

[10]: 4096

3.3 整数と実数

Python では、整数と小数点のある数（実数）は、数学的に同じ数を表す場合でも、コンピュータの中で異なる形式で記憶されますので、表示は異なります。（実数は浮動小数点数ともいいます。）

[11]: `7/1`

[11]: 7.0

[12]: `7//1`

[12]: 7

しかし、以下のように、比較を行うと両者は等しいものとして扱われます。値同士が等しいかどうかを調べる `==` という演算子については、後で紹介します。

```
[13]: 7/1 == 7//1
```

```
[13]: True
```

`+` と `-` と `*` と `//` と `%` と `**` では、2つの数が整数ならば結果も整数になります。2つの数が実数であったり、整数と実数が混ざっていたら、結果は実数になります。

```
[14]: 2+5
```

```
[14]: 7
```

```
[15]: 2+5.0
```

```
[15]: 7.0
```

`/` の結果は必ず実数となります。

```
[16]: 7/1
```

```
[16]: 7.0
```

ここで、自分で色々と式を入力してみてください。以下に、いくつかセルを用意しておきます。足りなければ、Insert メニューを使ってセルを追加することができます。

```
[ ]:
```

```
[ ]:
```

```
[ ]:
```

3.3.1 実数のべき表示

```
[17]: 2.0**1000
```

```
[17]: 1.0715086071862673e+301
```

非常に大きな実数は、10のべきとともに表示（べき表示）されます。`e+301` は 10 の 301 乗を意味します。

```
[18]: 2.0**-1000
```

```
[18]: 9.332636185032189e-302
```

非常に小さな実数も、10のべきとともに表示されます。`e-302` は 10 の -302 乗を意味します。

3.3.2 いくらでも大きくなる整数

```
[19]: 2**1000
```

```
[19]: 1071508607186267320948425049060001810561404811705533607443750388370351051124936122493198378815695
```

このように、Python では整数はいくらでも大きくなります。もちろん、コンピュータのメモリに納まる限りにおいてですが。

```
[20]: 2**2**2**2**2
```

```
[20]: 2003529930406846464979072351560255750447825475569751419265016973710894059556311453089506130880933
```

3.3.3 整数と実数の間の変換

実数を整数に変換するには、`int` という関数を用います。`int(x)` は、実数 `x` を（0 の方向に）切り下げる結果を返します。

```
[21]: int(2.9)
```

```
[21]: 2
```

```
[22]: int(-2.9)
```

```
[22]: -2
```

逆に、整数を実数に変換するには、`float` という関数を用います。`int(i)` は、整数 `i` を実数に変換した結果を返します。たとえば `i+0.0` としても、`i` を実数に変換できます。

```
[23]: float(2)
```

```
[23]: 2.0
```

```
[24]: 2+0.0
```

```
[24]: 2.0
```

3.4 演算子の優先順位と括弧

掛け算や割り算は足し算や引き算よりも先に評価されます。すなわち、掛け算や割り算の方が足し算や引き算よりも優先順位が高いと定義されています。

括弧を使って式の評価順序を指定することができます。

なお、数式 $a(b - c)$ 、 $(a - b)(c - d)$ は、それぞれ a と $b - c$ 、 $a - b$ と $c - d$ の積を意味しますが、コードでは、`a*(b-c)` や `(a-b)*(c-d)` のように積の演算子である `*` を明記する必要があることに注意してください。

また、数や演算子の間には、自由に空白を入れることができます。（後でもう一度説明します。）

```
[25]: 7 - 2 * 3
```

```
[25]: 1
```

```
[26]: (7 - 2) * 3
```

```
[26]: 15
```

```
[27]: 17 - 17//3*3
```

```
[27]: 2
```

```
[28]: 56 ** 4 ** 2
```

```
[28]: 9354238358105289311446368256
```

```
[29]: 56 ** 16
```

```
[29]: 9354238358105289311446368256
```

上の例では、`4**2` が先に評価されて、`56**16` が計算されます。つまり、 $x^{**}y^{**}z = x^{**}(y^{**}z)$ が成立します。このことをもって、`**` は右に結合するといいます。

```
[30]: 16/8/2
```

[30]: 1.0

[31]: (16/8)/2

[31]: 1.0

上の例では、 $16/8$ が先に評価されて、 $2/2$ が計算されます。つまり、 $x/y/z = (x/y)/z$ が成り立ちます。このことをもって、/ は左に結合するといいます。

* と / をまぜても左に結合します。

[32]: 10/2*3

[32]: 15.0

以上のように、演算子によって式の評価の順番がかわりますので注意してください。

ではまた、自分で色々と式を入力してみてください。以下に、いくつかセルを用意しておきます。

[]:

[]:

[]:

3.4.1 単項の + と -

+ と - は、単項の演算子（**単項演算子**）としても使えます。（これらの演算子の後に一つだけ数が書かれます。前と後の両方に数が書かれる演算子は**2項演算子**と言います。）

[33]: -3

[33]: -3

[34]: +3

[34]: 3

3.5 算術演算子のまとめ

算術演算子を、評価の優先順位にしたがって、すなわち結合力の強い順にまとめておきましょう。

単項の + と - は最も強く結合します。

次に、** が強く結合します。** は右に結合します。

その次に、2項の * と / と // と % が強く結合します。これらは左に結合します。

最後に、2項の + と - は最も弱く結合します。これらも左に結合します。

3.6 空白

既に $7 - 2 * 3$ のような例が出てきましたが、演算子と数の間や、演算子と変数（後述）の間には、空白を入れることができます。ここで空白とは、半角の空白のことです、英数字と同様に 1 バイトの文字コードに含まれているものです。

複数の文字から成る演算子、たとえば $\star\star$ や $//$ の間に空白を入れることはできません。エラーになることでしょう。

```
[35]: 7 **2
```

```
[35]: 49
```

```
[36]: 7* *2
```

```
File "<ipython-input-36-a8c53e2964d9>", line 1
    7* *2
      ^
SyntaxError: invalid syntax
```

3.6.1 全角の空白

日本語文字コードである*全角の空白*は、空白とはみなされませんので注意してください。

```
[37]: 7 **2
```

```
File "<ipython-input-37-266e892b3f31>", line 1
    7 **2
      ^
SyntaxError: invalid character in identifier
```

3.7 エラー

色々と試していると、エラーが起こることもあったでしょう。以下は典型的なエラーです。

```
[38]: 10/0
```

```
-----
ZeroDivisionError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-38-e574edb36883> in <module>
----> 1 10/0

ZeroDivisionError: division by zero
```

このエラーは、ゼロによる割り算を行ったためです。実行エラーの典型的なものです。

エラーが起きた場合は、修正して評価し直すことができます。上の例で、0をたとえば3に書き換えて評価し直してみてください。

```
[39]: 10/
```

```
File "<ipython-input-39-9e74788f8c3b>", line 1
    10/
      ^
SyntaxError: invalid syntax
```

こちらのエラーは文法エラーです。つまり、入力が Python の文法に違反しているため実行できなかったのです。

3.8 数学関数（モジュールのインポート）

```
[40]: import math
```

```
[41]: math.sqrt(2)
```

```
[41]: 1.4142135623730951
```

数学関係の各種の関数は、モジュール（ライブラリ）として提供されています。これらの関数を使いたいときは、上のように、`import` で始まる `import math` というおまじないを一度唱えます。そうしますと、`math` というライブラリが読み込まれて（インポートされて）、`math.` 関数名という形で関数を用いることができます。上の例では、平方根を計算する `math.sqrt` という関数が用いられています。

もう少し例をあげておきましょう。`sin` と `cos` は `math.sin` と `math.cos` で求まります。

```
[42]: math.sin(0)
```

```
[42]: 0.0
```

```
[43]: math.pi
```

```
[43]: 3.141592653589793
```

`math.pi` は、円周率を値とする変数です。

変数については後に説明されます。

```
[44]: math.sin(math.pi)
```

```
[44]: 1.2246467991473532e-16
```

この結果は本当は 0 にならなければならないのですが、数値誤差のためにこのようになっています。

```
[45]: math.sin(math.pi/2)
```

```
[45]: 1.0
```

```
[46]: math.sin(math.pi/4) * 2
```

```
[46]: 1.414213562373095
```

3.9 練習

黄金比を求めてください。黄金比とは、5 の平方根に 1 を加えて 2 で割ったものです。約 1.618 になるはずです。

```
[ ]:
```

CHAPTER 4

1-2. 変数と関数の基礎

変数と関数の基礎について説明します。

参考

- <https://docs.python.org/ja/3/tutorial/introduction.html#first-steps-towards-programming>
- <https://docs.python.org/ja/3/tutorial/controlflow.html#define-functions>
- <https://docs.python.org/ja/3/library/functions.html#print>

4.1 変数

プログラミング言語における変数とは、値に名前を付ける仕組みであり、名前はその値を指し示すことになります。

[1]: h = 188.0

以上のように = を用いる構文によって、188.0 という値に h という名前が付きます。これを変数定義と呼びます。

定義された変数は、式の中で使うことができます。h という変数自体も式なので、h という式を評価することができ、変数が指し示す値が返ります。

[2]: h

[2]: 188.0

異なる変数は、いくらでも導入できます。たとえば、以下では w を変数定義します。

[3]: w = 104.0

ここで、h を身長(cm)、w を体重(kg) の意味と考えると、次の式によって BMI(ボディマス指数) を計算できます。

[4]: w / (h/100.0) ** 2

[4]: 29.425079221367138

なお、演算子 ** の方が / よりも先に評価されることに注意してください。

変数という名前の通り、変数が指し示す値を変えることもできます。

[5]: `w = 104.0 - 10`

このように変数を再定義すれば、元々 `w` が指し示していた値 `104.0` を忘れて、新たな値 `94.0` を指し示すようになります。この後で、前と同じ BMI の式を評価してみると、`w` の値の変化に応じて、BMI の計算結果は変わります。

[6]: `w / (h / 100.0) ** 2`

[6]: `26.595744680851066`

なお、未定義の変数を式の中で用いると、次のようにエラーが生じます。

`BMI # 未定義の変数`

次のセルの行頭にある `#` を削除して実行してみましょう。

[7]: `# BMI # 未定義の変数`

以降では、単純のため、変数が指し示す値を、変数の値として説明していきます。

4.1.1 代入文

変数定義に用いた `=` による構文を、Python では代入文 (**assignment statement**) と呼びます。そして、代入文を実行することを代入 (**assignment**) と言います。代入文は、`=` の左辺に右辺の式の評価結果の値を割り当てる文です。上記の例のように、左辺が変数の場合には、代入文は変数定義と解釈されます。

代入文は、右辺を評価した後に左辺に割り当てるという順番に従います。右辺に出現する変数が左辺に出て来てもかまいません。

[8]: `w = w - 10`

上の代入文は、`w` の値を `10` 減らす操作となります。`=` は数学的な等号ではないことに注意してください。もう一度 BMI を計算してみると、`w` の値が減ったことで、先と結果が変わります。

[9]: `w / (h / 100.0) ** 2`

[9]: `23.766410140334994`

注意 : 数学における代入は、`substitution` (置換) であり、プログラミング言語における代入 (**assignment**) とは異なります。代入という単語よりも、`assignment` (割り当て) という単語で概念を覚えましょう。

4.1.2 累積代入文

上の例のように変数の値を減らす操作は、次のような累算代入文 (**augmented assignment statement**) を使って簡潔に記述することができます。

[10]: `w -= 10`

ここで、`-=` という演算子は、`-` と `=` を結合させた演算子で、`w = w - 10` という代入文と同じ意味になります。これは代入文と 2 項演算が複合したものであり、`-` に限らず、他の 2 項演算についても同様に複合した累算代入文が利用できます。たとえば、変数の値を増やすには `+=` という演算子を用いることができます。

[11]: `w += 10`

`=` も含めて、これらの演算子は代入演算子と呼ばれています。代入演算子によって変数の値がどのように変わるか、確かめてください。

[]:

4.2 関数の定義と返値

前述のように、変数の値が変わるたびに BMI の式を入力するのは面倒です。以下では、身長 `height` と体重 `weight` をもらって、BMI を計算する関数 `bmi` を定義してみましょう。関数を定義すると、BMI の式の再入力を省けて便利です。

次のような形式で、関数定義を記述できます。

関数定義など、複数行のコードセルには、行番号を振るのがよいかもしれません。行番号を振るかどうかは、コマンドモードでエルの文字（大文字でも小文字でもよいです）を入力することによって、スイッチできます。行番号があるかないかは、コードの実行には影響しません。

```
[12]: def bmi(height, weight):
        return weight / (height/100.0) ** 2
```

Python では、関数定義は、上のような形をしています。最初の行は以下のように `def` で始まります。

```Python
def 関数名(引数, …):
```

引数（ひきすう）とは、関数が受け取る値を指し示す変数のことです。仮引数（かりひきすう）ともいいます。

: 以降は関数定義の本体であり、関数の処理を記述する部分として以下の構文が続きます。

```Python
return 式
```

この構文は `return` で始まり、`return` 文と呼ばれます。`return` 文は、`return` に続く式の評価結果を、関数の呼び出し元に返して（これを返値と言います）、関数を終了するという意味を持ちます。この関数を、入力となる引数とともに呼び出すと、`return` の後の式の評価結果を返値として返します。

ここで、Python では、`return` の前に空白が入ることに注意してください。このような行頭の空白をインデントと呼びます。Python では、インデントの量によって、構文の入れ子を制御するようになっています。このことについては、より複雑な構文が出てきたときに説明しましょう。

上記では、`def` の後に続く `bmi` が関数名です。それに続く括弧の中に書かれた `height` と `weight` は、引数です。また、`return` の後に BMI の計算式を記述しているので、関数の呼び出し元には BMI の計算結果が返値として返ります。

では、定義した関数 `bmi` を呼び出してみましょう。

```
[13]: bmi(188.0, 104.0)
```

```
[13]: 29.425079221367138
```

第1引数を身長（cm）、第2引数を体重（kg）としたときの BMI が計算されていることがわかります。

関数呼び出しは演算式の一種なので、引数の位置には任意の式を記述できますし、関数呼び出し自体も式の中に記述できます。

```
[14]: 1.1*bmi(174.0, 119.0 * 0.454)
```

```
[14]: 19.628947020742505
```

もう1つ関数を定義してみましょう。

```
[15]: def felt_air_temperature(temperature, humidity):
        return temperature - 1 / 2.3 * (temperature - 10) * (0.8 - humidity / 100)
```

この関数は、温度と湿度を入力として、体感温度を返します。このように、関数名や変数名には_（アンダースコア）を含めることができます。アンダースコアで始めることもできます。

数字も関数名や変数名に含めることができますが、名前の最初に来てはいけません。

```
[16]: felt_air_temperature(28, 50)
```

```
[16]: 25.652173913043477
```

なお、return の後に式を書かないと、何も返されなかつたことを表現するために、「何もない」ことを表すNoneという特別な値が返ります。（Noneという値は色々なところで現れることでしょう。）

return 文に到達せずに関数定義本体の最後まで行ってしまったときも、Noneという値が返ります。

4.2.1 予約語

Pythonでのdefやreturnは、関数定義やreturn文の始まりを記述するための特別な記号であり、それ以外の用途に用いることができません。このように構文上で役割が予約されている語は、予約語と呼ばれます。Codeセルの構文ハイライトで（太字緑色などで）強調されるものが予約語だと覚えておけば大体問題ありません。

4.3 練習

次のような関数を定義してください。

1. fフィートをインチをセンチメートルに変換するfeet_to_cm(f,i)（ただし、1フィート = 12インチ = 30.48 cmである。）
2. 二次関数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ の値を求めるquadratic(a,b,c,x)

定義ができたら、その次のセルを実行して、Trueのみが表示されることを確認してください。

```
[17]: def feet_to_cm(f, i):
        return ...
```

```
[18]: def check_similar(x, y):
        print(abs(x-y)<0.000001)
check_similar(feet_to_cm(5, 2), 157.48)
check_similar(feet_to_cm(6, 5), 195.58)
```

```
-----
TypeError                                         Traceback (most recent call last)
<ipython-input-18-7f7eeac1d0bd> in <module>
      1 def check_similar(x, y):
      2     print(abs(x-y)<0.000001)
----> 3 check_similar(feet_to_cm(5, 2), 157.48)
      4 check_similar(feet_to_cm(6, 5), 195.58)

<ipython-input-18-7f7eeac1d0bd> in check_similar(x, y)
      1 def check_similar(x, y):
----> 2     print(abs(x-y)<0.000001)
      3 check_similar(feet_to_cm(5, 2), 157.48)
      4 check_similar(feet_to_cm(6, 5), 195.58)

TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'ellipsis' and 'float'
```

```
[19]: def quadratic(a, b, c, x):
        return ...
```

```
[20]: print(quadratic(1,2,1,3) == 16)
      print(quadratic(1,-5,-2,7) == 12)

False
False
```

4.4 ローカル変数

次の関数は、ヘロンの公式によって、与えられた三辺の長さに対して三角形の面積を返すものです。

```
[21]: import math

def heron(a,b,c):
    s = 0.5*(a+b+c)
    return math.sqrt(s * (s-a) * (s-b) * (s-c))
```

`math.sqrt` を使うために `import math`を行っています。

次の式を評価してみましょう。

```
[22]: heron(3,4,5)
[22]: 6.0
```

この関数の中では、まず、3辺の長さを足して2で割った（0.5を掛けた）値を求めています。そして、その値を `s` という変数に代入しています。この `s` という変数は、この関数の中で代入されているので、この関数の中だけで利用可能な変数となります。そのような変数をローカル変数と呼びます。

そして、`s`を使った式が計算されて `return`文で返されます。ここで、関数定義のひとまとまりの本体であることを表すために、`s`への代入文も `return`文も、同じ深さでインデントされていることに注意してください。

Pythonでは、関数の中で定義された変数は、その関数のローカル変数となります。関数の引数もローカル変数です。関数の外で同じ名前の変数を使っても、それは関数のローカル変数とは「別もの」と考えられます。

`heron`を呼び出した後で、関数の外で `s` の値を参照しても、以下のように、`s`が未定義という扱いになります。

```
[23]: s
-----
NameError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-23-ded5ba42480f> in <module>
----> 1 s

NameError: name 's' is not defined
```

以下では、`heron`の中では、`s`というローカル変数の値は3になりますが、関数の外では、`s`という変数は別もので、その値はずっと100です。

```
[24]: s = 100
      heron(3,4,5)
[24]: 6.0
```

```
[25]: s
[25]: 100
```

4.5 print

上の例で、ローカル変数は関数の返値を計算するのに使われますが、それが定義されている関数の外からは参照することができません。

ローカル変数の値など、関数の実行途中の状況を確認するには、`print` という Python が最初から用意してくれている関数（組み込み関数）を用いることができます。この `print` を関数内から呼び出すことでローカル変数の値を確認できます。

`print` は任意個の引数をとることができ、コンマ , の区切りには空白文字が出力されます。引数を与えずに呼び出した場合には、改行のみを出力します。

```
[26]: def heron(a,b,c):
    s = 0.5*(a+b+c)
    print('The value of s is', s)
    return math.sqrt(s * (s-a) * (s-b) * (s-c))
```

```
[27]: heron(1,1,1)
The value of s is 1.5
[27]: 0.4330127018922193
```

このように `print` 関数を用いて変数の値を観察することは、プログラムの誤り（バグ）を見つけ、修正（デバッグ）する最も基本的な方法です。これは 1-4 でも改めて説明します。

なお、以降の説明では、`print` 関数の呼出しを単に "print する" とか "print を挿入" などと表現することにします。

4.6 print と return

関数が値を返すことを期待されている場合は、必ず `return` を使ってください。

関数内で値を `print` しても、関数の返値として利用することはできません。

たとえば `heron` を以下のように定義すると、`heron(1,1,1) * 2` のような計算ができなくなります。

なお、

```
return print(math.sqrt(s * (s-a) * (s-b) * (s-c)))
```

のように書いても駄目です。`print` 関数は `None` という値を返しますので、これでは関数は常に `None` という値を返してしまいます。

4.7 コメントと空行

コメントについては既に説明しましたが、関数定義にはコメントを付加して、後から読んでもわかるようになしましょう。

コメントだけの行は空行（空白のみから成る行）と同じに扱われます。

関数定義の中に空行を自由に入れることができますので、長い関数定義には、区切りとなるところに空行を入れるのがよいでしょう。

```
[28]: # heron の公式により三角形の面積を返す
def heron(a,b,c): # a, b, c は三辺の長さ
    # 辺の合計の半分を s に置く
    s = 0.5*(a+b+c)
    print('The value of s is', s)
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
return math.sqrt(s * (s-a) * (s-b) * (s-c))
```

4.8 関数の参照の書き方

関数は、

関数 `heron` は、三角形の三辺の長さをもらって三角形の面積を返します。

というように、名前だけで参照することもありますが、

`heron(a,b,c)` は、三角形の三辺の長さ `a,b,c` をもらって三角形の面積を返します。

というように、引数を明示して参照することもあります。

ときには、

`heron()` は三角形の面積を返します。

のように、関数名に `()` を付けて参照することができます。この記法は、`heron` が関数であることを明示しています。

関数には引数がゼロ個のものがあるのですが、`heron()` と参照するとき、`heron` は必ずしも引数の数がゼロ個ではないことに注意してください。

後に学習するメソッドという関数の親戚に対しても同様の記法が用いられます。

4.9 練習

二次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ に関する以下のようないくつかの関数を定義してください。

1. 判別式 $b^2 - 4ac$ を求める `det(a,b,c)`
 2. 解のうち、大きくなる方を求める `solution1(a,b,c)`
 3. 解のうち、小さくなる方を求める `solution2(a,b,c)`
2. と 3. は `det` を使って定義してください。解が実数になる場合のみを想定して構いません。

定義ができたら、その次のセルを実行して、`True` のみが表示されることを確認してください。

```
[29]: def det(a, b, c):
    return
```

```
[30]: def solution1(a, b, c):
    return
```

```
[31]: def solution2(a, b, c):
    return
```

```
[32]: print(det(1,-2,1) == 0)
print(det(1,-5,6) == 1)
def check_similar(x,y):
    print(abs(x-y)<0.000001)
check_similar(solution1(1,-2,1),1.0)
check_similar(solution2(1,-2,1),1.0)
check_similar(solution1(1,-5,6),2.0)
check_similar(solution2(1,-5,6),3.0)
```

```
False
False
```

```

-----
TypeError                                     Traceback (most recent call last)
<ipython-input-32-dabc82a69fbb> in <module>
      3 def check_similar(x,y):
      4     print(abs(x-y)<0.000001)
----> 5 check_similar(solution1(1,-2,1),1.0)
      6 check_similar(solution2(1,-2,1),1.0)
      7 check_similar(solution1(1,-5,6),2.0)

<ipython-input-32-dabc82a69fbb> in check_similar(x, y)
      2 print(det(1,-5,6) == 1)
      3 def check_similar(x,y):
----> 4     print(abs(x-y)<0.000001)
      5 check_similar(solution1(1,-2,1),1.0)
      6 check_similar(solution2(1,-2,1),1.0)

TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'NoneType' and 'float'

```

4.10 ▲グローバル変数

Python では、関数の中で代入が行われない変数は、グローバル変数とみなされます。

グローバル変数とは、関数の外で値を定義される変数のことです。

したがって、関数の中でグローバル変数を参照することができます。

[33]: g = 9.8

[34]: `def force(m):
 return m*g`

以上のように force を定義すると、force の中で g というグローバル変数を参照することができます。

[35]: force(104)

[35]: 1019.2

[36]: g = g/6

以上のように、g の値を変更してから force を実行すると、変更後の値が用いられます。

[37]: force(104)

[37]: 169.86666666666667

以下はより簡単な例です。

[38]: a = 10
`def foo():
 return a`
`def bar():
 a = 3
 return a`

[39]: foo()

[39]: 10

[40]: bar()

```
[40]: 3
```

```
[41]: a
```

```
[41]: 10
```

```
[42]: a = 20
```

```
[43]: foo()
```

```
[43]: 20
```

barの中では a への代入があるので、a はローカル変数になります。ローカル変数の a とグローバル変数の a は別ものと考えてください。ローカル変数 a への代入があっても、グローバル変数の a の値は変化しません。fooの中の a はグローバル変数です。

```
[44]: def boo(a):
    return a
```

```
[45]: boo(5)
```

```
[45]: 5
```

```
[46]: a
```

```
[46]: 20
```

関数の引数もローカル変数の一種と考えられ、グローバル変数とは別ものです。

4.11 練習の解答

```
[47]: def feet_to_cm(f,i):
    return 30.48*f + (30.48/12)*i
```

```
[48]: def quadratic(a,b,c,x):
    return a*x*x + b*x + c
```

```
[49]: import math
def det(a,b,c):
    return b*b - 4*a*c
def solution1(a,b,c):
    return (-b - math.sqrt(det(a,b,c)))/(2*a)
def solution2(a,b,c):
    return (-b + math.sqrt(det(a,b,c)))/(2*a)
```

CHAPTER 5

1-3. 論理・比較演算と条件分岐の基礎

論理・比較演算と条件分岐の基礎について説明します。

参考

- <https://docs.python.org/ja/3/tutorial/controlflow.html>
- https://docs.python.org/ja/3/reference/compound_stmts.html
- <https://docs.python.org/ja/3/library/stdtypes.html>

5.1 if 文による条件分岐

制御構造については第2回と第3回で本格的に扱いますが、ここでは `if` による条件分岐（`if 文`）の基本的な形だけ紹介します。

```
[1]: def bmax(a,b):  
    if a > b:  
        return a  
    else:  
        return b
```

上の関数 `bmax` は、二つの引数の大きい方（正確には小さくない方）を返します。

ここで `if` による条件分岐が用いられています。

```Python
if a > b:
return a
else:
return b
```

`a` が `b` より大きければ `a` が返され、そうでなければ、`b` が返されます。

ここで、`return a` が、`if` より右にインデントされていることに注意してください。`return a` は、`a > b` が成り立つときのみ実行されます。

`else` は `if` の右の条件が成り立たない場合を示しています。`else:` として、必ず`:`が付くことに注意してください。

また、`return b` も、`else` より右にインデントされていることに注意してください。`if` と `else` は同じインデントになります。

[2]: `bmax(3, 5)`

[2]: 5

関数の中で `return` 式が実行されると、関数は即座に返りますので、関数定義の中のその後の部分は実行されません。

たとえば、上の条件分岐は以下のように書くこともできます。

```
```Python
if a > b:
 return a
 return b
```

```

ここでは、`if` から始まる条件分岐には `else:` の部分がありません。条件分岐の後に `return b` が続いています。（`if` と `return b` のインデントは同じです。）

`a > b` が成り立っていれば、`return a` が実行されて `a` の値が返ります。したがって、その次の `return b` は実行されません。

`a > b` が成り立っていないければ、`return a` は実行されません。これで条件分岐は終わりますので、その次にある `return b` が実行されます。

なお、Python では、`max` という関数があらかじめ定義されています。（すなわち、`max` は組み込み関数です。）

[3]: `max(3, 5)`

[3]: 5

5.2 様々な条件

`if` の右などに来る条件として様々なものを書くことができます。これらの条件には `>` や `<` などの比較演算子が含まれています。

```
x < y      # x は y より小さい
x <= y     # x は y 以下
x > y      # x は y より大きい
x >= y     # x は y 以上
x == y     # x と y は等しい
x != y     # x と y は等しくない
```

特に等しいかどうかの比較には `==` という演算子が使われることに注意してください。`=` は代入の演算子です。

`<=` は小さいか等しいか、`>=` は大きいか等しいかを表します。`!=` は等しくないことを表します。

さらに、このような基本的な条件を、`and` と `or` を用いて組み合わせることができます。

```
i >= 0 and j > 0    # i は 0 以上で、かつ、j は 0 より大きい
i < 0 or j > 0      # i は 0 より小さいか、または、j は 0 より大きい
```

`i` が 1 または 2 または 3 である、という条件は以下のようになります。

```
i == 1 or i == 2 or i == 3
```

これを `i == 1 or 2 or 3` と書くことはできませんので、注意してください。

また、`not` によって条件の否定をとることもできます。

```
not x < y      # x は y より小さくない (x は y 以上)
```

比較演算子は、以下のように連続して用いることもできます。

```
[4]: 1 < 2 < 3
```

```
[4]: True
```

```
[5]: 3 >= 2 < 5
```

```
[5]: True
```

5.3 練習

1. 数値 x の絶対値を求める関数 `absolute(x)` を定義してください。（Python には `abs` という組み込み関数が用意されています。）
2. x が正ならば 1、負ならば -1、ゼロならば 0 を返す `sign(x)` という関数を定義してください。

定義ができたら、その次のセルを実行して、`True` のみが表示されることを確認してください。

```
[ ]:
```

```
[ ]:
```

```
[6]: print(absolute(5) == 5)
print(absolute(-5) == 5)
print(absolute(0) == 0)
print(sign(5) == 1)
print(sign(-5) == -1)
print(sign(0) == 0)
```

```
NameError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-6-3f8c481ba7df> in <module>
----> 1 print(absolute(5) == 5)
      2 print(absolute(-5) == 5)
      3 print(absolute(0) == 0)
      4 print(sign(5) == 1)
      5 print(sign(-5) == -1)

NameError: name 'absolute' is not defined
```

5.4 真理値を返す関数

ここで、真理値を返す関数について説明します。

Python が扱うデータには様々な種類があります。数については既に見てきました。

真理値とは、`True` または `False` のどちらかの値のことです。これらは変数ではなく、組み込み定数であることに注意してください。

- `True` は、正しいこと（真）を表します。
- `False` は、間違ったこと（偽）を表します。

実は、`if` の後の条件の式は、`True` か `False` を値として持ちます。

```
[7]: x = 3
```

```
[8]: x > 1
```

```
[8]: True
```

上のように、`x` に 3 を代入しておくと、`x > 1` という条件は成り立ちます。したがって、`x > 1` という式の値は `True` になるのです。

```
[9]: x < 1
```

```
[9]: False
```

```
[10]: x%2 == 0
```

```
[10]: False
```

そして、真理値を返す関数を定義することができます。

```
[11]: def is_even(x):
        return x%2 == 0
```

この関数は、`x` を 2 で割った余りが 0 に等しいかどうかという条件の結果である真理値を返します。

`x == y` は、`x` と `y` が等しいかどうかという条件です。この関数は、この条件の結果である真理値を `return` によって返しています。

```
[12]: is_even(2)
```

```
[12]: True
```

```
[13]: is_even(3)
```

```
[13]: False
```

このような関数は、`if` の後に使うことができます。

```
[14]: def is_odd(x):
        if is_even(x):
            return False
        else:
            return True
```

このように、直接に `True` や `False` を返すこともできます。

```
[15]: is_odd(2)
```

```
[15]: False
```

```
[16]: is_odd(3)
```

```
[16]: True
```

5.5 オブジェクト

Python における値（式の評価結果）は全てオブジェクトと総称されます。変数の値もオブジェクトです。

したがって、数や真理値もオブジェクトです。今後、文字列やリストなど、様々な種類のデータが登場しますが、それらはすべてオブジェクトです。

今後、オブジェクトという用語がところどころで出て来ますが、オブジェクトとデータは同義と思って差し支えありません。正確には、式の評価結果や変数の値となるデータがオブジェクトです。

5.6 None

`None` というデータがあります。

セルの中の式を評価した結果が `None` になると、何も表示されません。

[17]: `None`

`print` で無理やり表示させると以下のようになります。

[18]: `print(None)`

None

`None` という値は、特段の値が何もない、ということを表すために使われることがあります。

条件としては、`None` は偽と同様に扱われます。

```
[19]: if None:
    print('OK')
else:
    print('NG')
```

NG

`return` の後に式を書かないことがあります。

この場合、以下のように `None` が指定されているとみなされます。

このような `return` 文を実行すると、関数の実行はそこで終了して `None` が返ります。

5.7 ▲条件として使われる他の値

`True` と `False` の他に、他の種類のデータも、条件としても用いることができます。

たとえば:

- 数のうち、0 や 0.0 は偽、その他は真とみなされます。
- 文字列では、空文字列 '' のみ偽、その他は真とみなされます。（文字列については 2-1 を参照。）
- 組み込み定数 `None` は偽とみなされます。（`None` については上記参照。）

[20]: `if 0:
 print('OK')
else:
 print('NG')`

NG

[21]: `if -1.1:
 print('OK')
else:
 print('NG')`

OK

5.8 ▲再帰

一般に、定義しようとするもの自身を定義の中で参照することを、**再帰**と言います。再帰による定義を再帰的定義と言います。

たとえば、数列の漸化式は再帰的定義と考えられます。実際に、n番目のフィボナッチ数を `fib(n)` とおくと、`fib(n)` は次のような漸化式を満たします。

```
fib(n) = n ただし n<2
fib(n) = fib(n-1) + fib(n-2) ただし n>=2
```

この漸化式を用いて以下のように実際にフィボナッチ数を計算することができます。

```
fib(0) = 0
fib(1) = 1
fib(2) = fib(1) + fib(0) = 1 + 0 = 1
fib(3) = fib(2) + fib(1) = 1 + 1 = 2
fib(4) = fib(3) + fib(2) = 2 + 1 = 3
fib(5) = fib(4) + fib(3) = 3 + 2 = 5
...
```

この漸化式から、以下のように `fib(n)` の再帰的定義が得られます。

```
[22]: def fib(n):
    if n < 2:
        return n
    else:
        return fib(n-1) + fib(n-2)
```

実際に、以下のように `fib(n)` の値が求まります。

```
[23]: fib(10)
[23]: 55
```

5.9 練習の解答

```
[24]: def absolute(x):
    if x<0:
        return -x
    else:
        return x
```

```
[25]: def sign(x):
    if x<0:
        return -1
    if x>0:
        return 1
    return 0
```

CHAPTER 6

1-4. デバッグ

デバッグについて説明します。

参考

- <https://docs.python.org/ja/3/tutorial/errors.html>

プログラムにバグ（誤り）があって正しく実行できないときは、バグを取り除くデバッグの作業が必要になります。

そもそも、バグが出ないようにすることが大切です。たとえば、以下に留意することでバグを防ぐことができます。

- "よい" コードを書く。
 - コードに説明のコメントを入れる。
 - 1行の文字数、インデント、空白などのフォーマットに気をつける。
 - 変数や関数の名前を適当につけない。
 - グローバル変数に留意する。
 - コードに固有の "マジックナンバー" を使わず、変数を使う。
 - コード内でのコピーアンドペーストを避ける。
 - コード内の不要な処理は削除する。
 - コードの冗長性を減らすようにする。など
 - 参考
 - * [Google Python Style Guide](#)
 - * [Official Style Guide for Python Code](#)

- 関数の単体テストを行う。
- 一つの関数には一つの機能・タスクを持たせるようにする。

など

エラーには大きく分けて、文法エラー、実行エラー、論理エラーがあります。以下、それぞれのエラーについて対処法を説明します。また `print` を用いたデバッグについても紹介します。

6.1 文法エラー : Syntax Errors

文法エラーは、入力が Python の文法に違反しているエラーです。文法エラーに対しては、

1. まず、エラーメッセージを確認しましょう。
2. エラーメッセージの最終行を見て、それが `SyntaxError` であることを確認しましょう。
3. エラーとなっているコードの行数を確認しましょう。
4. そして、当該行付近のコードを注意深く確認しましょう。

よくある文法エラーの例：

- クォーテーションや括弧の閉じ忘れ
- コロンのつけ忘れ
- `=` と `==` の混同
- インデントの誤り
- 全角の空白

など

```
[1]: print("This is the error)
      File "<ipython-input-1-c1b5b7f1f4a3>", line 1
          print("This is the error")
                           ^
SyntaxError: EOL while scanning string literal
```

```
[2]: 1 + 1
      File "<ipython-input-2-6a1d737d6e97>", line 1
          1 + 1
               ^
SyntaxError: invalid character in identifier
```

6.2 実行エラー : Runtime Errors

実行エラーは、コードの実行時に検出されるエラーです。実行エラーに対しては、

1. まず、エラーメッセージを確認しましょう。
2. エラーメッセージの最終行を見て、そのエラーのタイプを確認しましょう。
3. エラーとなっているコードの行数を確認しましょう。
4. そして、当該行付近のコードについて、どの部分が実行エラーのタイプに関係しているか確認しましょう。もし複数の原因がありそうであれば、行を分割、改行して再度実行し、エラーを確認しましょう。
5. 原因がわからない場合は、`print` を挿入して処理の入出力の内容を確認しましょう。

よくある実行エラーの例：

- 文字列やリストの要素エラー
- 変数名・関数名の打ち間違え
- 無限の繰り返し
- 型と処理の不整合

- ゼロによる割り算
- ファイルの入出力誤り、
など

```
[3]: print(1/0)
-----
ZeroDivisionError Traceback (most recent call last)
<ipython-input-3-2fc232d1511a> in <module>
----> 1 print(1/0)

ZeroDivisionError: division by zero
```

6.3 論理エラー : Logical Errors

論理エラーとは、プログラムを実行できるが、プログラムが意図したように動作しないというエラーです。
論理エラーに対しては、

1. 入力に対する期待される出力と実際の出力を確認しましょう。
2. コードを読み進めながら、期待する処理と異なるところを見つけましょう。必要であれば、print を挿入して処理の入出力の内容を確認しましょう。

6.4 print によるデバッグ

print を用いたデバッグについて紹介しましょう。以下の関数 median(x, y, z) は、x と y と z の中間値（真ん中の値）を求めようとするものです。x と y と z は相異なる数であると仮定します。

```
[4]: def median(x,y,z):
    if x>y:
        x = y
        y = x
    if z<x:
        return x
    if z<y:
        return z
    return y
```

```
[5]: median(3,1,2)
```

```
[5]: 1
```

このようにこのプログラムは間違っています。最初の if 文で x>y のときに x と y を交換しようとしているのですが、それがうまく行っていないようです。そこで、最初の if 文の後に print を入れて、x と y の値を表示させましょう。

```
[6]: def median(x,y,z):
    if x>y:
        x = y
        y = x
    print(x,y)
    if z<x:
        return x
    if z<y:
        return z
    return y
```

```
[7]: median(3,1,2)
```

```
1 1
```

```
[7]:
```

`x` と `y` が同じ値になってしまっています。そこで、以下のように修正します。

```
[8]: def median(x,y,z):
    if x>y:
        w = x
        x = y
        y = w
    print(x,y)
    if z<x:
        return x
    if z<y:
        return z
    return y
```

```
[9]: median(3,1,2)
```

```
1 3
```

```
[9]:
```

正しく動きました。`print` は削除してもよいのですが、今後のために`#`を付けてコメントアウトして残しておきます。

```
[10]: def median(x,y,z):
    if x>y:
        w = x
        x = y
        y = w
    #print(x,y)
    if z<x:
        return x
    if z<y:
        return z
    return y
```

```
[11]: median(3,1,2)
```

```
[11]:
```

6.5 ▲ assert 文によるデバッグ

論理エラーを見つける上で有用なのが、**assert** 文です。`assert` の次に書かれた条件式が偽であった時に、`AssertionError` が発生してプログラムが停止する仕組みです。次に例を示します。

```
[12]: import math
def sqrt(x):
    assert x >= 0
    return math.sqrt(x)

sqrt(2)
sqrt(-2)
```

```
-----
AssertionError                                     Traceback (most recent call last)
<ipython-input-12-c9e6b0bd682b> in <module>
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
5
6 sqrt(2)
----> 7 sqrt(-2)

<ipython-input-12-c9e6b0bd682b> in sqrt(x)
 1 import math
 2 def sqrt(x):
----> 3     assert x >= 0
 4     return math.sqrt(x)
 5

AssertionError:
```

ここで定義した `sqrt` 関数は、平方根を求める関数です。非負の数しかとらないことを前提とした関数なので、この前提を `assert x >= 0` としてプログラムの中で記述しています。`sqrt(2)` の呼び出しでは、この前提は満たされ、問題なく計算が進みます。

しかし、`sqrt(-2)` の呼び出しでは、この前提が満たされないため、`assert` 文が `AssertionError` を出します。このエラーメッセージによって、どの部分のどのような前提が満たされなかったかが簡単に分かります。これは、論理エラーの原因の絞り込みに役立ちます。

[]:

CHAPTER 7

2-1. 文字列 (string)

文書処理などに必要な文字列について説明します。

参考

- <https://docs.python.org/3/tutorial/introduction.html#strings>

Python が扱うデータには様々な種類がありますが、文字列はいくつかの文字の並びから構成されるデータです。Python は標準で多言語に対応しており、英語アルファベットだけではなく日本語をはじめとする多くの言語を取り扱えます。

文字列は、文字の並びをシングルクオート '...'、もしくはダブルクオート "..." で囲んで記述します。

以下の例では文字列をそれぞれ、変数 word1, word2 に代入しています。

```
[1]: word1 = 'hello'  
word1
```

```
[1]: 'hello'
```

```
[2]: word2 = 'Hello'  
word2
```

```
[2]: 'Hello'
```

上の変数の値が確かに文字列であることは、組み込み関数 type によって確認できます。type は、任意のデータを引数として、そのデータの種類を返します。データの種類は、データ型もしくは型と呼ばれます。

```
[3]: type(word1)
```

```
[3]: str
```

str は文字列のデータ型を意味します。

```
[4]: type(word2)
```

```
[4]: str
```

str は組み込み関数としても用いられます。組み込み関数 str を使えば、任意のデータを文字列に変換できます。一般に、データ型は、そのデータ型への変換を行う関数として用いられることが多いです。

1-1 で学んだ数値を文字列に変換したい場合、次のように行います。

```
[5]: word3 = str(123)
word3
[5]: '123'
```

逆に、'123' という文字列を整数に変換するには、1-1 で述べた `int` という関数を用いることができます。（実は `int` は整数の型でもあります。）

```
[6]: i = int('123')
i
[6]: 123
```

関数 `float` を用いれば文字列を実数に変換できます。

```
[7]: f = float('123.4')
f
[7]: 123.4
```

文字列の長さは、組み込み関数 `len` を用いて次のようにして求めます。

```
[8]: len(word1)
[8]: 5
```

7.1 文字列とインデックス

文字列はいくつかの文字によって構成されています。

文字列 'hello' の 3 番目の文字を得たい場合は、以下のような記法を用います。

```
[9]: 'hello'[2]
[9]: 'l'
```

文字列を値とする変数に対しても同様の記法を用います。多くの場合は変数に対してこの記法を用います。

```
[10]: word1 = 'hello'
word1[2]
[10]: 'l'
```

この括弧内の数値のことをインデックス と呼びます。インデックスは 0 から始まるので、ある文字列の x 番目の要素を得るには、インデックスとして $x-1$ を指定する必要があります。

こうして取得した文字は、Python では長さが 1 の文字列として扱われます。（プログラミング言語によつては、文字列ではなく別の型のデータとして扱われるものもありますので注意してください。）

文字列に対して、インデックスを指定してその要素を変更することはできません。（次のセルはエラーとなります）Python のデータは、大きく、変更可能なものと変更不可能なものに分類できますが、文字列は変更不可能なデータです。したがって、文字列を加工する場合は、新たに別の文字列を作成します。

```
[11]: word1 = 'hello'
word1[0] = 'H'
-----
TypeError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-11-e17d071bd021> in <module>
      1 word1 = 'hello'
----> 2 word1[0] = 'H'

TypeError: 'str' object does not support item assignment
```

また、文字列の長さ以上のインデックスを指定することはできません。(次はエラーとなります)

```
[12]: word1[100]
-----
IndexError Traceback (most recent call last)
<ipython-input-12-bd01561922a5> in <module>
----> 1 word1[100]

IndexError: string index out of range
```

インデックスに負数を指定すると、文字列を後ろから数えた順序に従って文字列を構成する文字を得ます。たとえば、文字列の最後の文字を取得するには、-1 を指定します。

```
[13]: word1[-1]
[13]: 'o'
```

まとめると文字列 hello の正負のインデックスは以下の表の関係になります。

| | | | | | |
|--------|----|----|----|----|----|
| インデックス | h | e | l | l | o |
| 0 か正 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 負 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |

7.2 文字列とスライス

スライス と呼ばれる機能を利用して、文字列の一部（部分文字列）を取得できます。

具体的には、取得したい部分文字列の先頭の文字のインデックスと最後の文字のインデックスに 1 を加えた値を指定します。たとえば、ある文字列の 2 番目の文字から 4 番目までの文字の部分文字列を得るには次のようにします。

```
[14]: digits1='0123456789'
[digits1[1:4]
[14]: '123'
```

文字列の先頭（すなわち、インデックスが 0 の文字）を指定する場合、次のように行えます。

```
[15]: digits1[0:3]
[15]: '012'
```

しかし、最初の 0 は省略しても同じ結果となります。

```
[16]: digits1[:3]
[16]: '012'
```

同様に、最後尾の文字のインデックスも、値を省略することもできます。

```
[17]: digits1[3:]
[17]: '3456789'
```

```
[18]: digits1[3:5]
[18]: '34'
```

スライスにおいても負数を指定して、文字列の最後の方から部分文字列を取得できます。

```
[19]: digits1[-4:-1]
```

[19]: '678'

スライスでは3番目の値を指定することで、とびとびの文字を指定できます。次のように `digits1[3:9:2]` と指定すると、インデックス3から2文字おきにインデックス9より小さい文字を並べた部分文字列を得ます。

[20]: `digits1[3:9:2]`

[20]: '357'

3番目の値に-1を指定することもできます。これを使えば元の文字列の逆向きの文字列を得ることができます。

[21]: `digits1[8:4:-1]`

[21]: '8765'

7.3 空文字列

シングルクオート（もしくはダブルクオート）で、何も囲まない場合、長さ0の文字列（空文字列（くうもじれつ）もしくは、空列（くうれつ））となります。具体的には、下記のように使用します。

空文字列は、次のように、たとえば文字列中からある部分文字列を取り除くのに使用します。（`replace`は後で説明します。）

[22]: `price = '2,980 円'`
`price.replace(',', '', '')`

[22]: '2980 円'

文字列のスライスにおいて、指定したインデックスの範囲に文字列が存在しない場合、たとえば、最初に指定したインデックスxに対して、2番目のインデックスの値にx以下のインデックスの値を指定するはどうなるでしょうか？（ただし、二つのインデックスは同じ符号を持つとし、スライスの3番目の値は用いないとします。）このような場合、結果は次のように空文字列となります（エラーが出たり、結果がNoneにはならないことに注意してください）。

[23]: `digits1='0123456789'`
`print('空文字列 1 = ', digits1[4:2])`
`print('空文字列 2 = ', digits1[-1:-4])`
`print('空文字列 3 = ', digits1[3:3])`
`print('空文字列ではない = ', digits1[3:-1])`

空文字列 1 =
空文字列 2 =
空文字列 3 =
空文字列ではない = 345678

7.4 文字列の検索

文字列Aが文字列Bを含むかどうかを調べるには、`in`演算子を使います。具体的には、次のように使用します。

調べたい文字列Bが含まれていれば `True` が、そうでなければ `False` が返ります。

[24]: `'lo' in 'hello'`

[24]: `True`

```
[25]: 'z' in 'hello'
```

```
[25]: False
```

実際のプログラムでは文字列を値とする変数を用いることが多いでしょう。

```
[26]: word1 = 'hello'
substr1 = 'lo'
substr1 in word1
```

```
[26]: True
```

```
[27]: substr2 = 'z'
substr2 in word1
```

```
[27]: False
```

`not in` 演算子は、`in` 演算子の逆を意味します。

```
[28]: word1 = 'hello'
substr2 = 'z'
substr2 not in word1
```

```
[28]: True
```

7.5 ▲エスケープシーケンス

文字列を作成するにはシングル「あるいはダブルクオート」で囲むと説明しました。これらの文字を含む文字列を作成するには、エスケープシーケンスと呼ばれる特殊な文字列を使う必要があります。

たとえば、下のように文字列に「」を含む文字列を「」で囲むと文字列の範囲がずれてエラーとなります。

```
[29]: non_escaped = 'This is 'MINE''
non_escaped
```

```
File "<ipython-input-29-1ce57246475b>", line 1
    non_escaped = 'This is 'MINE''
    ^

```

```
SyntaxError: invalid syntax
```

エラーを避けるには、エスケープシーケンスで「」を記述します、具体的には「」の前に\と記述すると、「」を含む文字列を作成できます。

```
[30]: escaped1 = 'This is \'MINE\''
escaped1
```

```
[30]: "This is 'MINE'"
```

実は、シングルクオートで囲む代わりにダブルクオートを使えばエスケープシーケンスを使わずに記述できます。

```
[31]: doublequoted = "This is 'MINE'"
doublequoted
```

```
[31]: "This is 'MINE'"
```

他にも、ダブルクオートを表す\"、\を表す\\、改行を表す\nなど、様々なエスケープシーケンスがあります。

```
[32]: escaped2 = "時は金なり\n\"Time is money\"\nTime is \\\""
print(escaped2)
```

```
時は金なり
"Time is money"
Time is \
```

3連のシングルクォート、もしくはダブルクォートを利用すれば、\"や\nを使わずに記述できます。

```
[33]: triple_single_quated = ''' 時は金なり
'Time is money'
Time is \\'''
```

```
時は金なり
'Time is money'
Time is \
```

```
[34]: triple_double_quated = """時は金なり
'Time is money'
Time is \\"""
print(triple_double_quated)
```

```
時は金なり
'Time is money'
Time is \
```

なお、プログラムの一部を無効に（コメントアウト）したいとき、3連のクォートで囲んで文字列にしてしまうことがあります。

7.6 文字列の連結

+ 演算子を用いれば文字列同士を連結できます。この演算では新しい文字列が作られ、元の文字列は変化しません。

```
[35]: word1 = 'hello'
word2 = ' world'
text1 = word1 + word2
text1
```

```
[35]: 'hello world'
```

* 演算子で文字列の繰り返し回数を指定できます。

```
[36]: word1 = 'hello'
word1 * 3
```

```
[36]: 'hellohellohello'
```

7.7 文字列とメソッド

文字列に対する操作を行うため、様々なメソッド（関数のようなもの）が用意されています。

メソッドは必要に応じて (...) 内に引数を与え、以下のように使用します。

文字列には以下のようなメソッドが用意されています。

7.7.1 置換

`replace` メソッドは、指定した部分文字列 A を、別に指定した文字列 B で置き換えた文字列を作成します。この操作では、元の文字列は変化しません。具体的には、次のように使用します。

```
[37]: word1 = 'hello'
word1.replace('l', '123')
```

```
[37]: 'he123123o'
```

```
[38]: word1
```

```
[38]: 'hello'
```

7.7.2 練習

英語の文章からなる文字列 `str_engsentences` が引数として与えられたとき、`str_engsentences` 中に含まれる全ての句読点 (., , :, ;, !, ?) を削除した文字列を返す関数 `remove_punctuations` を作成してください。（練習の解答はこの Jupyter Notebook の一番最後にあります。）

次のセルの ... のところを書き換えて `remove_punctuations(str_engsentences)` を作成してください。

```
[39]: def remove_punctuations(str_engsentences):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が `True` になることを確認してください。

```
[40]: print(remove_punctuations('Quiet, uh, donations, you want me to make a donation to
    ↪the coast guard youth auxiliary?') == 'Quiet uh donations you want me to make a
    ↪donation to the coast guard youth auxiliary')
```

```
False
```

7.7.3 練習

ATGC の 4 種類の文字から成る文字列 `str_atgc` が引数として与えられたとき、文字列 `str_pair` を返す関数 `atgc_bppair` を作成してください。ただし、`str_pair` は、`str_atgc` 中の各文字列に対して、A を T に、T を A に、G を C に、C を G に置き換えたものです。

次のセルの ... のところを書き換えて `atgc_bppair(str_atgc)` を作成してください。

```
[41]: def atgc_bppair(str_atgc):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が `True` になることを確認してください。

```
[42]: print(atgc_bppair('AAGCCCCATGGTAA') == 'TTCGGGGTACCAATT')
```

```
False
```

7.7.4 分割

`split` メソッドは、指定した区切り文字列 B で、文字列 A を分割して、リストと呼ばれるデータに格納します。具体的には、次のように使用します。

リストについては 2-2 で扱います。

```
[43]: fruits1 = 'apple,banana,cherry'
fruits1.split(',')
[43]: ['apple', 'banana', 'cherry']
```

7.7.5 検索

`index` メソッドにより、指定した部分文字列 B が文字列 A のどこに存在するか調べることができます。具体的には、次のように使用します。

ただし、指定した部分文字列が文字列に複数回含まれる場合、最初のインデックスが返されます。また、指定した部分文字列が文字列に含まれない場合は、エラーとなります。

```
[44]: word1 = 'hello'
word1.index('lo')
[44]: 3
```



```
[45]: word1.index('l')
[45]: 2
```

以下はエラーとなります。

```
[46]: word1.index('a')
-----
ValueError                                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-46-f7e472192833> in <module>
----> 1 word1.index('a')

ValueError: substring not found
```

`find` メソッドも `index` と同様に部分文字列を検索し、最初に出現するインデックスを返します。

`index` との違いは、部分文字列が含まれない場合エラーとはならず -1 が返されることです。

```
[47]: word1 = 'hello'
word1.find('a')
[47]: -1
```

7.7.6 練習

コロン(:)を1つだけ含む文字列 `str1` を引数として与えると、コロンの左右に存在する文字列を入れ替えた文字列を返す関数 `swapColon(str1)` を作成してください。

次のセルの ... のところを書き換えて `swapColon(str1)` を作成してください。

```
[48]: def swapColon(str1):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が `True` になることを確認してください。

```
[49]: print(swapColon('hello:world') == 'world:hello')
```

```
False
```

7.7.7 数え上げ

`count` メソッドにより、指定した部分文字列 B が文字列 A にいくつ存在するか調べることができます。

```
[50]: word1 = 'hello'
word1.count('l')
```

```
[50]: 2
```

```
[51]: 'aaaaaaaa'.count('aa')
```

```
[51]: 3
```

7.7.8 練習

ATGC の 4 種類の文字から成る文字列 `str_atgc` と塩基名 (A, T, G, C のいずれか) を指定する文字列 `str_bpname` が引数として与えられたとき、`str_atgc` 中に含まれる塩基 `str_bpname` の数を返す関数 `atgc_count` を作成してください。

次のセルの ... のところを書き換えて `atgc_count(str_atgc, str_bpname)` を作成してください。

```
[52]: def atgc_count(str_atgc, str_bpname):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が `True` になることを確認してください。

```
[53]: print(atgc_count('AAGCCCCATGGTAA', 'A')) == 5)
False
```

7.7.9 大文字・小文字

`lower`, `capitalize`, `upper` メソッドを用いると、文字列の中の英文字を小文字に変換したり、大文字に変換したりすることができます。

これらの操作では、元の文字列は変化しません。

```
[54]: upper_dna = 'DNA'
upper_dna.lower() # 全ての文字を小文字にする
```

```
[54]: 'dna'
```

```
[55]: upper_dna
```

```
[55]: 'DNA'
```

```
[56]: lower_text = 'hello world!'
lower_text.capitalize() # 先頭文字を大文字にする
```

```
[56]: 'Hello world!'
```

```
[57]: lower_text
```

```
[57]: 'hello world!'
```

```
[58]: lower_text.upper() #全ての文字を大文字にする
```

```
[58]: 'HELLO WORLD!'
```

```
[59]: lower_text
```

```
[59]: 'hello world!'
```

7.8 文字列の比較演算

比較演算子、`==`, `<`, `>`などを用いて、2つの文字列を比較することもできます。

```
[60]: print('abc' == 'abc')
print('ab' == 'abc')
```

```
True
False
```

```
[61]: print('abc' != 'abc')
print('ab' != 'abc')
```

```
False
True
```

文字列の大小の比較は、いわゆる辞書式による比較で、文字列の最初の文字から順に比較して大小を決めます。片方がもう片方を拡張したものであれば、拡張した方を大きいとします。

```
[62]: print('abc' <= 'abc')
print('abc' < 'abc')
print('abc' < 'abd')
print('ab' < 'abc')
```

```
True
False
True
True
```

7.9 練習

英語の文字列 `str_engsentences` が引数として与えられたとき、それが全て小文字である場合、`True` を返し、そうでない場合、`False` を返す関数 `check_lower` を作成してください。

次のセルの ... のところを書き換えて `check_lower(str_engsentences)` を作成してください。

```
[63]: def check_lower(str_engsentences):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が全て `True` になることを確認してください。

```
[64]: print(check_lower('down down down') == True)
print(check_lower('There were doors all round the hall, but they were all locked') ↴
      == False)
```

```
False
False
```

7.10 初心者によくある誤解 — 変数と文字列の混乱

初心者によくある誤解として、変数と文字列を混乱する例が見られます。たとえば、文字列を引数に取る次のような関数 funcを考えます（funcは引数として与えられた文字列を大文字にして返す関数です）。

```
[65]: def func(str1):
    return str1.upper()
```

ここで変数 str2 を引数として func を呼ぶと、str2 に格納されている文字列が大文字になって返ってきます。

```
[66]: str2 = 'abc'
func(str2)
```

```
[66]: 'ABC'
```

次のように func を呼ぶと上とは結果が異なります。次の例では変数 str2（に格納されている文字列 abc）ではなく、文字列 'str2' を引数として func を呼び出しています。

```
[67]: str2 = 'abc'
func('str2')
```

```
[67]: 'STR2'
```

7.11 練習

コンマ (,) を含む英語の文章からなる文字列 str_engsentences が引数として与えられたとき、str_engsentences 中の一番最初のコンマより後の文章のみかならなる文字列 str_res を返す関数 remove_clause を作成してください。ただし、str_res の先頭は大文字のアルファベットとしてください。

次のセルの ... のところを書き換えて remove_clause(str_engsentences) を作成してください。

```
[68]: def remove_clause(str_engsentences):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が True になることを確認してください。

```
[69]: print(remove_clause("It's being seen, but you aren't observing.") == "But you aren
→'t observing.")
False
```

7.12 練習の解答

```
[70]: def remove_punctuations(str_engsentences):
    str1 = str_engsentences.replace('.', ' ') # 指定の文字を空文字に置換
    str1 = str1.replace(',', ' ')
    str1 = str1.replace(':', ' ')
    str1 = str1.replace(';', ' ')
    str1 = str1.replace('!', ' ')
    str1 = str1.replace('?', ' ')
    return str1
#remove_punctuations('Quiet, uh, donations, you want me to make a donation to the_
→coast guard youth auxiliary?')
```

```
[71]: def atgc_bppair(str_atgc):
    str_pair = str_atgc.replace('A', 't') # 指定の文字に置換。ただし全て小文字
    str_pair = str_pair.replace('T', 'a')
    str_pair = str_pair.replace('G', 'c')
    str_pair = str_pair.replace('C', 'g')
    str_pair = str_pair.upper() # 置換済みの小文字の列を大文字に変換
    return str_pair
#atgc_bppair('AAGCCCCATGGTAA')
```

```
[72]: def swap_colon(str1):
    #コロンの位置を取得する # findでもOK
    col_index = str1.index(':')
    #コロンの位置を基準に前半と後半の部分文字列を取得する
    str2, str3 = str1[:col_index], str1[col_index+1:]
    #部分文字列の順序を入れ替えて結合する
    str4 = str3 + ':' + str2
    return str4
#swapColon('hello:world')
```

```
[73]: def atgc_count(str_atgc, str_bpname):
    return str_atgc.count(str_bpname)
#atgc_count('AAGCCCCATGGTAA', 'A')
```

```
[74]: def check_lower(str_engsentences):
    if str_engsentences == str_engsentences.lower(): #元の文字列と小文字に変換した文字列を比較する
        return True
    return False
#check_lower('down down down')
#check_lower('There were doors all round the hall, but they were all locked')
```

```
[75]: def remove_clause(str_engsentences):
    int_index = str_engsentences.find(',')
    str1 = str_engsentences[int_index+2:]
    return str1.capitalize()
#remove_clause("It's being seen, but you aren't observing.")
```

```
[ ]:
```

CHAPTER 8

2-2. リスト (list)

複数のデータを要素としてまとめて取り扱うデータとして、リストとタプルについて説明します。

参考

- <https://docs.python.org/ja/3/tutorial/introduction.html#lists>
- <https://docs.python.org/ja/3/tutorial/datastructures.html#tuples-and-sequences>

文字列を構成する要素は文字のみでしたが、リストでは構成する要素としてあらゆる型のデータを指定できます。他のプログラミング言語では、リストに相当するものとして配列（もしくはアレイ）やベクターなどがあります。

リストを作成するには、リストを構成する要素をコンマで区切り全体をかぎ括弧 [...] で囲みます。

以下のセルでは数値を要素とするリストを作成して、変数に代入しています。さらに、文字列と同様に組み込み関数 type を用いて、変数の値がリストであることを確認しています。

```
[1]: numbers = [0, 10, 20, 30, 40, 50]
```

```
numbers
```

```
[1]: [0, 10, 20, 30, 40, 50]
```

```
[2]: type(numbers)
```

```
[2]: list
```

リストのデータ型は list です。（なお、後で見るように、list は他のデータをリストに変換する関数としても用いられます。）

次に文字列を構成要素とするリストを作成してみます。

```
[3]: fruits = ['apple', 'banana', 'chelly']
```

```
fruits
```

```
[3]: ['apple', 'banana', 'chelly']
```

リストの要素としてあらゆる型のデータを指定でき、それらは混在してもかまいません。以下のセルでは、数値と文字列が混在しています。

```
[4]: numbers_fruits = [10, 'apple', 20, 'banana', 30]
```

```
numbers_fruits
```

```
[4]: [10, 'apple', 20, 'banana', 30]
```

次のように、何も要素を格納していないリスト（空リスト）を作成できます。空リストはプログラム実行の途中結果を記録する場合などによく使われています。具体的な例については、後述する `append` メソッドの項を参照してください。

```
[5]: empty=[]  
empty
```

```
[5]: []
```

8.1 リストとインデックス

文字列の場合と同様に、インデックスを指定してリストの要素を取り出せます。リストの x 番目の要素を取得するには次のような記法を用います。インデックスは 0 から始まることに注意してください。

```
リスト [x-1]
```

```
[6]: abcd = ['a', 'b', 'c', 'd']  
abcd[2]
```

```
[6]: 'c'
```

文字列の場合とは異なり、リストは変更可能なデータです。すなわちインデックスで指定されるリストの要素は、代入によって変更できます。

```
[7]: abcd = ['a', 'b', 'c', 'd']  
abcd[2] = 'hello'  
abcd
```

```
[7]: ['a', 'b', 'hello', 'd']
```

文字列と同様に、スライスを使った範囲指定も可能です。

```
[8]: abcd = ['a', 'b', 'c', 'd']  
abcd[1:3]
```

```
[8]: ['b', 'c']
```

```
[9]: abcd = ['a', 'b', 'c', 'd']  
abcd[0:4:2]
```

```
[9]: ['a', 'c']
```

リストのスライスに対しては、代入も可能です。

```
[10]: abcd = ['a', 'b', 'c', 'd']  
abcd[1:3] = ['x', 'y', 'z']  
abcd
```

```
[10]: ['a', 'x', 'y', 'z', 'd']
```

8.2 練習

リスト `ln` を引数として取り、`ln` の偶数番目のインデックスの値を削除したリストを返す関数 `remove_evenindex` を作成してください（ただし、0は偶数として扱うものとします）。

ヒント：スライスを使います。

以下のセルの ... のところを書き換えて `remove_evenindex(ln)` を作成してください。

```
[11]: def remove_evenindex(ln):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が全て `True` になることを確認してください。

```
[12]: print(remove_evenindex(['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g'])) == ['b', 'd', 'f']
print(remove_evenindex([1, 2, 3, 4, 5])) == [2, 4]
False
False
```

8.3 多重リスト

リストの要素としてリストを指定することもできます。リストを要素とするリストは多重リストと呼ばれます。次は二重リストの例です。

```
[13]: lns = [[1, 2, 3], [10, 20, 30], ['a', 'b', 'c']]
```

多重リストの要素指定は複数のインデックスで行います。前の例で外側の `[]` で示されるリストの2番目の要素のリスト、すなわち `[10, 20, 30]` の最初の要素は次のように指定します。

```
[14]: lns[1][0]
[14]: 10
```

3番目のリストそのものを取り出したいときは、次のように指定します。

```
[15]: lns[2]
[15]: ['a', 'b', 'c']
```

以下のようにリストの要素として、リストを値とする変数を指定することもできます。

```
[16]: lns2 = [lns, ['x', 1, [11, 12, 13]], ['y', [100, 120, 140]]]
lns2
[16]: [[[1, 2, 3], [10, 20, 30], ['a', 'b', 'c']],
['x', 1, [11, 12, 13]],
['y', [100, 120, 140]]]
```

```
[17]: lns2[0]
[17]: [[1, 2, 3], [10, 20, 30], ['a', 'b', 'c']]
```

8.4 リストに対する関数・演算子・メソッド

8.4.1 リストの要素数

組み込み関数 `len` はリストの長さ、すなわち要素数、を返します。

```
[18]: numbers = [0, 10, 20, 30, 40, 50]
len(numbers)

[18]: 6
```

8.4.2 練習

英語の1文からなる文字列 `str_engsentence` が引数として与えられたとき、`str_engsentence` 中に含まれる単語数を返す関数 `count_words` を作成してください。ただし、文はピリオドで終了し単語は空白で区切られるものとします。

ヒント：文字列に対する `split` メソッドを使います。

以下のセルの ... のところを書き換えて `count_words(str_engsentence)` を作成してください。

```
[19]: def count_words(str_engsentence):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が `True` になることを確認してください。

```
[20]: print(count_words('From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic an iron
    ↪curtain has descended across the Continent.') == 18)
False
```

8.4.3 リストと演算子

演算子 `+` によってリストの連結、`*` によって連結における繰り返し回数を指定することができます。

```
[21]: numbers = [0, 10, 20, 30, 40, 50]
numbers + ['a', 'b', 'c']

[21]: [0, 10, 20, 30, 40, 50, 'a', 'b', 'c']

[22]: numbers*3

[22]: [0, 10, 20, 30, 40, 50, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 0, 10, 20, 30, 40, 50]
```

要素がすべて同じ値（例えば、`0`）のリストを作る最も簡単な方法は、この `*` 演算子を使う方法です。

```
[23]: zero10 = [0] * 10
zero10

[23]: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

演算子 `in` は、左辺の要素がリストに含まれれば `True` を、それ以外では `False` を返します。

```
[24]: 10 in numbers

[24]: True
```

リストに対する `in` 演算子は、論理演算 `or` を簡潔に記述するのに用いることもできます。たとえば、
は

と同じ結果を得られます。`or` の数が多くなる場合は、`in` を用いた方がより読みやすいプログラムを書く
ことができます。

```
[25]: a1 = 1
print(a1 == 1 or a1 == 3 or a1 == 7, a1 in [1, 3, 7])
a1 = 3
print(a1 == 1 or a1 == 3 or a1 == 7, a1 in [1, 3, 7])
a1 = 5
print(a1 == 1 or a1 == 3 or a1 == 7, a1 in [1, 3, 7])

True True
True True
False False
```

`not in` 演算子は、`in` 演算子の逆を意味します。

```
[26]: 10 not in numbers
```

```
[26]: False
```

```
[27]: 11 not in numbers
```

```
[27]: True
```

8.4.4 指定した要素のインデックス取得と数えあげ

`index` メソッドは引数で指定した要素のインデックスの番号を返します。文字列には `index` に加えてこれと似た `find` メソッドもありましたが、リストでは使えません。

```
[28]: numbers = [0, 10, 20, 30, 40, 50]
numbers.index(20)
```

```
[28]: 2
```

`count` メソッドは指定した要素の数を返します。

```
[29]: all20 = [20]*3
all20.count(20) # 指定した要素のリスト内の数
```

```
[29]: 3
```

8.4.5 並べ替え (`sort` メソッド)

`sort` メソッドはリスト内の要素を並べ替えます。引数に何も指定しなければ昇順でとなります。

```
[30]: numbers = [30, 50, 10, 20, 40, 60]
numbers.sort()
```

```
[31]: numbers
```

```
[31]: [10, 20, 30, 40, 50, 60]
```

```
[32]: chracters = ['e', 'd', 'a', 'c', 'f', 'b']
chracters .sort()
chracters
```

```
[32]: ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f']
```

`reverse = True` オプションを指定すれば、要素を降順に並べ替えることもできます。（これは 3.3 のキーワード引数と呼ばれるものですが、ここでは天下り的に、並べ替えの方法を指定する情報と理解してくださいください。）

```
[33]: numbers = [30, 50, 10, 20, 40, 60]
numbers.sort(reverse = True)
numbers
```

[33]: [60, 50, 40, 30, 20, 10]

8.4.6 並べ替え（sorted 組み込み関数）

関数 sorted ではリストを引数に取って、そのリスト内の要素を昇順に並べ替えた結果をリストとして返します。

[34]: numbers = [30, 50, 10, 20, 40, 60]
sorted(numbers)

[34]: [10, 20, 30, 40, 50, 60]

文字列の比較は、いわゆる辞書順で行われます。

[35]: characters = ['e', 'd', 'a', 'c', 'f', 'b']
sorted(characters)

[35]: ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f']

sortedにおいても、reverse = True と記述することで要素を降順に並べ替えることができます。

[36]: numbers = [30, 50, 10, 20, 40, 60]
sorted(numbers, reverse=True)

[36]: [60, 50, 40, 30, 20, 10]

ついでですが、多重リストをソートするとどのような結果が得られるか確かめてみてください。

[37]: lns = [[20, 5], [10, 30], [40, 20], [30, 10]]
lns.sort()
lns

[37]: [[10, 30], [20, 5], [30, 10], [40, 20]]

8.5 破壊的（インプレース）な操作と非破壊的な生成

上記では、sort メソッドと sorted 関数を紹介しましたが、両者の使い方が異なることに気が付きましたか？

具体的には、sort メソッドでは元のリストが変更されています。一方、sorted 関数では元のリストはそのままになっています。もう一度確認してみましょう。

[38]: numbers = [30, 50, 10, 20, 40, 60]
numbers.sort()
print('sort メソッドの実行後の元のリスト:', numbers)
numbers = [30, 50, 10, 20, 40, 60]
sorted(numbers)
print('sorted 関数の実行後の元のリスト:', numbers)

```
sort メソッドの実行後の元のリスト: [10, 20, 30, 40, 50, 60]
sorted 関数の実行後の元のリスト: [30, 50, 10, 20, 40, 60]
```

このように、sort メソッドは元のリストを変更してしまいます。このような操作を破壊的あるいはインプレース（in-place）であるといいます。

一方、sorted 関数は新しいリストを生成し元のリストを破壊しません、このような操作は非破壊的であるといいます。

sorted 関数を用いた場合、その返り値（並べ替えの結果）は新しい変数に代入して使うことができます。

一方、sort メソッドはリストを返さないためそのような使い方はできません。

```
[39]: numbers = [30, 50, 10, 20, 40, 60]
numbers1 = sorted(numbers)
print('sorted 関数の返り値:', numbers1)

numbers = [30, 50, 10, 20, 40, 60]
numbers2 = numbers.sort()
print('sort メソッドの返り値:', numbers2)

sorted 関数の返り値: [10, 20, 30, 40, 50, 60]
sort メソッドの返り値: None
```

8.6 リストを操作するメソッドなど

ここからはリストを操作するためのメソッドなどを紹介していきます。

メソッドや組み込み関数が破壊的であるかどうかは、一般にその名称などからは判断できません。それぞれ破壊的かどうか理解してから利用しなければなりません。

なお、次の `append` メソッド以外は、必要に応じて参照すればよく、それ以降タプルの項まで飛ばして構いません。

8.6.1 リストに要素を追加する

`append` メソッドはリストの最後尾に指定した要素を付け加えます。

```
[40]: numbers = [10, 20, 30, 40, 50]
numbers.append(100)
numbers

[40]: [10, 20, 30, 40, 50, 100]
```

`append` は、上述した空のリストと組み合わせて、あるリストから特定の条件を満たす要素のみからなる新たなリストを構成する、というような状況でしばしば用いられます。たとえば、リスト `numbers1 = [10, -10, 20, 30, -20, 40, -30]` から 0 より大きい要素のみを抜き出したリスト `positives` は次のように構成することができます。

```
[41]: numbers1 = [10, -10, 20, 30, -20, 40, -30]
positives = [] # 空のリストを作成する
positives.append(numbers1[0])
positives.append(numbers1[2])
positives.append(numbers1[3])
positives.append(numbers1[5])
positives

[41]: [10, 20, 30, 40]
```

8.6.2 ▲リストにリストを追加する

`extend` メソッドはリストの最後尾に指定したリストを付け加えます。

```
[42]: numbers = [10, 20, 30, 40, 50]
numbers.extend([200, 300, 400, 200]) # In + [200, 300, 400, 200] と同じ
numbers

[42]: [10, 20, 30, 40, 50, 200, 300, 400, 200]
```

8.6.3 ▲リストに要素を挿入する

`insert` メソッドはリストのインデックスを指定した位置に新しい要素を挿入します。

```
[43]: numbers = [10, 20, 30, 40, 50]
numbers.insert(1, 1000)
numbers
```

```
[43]: [10, 1000, 20, 30, 40, 50]
```

8.6.4 ▲リストから要素を削除する

`remove` メソッドは指定した要素をリストから削除します。

ただし、指定した要素が複数個リストに含まれる場合、一番最初の要素が削除されます。また、指定した値がリストに含まれない場合はエラーとなります。

```
[44]: numbers = [10, 20, 30, 40, 20]
numbers.remove(30) # 指定した要素を削除
numbers
```

```
[44]: [10, 20, 40, 20]
```

```
[45]: numbers.remove(20) # 指定した要素が複数個リストに含まれる場合、一番最初の要素を削除
numbers
```

```
[45]: [10, 40, 20]
```

```
[46]: numbers.remove(100) # リストに含まれない値を指定するとエラー
```

```
-----
ValueError                                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-46-b29e5e87cf76> in <module>
      1 numbers.remove(100) # リストに含まれない値を指定するとエラー
-----
ValueError: list.remove(x): x not in list
```

8.6.5 ▲リストからインデックスで指定した要素を削除する

`pop` メソッドはリストから指定したインデックスを削除し、その要素を返します。

```
[47]: numbers = [10, 20, 20, 30, 20, 40]
print(numbers.pop(3))
print(numbers)
```

```
30
```

```
[10, 20, 20, 20, 40]
```

インデックスを指定しない場合、最後尾の要素を削除して返します。

```
[48]: ln = [10, 20, 30, 20, 40]
print(ln.pop())
print(ln)
```

```
40
```

```
[10, 20, 30, 20]
```

8.6.6 ▲リスト要素を削除する

`del` 文は指定するリストの要素を削除します。具体的には以下のように削除したい要素をインデックスで指定します。

`del` も破壊的であることに注意してください。

```
[49]: numbers = [10, 20, 30, 40, 50]
del numbers[2]
numbers
[49]: [10, 20, 40, 50]
```

スライスを使うことも可能です。

```
[50]: numbers = [10, 20, 30, 40, 50]
del numbers[2:4]
numbers
[50]: [10, 20, 50]
```

8.6.7 ▲リストの要素を逆順にする

`reverse` メソッドはリスト内の要素の順序を逆順にします。

```
[51]: characters = ['e', 'd', 'a', 'c', 'f', 'b']
characters.reverse()
characters
[51]: ['b', 'f', 'c', 'a', 'd', 'e']
```

8.6.8 ▲copy

リストを複製します。すなわち、`ln` の値がリストであるとき、`ln.copy()` は `ln` と同じ長さのリストを新たに作って、`ln` の要素を新しいリストに同じ順番で格納して、その新しいリストを返します。

複製されたリストに変更を加えたとしても、もとのリストは影響を受けません。

```
[52]: numbers = [10, 20, 30, 40, 50]
numbers2 = numbers.copy()
del numbers[1:3]
numbers.reverse()
print(numbers)
print(numbers2)

[50, 40, 10]
[10, 20, 30, 40, 50]
```

一方、代入を用いた場合には影響を受けることに注意してください。

```
[53]: numbers = [10, 20, 30, 40, 50]
numbers2 = numbers
del numbers[1:3]
numbers.reverse()
print(numbers)
print(numbers2)

[50, 40, 10]
[50, 40, 10]
```

8.7 タプル (tuple)

タプルは、リストと同じようにデータの並びであり、あらゆる種類のデータを要素にできます。ただし、リストと違ってタプルは一度設定した要素を変更できません（文字列も同様でした）。すなわち、タプルは変更不可能なデータです。したがって、リストの項で説明したメソッドの多く、要素を操作するもの、は適用できないのですが、逆にいうと、作成した後で要素を変更する必要がない場合は、タプルの方が実装の効率がよいので、リストよりもタプルを使うべきです。

たとえば、関数が複数の値をリストにして返し、呼び出し側がすぐにリストをばらばらにして値を取り出すような場合は、リストよりもタプルを使うべきです。また、平面上の点を表そうとするとき、x 座標と y 座標を別々に変化させる必要がなければ、(3, 5) のようなタプルを使うのが自然です。このように、タプルを作成するには数学におけるのと同様に要素を丸括弧 (...) で囲みます。

例を見ましょう。

```
[54]: x = 3
y = 5
point = (x, y)
```

```
[55]: point
```

```
[55]: (3, 5)
```

```
[56]: type(point)
```

```
[56]: tuple
```

```
[57]: numbers3 = (1, 2, 3)
numbers3
```

```
[57]: (1, 2, 3)
```

実は、丸括弧なしでもタプルを作成できます。

```
[58]: numbers3 = 1, 2, 3
numbers3
```

```
[58]: (1, 2, 3)
```

要素が 1 つだけの場合は、t = (1) ではなく、次のようにします。

```
[59]: onlyone = (1,)
onlyone
```

```
[59]: (1,)
```

t = (1) だと、t = 1 と同じになってしまいます。

```
[60]: onlyone = (1)
onlyone
```

```
[60]: 1
```

何も要素を格納していないタプル（空タプル）は () で作成できます。

```
[61]: empty = ()
empty
```

```
[61]: ()
```

リストや文字列と同様に、インデックスや組み込み関数を使った操作が可能です。

```
[62]: numbers3 = (1, 2, 3)
numbers3[1] # インデックスの指定による値の取得
```

[62]: 2

[63]: len(numbers3) # len はタプルを構成する要素の数

[63]: 3

[64]: numbers3[1:3] # スライス

[64]: (2, 3)

上述しましたが、一度作成したタプルの要素を後から変更することはできません。したがって以下のプログラムはエラーとなります。

```
numbers3 = (1, 2, 3)
numbers3[1] = 5
```

組み込み関数 `list` を使って、タプルをリストに変換できます。（`list` はリストのデータ型でもあります。）

[65]: numbers3 = (1, 2, 3)
list(numbers3)

[65]: [1, 2, 3]

組み込み関数 `tuple` を使って、逆にリストをタプルに変換できます。（`tuple` はタプルのデータ型でもあります。）

[66]: numbers2 = [1, 2]
tuple(numbers2)

[66]: (1, 2)

8.8 練習

整数の要素からなるリスト `ln` を引数として取り、`ln` に含まれる要素を逆順に格納したタプルを返す関数 `reverse_totuple` を作成してください。

以下のセルの ... のところを書き換えて `reverse_totuple(ln)` を作成してください。

[67]: def reverse_totuple(ln):
 ...

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が `True` になることを確認してください。

[68]: print(reverse_totuple([1, 2, 3, 4, 5])) == (5, 4, 3, 2, 1))
False

8.9 多重代入

多重代入では、左辺に複数の変数などを指定してタプルやリストの全ての要素を一度の操作で代入することができます。

[69]: numbers = [0, 10, 20, 30, 40]
[a, b, c, d, e] = numbers
b

[69]: 10

以下のようにしても同じ結果を得られます。

[70]: a, b, c, d, e = numbers
b

[70]: 10

多重代入は文字列に対しても実行可能です。

[71]: a, b, c, d, e = 'hello'
d

[71]: 'l'

タプルに対しても実行可能です。

[72]: numbers3 = (1, 2, 3)
(x,y,z) = numbers3
y

[72]: 2

以下のように様々な書き方が可能です。

[73]: x,y,z = numbers3
print(y)
(x,y,z) = (1, 2, 3)
print(y)
x,y,z = (1, 2, 3)
print(y)
(x,y,z) = 1, 2, 3
print(y)
x,y,z = 1, 2, 3
print(y)

2
2
2
2
2

多重代入を使うことで、2つの変数に格納された値の入れ替えを行う手続きはしばしば用いられます。

[74]: x = 'apple'
y = 'pen'
x, y = y, x
print(x, y) #w = x; x = y; y = wと同じ結果が得られる

pen apple

8.10 リストやタプルの比較演算

数値などを比較するのに用いた比較演算子を用いて、2つのリストやタプルを比較することもできます。

[75]: print([1, 2, 3] == [1, 2, 3])
print([1, 2] == [1, 2, 3])

True
False

```
[76]: print((1, 2, 3) == (1, 2, 3))
print((1, 2) == (1, 2, 3))
```

```
True
False
```

```
[77]: print([1, 2, 3] != [1, 2, 3])
print([1, 2] != [1, 2, 3])
```

```
False
True
```

```
[78]: print((1, 2, 3) != (1, 2, 3))
print((1, 2) != (1, 2, 3))
```

```
False
True
```

大小の比較は、いわゆる辞書式による比較で、リストやタプルの最初の要素から順に比較して大小を決めます。片方がもう片方を拡張したものであれば、拡張した方を大きいとします。

```
[79]: print([1, 2, 3] <= [1, 2, 3])
print([1, 2, 3] < [1, 2, 3])
print([1, 2, 3] < [1, 2, 4])
print([1, 2] < [1, 2, 3])
```

```
True
False
True
True
```

```
[80]: print((1, 2, 3) <= (1, 2, 3))
print((1, 2, 3) < (1, 2, 3))
print((1, 2, 3) < (1, 2, 4))
print((1, 2) < (1, 2, 3))
```

```
True
False
True
True
```

8.11 for文による繰り返しとリスト・タプル

きまった操作の繰り返しはコンピュータが最も得意とする処理のひとつです。リストのそれぞれの要素にわたって操作を繰り返したい場合は **for 文** を用います。

リスト `ls` の要素すべてに対して、実行文を繰り返すには次のように書きます。

`for` で始まる行の `in` の後に処理対象となるリスト `ls` が、`in` の前に変数 `value` が書かれます。

`ls` の最初の要素、すなわち `ls[0]` が `value` に代入され 実行文 が処理されます。実行文の処理が終われば、`ls` の次の要素が `value` に代入され、処理が繰り返されます。このようにして、`ls` の要素に対する処理が `len(ls)` 回が繰り返されると、`for` 文の処理が終了します。

ここで `in` の働きは、先に説明したリスト要素の有無を検査する `in` とは異なることに、そして、`if 文` と同様、実行文の前にはスペースが必要であることに注意してください。

次に具体例を示します。3つの要素を持つリスト `ls` から1つずつ要素を取り出し、変数 `value` に代入しています。実行文では `value` を用いて取り出した要素にアクセスしています。

```
[81]: ls = [0,1,2]

for value in ls:
    print('For loop:', value)

For loop: 0
For loop: 1
For loop: 2
```

in の後に直接リストを記述することもできます。

```
[82]: for value in [0,1,2]:
    print('For loop:', value)

For loop: 0
For loop: 1
For loop: 2
```

実行文の前にスペースがないとエラーが出ます。

```
[83]: for value in [0,1,2]:
    print('For loop:', value)

File "<ipython-input-83-774a845550fc>", line 2
    print('For loop:', value)
    ^
IndentationError: expected an indented block
```

エラーが出れば意図した通りにプログラムが組めていないのにすぐ気が付きますが、エラーが出ないために意図したプログラムが組めていないことに気が付かないことがあります。たとえば、次のような内容を実行しようとしていたとします。

```
[84]: for value in [0,1,2]:
    print('During for loop:', value)
    print('During for loop, too:', value)

During for loop: 0
During for loop, too: 0
During for loop: 1
During for loop, too: 1
During for loop: 2
During for loop, too: 2
```

後者の print の行のスペースの数が間違ってると、次のような結果になる場合がありますので注意してください。

```
[85]: for value in [0,1,2]:
    print('During for loop:', value)
print('During for loop, too:', value) #この行のスペースの数が間違っていたがエラーは出ない

During for loop: 0
During for loop: 1
During for loop: 2
During for loop, too: 2
```

タプルの要素にまたがる処理もリストと同様に行えます。

```
[86]: for value in (0,1,2):
    print('For loop:', value)

For loop: 0
For loop: 1
For loop: 2
```

以下はリストに対する for 文の典型例です。numbers は数のリストとします。

```
[87]: numbers = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
```

以下のようにして、このリストの要素の自乗から成るリストを求めることができます。

```
[88]: squares1 = []
for x in numbers:
    squares1.append(x**2)
squares1
```

```
[88]: [0, 1, 4, 9, 16, 25]
```

squares1 には最初に空リストが代入されます。そして、numbers の各要素の自乗がこのリストに次々と追加されます。

8.12 練習

整数の要素からなるリスト ln を引数として取り、ln の要素の総和を返す関数 sum_list を作成してください。

以下のセルの ... のところを書き換えて sum_list(ln) を作成してください。

```
[89]: def sum_list(ln):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が全て True になることを確認してください。

```
[90]: print(sum_list([10, 20, 30]) == 60)
print(sum_list([-1, 2, -3, 4, -5]) == -3)

False
False
```

8.13 for 文による繰り返しと文字列

for 文を使うと文字列全体にまたがる処理も可能です。文字列 str1 をまたがって一文字ずつの繰り返し処理を行う場合は次のように書きます。ここで、c には取り出された一文字（の文字列）が代入されています。

str1 で与えられる文字列を一文字ずつ大文字で出力する処理は以下のようになります。

```
[91]: str1 = 'Apple and pen'
for c in str1:
    print(c.upper())

A
P
P
L
E

A
N
D

P
E
N
```

8.14 練習

ATGC の 4 種類の文字から成る文字列 str_atgc が引数として与えられたとき、次のようなリスト list_count を返す関数 atgc_countlist を作成してください。ただし、list_count の要素は、各塩基 bp に対して str_atgc 中の bp の出現回数と bp の名前を格納した（長さ 2 の）リストとします。

ヒント：文字列 'ATGC' に対する繰り返しを用いることができます。

以下のセルの ... のところを書き換えて atgc_countlist(str_atgc) を作成してください。

```
[92]: def atgc_countlist(str_atgc):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が True になることを確認してください。

```
[93]: print(sorted(atgc_countlist('AAGCCCCATGGTAA'))) == sorted([[5, 'A'], [2, 'T'], [3, 'G'], [4, 'C']])
-----
TypeError                                         Traceback (most recent call last)
<ipython-input-93-4f8891a83a08> in <module>
----> 1 print(sorted(atgc_countlist('AAGCCCCATGGTAA'))) == sorted([[5, 'A'], [2, 'T'],
-> [3, 'G'], [4, 'C']])
TypeError: 'NoneType' object is not iterable
```

8.15 ▲ for 文によるリスト初期化の短縮記法

先に、リストの要素の自乗から成るリストを求める例を説明しました。

```
[94]: numbers = [0, 1, 2, 3, 4, 5]

squares1 = []
for x in numbers:
    squares1.append(x**2)
squares1
```

```
[94]: [0, 1, 4, 9, 16, 25]
```

詳しくは 6-1 で説明されますが、内包表記を用いて書き換えると、以下のように 1 行で書くことができます。

```
[95]: squares2 = [x**2 for x in numbers]
squares2
```

```
[95]: [0, 1, 4, 9, 16, 25]
```

すなわち、

```
[x を含む式 for x in リストを返す式]
```

という式は、"リストを返す式" が返したリストの各要素を x に代入して "x を含む式" を計算し、その結果をリストにして返します。もちろん、変数は x でなくてもよいです。

```
[96]: [y**2 for y in numbers]
[96]: [0, 1, 4, 9, 16, 25]
```

8.16 ▲オブジェクトの等価性と同一性

1-3 で、Python における値はオブジェクトと総称されますと述べました。ここでは、オブジェクトの等価性と同一性について説明します。

既に見てきたように、演算子 `==` を用いてオブジェクトの等価性を判定できます。

```
[97]: a = []
b = []
```

このとき、`a` と `b` の値はどちらも空リストなので、以下のように `a` の値と `b` の値は等価です。

```
[98]: a == b
```

```
[98]: True
```

しかし、[で始まり] で終わる式を評価すると、必ず新しいリスト（オブジェクト）が作られて返されるので、`a` と `b` の値は同一ではありません。

オブジェクトの同一性は演算子 `is` を用いて判定できます。

```
[99]: a is b
```

```
[99]: False
```

リストの要素はオブジェクトなので、要素ごとに等価性と同一性が定まります。

例として、`a` と `b` を要素とするリスト `c` を作ります。

```
[100]: c = [a, b]
c
```

```
[100]: [[], []]
```

```
[101]: c[0] is c[1]
```

```
[101]: False
```

`a` を変化させてみましょう。

```
[102]: a.append(1)
a
```

```
[102]: [1]
```

すると `c` は以下のようになります。

```
[103]: c
```

```
[103]: [[1], []]
```

ここで、`a` と `b` は等価でなくなりました。

```
[104]: a == b
```

```
[104]: False
```

次に、`b` を要素として二重に含むリスト `d` を作ります。

```
[105]: d = [b, b]
d
```

```
[105]: [[], []]
```

```
[106]: d[0] is d[1]
```

```
[106]: True
```

b を変化させてみましょう。

```
[107]: b.append(1)
b
```

```
[107]: [1]
```

すると d は以下のようになります。

```
[108]: d
```

```
[108]: [[1], [1]]
```

演算子 == でリストを比較すると、要素まで見て等価性を判定します。

```
[109]: print(a, b)
a == b
```

```
[109]: [1] [1]
```

```
[109]: True
```

演算子 == は、要素の比較も == で行います。

```
[110]: print(c, d)
c == d
```

```
[110]: [[1], [1]] [[1], [1]]
```

```
[110]: True
```

一方、オブジェクトの同一性は変化しません。

```
[111]: a is b
```

```
[111]: False
```

== の否定形は != で、is の否定形は is not です。not x == y は x != y と書けます。not x is y は x is not y と書けます。is not はこれで一つの演算子なので注意してください。

```
[112]: c != d
```

```
[112]: False
```

```
[113]: a is not b
```

```
[113]: True
```

8.17 練習の解答

```
[114]: def remove_evenindex(ln):
    ln2 = ln[1::2]
    return ln2
#remove_evenindex(['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g'])
```

```
[115]: def count_words(str_engsentences):
    list_str1 = str_engsentences.split(' ')
    return len(list_str1)
#count_words('From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic an iron_
→curtain has descended across the Continent.')
```

```
[116]: def reverse_totuple(ln):
    ln.reverse()
    tup = tuple(ln)
    return tup
#reverse_totuple([1, 2, 3, 4, 5])
```

```
[117]: def sum_list(ln):
    int_sum = 0
    for value in ln:
        int_sum += value
    return int_sum
#sum_list([10, 20, 30])
```

```
[118]: def atgc_countlist(str_atgc):
    list_count = []
    for value in 'ATGC':
        int_bpcnt = str_atgc.count(value)
        list_count.append([int_bpcnt, value])
    return list_count
#atgc_countlist('AAGCCCCATGGTAA')
```

```
[ ]:
```

CHAPTER 9

2-3. 条件分岐

制御構造のうち条件分岐について説明します。

参考:

- <https://docs.python.org/ja/3/tutorial/controlflow.html#if-statements>

`if` で始まり条件分岐を行う制御構造によって、条件に応じてプログラムの動作を変えることができます。ここではまず「インデント」について説明し、その後で条件分岐について説明します。

9.1 インデントによる構文

条件分岐の前に、Python のインデント（行頭の空白、字下げ）について説明します。Python のインデントは実行文をグループにまとめる機能をもちます。

プログラム文はインデントレベル（深さ）の違いによって異なるグループとして扱われます。細かく言えば、インデントレベルが進む（深くなる）とプログラム文はもとのグループの下に位置する別のグループに属するものとして扱われます。逆に、インデントレベルが戻る（浅くなる）までプログラム文は同じグループに属することになります。

具体例として、第 1 回で定義した関数 `bmax()` を使って説明します:

```
[1]: def bmax(a,b):
        if a > b:
            return a
        else:
            return b

print('Hello World')
```

Hello World

この例では 1 行目の関数定義 `def bmax(a,b):` の後から第 1 レベルのインデントが開始され 5 行目まで続きます。すなわち、5 行目までは関数 `bmax` を記述するプログラム文のグループということです。

次に、3 行目の一一行のみの第 2 レベルのインデントの実行文は、`if` 文 (`if` による条件分岐) の論理式 `a > b` が `True` の場合にのみ実行されるグループに属します。そして、4 行目の `else` ではインデントが戻されています。5 行目から再び始まる第 2 レベルの実行文は 2 行目の論理式が `False` の場合に実行されるグループに属します。

最後に、7行目ではインデントが戻されており、これ以降は関数 `bmax()` の定義とは関係ないことがわかります。

Python ではインデントとして空白文字4文字が広く利用されています。講義でもこの書式を利用します。

Jupyter Notebook では行の先頭で Tab を入力すれば、自動的にこの書式のインデントが挿入されます。また、インデントを戻すときは Shift-Tab が便利です。

9.2 `if … else` による条件分岐

これまで関数 `bmax` を例にとって説明しましたが、一般に `if` 文では、式が真であれば `if` 直後のグループが、偽であれば `else` 直後のグループが、それぞれ実行されます。(真であった場合、`else` 直後のグループは実行されません。)

```
if 式:  
    このグループは「式」が真のときにのみ実行される  
else:  
    このグループは「式」が偽のときにのみ実行される
```

また、`else` は省略することができます。省略した場合、「式」が真のときに `if` 直後のグループが実行されるのみになります。

```
if 式:  
    このグループは「式」が真のときにのみ実行される  
    このグループは常に実行される
```

条件が複雑になってくると、`if` 文の中にさらに `if` 文を記述して、条件分岐を入れ子（ネスト）にすることがあります。この場合は、インデントはさらに深くなります。

そして、下の2つのプログラムの動作は明らかに異なることに注意が必要です。

```
if 式 1:  
    このグループは「式 1」が真のときにのみ実行される  
    if 式 2:  
        このグループは「式 1」「式 2」が共に真のときにのみ実行される  
        if 式 3:  
            このグループは「式 1」「式 2」「式 3」が全て真のときにのみ実行される  
            このグループは「式 1」と「式 2」が共に真のときにのみ実行される  
            このグループは「式 1」が真のときにのみ実行される  
    このグループは常に実行される
```

```
if 式 1:  
    このグループは「式 1」が真のときにのみ実行される  
    このグループは常に実行される  
    if 式 2:  
        このグループは「式 2」が真のときにのみ実行される（「式 1」には影響されない）  
        このグループは常に実行される  
    if 式 3:  
        このグループは「式 3」が真のときにのみ実行される（「式 1」「式 2」には影響されない）  
        このグループは常に実行される
```

9.3 if … elif … else による条件分岐

ここまでで `if ... else` 文について紹介しましたが、複数の条件分岐を続けて書くことができる `elif` を紹介します。

たとえばテストの点数から評定（優、良、可、…）を計算したい場合など、「条件 1 のときは処理 1、条件 1 に該当しなくても条件 2 であれば処理 2、更にどちらでもない場合、条件 3 であれば処理 3、…」という処理を考えます。 `if ... else` による文のみでこの処理を行う場合、次のようなプログラムになってします：

```
if 式 1:  
    「式 1」が真のときにのみ実行するグループ  
else:  
    if 式 2:  
        「式 1」が偽かつ「式 2」が真のときにのみ実行するグループ  
    else:  
        if 式 3:  
            「式 1」「式 2」が偽かつ「式 3」が真のときにのみ実行するグループ  
        else:  
            ...
```

このような場合には、以下のように `elif` を使うとより簡潔にできます：

```
if 式 1:  
    このグループは「式 1」が真のときにのみ実行される  
elif 式 2:  
    このグループは「式 1」が偽かつ「式 2」が真のときにのみ実行される  
elif 式 3:  
    このグループは「式 1」「式 2」が偽かつ「式 3」が真のときにのみ実行される  
else:  
    このグループは「式 1」「式 2」「式 3」がいずれも偽のときにのみ実行される
```

`if ... elif ... else` では、条件は上から順に評価され、式が真の場合、直後の実行文グループのみが実行され終了します。その他の場合、すなわちすべての条件が `False` のときは、`else` 以降のグループが実行されます。

なお、`elif` もしくは `else` 以降を省略することも可能です。

9.4 練習

関数 `exception3(x, y, z)` の引数は以下の条件を満たすとします。

- `x` と `y` と `z` の値は整数です。
- `x` と `y` と `z` のうち、2つの値は同じで、もう1つの値は他の2つの値とは異なるとします。

その異なる値を返すように、以下のセルの `...` のところを書き換えて `exception3(x, y, z)` を定義してください。

```
[2]: def exception3(x, y, z):  
    ...
```

次のセルで動作を確認してください。

```
[3]: print(exception3(1,2,2))
print(exception3(4,2,4))
print(exception3(9,3,9))
```

```
None
None
None
```

9.5 練習

関数 exception9(a) の引数は以下の条件を満たすとします。

- 引数 a には、長さが 9 のリストが渡されます。
- このリストの要素は整数ですが、一つの要素を除いて、残りは要素の値はすべて同じとします。

その一つの要素の値を返すように、以下のセルの ... のところを書き換えて exception9(a) を定義してください。

```
[4]: def exception9(a):
    ...
```

次のセルで動作を確認してください。

```
[5]: print(exception9([1,2,2,2,2,2,2,2,2]))
print(exception9([4,4,4,4,4,2,4,4,4]))
print(exception9([9,9,9,9,9,9,9,9,3]))
```

```
None
None
None
```

9.6 ▲複数行にまたがる条件式

複雑な条件式では複数行に分割した方が見やすい場合もあります。ここでは、式を複数行にまたがって記述する 1 つの方法を示します。1 つ目は、丸括弧で括られた式を複数の行にまたがって記述する方法です。2 つ目は、行末にバックスラッシュ \ を置く方法です。

```
[6]: ### 丸括弧で括る方法
x, y, z = (-1, -2, -3)
if (x < 0 and y < 0 and z < 0 and
    x != y and y != z and x != z):
    print('x, y and z are different and negatives.')

### 行末にバックスラッシュ (\) を入れる方法

x, y, z = (-1, -2, -3)
if x < 0 and y < 0 and z < 0 and \
   x != y and y != z and x != z:
    print('x, y and z are different and negatives.

x, y and z are different and negatives.
x, y and z are different and negatives.
```

9.7 if … elif … else における条件の評価

`if` と `elif` による条件分岐では、`if` あるいは `elif` に続く条件式が `True` の場合、それ以降の `elif` に続く条件式の評価はおこなわれません。

以下のプログラムで `x` を `3, 0, -4` とした際に何が表示されるかを予想したのちに実行してみましょう。

特に、`x = -4` としたときの動作に注意してください。`(x is zero.)` は表示されません。)

```
[7]: x = 3 # example: 3, 0, -4

if x > 0:
    print('x is greater than zero.')
elif x < 0:
    print('x is less than zero, but x will be 0')
    x = 0
else:
    print('x is zero.')

print(x)
x is greater than zero.
3
```

9.8 練習

以下のプログラムはプログラマの意図どおりに動作しません。`print` の出力内容から意図を判断して条件分岐を書き換えてください。

```
[8]: x = -1
if x < 3:
    print('x is larger than or equal to 2, and less than 3')
elif x < 2:
    print('x is larger than or equal to 1, and less than 2')
elif x < 1:
    print('x is less than 1')
else:
    print('x is larger or equal to 3')

x is larger than or equal to 2, and less than 3
```

9.9 or もしくは and で結合された条件の評価

`if` 文に与える条件が `or` もしくは `and` で結合されている場合、条件は左から順に評価され、不要（以降の式を評価するまでもなく自明）な評価は省かれます。

たとえば、`if a == 0 or b == 0:`において最初の式 `a == 0` が `True` の場合、式全体の結果が `True` となることは自明なので、二番目の式 `b == 0` を評価することなく続く実行文グループが実行されます。

逆に、`if a == 0 and b == 0:`において、最初の式が `False` の場合、以降の式は評価されることなく処理が進みます。

以下のセルで示す例の1行目で、`x` の値を `0, -4` に変更し、表示される内容を予想し、予想通りか確認してください。

```
[9]: x = 10          # del x のエラーを抑制するため
y = 10

del x            # x を未定義に
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

if x > 5 or y > 5:
    print("'x' or 'y' is larger than 5")

-----
NameError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-9-9a741ddc984d> in <module>
      4     del x          # x を未定義に
      5
----> 6 if x > 5 or y > 5:
      7     print("'x' or 'y' is larger than 5")

NameError: name 'x' is not defined

```

```

[10]: x = 10
       y = 10          # del y のエラーを抑制するため

del y          # y を未定義に

if x > 5 or y > 5:
    print("'x' or 'y' is larger than 5")

```

'x' or 'y' is larger than 5

9.10 ▲3項演算子（条件式）

Python では以下のように `if ... else` を 1 行に書くこともできます。

```

[11]: x = 0
sign = 'positive or zero' if x >= 0 else 'negative'
print(sign)

positive or zero

```

これは、以下と等価です。

```

[12]: x = 0
if x >= 0 :
    sign = 'positive or zero'
else:
    sign = 'negative'
print(sign)

positive or zero

```

9.11 練習の解答

以下は解答例です。これ以外にも様々な解答があり得ます。

```

[13]: def exception3(x,y,z):
        if x==y:
            return z
        elif x==z:
            return y
        else:
            return x

```

```
[14]: def exception9(a):
    x = a[0] + a[1] + a[2]
    y = a[3] + a[4] + a[5]
    z = a[6] + a[7] + a[8]
    if x==y:
        return exception3(a[6], a[7], a[8])
    elif x==z:
        return exception3(a[3], a[4], a[5])
    else:
        return exception3(a[0], a[1], a[2])
```

9.12 練習の解説

最後の練習では、条件文の順番を修正する必要があります。条件は上から順に処理され、式が真の場合にその「直後の実行文グループのみ」が処理されます。

```
[15]: x = -1
if x < 1:
    print('x is less than 1')
elif x < 2:
    print('x is larger or equal to 1, and less than 2')
elif x < 3:
    print('x is larger or equal to 2, and less than 3')
else:
    print('x is larger or equal to 3')

x is less than 1
```

```
[ ]:
```

CHAPTER 10

3-1. 辞書 (dictionary)

キーと値を対応させるデータ構造である辞書について説明します。

参考

- <https://docs.python.org/ja/3/tutorial/datastructures.html#dictionaries>

辞書は、キー (key) と値 (value) を対応づけるデータです。キーとしては、文字列・数値・タプルなどの変更不可能なデータを使うことができますが、変更可能なデータであるリスト・辞書を使うことはできません。（辞書も変更可能なデータです。）一方、値としては、変更の可否にかかわらずあらゆる種類のデータを指定できます。

たとえば、文字列 'apple' をキーとし値として数値 3 を、'pen' をキーとして 5 を対応付けた辞書は、次のように作成します。

```
[1]: ppap = {'apple' : 3, 'pen' : 5}
ppap
```

```
[1]: {'apple': 3, 'pen': 5}
```

```
[2]: type(ppap)
```

```
[2]: dict
```

辞書のキー 1 に対応する値を得るには、リストにおけるインデックスと同様に、
とします。

```
[3]: ppap = {'apple' : 3, 'pen' : 5}
ppap['apple']
```

```
[3]: 3
```

辞書に登録されていないキーを指定すると、エラーになります。

```
[4]: ppap['orange']
```

```
-----
```

```
KeyError
```

```
Traceback (most recent call last)
```

```
<ipython-input-4-f7d700f1de78> in <module>
```

```
----> 1 ppap['orange']
```

```
KeyError: 'orange'
```

キーに対する値を変更したり、新たなキーと値を登録するには代入文を用います。

```
[5]: ppap = {'apple' : 3, 'pen' : 5}
ppap['apple'] = 10
ppap['pineapple'] = 7
ppap
[5]: {'apple': 10, 'pen': 5, 'pineapple': 7}
```

上のようにキーから値は取り出せますが、値からキーを直接取り出すことは出来ません。また、リストのようないンデックスを指定して値を取得することは出来ません。

```
[6]: ppap[1]
-----
KeyError                                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-6-a560878f1de9> in <module>
----> 1 ppap[1]

KeyError: 1
```

キーが辞書に登録されているかどうかは、演算子 `in` を用いて調べることができます。

```
[7]: ppap = {'apple': 3, 'pen': 5}
'apple' in ppap
[7]: True
```



```
[8]: 'banana' in ppap
[8]: False
```

組み込み関数 `len` によって、辞書に登録されている要素、キーと値のペア、の数が得られます。

```
[9]: ppap = {'apple': 3, 'pen': 5}
len(ppap)
[9]: 2
```

`del` 文によって、登録されているキーの要素を削除することができます。具体的には、次のように削除します。

```
[10]: ppap = {'apple' : 3, 'pen' : 5}
del ppap['pen']
ppap
[10]: {'apple': 3}
```

空のリストと同様に空の辞書を作ることもできます。このような空のデータは繰り返し処理でしばしば使われます。

```
[11]: empty_d = {}
empty_d
[11]: {}
```

10.1 練習

リスト list1 が引数として与えられたとき、list1 の各要素 value をキー、value の list1 におけるインデックスをキーに対応する値とした辞書を返す関数 reverse_lookup を作成してください。

以下のセルの ... のところを書き換えて reverse_lookup(list1) を作成してください。

```
[12]: def reverse_lookup(list1):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が True になることを確認してください。

```
[13]: print(reverse_lookup(['apple', 'pen', 'orange'])) == {'apple': 0, 'orange': 2, 'pen': 1}
False
```

10.2 辞書のメソッド

辞書のメソッドを紹介しておきます。

10.2.1 キーを指定して値を得るメソッド

get メソッドは、引数として指定したキーが辞書に含まれている場合にはその値を取得し、指定したキーが含まれていない場合には None を返します。get を利用することで、エラーを回避し、登録されているかどうか分からぬキーを使うことができます。先に説明したキーを括弧、 [...]、で指定する方法では、辞書にキーが存在しないとエラーとなりプログラムの実行が停止てしまいます。

```
[14]: ppap = {'apple' : 3, 'pen' : 5}
print('キー apple に対応する値 = ', ppap.get('apple'))
print('キー orange に対応する値 = ', ppap.get('orange'))
print('キー orange に対応する値(エラー) = ', ppap['orange'])
```

キー apple に対応する値 = 3
 キー orange に対応する値 = None

```
-----
KeyError                                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-14-a70752670fa0> in <module>
      2 print('キー apple に対応する値 = ', ppap.get('apple'))
      3 print('キー orange に対応する値 = ', ppap.get('orange'))
----> 4 print('キー orange に対応する値(エラー) = ', ppap['orange'])

KeyError: 'orange'
```

また、get に 2 番目の引数を与えると、その引数の値を「指定したキーが含まれていない場合」に get が返す値とすることができます。

```
[15]: ppap = {'apple' : 3, 'pen' : 5}
print('キー apple に対応する値 = ', ppap.get('apple', -1))
print('キー orange に対応する値 = ', ppap.get('orange', -1))

キー apple に対応する値 = 3
キー orange に対応する値 = -1
```

10.2.2 ▲キーがない場合に登録を行う

`setdefault` メソッドは、指定したキーが辞書に含まれてる場合には、対応する値を返します。キーが含まれていない場合には、2番目の引数として指定した値を返すと同時に、キーに対応する値として登録します。

```
[16]: ppap = {'apple' : 3, 'pen' : 5}
print('キー apple に対応する値 = ', ppap.setdefault('apple', 7))
print('setdefault("apple", 7) を実行後の辞書 = ', ppap)
print('キー orange に対応する値 = ', ppap.setdefault('orange', 7))
print('setdefault("orange", 7) を実行後の辞書 = ', ppap)

キー apple に対応する値 = 3
setdefault("apple", 7) を実行後の辞書 = {'apple': 3, 'pen': 5}
キー orange に対応する値 = 7
setdefault("orange", 7) を実行後の辞書 = {'apple': 3, 'pen': 5, 'orange': 7}
```

`setdefault` を用いた手続きを `get` を用いて書き換えるとたとえば次のようにになります。

```
[17]: ppap = {'apple' : 3, 'pen' : 5}
if 'apple' not in ppap:
    ppap['apple'] = 7
print('キー apple に対応する値 = ', ppap['apple'])
if 'orange' not in ppap:
    ppap['orange'] = 7
print('キー orange に対応する値 = ', ppap['orange'])

キー apple に対応する値 = 3
キー orange に対応する値 = 7
```

10.2.3 ▲キーを指定した削除

`pop` メソッドは指定したキーおよびそれに対応する値を削除し、削除されるキーに対応付けられた値を返します。

```
[18]: ppap = {'apple' : 3, 'pen' : 5}
print(ppap.pop('pen'))
print(ppap)

5
{'apple': 3}
```

10.2.4 ▲全てのキーと値の削除

`clear` メソッドは全てのキーと値を削除します。その結果、辞書は空となります。

```
[19]: ppap = {'apple' : 3, 'pen' : 5}
ppap.clear()
ppap

[19]: {}
```

10.2.5 キーの一覧を得る

`keys` メソッドはキーの一覧を返します。これはリストのようなものとして扱うことができ、`for` ループと組み合わせて繰り返し処理で利用されます（3-2 を参照してください）。以下のように、`keys` メソッドが返した結果に関数 `list` を適用すると、通常のリストになります。

```
[20]: ppap = {'apple' : 3, 'pen' : 5}
list(ppap.keys())
[20]: ['apple', 'pen']
```

10.2.6 値の一覧を得る

`values` メソッドはキーに対応する全ての値の一覧を返します。これもリストのようなものとして扱うことができます。

```
[21]: list(ppap.values())
[21]: [3, 5]
```

10.2.7 キーと値の一覧を得る

`items` メソッドはキーとそれに対応する値をタプルにした一覧を返します。これもタプルを要素とするリストのようなものとして扱うことができ、`for` ループなどで活用します（3-2 を参照してください）。

```
[22]: list(ppap.items())
[22]: [('apple', 3), ('pen', 5)]
```

10.2.8 ▲辞書を複製する

`copy` メソッドは辞書を複製します。リストの場合と同様に一方の辞書を変更してももう一方の辞書は影響を受けません。

```
[23]: ppap = {'apple': 3, 'pen': 5, 'orange': 7}
ppap2 = ppap.copy()
ppap['banana'] = 9
print(ppap)
print(ppap2)

{'apple': 3, 'pen': 5, 'orange': 7, 'banana': 9}
{'apple': 3, 'pen': 5, 'orange': 7}
```

10.2.9 ▲ `keys`, `values`, `items` の返り値

`keys`, `values`, `items` メソッドの一連の説明では、返り値を「リストのようなもの」と表現してきました。通常のリストとどう違うのでしょうか？

次の例では、`ppap` の `keys`, `values`, `items` メソッドの返り値をそれぞれ `ks`, `vs`, `itms` に代入し、`print` でそれぞれの内容を表示させています。

次いで、`ppap` に新たな要素を加えたのちに、同じ変数の内容を表示させています。1, 2回目の `print` で内容が異なることに注意してください。もとの辞書が更新されると、これらの内容も動的に変わります。

```
[24]: ppap = {'apple': 3, 'pen': 5, 'orange': 7}
ks = ppap.keys()
vs = ppap.values()
itms = ppap.items()
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

print(list(ks))
print(list(vs))
print(list(itms))
ppap['kiwi'] = 9
print(list(ks))
print(list(vs))
print(list(itms))

['apple', 'pen', 'orange']
[3, 5, 7]
[('apple', 3), ('pen', 5), ('orange', 7)]
['apple', 'pen', 'orange', 'kiwi']
[3, 5, 7, 9]
[('apple', 3), ('pen', 5), ('orange', 7), ('kiwi', 9)]

```

10.3 辞書とリスト

冒頭で述べたように、辞書では値としてあらゆる型のデータを使用できます。すなわち、次のように値としてリストを使用する辞書を作成可能です。リストの要素にアクセスするには数字インデックスをさらに指定します。

```
[25]: numbers = {'dozens': [10, 20, 40], 'hundreds': [100, 101, 120, 140]}
print(numbers['dozens'])
print(numbers['dozens'][1])

[10, 20, 40]
20
```

逆に、辞書を要素とするリストを作成することもできます。

```
[26]: ppap = {'apple': 3, 'pen': 5}
pets = {'cat': 3, 'dog': 3, 'elephant': 8}
ld = [ppap, pets]
print(ld[1])
print(ld[1]['dog'])

{'cat': 3, 'dog': 3, 'elephant': 8}
3
```

10.4 練習

辞書 dic1 と文字列 str1 が引数として与えられたとき、以下のように dic1 を変更する関数 handle_collision を作成してください。ただし、dic1 のキーは整数、キーに対応する値は文字列を要素とするリストとします。

1. dic1 に str1 の長さ n がキーとして登録されていない場合、str1 のみを要素とするリスト ls を作成し、dic1 にキー n、n に対応する値 ls を登録します。
2. dic1 に str1 の長さ n がキーとして登録されている場合、そのキーに対応する値（リスト）に str1 を追加します。

以下のセルの ... のところを書き換えて handle_collision(dic1, str1) を作成してください。

```
[27]: def handle_collision(dic1, str1):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が True になることを確認してください。

```
[28]: dic1_orig = {3: ['ham', 'egg'], 6: ['coffee', 'brandy'], 9: ['port wine'], 15: [←'curried chicken']}
dic1_result = {3: ['ham', 'egg', 'tea'], 6: ['coffee', 'brandy'], 9: ['port wine'],
15: ['curried chicken']}
handle_collision(dic1_orig, 'tea')
print(dic1_orig == dic1_result)

False
```

10.5 練習の解答

```
[29]: def reverse_lookup(list1):
    dic1 = {} # 空の辞書を作成する
    for value in list1:
        dic1[value] = list1.index(value)
    return dic1
#reverse_lookup(['apple', 'pen', 'orange'])
```

```
[30]: def handle_collision(dic1, str1):
    if dic1.get(len(str1)) is None:
        ls = [str1]
    else:
        ls = dic1[len(str1)]
        ls.append(str1)
    dic1[len(str1)] = ls
#handle_collision({3: ['ham', 'egg'], 6: ['coffee', 'brandy'], 9: ['port wine'], ↴15: ['curried chicken']}, 'tea')
```

```
[ ]:
```

CHAPTER 11

3-2. 繰り返し

制御構造のうち繰り返しについて説明します。

参考:

- <https://docs.python.org/ja/3/tutorial/controlflow.html#for-statements>
- <https://docs.python.org/ja/3/tutorial/controlflow.html#the-range-function>
- <https://docs.python.org/ja/3/tutorial/introduction.html#first-steps-towards-programming>
- <https://docs.python.org/ja/3/tutorial/controlflow.html#break-and-continue-statements-and-else-clauses-on-loops>
- <https://docs.python.org/ja/3/tutorial/controlflow.html#pass-statements>

繰り返しを行う制御構造 `for` や `while` によって、同じ処理の繰り返しを簡単にプログラムすることができます。

11.1 `for` 文による繰り返し

2-2 で、リストと文字列に対する `for` 文の繰り返しについて説明しました。Python における `for` 文の一般的な文法は以下のとおりです。

`if` 文と同様、実行文のインデントは深くなっていることに注意してください。

`for` 文では `in` 以降に与えられる、文字列・リスト・辞書などにわたって、実行文のグループを繰り返します。一般に繰り返しの順番は文字列・リスト・辞書などに要素が現れる順番で、要素は `for` と `in` の間の変数に代入されます。

リストの場合、リストの要素が最初から順番に取り出されます。以下に具体例を示します。関数 `len` は文字列の長さを返します。

```
[1]: words = ['dog', 'cat', 'mouse']
for w in words:
    print(w, len(w))
print('finish')

dog 3
cat 3
mouse 5
finish
```

このプログラムで、for 文には 3 つの文字列で構成されるリスト words が与えられています。リストの要素は変数 w に順番に代入され、文字列とその長さが印字されます。そして、最後の要素の処理がおわれば for 文の繰り返し（ループ）を抜け、完了メッセージを印字します。

次は文字列に対する for 文の例です。文字列を構成する文字が先頭から一文字ずつ文字列として取り出されます。

```
[2]: word = 'supercalifragilisticexpialidocious'  
for c in word:  
    print(c)
```

```
s  
u  
p  
e  
r  
c  
a  
l  
i  
f  
r  
a  
g  
i  
l  
i  
s  
t  
i  
c  
e  
x  
p  
i  
a  
l  
i  
d  
o  
c  
i  
o  
u  
s
```

組み込み関数 ord は与えられた文字の番号（コード）を整数として返します。組み込み関数 chr は逆に与えられた整数をコードとする文字を返します。

```
[3]: print(ord('a'))  
print(ord('b'))  
print(ord('z'))  
  
print(chr(97))
```

```
97  
98  
122  
a
```

上で確認しているように、文字 'a', 'b', 'z' のコードはそれぞれ 97, 98, 112 です。文字のコードは 'a' から 'z' までは連続して 1 ずつ増えていきます。

これを用いて以下のように英小文字から成る文字列の中の各文字の頻度を求めることができます。

```
[4]: height = [0] * 26
for c in word:
    height[ord(c) - ord('a')] += 1


print(height)
[3, 0, 3, 1, 2, 1, 1, 0, 7, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 2, 2, 0, 2, 3, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 0]
```

height を視覚化してみましょう。詳しくは、付録の 5-matplotlib を参照してください。

```
[5]: import matplotlib.pyplot as plt


plt.plot(height)

[5]: [<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f89e3a68b50>]
```



```
[6]: left = list(range(26)) # range 関数については以下を参照してください。
labels = [chr(i + ord('a')) for i in range(26)] # 内包表記については 6-1 を参照ください。
plt.bar(left,height,tick_label=labels)

[6]: <BarContainer object of 26 artists>
```



11.2 for 文による繰り返しと辞書

辞書の要素にわたって操作を繰り返したい場合も for 文を用います。辞書 dic1 の全てのキーを変数 key に代入しながら、実行文を繰り返すには次のように書きます。

for の行の in の右辺に辞書のキー一覧を返す keys メソッドが使われています。

次の例では、キーを 1 つずつ取り出し、key に代入した後、key に対応する値にアクセスしています。

```
[7]: dic1 = {'cat': 3, 'dog': 3, 'elephant': 8}
for key in dic1.keys():
    print('key:', key, ', value:', dic1[key])

key: cat , value: 3
key: dog , value: 3
key: elephant , value: 8
```

values メソッドを使えば（キーを使わずに）値を一つずつ取り出すこともできます。

```
[8]: dic1 = {'cat': 3, 'dog': 3, 'elephant': 8}
for value in dic1.values():
    print('value:', value)

value: 3
value: 3
value: 8
```

items メソッドを使えばキーと値を一度に取り出すこともできます。次の例では、in の左辺に複数の変数を指定し多重代入をおこなっています。

```
[9]: dic1 = {'cat': 3, 'dog': 3, 'elephant': 8}
for key, value in dic1.items():
    print('key:', key, 'value:', value)

key: cat value: 3
key: dog value: 3
key: elephant value: 8
```

実は、辞書の items でなくとも、タプルのリストもしくはリストのリストに対しても、同様に複数の変数を指定することができます。

```
[10]: list1 = [[0, 10], [1, 20], [2, 30]]
for i, j in list1:
    print(i, j)

0 10
1 20
2 30
```

11.3 練習

辞書 dic1 が引数として与えられたとき、次のような辞書 dic2 を返す関数 reverse_lookup2 を作成してください。ただし、dic1 のキー key の値が value である場合、dic2 には value というキーが登録されており、その値は key であるとします。また、dic1 は異なる 2 つのキーに対応する値は必ず異なるとします。

以下のセルの ... のところを書き換えて reverse_lookup2 を作成してください。

```
[11]: def reverse_lookup2(dic1):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が True になることを確認してください。

```
[12]: print(reverse_lookup2({'apple': 3, 'pen': 5, 'orange': 7}) == {3: 'apple', 5: 'pen', 7: 'orange'})
False
```

11.4 range

特定の回数の繰り返し処理が必要なときは、`range` 関数を用います。

これによって実行文を j 回実行します。具体例を見てみましょう。

```
[13]: for value in range(5):
    print('Hi!')
```

Hi!
Hi!
Hi!
Hi!
Hi!

さて、`for` と `in` の間の `value` は変数ですが、`value` には何が入っているのか確認してみましょう。

```
[14]: for value in range(5):
    print(value)
```

0
1
2
3
4

すなわち、`value` は $0 \sim 4$ を動くことがわかります。

この `value` の値を用いることでリスト `ln` の要素を順番に用いることもできます。回数としてリストの長さ `len(ln)` を指定します。

```
[15]: ln = ['e', 'd', 'a', 'c', 'f', 'b']
for value in range(len(ln)):
    print(ln[value])
```

e
d
a
c
f
b

`range()` 関数は:

1. 引数を 1 つ与えると 0 から引数までの整数列を返します。このとき引数の値は含まれないとの注意してください。
2. 引数を 2 つあるいは 3 つ与えると:
 - 最初の引数を数列の開始 (start)、2 番目を停止 (stop)、3 番目を数列の刻み (step) とする整数列を返します。
 - 3 番目の引数は省略可能で、既定値は 1 となっています。
 - 2 番目の引数の値は含まれないとの注意してください。

以下の例は、0 から 9 までの整数列の総和を計算、印字するプログラムです:

```
[16]: s = 0
for i in range(10):
    s = s + i

print(s)
45
```

以下の例は、1 から 9 までの奇数の総和を計算、印字するプログラムです。

```
[17]: s = 0
for i in range(1,10,2):
    s = s + i

print(s)
25
```

11.5 練習

引数で与えられる 2 つの整数 x, y 間 (x, y を含む) の整数の総和を返す関数 `sum_n` を `for` 文を利用して作成してください。たとえば、`sum_n(1, 3)` の結果は $1 + 2 + 3 = 6$ となります。

以下のセルの ... のところを書き換えて `sum_n` を作成してください。

```
[18]: def sum_n(x, y):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が `True` になることを確認してください。

```
[19]: print(sum_n(1, 3) == 6)
False
```

11.6 練習

整数 `int_size` を引数として取り、長さが `int_size` であるリスト `ln` を返す関数 `construct_list` を作成してください。ただし、`ln` の i 番目の要素は i とします (i は 0 以上 `int_size`-1 以下の整数)。

以下のセルの ... のところを書き換えて `construct_list(int_size)` を作成してください。

```
[20]: def construct_list(int_size):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が `True` になることを確認してください。

```
[21]: print(construct_list(10) == [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])
False
```

11.7 range とリスト

`range` 関数は整数列を返しますが、リストを返さないことに注意してください。これは、繰り返し回数の大きな `for` 文などで大きなリストを作ると無駄が大きくなるためです。

`range` 関数を利用して整数列のリストを生成するには、以下のように `list` を関数として用いて、明示的にリスト化する必要があります。

```
[22]: seq_list = list(range(5))
print(seq_list)
```

11.8 for 文の入れ子

`for` 文を多重に入れ子（ネスト）して使うこともよくあります。まずは次の例を実行してみてください。

```
[23]: list1 = [['a', 'b', 'c'], ['d', 'e', 'f'], ['g', 'h', 'i'], ['j', 'k', 'l']]
```

```
for i in range(4):
    for j in range(3):
        print('list1 の', i + 1, '番目の要素（リスト）の', j + 1, '番目の要素 = ', ↴list1[i][j])
```

```
list1 の 1 番目の要素（リスト）の 1 番目の要素 = a
list1 の 1 番目の要素（リスト）の 2 番目の要素 = b
list1 の 1 番目の要素（リスト）の 3 番目の要素 = c
list1 の 2 番目の要素（リスト）の 1 番目の要素 = d
list1 の 2 番目の要素（リスト）の 2 番目の要素 = e
list1 の 2 番目の要素（リスト）の 3 番目の要素 = f
list1 の 3 番目の要素（リスト）の 1 番目の要素 = g
list1 の 3 番目の要素（リスト）の 2 番目の要素 = h
list1 の 3 番目の要素（リスト）の 3 番目の要素 = i
list1 の 4 番目の要素（リスト）の 1 番目の要素 = j
list1 の 4 番目の要素（リスト）の 2 番目の要素 = k
list1 の 4 番目の要素（リスト）の 3 番目の要素 = l
```

`i = 0` のときに、2番目（内側）の `for` 文において、`j` に 0 から 2 までの値が順に代入されて、各場合に `print` が実行されます。その後、2番目の `for` 文の実行が終わると、1番目（外側）の `for` 文の最初に戻って、`i` の値に新しい値が代入されて、`i = 1` になります。その後、再度2番目の `for` 文を実行することになります。このときに、この2番目の `for` 文の中で `j` には再度、0 から 2 までの値が順に代入されることになります。

決して、「最初に `j = 2` まで代入したから、もう2番目の `for` 文は実行しない」という訳ではないことに注意してください。一度 `for` 文の実行を終えて、再度同じ `for` 文（上の例でいうところの2番目の `for` 文）に戻ってきた場合、その手続きはまた最初からやり直すことになるのです。

以下のプログラムは、変数 `C` に組み合わせの数をリストのリストとして求めます。

`C[i][j]` は、`i` 個から `j` 個を選ぶ組み合わせの数になります。

```
[24]: C = [[1]]
for i in range(100):
    C.append([1]+[0]*i+[1])
    for j in range(i):
        C[i+1][j+1] = C[i][j] + C[i][j+1]

C[:10]
```

```
[24]: [[1],
       [1, 1],
```


(continues on next page)

(continued from previous page)

```
[1, 2, 1],
[1, 3, 3, 1],
[1, 4, 6, 4, 1],
[1, 5, 10, 10, 5, 1],
[1, 6, 15, 20, 15, 6, 1],
[1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1],
[1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8, 1],
[1, 9, 36, 84, 126, 126, 84, 36, 9, 1]]
```

$C[100]$ を視覚化してみましょう。

```
[25]: plt.plot(C[100])
[25]: [matplotlib.lines.Line2D at 0x7f89ad73f9a0>]
```



11.9 練習

次のような関数 `sum_lists` を作成してください。

- `sum_lists` はリスト `list1` を引数とします。
- `list1` の各要素はリストであり、そのリストの要素は数です。
- `sum_lists` は、`list1` の各要素であるリストの総和を求め、それらの総和を足し合せて返します。

以下のセルの ... のところを書き換えて `sum_lists` を作成してください。

```
[26]: def sum_lists(list1):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が `True` になることを確認してください。

```
[27]: print(sum_lists([[20, 5], [6, 16, 14, 5], [16, 8, 16, 17, 14], [1], [5, 3, 5, 7]]))_
      == 158)
False
```

11.10 練習

リスト list1 と list2 が引数として与えられたとき、次のようなリスト list3 を返す関数 sum_matrix を作成してください。

- list1, list2, list3 は、3 つの要素を持ちます。
- 各要素は大きさ 3 のリストになっており、そのリストの要素は全て数です。
- list3[i][j] (ただし、i と j は共に、0 以上 2 以下の整数) は list1[i][j] と list2[i][j] の値の和になっています。

以下のセルの ... のところを書き換えて sum_matrix を作成してください。

```
[28]: def sum_matrix(list1, list2):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が True になることを確認してください。

```
[29]: print(sum_matrix([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]], [[1, 4, 7], [2, 5, 8], [3, 6, 9]])) == [[2, 6, 10], [6, 10, 14], [10, 14, 18]])
False
```

11.11 for 文の計算量

たとえば、リストに対する for 文

```
for x in リスト:
    要素 x に対する処理
```

では、「要素に対する処理」が要素の数だけ実行されます。この処理の時間が一定であるとすると、要素の数を n としたとき、全体の処理には n に比例する時間がかかります。このことを、オーダー n といって、 $O(n)$ と書きます。一方、

```
for x in リスト:
    for y in 同じリスト:
        要素の組み合わせ (x, y) に対する処理
```

という二重のループでは、要素の組み合わせに対する処理が一定時間で終わるとしても、ループの中でループが実行されるので、全体の処理には、 n^2 に比例する時間がかかります。このことを $O(n^2)$ と書きます。 n が 10 倍になったとき、一重のループの実行時間は 10 倍にしかなりませんが、二重ループの実行時間は 100 倍になります。 n が 100 倍になったときは、前者は 100 倍ですが後者は 10000 倍になります。

二重ループが明らかでないこともあります。以下の関数は、リストとして与えられたデータの平均と分散を計算するものです。

```
[30]: def average(d):
    s = 0
    for x in d:
        s = s + x
    return s/len(d)

def variance(d):
    s = 0
    for x in d:
        s = s + (x-average(d))**2
    return s/len(d)
```

ガウス分布から 100 個のデータと 10000 個のデータを生成して分散を計算してみましょう。

```
[31]: import random
d100 = []
for i in range(100):
    d100.append(random.gauss(0, 10))
d10000 = []
for i in range(10000):
    d10000.append(random.gauss(0, 10))
```

```
[32]: variance(d100)
```

```
[32]: 83.55162638866187
```

```
[33]: variance(d10000)
```

```
[33]: 97.62292768455815
```

10000 個の場合は相当に時間がかかることがわかります。これは、variance の for 文の中で average を呼んでいるためです。見かけ上は一重ループなのですが、average の中にもループがあるため、二重ループと同じ時間がかかります。したがって、10000 個の場合は、100 個の場合に比べて 10000 倍時間がかかります。

局所変数を用いて variance の定義を書き直してみましょう。

```
[34]: def variance(d):
    av = average(d)
    s = 0
    for x in d:
        s = s + (x - av) ** 2
    return s / len(d)
```

```
[35]: variance(d100)
```

```
[35]: 83.55162638866187
```

```
[36]: variance(d10000)
```

```
[36]: 97.62292768455815
```

10000 個の場合でも一瞬で実行が終わったことでしょう。この場合、一重のループを 2 回実行しているだけだからです。

11.12 enumerate

for 文の繰り返し処理では、要素の順序を把握したいことがあります。これまで学んだ方法では以下のように書けます。

Python では enumerate() 関数が用意されており、上のプログラムは以下のように書き換えることができます。

2 つの変数 `i, val` が指定されています。`i` には $0, 1, 2, \dots$ が順に代入されます。`val` にはリストの要素が順に代入されます。

たとえば、リストの要素をキー、そのインデックスを値とする辞書が欲しい場合は、以下のように書くことができます。

```
[37]: words = ['dog', 'cat', 'mouse']
mapping = {}
for i, w in enumerate(words):
    mapping[w] = i

print(mapping)          # {'dog': 0, 'cat': 1, 'mouse': 2} が得られる。
```

```
{'dog': 0, 'cat': 1, 'mouse': 2}
```

11.13 in

Python では `for` ループでリストを展開する `in` とは別に、2-2 で説明したように、リスト内の要素の有無を検査する `in` 演算子と `not in` 演算子が定義されています。以下のように、`if` 文の条件に `in` が出現した場合、`for` 文とは動作が異なるので注意してください。

```
colors = ['red', 'green', 'blue']
color = 'red'

if color in colors:
    # do something
```

11.14 while 文による繰り返し

`while` 文 では `while` の後の条件式が `False` となるまで、実行文グループを繰り返します。

下記のプログラムでは、 $\sum_{x=1}^{10} x$ が `total` の値となります。

```
[38]: x = 1
total = 0
while x <= 10:
    total += x
    x += 1

print(x, total)
11 55
```

条件式が `False` になったときに、`while` 文から抜けているので、終了後の `x` の値が 11 になっていることに注意してください。なお、上の例を `for` 文で実行する場合には以下のようになります。

```
[39]: total = 0
for x in range(11):
    total += x

print(x, total)
10 55
```

11.15 制御構造と return 文

`return` 文 は 1-2 で説明したように関数を終了し、値を返す（返値）機能を持ちます。`if, for, while` といった制御構造の中で `return` 文が実行された場合、ただちに関数の処理を終了し、その後の処理は行われません。

以下の関数 `simple_lsearch` は与えられたリスト、`list1` に `myitem` と等しいものがあれば `True` を、なければ `False` を返します。

- 2 行目の `for` 文で `list1` の各要素に対して繰り返しを実行するように指定されています。
- 3 行目の `if` 文で要素 `item` が `myitem` と等しい場合、4 行目の `return True` でただちに関数を終了しています。

- for 文ですべてのリスト要素に対してテストが終わり、等しいものがない場合は、5行目の return False が実行されます。

```
[40]: def simple_lsearch(lst, myitem):
    for item in lst:
        if item == myitem:
            return True
    return False
```

11.16 break 文

break 文は、**for** 文もしくは**while** 文の実行文グループで利用可能です。**break** 文は実行中のプログラムで最も内側の繰り返し処理を中断し、そのループを終了させる目的で利用されます。以下のプログラムは、初項 256、公比 1/2、の等比級数の和を求めるものです。ただし、総和が 500 をこえれば打ち切られます。

```
[41]: x = 256
total = 0
while x > 0:
    if total > 500:
        break          # 500 を超えれば while ループを抜ける
    total += x
    x = x // 2       # // は少数点以下を切り捨てる除算

print(x, total)
4 504
```

11.17 練習

文字列 str1 と str2 が引数として与えられたとき、str2 が str1 を部分文字列として含むかどうか判定する関数 simple_match を作成してください。具体的には、str2 を含む場合、その部分文字列が開始される str1 のインデックスを返り値として返してください。str2 を含まない場合、-1 を返してください。ただし、simple_match の内で文字列のメソッドやモジュール（正規表現など）を使ってはいけません。

以下のセルの ... のところを書き換えて simple_match を作成してください。

```
[42]: def simple_match(str1, str2):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が True になることを確認してください。

```
[43]: print(simple_match('location', 'cat') == 2)
print(simple_match('soccer', 'cat') == -1)
print(simple_match('category', 'cat') == 0)
print(simple_match('carpet', 'cat') == -1)

False
False
False
False
```

11.18 continue 文

continue 文は break 文同様に、for および while ループの実行文グループで利用可能です。continue 文は実行中のプログラムで最も内側の繰り返し処理を中断し、次のループの繰り返しの処理を開始します。

下記のプログラムでは、colors リストの 'black' は印字されませんが 'white' は印字されます。

```
[44]: colors = ['red', 'green', 'blue', 'black', 'white']
for c in colors:
    if c == 'black':
        continue
    print(c)

red
green
blue
white
```

11.19 ▲ for 文と while 文における else

for 文および while 文では else を書くこともできます。この実行文グループは、ループの最後に一度だけ実行されます。

```
[45]: colors = ['red', 'green', 'blue', 'black', 'white']
for c in colors:
    if c == 'black':
        continue
    print(c)
else:
    print('')

red
green
blue
white
```

for 文および while 文の else ブロックの内容は continue で終了したときは実行されますが、一方で break でループを終了したときは実行されません。

11.20 pass 文

Python では空の実行文グループは許されていません。一方で、空白のコードブロックを用いることでプログラムが読みやすくなる場合があります。たとえば以下の、if … elif … else プログラムはエラーとなります。

```
[46]: x = -1
if x < 0:
    print('x is positive')
elif x == 0:
    # IndentationError: expected an indented block
elif 0 < x < 5:
    print('x is positive and smaller than 5')
else:
    print('x is positive and larger than or equal to 5')

File "<ipython-input-46-78aa0b51d94c>", line 6
    elif 0 < x < 5:
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
^
IndentationError: expected an indented block
```

なにもしない pass 文を用いて、以下のように書き換えることで正常に実行されます。

```
[47]: x = -1
if x < 0:
    print('x is positive')
elif x == 0:
    # no error
    pass
elif 0 < x < 5:
    print('x is positive and smaller than 5')
else:
    print('x is positive and larger than or equal to 5')

x is positive
```

11.21 練習

以下のプログラムでは 1 秒おきに print が永久に実行されます。

10 回 print が実行された後に while 文を終了するように書き換えてください。実行中のセルを停止させるには、Jupyter Notebook の Interrupt (割り込み) ボタンが使えます。

```
[ ]:
```

11.22 練習

英語の文章からなる文字列 str_engsentence が引数として与えられたとき、str_engsentence 中に含まれる 3 文字以上の全ての英単語を要素とするリストを返す関数 collect_engwords を作成してください。ただし、同じ単語を重複して含んでいて構いません。

以下のセルの ... のところを書き換えて collect_engwords(str_engsentence) を作成してください。

```
[48]: def collect_engwords(str_engsentence):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が True になることを確認してください。

```
[49]: print(collect_engwords('Unfortunately no, it requires something with a little more_
    ↪kick, plutonium.') == ['Unfortunately', 'requires',
    'something', 'with', 'little', 'more', 'kick', 'plutonium'])
False
```

11.23 練習

2つの同じ大きさのリストが引数として与えられたとき、2つのリストの奇数インデックスの要素を値を入れ替えて、その結果得られる2つのリストをタプルにして返す関数 `swap_lists` を作成してください（ただし、0は偶数として扱うものとします）。与えられたリストは破壊しても構いません。

以下のセルの...のところを書き換えて `swap_lists(ln1, ln2)` を作成してください。

```
[50]: def swap_lists(ln1, ln2):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が `True` になることを確認してください。

```
[51]: print(swap_lists([1, 2, 3, 4, 5], ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'])) == ([1, 'b', 3, 'd', 5], ['a', 2, 'c', 4, 'e']))
False
```

11.24 練習

文字列 `str1` を引数として取り、`str1` の中に含まれる大文字の数を返す関数 `count_capitalletters` を作成してください。

以下のセルの...のところを書き換えて `count_capitalletters(str1)` を作成してください。

```
[52]: def count_capitalletters(str1):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が `True` になることを確認してください。

```
[53]: print(count_capitalletters('Que Ser^^c3^^a1, Ser^^c3^^a1')) == 3
False
```

11.25 練習

長さが3の倍数である文字列 `str_augc` が引数として与えられたとき、`str_augc` を長さ3の文字列に区切り、それらを順に格納したリストを返す関数 `identify_codons` を作成してください。

以下のセルの...のところを書き換えて `identify_codons(str_augc)` を作成してください。

```
[54]: def identify_codons(str_augc):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が `True` になることを確認してください。

```
[55]: print(identify_codons('CCCCCGGCACCT')) == ['CCC', 'CCG', 'GCA', 'CCT'])
False
```

11.26 練習

正の整数 int1 が引数として与えられたとき、int1 の値の下桁から 3 桁毎にコンマ(,)を入れた文字列を返す関数 add_commas を作成してください。ただし、数の先頭にコンマを入れる必要はありません。

以下のセルの ... のところを書き換えて add_commas を作成してください。

```
[56]: def add_commas(int1):
    ...

```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、全ての実行結果が True になることを確認してください。

```
[57]: print(add_commas(14980) == '14,980')
print(add_commas(3980) == '3,980')
print(add_commas(298) == '298')
print(add_commas(1000000) == '1,000,000')

False
False
False
False
```

11.27 練習

リスト list1 が引数として与えられ、次のような文字列 str1 を返す関数 sum_strings を作成してください。

list1 は k 個の要素を持つとします（ただし、k は正の整数）。list1 の要素が文字列でなければ文字列に変換してください。その上で、list1 の 1 番目から k-2 番目の各要素の後ろにコンマとスペースからなる文字列 ' , ' を加え、k-1 番目の要素の後ろには、' and ' を加え、1 番目から k 番目までの要素を繋げた文字列を str1 とします。

以下のセルの ... のところを書き換えて sum_strings を作成してください。

```
[58]: def sum_strings(list1):
    ...

```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が True になることを確認してください。

```
[59]: print(sum_strings(['a', 'b', 'c', 'd']) == 'a, b, c and d')
print(sum_strings(['a']) == 'a')
print(sum_strings([1, 2, 3]) == '1, 2 and 3')

False
False
False
```

11.28 練習

辞書 dic1 と長さ 10 以下の文字列 str1 が引数として与えられたとき、以下のように dic1 を変更する関数 handle_collision2 を作成してください。ただし、dic1 のキーは、1 以上 10 以下の整数、キーに対応する値は文字列とします。

1. dic1 に str1 の長さ n がキーとして登録されていない場合、dic1 にキー n、n に対応する値 str1 を登録します。
2. dic1 に str1 の長さ n がキーとして登録されている場合、i の値を n+1, n+2, … と 1 つずつ増やしていく、dic1 にキーとして登録されていない値 i を探します。キーとして登録されていない値 i が

見つかった場合、その `i` をキー、`i` に対応する値として `str1` を登録してください。ただし、`i` を 10 まで増やしても登録されていない値が見つからない場合は、`i` を 1 に戻した上で `i` を増やす作業を続行してください。

3. 2 の手順によって、登録可能な `i` が見つからなかった場合、`dic1` を変更しません。

以下のセルの ... のところを書き換えて `handle_collision2(dic1, str1)` を作成してください。

```
[60]: def handle_collision2(dic1, str1):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が `True` になることを確認してください。

```
[61]: dic1_orig = {6: 'Styles', 4: 'Link', 7: 'Ackroyd'}
handle_collision2(dic1_orig, 'Big Four')
print(dic1_orig == {6: 'Styles', 4: 'Link', 7: 'Ackroyd', 8: 'Big Four'})
dic1_orig = {6: 'Styles', 4: 'Link', 7: 'Ackroyd', 8: 'Big Four', 10: 'Blue Train',
9: 'End House'}
handle_collision2(dic1_orig, 'Edgware')
print(dic1_orig == {6: 'Styles', 4: 'Link', 7: 'Ackroyd', 8: 'Big Four', 10: 'Blue Train',
9: 'End House', 1: 'Edgware'})
dic1_orig = {6: 'Styles', 4: 'Link', 7: 'Ackroyd', 8: 'Big Four', 10: 'Blue Train',
9: 'End House', 1: 'Edgware', 2: 'Orient', 3: 'Three Act', 5: 'Clouds'}
handle_collision2(dic1_orig, 'ABC')
print(dic1_orig == {6: 'Styles', 4: 'Link', 7: 'Ackroyd', 8: 'Big Four', 10: 'Blue Train',
9: 'End House', 1: 'Edgware', 2: 'Orient', 3: 'Three Act', 5: 'Clouds'})

False
False
True
```

11.29 練習

整数を最初の要素、文字列をその次の要素とするリスト（これを子リストと呼びます）を要素とするリスト `list1` が引数として与えられたとき、次のような辞書 `dic1` を返す関数 `handle_collision3` を作成してください。

- 各子リスト `list2` に対して、`dic1` のキーは `list2` の最初の要素である整数とし、そのキーに対応する値は次の要素である文字列とします。
- 2つ以上の子リストの最初の要素が同じ整数である場合、`list1`においてより小さいインデックスを持つ子リストの文字列を、その整数のキーに対応する値とします。

以下のセルの ... のところを書き換えて `handle_collision3(list1)` を作成してください。

```
[62]: def handle_collision3(list1):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が `True` になることを確認してください。

```
[63]: print(handle_collision3([[3, 'Richard III'], [1, 'Othello'], [2, 'Tempest'], [3, 'King John'], [4, 'Midsummer'], [1, 'Lear']])) == {1: 'Othello', 2: 'Tempest', 3: 'Richard III', 4: 'Midsummer'})
False
```

11.30 練習の解答

```
[64]: def reverse_lookup2(dic1):
    dic2 = {} #辞書を初期化する
    for key, value in dic1.items():
        dic2[value] = key
    return dic2
#reverse_lookup2({'apple':3, 'pen':5, 'orange':7})
```



```
[65]: def sum_n(x,y):
    sum = 0
    for i in range(x, y + 1):
        sum = sum + i
    return sum
#sum_n(1,3)
```



```
[66]: def construct_list(int_size):
    ln = int_size * [0]
    for i in range(int_size):
        ln[i] = i
    return ln
#construct_list(10)
```



```
[67]: def sum_lists(list1):
    total = 0
    for list2 in list1: # for j in range(len(list1)): と list2 = list1[j] としても良い
        #print(list2)
        for i in range(len(list2)):
            #print(i, list2[i])
            total += list2[i]
    return total
```



```
[68]: def sum_matrix(list1, list2):
    list3 = [[0,0,0], [0,0,0], [0,0,0]] #結果を格納するリストを初期化する（これがない場合も試してみてください）
    for i in range(3):
        for j in range(3):
            list3[i][j] += list1[i][j] + list2[i][j]
            #print(i, j, list1[i][j], '+', list1[i][j], '=', list3[i][j])
    return list3
#sum_matrix([[1,2,3], [4,5,6], [7,8,9]], [[1,4,7], [2,5,8], [3,6,9]])
```



```
[69]: def simple_match(str1, str2):
    for i in range(len(str1)-len(str2)+1):
        j = 0
        while j < len(str2) and str1[i+j] == str2[j]: #str1 と str2 が一致している限り
            j += 1
        if j == len(str2): #str2 の最後まで一致しているとこの条件が成立
            return i
    return -1
#for 文による別解
#def simple_match(str1, str2):
#    for i in range(len(str1)-len(str2)+1):
#        #print('i=', i)
#        fMatch = True#マッチ判定
#        for j in range(len(str2)):
#            #print('j=', j, 'str1[i+j]=' , str1[i+j], ' str2[j]=' , str2[j])
#            if str1[i+j] != str2[j]:#str2 が終了する前に一致しない箇所があるかどうか
#                fMatch = False
#    if fMatch:
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

#           break
#       if fMatch:
#           return i
#   return -1
#print(simple_match('location', 'cat') == 2)
#print(simple_match('soccer', 'cat') == -1)
#print(simple_match('category', 'cat') == 0)
#print(simple_match('carpet', 'cat') == -1)

```

11.31 練習の解説

以下のセルは、繰り返し回数として count 変数を利用した解答例です。回数を理解しやすくするため print() 関数で count 変数も印字しています。

```
[70]: from time import sleep

count = 0
while True:
    print('Yeah!', count)
    count += 1
    if(count >= 10):
        break
    sleep(1)

Yeah! 0
Yeah! 1
Yeah! 2
Yeah! 3
Yeah! 4
Yeah! 5
Yeah! 6
Yeah! 7
Yeah! 8
Yeah! 9
```

11.32 練習の解答

```
[71]: def collect_engwords(str_engsentences):
    list_punctuation = ['.', ',', ':', ';', '!', '?']
    for j in range(len(list_punctuation)): #list_punctuation の中の文字列（この場合、句読点）を空文字列に置換する
        str_engsentences = str_engsentences.replace(list_punctuation[j], '')
    #print(str_engsentences)
    list_str1 = str_engsentences.split(' ')
    list_str2 = []
    for j in range(len(list_str1)):
        if len(list_str1[j]) >= 3:
            list_str2.append(list_str1[j])
    return list_str2
#collect_engwords('Unfortunately no, it requires something with a little more kick,
plutonium.')
```

```
[72]: def swap_lists(ln1, ln2):
    for j in range(len(ln1)):
        if j % 2 == 1:
            ln1[j], ln2[j] = ln2[j], ln1[j]
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
    return ln1, ln2
#swap_lists([1, 2, 3, 4, 5], ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'])
```

```
[73]: def count_capitalletters(str1):
    int_count = 0
    for i in range(len(str1)):
        str2 = str1[i].upper()
        str3 = str1[i].lower()
        if str1[i] == str2 and str2 != str3:#前者の条件で大文字であることを、後者の条件で句読点などでないことを判定する
            int_count += 1
    return int_count
#count_capitalletters('Que Ser^^c3^^a1, Ser^^c3^^a1')
```

```
[74]: def identify_codons(str_augc):
    str_codons = []
    int_codonnum = int(len(str_augc) / 3)
    for i in range(int_codonnum):
        str_codons.append(str_augc[i*3: i*3+3])
    return str_codons
#identify_codons('CCCCCGGGCACCT')
```

```
[75]: def add_commas(int1):
    list1 = list(str(int1)) #文字列に変換し、更にそれを 1 文字ずつリストに格納する
    str1 = ''
    ccnt = 1 #3 の倍数の位を調べるのに使う
    for i in range(len(list1)-1, -1, -1): #1 の位の値から、大きい方の位の値に向かって処理を行う
        str1 = list1[i] + str1
        if ccnt % 3 == 0 and i != 0: #3 の倍数の位の前であり、一番大きい位でないならば
            str1 = ',', str1 #コンマをうつ
        ccnt += 1
    return str1
#print(add_commas(14980) == '14,980')
#print(add_commas(2980) == '2,980')
#print(add_commas(298) == '298')
#print(add_commas(1000000) == '1,000,000')
```

```
[76]: def sum_strings(list_str):
    str1 = ''
    for i in range(len(list_str)):
        if i < len(list_str) - 2:#後ろから 3 番目までの要素
            str1 = str1 + str(list_str[i]) + ', '
        elif i == len(list_str) - 2:#後ろから 2 番目の要素
            str1 += str(list_str[i]) + ' and '
        else:#一番後ろの要素
            str1 += str(list_str[i])
    return str1
#sum_strings(['a', 'b', 'c', 'd'])
#sum_strings(['a'])
```

```
[77]: def handle_collision2(dic1, str1):
    n = len(str1)
    for i in range(n, 11):
        if dic1.get(i) is None:# == None でも良い
            dic1[i] = str1
            return
    for i in range(1, n):
        if dic1.get(i) is None:# == None でも良い
            dic1[i] = str1
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
return

[78]: def handle_collision3(list1):
    dic1 = {} # 空の辞書を作成する
    for i in range(len(list1)):
        list2 = list1[i]
        if dic1.get(list2[0]) is None:# == None でも良い
            dic1[list2[0]] = list2[1]
    return dic1
#handle_collision3([[3, 'Richard III'], [1, 'Othello'], [2, 'Tempest'], [3, 'King ↴John'], [4, 'Midsummer'], [1, 'Lear']])
```

[]:

CHAPTER 12

3-3. 関数

関数について改めて説明します。

参考:

- <https://docs.python.org/ja/3/tutorial/controlflow.html#define-functions>

12.1 関数の定義

関数は処理（手続きの流れ）をまとめた再利用可能なコードです。関数には以下の特徴があります。

- ・名前を持つ。
- ・手続きの流れを含む。
- ・返値（明示的あるいは非明示的に）を返す。

`len()` や `sum()` などの組み込み関数は関数の例です。

まず、関数の定義をしてみましょう。関数を定義するには `def` を用います。

```
[1]: #'Hello' を表示する関数 greeting
def greeting():
    print('Hello')
```

関数を定義したら、それを呼び出すことができます。

```
[2]: #関数 greeting を呼び出し
greeting()
Hello
```

関数定義の一般形は以下の通りです。

```
def 関数名(引数):
    関数本体
```

1行名はヘッダと呼ばれ、*関数名* はその関数を呼ぶのに使う名前、引数 はその関数へ渡す変数の一覧です。変数がない場合もあります。

関数本体 はインデントした上で、処理や手続きの流れを記述します。

12.2 引数

関数を定義する際に、ヘッダの括弧の中に関数へ渡す変数の一覧を記述します。これらの変数は関数のローカル変数となります。ローカル変数とはプログラムの一部（ここでは関数内）でのみ利用可能な変数です。

```
[3]: #引数 greeting_local に渡された値を表示する関数 greeting
def greeting(greeting_local):
    print(greeting_local)
```

関数を呼び出す際に引数に値を渡すことで、関数は受け取った値を処理することができます。

```
[4]: #関数 greeting に文字列 'Hello' を渡して呼び出し
greeting('Hello')
```

Hello

このようにして引数に渡される値のことを、**実引数 (argument)** と呼ぶことがあります。実引数に対して、ここまで説明してきた引数（ローカル変数である引数）は、**仮引数 (parameter)** と呼ばれます。参考：[公式 FAQ：実引数と仮引数の違いは何ですか？](#)

実引数のことを引数と呼ぶこともありますので、注意してください。

12.3 返値

関数は受け取った引数を元に処理を行い、その結果の返値（1-2で説明済み）を返すことができます。

返値は、`return` で定義します。関数の返値がない場合は、`None` が返されます。`return` が実行されると、関数の処理はそこで終了するため、次に文があっても実行はされません。また、ループなどの繰り返し処理の途中でも `return` が実行されると処理は終了します。関数の処理が最後まで実行され、返値がない場合は最後に `return` を実行したことと同じになります。

`return` の後に式がない場合は、`None` が返されます。（`return` が実行されずに関数の最後まで来たときも同様です。）`return` を式なしで実行することで、関数の処理を途中で抜けることができます。また、このような関数は、与えられた配列を破壊的に変更するなど、呼び出した側に何らかの変化を及ぼす際にも用いられます。

```
[5]: #引数 greeting_local に渡された値を返す関数 greeting
def greeting(greeting_local):
    return greeting_local

#関数 greeting に文字列 'Hello' を渡して呼び出し
greeting('Hello')
```

[5]: 'Hello'

```
[6]: #入力の平均を計算して返す関数 average
def average(nums):
    #組み込み関数の sum() と len() を利用
    return sum(nums) / len(nums)

#関数 average に数字のリストを渡して呼び出し
average([1, 3, 5, 7, 9])
```

[6]: 5.0

関数の返値を変数に代入することもできます。

```
[7]: #関数 greeting の返値を変数 greet に代入
greet = greeting('Hello')
greet
```

[7]: 'Hello'

12.4 複数の引数

関数は任意の数の引数を受け取ることができます。複数の引数を受け取る場合は、引数をコンマで区切ります。これらの引数名は重複しないようにしましょう。

```
[8]: #3つの引数それぞれに渡された値を表示する関数 greeting
def greeting(en, fr, de):
    print(en + ' ' + fr + ' ' + de)

#関数 greeting に3つの引数を渡して呼び出し
greeting('Hello', 'Bonjour', 'Guten Tag')
Hello, Bonjour, Guten Tag
```

関数は異なる型であっても引数として受け取ることができます。

```
[9]: #文字列と数値を引数として受け取る関数 greeting
def greeting(en, number, name):
    #文字列に数を掛け算すると、文字列を数の回だけ繰り返すことを指定します
    print(en*number + '+' + name)

#関数 greeting に文字列と数値を引数として渡して呼び出し
greeting('Hello', 3, 'World')
HelloHelloHello,World
```

12.5 変数とスコープ

関数の引数や関数内で定義される変数はローカル変数のため、それらの変数は関数の外からは参照できません。

```
[10]: #引数 greeting_local に渡された値を表示する関数 greeting
def greeting(greeting_local):
    print(greeting_local)

greeting('Hello')

#ローカル変数（関数 greeting の引数）greeting_local を参照
greeting_local
Hello
-----
NameError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-10-e7ce9f43504a> in <module>
      6
      7 #ローカル変数（関数 greeting の引数）greeting_local を参照
----> 8 greeting_local

NameError: name 'greeting_local' is not defined
```

一方、変数がグローバル変数であれば、それらの変数は関数の外からも中からも参照できます。グローバル変数とはプログラム全体、どこからでも利用可能な変数です。

```
[11]: #グローバル変数 greeting_global の定義
greeting_global = 'Hello'
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
#グローバル変数 greeting_global の値を表示する関数 greeting
def greeting():
    print(greeting_global)

greeting()

#グローバル変数 greeting_global を参照
greeting_global

Hello
[11]: 'Hello'
```

グローバル変数と同じ名前の変数を関数内で定義すると、それは通常はグローバル変数とは異なる、関数内のみで利用可能なローカル変数の定義として扱われます。グローバル変数と同じ名前の引数を用いる場合も同様です。

```
[12]: #グローバル変数 greeting_global と同じ名前の変数に値を代入する関数 greeting
def greeting():
    greeting_global = 'Bonjour'
    print(greeting_global)

greeting()

#変数 greeting_global を参照
greeting_global

Bonjour
[12]: 'Hello'
```

しかし、グローバル変数と同名のローカル変数を定義することは、一般に注意が必要です。何故なら、ローカル変数としての定義を含む関数内では、同名のグローバル変数を参照できないからです。たとえば、次のコードは、Hello と Bonjour が順に印字することを期待するかもしれません。

```
[13]: def greeting():
    print(greeting_global) # 最初の参照
    greeting_global = 'Bonjour' # ローカル変数の定義
    print(greeting_global)

greeting()
-----
UnboundLocalError                                     Traceback (most recent call last)
<ipython-input-13-2e610cbc3e32> in <module>
      4     print(greeting_global)
      5
----> 6 greeting()

<ipython-input-13-2e610cbc3e32> in greeting()
      1 def greeting():
----> 2     print(greeting_global) # 最初の参照
      3     greeting_global = 'Bonjour' # ローカル変数の定義
      4     print(greeting_global)
      5

UnboundLocalError: local variable 'greeting_global' referenced before assignment
```

最初の greeting_global の参照でエラーになります。これは、関数内に greeting_global の定義があると、その関数内どの場所でも greeting_global がローカル変数として参照されるためです。最初の参照時には、ローカル変数の greeting_global が未定義なので、エラーが生じます。

このように、グローバル変数と同じ名前のローカル変数を使おうとするのは間違いの元です。グローバル変数と名前が衝突しないように、ローカル変数を定義しましょう。

12.5.1 ▲ global 宣言

関数内ではグローバル変数が更新されないのが基本です。しかし、どうしても関数内でグローバル変数を更新したいときには、global 宣言を使って更新したいグローバル変数を指定します。

```
[14]: #グローバル変数 greeting_global に値を代入する関数 greeting
def greeting():
    global greeting_global
    greeting_global = 'Bonjour'
    print(greeting_global)

greeting()

##変数 greeting_global を参照
greeting_global
```

Bonjour

```
[14]: 'Bonjour'
```

global 宣言された変数名は、関数内で常にグローバル変数として参照されます。これを濫用すると間違いの元になるので、原則として利用しないようにしましょう。

12.6 ▲ キーワード引数

上記の一般的な引数（位置引数とも呼ばれます）では、事前に定義した引数の順番に従って、関数は引数を受け取る必要があります。

キーワード付き引数（キーワード引数）を使うと、関数は引数の変数名とその値の組みを受け取ることができます。その際、引数は順不同で関数に渡すことができます。

```
[15]: #文字列と数値を引数として受け取る関数 greeting
def greeting(en, number, name):
    print(en*number+' '+name)

#関数 greeting に引数の変数名とその値の組みを渡して呼び出し
greeting(en='Hello', name='Japan', number=2)
```

HelloHello, Japan

位置引数とキーワード引数を合わせて使う場合は、最初に位置引数を指定する必要があります。

```
[16]: #位置引数とキーワード引数を組み合わせた関数 greeting の呼び出し
greeting('Hello', name='Japan', number=2)
```

HelloHello, Japan

12.7 ▲ 引数の初期値

関数を呼び出す際に、引数が渡されない場合に、初期値を引数として渡すことができます。

初期値のある引数に値を渡したら、関数はその引数の初期値の代わりに渡された値を受け取ります。

初期値を持つ引数は、位置引数の後に指定する必要があります。

```
[17]: #引数の初期値（引数の変数 en に対する 'Hello'）を持つ関数 greeting
def greeting(name, en='Hello'):
    print(en+' '+name)

#引数の初期値を持つ関数 greeting の呼び出し
greeting('World')
```

```
Hello, World
```

12.8 ▲可変長引数

仮引数の前に * を付けて関数を定義すると、複数の引数をタプルとして受け取ることができます。呼び出す側は、引数の個数を変えることができます。一般に、個数が可変の引数は可変長引数と呼ばれます。

```
[18]: #可変長の引数を受け取り、それらを表示する関数 greeting
def greeting(*args):
    print(args)

#可変長の引数を受け取る関数 greeting に複数の引数を渡して呼び出し
greeting('Hello', 'Bonjour', 'Guten Tag')

('Hello', 'Bonjour', 'Guten Tag')
```

リストやタプルの要素を可変長引数として関数に渡す場合は、* をリストやタプルの前につけて渡します。

```
[19]: #リスト型オブジェクト greeting_list を関数 greeting に渡して呼び出し
greeting_list = ['Hello', 'Bonjour', 'Guten Tag']
greeting(*greeting_list)

('Hello', 'Bonjour', 'Guten Tag')
```

12.9 ▲辞書型の可変長引数

仮引数の前に ** を付けて関数を定義すると、複数のキーワード引数を辞書として受け取ることができます。辞書として受け取られる引数は、辞書型の可変長引数と呼ばれます。

```
[20]: #可変長のキーワード引数を受け取り、それらを表示する関数 greeting
def greeting(**kwargs):
    print(kwargs)

#可変長のキーワード引数を受け取る関数 greeting に複数の引数を渡して呼び出し
greeting(en='Hello', fr='Bonjour', de='Guten Tag')

{'en': 'Hello', 'fr': 'Bonjour', 'de': 'Guten Tag'}
```

辞書の各キーと値を複数のキーワード引数として関数に渡す場合は、** をその辞書の前につけて渡します。

```
[21]: #辞書型オブジェクト greeting_dict を関数 greeting に渡して呼び出し
greeting_dict = {'en': 'Hello', 'fr': 'Bonjour', 'de': 'Guten Tag'}
greeting(**greeting_dict)

{'en': 'Hello', 'fr': 'Bonjour', 'de': 'Guten Tag'}
```

12.10 ▲引数の順番

位置引数、初期値を持つ引数、可変長引数、辞書型の可変長引数は、同時に指定することができますが、その際、これらの順番で指定する必要があります。

```
def 関数名(位置引数, 初期値を持つ引数, 可変長引数, 辞書型の可変長引数)
```

```
[22]: #位置引数、初期値を持つ引数、可変長引数、辞書型の可変長引数
#それぞれを引数として受け取り、それらを表示する関数 greeting
def greeting(greet, en='Hello', *args, **kwargs):
    print(greet)
    print(en)
    print(args)
    print(kwargs)

#可変長引数へ渡すリスト
greeting_list = ['Bonjour']

#辞書型の可変長引数へ渡す辞書
greeting_dict = {'de': 'Guten Tag'}

#関数 greeting に引数を渡して呼び出し
greeting('Hi', 'Hello', *greeting_list, **greeting_dict)
```

Hi
Hello
('Bonjour',)
{'de': 'Guten Tag'}

12.11 ▲変数としての関数

関数は変数でもあります。既存の変数と同じ名前の関数を定義すると、元の変数はその新たな関数を参照するものとして変更されます。一方、既存の関数と同じ名前の変数を定義すると、元の関数名の変数はその新たな変数を参照するものとして変更されます。

```
[23]: #グローバル変数 greeting_global の定義と参照
greeting_global = 'Hello'
type(greeting_global)
```

[23]: str

```
[24]: #グローバル変数 greeting_global と同名の関数の定義
#変数 greeting_global は関数を参照する
def greeting_global():
    print('This is the greeting_global function')

type(greeting_global)
```

[24]: function

CHAPTER 13

4-1. ファイル入出力の基本

ファイル入出力の基本について説明します。

参考

- <https://docs.python.org/ja/3/tutorial/inputoutput.html#reading-and-writing-files>

13.1 ファイルのオープン

ファイルから文字列を読み込んだり、ファイルに書き込んだりするには、まず、`open()`という関数によってファイルをオープンする（開く）必要があります。

```
[1]: f = open('sample.txt', 'r')
```

変数 `f` には、ファイルを読み書きするためのデータが入ります。これをファイルオブジェクトと呼びます。`'sample.txt'` はファイル名で、そのファイルの絶対パス名か、このノートブックからの相対パス名を指定します。

ここでは、`sample.txt` という名前のファイルがこのノートブックと同じディレクトリにあることを想定しています。

たとえば、`novel.txt` というファイルが、ノートブックの1段上のディレクトリ（このディレクトリが入っているディレクトリ）にあるならば、「`../novel.txt`」と指定します。ノートブックの1段上のディレクトリに置かれている `data` というディレクトリにあるならば、「`../data/novel.txt`」となります（4-3にもう少し詳しい解説があります）。

`'r'` はファイルをどのモードで開くかを指しており、`'r'` は読み込みモードを意味します。このモードで開いたファイルに書き込みすることはできません。

モードには次のような種類があります。

| 記号 | モード |
|----|-------------------|
| r | 読み込み |
| w | 書き込み |
| a | 追記 |
| • | 読み書き両方を指定したい場合に使用 |

書き込みについては後でも説明します。

13.2 ファイルのクローズ

ファイルオブジェクトを使い終わったら、原則として、`close()` メソッドを呼び出して、クローズする（閉じる）必要があります。

[2]: `f.close()`

`close()` を呼び出さずに放置すると、そのファイルがまだ使用中だと認識されてしまいます。これは、同じファイルを利用しようとする他のプログラムの働きを阻害します。（個室のトイレをイメージしてください。）

`close()` の呼出しは重要ですが、忘れがちなこともあります。後述する `with` 文を使うのが安全です。

13.3 ファイル全体の読み込み

ファイル全体を一括で読み込んで、1つの文字列を取得したいときには、`read()` メソッドを利用します。

[3]: `f = open('sample.txt', 'r')`
`f.read()`

[3]: 'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor_
 ↪incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis_
 ↪nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.\n
 ↪Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu_
 ↪fugiat nulla pariatur.\nExcepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in_
 ↪culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.\n'

[4]: `f.close()`

13.4 練習

文字列 `name` をファイル名とするファイルをオープンして、`read()` のメソッドによってファイル全体を文字列として読み込み、その文字数を返す関数 `number_of_characters(name)` を作成してください。

注意：`return` する前にファイルをクローズすることを忘れないようにしてください。

[5]: `def number_of_characters(name):`
 ...

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が `True` になることを確認してください。

[6]: `print(number_of_characters('sample.txt')) == 446)`
`False`

13.5 行の読み込み

ファイルオブジェクトには、`readline()` というメソッドを適用することができます。ファイルから新たに1行を読んで文字列として返します。文字列の最後に改行文字が含まれます。

ファイルの終わりに来たとき、`readline()` は '' という空文字列を返します。

以下のようにして `readline()` を使ってファイルを行単位で読んでみましょう。

ファイルを読み終わると空文字列が返ることを確認してください。

```
[7]: f = open('sample.txt', 'r')

[8]: f.readline()
[8]: 'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
  ↪incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
  ↪nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.\n'

[9]: f.readline()
[9]: 'Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
  ↪fugiat nulla pariatur.\n'

[10]: f.readline()
[10]: 'Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia
  ↪deserunt mollit anim id est laborum.\n'

[11]: f.readline()
[11]: ''

[12]: f.close()
```

13.6 練習

文字列 `name` をファイル名とするファイルの最後の行を文字列として返す関数 `last_line(name)` を定義してください。

```
[13]: def last_line(name):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が `True` になることを確認してください。

```
[14]: print(last_line('sample.txt')=="Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
  ↪sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.\n")
False
```

13.7 編集中のファイルの動作

プログラムでファイルを開くと、そのプログラム内でそのファイルを閉じるまでは、他のプログラムでそのファイルを編集することはできません。

以下のセルを実行した後で、Windowsならエクスプローラ、macOSならFinderで上のファイルを探して、削除してみてください。「ファイルを閉じてから再実行してください。(Windowsの場合)」といったメッセージが出て、削除ができないはずです。

```
[15]: f = open('test.txt', 'r')
```

以下のセルを実行した後だと削除できます。

```
[16]: f.close()
```

13.8 ファイルに対する with 文

ファイルのオブジェクトは、with文に指定することができます。

with の次には、openによってファイルをオープンする式を書きます。

また、as の次には、ファイルのオブジェクトが格納される変数を書きます。

with文は処理後にファイルのクローズを自動的にやってくれますので、ファイルに対してclose()を呼び出す必要がありません。

```
[17]: with open('sample.txt', 'r') as f:
    print(f.read())
```

```
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
 ↪incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
 ↪nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
 Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
 ↪fugiat nulla pariatur.
 Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
 ↪mollit anim id est laborum.
```

13.9 ファイルへの書き込み

ファイルへの書き込みは、print関数を使って行えます。file引数に書き込み先のファイルオブジェクトを指定します。fileは3.3で説明されているキーワード引数と呼ばれる引数ですので、以下のようにfile=...という形で指定します。

```
[18]: with open('print-test.txt', 'w') as f:
    print('hello\nworld', file=f)
```

文字列の中の\nは改行文字を表します。\\nはエスケープシーケンス(2-1に説明があります)の一種です。エスケープシーケンスには、この他に、復帰文字を表す\\rやタブを表す\\tなどがあります。

ファイルの読み書きのモードとしては、書き込みモードを意味する'w'を指定しています。既に同じ名前のファイルが存在する場合は上書きされます(以前の内容はなくなります)。ファイルがない場合は、新たに作成されます。

'a'を指定すると、ファイルが存在する場合、既存の内容の後に追記されます。ファイルがない場合は、新たに作成されます。

print関数は、デフォルトで、与えられた文字列の末尾に改行文字を加えて印字します。末尾に加える文字は、end引数で指定できます。

```
[19]: with open('print-test.txt', 'a') as f:
    print('hello', 'world\n', end='', file=f) # 改行文字を加えない
```

また、複数の印字対象を渡すと、デフォルトで、空白文字で区切って印字します。この区切り文字は、sep引数で指定できます。

```
[20]: with open('print-test.txt', 'a') as f:
    print('hello', 'world', sep=' ', file=f) # 'hello, world' が印字される
```

この他にも、ファイルオブジェクトには、より原始的な書き込み用メソッドが用意されています。write()メソッドは、与えられた1つの文字列を単に書き込みます。次に示すように、write()メソッドとread()メソッドは、対で使うことが良くあります。

```
[21]: with open('sample.txt') as src, open('sample.txt.bak', 'w') as dst:
    dst.write(src.read())
```

このコードは、sample.txt を sample.txt.bak にコピーします。

13.10 練習

2つのファイル名 infile, outfile を引数として、infile の半角英文字をすべて大文字にした結果を outfile に書き込む file_upper(infile, outfile) という関数を作成してください。

なお、半角英文字の小文字を大文字に変換するには upper() というメソッドが使えます。たとえば line という名前の変数に半角文字列が入っている場合、line.upper() とすれば小文字に変換した文字列を返します。

```
[22]: def file_upper(infile, outfile):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が True になることを確認してください。

```
[23]: with open('print-test.txt', 'w') as f:
    print('hello', 'world', file=f)
file_upper('print-test.txt', 'print-test-upper.txt')
with open('print-test-upper.txt', 'r') as f:
    print(f.read() == 'HELLO WORLD\n')

-----
FileNotFoundException                                     Traceback (most recent call last)
<ipython-input-23-2d3cb47ae79e> in <module>
      2     print('hello', 'world', file=f)
      3 file_upper('print-test.txt', 'print-test-upper.txt')
----> 4 with open('print-test-upper.txt', 'r') as f:
      5     print(f.read() == 'HELLO WORLD\n')

FileNotFoundException: [Errno 2] No such file or directory: 'print-test-upper.txt'
```

13.11 ファイルの読み書きにおける文字コード指定

open でファイルを開くと、通常そのファイルをテキストモードで開きます（テキストモード以外にバイナリモードもあります）。

テキストモードでファイルを開くときは、さらに特定の文字コードによってそのファイルを開こうとします。文字コードを指定しないと、デフォルトの文字コードでそのファイルを開こうとしますが、この文字コードがファイルを書き込む際に指定したものと異なる場合、エラーが出たり文字化けしてしまいます。

デフォルトの文字コードは、Windows は Shift_JIS、macOS や Linux は UTF-8 になっていることが多いです。UTF-8 で文字を記録されたファイルを Windows で、ただ open('utf-8.txt', 'w') のように文

字コードを指定せずに開くとエラーがります。同じく、Shift_JIS で文字を記録されたファイルを macOS で `open('shift_jis.txt', 'w')` として開くとエラーがります。

なお、この教材の冒頭で `open('sample.txt', 'r')` と、文字コードを指定せずにファイルを開きましたがエラーは出ませんでしたね。これは、`sample.txt` では半角英数字しか使われておらず、半角英数字に関しては、Shift_JIS も UTF-8 も共通のルールでエンコードされているためです。

```
[24]: # macOS ならこちらでエラー
with open('shift_jis.txt', 'r') as f:
    print(f.read())

# Windows ならこちらでエラー
with open('utf-8.txt', 'r') as f:
    print(f.read())
-----
UnicodeDecodeError                                     Traceback (most recent call last)
<ipython-input-24-55d9ddc4ec6f> in <module>
      1 # macOS ならこちらでエラー
      2 with open('shift_jis.txt', 'r') as f:
----> 3     print(f.read())
      4
      5 # Windows ならこちらでエラー

/usr/lib/python3.8/codecs.py in decode(self, input, final)
  320         # decode input (taking the buffer into account)
  321         data = self.buffer + input
--> 322         (result, consumed) = self._buffer_decode(data, self.errors, final)
  323         # keep undecoded input until the next call
  324         self.buffer = data[consumed:]

UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x82 in position 0: invalid_<br>start byte
```

特に半角英数以外の文字を記録する際は文字コードを指定すること、またそのようなファイルを開くときは、記録するときに指定した文字コードでファイルを開いてください。

文字コードは、`open` のキーワード引数として `encoding='utf-8'`（文字コードに UTF-8 を指定する場合）のように指定することができます。

なお、日本語の文字コードには UTF-8, Shift_JIS, EUC-JP などがありますが、Python では OS の種類に限らず、UTF-8 という文字コードがよく使われます。本授業でも UTF-8 を推奨します。

```
[25]: # 文字コードを指定しないと macOS ならこちらでエラー
with open('shift_jis.txt', 'r', encoding='shift_jis') as f:
    print(f.read())

# 文字コードを指定しないと Windows ならこちらでエラー
with open('utf-8.txt', 'r', encoding='utf-8') as f:
    print(f.read())

# 文字コードを指定してファイルに書き込む場合
with open('text.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:
    f.write('かきくけこ')
with open('text.txt', 'r', encoding='utf-8') as f:
    print(f.read())

あいうえお
あいうえお
かきくけこ
```

13.12 改行文字の削除

ファイルをテキストモードで開いて `read()` や `readline()` を呼び出すと、`str` 型の文字列として読み込まれます。

`str` 型の文字列の末尾にある改行文字が不要な場合は、文字列に対して `rstrip` というメソッドを `rstrip('\n')` のようにして呼び出すことにより削除することができます。ここで、カッコ () の中にはそのテキストファイルで使われている改行文字を指定します。一般的に、Windows では `\r\n`、macOS や Linux では `\n` です。また、昔の macOS で作られたテキストファイルは `\r` となっているものもあります。

```
[26]: with open('text/novel.txt', 'r', encoding='utf-8') as f:
    while True:
        line = f.readline()
        if line == '':
            break
        print(line)

print('----- 末尾の改行文字を削除すると以下のようにになります-----')
with open('text/novel.txt', 'r', encoding='utf-8') as f:
    while True:
        line = f.readline()
        if line == '':
            break
        print(line.rstrip('\n'))
```

二人の若い紳士が、すつかりイギリスの兵隊のかたちをして、ぴか／＼する鉄砲をかついで、白熊のやうな犬を二疋つれて、だいぶ山奥の、木の葉のかさ／＼したとこを、こんなことを云ひながら、あるいてをりました。

「ぜんたい、こゝらの山は怪しからんね。鳥も獸も一疋も居やがらん。なんでも構はないから、早くタンターンと、やつて見たいもんだなあ。」

「鹿の黄いろな横つ腹なんぞに、二三発お見舞まうしたら、ずゐぶん痛快だらうねえ。くる／＼まはつて、それからどたつと倒れるだらうねえ。」

----- 末尾の改行文字を削除すると以下のようにになります-----

二人の若い紳士が、すつかりイギリスの兵隊のかたちをして、ぴか／＼する鉄砲をかついで、白熊のやうな犬を二疋つれて、だいぶ山奥の、木の葉のかさ／＼したとこを、こんなことを云ひながら、あるいてをりました。

「ぜんたい、こゝらの山は怪しからんね。鳥も獸も一疋も居やがらん。なんでも構はないから、早くタンターンと、やつて見たいもんだなあ。」

「鹿の黄いろな横つ腹なんぞに、二三発お見舞まういたら、ずゐぶん痛快だらうねえ。くる／＼まはつて、それからどたつと倒れるだらうねえ。」

13.13 練習の解答

```
[27]: def number_of_characters(name):
    f = open(name, 'r')
    s = f.read()
    f.close()
    return len(s)
```

```
[28]: def last_line(name):
    last = ''
    with open(name, 'r') as f:
        while True:
            line = f.readline()
            if line == '':
                return last
            last = line
```

```
[29]: def file_upper(infile,outfile):
    with open(infile, 'r') as f:
        with open(outfile, 'w') as g:
            g.write(f.read().upper())
```

以下のように一つの with 文に複数の open を書くこともできます。

```
[30]: def file_upper(infile,outfile):
    with open(infile, 'r') as f, open(outfile, 'w') as g:
        g.write(f.read().upper())
```

```
[ ]:
```

CHAPTER 14

4-2. イテレータ

イテレータについて簡単に説明します。

参考

- <https://docs.python.org/ja/3/tutorial/classes.html#iterators>

14.1 next

ファイルオブジェクトは、イテレータと呼ばれるオブジェクトの一種です。（1-3で説明があったように、Pythonにおける値はオブジェクトと総称されます。）`iterate`は繰り返すという意味ですよね。イテレータは、その要素を1つずつ取り出す処理が可能なオブジェクトで、`next`という関数でその処理を1回分行うことができます。

変数 `f` にファイルオブジェクトが入っているとすると、`next(f)` は、ファイルから新たに1行を読んで文字列として返します。

```
[1]: f = open('sample.txt', 'r')

[2]: next(f)
[2]: 'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor_
  ↪incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis_
  ↪nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.\n'

[3]: next(f)
[3]: 'Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu_
  ↪fugiat nulla pariatur.\n'

[4]: next(f)
[4]: 'Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia_
  ↪deserunt mollit anim id est laborum.\n'

[5]: next(f)
```

```

-----
StopIteration                                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-5-aff1dd02a623> in <module>
----> 1 next(f)

StopIteration:

```

`f` をファイルオブジェクトとしたとき、`f.readline()` と `next(f)` は、ほぼ同じで、ファイルから新たに 1 行を読んで文字列として返します。

ただし、`f.readline()` と `next(f)` では、ファイルの終わりに来たときの挙動が異なります。`f.readline()` は '' という空文字列を返すのですが、`next(f)` は `StopIteration` というエラーを発します。以下で説明する `for` 文は、このエラーを検知しています。つまり、`next(f)` が `StopIteration` を発したら `for` ループから抜け出します。

このように、関数 `next` が適用できて、`next` が何らかの値を返すか、`StopIteration` を発するようなオブジェクトを、イテレータと呼びます。

[6]: `f.close()`

14.2 `for` 文による繰り返しとファイルオブジェクト

一般に、イテレータは、`for` 文の `in` の後に指定することができます。

したがって、以下のように、ファイルオブジェクトを値とする変数 `f` を、`for` 文の `in` の後に指定することができます。

繰り返しの各ステップで、`next(f)` が呼び出されて、変数 `line` にその値が設定され、`for` 文の中身が実行されます。

以下の例を見てください。

[7]:

```

with open('sample.txt', 'r') as f:
    for line in f:
        print(line)

```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
 ↪incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
 ↪nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
 ↪fugiat nulla pariatur.

 Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
 ↪mollit anim id est laborum.

ファイルオブジェクトに対して、一度 `for` 文で処理をすると、繰り返し処理がファイルの終わりまで達しているので、もう一度同じファイルオブジェクトを `for` 文に与えても何も実行されません。

[8]:

```

with open('sample.txt', 'r') as f:
    print('---- 最初 ----')
    for line in f:
        print(line)
    print('---- もう一度 ----')
    for line in f:
        print(line)

```

---- 最初 ----

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
 ↪incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
 ↪nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu_
→fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt_
→mollit anim id est laborum.

---- もう一度 ----
```

ファイルを for 文によって二度読みみたい場合は、もう一度ファイルをオープンして、ファイルのオブジェクトを新たに生成してください。

14.3 練習

文字列 name をファイル名とするファイルの最後の行を文字列として返す関数 last_line(name) を、ファイルオブジェクトに対する for 文を用いて定義してください。

```
[9]: def last_line(name):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が True になることを確認してください。

```
[10]: print(last_line('sample.txt')=="Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
→sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.\n")
False
```

14.4 iter

いうまでもなく、リストに対して for 文を用いることができますが、リストはイテレータでしょうか。

```
[11]: next([1,2,3])
-----
TypeError                                     Traceback (most recent call last)
<ipython-input-11-b3d6b235ab2a> in <module>
----> 1 next([1,2,3])

TypeError: 'list' object is not an iterator
```

リストに対して next を適用するとエラーになってしまいます。したがって、リストはイテレータではありません。

では、なぜリストに対して for 文が適用できるのでしょうか。

実は、for 文の in の後に指定されたオブジェクトに対しては、必ず iter という組み込み関数が適用される、という仕掛けになっているのです。

実際に、リストに iter を適用してみましょう。

```
[12]: it = iter([1,2,3])
```

変数 it には、リスト [1,2,3] から作ったイテレータが入っています。

```
[13]: it
<list_iterator at 0x7fc16afa22e0>
```

```
[14]: next(it)
```

```
[14]: 1
```

```
[15]: next(it)
```

```
[15]: 2
```

```
[16]: next(it)
```

```
[16]: 3
```

```
[17]: next(it)
```

```
-----  
StopIteration                                Traceback (most recent call last)  
<ipython-input-17-bc1ab118995a> in <module>  
----> 1 next(it)  
  
StopIteration:
```

ここで、もう一度イテレータを作り直しましょう。

```
[18]: it = iter([1, 2, 3])
```

このイテレータに対して以下のように for 文を用いると、もとのリストの要素が網羅されます。

```
[19]: for x in it:  
      print(x)
```

```
1  
2  
3
```

ファイルの場合と同様に、もう一回 for 文を回しても何も出力されません。

```
[20]: for x in it:  
      print(x)
```

もう一度説明すると、for 文の in の後に指定されたオブジェクトに対しては、必ず iter という組み込み関数が適用されて、イテレータが得られます。そして、そのイテレータに対して next が次々と呼ばれます。

では、for 文の in の後にイテレータが指定されるとどうなるでしょうか。やはり、iter が適用されるのですが、Python では、イテレータに対して iter が適用されても、そのイテレータ自身が返ります。

```
[21]: with open('sample.txt', 'r') as f:  
      print(f is iter(f))
```

```
True
```

is は、2-2 に説明がありますが、その両辺が同じオブジェクトかどうかを調べる演算子です。

14.5 練習

リストをもらって、そのイテレータを作り、最初の要素だけ取り出した後、そのイテレータを返す関数 `but_first(ls)` を定義してください。

```
[22]: def but_first(ls):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が `True` になることを確認してください。

```
[23]: it = but_first([0,2,4,6,8])
print(type(it) == type(iter([])))
print(list(it) == [2,4,6,8])

False
-----
TypeError                                     Traceback (most recent call last)
<ipython-input-23-b4e581e3893e> in <module>
      1 it = but_first([0,2,4,6,8])
      2 print(type(it) == type(iter([])))
----> 3 print(list(it) == [2,4,6,8])

TypeError: 'NoneType' object is not iterable
```

14.6 イテラブル

一般に、関数 `iter` が適用できるオブジェクトをイテラブルと呼びます。イテラブルは、`for` 文の `in` の後に指定することができます。

イテレータに `iter` を適用すると自分自身が返るので、イテレータはイテラブルでもあります。

リストはイテラブルですが、イテレータではありません。

```
[24]: ln = [1,2,3]
for x in ln:
    print(x)
for x in ln:
    print(x)

1
2
3
1
2
3
```

上の例では、2つの `for` 文ごとに、`ln` に `iter` が適用されて、別々のイテレータが作られたのです。

関数 `range` が返すオブジェクトもイテラブルですが、イテレータではありません。

```
[25]: r = range(3)
for x in r:
    print(x)
for x in r:
    print(x)

0
1
2
0
1
2
```

14.7 イテレータを返す enumerate

3-2で紹介した組み込み関数の `enumerate()` は、イテレータを返します。

```
[26]: it = enumerate([10, 20, 30])
```

```
[27]: next(it)
```

```
[27]: (0, 10)
```

```
[28]: for x in it:
    print(x)
```

```
(1, 20)
(2, 30)
```

```
[29]: for i, c in enumerate('ACDB'):
    print(i, '番目の文字 =', c)
```

```
0 番目の文字 = A
1 番目の文字 = C
2 番目の文字 = D
3 番目の文字 = B
```

一方、`enumerate` はイテラブルを引数として受け取ります。上の例で、リストも文字列もイテラブルです。

イテレータもイテラブルなので、`enumerate` の引数になります。たとえば、ファイルオブジェクトはイテレータなので、以下のように `enumerate` の引数になります。

```
[30]: with open('sample.txt', 'r') as f:
    for i, s in enumerate(f):
        print(i, '行目:')
        print(s)
```

0 行目:

```
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
 ↪incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
 ↪nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
```

1 行目:

```
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
 ↪fugiat nulla pariatur.
```

2 行目:

```
 Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
 ↪mollit anim id est laborum.
```

変数 `i` は 0 から順に増えています。変数 `s` には各行の文字列が代入されます。`i` は 0 から始まりますが、各行の行番号と考えられます。

14.8 練習の解答

```
[31]: def last_line(name):
    f = open(name, 'r')
    for line in f:
        pass
    f.close()
    return line
```

```
[32]: def but_first(ls):
    it = iter(ls)
    next(it)
    return it
```

```
[ ]:
```


CHAPTER 15

4-3. コンピュータにおけるファイルやディレクトリの配置

木構造のデータ形式について説明します。この内容は Python 言語に限らず、Windows や Mac、Linux などの一般的な OS において共通する概念です。

みなさん、Windows ではエクスプローラ、Mac では Finder を使ってファイルを階層的に保存していますよね。

下の例では、Windows で ドキュメント (Documents) という名前のフォルダの中に Python 入門 というフォルダを作り、その下にこの教材を置いた時の、エクスプローラの様子を表しています。




これは Jupyter Notebook では以下のように見えます。

ルートの下の「Documents」の下の「Python 入門」の下

| | Name | Last Modified | File size |
|--------------------------|-----------|---------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 0.ipynb | 4日前 | 数秒前 |
| <input type="checkbox"/> | 1-0.ipynb | 4日前 | |
| <input type="checkbox"/> | 1-1.ipynb | 4日前 | |
| <input type="checkbox"/> | 1-2.ipynb | 4日前 | |
| <input type="checkbox"/> | 1-3.ipynb | 4日前 | |
| <input type="checkbox"/> | 1-4.ipynb | 4日前 | |

このようなデータ形式は以下のような図で表すこともできます。まるで木を逆さにしたような形に見えますね。ですからこのようなデータの形式を「木構造」と呼びます。

また、一番根っこにあたるデータを「ルート（根）」、先端にあたるデータを「リーフ（葉）」、その間にあたるデータを「ノード（節）」と呼びます。



データの保存においては、ファイルはリーフ（葉）に相当し、フォルダはノード（節）に相当します。ルートはハードディスクやUSBメモリなど記録媒体自体に対応することが多いです。ハードディスクに入っているファイルと、USBメモリに入っているファイルは、それぞれ違う木に属するデータということです。

15.1 カレントディレクトリ

4-1で `sample.txt` という名前のファイルをオープンするときに、以下のように書きました。

```
f = open('sample.txt', 'r')
```

このとき、この `sample.txt` というファイルはどこにあるのでしょうか？

実は、プログラムを実行するときは、どこかのディレクトリをカレントディレクトリとしています。Jupyter Notebook では、そのノートブックが置かれているディレクトリをカレントディレクトリとします。

`sample.txt` が、このノートブックと同じディレクトリの中に置かれているならば（実際、置かれています）、上のようにして `sample.txt` を開くことができました。

一方、`novel.txt` はこのノートブックと同じフォルダではなく、そこに置かれた `text` という名前のフォルダの中に置かれているファイルです。ですから、そのままファイル名だけを指定して開こうとすると以下のようにエラーが出て、ファイルのオープンに失敗します。

```
f = open('novel.txt', 'r', encoding='utf-8')
```

ではどうやったら「カレントディレクトリの下の `text` の下」にある「`novel.txt`」を開けるのでしょうか？

これは次のように行います。

```
f = open('text/novel.txt', 'r', encoding='utf-8')
```

このようにすることによって、「カレントディレクトリの下の `text` の下にある `novel.txt` を開いてください」と指示することができます。

これは、カレントディレクトリから「`novel.txt`」までの経路（行き方）を表したものなのでパスとも呼びます。

```
[1]: f = open('text/novel.txt', 'r', encoding='utf-8')
print(f.read())
f.close()
```

二人の若い紳士が、すつかりイギリスの兵隊のかたちをして、ぴか／＼する鉄砲をかついで、白熊のやうな犬を二疋つれて、だいぶ山奥の、木の葉のかさ／＼したとこを、こんなことを云ひながら、あるいてをりました。

「ぜんたい、こゝらの山は怪しからんね。鳥も獸も一疋も居やがらん。なんでも構はないから、早くタンターンと、やつて見たいもんだなあ。」

「鹿の黄いろな横つ腹なんぞに、二三発お見舞まうしたら、ずゐぶん痛快だらうねえ。くる／＼まはつて、それからどたつと倒れるだらうねえ。」

15.2 相対パスと絶対パス

`text/novel.txt` という表現では、カレントディレクトリから `novel.txt` までのパスを表しています。ここで、Jupyter Notebook では、カレントディレクトリはノートブックの場所になるので、どの場所に置かれたノートブックを開いているかによってカレントディレクトリが変わり、それに応じて、同じファイルでもパスが変わります。

このようなパスの表現を相対パスと呼びます。

一方、

- Windows の場合: C:\Users\hagiya\Documents\Python 入門\novel1.txt
- macOS の場合: /Users/hagiya/Documents/Python 入門/novel1.txt

のように、ルートからのパスを記した場合、カレントディレクトリの場所に関わらず、常に同じファイルを指すことができます。

このようなパスの表現を絶対パスと呼びます。


ところで、カレントディレクトリより下にあるファイルは、そこまでに入るディレクトリ名を（Windowsであっても）/で区切って書けばよいですが、その下にないファイルを指すにはどうしたらよいでしょうか？たとえば下の図のようにカレントディレクトリが

- Windows: C:\Users\hagiya\Documents\Python 入門
- macOS: /Users/hagiya/Documents/Python 入門

のとき、

- Windows: C:\Users\hagiya\Documents\メディアプログラミング入門\imagelist.csv
- macOS: /Users/hagiya/Documents/メディアプログラミング入門/imagelist.csv

を開きたい場合はどうしたらよいでしょう？



実は、1つ上のディレクトリを...（ピリオド2つ）で表現することができます。上の例だと、

```
f = open('..\\メディアプログラミング入門\\imagelist.csv', 'r')
```


とすれば、

- Windows: C:\Users\hagiya\Documents\メディアプログラミング入門\imagelist.csv
- macOS: /Users/hagiya/Documents/メディアプログラミング入門/imagelist.csv

を開くことができます。...によって、Python 入門から1段上の Documents に戻り、そこから メディアプログラミング入門 の下の imagelist.csv と辿っているわけです。


15.3 木構造によるデータ表現

木構造はファイルやディレクトリの保存形式だけでなく、データの表現として幅広く利用されます。たとえば家系図も木構造による表現です。「家系図」は英語で "family tree" ですよね。



このような構造を持つデータでは、まるで家系図のように、上位下位関係にあるデータ同士を「親子 (parent/child)」と呼んだり、同位関係にあるものを「兄妹 (sibling)」と呼んだりします。「祖先 (ancestor)」や「子孫 (descendant)」という表現も使われます。

データのこのような表現は、実際に親子関係にあるかは関係ありません。たとえば下の図は四肢動物の系統樹です。



データ構造的には、「有羊膜類」と「哺乳類」は親子関係にあるというわけです。

[]:

CHAPTER 16

5-1. モジュールの使い方

モジュールの使い方について説明します。

参考

- <https://docs.python.org/ja/3/reference/import.html>
- <https://docs.python.org/ja/3/tutorial/modules.html>
- <https://docs.python.org/ja/3/library/math.html>

16.1 モジュールのインポート

Python では特別な関数や値をまとめたもの（これをモジュール といいます）を使うために、`import` という文を使います（第1回(1-1)においても説明しました）。具体的には次のように記述します。

たとえば、数学関係の機能をまとめた `math` というモジュールがあります。これらの関数や値を使いたいときは、以下のようにして `math` モジュールを `import` でインポートします。そうすると、`math.` 関数名という形で関数を用いることができます。

```
[1]: import math# import は大抵セルの一番上に記述します
print(math.sqrt(2)) # sqrt は平方根を計算する関数
print(math.pi) # πの値
print(math.sin(math.pi/4)) # sin 関数
print(math.cos(0)) # cos 関数
print(math.log(32,2)) # 2を底とする 32 の対数 (texで記述すると、$ \log_2 32 $)
```

1.4142135623730951
3.141592653589793
0.7071067811865475
1.0
5.0

上の例では、`math` モジュールの中の関数や値を使用しています。

注意しなければならないのは、モジュールの中の関数を使う場合には、

とする必要があるということです。

モジュールの中の値（たとえば `math.pi`）も同様です。

なお、複数の関数名をコンマ , で区切って並べて同時にインポートすることもできます。

16.2 from

モジュール内で定義されている関数を「モジュールの中の関数名」のようにして、「モジュール名.」を付けずにそのままの名前で、モジュールの読み込み元のプログラムで使いたい場合には、`from` を以下のように書くことで利用することができます。

たとえば、次のようになります。

```
[2]: from math import sqrt
print(sqrt(2)) # sqrt は平方根を計算する関数
from math import pi
print(pi) # πの値
from math import sin
print(sin(math.pi/4)) # sin 関数
from math import cos
print(cos(0)) # cos 関数
from math import log
print(log(32,2)) # 2を底とする 32 の対数 (tex で記述すると、$ \log_2 32 $)
```

1.4142135623730951
3.141592653589793
0.7071067811865475
1.0
5.0

この方法では、関数ごとに `from` を用いてインポートする必要があります。

なお、関数だけではなく、グローバル変数や後に学習するクラスも、このようにしてインポートすることができます。

別の方法として、ワイルドカード `*` を利用する方法もあります。

この方法ではアンダースコア `_` で始まるものを除いた全ての名前が読み込まれるため、明示的に名前を指定する必要はありません。

```
[3]: from math import *
print(factorial(5)) # 5 の階乗 # import math を使う場合、math.factorial(5)
print(floor(2.31)) # 2.31以下の最大の整数 # import math を使う場合、math.floor(2.31)
print(e) # ネイピア数 # import math を使う場合、math.e
```

120
2
2.718281828459045

ただしこの方法は推奨されていません。理由は読み込んだモジュール内の未知の名前とプログラム内の名前が衝突する可能性があるためです。

```
[4]: pi = 'パイ' # pi という変数に文字列「パイ」を代入する
print(pi)
from math import *
print(pi) # math モジュールの pi の値で上書きされる（衝突）
```

パイ
3.141592653589793

16.3 as

モジュール名が長すぎるなどの理由から別の名前としたい場合は、`as` を利用する方法もあります。たとえば、5-3において学習する NumPy というライブラリは `numpy` モジュールとして提供されていますが、次のように、`numpy` を `np` という略称で使うことがあります。

```
[5]: import numpy
print(numpy.ones((3, 5))) # 3×5の行列を表示
import numpy as np
print(np.ones((3, 5))) # np という短い名称で同じ関数を利用する

[[1. 1. 1. 1. 1.]
 [1. 1. 1. 1. 1.]
 [1. 1. 1. 1. 1.]]
[[1. 1. 1. 1. 1.]
 [1. 1. 1. 1. 1.]
 [1. 1. 1. 1. 1.]]
```

個々の関数ごとに別の名前を付けることもできます。

```
[6]: import math
print(math.factorial(5)) # 階乗を求める関数 factorial # 5の階乗
from math import factorial as fact # fact という名前で math.factorial を使用したい
print(fact(5))

120
120
```

16.4 練習

第1回では、数学関数を以下のようにインポートし、`math.sqrt()` のようにして、数学関数や数学関係の変数を利用していました。

以下のセルを、モジュール名を付けないでこれらの関数や変数を参照できるように変更してください。

```
[7]: import ...
...
print(sqrt(2))
print(sin(pi))

File "<ipython-input-7-a1dfc8f18650>", line 1
    import ...
          ^
SyntaxError: invalid syntax
```

16.5 練習の解答

`from` を使ってモジュールを指定、参照する関数を `import` でインポートしてください。

```
[8]: from math import sqrt, sin, pi
print(sqrt(2))
print(sin(pi))

1.4142135623730951
1.2246467991473532e-16
```

CHAPTER 17

5-2. モジュールの作り方

モジュールの作り方について説明します。

参考

- <https://docs.python.org/ja/3/tutorial/modules.html>
- <https://docs.python.org/ja/3/reference/import.html>

Python ではプログラムをモジュール という単位で、複数のファイルに分割することができます。通例、一度定義した便利な関数などを別のプログラムで再利用するときには、再利用される部分をモジュールとして切り出します。プログラムが大きくなると、このように複数のファイルに分割した方が開発や保守が簡単になります。

17.1 モジュールファイル

本授業で扱ってきた Jupyter Notebook ファイル（拡張子.ipynb）は、コードセル（Code セル）に Python ソースコード、Markdown セルに文書を持ち、内部的に出力結果も保存しています。一方、モジュールファイル（拡張子.py）は、Python ソースコードのみを含んだファイルです。

モジュールファイルを作るときには、Jupyter Notebook におけるコードセルの内容のみをファイルに記述することになります。

モジュールファイルの文字コードは UTF-8 であることが公式に推奨されています。原則として UTF-8 でエンコードして保存してください。

17.2 Jupyter Notebook でモジュールを扱う

Jupyter Notebook でモジュールファイルを扱うには大きく 2 種類の方法があります。

1. Jupyter Notebook で直接モジュールファイルを開く
2. Jupyter Notebook ファイルをモジュールファイルに変換する

17.2.1 Jupyter Notebook でモジュールファイルを開く

Jupyter Notebook で直接モジュールファイルを作成するには、(Jupyter Notebook 起動時に表示される) ファイルマネージャ画面で、

```
New ⇒ Text File
```

を選択して、エディタ画面を表示させます。

その後、

```
File ⇒ Rename
```

を選択するか、ファイル名を直接クリックして .py 拡張子を持つファイル名として保存します。実際にには、コードセルの上で動作を確認したプログラムをクリップボードにコピーして、このエディタにペーストするという方法が現実的と思われます。

17.2.2 Jupyter Notebook ファイルをモジュールファイルに変換する

本授業で利用している Jupyter Notebook ファイルを .py としてセーブするには、

```
File ⇒ Download as ⇒ Python(.py)
```

を選択します。

そうすると、コードセルだけがプログラム行として有効になり、その他の行は # でコメントアウトされたモジュールファイルがダウンロードできます。

環境によっては、.py ではなく .html ファイルとして保存されるかもしれません、ファイル名を変更すればモジュールファイルとして利用できます。

この方法では、全てのコードセルの内容を一度に実行するプログラムとして保存されます。Jupyter Notebook のようにセル単位の実行するわけではないことに注意する必要があります。

ここでは Jupyter Notebook でモジュールファイルを作成する方法を紹介しましたが、使い慣れているエディタがあればそちらを使ってもかまいません。

17.3 自作モジュールの使い方

モジュールで定義されている関数を利用するには、import を用いて import モジュール名と書きます。モジュール名は、モジュールファイル名から拡張子 .py を除いたものです。

すると、モジュールで定義されている関数は モジュール名. 関数名 によって参照できます。

次の関数が記述された factorial.py というモジュールを読み込む場合を説明します。ただし、読み込み元と同じディレクトリに factorial.py が存在すると仮定します。

factorial.py:

```
# 階乗 n! を返す
def fact(n):
    prod = 1
    for i in range(1, n + 1):
        prod *= i
    return prod
```

```
[1]: import factorial
factorial.fact(6)
```

[1]: 720

from や as の使い方も既存のモジュールと全く同じです。

モジュール内で定義されている名前を読み込み元のプログラムでそのまま使いたい場合は、from を用いて以下のように書くことができます。

[2]: `from factorial import fact`
`fact(6)`

[2]: 720

ワイルドカード * を利用する方法もありますが、推奨されていません。読み込まれるモジュール内の未知の名前と、読み込み元のプログラム中の名前が衝突する可能性があるためです。

[3]: `from factorial import *`

モジュール名が長すぎるなどの理由から別の名前としたい場合は、as を利用する方法もあります。

[4]: `import factorial as f`
`f.fact(6)`

[4]: 720

CHAPTER 18

5-3. NumPy ライブライ

NumPyについて説明します。

参考

- <https://docs.scipy.org/doc/numpy/user/quickstart.html>
- <https://docs.scipy.org/doc/numpy/user/basics.html>

NumPyとは、多次元配列を効率的に扱うライブラリです。Pythonの標準ライブラリではありませんが、科学技術計算や機械学習など、ベクトルや行列の演算が多用される分野では、事実上の標準ライブラリとしての地位を確立しています。

NumPyを用いるには、まず、`numpy`モジュールをインポートする必要があります。慣習として、`np`と別名をつけて利用されます。

```
[1]: import numpy as np
```

NumPyでは、Python標準の数値やリストの代わりに、特別な数値や配列を用いることで、格段に効率的な配列演算を実現します。以下では、配列の基本的な操作や機能を説明します。

18.1 配列の構築

配列とは、特定の型の値の並びです。`numpy.array()`関数で構築できます。このとき、配列の要素はPython標準のリストやタプルで指定します。どちらを用いて作成しても全く同じ配列を作成できます。

```
[2]: a = np.array([1, 2, 3]) # リストから配列作成
print(a)
b = np.array((1, 2, 3)) # タプルからの配列作成
print(b)
```

```
[1] [1 2 3]
[2] [1 2 3]
```

`print`の結果はリストと似ていますが、要素が`,`ではなく空白で区切られているに注意してください。`print`ではなく、式の評価結果の場合、より違いが明示されます。

```
[3]: a
[3]: array([1, 2, 3])
```

配列は numpy.ndarray というデータ型によって実現されています。組み込み関数 type() を使うと、データ型を調べられます。

```
[4]: type(np.array([1,2,3,4,5])) # 配列の型
[4]: numpy.ndarray
```

```
[5]: type([1,2,3,4,5])
[5]: list
```

array() が、リストではなく ndarray を返していることがわかります。

18.1.1 要素型

配列の要素を構成する値には幾つかの型がありますが、次の 4 つの型を知っていればとりあえずは十分です。

| 型名 | 説明 |
|------------------|------------------------|
| numpy.int32 | 整数 (32-bit) を表す型 |
| numpy.float64 | 実数 (64-bit) を表す型 |
| numpy.complex128 | 複素数 (64-bit 実数の組) を表す型 |
| numpy.bool | 真理値を表す型 |

配列は、リストと異なり、型の異なる要素を混在させることはできません。

array() の dtype 引数に、要素型を表すオブジェクトや文字列値を与えることで、指定された要素型の配列を構築できます。

```
[6]: print(np.array([-1,0,1], dtype=np.int32)) # np.int32 の代わりに 'int32' でも同じ
[-1  0  1]
```

実数には、小数点が付与されて印字されます。

```
[7]: print(np.array([-1,0,1], dtype=np.float64)) # np.float64 の代わりに 'float64' でも同じ
[-1.  0.  1.]
```

複素数は実部と虚部を表す実数の組であり、虚部には `j` が付与されて印字されます。

```
[8]: print(np.array([-1,0,1], dtype=np.complex128)) # np.complex128 の代わりに 'complex128' でも同じ
[-1.+0.j  0.+0.j  1.+0.j]
```

数値から真理値への変換では、0 が False で、0 以外が True になります。

```
[9]: print(np.array([-1,0,1], dtype=np.bool)) # np.bool の代わりに 'bool' でも同じ
[ True False  True]
```

18.1.2 多次元配列

多次元配列 は、配列の中に配列がある入れ子の配列です。入れ子のリストやタプルを numpy.array() に渡すことで構築できます。

```
[10]: print(np.array([[1,2],[3,4]])) # 2 次元配列の構築
[[1 2]
 [3 4]]
```

```
[11]: print(np.array([[[1,2],[3,4]],[[5,6],[7,8]]])) # 3次元配列の構築
[[[1 2]
 [3 4]

 [[5 6]
 [7 8]]]
```

上の例からわかるように、2次元配列は行列のように、3次元配列は行列の配列のように印字されます。

多次元配列は、要素となる配列の長さが等しいことが想定されます。つまり、2次元配列は、行列のように各行の長さが等しくなければなりません。

```
[12]: print(np.array([[1,2],[3]])) # 行の長さが異なる場合
[[1, 2] [3]]
```

このように行の長さが異なる場合は、多次元配列とは見做されず、リストの配列と見做されます。本教材では、このようなデータは扱いません。

多次元配列の各次元の長さの組を、多次元配列の形 (shape) と呼びます。特に2次元配列の場合、行列と同様に、行数（内側にある配列の数）と列数（内側にある配列の要素数）の組を使って、行数×列数で形を表記します。

1次元配列に対して `reshape()` メソッドを使うと、引数で指定された形の多次元配列に変換することができます。

```
[13]: a1 = np.array([0, 1, 2, 3, 4, 5]) # 1次元配列
a2 = a1.reshape(2,3) # 2 × 3 の 2次元配列
a2
[13]: array([[0, 1, 2],
 [3, 4, 5]])
```

ここで、`reshape()` を適用する前後の配列（ここでは `a1` と `a2`）は、内部的にデータを共有していることに注意してください。つまり、`a1` の要素を更新すると、`a2` にも影響を及ぼします。

```
[14]: a1[1] = 6
print(a1)
print(a2)
[0 6 2 3 4 5]
[[0 6 2]
 [3 4 5]]
```

`ravel()` メソッドを使うと、多次元配列を1次元配列に戻すことができます。

```
[15]: a = np.array([0, 1, 2, 3, 4, 5]).reshape(2,3)
print(a)
print(a.ravel())
[[0 1 2]
 [3 4 5]]
[0 1 2 3 4 5]
```

`ravel()` の結果も、`reshape()` と同様に、元の配列と要素を共有します。

```
[16]: elems = np.array([0, 1, 2, 3, 4, 5])
a = elems.reshape(2,3).ravel() # ravel() は要素を elems と共有
elems[1] = 6
print(a)
[0 6 2 3 4 5]
```

なお、要素をコピーして変換する `flatten()` メソッドもありますが、コピーしない `ravel()` の方が効率的です。

18.1.3 ▲配列のデータ属性

配列はオブジェクトであり、その配列に関する様々な情報を属性として保持します。（オブジェクトの属性については 6-3 に簡単な説明があります。）配列が持つ代表的なデータ属性（メソッド以外の属性）を次の表にまとめます。

| 属性 | 意味 |
|---------|-------------------------------|
| a.dtype | 配列 a の要素型 |
| a.shape | 配列 a の形（各次元の長さのタブル） |
| a.ndim | 配列 a の次元数（len(a.shape) と等しい） |
| a.size | 配列 a の要素数（a.shape の総乗と等しい） |
| a.flat | 配列 a の 1 次元表現（a.ravel() と等しい） |
| a.T | 配列 a を転置した配列（a と要素を共有） |

18.2 配列要素を生成する構築関数

要素を生成して配列を構築する代表的な関数を紹介します。特に断りが無い場合、ここで紹介する関数は、array() と同様に dtype 引数で要素型を指定可能です。

18.2.1 arange

numpy.arange() は、組み込み関数 range() の配列版です（arange は array range の略）。開始値・終了値・刻み幅を引数にとります。デフォルトの開始値は 0、刻み幅は 1 です。range() と違って、引数の値は整数に限定されません。

```
[17]: print(np.arange(3)) # range(3) に対応する配列
print(np.arange(0, 1, 0.2)) # 0 を開始値として 0.2 刻みで 1 未満の要素を生成
[0 1 2]
[0. 0.2 0.4 0.6 0.8]
```

18.2.2 linspace

numpy.linspace() 関数は、範囲を等分割した値からなる配列を生成します。第 1 引数と第 2 引数には、それぞれ範囲の開始値と終了値、第 3 引数には分割数を指定します。

```
[18]: print(np.linspace(0, 1, 4)) # 0 から 1 の値を 4 分割した値を要素に持つ配列
[0. 0.33333333 0.66666667 1.]
```

18.2.3 zeros と ones

numpy.zeros() 関数は、0 からなる配列を生成します。同様に、numpy.ones() 関数は、1 からなる配列を生成します。どちらも、生成される形を第 1 引数に取ります。デフォルトの要素型は、実数です。

```
[19]: print(np.zeros(4))      # 長さ 4 の 1 次元配列
print(np.zeros((2,3)))     # 2 × 3 の 2 次元配列を生成
print(np.ones(4))          # 長さ 4 の 1 次元配列
print(np.ones((2,3)))      # 2 × 3 の 2 次元配列を生成
[0. 0. 0. 0.]
[[0. 0. 0.]
 [0. 0. 0.]]
[1. 1. 1. 1.]
[[1. 1. 1.]
 [1. 1. 1.]]
```

18.2.4 random.rand

`numpy.random.rand()` 関数は、0 以上 1 未満の乱数からなる配列を生成します。引数には生成される配列の形を指定します。要素型は実数に限定されます。

```
[20]: print(np.random.rand(4))    # 長さ 4 の 1 次元配列
print(np.random.rand(2,3))    # 2 × 3 の 2 次元配列を生成

[0.69356971 0.92413052 0.06461219 0.19687]
[[0.07445267 0.12735134 0.75893542]
 [0.75354541 0.49944074 0.84113283]]
```

この他にも、`numpy.random.randn()`・`numpy.random.binomial()`・`numpy.random.poisson()` は、それぞれ、正規分布・二項分布・ポアソン分布の乱数からなる配列を生成します。

18.3 練習

引数に整数 n を取り、 i から始まる連番の整数からなる配列を i 番目 ($i \geq 0$) の行として持つ $n \times n$ の 2 次元配列を返す関数 `range_square_matrix()` を、`arange()` を用いて定義してください。

たとえば、`range_square_matrix(3)` は、

```
[[0 1 2]
 [1 2 3]
 [2 3 4]]
```

と印字されるような 2 次元配列を返します。

```
[21]: def arange_square_matrix(n):
    ...
```

以下のセルを実行して、`True` が表示されることを確認してください。

```
[22]: print(all(map(all, (arange_square_matrix(3) == np.array([[0,1,2],[1,2,3],[2,3,
→4]])))))

False
```

18.4 配列要素の操作

18.4.1 インデックスアクセス

配列の要素には、リストの場合と同様に、0 から始まるインデックスを使って参照できます。リストと同じく、配列の先頭要素のインデックスは 0、最後の要素のインデックスは -1 となります。

```
[23]: a = np.arange(3)
print(a)

[0 1 2]
```

```
[24]: a[0]
```

```
[24]: 0
```

```
[25]: a[-1]
```

```
[25]: 2
```

```
[26]: a[-1] = 3 # 要素への代入もできる
print(a)
[0 1 3]
```

多次元配列では、高次元（入れ子の外側）から順にインデックスを指定します。特に2次元配列、すなわち行列の場合は、行インデックスと列インデックスを順に指定します。

```
[27]: a = np.arange(6).reshape(2,3)
print(a)
[[0 1 2]
 [3 4 5]]
```

```
[28]: a[1,2] # 行と列のインデックスをまとめて指定
[28]: 5
```

```
[29]: a[1,2] = 6 # 要素への代入もできる
print(a)
[[0 1 2]
 [3 4 6]]
```

18.4.2 スライス

リストと同様に、配列のスライスを構築できます。

```
[30]: a = np.arange(5)
print(a)
print(a[1:4])
print(a[1:])
print(a[:-2])
print(a[::2])
print(a[::-1])
[0 1 2 3 4]
[1 2 3]
[1 2 3 4]
[0 1 2]
[0 2 4]
[4 3 2 1 0]
```

配列のスライスに対して代入すると、右辺の値がコピーされて、スライス元の配列にまとめて代入されます。

```
[31]: a = np.arange(5)
print(a)
a[1:4] = 6
print(a)
a = np.arange(5)
a[::2] = 6
print(a)
[0 1 2 3 4]
[0 6 6 6 4]
[6 1 6 3 6]
```

一方、リストに対しては、以下はエラーになります。

```
[32]: a = [0,1,2,3,4]
print(a)
a[1:4] = 6
```

```
[0, 1, 2, 3, 4]

-----
TypeError Traceback (most recent call last)
<ipython-input-32-f5862dc9855f> in <module>
    1 a = [0,1,2,3,4]
    2 print(a)
----> 3 a[1:4] = 6

TypeError: can only assign an iterable
```

```
[33]: a = [0,1,2,3,4]
print(a)
a[1:4] = [6]
print(a)

[0, 1, 2, 3, 4]
[0, 6, 4]
```

このように、配列のスライスに対する代入の振舞いは、リストの場合と異なることに注意してください。多次元配列に対しては、インデックスの参照と同様に、高い次元のスライスから順に並べて指定します。

```
[34]: a = np.arange(9).reshape(3,3)
print(a)
print(a[:2,:2])
print(a[1:,:1])

[[0 1 2]
 [3 4 5]
 [6 7 8]]
[[0 1]
 [3 4]]
[[4 5]
 [7 8]]
```

多次元配列に対するスライスは、入れ子リストに対するスライスとは意味が異なることに注意してください。

18.4.3 for 文

リストと同様に、for 文を用いて、配列要素への反復処理を記述できます。

```
[35]: for v in np.arange(3):
    print(v)

0
1
2
```

多次元配列の場合は、最外の配列に対して反復します。つまり、2 次元配列の場合、行の配列に対する反復処理となります。

```
[36]: for row in np.arange(6).reshape(2,3):
    print(row)

[0 1 2]
[3 4 5]
```

for 文と併用される `enumerate()` の多次元配列版として、`numpy.ndenumerate()` 関数が提供されています。`numpy.ndenumerate()` は、(多次元) インデックスと要素の組を列挙します。

```
[37]: for idx, e in np.ndenumerate(np.arange(6).reshape(2, 3)):
    print(idx, e)

(0, 0) 0
(0, 1) 1
(0, 2) 2
(1, 0) 3
(1, 1) 4
(1, 2) 5
```

```
[38]: for idx, e in np.ndenumerate(np.arange(3)):
    print(idx, e)

(0,) 0
(1,) 1
(2,) 2
```

18.5 要素毎の演算

配列に対する要素毎の演算は、簡潔に記述できます。しかも、for 文で記述するより、効率が良いです。要素毎の演算を上手く使えるかどうかが、NumPy プログラミングの肝と言っても過言ではないでしょう。

18.5.1 配列のスカラー演算

配列とスカラーとの算術演算を記述すると、要素毎のスカラー演算となります。演算結果として、新しい配列が返ります。

```
[39]: a = np.arange(4)
print(a)

print(a + 1) # 各要素に 1 を加算
print(a - 1) # 各要素に 1 を減算
print(a * 2) # 各要素に 2 を乗算
print(a / 2) # 各要素を 2 で除算
print(a // 2) # 各要素を 2 で整数除算
print(a % 2) # 各要素に 2 の剰余演算
print(a ** 2) # 各要素を 2 乗

print(1 + a) # 左側がスカラーでもよい
print(1 - a) # 左側がスカラーでもよい
print(2 * a) # 左側がスカラーでもよい
b = a + 1
print(1 / b) # 左側がスカラーでもよい
print(9 // b) # 左側がスカラーでもよい
```

```
[0 1 2 3]
[1 2 3 4]
[-1 0 1 2]
[0 2 4 6]
[0. 0.5 1. 1.5]
[0 0 1 1]
[0 1 0 1]
[0 1 4 9]
[1 2 3 4]
[ 1 0 -1 -2]
[0 2 4 6]
[1.          0.5          0.33333333 0.25         ]
[9 4 3 2]
```

18.5.2 配列同士の演算

形が同じ配列同士の算術演算は、同じ位置の要素同士の演算となります。演算結果として、新しい配列が返ります。

```
[40]: a = np.arange(4).reshape(2,2)
b = np.arange(1,5).reshape(2,2)
print(a)
print(b)
print(a + b)
print(a - b)
print(a * b)
print(a / b)
c = 3 * a
print(c // b)
print(a % b)
print(a ** b)
```

```
[[0 1]
 [2 3]]
[[1 2]
 [3 4]]
[[1 3]
 [5 7]]
[[-1 -1]
 [-1 -1]]
[[ 0  2]
 [ 6 12]]
[[0.          0.5        ]
 [0.66666667 0.75      ]]
[[0 1]
 [2 2]]
[[0 1]
 [2 3]]
[[ 0  1]
 [ 8 81]]
```

実は、形が同じでない配列同士の算術演算も可能ですが、振舞いが複雑なので間違いやさしいです。配列同士の算術演算は、形が同じ配列に限定する方が賢明です。

18.5.3 ユニバーサル関数

NumPy にはユニバーサル関数 と呼ばれる、任意の形の配列を取り、各要素に所定の演算を与えた結果を返す関数があります。その代表例は、`numpy.sqrt()` 関数です。

```
[41]: a = np.zeros(3) + 2
print(a)
print(np.sqrt(a)) # 各要素は sqrt(2)
b = np.zeros((2,2)) + 2
print(np.sqrt(b)) # 各要素は sqrt(2)
print(np.sqrt(2)) # スカラー（0次元配列）も扱える
```

```
[2. 2. 2.]
[1.41421356 1.41421356 1.41421356]
[[1.41421356 1.41421356]
 [1.41421356 1.41421356]]
1.4142135623730951
```

この他にも、多数のユニバーサル関数が提供されています。詳しくは、ユニバーサル関数の一覧を参照してください。

18.6 よく使われる配列操作

18.6.1 dot

`numpy.dot()` は、2つの配列を引数に取り、そのドット積を返します。両者が1次元配列のときは、ベクトル内積と等しいです。

```
[42]: np.dot(np.arange(4), np.arange(1,5)) # 0*1 + 1*2 + 2*3 + 3*4
[42]: 20
```

2次元配列同士だと、行列乗算と等しいです。

```
[43]: # [[0 1]      [[1 2]
# [2 3]] と [3 4]] の行列積
print(np.dot(np.arange(4).reshape(2,2), np.arange(1,5).reshape(2,2)))
[[ 3  4]
 [11 16]]
```

18.6.2 sort

`numpy.sort()` 関数は、昇順でソートされた新しい配列を返します。これは、組み込み関数 `sorted()` の配列版です。

```
[44]: a = np.array([3, 4, -1, 0, 2])
print(a)
print(np.sort(a))
[[ 3  4 -1  0  2]
 [-1  0  2  3  4]]
```

一方、配列の `sort()` メソッドは、配列を破壊的に（インプレースで）ソートします。これは、リストの `sort()` メソッドの配列版です。

```
[45]: a = np.array([3, 4, -1, 0, 2])
print(a)
a.sort()
print(a)
[[ 3  4 -1  0  2]
 [-1  0  2  3  4]]
```

18.6.3 sum, max, min, mean

配列のメソッド `sum()`・`max()`・`min()`・`mean()` は、それぞれ総和・最大値・最小値・算術平均を返します。これらのメソッドは、引数が与えられない場合、全要素を集計した結果を返します。多次元配列の場合、集計する次元を指定できます。具体的には、2次元配列の場合、0を指定すると各列に、1を指定すると各行に、対応するメソッドを適用した結果が返されます。

```
[46]: a = np.arange(6).reshape(2,3)
print(a)
print(a.sum())
print(a.sum(0))
print(a.sum(1))
[[ 0  1  2]
 [ 3  4  5]]
15
[ 3  5  7]
[ 3 12]
```

この他にも、多数の数学・統計関連のメソッドや関数が提供されています。詳しくは、[数学関数や統計関数](#)を参照してください。

18.7 配列の保存と復元

配列は、ファイルに保存したり、ファイルから読み出したりすることができます。簡単にできます。

`numpy.savetxt()` 関数は、与えられた配列を指定されたファイル名をつけてテキスト形式で保存します。

```
[47]: np.savetxt('arange3.txt', np.arange(3))
```

この `arange3.txt` は、次のような内容になっているはずです。

```
0.000000000000000e+00
1.000000000000000e+00
2.000000000000000e+00
```

2次元配列は、列が空白区切りで保存されます

```
[48]: np.savetxt('arange2x3.txt', np.arange(6).reshape(2, 3))
```

この `arange2x3.txt` は、次のような内容になっているはずです。

```
0.000000000000000e+00 1.000000000000000e+00 2.000000000000000e+00
3.000000000000000e+00 4.000000000000000e+00 5.000000000000000e+00
```

一方、`numpy.loadtxt()` 関数は、与えられた名前のファイルに保存された配列を復元します。

```
[49]: a = np.loadtxt('arange2x3.txt')
print(a)
```

```
[[0. 1. 2.]
 [3. 4. 5.]]
```

保存するときに、列の区切り文字をデフォルトの「」以外にしたい場合、`.savetxt()` の `delimiter` 引数に区切り文字（列）を指定します。これを復元するときには、`loadtxt()` の `delimiter` 引数に同じ値を指定する必要があります。ただし、区切り文字列は ASCII（正確には Latin-1）で解釈可能でなければなりません。

大規模な配列をテキスト形式で保存すると、ファイルサイズがとても大きくなります。そういう場合、圧縮保存が有用です。

保存するファイル名の拡張子を `.gz` とすることで、`.savetxt()` は自動的に GZip 形式で圧縮して保存します。復元するファイル名の拡張子が `.gz` であれば、`loadtxt()` は GZip 形式だと判断して、自動的に解凍して復元します。

18.8 ▲真理値配列によるインデックスアクセス

配列に対して、比較演算を適用すると、算術演算と同様に要素毎に演算されて、真理値の配列が返ります。

```
[50]: a = np.arange(6)
print(a)
print(a < 3)

[0 1 2 3 4 5]
[ True  True  True False False]
```

このように作られた真理値配列は、インデックスとして利用することができます。これによって、条件を満たす範囲を取り出すような記述が可能になります。次の具体例を見てみましょう。

```
[51]: a = np.array([0,1,2,-3,-4,5,-6,-7])
print(a)
print(a[a < 0]) # 負の要素を取り出し
print(a[(a < 0) & (a % 2 == 0)]) # 負で偶数の要素を取り出し
a[a < 0] = 8 # 負の要素を 8 に上書き
print(a)

[ 0   1   2  -3  -4   5  -6  -7]
[-3  -4  -6  -7]
[-4  -6]
[0  1  2  8  8  5  8  8]
```

一見すると単なる条件式のように見えますが、インデックスとなるのは真理値ではなく真理値の配列です。したがって、真理値を返す `and`・`or`・`not` の代わりに、要素毎の演算を行う `&`・`|`・`~` を用いる必要があります。

同様の記法は、7-1 で扱う `pandas` ライブラリでも利用されます。

18.9 ▲線形代数の演算

`numpy.dot()` は、2 次元配列を与えたときには、行列積となりました。それだけでなく、行列積専用の `numpy.matmul()` も提供されています。

また、単位行列は `numpy.identity()` 関数で作成することができます。引数に行列のサイズを指定します。

```
[52]: I = np.identity(3)
print(I)
a = np.arange(9).reshape(3,3)
print(a)
print(np.matmul(a, I))

[[1. 0. 0.]
 [0. 1. 0.]
 [0. 0. 1.]]
[[0 1 2]
 [3 4 5]
 [6 7 8]]
[[0. 1. 2.]
 [3. 4. 5.]
 [6. 7. 8.]]
```

`numpy.linalg.norm()` 関数は、与えられたベクトル（1 次元配列）もしくは行列（2 次元配列）のノルムを返します。

```
[53]: np.linalg.norm(np.ones(3)) # ユークリッドノルムを計算するので sqrt(3) と等しい
[53]: 1.732050807568772
```

NumPy では、行列の分解、転置、行列式などの計算を含む線形代数の演算は、`numpy.linalg` モジュールで提供されています。詳しくは、[線形代数関連関数](#)を参照してください。

18.10 練習の解答

```
[54]: def orange_square_matrix(n):
        return np.array([np.arange(i, n+i) for i in range(n)])
```

CHAPTER 19

6-1. 内包表記

内包表記について説明します。

参考:

- <https://docs.python.org/ja/3/tutorial/datastructures.html#list-comprehensions>
- <https://docs.python.org/ja/3/tutorial/datastructures.html#nested-list-comprehensions>

19.1 リスト内包表記

Python では各種の内包表記 (comprehension) が利用できます。

以下のような整数の自乗を要素に持つリストを作るプログラムでは、

```
[1]: squares1 = []
for x in range(6):
    squares1.append(x**2)
squares1
[1]: [0, 1, 4, 9, 16, 25]
```

squares1 として [0, 1, 4, 9, 16, 25] が得られます。これを内包表記を用いて書き換えると、以下のように一行で書け、プログラムが読みやすくなります。

```
[2]: squares2 = [x**2 for x in range(6)]
squares2
[2]: [0, 1, 4, 9, 16, 25]
```

関数 sum は与えられた数のリストの総和を求めます。（2-2 の練習にあった sum_list と同じ機能を持つ組み込みの関数です。）内包表記に対して sum を適用すると以下のようになります。

```
[3]: sum([x**2 for x in range(6)])
[3]: 55
```

以下の内包表記は 3-2 で用いられていました。

```
[4]: [chr(i + ord('a')) for i in range(26)]
```

```
[4]: ['a',
'b',
'c',
'd',
'e',
'f',
'g',
'h',
'i',
'j',
'k',
'l',
'm',
'n',
'o',
'p',
'q',
'r',
's',
't',
'u',
'v',
'w',
'x',
'y',
'z']
```

19.2 練習

文字列のリストが変数 `strings` に与えられたとき、それぞれの文字列の長さからなるリストを返す内包表記を記述してください。

`strings = ['The', 'quick', 'brown']` のとき、結果は `[3, 5, 5]` となります。

```
[5]: strings = ['The', 'quick', 'brown']
[ここに内包表記を書く]
```

```
-----
NameError                                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-5-f3a6534c2f2c> in <module>
      1 strings = ['The', 'quick', 'brown']
----> 2 [ここに内包表記を書く]

NameError: name 'ここに内包表記を書く' is not defined
```

19.3 練習

コンマで区切られた 10 進数からなる文字列が変数 `str1` に与えられたとき、それぞれの 10 進数を数に変換して得られるリストを返す内包表記を記述してください。

`str1 = '123, 45, -3'` のとき、結果は `[123, 45, -3]` となります。

なお、コンマで区切られた 10 進数からなる文字列を、10 進数の文字列のリストに変換するには、メソッド `split` を用いることができます。また、10 進数の文字列を数に変換するには、`int` を関数として用いることができます。

```
[6]: str1 = '123, 45, -3'
[ここに内包表記を書く]
```

```

-----
NameError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-6-fda9e2213556> in <module>
      1 str1 = '123,45,-3'
----> 2 [ここに内包表記を書く]

NameError: name 'ここに内包表記を書く' is not defined

```

19.4 練習

数のリストが与えられたとき、リストの要素の分散を求める関数 `var` を 内包表記と関数 `sum` を用いて定義してください。以下のセルの ... のところを書き換えて `var` を作成してください。

```
[7]: def var(lst):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が `True` になることを確認してください。

```
[8]: print(var([3,4,1,2]) == 1.25)
```

```
False
```

19.5 内包表記の入れ子

また内包表記を入れ子（ネスト）にすることも可能です：

```
[9]: [[x*y for y in range(x+1)] for x in range(4)]
[9]: [[0], [0, 1], [0, 2, 4], [0, 3, 6, 9]]
```

ネストした内包表記は、外側から読むとわかりやすいです。`x` を 0 から 3 まで動かしてリストが作られます。そのリストの要素一つ一つは内包表記によるリストになっていて、それぞれのリストは `y` を 0 から `x` まで動かして得られます。

以下のリストは、上の 2 重のリストをフラットにしたもので。この内包表記では、`for` が 2 重になっていますが、自然に左から読んでください。`x` を 0 から 3 まで動かし、そのそれぞれに対して `y` を 0 から `x` まで動かします。その各ステップで得られた `x*y` の値をリストにします。

```
[10]: [x*y for x in range(4) for y in range(x+1)]
[10]: [0, 0, 1, 0, 2, 4, 0, 3, 6, 9]
```

以下の関数は、与えられた文字列のすべての空でない部分文字列からなるリストを返します。

```
[11]: def allsubstrings(s):
    return [s[i:j] for i in range(len(s)) for j in range(i+1, len(s)+1)]

allsubstrings('abc')
[11]: ['a', 'ab', 'abc', 'b', 'bc', 'c']
```

19.6 練習

次のような関数 sum_lists を作成してください。

- sum_lists はリスト list1 を引数とします。
- list1 の各要素はリストであり、そのリストの要素は数です。
- sum_lists は、list1 の各要素であるリストの総和を求め、それらの総和を足し合せて返します。

ここでは、内包表記と関数 sum を用いて sum_lists を定義してください。以下のセルの ... のところを書き換えて sum_lists を作成してください。

```
[12]: def sum_lists(list1):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が True になることを確認してください。

```
[13]: print(sum_lists([[20, 5], [6, 16, 14, 5], [16, 8, 16, 17, 14], [1], [5, 3, 5, 7]]))
      ↪== 158)
False
```

19.7 練習

リスト list1 と list2 が引数として与えられたとき、次のようなリスト list3 を返す関数 sum_matrix を作成してください。

- list1, list2, list3 は、3 つの要素を持ちます。
- 各要素は大きさ 3 のリストになっており、そのリストの要素は全て数です。
- list3[i][j] (ただし、i と j は共に、0 以上 2 以下の整数) は list1[i][j] と list2[i][j] の値の和になっています。

ここでは、内包表記を用いて sum_matrix を定義してください。以下のセルの ... のところを書き換えて sum_matrix を作成してください。

```
[14]: def sum_matrix(list1, list2):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が True になることを確認してください。

```
[15]: print(sum_matrix([[1, 5, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]], [[1, 4, 7], [2, 5, 8], [3, 6, 9]])) == [[2, 9, 10], [6, 10, 14], [10, 14, 18]])
False
```

19.8 ▲条件付き内包表記

内包表記は for に加えて if を使うこともできます:

```
[16]: words = ['cat', 'dog', 'elephant', None, 'giraffe']
length = [len(w) for w in words if w != None]
print(length)
[3, 3, 8, 7]
```

この場合、length として要素が None の場合を除いた [3, 3, 8, 7] が得られます。

19.9 ▲セット内包表記

内包表記はセット（集合）に対しても使うことができます:

```
[17]: words = ['cat', 'dog', 'elephant', 'giraffe']
length_set = {len(w) for w in words}
print(length_set)

{8, 3, 7}
```

`length_set` として `{3, 7, 8}` が得られます。 セット型なので、リストと異なり重複する要素は除かれます。

19.10 ▲辞書内包表記

さらに、内包表記は辞書型でも使うことができます。

```
[18]: words = ['cat', 'dog', 'elephant', 'giraffe']
length_dic = {w:len(w) for w in words}
print(length_dic)

{'cat': 3, 'dog': 3, 'elephant': 8, 'giraffe': 7}
```

`length_dic` として `{'cat': 3, 'dog': 3, 'elephant': 8, 'giraffe': 7}` が得られます。 長さと文字列を逆にするとどうなるでしょうか。

```
[19]: length_rdic = {len(w): w for w in words}
print(length_rdic)

{3: 'dog', 8: 'elephant', 7: 'giraffe'}
```

19.11 ▲ジェネレータ式

内包表記と似たものとして、ジェネレータ式というものがあります。 リスト内包表記の `[]` を `()` に置き換えるれば、ジェネレータ式になります。 ジェネレータ式は、4-2で説明したイテレータを構築します。 4-2で説明したように、イテレータは、`for`文で走査（全要素を訪問）できます。

```
[20]: it = (x * 3 for x in 'abc')
for x in it:
    print(x)

aaa
bbb
ccc
```

イテレータを組み込み関数 `list()` や `tuple()` に渡すと、対応するリストやタプルが構築されます。 なお、ジェネレータ式を直接引数とするときには、ジェネレータ式の外側の `()` は省略可能です。

```
[21]: list(x ** 2 for x in range(5))
[21]: [0, 1, 4, 9, 16]
```

```
[22]: tuple(x ** 2 for x in range(5))
[22]: (0, 1, 4, 9, 16)
```

総和を計算する組み込み関数 `sum()` など、リストやタプルを引数に取れる大抵の関数には、イテレータも渡せます。

```
[23]: sum(x ** 2 for x in range(5))
```

```
[23]: 30
```

上の例において、ジェネレータ式の代わりにリスト内包表記を用いても同じ結果を得ますが、計算の途中で実際にリストを構築するので、メモリ消費が大きいです。ジェネレータ式では、リストのように走査できるイテレータを構築するだけなので、リスト内包表記よりメモリ効率が良いです。したがって、関数に渡すだけの一時オブジェクトには、リスト内包表記ではなくジェネレータ式を用いるのが有効です。

19.12 練習の解答

```
[24]: strings = ['The', 'quick', 'brown']  
[len(x) for x in strings]
```

```
[24]: [3, 5, 5]
```

```
[25]: str1 = '123,45,-3'  
[int(x) for x in str1.split(',')]
```

```
[25]: [123, 45, -3]
```

```
[26]: def var(lst):  
    n = len(lst)  
    av = sum(lst)/n  
    return sum([(x - av)*(x - av) for x in lst])/n
```

```
[27]: def var(lst):  
    n = len(lst)  
    av = sum(lst)/n  
    return sum([x*x for x in lst])/n - av*av
```

```
[28]: def sum_lists(list1):  
    return sum([sum(lst) for lst in list1])
```

```
[29]: def sum_matrix(list1, list2):  
    return [[list1[i][j] + list2[i][j] for j in range(3)] for i in range(3)]
```

```
[ ]:
```

CHAPTER 20

6-2. 高階関数

Python における高階関数について説明します。

参考

- <https://docs.python.org/ja/3/howto/functional.html>

20.1 max

例として、関数 `max` について考察します。`max` は与えられたリストの要素のうち、最大のものを返します。

```
[1]: ls = [3, -8, 1, 0, 7, -5]
max(ls)
```

```
[1]: 7
```

`max` に `key` というキーワード引数として、たとえば関数 `abs` を与えることができます。（キーワード引数について詳しくは、3-3 を参照してください。）

```
[2]: max(ls, key=abs)
```

```
[2]: -8
```

この場合、各要素に関数 `abs` が適用されて、その結果が最も大きい要素が返ります。（各要素に `abs` 適用した結果の中の最大値が返るわけではないことに注意してください。）なお、`abs(x)` は `x` の絶対値を返します。

この場合、`max` という関数は、関数を引数として受け取っています。

一般に、関数を引数として受け取ったり返値として返したりする関数を **高階関数** といいます。

20.2 sorted

`sorted` も高階関数で、`max` と同様に `key` というキーワード引数を取ります。

```
[3]: sorted(ls, key=abs)
[3]: [0, 1, 3, -5, 7, -8]
```

このように、各要素に関数 `abs` を適用した結果によって、各要素をソートします。

リストを降順にソートするには、次のような関数を用いればよいです。

```
[4]: def invert(x):
    return -x
```

```
[5]: sorted(ls, key=invert)
[5]: [7, 3, 1, 0, -5, -8]
```

なお、リストを降順にソートするには、`reverse` というキーワード引数に `True` を指定するという方法もあります。

```
[6]: sorted(ls, reverse=True)
[6]: [7, 3, 1, 0, -5, -8]
```

20.3 ラムダ式

上の `invert` のような簡単な関数の場合、いちいち `def` で定義するのは面倒と思いませんか。

そのようなときは、`lambda` を使ったラムダ式（または無名関数）を用いることができます。上の例は、以下のように書くことができます。

```
[7]: sorted(ls, key=lambda x: -x)
[7]: [7, 3, 1, 0, -5, -8]
```

`lambda x: -x` という式は、`x` をもらって `-x` を返す関数を表します。`return` は書かないことに注意してください。

さて、ここまで関数と呼んでいたものは、Python では、オブジェクトの一種に他なりません。実際に、`abs` や `lambda x: -x` という式を値を調べてみてください。

```
[8]: abs
[8]: <function abs(x, /)>

[9]: lambda x: -x
[9]: <function __main__.<lambda>(x)>
```

したがって、Python では、関数を他の種類のデータ（数やリストや文字列など）と同様に、関数の引数にしたり、リストの要素にしたり、することができます。

20.4 リストからイテラブルへ

以上の例では、`max` や `sorted` はリストを受け取っていましたが、リストではなく、タプルでもいいですし、文字列でも構いません。

```
[10]: max((3,-8,1,0,7,-5))
```

```
[10]: 7
```

```
[11]: sorted((3,-8,1,0,7,-5))
```

```
[11]: [-8, -5, 0, 1, 3, 7]
```

```
[12]: max('hello world')
```

```
[12]: 'w'
```

```
[13]: sorted('hello world')
```

```
[13]: [' ', 'd', 'e', 'h', 'l', 'l', 'l', 'o', 'o', 'r', 'w']
```

すなわち、`max` や `sorted` は、一般にイテラブルを引数に取ることができます。

イテラブルについては 4-2 に説明がありました。簡単に言うと、イテラブルとは `for` 文の `in` の後に来ることができるもので、`max` や `sorted` は、イテラブルの各要素を次々と求めて、その中の最大値を求めたり、整列した結果をリストとして返したりします。

以下の例では、`max` にファイルオブジェクトが渡されます。ファイルオブジェクトはイテレータですので、イテラブルでもあります。ファイルオブジェクトを `for` 文の `in` の後に指定すると、ファイルの各行が文字列として得られます。以下の例では、`key` として関数 `len` が指定されていますので、ファイルの中で最も長い行が表示されます。

```
[14]: with open('jugemu.txt', 'r', encoding='utf-8') as f:
    print(max(f, key=len))
```

グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの、

辞書もイテラブルです。`max` に辞書を与えると、最大のキーが返ります。

```
[15]: max({3:10, 5:2, 9:1})
```

```
[15]: 9
```

20.5 練習

辞書 `d` が与えられたとき、最大の値を持つキー（複数個ならばそのいずれか）を返す関数 `max_value_key(d)` を、`max` を使って定義してください。

ヒント：辞書 `d` のキー `k` に対して、`k` に対応する値を返す関数は `lambda k: d[k]` という式で表すことができます。

```
[16]: def max_value_key(d):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が `True` になることを確認してください。

```
[17]: print(max_value_key({3:10, 5:2, 9:1}) == 3)
```

```
False
```

20.6 map

以下は内包表記の例です。

```
[18]: [abs(x) for x in [3,-8,1,0,7,-5]]  
[18]: [3, 8, 1, 0, 7, 5]
```

リストの各要素に関数 abs が適用された結果がリストになります。

同様のことを、高階関数 map を用いて行うことができます。関数 map は、2番目の引数としてイテラブルを取ります。1番目の引数は関数です。例を見ましょう。

```
[19]: map(abs, [3,-8,1,0,7,-5])  
[19]: <map at 0x7fc7806a0670>
```

何が返ったか、よくわからないと思います。以下のように、map の結果を for 文の in の後に指定してみましょう。

```
[20]: for x in map(abs, [3,-8,1,0,7,-5]):  
    print(x)  
  
3  
8  
1  
0  
7  
5
```

すなわち、map が返すものはイテレータです。このイテレータは、2番目の引数のイテラブル（この例ではリスト）の各要素に関数 abs を適用したものを、次々と返すようなイテレータです。

内包表記を使えば、以下のようにリストにまとめることができます。

```
[21]: [x for x in map(abs, [3,-8,1,0,7,-5])]  
[21]: [3, 8, 1, 0, 7, 5]
```

関数 list をイテレータに適用してもよいです。

```
[22]: list(map(abs, [3,-8,1,0,7,-5]))  
[22]: [3, 8, 1, 0, 7, 5]
```

しかし、これでは、イテレータがどのように動くのか、よくわからないと思います。

以下では、呼ばれるたびにメッセージを出力する関数 abs1 を用います。

```
[23]: def abs1(x):  
    print('abs called on', x)  
    return abs(x)
```

```
[24]: it = map(abs1, [3,-8,1,0,7,-5])
```

このように、map がイテレータを返した時点では、各要素に対する計算は何も行われません。

このイテレータに next を適用するとどうなるか、見てください。

```
[25]: next(it)  
abs called on 3  
[25]: 3
```

```
[26]: next(it)
abs called on -8
[26]: 8
```

関数 `next` が呼ばれるたびに、次の要素を求める計算が行われていることがわかります。

イテレータはイテラブルですから、`map` の結果にさらに `map` を適用することができます。

```
[27]: list(map(lambda x: x+1, map(abs, [3,-8,1,0,7,-5])))
[27]: [4, 9, 2, 1, 8, 6]
```

`lambda x: x+1` は、`x` をもらって `x+1` を返す関数です。 すなわち、引数に 1 を足した結果を返します。

関数 `sum` は、`max` と同様に、イテラブルを受け取って、その要素の総和を返します。 したがって、`map` が返したイテレータに対しても適用できます。（イテレータをリストに変換する必要はありません。）

```
[28]: sum(map(lambda x: x+1, map(abs, [3,-8,1,0,7,-5])))
[28]: 30
```

20.7 練習

数のリストが与えられたとき、その要素の絶対値の最大値を返す関数 `max_abs` を、`map` と `max` を使って定義してください。

```
[29]: def max_abs(ln):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が `True` になることを確認してください。

```
[30]: print(max_abs([3,-8,1,0,7,-5]) == 8)
False
```

20.8 filter

関数 `filter` もイテラブルをもらってイテレータを返します。 最初の引数としては、真理値を返す関数を指定します。

```
[31]: def pos(x):
    if x>0:
        return True
    else:
        return False
```

この関数 `pos` は、引数が正ならば `True`、そうでなければ `False` を返します。

すると、以下のように、`filter` は `pos` を適用すると `True` が返る要素のみからなるイテレータを返します。

```
[32]: list(filter(pos, [3,-8,1,0,7,-5]))
[32]: [3, 1, 7]
```

`filter` は、条件付き内包表記に対応しています。 同じ計算を以下のようにして行うことができます。

```
[33]: [x for x in [3,-8,1,0,7,-5] if pos(x)]
```

[33]: [3, 1, 7]

20.9 練習

数のリスト `ln` と数 `n` を受け取って、`ln` の要素のうち、`n` より大きい個数を返す関数 `number_of_big_numbers(ln, n)` を、`for` 文や `while` 文を用いずに、`filter` を用いて定義してください。

[34]: `def number_of_big_numbers(ln, n):`
 `...`

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が `True` になることを確認してください。

[35]: `print(number_of_big_numbers([10, 0, 7, 1, 5, 2, 9], 5) == 3)`
False

20.10 練習

ファイル名 `file` と整数 `n` を受け取って、そのファイルをオープンし、（改行文字も含めて）長さが `n` より長い行の数を返す関数 `number_of_long_lines(file, n)` を定義してください。（ファイルは `encoding='utf-8'` でオープンしてください。）

[36]: `def number_of_long_lines(file, n):`
 `...`

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が `True` になることを確認してください。

[37]: `print(number_of_long_lines('jugemu.txt', 10) == 6)`
False

20.11 練習の解答

[38]: `def max_value_key(d):`
 `return max(d, key=lambda k: d[k])`

[39]: `def max_abs(ln):`
 `return max(map(abs, ln))`

[40]: `def number_of_big_numbers(ln, n):`
 `return sum(map(lambda x: 1, filter(lambda x: x>n, ln)))`

[41]: `def number_of_long_lines(file, n):`
 `with open(file, 'r', encoding='utf-8') as f:`
 `return sum(map(lambda x: 1, filter(lambda x: len(x)>n, f)))`

[]:

CHAPTER 21

6-3. クラス

Python におけるオブジェクト指向プログラミングのうち、クラスを定義する方法について簡単に説明します。

参考

- <https://docs.python.org/ja/3/tutorial/classes.html>
- <https://docs.python.org/ja/3/reference/datamodel.html>

21.1 クラス定義

Python ではすべてのデータはオブジェクトなのですが、以下では特に、クラス定義によって作成されたクラスを型とするデータを扱います。このようなデータは、オブジェクト指向プログラミングにおける典型的なオブジェクトです。そこで以下では、オブジェクトという用語をもっぱら使います。

4-1 で見たように、ファイルオブジェクトに対して `readline()` というメソッドを呼び出すと、ファイルの行が文字列として次々と返されます。ここでは、ファイルオブジェクトのようなオブジェクトで、`readline()` というメソッドが呼び出されると、常に '`Hello.\n`' という文字列を返すようなものを作ってみましょう。

そのためには、新しいクラスを定義します。クラスとは、オブジェクトの種類を意味します。新しいクラスを定義すると、そのクラスに属するオブジェクトを作ることができるようにになります。それらのオブジェクトの型は、その新しいクラスになります。

ここでは、ずっと '`Hello.\n`' を返し続けるので、`HelloForEver` という名前を持つクラスを定義しましょう。そして、`HelloForEver` というクラスを型とするオブジェクトを作ります。

```
[1]: class HelloForEver:  
    def readline(self):  
        return 'Hello.\n'
```

一般にクラス定義は、以下のようない形をしています。

メソッド定義は関数定義と同じ形をしていますが、クラス定義の中に入っています。メソッド定義において、その最初の引数には慣例として `self` という名前を付けます。この引数には、メソッドが呼び出されたオブジェクト自身が渡されます。

上の例では、`readline` というメソッドが一つ定義されています。

以下のようにして、このクラスのオブジェクトを作ることができます。

```
[2]: f = HelloForEver()
```

HelloForEver を型とする新しいオブジェクトが作られて変数 f の値となります。

一般に、オブジェクトの生成は、

という式で行います。このようにオブジェクトを生成する式はコンストラクタ と呼ばれます。なお、上の例では、括弧の中に式は一つもありません。

このようにして作ったオブジェクトの型を確認してください。

```
[3]: type(f)
```

```
[3]: __main__.HelloForEver
```

`__main__.HelloForEver` と表示されたでしょう。`__main__` は、Jupyter Notebook の式が評価されているモジュールを指すので、このオブジェクトの型が、上で定義した HelloForEver クラスであることがわかります。クラスのコンストラクタによって生成されたオブジェクトを、そのクラスのインスタンスと言います。上のオブジェクトは HelloForEver クラスのインスタンスです。

オブジェクトそのものは以下のように表示されます。

```
[4]: f
```

```
[4]: <__main__.HelloForEver at 0x7f20455943a0>
```

このオブジェクトに対して、`readline` というメソッドを呼び出すことができます。

```
[5]: f.readline()
```

```
[5]: 'Hello.\n'
```

この例では、`f` という変数に入っているオブジェクトが `self` という引数に渡されて、`readline` の本体である以下の文が実行されました。

(この例では `self` は参照されていません。)

何回やっても同じです。

```
[6]: f.readline()
```

```
[6]: 'Hello.\n'
```

```
[7]: f.readline()
```

```
[7]: 'Hello.\n'
```

21.2 初期化と属性

以下の例では、初期化のメソッドが定義され、オブジェクトに属性が与えられます。

初期化 のメソッドは `__init__` という名前を持ち、オブジェクトが作られたときに自動的に呼び出されます。`__init__` の引数は、オブジェクト自身と、クラス名の後に与えられる式の値です。

```
[8]: class HelloFile:
    def __init__(self, n):
        self.n = n
    def readline(self):
        if self.n == 0:
            return ''
        self.n = self.n - 1
        return 'Hello.\n'
```

この例では、以下のようにしてオブジェクトが作られます。

```
[9]: f = HelloFile(3)
```

すると、HelloFile を型とする新しいオブジェクトが作られて、そのオブジェクト自身が self に、3 が n に渡されて、self.n = n という文が実行されます。

self.n という式は、このオブジェクトの n という名前の属性を表します。

一般に、class の構文によって定義されたクラスを型とするオブジェクトは、属性を持つことができます。属性とは、個々のオブジェクトごとに記録される値であり、オブジェクト内の変数と考えられます。オブジェクトの属性は、オブジェクトに対してその属性名を指定して、参照したり設定したりできます。オブジェクトの属性は、self.属性名 という式で参照されます。self.属性名 を代入文の左辺に書けば、属性を設定することができます。

self.n = n のうち、self. の次の n は属性を表し、右辺の n は、__init__ メソッドの引数を表していますので、混同しないようにしてください。

この例では、新しく作られたオブジェクトの n という属性が、引数 n の値である 3 に設定されます。

readline メソッドは以下のように定義されています。

オブジェクトの属性 n を参照して、それが 0 ならば空文字列を返します。そうでなければ、属性 n を 1 減らしてから文字列 'Hello.\n' を返します。

```
[10]: f.readline()
```

```
[10]: 'Hello.\n'
```

```
[11]: f.readline()
```

```
[11]: 'Hello.\n'
```

```
[12]: f.readline()
```

```
[12]: 'Hello.\n'
```

```
[13]: f.readline()
```

```
[13]: ''
```

変数 f の値であるオブジェクトの属性 n は、f.n という式によって参照できます。

```
[14]: f.n
```

```
[14]: 0
```

ここでは詳しく説明しませんが、オブジェクトのメソッドも属性の一種です。

21.3 継承

継承 は、既存のクラスをもとにして、変更部分だけを与えることにより、新たなクラスを定義する機能です。

以下の例では、HelloForEver をもとにして HelloFile を定義しています。一般に、新しく定義されるクラスを子クラス、そのもとになるクラスを親クラスと言います。

```
[15]: class HelloFile(HelloForEver):
    def __init__(self, n):
        self.n = n
    def readline(self):
        if self.n == 0:
            return ''
        self.n = self.n - 1
        return super().readline()
```

ここでは、`__init__` と `readline` を新たに定義しています。

`HelloForEver` にも `readline` があります。こちらの `readline` は、`super().readline()` という式で呼び出すことができます。`super()` は、子クラスのオブジェクトに対して親クラスのメソッドを呼び出すための構文です。実際に、`HelloFile` の `readline` の中で、`HelloForEver` の `readline` を呼び出しています。

```
[16]: f = HelloFile(3)
```

```
[17]: f.readline()
```

```
[17]: 'Hello.\n'
```

21.4 特殊メソッド

Python では、特殊メソッドと呼ばれるメソッドが多数あります。これらのメソッドの名前は `__` で始まり `__` で終わります。

クラス定義の中で特殊メソッドを定義すると、そのクラスのオブジェクトに対して、その特殊メソッドに対応する機能が付与されます。初期化メソッド `__init__` も特殊メソッドですが、以下のクラス `HelloFileIterator` では、`__iter__` と `__next__` という特殊メソッドが定義されています。このクラスは、`HelloFile` を継承して定義されています。

`__iter__` メソッドは、オブジェクトに対して関数 `iter` が適用されたときに呼び出されます。`__iter__` メソッドの値が関数 `iter` の値となります。以下の例では、`__iter__` はオブジェクト自身を返しています。したがって、オブジェクトに `iter` が適用されると、オブジェクト自身が返ります。

```
[18]: class HelloFileIterator(HelloFile):
    def __iter__(self):
        return self
    def __next__(self):
        line = self.readline()
        if line == '':
            raise StopIteration
        return line
```

```
[19]: f = HelloFileIterator(3)
```

```
[20]: print(f is iter(f))
```

```
True
```

上の例で、`iter(f)` として関数 `iter` を呼び出すと、`f.__iter__()` としてメソッド `__iter__` が `f` に対して呼び出され、その結果が `iter(f)` の値となります。したがって、`iter(f)` は `f` と同じ値を返します。

`__next__` メソッドも、オブジェクトに対して関数 `next` が適用されたときに呼び出されます。`__next__` メソッドの値が `next` の値となります。

上の例では、`self.readline()` として、オブジェクト自身に対してメソッド `readline` を呼び出しています。その値が空文字列ならば、

という文を実行して、`StopIteration` というエラーを投げます。実は、このエラーは、`for` 文が捕まえて繰り返しを止める効果を持ちます。なお、```raise``` は強制的にエラーを発生させる構文です。

```
[21]: for line in f:
    print(line)
```

```
Hello.
```

```
Hello.
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
Hello.
```

4-2で説明したように、上のfor文では、まずfのオブジェクトに対して関数iterが適用されます。するとfのオブジェクト自身が返ります。そして、このオブジェクトに対して関数nextが繰り返し適用されて、その結果が変数lineの値となります。StopIterationのエラーが検知されると、for文が終了します。

21.5 練習

'Hello.\n'ではなくて、初期時に指定された文字列を繰り返し返すように、新たなクラスStringFileIteratorを定義してください。

StringFileIteratorはHelloFileIteratorを継承し、初期化メソッドには、文字列と回数を指定します。

```
[22]: class StringFileIterator(HelloFileIterator):
    def __init__(self, s, n):
        ...
        ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果がTrueになることを確認してください。

```
[23]: f = StringFileIterator('abc', 3)
print(list(f) == ['abc', 'abc', 'abc'])

-----
AttributeError                                     Traceback (most recent call last)
<ipython-input-23-ebce1b2a6547> in <module>
      1 f = StringFileIterator('abc', 3)
----> 2 print(list(f) == ['abc', 'abc', 'abc'])

<ipython-input-18-e10e56aa4b9e> in __next__(self)
      3         return self
      4     def __next__(self):
----> 5         line = self.readline()
      6         if line == '':
      7             raise StopIteration

<ipython-input-15-aebb2ad52a57> in readline(self)
      3         self.n = n
      4     def readline(self):
----> 5         if self.n == 0:
      6             return ''
      7         self.n = self.n - 1

AttributeError: 'StringFileIterator' object has no attribute 'n'
```

21.6 ▲with文への対応

ここでは詳しく説明しませんが、さらに特殊メソッドである`__enter__`と`__exit__`を定義すると、`with`文にも対応できます。

```
[24]: class HelloFileIterator(HelloFile):
    def __enter__(self):
        return self
    def __exit__(self, exception_type, exception_value, traceback):
        pass
    def __next__(self):
        line = self.readline()
        if line == '':
            raise StopIteration
        return line
    def __iter__(self):
        return self
```

```
[25]: with HelloFileIterator(3) as f:
    for line in f:
        print(line)
```

Hello.

Hello.

Hello.

21.7 練習の解答

```
[26]: class StringFileIterator(HelloFileIterator):
    def __init__(self, s, n):
        self.s = s
        self.n = n
    def readline(self):
        if self.n == 0:
            return ''
        self.n = self.n - 1
        return self.s
```

```
[ ]:
```

CHAPTER 22

7-1. pandas ライブラリ

pandas ライブラリについて説明します。

参考

- http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/getting_started/index.html
- <http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/>

pandas ライブラリにはデータ分析作業を支援するためのモジュールが含まれています。以下では、pandas ライブラリのモジュールの基本的な使い方について説明します。

pandas ライブラリを使用するには、まず pandas モジュールをインポートします。慣例として、同モジュールを `pd` と別名をつけてコードの中で使用します。データの生成に用いるため、ここでは numpy モジュールも併せてインポートします。

```
[1]: import pandas as pd  
       import numpy as np
```

22.1 シリーズとデータフレーム

pandas モジュールは、リスト、配列や辞書などのデータをシリーズ (Series) あるいはデータフレーム (DataFrame) のオブジェクトとして保持します。シリーズは列、データフレームは複数の列で構成されます。シリーズやデータフレームの行はインデックス `index` で管理され、インデックスには 0 から始まる番号、または任意のラベルが付けられています。インデックスが番号の場合は、シリーズやデータフレームはそれぞれ NumPy の配列、2 次元配列とみなすことができます。また、インデックスがラベルの場合は、ラベルをキー、各行を値とした辞書としてシリーズやデータフレームをみなすことができます。

22.2 シリーズ (Series) の作成

シリーズのオブジェクトは、以下のように、リスト、配列や辞書から作成することができます。

```
[2]: # リストからシリーズの作成
s1 = pd.Series([0,1,2])
print(s1)

# 配列からシリーズの作成
s2 = pd.Series(np.random.rand(3))
print(s2)

# 辞書からシリーズの作成
s3 = pd.Series({0:'boo',1:'foo',2:'woo'})
print(s3)
```

| | 0 | 1 | 2 |
|--------|----------|----------|----------|
| dtype: | int64 | | |
| 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 0.991504 | 0.900925 | 0.754199 |
| 2 | | | |
| dtype: | float64 | | |
| 0 | boo | | |
| 1 | foo | | |
| 2 | woo | | |
| dtype: | object | | |

以下では、シリーズ（列）より一般的なデータフレームの操作と機能について説明していきますが、データフレームオブジェクトの多くの操作や機能はシリーズオブジェクトにも適用できます。

22.3 データフレーム (DataFrame) の作成

データフレームのオブジェクトは、以下のように、リスト、配列や辞書から作成することができます。行のラベルは、DataFrame の index 引数で指定できますが、以下のデータフレーム作成の例、d2, d3、では同インデックスを省略しているため、0 から始まるインデックス番号がラベルとして行に自動的に付けられます。列のラベルは columns 引数で指定します。辞書からデータフレームを作成する際は、columns 引数で列の順番を指定することになります。

```
[3]: # 多次元リストからデータフレームの作成
d1 = pd.DataFrame([[0,1,2],[3,4,5],[6,7,8],[9,10,11]], index=[10,11,12,13], columns=['c1','c2','c3'])
print(d1)

# 多次元配列からデータフレームの作成
d2 = pd.DataFrame(np.random.rand(12).reshape(4,3), columns=['c1','c2','c3'])
print(d2)

# 辞書からデータフレームの作成
d3 = pd.DataFrame({'Initial':['B','F','W'], 'Name':['boo', 'foo', 'woo']}, columns=['Name','Initial'])
print(d3)
```

| | c1 | c2 | c3 |
|----|----|----|----|
| 10 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | 9 | 10 | 11 |

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

0 0.673521 0.227853 0.364453
1 0.559431 0.976524 0.357749
2 0.017484 0.125299 0.698912
3 0.228436 0.892773 0.751089
   Name Initial
0  boo      B
1  foo      F
2  woo      W

```

22.4 CSV ファイルからのデータフレームの作成

pandas モジュールの `read_csv()` 関数を用いて、以下のように CSV ファイルを読み込んで、データフレームのオブジェクトを作成することができます。`read_csv()` 関数の `encoding` 引数にはファイルの文字コードを指定します。CSV ファイル `iris.csv` には、以下のようにアヤメの種類 (`species`) と花弁 (`petal`)・がく片 (`sepal`) の長さ (`length`) と幅 (`width`) のデータが含まれています。

```

sepal_length, sepal_width, petal_length, petal_width, species
5.1, 3.5, 1.4, 0.2, setosa
4.9, 3.0, 1.4, 0.2, setosa
4.7, 3.2, 1.3, 0.2, setosa
...

```

`head()` メソッドを使うとデータフレームの先頭の複数行を表示させることができます。引数には表示させたい行数を指定し、行数を指定しない場合は、5 行分のデータが表示されます。

```
[4]: # CSV ファイルの読み込み
iris_d = pd.read_csv('iris.csv')

# 先頭 10 行のデータを表示
iris_d.head(10)

[4]:   sepal_length  sepal_width  petal_length  petal_width species
0          5.1         3.5          1.4         0.2    setosa
1          4.9         3.0          1.4         0.2    setosa
2          4.7         3.2          1.3         0.2    setosa
3          4.6         3.1          1.5         0.2    setosa
4          5.0         3.6          1.4         0.2    setosa
5          5.4         3.9          1.7         0.4    setosa
6          4.6         3.4          1.4         0.3    setosa
7          5.0         3.4          1.5         0.2    setosa
8          4.4         2.9          1.4         0.2    setosa
9          4.9         3.1          1.5         0.1    setosa
```

データフレームオブジェクトの `index` 属性により、データフレームのインデックスの情報が確認できます。`len()` 関数を用いると、データフレームの行数が取得できます。

```
[5]: print(iris_d.index) # インデックスの情報
len(iris_d.index) # インデックスの長さ

RangeIndex(start=0, stop=150, step=1)

[5]: 150
```

22.5 データの参照

シリーズやデータフレームでは、行の位置（行は 0 から始まります）をスライスとして指定することで任意の行を抽出することができます。

```
[6]: # データフレームの先頭 5 行のデータ
iris_d[:5]
```

| | sepal_length | sepal_width | petal_length | petal_width | species |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| 0 | 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | setosa |
| 1 | 4.9 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | setosa |
| 2 | 4.7 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | setosa |
| 3 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | setosa |
| 4 | 5.0 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | setosa |

```
[7]: # データフレームの終端 5 行のデータ
iris_d[-5:]
```

| | sepal_length | sepal_width | petal_length | petal_width | species |
|-----|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------|
| 145 | 6.7 | 3.0 | 5.2 | 2.3 | virginica |
| 146 | 6.3 | 2.5 | 5.0 | 1.9 | virginica |
| 147 | 6.5 | 3.0 | 5.2 | 2.0 | virginica |
| 148 | 6.2 | 3.4 | 5.4 | 2.3 | virginica |
| 149 | 5.9 | 3.0 | 5.1 | 1.8 | virginica |

データフレームから任意の列を抽出するには、`DataFrame`.`列名` のように、データフレームオブジェクトに`.列名`で列名をつなげることで、その列を指定してシリーズオブジェクトとして抽出することができます。なお、列名を文字列として、`DataFrame['列名']` のように添字指定しても同様です。

```
[8]: # データフレームの 'species' の列の先頭 10 行のデータ
iris_d['species'].head(10)
```

| | |
|---|--------|
| 0 | setosa |
| 1 | setosa |
| 2 | setosa |
| 3 | setosa |
| 4 | setosa |
| 5 | setosa |
| 6 | setosa |
| 7 | setosa |
| 8 | setosa |
| 9 | setosa |

Name: species, dtype: object

データフレームの添字として、列名のリストを指定すると複数の列をデータフレームオブジェクトとして抽出することができます。

```
[9]: # データフレームの 'sepal_length' と 'species' の列の先頭 10 行のデータ
iris_d[['sepal_length', 'species']].head(10)
```

| | sepal_length | species |
|---|--------------|---------|
| 0 | 5.1 | setosa |
| 1 | 4.9 | setosa |
| 2 | 4.7 | setosa |
| 3 | 4.6 | setosa |
| 4 | 5.0 | setosa |
| 5 | 5.4 | setosa |
| 6 | 4.6 | setosa |
| 7 | 5.0 | setosa |
| 8 | 4.4 | setosa |
| 9 | 4.9 | setosa |

22.5.1 iloc と loc

データフレームオブジェクトの `iloc` 属性を用いると、NumPy の多次元配列のスライスと同様に、行と列の位置を指定して任意の行と列を抽出することができます。

```
[10]: # データフレームの 2 行のデータ
iris_d.iloc[1]
```

```
[10]: sepal_length    4.9
      sepal_width     3
      petal_length    1.4
      petal_width     0.2
      species         setosa
Name: 1, dtype: object
```

```
[11]: # データフレームの 2 行, 2 列目のデータ
iris_d.iloc[1, 1]
```

```
[11]: 3.0
```

```
[12]: # データフレームの 1 から 5 行目と 1 から 2 列目のデータ
iris_d.iloc[0:5, 0:2]
```

```
[12]:   sepal_length  sepal_width
0          5.1        3.5
1          4.9        3.0
2          4.7        3.2
3          4.6        3.1
4          5.0        3.6
```

データフレームオブジェクトの `loc` 属性を用いると、抽出したい行のインデックス・ラベルや列のラベルを指定して任意の行と列を抽出することができます。複数のラベルはリストで指定します。行のインデックスは各行に割当てられた番号で、`iloc` で指定する行の位置とは必ずしも一致しないことに注意してください。

```
[13]: # データフレームの行インデックス 5 のデータ
iris_d.loc[5]
```

```
[13]: sepal_length    5.4
      sepal_width     3.9
      petal_length    1.7
      petal_width     0.4
      species         setosa
Name: 5, dtype: object
```

```
[14]: # データフレームの行インデックス 5 と 'sepal_length' と列のデータ
iris_d.loc[5, 'sepal_length']
```

```
[14]: 5.4
```

```
[15]: # データフレームの行インデックス 1 から 5 と 'sepal_length' と 'species' の列のデータ
iris_d.loc[1:5, ['sepal_length', 'species']]
```

```
[15]:   sepal_length  species
1          4.9    setosa
2          4.7    setosa
3          4.6    setosa
4          5.0    setosa
5          5.4    setosa
```

22.6 データの条件取り出し

データフレームの列の指定と併せて条件を指定することで、条件にあった行からなるデータフレームを抽出することができます。NumPy の多次元配列の真理値配列によるインデックスアクセス と同様に、条件式のブール演算では、and, or, not の代わりに &, |, ~ を用います。

```
[16]: # データフレームの 'sepal_length' 列の値が 7 より大きく、 'species' 列の値が 3 より小さいデータ
iris_d[(iris_d['sepal_length'] > 7.0) & (iris_d['sepal_width'] < 3.0)]
```

| | sepal_length | sepal_width | petal_length | petal_width | species |
|-----|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------|
| 107 | 7.3 | 2.9 | 6.3 | 1.8 | virginica |
| 118 | 7.7 | 2.6 | 6.9 | 2.3 | virginica |
| 122 | 7.7 | 2.8 | 6.7 | 2.0 | virginica |
| 130 | 7.4 | 2.8 | 6.1 | 1.9 | virginica |

22.7 列の追加と削除

データフレームに列を追加する場合は、以下のように、追加したい新たな列名を指定し、値を代入すると新たな列を追加できます。

```
[17]: # データフレームに 'mycolumn' という列を追加
iris_d['mycolumn']=np.random.rand(len(iris_d.index))
iris_d.head(10)
```

| | sepal_length | sepal_width | petal_length | petal_width | species | mycolumn |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|----------|
| 0 | 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | setosa | 0.961548 |
| 1 | 4.9 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | setosa | 0.381037 |
| 2 | 4.7 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | setosa | 0.058820 |
| 3 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | setosa | 0.486703 |
| 4 | 5.0 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | setosa | 0.376545 |
| 5 | 5.4 | 3.9 | 1.7 | 0.4 | setosa | 0.730661 |
| 6 | 4.6 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | setosa | 0.361292 |
| 7 | 5.0 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | setosa | 0.153292 |
| 8 | 4.4 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | setosa | 0.780901 |
| 9 | 4.9 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | setosa | 0.085791 |

`del` 文を用いると、以下のようにデータフレームから任意の列を削除できます。

```
[18]: # データフレームから 'mycolumn' という列を削除
del iris_d['mycolumn']
iris_d.head(10)
```

| | sepal_length | sepal_width | petal_length | petal_width | species |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| 0 | 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | setosa |
| 1 | 4.9 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | setosa |
| 2 | 4.7 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | setosa |
| 3 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | setosa |
| 4 | 5.0 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | setosa |
| 5 | 5.4 | 3.9 | 1.7 | 0.4 | setosa |
| 6 | 4.6 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | setosa |
| 7 | 5.0 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | setosa |
| 8 | 4.4 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | setosa |
| 9 | 4.9 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | setosa |

`assign()` メソッドを用いると、追加したい列名とその値を指定することで、以下のように新たな列を追加したデータフレームを新たに作成することができます。この際、元のデータフレームは変更されないことに注意してください。

```
[19]: # データフレームに 'mycolumn' という列を追加し新しいデータフレームを作成
myiris1 = iris_d.assign(mycolumn=np.random.rand(len(iris_d.index)))
myiris1.head(5)
```

```
[19]:   sepal_length  sepal_width  petal_length  petal_width  species  mycolumn
0          5.1         3.5         1.4          0.2    setosa  0.876626
1          4.9         3.0         1.4          0.2    setosa  0.975460
2          4.7         3.2         1.3          0.2    setosa  0.135701
3          4.6         3.1         1.5          0.2    setosa  0.984528
4          5.0         3.6         1.4          0.2    setosa  0.610478
```

`drop()` メソッドを用いると、削除したい列名を指定することで、以下のように任意の列を削除したデータフレームを新たに作成することができます。列を削除する場合は、`axis` 引数に 1 を指定します。この際、元のデータフレームは変更されないことに注意してください。

```
[20]: # データフレームから 'mycolumn' という列を削除し、新しいデータフレームを作成
myiris2 = myiris1.drop('mycolumn', axis=1)
myiris2.head(5)
```

```
[20]:   sepal_length  sepal_width  petal_length  petal_width  species
0          5.1         3.5         1.4          0.2    setosa
1          4.9         3.0         1.4          0.2    setosa
2          4.7         3.2         1.3          0.2    setosa
3          4.6         3.1         1.5          0.2    setosa
4          5.0         3.6         1.4          0.2    setosa
```

22.8 行の追加と削除

pandas モジュールの `append()` メソッドを用いると、データフレームに新たな行を追加することができます。以下では、`iris_d` データフレームの最終行に新たな行を追加しています。`ignore_index` 引数を `True` にすると追加した行に新たなインデックス番号がつけられます。

```
[21]: # 追加する行のデータフレーム
row = pd.DataFrame([[1,1,1,1, 'setosa']], columns=iris_d.columns)

# データフレームに行を追加し新しいデータフレームを作成
myiris4 = iris_d.append(row, ignore_index=True)
myiris4[-2:]
```

```
[21]:   sepal_length  sepal_width  petal_length  petal_width  species
149          5.9         3.0         5.1          1.8  virginica
150          1.0         1.0          1.0          1.0    setosa
```

`drop()` メソッドを用いると、行のインデックスまたはラベルを指定することで行を削除することができます。このときに、`axis` 引数は省略することができます。

```
[22]: # データフレームから行インデックス 150 の行を削除し、新しいデータフレームを作成
myiris4 = myiris4.drop(150)
myiris4[-2:]
```

```
[22]:   sepal_length  sepal_width  petal_length  petal_width  species
148          6.2         3.4         5.4          2.3  virginica
149          5.9         3.0         5.1          1.8  virginica
```

22.9 データの並び替え

データフレームオブジェクトの `sort_index()` メソッドで、データフレームのインデックスに基づくソートができます。また、`sort_values()` メソッドで、任意の列の値によるソートができます。列は複数指定することもできます。いずれのメソッドでも、`inplace` 引数により、ソートにより新しいデータフレームを作成する (`False`) か、元のデータフレームを更新する (`True`) を指定できます。デフォルトは `inplace` は `False` になっており、これらのメソッドは新しいデータフレームを作成します。

```
[23]: # iris_d データフレームの 4 つ列の値に基づいて昇順にソート
sorted_iris = iris_d.sort_values(['sepal_length', 'sepal_width', 'petal_length',
                                 'petal_width'])
sorted_iris.head(10)
```

| | sepal_length | sepal_width | petal_length | petal_width | species |
|----|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| 13 | 4.3 | 3.0 | 1.1 | 0.1 | setosa |
| 8 | 4.4 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | setosa |
| 38 | 4.4 | 3.0 | 1.3 | 0.2 | setosa |
| 42 | 4.4 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | setosa |
| 41 | 4.5 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | setosa |
| 3 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | setosa |
| 47 | 4.6 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | setosa |
| 6 | 4.6 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | setosa |
| 22 | 4.6 | 3.6 | 1.0 | 0.2 | setosa |
| 2 | 4.7 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | setosa |

列の値で降順にソートする場合は、`sort_values()` メソッドの `ascending` 引数を `False` にしてください。

```
[24]: # iris_d データフレームの 4 つ列の値に基づいて降順にソート
sorted_iris = iris_d.sort_values(['sepal_length', 'sepal_width', 'petal_length',
                                 'petal_width'], ascending=False)
sorted_iris.head(10)
```

| | sepal_length | sepal_width | petal_length | petal_width | species |
|-----|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------|
| 131 | 7.9 | 3.8 | 6.4 | 2.0 | virginica |
| 117 | 7.7 | 3.8 | 6.7 | 2.2 | virginica |
| 135 | 7.7 | 3.0 | 6.1 | 2.3 | virginica |
| 122 | 7.7 | 2.8 | 6.7 | 2.0 | virginica |
| 118 | 7.7 | 2.6 | 6.9 | 2.3 | virginica |
| 105 | 7.6 | 3.0 | 6.6 | 2.1 | virginica |
| 130 | 7.4 | 2.8 | 6.1 | 1.9 | virginica |
| 107 | 7.3 | 2.9 | 6.3 | 1.8 | virginica |
| 109 | 7.2 | 3.6 | 6.1 | 2.5 | virginica |
| 125 | 7.2 | 3.2 | 6.0 | 1.8 | virginica |

22.10 データの統計量

データフレームオブジェクトの `describe()` メソッドで、データフレームの各列の要約統計量を求めることができます。要約統計量には平均、標準偏差、最大値、最小値などが含まれます。その他の統計量を求める `pandas` モジュールのメソッドは以下を参照してください。

`pandas` での統計量計算

```
[25]: # iris_d データフレームの各数値列の要約統計量を表示
iris_d.describe()
```

| | sepal_length | sepal_width | petal_length | petal_width |
|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| count | 150.000000 | 150.000000 | 150.000000 | 150.000000 |
| mean | 5.843333 | 3.054000 | 3.758667 | 1.198667 |
| std | 0.828066 | 0.433594 | 1.764420 | 0.763161 |

(continues on next page)

(continued from previous page)

| | | | | |
|-----|----------|----------|----------|----------|
| min | 4.300000 | 2.000000 | 1.000000 | 0.100000 |
| 25% | 5.100000 | 2.800000 | 1.600000 | 0.300000 |
| 50% | 5.800000 | 3.000000 | 4.350000 | 1.300000 |
| 75% | 6.400000 | 3.300000 | 5.100000 | 1.800000 |
| max | 7.900000 | 4.400000 | 6.900000 | 2.500000 |

22.11 ▲データの連結

pandas モジュールの concat() 関数を用いると、データフレームを連結して新たなデータフレームを作成することができます。以下では、iris_d データフレームの先頭 5 行と最終 5 行を連結して、新しいデータフレームを作成しています。

```
[26]: # iris_d データフレームの先頭 5 行と最終 5 行を連結
concat_iris = pd.concat([iris_d[:5], iris_d[-5:]])
concat_iris
```

| | sepal_length | sepal_width | petal_length | petal_width | species |
|-----|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------|
| 0 | 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | setosa |
| 1 | 4.9 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | setosa |
| 2 | 4.7 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | setosa |
| 3 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | setosa |
| 4 | 5.0 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | setosa |
| 145 | 6.7 | 3.0 | 5.2 | 2.3 | virginica |
| 146 | 6.3 | 2.5 | 5.0 | 1.9 | virginica |
| 147 | 6.5 | 3.0 | 5.2 | 2.0 | virginica |
| 148 | 6.2 | 3.4 | 5.4 | 2.3 | virginica |
| 149 | 5.9 | 3.0 | 5.1 | 1.8 | virginica |

concat() 関数の axis 引数に 1 を指定すると、以下のように、データフレームを列方向に連結することができます。

```
[27]: # iris_d データフレームの 'sepal_length' 列と 'species' 列を連結
sepal_len = pd.concat([iris_d.loc[:, ['sepal_length']], iris_d.loc[:, ['species']]],
axis=1)
sepal_len.head(10)
```

| | sepal_length | species |
|---|--------------|---------|
| 0 | 5.1 | setosa |
| 1 | 4.9 | setosa |
| 2 | 4.7 | setosa |
| 3 | 4.6 | setosa |
| 4 | 5.0 | setosa |
| 5 | 5.4 | setosa |
| 6 | 4.6 | setosa |
| 7 | 5.0 | setosa |
| 8 | 4.4 | setosa |
| 9 | 4.9 | setosa |

22.12 ▲データの結合

pandas モジュールの `merge()` 関数を用いると、任意の列の値をキーとして異なるデータフレームを結合することができます。結合のキーとする列名は `on` 引数で指定します。以下では、`species` の列の値をキーに、二つのデータフレーム、`sepal_len`, `sepal_wid`、を結合して新しいデータフレーム `sepal` を作成しています。

```
[28]: # 'sepal_length' と 'species' 列からなる 3 行のデータ
sepal_len = pd.concat([iris_d.loc[[0, 51, 101], ['sepal_length']], iris_d.loc[[0, 51,
→101], ['species']]], axis=1)
# 'sepal_width' と 'species' 列からなる 3 行のデータ
sepal_wid = pd.concat([iris_d.loc[[0, 51, 101], ['sepal_width']], iris_d.loc[[0, 51,
→101], ['species']]], axis=1)

# sepal_len と sepal_wid を 'species' をキーにして結合
sepal = pd.merge(sepal_len, sepal_wid, on='species')
sepal
```

| | sepal_length | species | sepal_width |
|---|--------------|------------|-------------|
| 0 | 5.1 | setosa | 3.5 |
| 1 | 6.4 | versicolor | 3.2 |
| 2 | 5.8 | virginica | 2.7 |

22.13 ▲データのグループ化

データフレームオブジェクトの `groupby()` メソッドを使うと、データフレームの任意の列の値に基づいて、同じ値を持つ行をグループにまとめることができます。列は複数指定することもできます。`groupby()` メソッドを適用するとグループ化オブジェクト (DataFrameGroupBy) が作成されますが、データフレームと同様の操作を多く適用することができます。

```
[29]: # iris_d データフレームの 'species' の値で行をグループ化
iris_d.groupby('species')

[29]: <pandas.core.groupby.generic.DataFrameGroupBy object at 0x7fc2ef6f4d60>
```

| | sepal_length | sepal_width | petal_length | petal_width | species |
|-----|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 0 | 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | setosa |
| 1 | 4.9 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | setosa |
| 2 | 4.7 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | setosa |
| 3 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | setosa |
| 4 | 5.0 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | setosa |
| 50 | 7.0 | 3.2 | 4.7 | 1.4 | versicolor |
| 51 | 6.4 | 3.2 | 4.5 | 1.5 | versicolor |
| 52 | 6.9 | 3.1 | 4.9 | 1.5 | versicolor |
| 53 | 5.5 | 2.3 | 4.0 | 1.3 | versicolor |
| 54 | 6.5 | 2.8 | 4.6 | 1.5 | versicolor |
| 100 | 6.3 | 3.3 | 6.0 | 2.5 | virginica |
| 101 | 5.8 | 2.7 | 5.1 | 1.9 | virginica |
| 102 | 7.1 | 3.0 | 5.9 | 2.1 | virginica |
| 103 | 6.3 | 2.9 | 5.6 | 1.8 | virginica |
| 104 | 6.5 | 3.0 | 5.8 | 2.2 | virginica |

```
[31]: # グループごとの 'sepal_length' 列, 'sepal_width' 列の値の平均を表示
iris_d.groupby('species')[['sepal_length', 'sepal_width']].mean()

[31]:      sepal_length  sepal_width
species
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

| | | |
|------------|-------|-------|
| setosa | 5.006 | 3.418 |
| versicolor | 5.936 | 2.770 |
| virginica | 6.588 | 2.974 |

22.14 ▲欠損値、時系列データの処理

pandas では、データ分析における欠損値、時系列データの処理を支援するための便利な機能が提供されています。詳細は以下を参照してください。

欠損値の処理

時系列データの処理

CHAPTER 23

7-2. scikit-learn ライブラリ

scikit-learn ライブラリについて説明します。

参考

- <https://scikit-learn.org/stable/tutorial/index.html>
- <https://scikit-learn.org/stable/documentation.html>

機械学習の各手法の詳細については以下を参考にしてください

- <https://elf-c.he.u-tokyo.ac.jp/courses/364> (線形回帰)
- <https://elf-c.he.u-tokyo.ac.jp/courses/365> (ロジスティック回帰)
- <https://elf-c.he.u-tokyo.ac.jp/courses/360> (クラスタリング)
- <https://elf-c.he.u-tokyo.ac.jp/courses/363> (次元削減 (主成分分析))

scikit-learn ライブラリには分類、回帰、クラスタリング、次元削減、前処理、モデル選択などの機械学習の処理を行うためのモジュールが含まれています。以下では、scikit-learn ライブラリのモジュールの基本的な使い方について説明します。

23.1 機械学習について

機械学習 では、観察されたデータをよく表すようにモデルのパラメータの調整を行います。パラメータを調整することでモデルをデータに適合させるので、「学習」と呼ばれます。学習されたモデルを使って、新たに観測されたデータに対して予測を行うことが可能になります。

23.2 教師あり学習

機械学習において、観測されたデータの特徴（特徴量）に対して、そのデータに関するラベルが存在する時、教師あり学習と呼びます。教師あり学習では、ラベルを教師として、データからそのラベルを予測するようなモデルを学習することになります。この時、ラベルが連続値であれば回帰、ラベルが離散値であれば分類の問題となります。

23.3 教師なし学習

ラベルが存在せず、観測されたデータの特徴のみからそのデータセットの構造やパターンをよく表すようなモデルを学習することを教師なし学習と呼びます。クラスタリングや次元削減は教師なし学習です。クラスタリングでは、観測されたデータをクラスターと呼ばれる集合にグループ分けします。次元削減では、データの特徴をより簡潔に（低い次元で）表現します。

23.4 データ

機械学習に用いるデータセットは、データフレームあるいは2次元の配列として表すことができます。行はデータセットの個々のデータを表し、列はデータが持つ特徴を表します。以下では、例として pandas モジュールの説明で用いたアイリスデータセットを表示しています。

```
[1]: import pandas as pd
iris = pd.read_csv('iris.csv')
iris.head(5)
```

| | sepal_length | sepal_width | petal_length | petal_width | species |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| 0 | 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | setosa |
| 1 | 4.9 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | setosa |
| 2 | 4.7 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | setosa |
| 3 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | setosa |
| 4 | 5.0 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | setosa |

データセットの各行は1つの花のデータに対応しており、行数はデータセットの花データの総数を表します。また、1列目から4列目までの各列は花の特徴（特徴量）に対応しています。scikit-learnでは、このデータと特徴量からなる2次元配列（行列）をNumPy配列またはpandasのデータフレームに格納し、入力データとして処理します。5列目は、教師あり学習におけるデータのラベルに対応しており、ここでは各花データの花の種類（全部で3種類）を表しています。ラベルは通常1次元でデータの数だけの長さを持ち、NumPy配列またはpandasのシリーズで格納します。先に述べた通り、ラベルが連続値であれば回帰、ラベルが離散値であれば分類の問題となります。機械学習では、特徴量からこのラベルを予測することになります。

アイリスデータセットはscikit-learnが持つデータセットにも含まれており、load_iris関数によりアイリスデータセットの特徴量データとラベルデータを以下のようにNumPyの配列として取得することができます。この時、ラベルは数値(0, 1, 2)に置き換えられています。

```
[2]: from sklearn.datasets import load_iris
iris = load_iris()
X_iris = iris.data
y_iris = iris.target
```

23.5 モデル学習の基礎

scikit-learn では、以下の手順でデータからモデルの学習を行います。

- 使用するモデルのクラスの選択
- モデルのハイパーパラメータの選択とインスタンス化
- データの準備
 - 教師あり学習では、特微量データとラベルデータを準備
 - 教師あり学習では、特微量・ラベルデータをモデル学習用の訓練データとモデル評価用のテストデータに分ける
 - 教師なし学習では、特微量データを準備
- モデルをデータに適合 (`fit()` メソッド)
- モデルの評価
 - 教師あり学習では、`predict()` メソッドを用いてテストデータの特微量データからラベルデータを予測しその精度を評価を行う
 - 教師なし学習では、`transform()` または `predict()` メソッドを用いて特微量データのクラスタリングや次元削減などを行う

23.6 教師あり学習・分類の例

以下では、アイリスデータセットを用いて花の 4 つの特徴から 3 つの花の種類を分類する手続きを示しています。scikit-learn では、すべてのモデルは Python クラスとして実装されており、ここでは分類を行うモデルの一つであるロジスティック回帰 (LogisticRegression) クラスをインポートしています。`train_test_split()` はデータセットを訓練データとテストデータに分割するための関数、`accuracy_score()` はモデルの予測精度を評価するための関数です。

特微量データ (`X_iris`) とラベルデータ (`y_iris`) からなるデータセットを訓練データ (`X_train, y_train`) とテストデータ (`X_test, y_test`) に分割しています。ここでは、`train_test_split()` 関数の `test_size` 引数にデータセットの 30% をテストデータとすることを指定しています。また、`stratify` 引数にラベルデータを指定することで、訓練データとテストデータ、それぞれでラベルの分布が同じになるようにしています。

ロジスティック回帰クラスのインスタンスを作成し、`fit()` メソッドによりモデルを訓練データに適合させています。そして、`predict()` メソッドを用いてテストデータの特微量データ (`X_test`) のラベルを予測し、`accuracy_score()` 関数で実際のラベルデータ (`y_test`) と比較して予測精度の評価を行なっています。97% の精度で花の 4 つの特徴から 3 つの花の種類を分類できていることがわかります。

```
[3]: from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.datasets import load_iris

iris = load_iris()
X_iris = iris.data # 特微量データ
y_iris = iris.target # ラベルデータ

# 訓練データとテストデータに分割
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_iris, y_iris, test_size=0.3,
random_state=1, stratify=y_iris)

# ロジスティック回帰モデル：最適化には L-BFGS 法、多クラス分類をサポート
model=LogisticRegression(solver='lbfgs', multi_class='auto')

model.fit(X_train, y_train) # モデルを訓練データに適合
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
y_predicted=model.predict(X_test) # テストデータでラベルを予測
accuracy_score(y_test, y_predicted) # 予測精度(accuracy)の評価
```

[3]: 0.9777777777777777

23.7 練習

アイリスデータセットの 2 つの特徴量、petal_length と petal_width、から 2 つの花の種類、versicolor が virginica、を予測するモデルをロジスティック回帰を用いて学習し、その予測精度を評価してください。以下では pandas データフレームの values 属性を用いて NumPy 配列を取得しています。

```
[4]: from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score

iris = pd.read_csv('iris.csv')
iris2=iris[(iris['species']=='versicolor')|(iris['species']=='virginica')]
X_iris=iris2[['petal_length','petal_width']].values
y_iris=iris2['species'].values


### your code here
```

上記のコードが完成したら、以下のコードを実行して、2 つの特徴量、petal_length と petal_width、から 2 つの花の種類、versicolor が virginica、を分類するための決定境界を可視化してみてください。model は上記の練習で学習されたモデルとします。決定境界は、学習の結果得られた、特徴量の空間においてラベル（クラス）間を分離する境界を表しています。

```
[5]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

w2 = model.coef_[0,1]
w1 = model.coef_[0,0]
w0 = model.intercept_[0]


line=np.linspace(3,7)
plt.plot(line, -(w1*line+w0)/w2)
y_c = (y_iris=='versicolor').astype(np.int)
plt.scatter(iris2['petal_length'],iris2['petal_width'],c=y_c);
```



23.8 教師あり学習・回帰の例

以下では、アイリスデータセットを用いて花の特徴の1つ、petal_length、からもう一つの特徴、petal_width、を回帰する手続きを示しています。この時、petal_lengthは特徴量、petal_widthは連続値のラベルとなっています。まず、matplotlibの散布図を用いて petal_length と petal_width の関係を可視化してみましょう。関係があるといえそうでしょうか。

```
[6]: iris = pd.read_csv('iris.csv')
X=iris[['petal_length']].values
y=iris['petal_width'].values
plt.scatter(X,y);
```



次に、回帰を行うモデルの一つである線形回帰 (LinearRegression) クラスをインポートしています。mean_squared_error() は平均二乗誤差によりモデルの予測精度を評価するための関数です。

データセットを訓練データ (X_{train} , y_{train}) とテストデータ (X_{test} , y_{test}) に分割し、線形回帰クラスのインスタンスの fit() メソッドによりモデルを訓練データに適合させています。そして、predict() メソッドを用いてテストデータの petal_length の値から petal_width の値を予測し、mean_squared_error() 関数で実際の petal_width の値 (y_{test}) と比較して予測精度の評価を行なっています。

```
[7]: from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error


# 訓練データとテストデータに分割
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_
↪state=1)

model=LinearRegression() # 線形回帰モデル
model.fit(X_train,y_train) # モデルを訓練データに適合
y_predicted=model.predict(X_test) # テストデータで予測
mean_squared_error(y_test,y_predicted) # 予測精度（平均二乗誤差）の評価
```

```
[7]: 0.03974445760904277
```

以下では、線形回帰モデルにより学習された petal_length と petal_width の関係を表す回帰式を可視化しています。学習された回帰式が実際のデータに適合していることがわかります。

```
[8]: x_plot=np.linspace(1,7)
X_plot=x_plot[:,np.newaxis]
y_plot=model.predict(X_plot)
plt.scatter(X,y)
plt.plot(x_plot,y_plot);
```



23.9 教師なし学習・クラスタリングの例

以下では、アイリスデータセットを用いて花の2つの特徴量、`petal_length`と`petal_width`、を元に花のデータをクラスタリングする手続きを示しています。ここではクラスタリングを行うモデルの一つであるKMeansクラスをインポートしています。

特徴量データ(`X_irist`)を用意し、引数`n_clusters`にハイパーパラメータとしてクラスタ数、ここでは3、を指定してKMeansクラスのインスタンスを作成しています。そして、`fit()`メソッドによりモデルをデータに適合させ、`predict()`メソッドを用いて各データが所属するクラスタの情報(`y_km`)を取得しています。


学習された各花データのクラスタ情報を元のデータセットのデータフレームに列として追加し、クラスタごとに異なる色でデータセットを可視化しています。2つの特徴量、`petal_length`と`petal_width`、に基づき、3つのクラスタが得られていることがわかります。

```
[9]: from sklearn.cluster import KMeans

iris = pd.read_csv('iris.csv')
X_iris=iris[['petal_length', 'petal_width']].values


model = KMeans(n_clusters=3) # k-means モデル
model.fit(X_iris) # モデルをデータに適合
y_km=model.predict(X_iris) # クラスタを予測


iris['cluster']=y_km
iris.plot.scatter(x='petal_length', y='petal_width', c='cluster', colormap='viridis')
```



3つのクラスタと3つの花の種類の分布を2つの特徴量、petal_lengthとpetal_width、の空間で比較してみると、クラスタと花の種類には対応があり、2つの特徴量から花の種類をクラスタとしてグループ分けできていることがわかりります。以下では可視化にseabornモジュールを用いています。

```
[10]: import seaborn as sns
sns.lmplot('petal_length', 'petal_width', hue='cluster', data=iris, fit_reg=False);
sns.lmplot('petal_length', 'petal_width', hue='species', data=iris, fit_reg=False);
```





23.10 練習

アイリスデータセットの2つの特徴量、`sepal_length` と `sepal_width`、を元に、KMeans モデルを用いて花のデータをクラスタリングしてください。クラスタの数は任意に設定してください。

```
[11]: from sklearn.cluster import KMeans
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

iris = pd.read_csv('iris.csv')
X_iris=iris[['sepal_length', 'sepal_width']].values

### your code here
```

23.11 教師なし学習・次元削減の例

以下では、アイリスデータセットを用いて花の4つの特徴量を元に花のデータを次元削減する手続きを示しています。ここでは次元削減を行うモデルの一つである PCA クラスをインポートしています。

特徴量データ (`X_irist`) を用意し、引数 `n_components` にハイパーパラメータとして削減後の次元数、ここでは 2、を指定して PCA クラスのインスタンスを作成しています。そして、`fit()` メソッドによりモデルをデータに適合させ、`transform()` メソッドを用いて4つの特徴量を2次元に削減した特徴量データ (`X_2d`) を取得しています。

学習された各次元の値を元のデータセットのデータフレームに列として追加し、データセットを削減して得られた次元の空間において、データセットを花の種類ごとに異なる色で可視化しています。削減された次元の空間において、花の種類をグループ分けできていることがわかります。

```
[12]: from sklearn.decomposition import PCA

iris = pd.read_csv('iris.csv')
```

(continues on next page)


(continued from previous page)

```
X_iris=iris[['sepal_length', 'sepal_width', 'petal_length', 'petal_width']].values

model = PCA(n_components=2) # PCA モデル
model.fit(X_iris) # モデルをデータに適合
X_2d=model.transform(X_iris) # 次元削減
```

[13]:

```
import seaborn as sns
iris['pca1']=X_2d[:,0]
iris['pca2']=X_2d[:,1]
sns.lmplot('pca1','pca2',hue='species',data=iris,fit_reg=False);
```



23.12 練習の解答例

[14]:

```
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score

iris = pd.read_csv('iris.csv')
iris2=iris[(iris['species']=='versicolor')|(iris['species']=='virginica')]
X_iris=iris2[['petal_length','petal_width']].values
y_iris=iris2['species'].values

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_iris, y_iris, test_size=0.3,
random_state=1, stratify=y_iris)

model=LogisticRegression(solver='lbfgs', multi_class='auto')
# ***scikit-learn のバージョンが 0.19 以前の環境ではこちらを実行してください ***
# model=LogisticRegression()
model.fit(X_train, y_train)
y_model=model.predict(X_test)
accuracy_score(y_test, y_model)
```

[14]:


```
0.9666666666666667
```

```
[15]: from sklearn.cluster import KMeans
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

iris = pd.read_csv('iris.csv')
X_iris=iris[['sepal_length', 'sepal_width']].values

model = KMeans(n_clusters=3)
model.fit(X_iris)
y_km=model.predict(X_iris)

iris['cluster']=y_km
iris.plot.scatter(x='sepal_length', y='sepal_width', c='cluster', colormap='viridis');
```



CHAPTER 24

▲セット (set)

セットについて説明します。

参考

- <https://docs.python.org/ja/3/tutorial/datastructures.html#sets>

セット（集合）は、リストと同様に複数の要素から構成されるデータです。セットでは、リストと異なり要素の重複がありません、また要素の順番もありません。

セットを作成するには、次のように波括弧で要素を囲みます。辞書と似ていますが、辞書では：でキーと値を対応させる必要がありました。

```
[1]: set1= {2, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 3, 1}  
set1
```

```
[1]: {1, 2, 3}
```

```
[2]: type(set1)
```

```
[2]: set
```

セットのデータ型は `set` であり、`set` は組み込み関数でもあります。

組み込み関数 `set` を用いてもセットを作成することができます。

```
[3]: set([2, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 3, 1])
```

```
[3]: {1, 2, 3}
```

空のセットを作成する場合、次のようにします。（{}では空の辞書が作成されます。）

```
[4]: set2 = set() # 空のセット  
set2
```

```
[4]: set()
```

```
[5]: set2 = {} # 空の辞書  
set2
```

```
[5]: {}
```

`set` を用いて、文字列、リストやタプルなどからセットを作成することができます。

```
[6]: set([1,1,2,2,2,3])
```

```
[6]: {1, 2, 3}
```

```
[7]: set((1,1,2,2,2,3))
```

```
[7]: {1, 2, 3}
```

```
[8]: set('aabdcabda')
```

```
[8]: {'a', 'b', 'c', 'd', 'e'}
```

```
[9]: set({'apple' : 3, 'pen' : 5})
```

```
[9]: {'apple', 'pen'}
```

24.1 セットの組み込み関数

リストなどと同様に、次の関数などはセットにも適用可能です。

```
[10]: len(set1) # 集合を構成する要素数
```

```
[10]: 3
```

```
[11]: x,y,z = set1 # 多重代入
```

```
x
```

```
[11]: 1
```

```
[12]: 2 in set1 # 指定した要素を集合が含むかどうかの判定
```

```
[12]: True
```

```
[13]: 10 in set1 # 指定した要素を集合が含むかどうかの判定
```

```
[13]: False
```

```
[14]: 10 not in set1
```

```
[14]: True
```

セットの要素は、順序付けられていないのでインデックスを指定して取り出すことはできません。

```
[15]: set1[0]
```

```
-----
```

```
TypeError                                     Traceback (most recent call last)
<ipython-input-15-c38563f1af7a> in <module>
----> 1 set1[0]
```

```
TypeError: 'set' object is not subscriptable
```

24.2 練習

文字列 str1 が引数として与えられたとき、str1 に含まれる要素（文字、すなわち長さ 1 の文字列）の種類を返す関数 check_characters を作成してください（大文字と小文字は区別し、スペースや句読点も 1 つと数えます）。たとえば、「aabccc」には「a」と「b」と「c」が含まれるので、check_characters('aabccc') は 3 を返します。

以下のセルの ... のところを書き換えて check_characters(str1) を作成してください。

```
[16]: def check_characters(str1):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が True になることを確認してください。

```
[17]: print(check_characters('Onde a terra acaba e o mar come^^c3^^a7a')) == 13)
False
```

24.3 練習

辞書 dic1 が引数として与えられたとき、dic1 に登録されているキーの数を返す関数 check_dicsize を作成してください。

以下のセルの ... のところを書き換えて check_dicsize(dic1) を作成してください。

```
[18]: def check_dicsize(dic1):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が True になることを確認してください。

```
[19]: print(check_dicsize({'apple': 0, 'orange': 2, 'pen': 1}) == 3)
False
```

24.4 集合演算

複数のセットから、和集合・積集合・差集合・対称差を求める集合演算が存在します。

```
[20]: set1 = {1, 2, 3, 4}
set2 = {3, 4, 5, 6}
```

```
[21]: set1 | set2 # 和集合
```

```
[21]: {1, 2, 3, 4, 5, 6}
```

```
[22]: set1 & set2 # 積集合
```

```
[22]: {3, 4}
```

```
[23]: set1 - set2 # 差集合
```

```
[23]: {1, 2}
```

```
[24]: set1 ^ set2 # 対称差
```

```
[24]: {1, 2, 5, 6}
```

24.5 比較演算

数値などを比較するのに用いた比較演算子を用いて、2つのセットを比較することもできます。

```
[25]: print({1, 2, 3} == {1, 2, 3})
print({1, 2} == {1, 2, 3})
```

```
True
False
```

```
[26]: print({1, 2, 3} != {1, 2, 3})
print({1, 2} != {1, 2, 3})
```

```
False
True
```

<= や < は、集合の間の包含関係を判定します。

```
[27]: print({1, 2, 3} <= {1, 2, 3})
print({1, 2, 3} < {1, 2, 3})
print({1, 2} < {1, 2, 3})
```

```
True
False
True
```

```
[28]: print({1, 2} <= {2, 3, 4})
```

```
False
```

24.6 セットのメソッド

セットにも様々なメソッドが存在します。なお、以下のメソッドは全て破壊的です。

24.6.1 add

指定した要素を新たにセットに追加します。

```
[29]: set1 = {1, 2, 3}
set1.add(4)
set1
```

```
{1, 2, 3, 4}
```

24.6.2 remove

指定した要素をセットから削除します。その要素がセットに含まれていない場合、エラーになります。

```
[30]: set1.remove(1)
set1
```

```
{2, 3, 4}
```

```
[31]: set1.remove(10)
```

```
-----
KeyError                                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-31-19bc86444813> in <module>
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
----> 1 set1.remove(10)
KeyError: 10
```

24.6.3 discard

指定した要素をセットから削除します。その要素がセットに含まれていなくともエラーになりません。

```
[32]: set1 = {1, 2, 3, 4}
set1.discard(1)
set1
[32]: {2, 3, 4}
```

```
[33]: set1.discard(5)
```

24.6.4 clear

全ての要素を削除して対象のセットを空にします。

```
[34]: set1 = {1, 2, 3, 4}
set1.clear()
set1
[34]: set()
```

24.6.5 pop

セットからランダムに1つの要素を取り出します。

```
[35]: set1 = {1, 2, 3, 4}
print(set1.pop())
print(set1)
1
{2, 3, 4}
```

24.6.6 union , intersection , difference

和集合・積集合・差集合・対称差を求めるメソッドも存在します。

```
[36]: set1 = {1, 2, 3, 4}
set2 = {3, 4, 5, 6}
set1.union(set2) # 和集合
[36]: {1, 2, 3, 4, 5, 6}
```

```
[37]: set1.intersection(set2) # 積集合
[37]: {3, 4}
```

```
[38]: set1.difference(set2) # 差集合
[38]: {1, 2}
```

```
[39]: set1.symmetric_difference(set2) # 対称差
[39]: {1, 2, 5, 6}
```

24.7 練習

英語の文章からなる文字列 str_engsentences が引数として与えられたとき、str_engsentences 中に含まれる単語の種類数を返す関数 count_words2 を作成してください。

以下のセルの ... のところを書き換えて count_words2(str_engsentences) を作成してください。

```
[40]: def count_words2(str_engsentences):
    ...
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が True になることを確認してください。

```
[41]: print(count_words2('From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic an iron_
    ↪curtain has descended across the Continent.') == 15)
False
```

24.8 練習の解答

```
[42]: def check_characters(str1):
    set1 = set(str1)
    return len(set1)
#check_characters('Onde a terra acaba e o mar come^^c3^^a7a')
```

```
[43]: def check_dicsize(dic1):
    return len(set(dic1))
#check_dicsize({'apple': 0, 'orange': 2, 'pen': 1})
```

実は len は辞書に対してキーの数を返すので、セットを使う必要はありません。

```
[44]: def check_dicsize(dic1):
    return len(dic1)
```

```
[45]: def count_words2(str_engsentences):
    str1 = str_engsentences.replace('.', '') # 句読点を削除する
    str1 = str1.replace(',', '')
    str1 = str1.replace(':', '')
    str1 = str1.replace(';', '')
    str1 = str1.replace('!', '')
    str1 = str1.replace('?', '')
    list1 = str1.split(' ') # 句読点を削除した文字列を、単語ごとにリストに格納する
    set1 = set(list1) # リストを集合に変換して同じ要素を 1 つにまとめる
    return len(set1)
#count_words2('From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic an iron_
    ↪curtain has descended across the Continent.')
```

```
[ ]:
```

CHAPTER 25

▲再帰

再帰について説明します。

関数の再帰呼び出しとは、定義しようとしている関数を、その定義の中で呼び出すことです。定義の中で直接呼び出す場合に限らず、他の関数を経由して間接的に呼び出す場合も、再帰呼び出しに含まれます。再帰呼び出しを行う関数を、再帰関数といいます。

再帰関数は、分割統治アルゴリズムの記述に適しています。分割統治とは、問題を容易に解ける小さな粒度まで分割していく、個々の小さな問題を解いて、その部分解を合成することで問題全体を解くような方法を指します。分割統治の考え方とは、関数型プログラミングにおいてもよく用いられます。再帰関数による分割統治の典型的な形は、次の通りです。

```
def recursive_function(...):
    if 問題粒度の判定:
        再帰呼び出しを含まない基本処理
    else:
        再帰呼び出しを含む処理（問題の分割や部分解の合成を行う）
```

以下で、再帰関数を使った処理の例をいくつか見ていきましょう。

25.1 再帰関数の例：接頭辞リストと接尾辞リスト

```
[1]: # 入力の文字列の接頭辞リストを返す関数 prefixes
def prefixes(s):
    if s == '':
        return []
    else:
        return [s] + prefixes(s[:-1])

prefixes('aabcc')
```

[1]: ['aabcc', 'aabcc', 'aab', 'aa', 'a']

```
[2]: # 入力の文字列の接尾辞リストを返す関数 suffixes
def suffixes(s):
    if s == '':
        return []
    else:
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

    return [s] + suffixes(s[1:])

suffixes('aabcc')
[2]: ['aabcc', 'abcc', 'bcc', 'cc', 'c']

```

25.2 再帰関数の例：べき乗の計算

```

[3]: # 入力の底 base と幕指数 expt からべき乗を計算する関数 power
def power(base, expt):
    if expt == 0:
        # expt が 0 ならば 1 を返す
        return 1
    else:
        # expt を 1 つずつ減らしながら power に渡し、再帰的にべき乗を計算
        # (2*(2*(2*....*1)))
        return base * power(base, expt - 1)

power(2, 10)
[3]: 1024

```

一般に、再帰処理は、繰り返し処理としても書くことができます。

```

[4]: # べき乗の計算を繰り返し処理で行った例
def power(base, expt):
    e = 1
    for i in range(expt):
        e *= base
    return e

power(2, 10)
[4]: 1024

```

単純な処理においては、繰り返しの方が効率的に計算できることが多いですが、特に複雑な処理になると、再帰的に定義した方が読みやすいコードで効率的なアルゴリズムを記述することもあります。たとえば、次に示すべき乗計算は、上記よりも高速なアルゴリズムですが、計算の見通しは明快です。

```

[5]: # べき乗を計算する高速なアルゴリズム
def power(base, expt):
    if expt == 0:
        return 1
    elif expt % 2 == 0:
        return power(base * base, expt // 2) # x** (2m) == (x*x)**m
    else:
        return base * power(base, expt - 1)

power(2, 10)
[5]: 1024

```

25.3 再帰関数の例：マージソート

マージソートは、典型的な分割統治アルゴリズムで、以下のように再帰関数で実装することができます。

```
[6]: # マージソートを行い、比較回数 n を返す
def merge_sort_rec(data, l, r, work):
    n = 0
    if r - l <= 1:
        return n
    m = l + (r - 1) // 2
    n1 = merge_sort_rec(data, l, m, work)
    n2 = merge_sort_rec(data, m, r, work)
    i1 = l
    i2 = m
    for i in range(l, r):
        from1 = False
        if i2 >= r:
            from1 = True
        elif i1 < m:
            n = n + 1
            if data[i1] <= data[i2]:
                from1 = True
        if from1:
            work[i] = data[i1]
            i1 = i1 + 1
        else:
            work[i] = data[i2]
            i2 = i2 + 1
    for i in range(l, r):
        data[i] = work[i]
    return n1 + n2 + n

def merge_sort(data):
    return merge_sort_rec(data, 0, len(data), [0]*len(data))
```

`merge_sort` は、与えられた配列をインプレースでソートするとともに、比較の回数を返します。
`merge_sort` は、再帰関数 `merge_sort_rec` を呼び出します。

`merge_sort_rec(data, l, r, work)` は、配列 `data` のインデックスが `l` 以上で `r` より小さいところをソートします。

- 要素が 1 つかないときは何もしません。
- そうでなければ、`l` から `r` までの要素を半分にしてそれを再帰的にソートします。
- その結果を作業用の配列 `work` に順序を保ちながらコピーします。この操作はマージ（併合）と呼ばれます。
- 最後に、`work` から `data` に要素を戻します。

`merge_sort_rec` は自分自身を 2 回呼び出していますので、繰り返しでは容易には実装できません。

```
[7]: import random
a = [random.randint(1,10000) for i in range(100)]
merge_sort(a)
```

```
[7]: 540
```

```
[8]: a
```

```
[8]: [199,
 229,
 408,
 527,
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

675,
824,
975,
1159,
1213,
1222,
1552,
1754,
1773,
2288,
2292,
2316,
2432,
2447,
2452,
2588,
2589,
2710,
2978,
3009,
3184,
3323,
3414,
3476,
3620,
3713,
3918,
4048,
4129,
4159,
4171,
4190,
4271,
4378,
4394,
4483,
4579,
4804,
4898,
4928,
4968,
4992,
5142,
5220,
5268,
5287,
5304,
5374,
5418,
5484,
5531,
5594,
5649,
5783,
5832,
6152,
6182,
6320,
6399,
6443,
6701,
6752,

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
6933,  
7004,  
7031,  
7128,  
7146,  
7297,  
7308,  
7356,  
7414,  
7664,  
7675,  
7969,  
7975,  
7996,  
8059,  
8141,  
8179,  
8180,  
8246,  
8311,  
8360,  
8402,  
8415,  
8659,  
8670,  
8808,  
9186,  
9201,  
9286,  
9364,  
9504,  
9766,  
9898,  
9900]
```

[]:

CHAPTER 26

▲簡単なデータの可視化

第3回までに学んだ各種のデータに対する簡単な可視化について触れます。

参考

- <https://matplotlib.org/tutorials/introductory/pyplot.html#sphx-glr-tutorials-introductory-pyplot-py> (English Only)

matplotlibについては、5-matplotlibに詳しい説明があります。

26.1 matplotlib

Pythonでは可視化のための様々な仕組みが用意されています。ここでは最も広く利用され、Jupyter Notebook上で容易に動作を確認できるmatplotlibについて触れます。matplotlibを利用するには第5回で取り上げるモジュールについても知る必要がありますが、第2回と第3回でデータについてだけ学ぶのでは、みなさんのモチベーションの維持が難しいと思われますので、この段階でリスト・辞書だけで2次元グラフを表示させてみます。したがって、ここではモジュールの使い方については説明しません。

matplotlibの出力をJupyter Notebookで表示させるには、以下をCodeセルで1回だけ実行します。`%matplotlib`のように%で始まる文をマジックコマンドと呼びます。

```
[1]: %matplotlib inline
```


さらにmatplotlibモジュールを読み込む次の処理もプログラムの冒頭で行う必要があります。

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

26.2 折れ線グラフ


`ls1 = [1, 4, 9, 16]` といった数を要素とするリストを折れ線グラフで表示するには、次のように行います。

```
[2]: import matplotlib.pyplot as plt  
ls1 = [1, 4, 9, 16]  
plt.plot(ls1)  
plt.show()
```



折れ線グラフを複数表示させるには、`plt.plot` を繰り返します。

```
[3]: import matplotlib.pyplot as plt  
ls1 = [1, 4, 9, 16]  
ls2 = [8, 7, 6, 5]  
plt.plot(ls1, label='1st plot')  
plt.plot(ls2, label='2nd plot')  
plt.show()
```




26.3 散布図

散布図を表示させるには、`plt.scatter` にそれぞれの点に対応する水平、垂直座標をリストで与えます。この 2 つのリストの要素数は同じでなければなりません。

```
[4]: import matplotlib.pyplot as plt
x = [5, 10, 15, 10]
y = [10, 5, 10, 15]
plt.scatter(x,y)
```

```
[4]: <matplotlib.collections.PathCollection at 0x7f68cdf0a670>
```




26.4 棒グラフ

棒グラフを表示させるには、`plt.bar` に水平座標、高さをリストで与えます。この 2 つのリストの要素数は同じでなければなりません。以下の例では、等間隔でグラフを表示させるため水平軸に整数列を使っています。

```
[5]: import matplotlib.pyplot as plt
x = [1, 2, 3, 4]
y = [10, 30, 40, 15]
plt.bar(x,y)
```


```
[5]: <BarContainer object of 4 artists>
```



第2回と第3回では文字列、辞書について学びました。文字列をキー、整数を値とする辞書を棒グラフで可視化します。さらに、水平軸にはキーをラベルとして表示されます。

```
[6]: import matplotlib.pyplot as plt  
d = {'apple':10, 'banana':30, 'orange': 40, 'kiwi': 15}  
x = [1,2,3,4]  
plt.bar(x, d.values(), tick_label=list(d.keys()))
```

```
[6]: <BarContainer object of 4 artists>
```



```
[ ]:
```

CHAPTER 27

▲ CSV ファイルの入出力

CSV ファイルの入出力について説明します。

参考

- <https://docs.python.org/ja/3/library/csv.html>

27.1 CSV 形式とは

CSV 形式とは "comma-separated values" の略で、複数の値をコンマで区切って記録するファイル形式です。みなさん Excel を使ったことがあると思いますが、Excel では一つのセルに一つの値（数値や文字など）が入っていて、その他のセルの値とは独立に扱えますよね。

それと同じように、CSV 形式では、, (コンマ) で区切られた要素はそれぞれ独立の値として扱われます。たとえばサークルのメンバーデータを作ることを考えましょう。メンバーは「鈴木一郎」と「山田花子」の2名で、それぞれ『氏名』『ニックネーム』『出身地』を記録しておきたいと思います。

表で表すとこんなデータです。

| ID | 氏名 | ニックネーム | 出身地 |
|-------|------|--------|-----|
| user1 | 鈴木一郎 | イチロー | 広島 |
| user2 | 山田花子 | はなこ | 名古屋 |

これを CSV 形式で表すと次のようにになります。

'user1','鈴木一郎','イチロー','広島','user2','山田花子','はなこ','名古屋'

27.2 CSV ファイルの読み込み

CSV ファイルを読み書きするには、ファイルをオープンして、そのファイルオブジェクトから、CSV リーダーを作ります。

CSV リーダー とは、CSV ファイルからデータを読み込むためのオブジェクトで、このオブジェクトのメソッドを呼び出すことにより、CSV ファイルからデータを読み込むことができます。

CSV リーダーを作るには、`csv` というモジュールの `csv.reader` という関数にファイルオブジェクトを渡します。

たとえば、次のような表で表される CSV ファイル `small.csv` を読み込んでみましょう。

| 0 列目 | 1 列目 | 2 列目 | 3 列目 | 4 列目 |
|------|------|------|------|------|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

```
[1]: import csv
f = open('small.csv', 'r')
dataReader = csv.reader(f)
```

このオブジェクトもイテレータで、`next` という関数を呼び出すことができます。

```
[2]: next(dataReader)
[2]: ['11', '12', '13', '14', '15']
```

このようにして CSV ファイルを読むと、CSV ファイルの各行のデータが文字列のリストとなって返されます。

```
[3]: next(dataReader)
[3]: ['21', '22', '23', '24', '25']
```

```
[4]: row = next(dataReader)
```

```
[5]: row
[5]: ['31', '32', '33', '34', '35']
```

```
[6]: row[2]
[6]: '33'
```

数値が '' で囲われている場合、数値ではなく文字列として扱われているので、そのまま計算に使用することができません。

文字列が整数を表す場合、`int` 関数によって文字列を整数に変換することができます。文字列が小数を含む場合は `float` 関数で浮動小数点数型に変換、文字列が複素数を表す場合は `complex` 関数で複素数に変換します。

```
[7]: int(row[2])
[7]: 33
```

ファイルの終わりまで達した後に `next` 関数を実行すると、下のようにエラーが返ってきます。

```
[8]: next(dataReader)
-----
StopIteration                                     Traceback (most recent call last)
                                                (continues on next page)
```

(continued from previous page)

```
<ipython-input-8-4f4f4fee7fd4> in <module>
----> 1 next (dataReader)

StopIteration:
```

ファイルを使い終わったらクローズすることを忘れないようにしましょう。

[9]: f.close()

27.3 CSV ファイルに対する for 文

CSV リーダーもイテレータですので、for 文の in の後に書くことができます。

繰り返しの各ステップで、next (dataReader) が呼び出されて、row にその値が設定され、for 文の中身が実行されます。

```
[10]: f = open('small.csv', 'r')
dataReader = csv.reader(f)
for row in dataReader:
    print(row)
f.close()

['11', '12', '13', '14', '15']
['21', '22', '23', '24', '25']
['31', '32', '33', '34', '35']
```

27.4 CSV ファイルに対する with 文

以下は with 文を使った例です。

```
[11]: with open('small.csv', 'r') as f:
    dataReader = csv.reader(f)
    for row in dataReader:
        print(row)

['11', '12', '13', '14', '15']
['21', '22', '23', '24', '25']
['31', '32', '33', '34', '35']
```

27.5 CSV ファイルの書き込み

CSV ファイルを作成して書き込むには、CSV ライターを作ります。

CSV ライター とは、CSV ファイルを作つてデータを書き込むためのオブジェクトで、このオブジェクトのメソッドを呼び出すことにより、データが CSV 形式でファイルに書き込まれます。

CSV ライターを作るには、csv というモジュールの csv.writer という関数にファイルオブジェクトを渡します。ここで、半角英数文字以外の文字（たとえば日本語文字や全角英数文字）を書き込み・書き出しそる際には、文字コード（たとえば encoding='utf-8'）を指定し、また書き出しの際にはさらに改行コードとして newline='' を指定しないと文字化けが生じる可能性があります。

[12]: f = open('out.csv', 'w', encoding='utf-8', newline='')

[13]: dataWriter = csv.writer(f)

```
[14]: dir(dataWriter)
[14]: ['__class__',
 '__delattr__',
 '__dir__',
 '__doc__',
 '__eq__',
 '__format__',
 '__ge__',
 '__getattribute__',
 '__gt__',
 '__hash__',
 '__init__',
 '__init_subclass__',
 '__le__',
 '__lt__',
 '__ne__',
 '__new__',
 '__reduce__',
 '__reduce_ex__',
 '__repr__',
 '__setattr__',
 '__sizeof__',
 '__str__',
 '__subclasshook__',
 'dialect',
 'writerow',
 'writerows']
```

```
[15]: dataWriter.writerow([1,2,3])
[15]: 7
```

```
[16]: dataWriter.writerow([21,22,23])
[16]: 10
```

書き込みモードの場合も、ファイルを使い終わったらクローズすることを忘れないようにしましょう。

```
[17]: f.close()
```

読み込みのときと同様、with文を使うこともできます。

```
[18]: with open('out.csv', 'w', encoding='utf-8', newline='') as f:
    dataWriter = csv.writer(f)
    dataWriter.writerow([1,2,3])
    dataWriter.writerow([21,22,23])
```

27.5.1 東京の7月の気温

`tokyo-temps.csv`には、気象庁のオープンデータからダウンロードした、東京の7月の平均気温のデータが入っています。

<http://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsd/>

48行目の第2列に1875年7月の平均気温が入っており、以下、2016年まで、12行ごとに7月の平均気温が入っています。

以下は、これを取り出すPythonの簡単なコードです。

```
[19]: import csv
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

with open('tokyo-temps.csv', 'r', encoding='shift_jis') as f:
    dataReader = csv.reader(f) # CSVリーダを作成
    n=0
    year = 1875
    years = []
    july_temps = []
    for row in dataReader: # CSVファイルの中身を1行ずつ読み込み
        n = n+1
        if n>=48 and (n-48)%12 == 0: # 48行目からはじめて12か月ごとにif内を実行
            years.append(year)
            july_temps.append(float(row[1]))
            year = year + 1

```

ファイルをオープンするときに、キーワード引数の `encoding` が指定されています。このファイルは Shift_JIS という文字コードで書かれているため、この引数で、ファイルの符号（文字コード）を指定します。`'shift_jis'` は Shift_JIS を意味します。この他に、`'utf-8'` (UTF-8、すなわちビットの Unicode) があります。

変数 `years` に年の配列、変数 `july_temps` に対応する年の7月の平均気温の配列が設定されます。

[20]: years

```

[20]: [1875,
       1876,
       1877,
       1878,
       1879,
       1880,
       1881,
       1882,
       1883,
       1884,
       1885,
       1886,
       1887,
       1888,
       1889,
       1890,
       1891,
       1892,
       1893,
       1894,
       1895,
       1896,
       1897,
       1898,
       1899,
       1900,
       1901,
       1902,
       1903,
       1904,
       1905,
       1906,
       1907,
       1908,
       1909,
       1910,
       1911,
       1912,
       1913,
       1914,

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

1915,
1916,
1917,
1918,
1919,
1920,
1921,
1922,
1923,
1924,
1925,
1926,
1927,
1928,
1929,
1930,
1931,
1932,
1933,
1934,
1935,
1936,
1937,
1938,
1939,
1940,
1941,
1942,
1943,
1944,
1945,
1946,
1947,
1948,
1949,
1950,
1951,
1952,
1953,
1954,
1955,
1956,
1957,
1958,
1959,
1960,
1961,
1962,
1963,
1964,
1965,
1966,
1967,
1968,
1969,
1970,
1971,
1972,
1973,
1974,
1975,
1976,

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
1977,  
1978,  
1979,  
1980,  
1981,  
1982,  
1983,  
1984,  
1985,  
1986,  
1987,  
1988,  
1989,  
1990,  
1991,  
1992,  
1993,  
1994,  
1995,  
1996,  
1997,  
1998,  
1999,  
2000,  
2001,  
2002,  
2003,  
2004,  
2005,  
2006,  
2007,  
2008,  
2009,  
2010,  
2011,  
2012,  
2013,  
2014,  
2015,  
2016]
```

```
[21]: july_temps
```

```
[21]: [26.0,  
24.3,  
26.5,  
26.0,  
26.1,  
24.2,  
24.0,  
24.2,  
23.7,  
23.4,  
23.1,  
25.0,  
23.6,  
24.5,  
23.4,  
23.5,  
24.9,  
25.7,  
25.3,
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
26.8,  
22.1,  
24.1,  
22.9,  
25.9,  
23.2,  
22.8,  
22.1,  
21.8,  
23.2,  
24.8,  
23.3,  
23.5,  
22.7,  
22.1,  
24.3,  
23.0,  
24.5,  
24.3,  
23.3,  
25.5,  
24.2,  
23.9,  
25.7,  
26.0,  
23.6,  
26.1,  
24.3,  
25.0,  
24.0,  
26.1,  
23.2,  
24.6,  
26.0,  
23.4,  
25.9,  
26.3,  
21.8,  
25.7,  
26.6,  
23.9,  
24.3,  
24.9,  
26.3,  
25.0,  
26.5,  
26.9,  
23.7,  
27.5,  
25.1,  
25.6,  
22.0,  
26.2,  
25.7,  
26.0,  
25.3,  
26.5,  
24.3,  
24.3,  
24.7,  
22.3,  
27.6,
```

(continues on next page)

(continued from previous page)


```
24.2,  
24.4,  
24.9,  
26.1,  
25.8,  
27.4,  
25.1,  
25.7,  
25.5,  
24.2,  
24.4,  
26.3,  
24.7,  
25.0,  
25.4,  
25.8,  
25.2,  
26.1,  
23.4,  
25.6,  
23.9,  
25.8,  
27.8,  
25.2,  
23.8,  
26.3,  
23.1,  
23.8,  
26.2,  
26.3,  
23.9,  
27.0,  
22.4,  
24.1,  
25.7,  
26.7,  
25.5,  
22.5,  
28.3,  
26.4,  
26.2,  
26.6,  
25.3,  
25.9,  
27.7,  
28.5,  
28.0,  
22.8,  
28.5,  
25.6,  
25.6,  
24.4,  
27.0,  
26.3,  
28.0,  
27.3,  
26.4,  
27.3,  
26.8,  
26.2,  
25.4]
```

ここでは詳しく説明しませんが、線形回帰によるフィッティングを行ってみましょう。

```
[22]: import numpy
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

fitp = numpy.poly1d(numpy.polyfit(years, july_temps, 1))
ma = max(years)
mi = min(years)
xp = numpy.linspace(mi, ma, (ma - mi))
```

```
[23]: plt.plot(years, july_temps, '.', xp, fitp(xp), '-')
plt.show()
```



27.6 練習

1. `tokyo-temps.csv` を読み込んで、各行が西暦年と 7 月の気温のみからなる '`tokyo-july-temps.csv`' という名前の CSV ファイルを作成してください。西暦年は 1875 から 2016 までとします。
2. 作成した CSV ファイルを Excel で読み込むとどうなるか確認してください。

```
[ ]:
```

以下のセルによってテストしてください。`(years と july_temps の値がそのままと仮定しています。)`

```
[24]: with open('tokyo-july-temps.csv', 'r', encoding='shift_jis') as f:
    i = 0
    dataReader = csv.reader(f)
    for row in dataReader:
        if int(row[0]) != years[i] or abs(float(row[1])-july_temps[i])>0.000001:
            print('error', int(row[0]), float(row[1]))
        i += 1
print(i== 142) # 1875 年から 2016 年まで 142 年間分のデータがあるはずです
```

```
True
```

27.7 練習

整数データのみからなる CSV ファイルの名前を受け取ると、その CSV ファイルの各行を読み込んで整数のリストを作り、ファイル全体の内容を、そのようなリストのリストとして返す関数 `csv_matrix(name)` を定義してください。

たとえば上で用いた `small.csv` には次のようなデータが入っています。

| 0 列目 | 1 列目 | 2 列目 | 3 列目 | 4 列目 |
|------|------|------|------|------|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

この `small.csv` の名前が引数として与えられた場合、

```
[[11, 12, 13, 14, 15], [21, 22, 23, 24, 25], [31, 32, 33, 34, 35]]
```

というリストを返します。

```
[25]: def csv_matrix(name):
    ...
```

以下のセルによってテストしてください。

```
[26]: print(csv_matrix('small.csv')) == [[11, 12, 13, 14, 15], [21, 22, 23, 24, 25], [31, 32, 33, 34, 35]]
False
```

27.8 練習の解答

```
[27]: with open('tokyo-july-temps.csv', 'w', encoding='utf-8', newline='') as f:
    i = 0
    dataWriter = csv.writer(f)
    for i in range(len(years)):
        dataWriter.writerow([years[i], july_temps[i]])
```

```
[28]: def csv_matrix(name):
    rows = []
    with open(name, 'r') as f:
        dataReader = csv.reader(f)
        for row in dataReader:
            rows.append([int(x) for x in row])
    return rows
```

```
[ ]:
```

CHAPTER 28

▲ Bokeh ライブラリ

Bokeh ライブラリについて説明します。

参考

- <https://bokeh.pydata.org/>

Bokeh は、データを可視化するためのライブラリです。bokeh モジュールを使った、基本的なグラフの描画について説明します。

28.1 線グラフ

Bokeh ライブラリを使用してグラフを描画するには、bokeh.plotting のモジュールをインポートします。基本的なグラフの描画を Jupyter Notebook 上で行うには、図形を生成する bokeh.plotting.figure()、図形を表示する bokeh.plotting.show()、出力先を Jupyter Notebook 上に設定する bokeh.plotting.output_notebook() があれば充分です。通常、output_notebook() は最初に呼び出されます。

グラフで可視化するデータは配列を用いることが多いため、numpy モジュールも併せてインポートします。

```
[1]: import numpy as np
from bokeh.plotting import figure, output_notebook, show
output_notebook()
```

Data type cannot be displayed: application/javascript, application/vnd.bokehjs_load.v0+json

次は、figure() が返す Figure クラスの line() メソッドを使って、リストの要素の数値を y 軸の値としてグラフを描画しています。y 軸の値に対応する x 軸の値は、リストの各要素のインデックスとしています。

```
[2]: # プロットするデータ
d = [0, 1, 4, 9, 16]
p = figure()
p.line(range(len(d)), d) # 第1引数がx軸、第2引数がy軸
show(p)
```

(continued from previous page)

Data type cannot be displayed: application/javascript, application/vnd.bokehjs_exec.v0+json

`line()` メソッド（及び他の描画用メソッド）では、キーワード引数も使えます。

```
[3]: p = figure()
p.line(y=d, x=range(len(d)))
show(p)
```

Data type cannot be displayed: application/javascript, application/vnd.bokehjs_exec.v0+json

次に示すように、複数のグラフをまとめてプロットして表示することもできます。プロットするメソッドではグラフの線の色や線の種類を、`line_color` 引数や`line_dash`引数で指定できます。また、`legend`引数に値を設定すると、プロットしたグラフが凡例に現れます。引数の詳細は [Figure.line](#) のページ（英語）を参照してください。

```
[4]: data = [0, 1, 4, 9, 16]
x = range(len(data))
p = figure()
p.line(x, x, line_color='blue', legend='linear', line_dash='dashed')
p.line(x, data, line_color='green', legend='quad', line_dash='dotted')
show(p)

BokehDeprecationWarning: 'legend' keyword is deprecated, use explicit 'legend_label
˓→', 'legend_field', or 'legend_group' keywords instead
BokehDeprecationWarning: 'legend' keyword is deprecated, use explicit 'legend_label
˓→', 'legend_field', or 'legend_group' keywords instead
```

Data type cannot be displayed: application/javascript, application/vnd.bokehjs_exec.v0+json

`figure()` 関数の引数に、軸のラベルや、グラフのタイトルを設定できます。プロット点を線グラフ上に重ねたいときには、`circle()` メソッドや`cross()` メソッドで同色の円や十字を追加で描けば良いです。

```
[5]: p = figure(x_axis_label='x', y_axis_label='y', title='Linear vs. Quadratic')
p.line(x, x, line_color='blue', legend='linear', line_dash='dashed')
p.circle(x, x, color='blue', line_width=5)
p.line(x, data, line_color='green', legend='quad', line_dash='dotted')
p.cross(x, data, color='green', size=16)
show(p)

BokehDeprecationWarning: 'legend' keyword is deprecated, use explicit 'legend_label
˓→', 'legend_field', or 'legend_group' keywords instead
BokehDeprecationWarning: 'legend' keyword is deprecated, use explicit 'legend_label
˓→', 'legend_field', or 'legend_group' keywords instead
```

Data type cannot be displayed: application/javascript, application/vnd.bokehjs_exec.v0+json

色の使い分けをすべて自分で決めるのは面倒です。良く使われる色のリストがパレットとして、提供されています。次は、`d3` の `Category10` という種類の 3 色パレットを用いています。詳細は、`palette` のページを参照してください。

```
[6]: from bokeh.palettes import d3
c = d3['Category10'][3]
p = figure(x_axis_label='x', y_axis_label='y', title='Linear vs. Quadratic')
p.line(x, x, line_color=c[0], legend='linear', line_dash='dashed')
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
p.circle(x, x, color=c[0], line_width=5)
p.line(x, data, line_color=c[1], legend='quad', line_dash='dotted')
p.cross(x, data, color=c[1], size=16)
show(p)

BokehDeprecationWarning: 'legend' keyword is deprecated, use explicit 'legend_label
˓→', 'legend_field', or 'legend_group' keywords instead
BokehDeprecationWarning: 'legend' keyword is deprecated, use explicit 'legend_label
˓→', 'legend_field', or 'legend_group' keywords instead
```

Data type cannot be displayed: application/javascript, application/vnd.bokehjs_exec.v0+json

グラフを描画するときのプロット数を増やすことで任意の曲線のグラフを作成することができます。次の例では、numpy モジュールの arange() 関数を用いて、 $-\pi$ から π の範囲を 0.1 刻みで x 軸の値を配列として準備しています。その x 軸の値に対して、numpy モジュールの cos() 関数と sin() 関数を用いて、y 軸の値をそれぞれ準備し、cos カーブと sin カーブを描画しています。

```
[7]: # グラフの x 軸の値となる配列
x = np.arange(-np.pi, np.pi, 0.1)

# 上記配列を cos, sin 関数に渡し, y 軸の値として描画
p = figure(title='cos and sin Curves', x_axis_label='x', y_axis_label='y')
p.line(x, np.cos(x), line_color=c[0])
p.line(x, np.sin(x), line_color=c[1])
show(p)
```

Data type cannot be displayed: application/javascript, application/vnd.bokehjs_exec.v0+json

プロットの数を少なくすると、曲線は直線をつなぎ合わせることで描画されるていることがわかります。

```
[8]: x = np.arange(-np.pi, np.pi, 0.5)
p = figure(title='cos and sin Curves', x_axis_label='x', y_axis_label='y')
p.line(x, np.cos(x), line_color=c[0])
p.line(x, np.sin(x), line_color=c[1])
show(p)
```

Data type cannot be displayed: application/javascript, application/vnd.bokehjs_exec.v0+json

28.1.1 グラフの例：ソートアルゴリズムにおける比較回数

```
[9]: import random

def bubble_sort(lst):
    n = 0
    for j in range(len(lst) - 1):
        for i in range(len(lst) - 1 - j):
            n = n + 1
            if lst[i] > lst[i+1]:
                lst[i+1], lst[i] = lst[i], lst[i+1]
    return n

def merge_sort_rec(data, l, r, work):
    if l+1 >= r:
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

    return 0
m = l+(r-1)//2
n1 = merge_sort_rec(data, l, m, work)
n2 = merge_sort_rec(data, m, r, work)
n = 0
i1 = l
i2 = m
for i in range(l, r):
    froml = False
    if i2 >= r:
        froml = True
    elif i1 < m:
        n = n + 1
        if data[i1] <= data[i2]:
            froml = True
    if froml:
        work[i] = data[i1]
        i1 = i1 + 1
    else:
        work[i] = data[i2]
        i2 = i2 + 1
for i in range(l, r):
    data[i] = work[i]
return n1+n2+n

def merge_sort(data):
    return merge_sort_rec(data, 0, len(data), [0]*len(data))

```

```
[10]: x = np.arange(100, 1100, 100)
bdata = np.array([bubble_sort([random.randint(1,10000) for i in range(k)]) for k in x])
mdata = np.array([merge_sort([random.randint(1,10000) for i in range(k)]) for k in x])
```

```
[11]: p = figure(title='bubble sort vs. merge sort', x_axis_label='number of items', y_
             _axis_label='number of comparisons')
p.line(x, bdata, line_color=c[0])
p.circle(x, bdata, color=c[0], line_width=5)
p.line(x, mdata, line_color=c[1])
p.circle(x, mdata, color=c[1], line_width=5)
show(p)
```

Data type cannot be displayed: application/javascript, application/vnd.bokehjs_exec.v0+json

28.2 散布図

散布図の描画には、点のプロットを marker 引数で指定できる scatter() メソッドが便利です。以下では、ランダムに生成した 20 個の要素からなる配列 x、y の各要素の値の組みを点としてプロットした散布図を表示します。プロットする点のマーカーは円とし、size 引数で大きさを、alpha 引数で透明度を設定しています。

```
[12]: # グラフの x 軸の値となる配列
x = np.random.rand(20)
# グラフの y 軸の値となる配列
y = np.random.rand(20)
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
p = figure()
p.scatter(x, y, marker='circle', size=16, alpha=0.5)
show(p)
```

Data type cannot be displayed: application/javascript, application/vnd.bokehjs_exec.v0+json

これと同じグラフは、単に `circle()` メソッドでプロットをすることでも描画できます。

```
[13]: p = figure()
p.circle(x, y, size=16, alpha=0.5)
show(p)
```

Data type cannot be displayed: application/javascript, application/vnd.bokehjs_exec.v0+json

28.3 棒グラフ

棒グラフは、`vbar()` メソッドを用いて描画できます。次の例では、ランダムに生成した 10 個の要素からなる配列 `y` の各要素の値を縦の棒グラフで表示しています。`x` は、`x` 軸上で棒グラフのバーの並ぶ位置を示しています。ここでは、`numpy` モジュールの `arange()` 関数を用いて、1 から 10 の範囲を 1 刻みで `x` 軸上のバーの並ぶ位置として配列を準備しています。

```
[14]: # x 軸上で棒の並ぶ位置となる配列
x = np.arange(1, 11, 1)
# グラフの y 軸の値となる配列
y = np.random.rand(10)

p = figure()
p.vbar(x, 0.5, y) # 第2引数は幅
show(p)
```

Data type cannot be displayed: application/javascript, application/vnd.bokehjs_exec.v0+json

28.4 ヒストグラム

ヒストグラムの描画には、`quad()` メソッドが便利です。次の例では、`numpy.random.randn()` 関数を用いて、正規分布に基づく 1000 個の数値の要素からなる配列を用意し、`numpy.histogram()` 関数を使って 20 個の bin に分類したヒストグラムを計算しています。その計算結果を、`quad()` メソッドを使って、描画しています。 bin の境界を見やすくするように、`line_color` と `fill_color` (デフォルト色) を別の色にしています。

```
[15]: # 正規分布に基づく 1000 個の数値の要素からなる配列
d = np.random.randn(1000)
# numpy.histogram で 20 の bin に分割
hist, bin_edges = np.histogram(d, 20)
p = figure()
p.quad(top=hist, bottom=0, left=bin_edges[:-1], right=bin_edges[1:], line_color=
    'white', alpha=0.5)
show(p)
```

Data type cannot be displayed: application/javascript, application/vnd.bokehjs_exec.v0+json

28.5 ヒートマップ

最後に、複雑な応用例として、ヒートマップの描画方法を示します。次の例は、 10×10 のマスに 0.0 以上 1.0 未満の乱数の温度を割り当て、その値に応じた色で塗ったヒートマップです。ここでは、これまでと違って、x 軸、y 軸、温度の 3 つの値が必要になります。そこで、bokeh.models.ColumnDataSource 型を用いて、その 3 つ組を、「x」・「y」・「T」の属性を持った表データを構築しています。この表データの構築には、7-1 で説明する pandas も使えます。

ヒートマップでは、温度に応じた階調のある色選択が必要です。そこで、色階調と値を対応付ける bokeh.models.LinearColorMapper 型の mapper を準備します。rect() メソッドでは、表データの属性を参照して描画しています。色は、表データの値を mapper に適用して色に変化させたものを用いることで、温度に応じた色選択を実現しています。最後に、目盛り付きのカラーバーを生成して、右に配置しています。

```
[16]: from bokeh.models import LinearColorMapper, BasicTicker, PrintfTickFormatter,_
        ColorBar, ColumnDataSource
from bokeh.transform import transform

# 10行 10列のランダム要素からなる行列
n = 10
data = np.random.rand(n*n)
src = ColumnDataSource({ 'x': [yx % n for yx in range(n*n)], 'y': [yx // n for yx in range(n*n)], 'T' : data})

colors = ['#75968f', '#a5bab7', '#c9d9d3', '#e2e2e2', '#dfccce', '#ddb7b1', '#cc7878', '#933b41', '#550b1d']
mapper = LinearColorMapper(palette=colors, low=data.min(), high=data.max())
p = figure()
p.rect('x', 'y', 1, 1, source=src, line_color=None, fill_color=transform('T', mapper))
color_bar = ColorBar(color_mapper=mapper, location=(0, 0),
                      ticker=BasicTicker(desired_num_ticks=len(colors)),
                      formatter=PrintfTickFormatter(format='%.2f'))
p.add_layout(color_bar, 'right')
show(p)
```

Data type cannot be displayed: application/javascript, application/vnd.bokehjs_exec.v0+json

28.6 グラフのファイル出力

これまで表示してきたグラフには画像保存ボタンがあるので、それをクリックすれば PNG 形式の画像を保存できます。

bokeh.plotting.output_file() を用いると、グラフ単独を HTML ファイルとして保存できるようになります。ただし、既に output_notebook() を読んでいる場合、bokeh.plotting.reset_output() で状態をリセットする必要があります。

```
[17]: from bokeh.plotting import save, output_file, reset_output
x = np.arange(-2*np.pi, 2*np.pi, 0.1)
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
p = figure(title='sin Curves', x_axis_label='x', y_axis_label='y')
p.line(x, np.sin(x))

reset_output() # output_notebook() の効果を消す
output_file('sin.html') # 出力先の設定
save(p) # グラフを保存するだけ
show(p) # 保存した上でブラウザを開く
```

注意 : `output_notebook()` を呼んだ状態と `output_file()` を呼んだ状態が重なると、`show()` でエラーが起きます。

[]:

CHAPTER 29

▲ Python スクリプトとコマンドライン実行

Python スクリプトとコマンドライン実行について説明します。

参考

- <https://docs.python.org/ja/3/tutorial/interpreter.html>
- <https://docs.python.org/ja/3/tutorial/modules.html>
- <https://docs.python.org/ja/3/tutorial/appendix.html>
- <https://docs.python.org/ja/3/library/sys.html>
- <https://docs.python.org/ja/3/reference/import.html>

実は、第4回で紹介したモジュールファイル（拡張子 .py）は、それ単独で直接実行可能な自己完結したプログラムです。直接実行される Python プログラムコードのことを指して特に、**Python スクリプト**と呼びます。モジュールかスクリプトかを区別しないときには、Python ソースファイルや .py ファイル等と呼ばれます。

たとえば、次のコードセルを実行してみてください。

```
[1]: a1 = 10
      print('a1 contains the value of', a1)
a1 contains the value of 10
```

この内容と同じコードを記述した Python スクリプトファイル sample.py を教材として用意しました。オペレーティングシステム（実際にはシェル）から sample.py を実行するには、以下のようにします。

```
>>> python sample.py
```

あるいは

```
>>> python3 sample.py
```

ここで、>>> は、シェルのプロンプト（コマンド入力を促す記号）を意味します。後に示す具体例を見るとわかるように、環境によっては > であったり、\$ であったりします。


このようにスクリプトをシェルから実行することを、コマンドライン実行 と呼びます。

29.1 コマンドライン実行の具体例


sample.py をコマンドライン実行する具体例を、実行環境毎に説明します。

29.1.1 Jupyter Notebook での実行方法


ファイルマネージャ画面で、
New ⇒ Terminal
を選択すると、ターミナルのタブが生成されます。



Windows 10 の環境（ユーザー名 sato）では、次のように表示されます。



次の例では、cd コマンドで sample.py が存在するディレクトリ materials/5/ に移動し、その上で sample.py を実行しています。




Jupyter Notebook 上で開かれるターミナルは、環境によって違います。デフォルトでは、Windows 10 では PowerShell が起動し、macOS ならば bash が起動するでしょう。

29.1.2 Windows での実行方法

以下をクリックすれば、ターミナルが開いて `python` をコマンドとして実行できます。

Start メニュー ⇒ Anaonda3(64-bit) ⇒ Anaconda Prompt



下記のようなウインドウが表示されます。

```
(base) C:\$Users\KMK>
KMKの位置にはWindowsのユーザー アカウント名が入ります。
```

Windows のユーザー アカウント名のついたフォルダ（画像では、KMK）の中に pythontest というフォルダを作成し、その中に sample.py を格納した場合の実行例を示します。


例では、cd というコマンドで sample.py を格納したフォルダ pythontest に移動し、その上で sample.py を実行しています。

```
(base) C:\$Users\KMK>cd pythontest cd というコマンドで pythontest というフォルダに移動します
(base) C:\$Users\KMK\pythontest>python sample.py sample.py を実行します
a1 contains the value of 10 sample.py の実行結果が表示されます
(base) C:\$Users\KMK\pythontest>
```

29.1.3 macOS での実行方法

Application ⇒ Utilities ⇒ Terminal.app を起動します。

アプリケーション ⇒ ユーティリティ ⇒ ターミナル .app を起動します。（日本語の場合）



下記のようなウインドウが表示されます。

```
0488115111 -- bash -- 80x24
Last login: Fri Mar  8 18:03:05 on ttys001
pc150002m:~ 0488115111$
```

ダウンロード フォルダ (Downloads) に sample.py を格納した場合の実行例を示します。

例では、cd というコマンドで sample.py を格納した Downloads フォルダに移動し、その上で sample.py を実行しています。

```
Last login: Fri Mar  8 18:05:53 on ttys000
[pc150002m:~ 0488115111$ cd Downloads      cd というコマンドで Downloads というフォルダに移動
[pc150002m:Downloads 0488115111$ python sample.py  sample.py を実行します
a1 contains the value of 10      sample.py の実行結果が表示されます
pc150002m:Downloads 0488115111$
```

29.2 コマンドライン引数

コマンドライン実行時には、実行スクリプト名の後に、文字列を書き込むことにより、実行スクリプトへ引数を与えることができます。この引数のことを、コマンドライン引数 と呼びます。

たとえば、argsprint.py というスクリプトファイルをコマンドライン実行することを考えます。

```
>>> python argsprint.py
```

ここで、argsprint.py の後ろに、適当な文字列を付け加えます。たとえば、以下の様に 3 つの文字列 firstvalue secondvalue thirdvalue をスペースで区切って付け加えてみます。

```
>>> python argsprint.py firstvalue secondvalue thirdvalue
```

このとき、この 3 つの文字列が argsprint.py にコマンドライン引数として与えられることになります。

この引数は、sys モジュールの argv という変数 (sys.argv) にリストとして格納されます。

argsprint.py を次のようなコードからなるファイルとしましょう。

argsprint.py:

```
import sys
print(sys.argv) # リスト sys.argv の中身を印字
```

このような argsprint.py を先の例のように実行すると、以下の画像のような結果が得られます。リスト sys.argv に 2 番目の要素として文字列 firstvalue が、3 番目の要素として文字列 secondvalue が、4 番目の要素として文字列 thirdvalue が格納されていることを確認してください。また、リストの最初の要素には、実行したスクリプト名（ここでは argsprint.py）が格納されることに注意してください。

```
(base) C:\Users\KMK>cd pythontest
(base) C:\Users\KMK\pythontest>python argsprint.py firstvalue secondvalue thirdvalue
['argsprint.py', 'firstvalue', 'secondvalue', 'thirdvalue']
(base) C:\Users\KMK\pythontest>
```

29.2.1 練習

上記に従って `argsprint.py` ファイルを作成して、引数を変更したり、引数の数を増やしたり減らしたりして、表示がどう変わるか調べてください。

29.2.2 練習

コマンドライン実行時に、コマンドライン引数の 1 番目を印字 (print) する `arg1.py` を作成せよ。

29.2.3 練習

コマンドライン実行時に、スクリプト名を印字する `scriptname.py` を作成してください。

29.2.4 練習

コマンドライン実行時に、コマンドライン引数の数を印字する `numargs.py` を作成してください。

29.2.5 練習

コマンドライン引数として与えられた任意個の整数の和を印字する `sum.py` を作成してください。
たとえば、次のように実行すると、

```
>>> python sum.py 1 2 3
```

6 と印字されます。

なお、コマンドライン引数は文字列型であることに注意してください。。

```
[2]: v1 = '100'  
v2 = '200'  
int(v1) + int(v2) # 整数加算
```

```
[2]: 300
```

```
[3]: v1 + v2 # 文字列結合
```

```
[3]: '100200'
```

29.3 モジュールのコマンドライン実行

さて、モジュールファイルは、それ自体が単独で実行可能であると述べました。つまり、Python ソースファイルは、モジュールとしてインポートされる場合と、スクリプトとしてコマンドライン実行される場合の 2 通りが考えられるわけです。

あるモジュールが、インポートされたのか、スクリプトとしてコマンドライン実行されたのかは、プログラム中の `__name__` という組込み変数を参照することで区別できます。

具体的には、モジュール `mod.py` がコマンドライン実行されたとき、`__name__` の値は '`__main__`' になります。一方、`import mod` されたとき、`__name__` の値は '`mod`' になります。

これを利用することで、インポートされた場合とコマンドライン実行された場合で、モジュールの振舞いを変えることができます。たとえば、次に示す `factorial.py` モジュールを考えます。

`factorial.py`:

```

import sys

# 階乗 n! を返す
def fact(n):
    prod = 1
    for i in range(1, n + 1):
        prod *= i
    return prod

if __name__ == '__main__':
    n = int(sys.argv[1]) # 整数 n が 1 番目のコマンドライン引数で与えられる
    print(fact(n)) # n! を印字

```

これに対して、`import factorial` すると、階乗を計算する関数 `factorial.fact()` が利用できるようになります。一方、`python factorial.py 6` とコマンドライン実行すると、6の階乗である 720 が印字されます。つまり、このモジュールは、階乗を計算するライブラリとしても、階乗を計算するスクリプトとしても利用できるわけです。

もし `if __name__ == '__main__'` の条件分岐が無かったら、モジュールとしてインポートしたときに、インポート元のスクリプトのために与えられたコマンドライン引数を使って、階乗を計算・印字しようとします。これは一般に、望ましい振舞いではありません。

このように、`if __name__ == '__main__'` の分岐中には、自己完結したスクリプトとしての振舞いが記述されます。

ライブラリモジュールとして使うことのみが想定されている場合、テストコードが記述されることもあります。たとえば、次のように記述すると、

`factorial.py:`

```

import sys

# 階乗 n! を返す
def fact(n):
    prod = 1
    for i in range(1, n + 1):
        prod *= i
    return prod

if __name__ == '__main__':
    print('test n = 6:', fact(6) == 720)
    print('test n = 0:', fact(0) == 1)

```

コマンドライン実行したときには、`fact()` が正しく計算されているかテストした結果が印字されます。このテストコードは、ライブラリモジュールとして `import` して利用するときには実行されません。このようにすると、1つの Python ソースファイルの中で、ライブラリ実装とテストをひとまとめにできて、保守しやすくなります。

29.4 ソースファイル先頭部分にある宣言

29.4.1 文字コード宣言

Python ソースコードは UTF-8 で記述することが公式に推奨されています。

しかし、特に Windows 環境では、歴史的事情から Shift_JIS (shift_jis) が使われることがあります。このとき、Python ソースファイルの先頭部分には、次のような文字コード宣言が必要です。

```
# -*- coding: shift_jis -*-
```

これがないと、Python インタプリタがエラーを出して止まります。

なお、UTF-8 で記述されている場合には、文字コード宣言を記述しないことが公式に推奨されています。

29.4.2 shebang

Unix 環境（macOS を含む）では、スクリプトファイルの先頭行には、そのスクリプトを実行するコマンドを指定できるようになっています。この先頭行のことは、**shebang** と呼ばれます。

Unix 環境で Python スクリプトに用いられる標準的な shebang は次です。

```
#!/usr/bin/env python3
```

#! に続く部分で、コマンドを絶対パスで指定します。env コマンドは、その引数（ここでは python3）の名前のコマンドを、環境の中から探して実行します。したがって、上のように記述すると、Python インタプリタがインストールされている場所を気にせずに、Unix 環境における Python3 系列の標準コマンド名である python3 を使って実行できるようになります。

shebang と文字コード宣言の両方を含む場合は、たとえば、次のようになります。

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: shift_jis -*-
```

29.5 練習の解答

各セルのコードを保存した .py ファイルが解答です。

```
[4]: #arg1.py
import sys
print(sys.argv[1])
-f
```

```
[5]: #scriptname.py
import sys
print(sys.argv[0])
/home/sato/.local/lib/python3.8/site-packages/ipykernel_launcher.py
```

```
[6]: #numargs.py
import sys
num = len(sys.argv) - 1 # sys.argv[0] はコマンドライン引数ではないので 1 減らす
print(num)
3
```

```
[7]: #sum.py
import sys
s = 0
for v in sys.argv[1:]:
    s += int(v)
print(s)

-----
ValueError                                     Traceback (most recent call last)
<ipython-input-7-cb059ca7b2d6> in <module>
      3 s = 0
      4 for v in sys.argv[1:]:
----> 5     s += int(v)
      6 print(s)

ValueError: invalid literal for int() with base 10: '-f'
```

CHAPTER 30

▲ Matplotlib ライブライ

Matplotlib ライブライについて説明します。

参考

- <https://matplotlib.org/>

Matplotlib ライブライにはグラフを可視化するためのモジュールが含まれています。以下では、Matplotlib ライブライのモジュールを使った、グラフの基本的な描画について説明します。

Matplotlib ライブライを使用するには、まず matplotlib のモジュールをインポートします。ここでは、基本的なグラフを描画するための matplotlib.pyplot モジュールをインポートします。慣例として、同モジュールを plt と別名をつけてコードの中で使用します。また、グラフで可視化するデータはリストや配列を用いることが多いため、5-3 で使用した numpy モジュールも併せてインポートします。なお、%matplotlib inline は Jupyter Notebook 内でグラフを表示するために必要です。

matplotlib では、通常 show() 関数を呼ぶと描画を行いますが、inline 表示指定の場合、show() 関数を省略できます。

```
[1]: import numpy as np
      import matplotlib.pyplot as plt
      %matplotlib inline
```

30.1 線グラフ

pyplot モジュールの plot() 関数を用いて、リストの要素の数値を y 軸の値としてグラフを描画します。y 軸の値に対応する x 軸の値は、リストの各要素のインデックスとなっています。

具体的には、次のようにすることでリスト A のインデックス i に対して、(i, リスト A[i]) の位置に点を打ち、各点を線でつなぎます。

たとえば、次のようになります。


```
[2]: # plot するデータ
      d =[0, 1, 4, 9, 16]

      # plot 関数で描画
      plt.plot(d);
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
# セルの最後に評価されたオブジェクトの出力表示を抑制するために、以下ではセルの最後の行にセミコロン (`;` ) をつけています。
# 試しにセミコロンを消した場合も試してみてください。
```




`plot()` 関数では、`x`, `y` の両方の軸の値を引数に渡すこともできます。

具体的には、次のようにリスト `X` とリスト `Y` を引数として与えると、各 `i` に対して、(リスト `X[i]`, リスト `Y[i]`) の位置に点を打ち、各点を線でつなぎます。

```
[3]: # plot するデータ
x = [0, 1, 2, 3, 4]
y = [0, 3, 6, 9, 12]


# plot 関数で描画
plt.plot(x,y);
```



リストの代わりに **NumPy** ライブラリの配列を与えても同じ結果が得られます。


```
[4]: # plot するデータ
x = [0, 1, 2, 3, 4]
aryx = np.array(x) # リストから配列を作成
y = [0, 3, 6, 9, 12]
aryy = np.array(y) # リストから配列を作成

# plot 関数で描画
plt.plot(aryx, aryy);
```



以下のようにグラフを複数まとめて表示することもできます。複数のグラフを表示すると、線ごとに異なる色が自動で割り当てられます。

```
[5]: # plot するデータ
data =[0, 1, 4, 9, 16]
x =[0, 1, 2, 3, 4]
y =[0, 1, 2, 3, 4]
# plot 関数で描画。
plt.plot(x, y)
plt.plot(data);
```



`plot()` 関数ではグラフの線の色、形状、データポイントのマーカの種類を、それぞれ以下のように `linestyle`, `color`, `marker` 引数で指定して変更することができます。それぞれの引数で指定可能な値は以下を参照してください。

- `linestyle`
- `color`
- `marker`


```
[6]: # plot するデータ
data =[0, 1, 4, 9, 16]
x =[0, 1, 2, 3, 4]
y =[0, 1, 2, 3, 4]

# plot 関数で描画。線の形状、色、データポイントのマーカ指定
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
plt.plot(x,y, linestyle='--', color='blue', marker='o')
plt.plot(data, linestyle=':', color='green', marker='*');
```




plot() 関数の label 引数にグラフの各線の凡例を文字列として渡し、legend() 関数を呼ぶことで、グラフ内に凡例を表示できます。legend() 関数の loc 引数で凡例を表示する位置を指定することができます。引数で指定可能な値は以下を参照してください。

- legend() 関数

```
[7]: # plot するデータ
data =[0, 1, 4, 9, 16]
x =[0, 1, 2, 3, 4]
y =[0, 1, 2, 3, 4]

# plot 関数で描画。線の形状、色、データポイントのマーカ指定
plt.plot(x,y, linestyle='--', color='blue', marker='o', label='linear')
plt.plot(data, linestyle=':', color='green', marker='*', label='quad')
# 凡例を表示
plt.legend();
```



pyplot モジュールでは、以下のようにグラフのタイトルと各軸のラベルを指定して表示することができます。タイトル、x 軸のラベル、y 軸のラベル、はそれぞれ title() 関数、xlabel() 関数、ylabel() 関数に文字列を渡して指定します。また、grid() 関数を用いるとグリッドを併せて表示することもできます。グリッドを表示させたい場合は、grid() 関数に True を渡してください。

```
[8]: # plot するデータ
```

(continues on next page)

(continued from previous page)


```

data =[0, 1, 4, 9, 16]
x =[0, 1, 2, 3, 4]
y =[0, 1, 2, 3, 4]

# plot 関数で描画。線の形状、色、データポイントのマーカ、凡例を指定
plt.plot(x,y, linestyle='--', color='blue', marker='o', label='linear')
plt.plot(data, linestyle=':', color='green', marker='*', label='quad')
plt.legend()

plt.title('My First Graph') # グラフのタイトル
plt.xlabel('x') # x 軸のラベル
plt.ylabel('y') # y 軸のラベル
plt.grid(True); # グリッドの表示

```



グラフを描画するときのプロット数を増やすことで任意の曲線のグラフを作成することもできます。以下では、numpy モジュールの `arange()` 関数を用いて、 $-\pi$ から π の範囲を 0.1 刻みで x 軸の値を配列として準備しています。その x 軸の値に対して、numpy モジュールの `cos()` 関数と `sin()` 関数を用いて、y 軸の値をそれぞれ準備し、cos カーブと sin カーブを描画しています。


```

[9]: # グラフの x 軸の値となる配列
x = np.arange(-np.pi, np.pi, 0.1)

# 上記配列を cos, sin 関数に渡し、y 軸の値として描画
plt.plot(x,np.cos(x))
plt.plot(x,np.sin(x))


plt.title('cos and sin Curves') # グラフのタイトル
plt.xlabel('x') # x 軸のラベル
plt.ylabel('y') # y 軸のラベル
plt.grid(True); # グリッドの表示

```



プロットの数を少なくすると、曲線は直線をつなぎ合わせることで描画されるていることがわかります。

```
[10]: x = np.arange(-np.pi, np.pi, 0.5)
plt.plot(x,np.cos(x), marker='o')
plt.plot(x,np.sin(x), marker='o')
plt.title('cos ans sin Curves')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.grid(True);
```



30.1.1 グラフの例：ソートアルゴリズムにおける比較回数

```
[11]: import random

def bubble_sort(lst):
    n = 0
    for j in range(len(lst) - 1):
        for i in range(len(lst) - 1 - j):
            n = n + 1
            if lst[i] > lst[i+1]:
                lst[i+1], lst[i] = lst[i], lst[i+1]
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

return n


def merge_sort_rec(data, l, r, work):
    if l+1 >= r:
        return 0
    m = l+(r-1)//2
    n1 = merge_sort_rec(data, l, m, work)
    n2 = merge_sort_rec(data, m, r, work)
    n = 0
    i1 = l
    i2 = m
    for i in range(l, r):
        froml = False
        if i2 >= r:
            froml = True
        elif i1 < m:
            n = n + 1
            if data[i1] <= data[i2]:
                froml = True
        if froml:
            work[i] = data[i1]
            i1 = i1 + 1
        else:
            work[i] = data[i2]
            i2 = i2 + 1
    for i in range(l, r):
        data[i] = work[i]
    return n1+n2+n

def merge_sort(data):
    return merge_sort_rec(data, 0, len(data), [0]*len(data))

```

```
[12]: x = np.arange(100, 1100, 100)
bdata = np.array([bubble_sort([random.randint(1,10000) for i in range(k)]) for k in x])
mdata = np.array([merge_sort([random.randint(1,10000) for i in range(k)]) for k in x])
```

```
[13]: plt.plot(x, bdata, marker='o')
plt.plot(x, mdata, marker='o')
plt.title('bubble sort vs. merge sort')
plt.xlabel('number of items')
plt.ylabel('number of comparisons')
plt.grid(True);
```



30.2 練習

-2 から 2 の範囲を 0.1 刻みで x 軸の値を配列として作成し、その x 軸の値に対して numpy モジュールの `exp()` 関数を用いて y 軸の値を作成し、 $y = e^x$ のグラフを描画する関数 `plot_exp` を作成してください。ただし、そのグラフに任意のタイトル、x 軸、y 軸の任意のラベル、任意の凡例、グリッドを表示させてください。

```
[14]: import ...
...
def plot_exp():
    ...
File "<ipython-input-14-859224c51e05>", line 1
    import ...
    ^
SyntaxError: invalid syntax
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が全て True になることを確認してください。

```
[15]: res_x = plot_exp()
print(len(res_x) == 41, int(res_x[0]) == -2, int(res_x[9]) == -1)
-----
NameError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-15-7e0fb663c10> in <module>
----> 1 res_x = plot_exp()
      2 print(len(res_x) == 41, int(res_x[0]) == -2, int(res_x[9]) == -1)

NameError: name 'plot_exp' is not defined
```

30.3 練習

4-csv で説明したように、`tokyo-temps.csv` には、気象庁のオープンデータからダウンロードした、東京の平均気温のデータが入っています。具体的には、各行の第2列に気温の値が格納されており、47行目に1875年6月の、48行目に1875年7月の、…、53行目に1875年12月の、54行目に1876年1月の、…という風に2017年1月のデータまでが格納されています。

そこで、2つの整数 `year` と `month` を引数として取り、`year` 年以降の `month` 月の平均気温の値を `y` 軸に、年を `x` 軸に描画した線グラフを表示するとともに、描画した `x` 軸と `y` 軸の値をタプルに格納して返す関数 `plot_tokyotemps` を作成してください。

以下のセルの ... のところを書き換えて解答してください。

```
[16]: import ...
...
def plot_tokyotemps(year, month):
    ...

File "<ipython-input-16-7ale43c0be99>", line 1
    import ...
    ^
SyntaxError: invalid syntax
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が全て `True` になることを確認してください。

```
[17]: res_years, res_temps = plot_tokyotemps(1875, 7)
print(len(res_years) == 142, len(res_temps) == 142, res_years[0] == 1875, res_
      _temps[0] == 26.0)
res_years, res_temps = plot_tokyotemps(1875, 6)
print(len(res_years) == 142, len(res_temps) == 142, res_years[0] == 1875, res_
      _temps[0] == 22.3)
res_years, res_temps = plot_tokyotemps(1875, 12)
print(len(res_years) == 142, len(res_temps) == 142, res_years[0] == 1875, res_
      _temps[0] == 4.6)
res_years, res_temps = plot_tokyotemps(1876, 1)
print(len(res_years) == 142, len(res_temps) == 142, res_years[0] == 1876, res_
      _temps[0] == 1.6)
res_years, res_temps = plot_tokyotemps(1876, 6)
print(len(res_years) == 141, len(res_temps) == 141, res_years[0] == 1876, res_
      _temps[0] == 18.5)
res_years, res_temps = plot_tokyotemps(1900, 6)
print(len(res_years) == 117, len(res_temps) == 117, res_years[0] == 1900, res_
      _temps[0] == 19.3)

-----
NameError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-17-3c72f435fb3f> in <module>
----> 1 res_years, res_temps = plot_tokyotemps(1875, 7)
      2 print(len(res_years) == 142, len(res_temps) == 142, res_years[0] == 1875,_
      ↪res_temps[0] == 26.0)
      3 res_years, res_temps = plot_tokyotemps(1875, 6)
      4 print(len(res_years) == 142, len(res_temps) == 142, res_years[0] == 1875,_
      ↪res_temps[0] == 22.3)
      5 res_years, res_temps = plot_tokyotemps(1875, 12)

NameError: name 'plot_tokyotemps' is not defined
```

30.4 散布図


散布図は、`pyplot` モジュールの `scatter()` 関数を用いて描画できます。

具体的には、次のようにリスト `x` とリスト `y`（もしくは、配列 `x` と配列 `y`）を引数として与えると、各 `i` に対して、（リスト `X[i]`、リスト `Y[i]`）の位置に点を打ちます。

以下では、ランダムに生成した 20 個の要素からなる配列 `x, y` の各要素の値の組を点としてプロットした散布図を表示しています。プロットする点のマーカーの色や形状は、線グラフの時と同様に、`color, marker` 引数で指定して変更することができます。加えて、`s, alpha` 引数で、それぞれマーカーの大きさと透明度を指定することができます。


```
[18]: # グラフの x 軸の値となる配列
x = np.random.rand(20)
# グラフの y 軸の値となる配列
y = np.random.rand(20)

# scatter 関数で散布図を描画
plt.scatter(x, y, s=100, alpha=0.5);
```



以下のように、`plot()` 関数を用いても同様の散布図を表示することができます。具体的には、3 番目の引数にプロットする点のマーカーの形状を指定することにより実現します。

```
[19]: x = np.random.rand(20)
y = np.random.rand(20)
plt.plot(x, y, '*', color='blue');
```



30.5 練習

`tokyo-temps.csv` には、気象庁のオープンデータからダウンロードした、東京の平均気温のデータが入っています。具体的には、各行の第2列に気温の値が格納されており、47行目に1875年6月の、48行目に1875年7月の、…、53行目に1875年12月の、54行目に1876年1月の、…という風に2017年1月のデータまでが格納されています。

そこで、1875年以降の平均気温の値をy軸に、月の値をx軸に描画した散布図を表示するとともに、描画したx軸とy軸の値をタプルに格納して返す関数 `scatter_tokyotemps` を作成してください。

以下のセルの...のところを書き換えて解答してください。

```
[20]: import ...
...
def scatter_tokyotemps():
    ...

    File "<ipython-input-20-0c22feb25120>", line 1
        import ...
        ^
SyntaxError: invalid syntax
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が全て `True` になることを確認してください。

```
[21]: res_months, res_temps = scatter_tokyotemps()
print(len(res_months) == 1700, len(res_temps) == 1700, res_months[0] == 6, res_
→months[1] == 7, res_months[12] == 6, res_months[13] == 7)
print(res_temps[0] == 22.3, res_temps[1] == 26.0, res_temps[12] == 18.5, res_
→temps[13] == 24.3)

-----
NameError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-21-98c9832c2013> in <module>
----> 1 res_months, res_temps = scatter_tokyotemps()
      2 print(len(res_months) == 1700, len(res_temps) == 1700, res_months[0] == 6,_
→res_months[1] == 7, res_months[12] == 6, res_months[13] == 7)
      3 print(res_temps[0] == 22.3, res_temps[1] == 26.0, res_temps[12] == 18.5,_
→res_temps[13] == 24.3)


NameError: name 'scatter_tokyotemps' is not defined
```

30.6 棒グラフ

棒グラフは、`pyplot` モジュールの `bar()` 関数を用いて描画できます。以下では、ランダムに生成した10個の要素からなる配列 `y` の各要素の値を縦の棒グラフで表示しています。`x` は、x軸上で棒グラフのバーの並ぶ位置を示しています。ここでは、`numpy` モジュールの `arange()` 関数を用いて、1から10の範囲を1刻みでx軸上のバーの並ぶ位置として配列を準備しています。

```
[22]: # x軸上で棒の並ぶ位置となる配列
x = np.arange(1, 11, 1)
# グラフのy軸の値となる配列
y = np.random.rand(10)

# bar関数で棒グラフを描画
#print(x, y)
plt.bar(x,y);
```



30.7 練習

`tokyo-temps.csv` には、気象庁のオープンデータからダウンロードした、東京の平均気温のデータが入っています。具体的には、各行の第2列に気温の値が格納されており、47行目に1875年6月の、48行目に1875年7月の、…、53行目に1875年12月の、54行目に1876年1月の、…という風に2017年1月のデータまでが格納されています。

そこで、4つの引数 `year1, month1, year2, month2` を引数に取り、`year1` 年 `month1` 月から `year2` 年 `month2` 月までの各月の平均気温の値を `y` 軸に、年月の値 (`tokyo-temps.csv` の1列目の値) を `x` 軸に描画した棒グラフを表示するとともに、描画した `x` 軸と `y` 軸の値をタプルに格納して返す関数 `bar_tokyotemps` を作成してください。

以下のセルの ... のところを書き換えて解答してください。

```
[23]: import ...
...
def bar_tokyotemps(year1, month1, year2, month2):
    ...
File "<ipython-input-23-b27113b5f2c4>", line 1
    import ...
^
SyntaxError: invalid syntax
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が全て `True` になることを確認してください。

```
[24]: res_months, res_temps = bar_tokyotemps(2000, 6, 2001, 6)
print(len(res_months) == 13, res_months[0] == '2000/6', res_temps[0] == 22.5, res_
→months[12] == '2001/6', res_temps[12] == 23.1)

-----
NameError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-24-733fe05486b6> in <module>
----> 1 res_months, res_temps = bar_tokyotemps(2000, 6, 2001, 6)
      2 print(len(res_months) == 13, res_months[0] == '2000/6', res_temps[0] == 22.
→5, res_months[12] == '2001/6', res_temps[12] == 23.1)


NameError: name 'bar_tokyotemps' is not defined
```

30.8 ヒストグラム

ヒストグラムは、`pyplot` モジュールの `hist()` 関数を用いて描画できます。以下では、`numpy` モジュールの `random.randn()` 関数を用いて、正規分布に基づく 1000 個の数値の要素からなる配列を用意し、ヒストグラムとして表示しています。`hist()` 関数の `bins` 引数でヒストグラムの箱（ビン）の数を指定します。

```
[25]: # 正規分布に基づく 1000 個の数値の要素からなる配列
d = np.random.randn(1000)

# hist 関数でヒストグラムを描画
plt.hist(d, bins=20);
```



30.9 練習

`tokyo-temps.csv` には、気象庁のオープンデータからダウンロードした、東京の平均気温のデータが入っています。具体的には、各行の第 2 列に気温の値が格納されており、47 行目に 1875 年 6 月の、48 行目に 1875 年 7 月の、…、53 行目に 1875 年 12 月の、54 行目に 1876 年 1 月の、…という風に 2017 年 1 月のデータまでが格納されています。

そこで、5 つの引数 `year1, month1, year2, month2, mybin` を引数に取り、`year1` 年 `month1` 月から `year2` 年 `month2` 月までの各月の平均気温の値を格納したリスト `temps` から `mybin` 個のヒストグラムを表示するとともに、`temps` を返す関数 `hist_tokyotemps` を作成してください。

以下のセルの ... のところを書き換えて解答してください。

```
[26]: import ...
...
def hist_tokyotemps(year1, month1, year2, month2, mybin):
    ...
File "<ipython-input-26-6b59c7306bf0>", line 1
    import ...
    ^
SyntaxError: invalid syntax
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が全て `True` になることを確認してください。

```
[27]: res_temps = hist_tokyotemps(1875, 6, 2000, 6, 50)
print(len(res_temps) == 1501, res_temps[0] == 22.3, res_temps[1500] == 22.5)
```

```

-----
NameError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-27-0d26f8df3a7b> in <module>
----> 1 res_temps = hist_tokyotemps(1875, 6, 2000, 6, 50)
      2 print(len(res_temps) == 1501, res_temps[0] == 22.3, res_temps[1500] == 22.
     ↪5)

NameError: name 'hist_tokyotemps' is not defined


```

30.10 ヒートマップ

`imshow()` 関数を用いると、以下のように行列の要素の値に応じて色の濃淡を変えることで、行列をヒートマップとして可視化することができます。`colorbar()` 関数は行列の値と色の濃淡の対応を表示します。

```
[28]: # 10行 10列のランダム要素からなる行列
ary1 = np.random.rand(100)
ary2 = ary1.reshape(10,10)
#ary2 = np.random.rand(100).reshape(10,10) #同じ

# imshow関数でヒートマップを描画
im=plt.imshow(ary2)
plt.colorbar(im);
```



30.11 練習

`tokyo-temps.csv` には、気象庁のオープンデータからダウンロードした、東京の平均気温のデータが入っています。具体的には、各行の第2列に気温の値が格納されており、47行目に1875年6月の、48行目に1875年7月の、…、53行目に1875年12月の、54行目に1876年1月の、…という風に2017年1月のデータまでが格納されています。

そこで、 30×12 の NumPy の配列 `ary1` を作成し、各月の平均気温を整数に丸めた値を求めて、月ごとにその値の数を数えて配列 `ary1` に格納して、`ary1` からなるヒートマップを表示しつつ、`ary1` を返す関数 `heat_tokyotemps` を作成してください。ただし、厳密には `x` が 0 以上 11 以下の任意の整数とし、`y` を 0 以上 29 以下の整数とするとき、`ary1[y][x]` には、`y` °C 以上、`y+1` °C より小さい平均気温を持つ `x+1` 月の数が格納されているものとします。

以下のセルの ... のところを書き換えて解答してください。

```
[29]: import ...
...
def heat_tokyotemps():
    ...
File "<ipython-input-29-403e5d9a71a4>", line 1
    import ...
    ^
SyntaxError: invalid syntax
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が全て True になることを確認してください。

```
[30]: ary1 = heat_tokyotemps()
print(ary1[0][0] == 2, ary1[1][1] == 2, ary1[2][0] == 28)
#画像の向きが気になる人は、以下の2行を同時に実行してみてください
#ary1 = np.flip(ary1, axis=0)
#im=plt.imshow(ary1)

-----
NameError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-30-99fa2458edaf> in <module>
----> 1 ary1 = heat_tokyotemps()
      2 print(ary1[0][0] == 2, ary1[1][1] == 2, ary1[2][0] == 28)
      3 #画像の向きが気になる人は、以下の2行を同時に実行してみてください
      4 #ary1 = np.flip(ary1, axis=0)
      5 #im=plt.imshow(ary1)


NameError: name 'heat_tokyotemps' is not defined
```

30.12 グラフの画像ファイル出力

`savefig()` 関数を用いると、以下のように作成したグラフを画像としてファイルに保存することができます。

```
[31]: x = np.arange(-np.pi, np.pi, 0.1)
plt.plot(x,np.cos(x), label='cos')
plt.plot(x,np.sin(x), label='sin')
plt.legend()
plt.title('cos and sin Curves')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.grid(True)

# savefig 関数でグラフを画像保存
plt.savefig('cos_sin.png');
```



30.13 練習の解答

```
[32]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

def plot_exp():
    x = np.arange(-2, 2.1, 0.1)
    y = np.exp(x)
    plt.plot(x, y, linestyle='--', color='blue', marker='x', label='exp(x)')
    plt.title('y = exp(x)') # タイトル
    plt.xlabel('x') # x 軸のラベル
    plt.ylabel('exp(x)') # y 軸のラベル
    plt.grid(True); # グリッドを表示
    plt.legend() # 目録を表示
    return x
```

```
[33]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
import csv

def plot_tokyotemps(year, month):
    with open('tokyo-temps.csv', 'r', encoding='sjis') as f:
        dataReader = csv.reader(f) # CSV リーダを作成
        n=0
        # 1875 年 6 月が 47 行目なので、指定された year 年 6 月のデータの行番号をまず求める
        init_row = (year - 1875) * 12 + 47
        # その上で、year 年 month 月のデータの行番号を求める
        init_row = init_row + month - 6
        years = [] # 年
        temps = [] # 平均気温
        for row in dataReader: # CSV ファイルの中身を 1 行ずつ読み込み
            n = n+1
            if n >= init_row and (n - init_row) % 12 == 0: # init_row 行目からはじめて
                12 か月ごとに if 内を実行
                    years.append(year)
                    temp = float(row[1]) # float 関数で実数のデータ型に変換する
                    temps.append(temp)
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

        year = year + 1
#print(years)
#print(temp)
plt.plot(years, temps)
return years, temps

```

```

[34]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
import csv

def scatter_tokyotemps():
    with open('tokyo-temps.csv', 'r', encoding='sjis') as f:
        dataReader = csv.reader(f) # csvリーダを作成
        n=0
        months = [] # 月
        temps = [] # 平均気温
        month = 6 # 47行目は6月
        for row in dataReader: # CSVファイルの中身を1行ずつ読み込み
            n = n+1
            if n >= 47: # 47行目からif内を実行
                months.append(month)
                temp = float(row[1]) # float関数で実数のデータ型に変換する
                temps.append(temp)
                month = month + 1
            if month > 12:
                month = 1
#print(months)
#print(temps)
plt.scatter(months, temps, alpha=0.5)
return months, temps

```

```

[35]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
import csv

def bar_tokyotemps(year1, month1, year2, month2):
    with open('tokyo-temps.csv', 'r', encoding='sjis') as f:
        dataReader = csv.reader(f) # csvリーダを作成
        n=0
        months = [] #
        temps = [] # 平均気温
        init_row = (year1 - 1875) * 12 - 6 + month1 + 47
        end_row = (year2 - 1875) * 12 - 6 + month2 + 47
        for row in dataReader: # CSVファイルの中身を1行ずつ読み込み
            n = n+1
            if n >= init_row and n <= end_row: # init_row行目から、end_row行までif内を
                months.append(row[0])
                temp = float(row[1]) # float関数で実数のデータ型に変換する
                temps.append(temp)
#print(months)
#print(temps)
plt.bar(months, temps)
return months, temps

```

```

[36]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
import csv

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

def hist_tokyotemps(year1, month1, year2, month2, mybin):
    with open('tokyo-temps.csv', 'r', encoding='sjis') as f:
        dataReader = csv.reader(f) # CSVリーダを作成
        n=0
        months = [] #
        temps = [] # 平均気温
        init_row = (year1 - 1875) * 12 - 6 + month1 + 47
        end_row = (year2 - 1875) * 12 - 6 + month2 + 47
        for row in dataReader: # CSVファイルの中身を1行ずつ読み込み
            n = n+1
            if n >= init_row and n <= end_row: # init_row行目から、end_row行までif内を
                #print(months)
                #print(temps)
                plt.hist(temps, bins=mybin)
                return temps

```

```

[37]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
import csv

def heat_tokyotemps():
    ary1 = np.zeros(30*12, dtype=int) # 30×12の配列を作成
    ary1 = ary1.reshape(30, 12)
    with open('tokyo-temps.csv', 'r', encoding='sjis') as f:
        dataReader = csv.reader(f) # CSVリーダを作成
        n=0
        month = 6 # 一番最初の月（47行目）は6月
        for row in dataReader: # CSVファイルの中身を1行ずつ読み込み
            n = n+1
            if n >= 47: # 47行目からif内を実行
                temp = int(float(row[1])) # まずfloat関数で実数型に変換してから、int関数で
                # 整数のデータ型に変換する
                ary1[temp][month-1] += 1 # month月の値はmonth-1行目に格納する
                month += 1
                if month == 13:
                    month = 1
    im=plt.imshow(ary1)
    plt.colorbar(im);
    #print(ary1)
    return ary1

```

[]:

CHAPTER 31

▲正規表現

正規表現について説明します。

参考

- <https://docs.python.jp/3/library/re.html>

正規表現 (regular expression) を扱う場合、`re` というモジュールをインポートする必要があります。

```
[1]: import re
```

31.1 正規表現の基本

正規表現とは、文字列のパターンを表す式です。文字列が正規表現にマッチするとは、文字列が正規表現の表すパターンに適合していることを意味します。また、正規表現が文字列にマッチするという言い方もします。

たとえば、正規表現 `abc` は文字列 `abcde`（の部分文字列 `abc`）にマッチします。

正規表現に文字列がマッチしているかどうかを調べることのできる関数に `match` があります。

`match` は、指定した正規表現 A が文字列 B（の先頭部分）にマッチするかどうか調べます。

```
[2]: match1 = re.match('abc', 'abcde') #マッチする
print(match1)
match1 = re.match('abc', 'ababc') #マッチしない
print(match1)

<re.Match object; span=(0, 3), match='abc'>
None
```

`match` では、マッチが成立している場合、**match オブジェクト** と呼ばれる特殊なデータを返します。マッチが成立しない場合、`None` を返します。

つまり、マッチする部分文字列を含む場合、返値は `None` ではないので、`if` 文などの条件で真とみなされます。したがって以下のようにして条件分岐することができます。

```
[3]: if re.match('abc', 'abcde'): #マッチする
    print('正規表現 abc が文字列 abcde にマッチする')
else:
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

print('正規表現 abc が文字列 abcde にマッチしない')
if re.match('abc', 'ababc'): #マッチしない
    print('正規表現 abc が文字列 ababc にマッチする')
else:
    print('正規表現 abc が文字列 ababc にマッチしない')

```

正規表現 abc が文字列 abcde にマッチする
正規表現 abc が文字列 ababc にマッチしない

さて、上で紹介した match オブジェクトには、マッチした文字列の情報が格納されています。上のセルの1つ目の実行結果を print したものを見てください。

`<_sre.SRE_Match object; span=(0, 3), match='abc'>`と表示されていると思います。このオブジェクト内の match という値は、マッチした文字列を、 span という値はマッチしたパターンが存在する、文字列のインデックスの範囲を表します。

正規表現では大文字と小文字は区別されます。たとえば、正規表現 abc は文字列 ABCdef にはマッチしません。勿論、正規表現 ABC も文字列 abcdef にはマッチしません。

```
[4]: match1 = re.match('abc', 'ABCdef')
print(match1)
match1 = re.match('ABC', 'abcdef')
print(match1)
```

None
None

そこで match の3番目の引数として `re.IGNORECASE` もしくは `re.I` を指定すると、大文字と小文字を区別せずにマッチするかどうかを調べることができます。

```
[5]: match1 = re.match('abc', 'ABCdef', re.IGNORECASE)
print(match1)
match1 = re.match('ABC', 'abcdef', re.IGNORECASE)
print(match1)
match1 = re.match('ABC', 'ABCdef', re.IGNORECASE)
print(match1)
match1 = re.match('abc', 'ABCdef', re.I)
print(match1)

<re.Match object; span=(0, 3), match='ABC'>
```

match は文字列の先頭がマッチするかどうか調べますので、次のような場合、match オブジェクトを返さずに None が返されます。

```
[6]: match1 = re.match('def', 'abcdef')
print(match1)
match1 = re.match('xyz', 'abcdef')
print(match1)
```

None
None

文字列の先頭しか調べられないのでは、いかにも不便です。

そこで、関数 ``search`` は、指定した 正規表現 A が 文字列 B に（文字列の先頭以外でも）マッチするかどうか調べることができます。

```
[7]: match1 = re.search('abc', 'abcdef')
print(match1)
match1 = re.search('abc', 'ababcd')
print(match1)
match1 = re.search('def', 'abcdef')
print(match1)

<re.Match object; span=(0, 3), match='abc'>
<re.Match object; span=(2, 5), match='abc'>
<re.Match object; span=(3, 6), match='def'>
```

search の場合も 3 番目の引数として `re.IGNORECASE`、もしくは `re.I` を指定することで、大文字と小文字を区別せずにマッチするかどうかを調べることができます。

```
[8]: match1 = re.search('abc', 'ABCdef')
print(match1)
match1 = re.search('DEF', 'abcdef')
print(match1)
match1 = re.search('abc', 'ABCdef', re.IGNORECASE)
print(match1)
match1 = re.search('DEF', 'abcdef', re.I)
print(match1)
match1 = re.search('not', 'It is NOT me.', re.I)
print(match1)
match1 = re.search('NOT', 'It is not mine.', re.I)
print(match1)

None
None
<re.Match object; span=(0, 3), match='ABC'>
<re.Match object; span=(3, 6), match='def'>
<re.Match object; span=(6, 9), match='NOT'>
<re.Match object; span=(6, 9), match='not'>
```

`match` 関数と同様に、`search` 関数においても、`if` 文を使った条件分岐が可能であることは覚えておいてください。

```
[9]: if re.search('not', 'It is NOT me.'):
    print(' 正規表現 not が文字列 It is NOT me. にマッチする')
else:
    print(' 正規表現 not が文字列 It is NOT me. にマッチしない')
if re.search('not', 'It is NOT me.', re.I):
    print(' 正規表現 not が文字列 It is NOT me. にマッチする')
else:
    print(' 正規表現 not が文字列 It is NOT me. にマッチしない')

正規表現 not が文字列 It is NOT me. にマッチしない
正規表現 not が文字列 It is NOT me. にマッチする
```

文字列の先頭からのマッチを調べたいときには、正規表現の先頭にキャレット (^) をつけてください。また、文字列の最後からマッチさせたいときは、正規表現の最後にドル記号 (\$) をつけてください。

```
[10]: match1 = re.search('abc', 'ababcd') #キャレットなしだとマッチする
print(match1)
match1 = re.search('^abc', 'ababcd') #キャレットありだとマッチしない
print(match1)
match1 = re.search('def', 'abcdefg') #ドル記号なしだとマッチする
print(match1)
match1 = re.search('def$', 'abcdefg') #ドル記号ありだとマッチしない
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

print(match1)
match1 = re.search('def$', 'abcdefxyzdef') # 2つあるうちの2番目（最後）の def にマッチする
print(match1)

<re.Match object; span=(2, 5), match='abc'>
None
<re.Match object; span=(3, 6), match='def'>
None
<re.Match object; span=(9, 12), match='def'>

```

ただ、ここまでの中だと、正規表現を用いずに文字列のメソッド（`find`など）によっても実現が可能ですが。これでは正規表現を使うメリットはほとんどありません。

というのも、ここまで見てきた1つの正規表現によって、1つの文字列を表していたからです。しかし、最初に言った通り、正規表現は文字列の「パターン」を表します。すなわち、1つの正規表現で複数の文字列を表すことが可能なのです。

たとえば、正規表現 `ab` と 正規表現 `de` という2つの正規表現を | という記号で繋げた `ab|de` も正規表現を表します。この正規表現では、`ab` と `de` という2つの文字列を表しており、これらのいずれかを含む文字列にマッチします。この | の記号（演算）を和、もしくは選択といいます。

```
[11]: match1 = re.search('ab|de', 'bcdef')
print(match1)
match1 = re.search('ab|de', 'abcdef')
print(match1)
match1 = re.search('ab|de', 'fgdeab')
print(match1)
match1 = re.search('ab|de', 'acdf')
print(match1)
match1 = re.search('a|an|the', 'I slipped on a piece of the banana.')
print(match1)
match1 = re.search('a|an|the', 'I slipped on the banana.')
print(match1)
match1 = re.search('Good (Morning|Evening)', 'Good Evening, Vietnam.') # 正規表現内の()
()については下で述べます
print(match1)
match1 = re.search('colo(u|)r', 'That color matches your suit.') # 正規表現内の()については下で述べます
print(match1)
match1 = re.search('colo(u|)r', 'That colour matches your suit.') # 正規表現内の()については下で述べます
print(match1)

<re.Match object; span=(2, 4), match='de'>
<re.Match object; span=(0, 2), match='ab'>
<re.Match object; span=(2, 4), match='de'>
None
<re.Match object; span=(13, 14), match='a'>
<re.Match object; span=(13, 16), match='the'>
<re.Match object; span=(0, 12), match='Good Evening'>
<re.Match object; span=(5, 10), match='color'>
<re.Match object; span=(5, 11), match='colour'>
```

上記の3番目の例に注意してください。正規表現 `ab | de` では `ab` が `de` よりも先に記述されていますが、マッチする文字列は文字列上で先に出てきた方（`ab` ではなく、`de`）であることに注意してください。

細かい話ですが、正規表現 `abc` は、正規表現 `a` と 正規表現 `b` と 正規表現 `c` という3つの正規表現を繋げて構成された正規表現であり、このように正規表現を繋げて新しい正規表現を作る演算を接続といいます。

また、`a*` も正規表現です。この正規表現では、0個以上の `a` からなる文字列を表しています。この * の演算を閉包といいます。

```
[12]: match1 = re.search('a*', 'abcdef')
print(match1)
match1 = re.search('a*', 'aabbcc')
print(match1)
match1 = re.search('a*', 'cde')
print(match1)
match1 = re.search('bo*', 'boooo!')
print(match1)

<re.Match object; span=(0, 1), match='a'>
<re.Match object; span=(0, 2), match='aa'>
<re.Match object; span=(0, 0), match=' '>
<re.Match object; span=(0, 5), match='boooo'>
```

上記の 3 番目の例において（a という文字が含まれていないにも関わらず）None が返らずに、マッチしているのを不思議に思いませんでしたか？しかし、`a*` は「0 個以上」の a からなる文字列を表すことができることに注意してください。その結果として、`cde` という文字列も「0 個」の a からなる文字列（このような長さ 0 の文字列を空列、もしくは空文字列といいます）を含むので `cde` という文字列の先頭部分（の空列）にマッチしているのです。

たとえば、正規表現 `abb*` は、`ab, abb, abbb, …` という文字列にマッチします。

```
[13]: match1 = re.search('abb*', 'abcdef')
print(match1)
match1 = re.search('abb*', 'aabbcc')
print(match1)
match1 = re.search('abb*', 'cde')
print(match1)
match1 = re.search('hello*', 'Hi, heloooooo!')
print(match1)
match1 = re.search('hello*', 'Hi, good morning!')
print(match1)

<re.Match object; span=(0, 2), match='ab'>
<re.Match object; span=(1, 4), match='abb'>
None
<re.Match object; span=(4, 13), match='heloooooo'>
None
```

これまでに紹介した連接、和、閉包という 3 つの演算を組み合わせることで様々な正規表現を記述することができますが、これらの演算には結合の強さが存在します。たとえば、先に見た `ab | cd` という正規表現は、`ab` もしくは `cd` という文字列にマッチします（`(ab) | (cd)` と同じ意味です）。つまり、連接の方が和よりも強く結合しているのです。そこで、丸括弧を使って `a(b|c)d` とすると、この正規表現は、`abd | acd` と同じ意味になります。

```
[14]: match1 = re.search('ab|de', 'fgdeab')
print(match1)
match1 = re.search('(ab) | (de)', 'fgdeab')
print(match1)
match1 = re.search('a(b|d)e', 'fgdeab')
print(match1)
match1 = re.search('a(b|d)e', 'fgadeab')
print(match1)
match1 = re.search('abe|ade', 'fgadeab')
print(match1)
match1 = re.search("(I|i)t('s| is| was)", "It was rainy yesterday, but it's fine_\n↪today.")
print(match1)
match1 = re.search("(I|i)t('s| is| was)", "It rained yesterday, but it's fine_\n↪today.")
print(match1)
```

```
<re.Match object; span=(2, 4), match='de'>
<re.Match object; span=(2, 4), match='de'>
None
<re.Match object; span=(2, 5), match='ade'>
<re.Match object; span=(2, 5), match='ade'>
<re.Match object; span=(0, 6), match='It was'>
<re.Match object; span=(25, 29), match="it's">
```

演算の結合の強さは、「和 <接続 <閉包」という順序になっています。これは数学の、「和 (+) <積 (×) <べき」と同じですので、直感的にも分かり易いと思います。これまでに紹介した接続、和、閉包という3つの演算と結合の順序を明記する丸括弧 () とを組み合わせることで様々な正規表現を記述することができます。

```
[15]: match1 = re.search('a(bc|b)*', 'defabcxyz')
print(match1)
match1 = re.search('a(bc|b)*', 'bbacbabbbbc')
print(match1)
match1 = re.search('ca(r|t(egory|tle))', 'What category is this cat in?')
print(match1)
match1 = re.search('ca(r|t(egory|tle))', 'No, this is not a carpet.')
print(match1)
match1 = re.search('ca(r|t(egory|tle))', 'We saw a cattle car almost hit the cat.
→')
print(match1)
match1 = re.search('ca(r|t(egory|tle))', 'Please locate him.')
print(match1)
match1 = re.search('ca(r|t(egory|tle))', "Don't play castanets.")
print(match1)

<re.Match object; span=(3, 6), match='abc'>
<re.Match object; span=(2, 3), match='a'>
<re.Match object; span=(5, 13), match='category'>
<re.Match object; span=(18, 21), match='car'>
<re.Match object; span=(9, 15), match='cattle'>
<re.Match object; span=(9, 12), match='cat'>
None
```

Python では正規表現は文字列によって表していることに注意してください。たとえば、match 関数の第一引数を文字列の変数で置き換えられるということです。

```
[16]: match1 = re.match('abc', 'abcde')
print(match1)
reg1 = 'abc' # 正規表現を文字列で記述する
match2 = re.match(reg1, 'abcde') #match1と同じ結果になる
print(match2)

<re.Match object; span=(0, 3), match='abc'>
<re.Match object; span=(0, 3), match='abc'>
```

このことを覚えておくと複雑な正規表現を書くときに、少しづつ分解して記述することができて便利です。

```
[17]: match1 = re.search("(I|i)t('s| is| was)", "It was rainy yesterday, but it's fine
→today.")
print(match1)
reg1 = '(I|i)t' # 正規表現の前半部分
reg2 = "('s| is| was)" # 正規表現の後半部分
reg3 = reg1 + reg2 # 正規表現を表す2つの文字列を結合する
print(reg3)
match2 = re.search(reg3, "It was rainy yesterday, but it's fine today.")
print(match2)

<re.Match object; span=(0, 6), match='It was'>
(I|i)t('s| is| was)
<re.Match object; span=(0, 6), match='It was'>
```

31.2 練習

文字列 str1 を引数として取り、 str1 の中に「月を表す文字列」が含まれているかどうか調べて、含まれていればマッチしたときの match オブジェクトを、含まれていなければ None を返す関数 check_monthstr を作成してください。ただし、「月を表す文字列」は次のような文字列とします。

1. 長さ 2 の mm という文字列
2. mm は、 00, 01, …, 12 のいずれかの文字列

以下のセルの ... のところを書き換えて解答してください。

```
[18]: import ...
def check_monthstr(str1):
    ...

File "<ipython-input-18-1a32806d32e9>", line 1
    import ...
    ^
SyntaxError: invalid syntax
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が全て True になることを確認してください。

```
[19]: print(check_monthstr('10') .group() == '10') # group() については後半に説明があります（オプショナル）
print(check_monthstr('mon1521vb') == None)
print(check_monthstr('00an23') == None)
print(check_monthstr('13302') .group() == '02')

-----
NameError Traceback (most recent call last)
<ipython-input-19-2e84418df86e> in <module>
----> 1 print(check_monthstr('10') .group() == '10') # group() については後半に説明があります（オプショナル）
      2 print(check_monthstr('mon1521vb') == None)
      3 print(check_monthstr('00an23') == None)
      4 print(check_monthstr('13302') .group() == '02')

NameError: name 'check_monthstr' is not defined
```

31.3 練習

文字列 str1 を引数として取り、 str1 を構成する文字列が A, C, G, T の 4 種類の文字以外の文字を含むかどうか調べて、これら以外を含む場合は False を、そうでない場合は True を返す関数 check_ACGTstr を作成してください。ただし、大文字と小文字は区別しません。また、空列の場合は False を返してください。

以下のセルの ... のところを書き換えて解答してください。

```
[20]: import ...
def check_ACGTstr(str1):
    ...

File "<ipython-input-20-4144afe1298b>", line 1
    import ...
    ^
SyntaxError: invalid syntax
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が全て True になることを確認してください。

```
[21]: print(check_ACGTstr('AcCGTAGCacATcGgAaaTtGCacT') == True)
print(check_ACGTstr(':ACaacgt24FgtGH') == False)
print(check_ACGTstr('') == False)

-----
NameError Traceback (most recent call last)
<ipython-input-21-578e52450be5> in <module>
----> 1 print(check_ACGTstr('AcCGTAGCacATcGgAaaTtGCacT') == True)
      2 print(check_ACGTstr(':ACaacgt24FgtGH') == False)
      3 print(check_ACGTstr('') == False)

NameError: name 'check_ACGTstr' is not defined
```

31.4 練習

文字列 str1 を引数として取り、 str1 の中に「時刻を表す文字列」が含まれているかどうか調べて、含まれていればマッチしたときの match オブジェクトを、含まれなければ None を返す関数 check_timestr を作成してください。ただし、「時刻を表す文字列」は次のような文字列とします。

1. 長さ 5 の hh:mm という文字列であり、12 時間表示で時間を表す。
2. 前半の 2 文字 hh は、 00, 01, …, 11 のいずれかの文字列
3. 後半の 2 文字 mm は、 00, 01, …, 59 のいずれかの文字列

以下のセルの ... のところを書き換えて解答してください。

```
[22]: import ...
def check_timestr(str1):
    ...

File "<ipython-input-22-49048bc2cff9>", line 1
    import ...
    ^
SyntaxError: invalid syntax
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が全て True になることを確認してください。

```
[23]: print(check_timestr('10:23').group() == '10:23') # group() については後半に説明があります
        (オプショナル)
print(check_timestr('time?1023') == None)
print(check_timestr('time?11:23').group() == '11:23')
print(check_timestr('12:3xx1;23ah23:23') == None)

-----
NameError Traceback (most recent call last)
<ipython-input-23-b20693e52e53> in <module>
----> 1 print(check_timestr('10:23').group() == '10:23') # group() については後半に説明
        がります (オプショナル)
      2 print(check_timestr('time?1023') == None)
      3 print(check_timestr('time?11:23').group() == '11:23')
      4 print(check_timestr('12:3xx1;23ah23:23') == None)

NameError: name 'check_timestr' is not defined
```

31.5 練習

文字列 str1 を引数として取り、str1 の中に「IPv4 を表す文字列」が含まれているかどうか調べて、含まれていればマッチしたときの match オブジェクトを、含まれていなければ None を返す関数 check_ipv4str を作成してください。ただし、「IPv4 を表す文字列」は次のような文字列とします。

1. aaa:bbb:ccc:ddd という形式の長さ 15 の文字列
2. aaa, bbb, ccc, ddd はいずれも、000, 001, …, 254, 255 のいずれかの文字列

以下のセルの ... のところを書き換えて解答してください。

```
[24]: import ...
def check_ipv4str(str1):
    ...

File "<ipython-input-24-37c7b1e3c96b>", line 1
    import ...
    ^
SyntaxError: invalid syntax
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が全て True になることを確認してください。

```
[25]: print(check_ipv4str('IP=255:255:255:255')).group() == '255:255:255:255')
print(check_ipv4str('notIP=2x5:a5b:2c:255:14:444') == None)
print(check_ipv4str('IP?=25:25:55:155') == None)
print(check_ipv4str('IP?=255:255:255') == None)

-----
NameError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-25-a5d78279eda5> in <module>
----> 1 print(check_ipv4str('IP=255:255:255:255')).group() == '255:255:255:255')
      2 print(check_ipv4str('notIP=2x5:a5b:2c:255:14:444') == None)
      3 print(check_ipv4str('IP?=25:25:55:155') == None)
      4 print(check_ipv4str('IP?=255:255:255') == None)

NameError: name 'check_ipv4str' is not defined
```

31.6 練習

文字列 str1 を引数として取り、str1 の中に「月と日を表す文字列」が含まれているかどうか調べて、含まれていればマッチしたときの match オブジェクトを、含まれていなければ None を返す関数 check_monthdaystr を作成してください。ただし、「月と日を表す文字列」は次のような文字列とします。

1. mm/dd という長さ 5 の文字列
2. mm は、01, 02, …, 12 のいずれかの文字列
3. dd は、mm が 01, 03, 05, 07, 08, 10, 12 ならば、01, 02, …, 31 のいずれかの文字列
4. dd は、mm が 04, 06, 09, 11 ならば、01, 02, …, 30 のいずれかの文字列
5. dd は、mm が 02 ならば、01, 02, …, 29 のいずれかの文字列

以下のセルの ... のところを書き換えて解答してください。

```
[26]: import ...
def check_monthdaystr(str1):
    ...
```

```

File "<ipython-input-26-27e73dd1e9b1>", line 1
    import ...
    ^
SyntaxError: invalid syntax

```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が全て True になることを確認してください。

```

[27]: print(check_monthdaystr('year11/31month11/30day15hour/27minute/sec').group() ==
    ↪'11/30')
print(check_monthdaystr('11/31') == None)
print(check_monthdaystr('x02f/2d5ax') == None)
print(check_monthdaystr('03/24').group() == '03/24')

-----
NameError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-27-d292ac577c53> in <module>
----> 1 print(check_monthdaystr('year11/31month11/30day15hour/27minute/sec').
    ↪group() == '11/30')
      2 print(check_monthdaystr('11/31') == None)
      3 print(check_monthdaystr('x02f/2d5ax') == None)
      4 print(check_monthdaystr('03/24').group() == '03/24')

NameError: name 'check_monthdaystr' is not defined

```

31.7 正規表現の応用 1

Python 以外のプログラミング言語や Microsoft Word などのエディタでも正規表現は用いることができますが、その使い方は言語毎（エディタ毎）に微妙に異なります。しかし、この連接・和・閉包という 3 つの演算は（大抵）用いることができます。以下では、（大抵の）言語・エディタでも用いることができる便利な演算（もしくは、記法）を紹介しておきましょう。

31.7.1 文字クラス

[abc] は a|b|c と同じ意味の正規表現です（文字クラス といいます）。

```

[28]: match1 = re.search('[abc]', 'defabcxyz')
print(match1)
match1 = re.search('[3456]', '1234567890')
print(match1)
match1 = re.search('ha[sd]', 'He has an apple and they have pineapples.')
print(match1)

<re.Match object; span=(3, 4), match='a'>
<re.Match object; span=(2, 3), match='3'>
<re.Match object; span=(3, 6), match='has'>

```

勿論、これまでの和や閉包と組み合わせて用いることができます。

```

[29]: match1 = re.search('[def][abc]', 'defabcxyz')
print(match1)
match1 = re.search('4[3456][3456]([3456]|7890)', '1234567890')
print(match1)
match1 = re.search('6[789]*', '1234567890')
print(match1)

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
match1 = re.search('she ha[sd] |they ha(ve|d)', 'He has an apple and they havepineapples.', re.I)
print(match1)

<re.Match object; span=(2, 4), match='fa'>
<re.Match object; span=(3, 7), match='4567'>
<re.Match object; span=(5, 9), match='6789'>
<re.Match object; span=(20, 29), match='they have'>
```

ただし、文字クラスの中で連接、和、閉包は無効化されます。たとえば、`[a*]` という正規表現は、`a` もしくは、`*` にマッチします。

```
[30]: match1 = re.search('[a*]', 'aaaaaa') # a一文字にマッチ
print(match1)
match1 = re.search('[a*]', '*') # *一文字にマッチ
print(match1)
match1 = re.search('a*', 'aaaaaa')
print(match1)
match1 = re.search('a*', '*') # 文字クラスでない場合、*にはマッチしない
print(match1)
match1 = re.search('[a|b]', 'defabcxyz') # a一文字にマッチ
print(match1)
match1 = re.search('[a|b]', '|') # /一文字にマッチ
print(match1)
match1 = re.search('a|b', '|') # 文字クラスでない場合、/にはマッチしない
print(match1)

<re.Match object; span=(0, 1), match='a'>
<re.Match object; span=(0, 1), match='*'>
<re.Match object; span=(0, 6), match='aaaaaa'>
<re.Match object; span=(0, 0), match=' '|>
<re.Match object; span=(3, 4), match='a'>
<re.Match object; span=(0, 1), match='|'>
None
```

文字クラスでは一文字分の連続する和演算を表すことができますが、長さ 2 以上の文字列を表すことはできません。すなわち、`ab` | `cd` という正規表現を（1つの）文字クラスで表すことはできません。

また、`[abcdefg]` や `[gcdbeaf]` などは `[a-g]`、`[1234567]` や `[4271635]` などは `[1-7]` などハイフン（-）を用いることで簡潔に表すことができます。たとえば、全てのアルファベットと数字を表す場合は、`[a-zA-Z0-9]` で表されます。

```
[31]: match1 = re.search('[a-c]', 'defabcxyz')
print(match1)
match1 = re.search('3[4-8]', '1234567890')
print(match1)
match1 = re.search(':[a-zA-Z0-9]*:', 'a1b2c3:d4e5f:6g7A8B:9C0D')
print(match1)

<re.Match object; span=(3, 4), match='a'>
<re.Match object; span=(2, 4), match='34'>
<re.Match object; span=(6, 13), match=':d4e5f:'>
```

31.7.2 否定文字クラス

文字クラスで用いた括弧([])の先頭に、キャレット(^)をつけると（すなわち、[^] とすると）、キャレットの後ろに指定した文字以外の文字とマッチする正規表現を作成できます。たとえば、[^abc] は a,b,c 以外の 1 文字とマッチする正規表現です。

```
[32]: match1 = re.search('[^abc]', 'abcdefxyz')
print(match1)
match1 = re.search('[^def]', 'defabcxyz')
print(match1)
match1 = re.search('[^1-7]', '1234567890')
print(match1)
match1 = re.search('ha[^sd]e', 'He has an apple and they have pineapples.')
print(match1)

<re.Match object; span=(3, 4), match='d'>
<re.Match object; span=(3, 4), match='a'>
<re.Match object; span=(7, 8), match='8'>
<re.Match object; span=(25, 29), match='have'>
```

キャレットを先頭以外につけた場合は、単なる文字クラスになります。すなわち、キャレットにマッチするかどうかが判定されます。たとえば、[d^ef] は、d, ^, e, f のいずれかにマッチします。

```
[33]: match1 = re.search('[d^ef]', 'defabcxyz')
print(match1)
match1 = re.search('[d^ef]', 'a^bcdef') # キャレットにマッチする
print(match1)

<re.Match object; span=(0, 1), match='d'>
<re.Match object; span=(1, 2), match='^'>
```

31.8 正規表現に関する基本的な関数

上で紹介した正規表現を利用してマッチする文字列が存在するかどうかを調べるだけではなく、マッチした文字列に対して色々な処理を加えることができます。以下では 2 つの基本的な関数を紹介します。

31.8.1 sub

sub は、正規表現 R にマッチする 文字列 A 中の全ての文字列を、指定した 文字列 B で置き換えることができます。

具体的には次のようにすると、

R とマッチする A 中の全ての文字列を B と置き換えることができます。置き換えられた結果の文字列（新たに作られて）が返り値となります。（もちろん、もとの文字列 A は変化しません。）

```
[34]: str1 = re.sub('[346]', 'x', '03-5454-68284') # 3,4,6 を x に置き換える
print(str1)
str1 = re.sub('[.,:;!?"', '', "He has three pets: a cat, a dog and a giraffe, doesn't he?") # 句読点を削除する（空文字列に置き換える）
print(str1)
str1 = re.sub('\(a\)|あっとまーく|@', '@', 'accountname あっとまーく test.ecc.u-tokyo.ac.jp') # スパム回避の文字列を @ に置き換える
print(str1) # \(|\)| の意味については、下記の「正規表現のエスケープシーケンス」の節を参照してください

0x-5x5x-x828x
He has three pets a cat a dog and a giraffe doesn't he
accountname@test.ecc.u-tokyo.ac.jp
```

```
re.sub(r'[ \t\n][ \t\n]*', ' ', str1)
```

とすると、文字列 str1 の空白文字の並びがスペース 1 個に置き換わります。

ここで、`r'[\t\n][\t\n]*'` という正規表現は、空白かタブか改行の 1 回以上の繰り返しのパターンを表します。つまり、`aa*` という形をした「1 回以上の a という文字列とマッチする正規表現」は `a+` という + を使った正規表現で置き換えることが可能です。この + は後で正式に紹介します。

```
[35]: re.sub(r'[ \t\n][ \t\n]*', ' ', 'Hello,\n    World!\tHow are you?')
```

```
[35]: 'Hello, World! How are you?'
```

以下では、HTML や XML のタグを消しています（空文字列に置き換えています）。

```
[36]: re.sub(r'<[^>]*>', '', '<body>\nClick <a href="a.href">this</a>\n</body>\n')
```

```
[36]: '\nClick this\n\n'
```

`r'<[^>]*>'` という正規表現は、< の後に > 以外の文字の繰り返しがあって最後に > が来るというパターンを表します。

31.8.2 `re.split`

`split` は、正規表現 R にマッチする文字列を区切り文字（デリミタ）として、文字列 A を分割します。分割された文字列がリストに格納されて返り値となります。

具体的には次のように用います。

以下が典型例です。

`[^a-zA-Z][^a-zA-Z]*` という正規表現は、英文字以外の文字が 1 回以上繰り返されている、というパターンを表します。この正規表現を Python の式の中で用いるときは、`r'[^a-zA-Z][^a-zA-Z]*'` という構文を用います。先頭の `r` については、以下の説明を参照してください。

```
[37]: list1 = re.split(' ', "He has three pets a cat a dog and a giraffe doesn't he")
print(list1)
list2 = re.split(r'[^a-zA-Z][^a-zA-Z]*', 'Hello, World! How are you?')
print(list2)

['He', 'has', 'three', 'pets', 'a', 'cat', 'a', 'dog', 'and', 'a', 'giraffe',
 '→"doesn't", 'he']
['Hello', 'World', 'How', 'are', 'you', '']
```

この例のように、返されたリストに空文字列が含まれる場合がありますので、注意してください。

31.8.3 `r` を付ける理由

さて、以上のような正規表現は、「hello*」のように Python の文字列として `re.split` や `re.sub` などの関数に与えればよいのですが、以下のように文字列の前に `r` を付けることが推奨されます。

```
[38]: r'hello*'
[38]: 'hello*'
```

`r'hello*'` の場合は `r` を付けても付けなくても同じなのですが、以下のように `r` を付けるとエスケープすべき文字がエスケープシーケンスになった文字列が得られます。

```
[39]: r'[ \t\n]+'
[39]: '[ \\t\\n]+'
```

\t が \\t に変わったことでしょう。\\ はバックスラッシュを表すエスケープシーケンスです。 \t はタブという文字を表しますが、\\t はバックスラッシュと t という 2 文字から成る文字列です。この場合、正規表現を解釈する段階でバックスラッシュが処理されます。

特に \ という文字そのものを正規表現に含めたいときは \\ と書いた上で r を付けてください。

```
[40]: r'\\t t/'
```

```
[40]: '\\\\t t/'
```

この場合、文字列の中に \ が 2 個含まれており、正規表現を解釈する段階で正しく処理されます。すなわち、\ という文字そのものを表します。

31.9 練習

英語の文書が保存された text-sample.txt というファイルから読み込み、出現する単語のリストを返す関数 get_engsentences を作成してください。ただし、重複する単語を削除してはいけませんが、空文字列は除きます。また、リストは返す前に中身を昇順に並べ替えてください。

以下のセルの ... のところを書き換えて解答してください。

```
[41]: import ...
def get_engsentences():
    ...
    File "<ipython-input-41-b70aefd4c3ef>", line 1
        import ...
    ^
SyntaxError: invalid syntax
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が True になることを確認してください。

```
[42]: list1 = get_engsentences()
print(len(list1) == 289)
print(list1[0] == 'a')
print(list1[100] == 'in')
print(list1[288] == 'would')

-----
NameError                                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-42-24963a0722b0> in <module>
----> 1 list1 = get_engsentences()
      2 print(len(list1) == 289)
      3 print(list1[0] == 'a')
      4 print(list1[100] == 'in')
      5 print(list1[288] == 'would')

NameError: name 'get_engsentences' is not defined
```

31.10 練習

英語の文書が保存された text-sample.txt というファイルから読み込み、出現する単語のリストを返す関数 get_engsentences2 を作成してください。ただし、空文字列は除きます。また、リストは返す前に中身を昇順に並べ替えてください。

以下のセルの ... のところを書き換えて解答してください。

```
[43]: import ...
def get_engsentences2():
    ...
```

```

File "<ipython-input-43-e4d056de09d5>", line 1
    import ...
      ^
SyntaxError: invalid syntax

```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が True になることを確認してください。

```

[44]: list1 = get_engsentences2()
print(len(list1) == 149)
print(list1[0] == 'a')
print(list1[100] == 'proclaim')
print(list1[148] == 'would')

-----
NameError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-44-1be5eff39300> in <module>
----> 1 list1 = get_engsentences2()
      2 print(len(list1) == 149)
      3 print(list1[0] == 'a')
      4 print(list1[100] == 'proclaim')
      5 print(list1[148] == 'would')

NameError: name 'get_engsentences2' is not defined

```

31.11 正規表現の応用 2

31.11.1 . (ドット)

. (ドット) はあらゆる文字とマッチする正規表現です。

```

[45]: match1 = re.search('. ', 'Hello')
print(match1)
match1 = re.search('3.*9', '1234567890')
print(match1)
match1 = re.search('ha(.*?)', 'He has an apple and they have pineapples.')
print(match1)

<re.Match object; span=(0, 1), match='H'>
<re.Match object; span=(2, 9), match='3456789'>
<re.Match object; span=(3, 6), match='has'>

```

ただし、文字クラスの中ではドットを用いても、あらゆる文字とはマッチしません。あくまで、ピリオドとマッチします。

```

[46]: match1 = re.search('[.]', 'Hello')
print(match1)
match1 = re.search('[.]', '3.141592')
print(match1)

None
<re.Match object; span=(1, 2), match='.'>

```

繰り返しになりますが、今まで扱ってきた演算子などもそのような例に該当します。文字クラスの中では多くの文字が 1 つの文字として扱われます。

```

[47]: match1 = re.search('[*]', '*|()')
print(match1)
match1 = re.search('[|]', '*|()')
print(match1)

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
match1 = re.search('[ ]*', '*|()')
print(match1)

<re.Match object; span=(0, 1), match='*'>
<re.Match object; span=(1, 2), match='|'>
<re.Match object; span=(3, 4), match=')'>
```

31.11.2 ?

`a?` は、`a` を 0 個、もしくは 1 個含む文字列とマッチします。すなわち、`a(bc)?` は `a|abc` と同じ意味の正規表現です。

```
[48]: match1 = re.search('colou?r', 'colour')
print(match1)
match1 = re.search('colou?r', 'color')
print(match1)

<re.Match object; span=(0, 6), match='colour'>
<re.Match object; span=(0, 5), match='color'>
```

31.11.3 +

`a+` は 1 個以上の `a` からなる文字列とマッチする正規表現です。すなわち、`a+` は `aa*` と同じ意味の正規表現です。

```
[49]: match1 = re.search('boo+', 'boooo!')
print(match1)
match1 = re.search('boo+', 'bo!')
print(match1)
match1 = re.search('a+', 'abcdef')
print(match1)
match1 = re.search('a+', 'aabbcc')
print(match1)
match1 = re.search('a+', 'cde')
print(match1)
match1 = re.search('[^a-zA-Z]+', 'abc12345efg67hi89j0k')
print(match1)
match1 = re.search('[a-zA-Z]+', 'abc12345efg67hi89j0k')
print(match1)

<re.Match object; span=(0, 5), match='boooo'>
None
<re.Match object; span=(0, 1), match='a'>
<re.Match object; span=(0, 2), match='aa'>
None
<re.Match object; span=(3, 8), match='12345'>
<re.Match object; span=(0, 3), match='abc'>
```

上記の例を `*` を使う形に書き換えてみてください。

31.11.4 {x, y}

正規表現 R に対して、R{x, y} は R を x 回以上かつ y 回以下繰り返す文字列とマッチする正規表現です。

```
[50]: match1 = re.search('bo{3,5}', 'booooooo!')
print(match1)
match1 = re.search('bo{3,5}', 'boo!')
print(match1)
match1 = re.search('a{2,5}', 'bacaad')
print(match1)
match1 = re.search('[0-9]{1,3},[0-9]{3,3}', '1,298 円')
print(match1)
match1 = re.search('[0-9]{1,3},[0-9]{3,3}', '298 円')
print(match1)

<re.Match object; span=(0, 6), match='booooo'>
None
<re.Match object; span=(3, 5), match='aa'>
<re.Match object; span=(0, 5), match='1,298'>
None
```

31.12 メタ文字

以下では、良く使うメタ文字（特殊シーケンス）を紹介します。

31.12.1 \t

\t は タブを表します。

```
[51]: match1 = re.search('b\t', 'a      b      c      d')
print(match1)

<re.Match object; span=(2, 4), match='b\t'>
```

31.12.2 \s

\s は 空白文字（スペース、タブ、改行など）を表します。

```
[52]: match1 = re.search('b\s', 'a      b      c      d')
print(match1)
match1 = re.search('a\s\s\s', 'a      b      c      d')
print(match1)
match1 = re.search('b\s*', 'a      b      c      d')
print(match1)

<re.Match object; span=(2, 4), match='b\t'>
<re.Match object; span=(0, 4), match='a\t\u3000 ' '>
<re.Match object; span=(4, 7), match='b\t\u3000'>
```

31.12.3 \s

\s は \s 以外の全ての文字を表します。

```
[53]: match1 = re.search('b\s', 'a      b      bc      d')
print(match1)

<re.Match object; span=(4, 6), match='bc'>
```

31.12.4 \w

[a-zA-Z0-9_] と同じ意味です。

```
[54]: match1 = re.search('\w\w', 'abcde')
print(match1)
match1 = re.search('b\w*g', 'abcdefgh')

<re.Match object; span=(0, 2), match='ab'>
```

31.12.5 \W

\w 以外の全ての文字を表します。すなわち、[^a-zA-Z0-9_] と同じ意味です。

```
[55]: match1 = re.search('g\W*', 'ab defg hi jklm no p')
print(match1)
match1 = re.search('\W\w*\W', 'ab defg hi jklm no p')
print(match1)

<re.Match object; span=(6, 9), match='g '>
<re.Match object; span=(2, 8), match=' defg '>
```

31.12.6 \d

[0-9] と同じ意味です。

```
[56]: match1 = re.search('\d\d\d-\d\d\d\d', '153-8902')
print(match1)
match1 = re.search('\d*-\d*', '153-8902')
print(match1)
match1 = re.search('\d\d-\d\d\d\d-\d\d\d\d', '03-5454-6828')
print(match1)
match1 = re.search('\d*-\d*-\d*', '03-5454-6828')
print(match1)

<re.Match object; span=(0, 8), match='153-8902'>
<re.Match object; span=(0, 8), match='153-8902'>
<re.Match object; span=(0, 12), match='03-5454-6828'>
<re.Match object; span=(0, 12), match='03-5454-6828'>
```

31.12.7 \D

\d 以外の全ての文字を表します。すなわち、[^0-9]と同じ意味です。

```
[57]: match1 = re.search('\D*', 'He has 10 apples.')
print(match1)

<re.Match object; span=(0, 7), match='He has '>
```

31.13 練習

文字列から数字列を切り出して、それを整数とみなして足し合せた結果を整数として返す関数 sumnumbers を定義してください。

```
[58]: import ...
def sumnumbers(s):
    ...
File "<ipython-input-58-2eb053df1419>", line 1
    import ...
    ^
SyntaxError: invalid syntax
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が True になることを確認してください。

```
[59]: print(sumnumbers(' 2 33 45, 67.9') == 156)
-----
NameError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-59-59e10eb64761> in <module>
----> 1 print(sumnumbers(' 2 33 45, 67.9') == 156)

NameError: name 'sumnumbers' is not defined
```

31.14 練習

文字列 str1 を引数として取り、str1 を構成する文字列が A, C, G, T の 4 種類の文字以外の文字を含むかどうか調べて、これら以外を含む場合は False、そうでない場合は True を返す関数 check_ACGTstr を作成してください。ただし、大文字と小文字は区別しません。また、空列の場合は False を返してください。

以下のセルの ... のところを書き換えて解答してください。

```
[60]: import ...
def check_ACGTstr(str1):
    ...
File "<ipython-input-60-4144afe1298b>", line 1
    import ...
    ^
SyntaxError: invalid syntax
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が全て True になることを確認してください。

```
[61]: print(check_ACGTstr('AcCGTAGCacATcGgAaaTtGCacT') == True)
print(check_ACGTstr(':ACaacgt24FgtGH') == False)
print(check_ACGTstr('') == False)

-----
NameError Traceback (most recent call last)
<ipython-input-61-578e52450be5> in <module>
----> 1 print(check_ACGTstr('AcCGTAGCacATcGgAaaTtGCacT') == True)
      2 print(check_ACGTstr(':ACaacgt24FgtGH') == False)
      3 print(check_ACGTstr('') == False)

NameError: name 'check_ACGTstr' is not defined
```

31.15 練習

文字列 str1 を引数として取り、 str1 を構成する文字列が「日本の郵便番号」を表す文字列になっている場合は、 True を返し、そうでない場合は False を返す関数 check_postalcode を作成してください。ただし、「日本の郵便番号」は abc-defg という形になっており、 a, b, c, d, e, f, g はそれぞれ 0 から 9 までの値になっています。

以下のセルの ... のところを書き換えて解答してください。

```
[62]: import ...
def check_postalcode(str1):
    ...

File "<ipython-input-62-824b53a3f099>", line 1
    import ...
    ^
SyntaxError: invalid syntax
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が全て True になることを確認してください。

```
[63]: print(check_postalcode('113-8654') == True)
print(check_postalcode('119-110') == False)
print(check_postalcode('abc-defg') == False)
print(check_postalcode('〒153-0041') == False)
print(check_postalcode('113-86547') == False)

-----
NameError Traceback (most recent call last)
<ipython-input-63-07617d20e3bc> in <module>
----> 1 print(check_postalcode('113-8654') == True)
      2 print(check_postalcode('119-110') == False)
      3 print(check_postalcode('abc-defg') == False)
      4 print(check_postalcode('〒153-0041') == False)
      5 print(check_postalcode('113-86547') == False)

NameError: name 'check_postalcode' is not defined
```

31.16 練習

文字列 str1 を引数として取り、str1 を構成する文字列が「本郷の内線番号」を表す文字列になっている場合は、True を返し、そうでない場合は False を返す関数 check_extension を作成してください。ただし、「本郷の内線番号」は 2abcd という形になっており、a, b, c, d はそれぞれ 0 から 9 までの値になっています。

以下のセルの ... のところを書き換えて解答してください。

```
[64]: import ...
def check_extension(str1):
    ...
File "<ipython-input-64-58b9fba638b9>", line 1
    import ...
    ^
SyntaxError: invalid syntax
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が全て True になることを確認してください。

```
[65]: print(check_extension('24115') == True)
print(check_extension('46858') == False)
print(check_extension('^^e2^^98^^8e46666') == False)
print(check_extension('467890') == False)

-----
NameError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-65-1a10a713dbe3> in <module>
----> 1 print(check_extension('24115') == True)
      2 print(check_extension('46858') == False)
      3 print(check_extension('^^e2^^98^^8e46666') == False)
      4 print(check_extension('467890') == False)

NameError: name 'check_extension' is not defined
```

31.17 正規表現のエスケープシーケンス

丸括弧 () や演算子 (|, *) など正規表現の中で特殊な役割を果たす記号のマッチを行いたい場合、文字列のエスケープシーケンスのように \ を前につけてやる必要があります。

```
[66]: match1 = re.search('03(5454)6666', '03(5454)6666') #電話番号。つけないと丸括弧として扱われないのでマッチしない
print(match1)
match1 = re.search('03(5454)6666', '0354546666') # 括弧が含まれない文字列にマッチ
print(match1)
match1 = re.search('03\ (5454\ )6666', '03(5454)6666') # \(\)\ で左右の丸括弧として扱われる
#のでマッチする
print(match1)
match1 = re.search('3*4+5=17', '3*4+5=17') #計算式。*と+が演算子扱いされているのでマッチしない
print(match1)
match1 = re.search('3*4+5=17', '33345=17') #\がないと、たとえば、このような文字列とマッチする
print(match1)
match1 = re.search('3\ *4\ +5=17', '3*4+5=17') #意図した文字列にマッチ
print(match1)
match1 = re.search('|\omega\cdot`') チラ ', '|omega\cdot`') チラ ') #顔文字。空列にマッチしてしまう
print(match1)
match1 = re.search('|\omega\cdot`') チラ ', '|omega\cdot`') チラ ') #意図した文字列にマッチ
print(match1)
```

```

None
<re.Match object; span=(0, 10), match='0354546666'>
<re.Match object; span=(0, 12), match='03(5454)6666'>
None
<re.Match object; span=(0, 8), match='33345=17'>
<re.Match object; span=(0, 8), match='3*4+5=17'>
<re.Match object; span=(0, 0), match=' '>
<re.Match object; span=(0, 8), match='|ω・` ) チラ ' >

```

特殊な意味を持つ記号は次の 14 個です。

. ^ \$ * + ? { } [] \ | ()

これらの特殊記号が含まれる場合（かつ意図したマッチの結果が得られない場合）には、エスケープシーケンスを使う（エスケープする）べき（可能性がある）ことも考慮に入れておいてください。

31.18 正規表現に関する関数とメソッド

以下では更に幾つかの関数とメソッドを紹介します。

31.18.1 `findall`

`findall` は、正規表現 `R` にマッチする 文字列 `A` 中の全ての文字列を、リストに格納して返します。

具体的には次のように実行します。

```
[67]: list1 = re.findall('had', 'James while John had had had had had had had had  
↪had had a better effect on the teacher.')
#James, while John had had 'had', had had 'had had'; 'had had' had had a better  
↪effect on the teacher.
print(list1) #全ての had を抜き出す
list1 = re.findall('p[^ .]*', 'Peter Piper picked a peck of pickled peppers.', re.  
↪I)
print(list1) # p で始まる全ての単語を取得する, 大文字小文字を区別しない
['had', 'had', 'had', 'had', 'had', 'had', 'had', 'had', 'had', 'had', 'had']
['Peter', 'Piper', 'picked', 'peck', 'pickled', 'peppers']
```

31.18.2 `finditer`

`finditer` は、正規表現 `R` にマッチする 文字列 `A` 中の全ての `match` オブジェクトを、特殊なリスト（のようなもの）に格納して返します。

具体的には次のように実行します。

返り値は特殊なリスト（のようなもの）であり、`for` 文の `in` の後ろに置いて使ってください。

```
[68]: print('1:正規表現 had の結果：')
iter1 = re.finditer('had', 'James while John had had had had had had had  
↪had had a better effect on the teacher.')
#James, while John had had 'had', had had 'had had'; 'had had' had had a better  
↪effect on the teacher.
for match in iter1:
    print(match) #全ての had を抜き出す
print('2:正規表現 p[^ .]* の結果：')
iter1 = re.finditer('p[^ .]*', 'Peter Piper picked a peck of pickled peppers.', re.  
↪I)
for match in iter1:
    print(match) # p で始まる全ての単語を取得する, 大文字小文字を区別しない
```

```

1:正規表現 had の結果:
<re.Match object; span=(17, 20), match='had'>
<re.Match object; span=(21, 24), match='had'>
<re.Match object; span=(25, 28), match='had'>
<re.Match object; span=(29, 32), match='had'>
<re.Match object; span=(33, 36), match='had'>
<re.Match object; span=(37, 40), match='had'>
<re.Match object; span=(41, 44), match='had'>
<re.Match object; span=(45, 48), match='had'>
<re.Match object; span=(49, 52), match='had'>
<re.Match object; span=(53, 56), match='had'>
<re.Match object; span=(57, 60), match='had'>
2:正規表現 p[^ .]* の結果:
<re.Match object; span=(0, 5), match='Peter'>
<re.Match object; span=(6, 11), match='Piper'>
<re.Match object; span=(12, 18), match='picked'>
<re.Match object; span=(21, 25), match='peck'>
<re.Match object; span=(29, 36), match='pickled'>
<re.Match object; span=(37, 44), match='peppers'>

```

31.18.3 group

`group` は、正規表現にマッチした文字列を（部分的に）取り出すための、`match` オブジェクトのメソッドです。正規表現内に丸括弧を用いると、括弧内の正規表現とマッチした文字列を取得できるようになります。なお、`group` によるこの操作を、括弧内の文字列をキャプチャするといいます。

`i` 番目のキャプチャした値を取得するには次のようにします。`i = 0` の場合は、マッチした文字列全体を取得できます。

```
[69]: import re
match1 = re.search('03-5454-(\d\d\d\d)', '03-5454-6666')
print('マッチした文字列=', match1.group(0), 'キャプチャした文字列=', match1.group(1)) # 内線番号の取得
match1 = re.search('([^\@]*@[^\.]*(\.[^\.]*?)?\.\u-tokyo\.ac\.jp', 'accountname@test.ecc.u-tokyo.ac.jp') # \. はピリオドを表します
print('マッチした文字列=', match1.group(0), 'キャプチャした文字列=', match1.group(1)) # アカウント名の取得
match1 = re.search('([^\@]*@[^\.]*(\.[^\.]*?)?\.\u-tokyo\.ac\.jp', 'accountname@test.u-tokyo.ac.jp') # \. はピリオドを表します
print('マッチした文字列=', match1.group(0), 'キャプチャした文字列=', match1.group(1)) # アカウント名の取得
match1 = re.search("href=\"([^\"]*)\"", '<a href="http://www.u-tokyo.ac.jp" target=_blank>U-Tokyo</a>') # \" はダブルクオートを表します
print('マッチした文字列=', match1.group(0), 'キャプチャした文字列=', match1.group(1)) # リンク先 URL の取得

マッチした文字列= 03-5454-6666 キャプチャした文字列= 6666
マッチした文字列= accountname@test.ecc.u-tokyo.ac.jp キャプチャした文字列= accountname
マッチした文字列= accountname@test.u-tokyo.ac.jp キャプチャした文字列= accountname
マッチした文字列= href="http://www.u-tokyo.ac.jp" キャプチャした文字列= http://www.u-tokyo.ac.jp
```

マッチに失敗した場合は、`match` オブジェクトが返らずに `None` が返るので、それを確かめずに `group` を使おうとするとエラーがでますので注意してください。

```
[70]: match1 = re.search('03-5454-(\d\d\d\d)', '03-5454-666') #マッチしない文字列
print('マッチした文字列=', match1.group(0), 'キャプチャした文字列=', match1.group(1))
-----
AttributeError Traceback (most recent call last)
<ipython-input-70-92d13e1aa636> in <module>
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
     10
     11
     12
     13
     14
     15
     16
     17
     18
     19
     20
     21
     22
     23
     24
     25
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     32
     33
     34
     35
     36
     37
     38
     39
     40
     41
     42
     43
     44
     45
     46
     47
     48
     49
     50
     51
     52
     53
     54
     55
     56
     57
     58
     59
     60
     61
     62
     63
     64
     65
     66
     67
     68
     69
     70
     71
     72
     73
     74
     75
     76
     77
     78
     79
     80
     81
     82
     83
     84
     85
     86
     87
     88
     89
     90
     91
     92
     93
     94
     95
     96
     97
     98
     99
     100
     101
     102
     103
     104
     105
     106
     107
     108
     109
     110
     111
     112
     113
     114
     115
     116
     117
     118
     119
     120
     121
     122
     123
     124
     125
     126
     127
     128
     129
     130
     131
     132
     133
     134
     135
     136
     137
     138
     139
     140
     141
     142
     143
     144
     145
     146
     147
     148
     149
     150
     151
     152
     153
     154
     155
     156
     157
     158
     159
     160
     161
     162
     163
     164
     165
     166
     167
     168
     169
     170
     171
     172
     173
     174
     175
     176
     177
     178
     179
     180
     181
     182
     183
     184
     185
     186
     187
     188
     189
     190
     191
     192
     193
     194
     195
     196
     197
     198
     199
     200
     201
     202
     203
     204
     205
     206
     207
     208
     209
     210
     211
     212
     213
     214
     215
     216
     217
     218
     219
     220
     221
     222
     223
     224
     225
     226
     227
     228
     229
     230
     231
     232
     233
     234
     235
     236
     237
     238
     239
     240
     241
     242
     243
     244
     245
     246
     247
     248
     249
     250
     251
     252
     253
     254
     255
     256
     257
     258
     259
     260
     261
     262
     263
     264
     265
     266
     267
     268
     269
     270
     271
     272
     273
     274
     275
     276
     277
     278
     279
     280
     281
     282
     283
     284
     285
     286
     287
     288
     289
     290
     291
     292
     293
     294
     295
     296
     297
     298
     299
     300
     301
     302
     303
     304
     305
     306
     307
     308
     309
     310
     311
     312
     313
     314
     315
     316
     317
     318
     319
     320
     321
     322
     323
     324
     325
     326
     327
     328
     329
     330
     331
     332
     333
     334
     335
     336
     337
     338
     339
     340
     341
     342
     343
     344
     345
     346
     347
     348
     349
     350
     351
     352
     353
     354
     355
     356
     357
     358
     359
     360
     361
     362
     363
     364
     365
     366
     367
     368
     369
     370
     371
     372
     373
     374
     375
     376
     377
     378
     379
     380
     381
     382
     383
     384
     385
     386
     387
     388
     389
     390
     391
     392
     393
     394
     395
     396
     397
     398
     399
     400
     401
     402
     403
     404
     405
     406
     407
     408
     409
     410
     411
     412
     413
     414
     415
     416
     417
     418
     419
     420
     421
     422
     423
     424
     425
     426
     427
     428
     429
     430
     431
     432
     433
     434
     435
     436
     437
     438
     439
     440
     441
     442
     443
     444
     445
     446
     447
     448
     449
     450
     451
     452
     453
     454
     455
     456
     457
     458
     459
     460
     461
     462
     463
     464
     465
     466
     467
     468
     469
     470
     471
     472
     473
     474
     475
     476
     477
     478
     479
     480
     481
     482
     483
     484
     485
     486
     487
     488
     489
     490
     491
     492
     493
     494
     495
     496
     497
     498
     499
     500
     501
     502
     503
     504
     505
     506
     507
     508
     509
     510
     511
     512
     513
     514
     515
     516
     517
     518
     519
     520
     521
     522
     523
     524
     525
     526
     527
     528
     529
     530
     531
     532
     533
     534
     535
     536
     537
     538
     539
     540
     541
     542
     543
     544
     545
     546
     547
     548
     549
     550
     551
     552
     553
     554
     555
     556
     557
     558
     559
     560
     561
     562
     563
     564
     565
     566
     567
     568
     569
     570
     571
     572
     573
     574
     575
     576
     577
     578
     579
     580
     581
     582
     583
     584
     585
     586
     587
     588
     589
     590
     591
     592
     593
     594
     595
     596
     597
     598
     599
     600
     601
     602
     603
     604
     605
     606
     607
     608
     609
     610
     611
     612
     613
     614
     615
     616
     617
     618
     619
     620
     621
     622
     623
     624
     625
     626
     627
     628
     629
     630
     631
     632
     633
     634
     635
     636
     637
     638
     639
     640
     641
     642
     643
     644
     645
     646
     647
     648
     649
     650
     651
     652
     653
     654
     655
     656
     657
     658
     659
     660
     661
     662
     663
     664
     665
     666
     667
     668
     669
     670
     671
     672
     673
     674
     675
     676
     677
     678
     679
     680
     681
     682
     683
     684
     685
     686
     687
     688
     689
     690
     691
     692
     693
     694
     695
     696
     697
     698
     699
     700
     701
     702
     703
     704
     705
     706
     707
     708
     709
     710
     711
     712
     713
     714
     715
     716
     717
     718
     719
     720
     721
     722
     723
     724
     725
     726
     727
     728
     729
     730
     731
     732
     733
     734
     735
     736
     737
     738
     739
     740
     741
     742
     743
     744
     745
     746
     747
     748
     749
     750
     751
     752
     753
     754
     755
     756
     757
     758
     759
     760
     761
     762
     763
     764
     765
     766
     767
     768
     769
     770
     771
     772
     773
     774
     775
     776
     777
     778
     779
     779
     780
     781
     782
     783
     784
     785
     786
     787
     788
     789
     790
     791
     792
     793
     794
     795
     796
     797
     798
     799
     800
     801
     802
     803
     804
     805
     806
     807
     808
     809
     809
     810
     811
     812
     813
     814
     815
     816
     817
     818
     819
     820
     821
     822
     823
     824
     825
     826
     827
     828
     829
     829
     830
     831
     832
     833
     834
     835
     836
     837
     838
     839
     839
     840
     841
     842
     843
     844
     845
     846
     847
     848
     849
     849
     850
     851
     852
     853
     854
     855
     856
     857
     858
     859
     859
     860
     861
     862
     863
     864
     865
     866
     867
     868
     869
     869
     870
     871
     872
     873
     874
     875
     876
     877
     878
     879
     879
     880
     881
     882
     883
     884
     885
     886
     887
     888
     889
     889
     890
     891
     892
     893
     894
     895
     896
     897
     898
     899
     899
     900
     901
     902
     903
     904
     905
     906
     907
     908
     909
     909
     910
     911
     912
     913
     914
     915
     916
     917
     918
     919
     919
     920
     921
     922
     923
     924
     925
     926
     927
     928
     929
     929
     930
     931
     932
     933
     934
     935
     936
     937
     938
     939
     939
     940
     941
     942
     943
     944
     945
     946
     947
     948
     949
     949
     950
     951
     952
     953
     954
     955
     956
     957
     958
     959
     959
     960
     961
     962
     963
     964
     965
     966
     967
     968
     969
     969
     970
     971
     972
     973
     974
     975
     976
     977
     978
     979
     979
     980
     981
     982
     983
     984
     985
     986
     987
     988
     989
     989
     990
     991
     992
     993
     994
     995
     996
     997
     998
     999
     999
     1000
     1001
     1002
     1003
     1004
     1005
     1006
     1007
     1008
     1009
     1009
     1010
     1011
     1012
     1013
     1014
     1015
     1016
     1017
     1018
     1019
     1019
     1020
     1021
     1022
     1023
     1024
     1025
     1026
     1027
     1028
     1029
     1029
     1030
     1031
     1032
     1033
     1034
     1035
     1036
     1037
     1038
     1039
     1039
     1040
     1041
     1042
     1043
     1044
     1045
     1046
     1047
     1048
     1049
     1049
     1050
     1051
     1052
     1053
     1054
     1055
     1056
     1057
     1058
     1059
     1059
     1060
     1061
     1062
     1063
     1064
     1065
     1066
     1067
     1068
     1069
     1069
     1070
     1071
     1072
     1073
     1074
     1075
     1076
     1077
     1078
     1079
     1079
     1080
     1081
     1082
     1083
     1084
     1085
     1086
     1087
     1088
     1089
     1089
     1090
     1091
     1092
     1093
     1094
     1095
     1096
     1097
     1098
     1099
     1099
     1100
     1101
     1102
     1103
     1104
     1105
     1106
     1107
     1108
     1109
     1109
     1110
     1111
     1112
     1113
     1114
     1115
     1116
     1117
     1118
     1119
     1119
     1120
     1121
     1122
     1123
     1124
     1125
     1126
     1127
     1128
     1129
     1129
     1130
     1131
     1132
     1133
     1134
     1135
     1136
     1137
     1138
     1139
     1139
     1140
     1141
     1142
     1143
     1144
     1145
     1146
     1147
     1148
     1149
     1149
     1150
     1151
     1152
     1153
     1154
     1155
     1156
     1157
     1158
     1159
     1159
     1160
     1161
     1162
     1163
     1164
     1165
     1166
     1167
     1168
     1169
     1169
     1170
     1171
     1172
     1173
     1174
     1175
     1176
     1177
     1178
     1178
     1179
     1180
     1181
     1182
     1183
     1184
     1185
     1186
     1187
     1188
     1188
     1189
     1190
     1191
     1192
     1193
     1194
     1195
     1196
     1197
     1198
     1198
     1199
     1199
     1200
     1201
     1202
     1203
     1204
     1205
     1206
     1207
     1208
     1209
     1209
     1210
     1211
     1212
     1213
     1214
     1215
     1216
     1217
     1218
     1218
     1219
     1220
     1221
     1222
     1223
     1224
     1225
     1226
     1227
     1228
     1229
     1229
     1230
     1231
     1232
     1233
     1234
     1235
     1236
     1237
     1238
     1239
     1239
     1240
     1241
     1242
     1243
     1244
     1245
     1246
     1247
     1248
     1249
     1249
     1250
     1251
     1252
     1253
     1254
     1255
     1256
     1257
     1258
     1259
     1259
     1260
     1261
     1262
     1263
     1264
     1265
     1266
     1267
     1268
     1269
     1269
     1270
     1271
     1272
     1273
     1274
     1275
     1276
     1277
     1278
     1278
     1279
     1280
     1281
     1282
     1283
     1284
     1285
     1286
     1287
     1288
     1288
     1289
     1290
     1291
     1292
     1293
     1294
     1295
     1296
     1297
     1298
     1298
     1299
     1299
     1300
     1301
     1302
     1303
     1304
     1305
     1306
     1307
     1308
     1309
     1309
     1310
     1311
     1312
     1313
     1314
     1315
     1316
     1317
     1318
     1318
     1319
     1320
     1321
     1322
     1323
     1324
     1325
     1326
     1327
     1328
     1329
     1329
     1330
     1331
     1332
     1333
     1334
     1335
     1336
     1337
     1338
     1339
     1339
     1340
     1341
     1342
     1343
     1344
     1345
     1346
     1347
     1348
     1349
     1349
     1350
     1351
     1352
     1353
     1354
     1355
     1356
     1357
     1358
     1359
     1359
     1360
     1361
     1362
     1363
     1364
     1365
     1366
     1367
     1368
     1369
     1369
     1370
     1371
     1372
     1373
     1374
     1375
     1376
     1377
     1378
     1378
     1379
     1380
     1381
     1382
     1383
     1384
     1385
     1386
     1387
     1388
     1388
     1389
     1390
     1391
     1392
     1393
     1394
     1395
     1396
     1397
     1398
     1398
     1399
     1399
     1400
     1401
     1402
     1403
     1404
     1405
     1406
     1407
     1408
     1409
     1409
     1410
     1411
     1412
     1413
     1414
     1415
     1416
     1417
     1418
     1418
     1419
     1420
     1421
     1422
     1423
     1424
     1425
     1426
     1427
     1428
     1429
     1429
     1430
     1431
     1432
     1433
     1434
     1435
     1436
     1437
     1438
     1439
     1439
     1440
     1441
     1442
     1443
     1444
     1445
     1446
     1447
     1448
     1449
     1449
     1450
     1451
     1452
     1453
     1454
     1455
     1456
     1457
     1458
     1459
     1459
     1460
     1461
     1462
     1463
     1464
     1465
     1466
     1467
     1468
     1469
     1469
     1470
     1471
     1472
     1473
     1474
     1475
     1476
     1477
     14
```

(continued from previous page)

```

1 match1 = re.search('03-5454-(\d\d\d\d)', '03-5454-666') #マッチしない文字列
----> 2 print('マッチした文字列=', match1.group(0), 'キャプチャした文字列=', match1.
   ↪group(1))

AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'group'

```

たとえば、if 文でエラーを回避します。

```
[71]: match1 = re.search('03-5454-(\d\d\d\d)', '03-5454-666')
if match1 != None:
    print('マッチした文字列=', match1.group(0), 'キャプチャした文字列=', match1.group(1))
else:
    print('マッチしていません')

マッチしていません
```

31.19 練習

文字列 str1 を引数として取り、str1 を構成する文字列が A,C,G,T の 4 種類の文字以外の文字を含むかどうか調べて、これら以外を含む場合は False を、そうでない場合は True を返す関数 check_ACGTstr を作成してください。ただし、大文字と小文字は区別しません。また、空列の場合は False を返してください。

以下のセルの ... のところを書き換えて解答してください。

```
[72]: import ...
def check_ACGTstr(str1):
    ...
File "<ipython-input-72-4144afe1298b>", line 1
    import ...
    ^
SyntaxError: invalid syntax
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が全て True になることを確認してください。

```
[73]: print(check_ACGTstr('AcCGTAGCacATcGgAaaTtGCacT') == True)
print(check_ACGTstr(':ACaacgta24FgtGH') == False)
print(check_ACGTstr('') == False)

-----
NameError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-73-578e52450be5> in <module>
----> 1 print(check_ACGTstr('AcCGTAGCacATcGgAaaTtGCacT') == True)
      2 print(check_ACGTstr(':ACaacgta24FgtGH') == False)
      3 print(check_ACGTstr('') == False)

NameError: name 'check_ACGTstr' is not defined
```

31.20 練習

xml ファイル B1S.xml は <http://www.natcorp.ox.ac.uk> から入手できるイギリス英語のコーパスのファイルです。

B1S.xml に含まれる w タグで囲まれる英単語をキー key に、その w タグの属性 pos の値を key の値とする辞書を返す関数 get_pos を作成してください。ただし、一般に w タグは、次のような形式で記述されます。

たとえば、以下のような具合です。

以下のセルの ... のところを書き換えて解答してください。

```
[74]: import ...
def get_pos():
    ...

File "<ipython-input-74-c3ee74e88c39>", line 1
    import ...
    ^
SyntaxError: invalid syntax
```

上のセルで解答を作成した後、以下のセルを実行し、実行結果が True になることを確認してください。

```
[75]: print(get_pos()['They '] == 'PRON')
print(get_pos()['know '] == 'VERB')

-----
NameError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-75-ec3d414c3b66> in <module>
----> 1 print(get_pos()['They '] == 'PRON')
      2 print(get_pos()['know '] == 'VERB')

NameError: name 'get_pos' is not defined
```

31.21 練習の解答

```
[76]: import re
def check_monthstr(str1):
    reg_month = '((0|1|2|3|4|5|6|7|8|9))|10|11|12' # 
    #reg_month = '01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12' # としても良い
    match1 = re.search(reg_month, str1) # 文字列を「含む」なので、(matchではなく) searchを使う
    return match1
```

```
[77]: import re
def check_timestr(str1):
    reg_hour = '((0(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9))|10|11)' # 「時」部分の正規表現
    #reg_hour = '((0[0-9]|10|11)' # 文字クラスを使ってと表すこともできます（文字クラスは後で学習します
    reg_min = '((0|2|3|4|5)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9))' # 「分」部分の正規表現
    #reg_min = '([0-5][0-9])' # 文字クラスを使ってと表すこともできます（文字クラスは後で学習します
    reg_time = reg_hour + ':' + reg_min # 時部分と分部分を、「:」を挟んで結合した新しい正規表現
    #print(reg_time)
    match1 = re.search(reg3, str1) # 文字列を「含む」なので、(matchではなく) searchを使う
    return match1
```

```
[78]: import re
def check_ipv4str(str1):
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

reg_0to9 = '(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)' # 0から9の数を表す正規表現
#reg_0to9 = '[0-9]' # 文字クラスを使ってと表すこともできます（文字クラスは後で学習します）
reg_0_1 = '(0|1)' + reg_0to9 + reg_0to9 # 先頭の文字が0もしくは1だったときの正規表現
(000から199まで)
reg_20_24 = '2(0|1|2|3|4)' + reg_0to9 # 先頭が20,21,22,23,24だったときの正規表現
(200から249まで)
#reg_20_24 = '2[0-4]' + reg_0to9 # 文字クラスを使ってと表すこともできます
reg_25 = '25(0|1|2|3|4|5)' # 先頭が25だったときの正規表現 (250から255まで)
#reg_25 = '25[0-5]' # 文字クラスを使ってと表すこともできます
reg_000_255 = '(' + reg_0_1 + '|' + reg_20_24 + '|' + reg_25 + ')' # aaa (000から
255) を表す正規表現
#print(reg_000_255)
reg_ip = reg_000_255 + ':' + reg_000_255 + ':' + reg_000_255 + ':' + reg_000_
→255 # aaa:bbb:ccc:ddd を表す正規表現
#print(reg_ip)
match1 = re.search(reg_ip, str1) # 文字列を「含む」なので、(matchではなく) searchを使う
return match1

```

```

[79]: import re
def check_monthdaystr(str1):
    reg_month_31 = '(01|03|05|07|08|10|12)' # ddが01から31になる mm
    reg_month_30 = '(04|06|09|11)' # ddが01から30になる mm
    reg_1to9 = '(1|2|3|4|5|6|7|8|9)' # [1-9] でも良い
    reg_0to9 = '(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)' # [0-9] でも良い
    reg_day_01to09 = '(0' + reg_1to9 + ')' # ddが01から09になる場合
    reg_day_10to19 = '(1' + reg_0to9 + ')' # ddが10から19になる場合
    reg_day_20to29 = '(2' + reg_0to9 + ')' # ddが21から29になる場合
    reg_day_01to29 = reg_day_01to09 + '|' + reg_day_10to19 + '|' + reg_day_20to29 # dd
    # が01から29になる場合
    reg_day_01to30 = reg_day_01to29 + '|' + '30' # ddが01から30になる場合
    reg_day_01to31 = reg_day_01to30 + '|' + '31' # ddが01から31になる場合
    reg_monthday_31 = reg_month_31 + '/(' + reg_day_01to31 + ')' # mmとddを組み合わせ
    # る(01-31の場合)
    reg_monthday_30 = reg_month_30 + '/(' + reg_day_01to30 + ')' # mmとddを組み合わせ
    # る(01-30の場合)
    reg_monthday_29 = '02/(' + reg_day_01to29 + ')' # mmとddを組み合わせる(01-29の場合
    # はmmは02のみ)
    # 文字列を「含む」なので、(matchではなく) searchを使う
    match1 = re.search(reg_monthday_31, str1) # 問題文の条件3を満たす文字列とマッチするかど
    うか
    if match1 != None:
        return match1
    match1 = re.search(reg_monthday_30, str1) # 問題文の条件4を満たす文字列とマッチするかど
    うか
    if match1 != None:
        return match1
    match1 = re.search(reg_monthday_29, str1) # 問題文の条件5を満たす文字列とマッチするかど
    うか
    return match1

```

```

[80]: import re
def sumnumbers(s):
    numbers = re.split('[^0-9]+', s)
    numbers.remove('')
    n = 0
    for number in numbers:
        n += int(number)
    return n

```

```

[81]: import re
def get_engsentences():

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

word_list = [] # 結果を格納するリスト
with open('text-sample.txt', 'r') as f:
    file_str = f.read() # ファイルの中身を文字列に格納
str_list = re.split(r'[^a-zA-Z][^a-zA-Z]*', file_str) # 文字列を単語に区切る
for word in str_list: # `re.split(r'[^a-zA-Z][^a-zA-Z]*', f.read())` は、ファイル全体の文字列を単語に区切れます。
    # for word in re.split(r'[^a-zA-Z][^a-zA-Z]*', f.read()): # と一行にまとめてても良い
    if word != '': # 空文字列を除く
        word = word.lower() # 単語（文字列）の中の大文字を小文字に変換します
        word_list.append(word) # リストに追加
        # word_list.append(word.lower()) でも大丈夫
word_list.sort() # sort メソッドは破壊的
return word_list

```

```

[82]: import re
def get_engsentences2():
    word_dict = {} # 重複する単語を削除する為に辞書を使ってみる
    with open('text-sample.txt', 'r') as f:
        file_str = f.read() # ファイルの中身を文字列に格納
    str_list = re.split(r'[^a-zA-Z][^a-zA-Z]*', file_str) # 文字列を単語に区切る
    for word in str_list: # `re.split(r'[^a-zA-Z][^a-zA-Z]*', f.read())` は、ファイル全体の文字列を単語に区切れます。
        if word != '': # 空文字列を除く
            word = word.lower() # 単語（文字列）の中の大文字を小文字に変換します
            word_dict[word] = 'anthing good' # word という単語があったことを辞書に記録する
    (word に対応する値は何でも良い)
            # word_dict[word.lower()] = 'anthing good' でも大丈夫
    word_list = [] # 結果を格納するリスト
    for word in word_dict:
        word_list.append(word)
    word_list.sort()
    return word_list

```

```

[83]: import re
def check_ACGTstr(str1):
    reg_ACGT = '(A|C|G|T)+' # A, C, G, T を表す正規表現 # +→* だと空文字列がマッチしてしまう
    # reg_ACGT = '(A/C/G/T) (A/C/G/T)*' # A, C, G, T を表す正規表現
    # reg_ACGT = '[ACGT]+' # A, C, G, T を表す正規表現
    match1 = re.search(reg_ACGT, str1, re.I) # re.Iを入れて、大文字と小文字を区別しない
    if match1 != None and str1 == match1.group(): # str1 全体とマッチした文字列が等しいかチェック
        return True
    return False
# 別解
# def check_ACGTstr(str1):
#     reg_ACGT = '(A/C/G/T)+$' # A, C, G, T を表す正規表現 # +→* だと空文字列がマッチしてしまう
#     # reg_ACGT = '(A/C/G/T) (A/C/G/T)*$' # A, C, G, T を表す正規表現
#     # reg_ACGT = '[ACGT]+$' # A, C, G, T を表す正規表現
#     match1 = re.search(reg_ACGT, str1, re.I) # re.Iを入れて、大文字と小文字を区別しない
#     if match1 != None: # str1 全体とマッチした文字列が等しいかチェック
#         return True
#     return False

```

```

[84]: import re
def check_postalcode(str1):
    reg1 = '[0-9]{3,3}-[0-9]{4,4}'
    # reg1 = '\d{3,3}-\d{4,4}' # でも可
    # reg1 = '[0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9][0-9]' # でも可
    match1 = re.match(reg1, str1)
    if match1 == None:
        return False

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

if match1.group() == str1:
    return True
return False
#別解
def check_postalcode(str1):
#    reg1 = '[0-9]{3,3}-[0-9]{4,4}$' #ドル記号を使って行末からマッチを調べる
#    #reg1 = '\d{3,3}-\d{4,4}$' #でも可
#    #reg1 = '[0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9][0-9]$' #でも可
#    match1 = re.match(reg1, str1)
#    if match1 == None:
#        return False
#    return True

```

```

[85]: import re
def check_extension(str1):
    reg1 = '2[0-9]{4,4}'
#    reg1 = '2\d{4,4}' #でも可
#    reg1 = '2[0-9][0-9][0-9][0-9]' #でも可
    match1 = re.match(reg1, str1)
    if match1 == None:
        return False
    if match1.group() == str1:
        return True
    return False
#別解
def check_extension(str1):
#    reg1 = '2[0-9]{4,4}$'
#    reg1 = '2\d{4,4}$' #でも可
#    reg1 = '2[0-9][0-9][0-9][0-9]$' #でも可
#    match1 = re.match(reg1, str1)
#    if match1 == None:
#        return False
#    return True

```

```

[86]: import re
def get_pos():
    str_file = 'B1S.xml'
    with open(str_file, 'r', encoding='utf-8') as f:
        str_script = f.read() # ファイルの中身を1つの文字列に格納する
    #print(str_script)
    itr1 = re.finditer("<w[^>]*pos=\\"([^\>\"]*)\\\"[^>]*>([^\<]*)</w>", str_script) # 正規表現を使ってwタグ周辺の文字列をマッチ
    dic1 = {} # 辞書初期化
    for m1 in itr1:
        #print(m1)
        #print(m1.group(1), m1.group(2))
        dic1[m1.group(2)] = m1.group(1) # groupを使ってマッチした文字列をキャプチャする
    return dic1

```

CHAPTER 32

索引

- != *I/I-3#*様々な条件
- # *I/I-1#*コメント
- % *I/I-1#*簡単な算術計算
- > *I/I-3#*様々な条件
- >= *I/I-3#*様々な条件
- < *I/I-3#*様々な条件
- <= *I/I-3#*様々な条件
- * *I/I-1#*簡単な算術計算, *2/2-1#*文字列の連結, *2/2-2#*リストと演算子, *3/3-3#*▲可変長引数, *3/3-3#*可変長引数, *5/5-1#*from, *5/5-2#*自作モジュールの使い方
- ** *I/I-1#*簡単な算術計算, *3/3-3#*▲辞書型の可変長引数
- + *I/I-1#*簡単な算術計算, *I/I-1#*単項の + と -, *2/2-1#*文字列の連結, *2/2-2#*リストと演算子, *appendix/5-re#*+
- += *I/I-2#*累積代入文
- - *I/I-1#*簡単な算術計算, *I/I-1#*単項の + と -
- -= *I/I-2#*累積代入文
- . *appendix/5-re#*. (ドット)
- / *I/I-1#*簡単な算術計算
- // *I/I-1#*簡単な算術計算
- 2 項演算子 *I/I-1#*単項の + と -
- 3 項演算子 *2/2-3#*▲ 3 項演算子 (条件式)
- = *I/I-2#*変数, *I/I-2#*代入文
- == *I/I-3#*様々な条件
- ? *appendix/5-re#*?
- CSV *appendix/4-csv#*CSV 形式とは
- CSV ファイル *7/7-1#*CSV ファイルからのデータフレームの作成

- CSV ライター *appendix/4-csv#CSV* ファイルの書き込み
- CSV リーダー *appendix/4-csv#CSV* ファイルの読み込み
- DataFrame *7/7-1#シリーズとデータフレーム*
- False *1/1-3#真理値を返す関数*
- KMeans *7/7-2#教師なし学習・クラスタリングの例*
- LinearRegression *7/7-2#教師あり学習・回帰の例*
- LogisticRegression *7/7-2#教師あり学習・分類の例*
- Matplotlib *appendix/5-matplotlib#▲ Matplotlib ライブライ*
- None *1/1-2#関数の定義と返値, 1/1-3#None, 3/3-3#返値*
- NumPy *5/5-3#5-3. NumPy ライブライ, appendix/5-matplotlib#線グラフ*
- PCA *7/7-2#教師なし学習・次元削減の例*
- Python スクリプト *appendix/5-command#▲ Python スクリプトとコマンドライン実行*
- Series *7/7-1#シリーズとデータフレーム*
- StopIteration *4/4-2#next, 6/6-3#特殊メソッド*
- True *1/1-3#真理値を返す関数*
- \ 2/2-3#▲複数行にまたがる条件式
- \D *appendix/5-re#D*
- \S *appendix/5-re#S*
- \W *appendix/5-re#W*
- \d *appendix/5-re#d*
- \s *appendix/5-re#s*
- \t *appendix/5-re#t*
- \w *appendix/5-re#w*
- __enter__ *6/6-3#▲ with 文への対応*
- __exit__ *6/6-3#▲ with 文への対応*
- __init__ *6/6-3#初期化と属性*
- __iter__ *6/6-3#特殊メソッド*
- __name__ *appendix/5-command#モジュールのコマンドライン実行*
- __next__ *6/6-3#特殊メソッド*
- add *appendix/2-set#add*
- and *1/1-3#様々な条件*
- append *2/2-2#リストに要素を追加する, 7/7-1#行の追加と削除*
- argument *3/3-3#引数*
- as *4/4-1#ファイルに対する with 文, 5/5-1#as, 5/5-2#自作モジュールの使い方*
- ascending *7/7-1#データの並び替え*
- assert 文 *1/1-4#▲ assert 文によるデバッグ*
- assign *7/7-1#列の追加と削除*
- assignment *1/1-2#代入文*
- assignment statement *1/1-2#代入文*

- augmented assignment statement *1/1-2#累積代入文*
- axis *7/7-1#列の追加と削除*
- bar *appendix/5-matplotlib#棒グラフ*
- bokeh *appendix/5-bokeh#▲ Bokeh ライブドリ*
- bokeh.models.ColumnDataSource *appendix/5-bokeh#ヒートマップ*
- bokeh.models.LinearColorMapper *appendix/5-bokeh#ヒートマップ*
- bokeh.plotting *appendix/5-bokeh#線グラフ*
- bokeh.plotting.figure *appendix/5-bokeh#線グラフ*
- bokeh.plotting.output_file *appendix/5-bokeh#グラフのファイル出力*
- bokeh.plotting.output_notebook *appendix/5-bokeh#線グラフ*
- bokeh.plotting.reset_output *appendix/5-bokeh#グラフのファイル出力*
- bokeh.plotting.show *appendix/5-bokeh#線グラフ*
- break 文 *3/3-2#break 文, 3/3-2#break 文*
- capitalize *2/2-1#大文字・小文字*
- chr *3/3-2#for 文による繰り返し*
- circle *appendix/5-bokeh#線グラフ*
- clear *3/3-1#▲全てのキーと値の削除*
- clear *appendix/2-set#clear*
- close *4/4-1#ファイルのクローズ*
- complex *appendix/4-csv#CSV ファイルの読み込み*
- concat *7/7-1#▲データの連結*
- continue 文 *3/3-2#continue 文*
- copy *2/2-2#▲ copy, 3/3-1#▲辞書を複製する*
- count *2/2-1#数え上げ, 2/2-2#指定した要素のインデックス取得と数えあげ*
- cross *appendix/5-bokeh#線グラフ*
- csv *appendix/4-csv#CSV ファイルの読み込み, appendix/4-csv#CSV ファイルの書き込み*
- csv.reader *appendix/4-csv#CSV ファイルの読み込み*
- csv.writer *appendix/4-csv#CSV ファイルの書き込み*
- def *1/1-2#関数の定義と返値, 3/3-3#関数の定義*
- del *2/2-2#▲リスト要素を削除する, 3/3-1#3-1. 辞書 (dictionary), 7/7-1#列の追加と削除*
- describe *7/7-1#データの統計量*
- difference *appendix/2-set#union, intersection, difference*
- discard *appendix/2-set#discard*
- drop *7/7-1#列の追加と削除, 7/7-1#行の追加と削除*
- elif *2/2-3#if … elif … else による条件分岐, 2/2-3#if … elif … else による条件分岐, 2/2-3#if … elif … else における条件の評価*
- else *1/1-3#if 文による条件分岐, 2/2-3#if … else による条件分岐, 2/2-3#if … elif … else による条件分岐, 2/2-3#if … elif … else における条件の評価, 3/3-2#▲ for 文と while 文における else*
- encoding *appendix/4-csv#東京の 7 月の気温*
- enumerate *3/3-2#enumerate, 4/4-2#イテレータを返す enumerate*

- extend 2/2-2#▲リストにリストを追加する
- filter 6/6-2#filter
- find 2/2-1#検索
- .findall appendix/5-re#findall
- finditer appendix/5-re#finditer
- fit 7/7-2#教師あり学習・分類の例
- flatten 5/5-3#多次元配列
- float 1/1-1#整数と実数の間の変換, 2/2-1#2-1. 文字列 (string), appendix/4-csv#CSV ファイルの読み込み
- for 3/3-2#for 文による繰り返し
- for 文 2/2-2#for 文による繰り返しとリスト・タプル, 3/3-2#for 文による繰り返し
- from 5/5-1#from, 5/5-2#自作モジュールの使い方
- get 3/3-1#キーを指定して値を得るメソッド
- global 3/3-3#▲ global 宣言
- grid appendix/5-matplotlib#線グラフ
- group appendix/5-re#group
- groupby 7/7-1#▲データのグループ化
- head 7/7-1#CSV ファイルからのデータフレームの作成
- hist appendix/5-matplotlib#ヒストグラム
- if 1/1-3#if 文による条件分岐, 2/2-3#2-3. 条件分岐, 2/2-3#if … else による条件分岐, 2/2-3#if … elif … else による条件分岐, 2/2-3#if … elif … else における条件の評価
- if 文 1/1-3#if 文による条件分岐
- iloc 7/7-1#iloc と loc
- import 1/1-1#数学関数（モジュールのインポート）, 5/5-1#モジュールのインポート, 5/5-2#自作モジュールの使い方
- in 2/2-1#文字列の検索, 2/2-2#リストと演算子, 3/3-1#3-1. 辞書 (dictionary), 3/3-2#for 文による繰り返し, 3/3-2#in, 3/3-2#in
- in-place 2/2-2#破壊的（インプレース）な操作と非破壊的な生成
- index 2/2-1#検索, 2/2-2#指定した要素のインデックス取得と数えあげ, 7/7-1#CSV ファイルからのデータフレームの作成
- inplace 7/7-1#データの並び替え
- insert 2/2-2#▲リストに要素を挿入する
- int 1/1-1#整数と実数の間の変換, 2/2-1#2-1. 文字列 (string), 6/6-1#練習, appendix/4-csv#CSV ファイルの読み込み
- intersection appendix/2-set#union, intersection, difference
- is 2/2-2#▲オブジェクトの等価性と同一性, 4/4-2#iter
- is not 2/2-2#▲オブジェクトの等価性と同一性
- items 3/3-1#キーと値の一覧を得る, 3/3-2#for 文による繰り返しと辞書
- iter 4/4-2#iter
- key 3/3-1#3-1. 辞書 (dictionary)
- key 6/6-2#max, 6/6-2#sorted

- keys 3/3-1#キーの一覧を得る, 3/3-1#キーの一覧を得る, 3/3-2#for 文による繰り返しと辞書
- lambda 6/6-2#ラムダ式
- legend *appendix/5-matplotlib*#線グラフ
- len 2/2-1#2-1. 文字列 (string), 2/2-2#リストの要素数, 3/3-1#3-1. 辞書 (dictionary)
- line *appendix/5-bokeh*#線グラフ
- list 2/2-2#2-2. リスト (list), 2/2-2#タプル (tuple)
- loc 7/7-1#iloc と loc
- lower 2/2-1#大文字・小文字
- map 6/6-2#map
- match *appendix/5-re*#正規表現の基本
- match オブジェクト *appendix/5-re*#正規表現の基本
- math 1/1-1#数学関数 (モジュールのインポート)
- math.cos 1/1-1#数学関数 (モジュールのインポート)
- math.pi 1/1-1#数学関数 (モジュールのインポート)
- math.sin 1/1-1#数学関数 (モジュールのインポート)
- math.sqrt 1/1-1#数学関数 (モジュールのインポート)
- matplotlib *appendix/3-visualization*#matplotlib
- max 5/5-3#sum, max, min, mean, 6/6-2#max
- mean 5/5-3#sum, max, min, mean
- merge 7/7-1#▲データの結合
- min 5/5-3#sum, max, min, mean
- next 4/4-2#next
- not 1/1-3#様々な条件
- not in 2/2-1#文字列の検索, 2/2-2#リストと演算子, 3/3-2#in
- numpy 5/5-3#5-3. NumPy ライブライ
- numpy.arange 5/5-3#arange
- numpy.array 5/5-3#配列の構築
- numpy.bool 5/5-3#要素型
- numpy.complex128 5/5-3#要素型
- numpy.dot 5/5-3#dot
- numpy.float64 5/5-3#要素型
- numpy.histogram *appendix/5-bokeh*#ヒストグラム
- numpy.identity 5/5-3#▲線形代数の演算
- numpy.int32 5/5-3#要素型
- numpy.linalg 5/5-3#▲線形代数の演算
- numpy.linalg.norm 5/5-3#▲線形代数の演算
- numpy.linspace 5/5-3#linspace
- numpy.loadtxt 5/5-3#配列の保存と復元
- numpy.matmul 5/5-3#▲線形代数の演算

- numpy.ndarray 5/5-3#配列の構築
- numpy.ones 5/5-3#zeros と ones
- numpy.random.binomial 5/5-3#random.rand
- numpy.random.poisson 5/5-3#random.rand
- numpy.random.rand 5/5-3#random.rand
- numpy.random.randn 5/5-3#random.rand
- numpy.savetxt 5/5-3#配列の保存と復元
- numpy.sort 5/5-3#sort
- numpy.sqrt 5/5-3#ユニバーサル関数
- numpy.zeros 5/5-3#zeros と ones
- on 7/7-1#▲データの結合
- open 4/4-1#ファイルのオープン
- or 1/1-3#様々な条件
- ord 3/3-2#for 文による繰り返し
- pandas 7/7-1#7-1. pandas ライブライ
- parameter 3/3-3#引数
- pass 文 3/3-2#pass 文
- plot appendix/5-matplotlib#線グラフ
- pop 2/2-2#▲リストからインデックスで指定した要素を削除する, 3/3-1#▲キーを指定した削除
- pop appendix/2-set#pop
- predict 7/7-2#教師あり学習・分類の例
- print 1/1-2#print, 1/1-4#print によるデバッグ
- quad appendix/5-bokeh#ヒストグラム
- raise 6/6-3#特殊メソッド
- range 3/3-2#range, 3/3-2#range とリスト, 4/4-2#イテラブル
- ravel 5/5-3#多次元配列
- re.I appendix/5-re#正規表現の基本
- re.IGNORECASE appendix/5-re#正規表現の基本
- read 4/4-1#ファイル全体の読み込み
- read_csv 7/7-1#CSV ファイルからのデータフレームの作成
- readline 4/4-1#行の読み込み
- remove 2/2-2#▲リストから要素を削除する
- remove appendix/2-set#remove
- replace 2/2-1#置換
- reshape 5/5-3#多次元配列
- return 1/1-2#関数の定義と返値, 3/3-3#返値
- return 文 1/1-2#関数の定義と返値, 3/3-2#制御構造と return 文
- reverse 2/2-2#▲リストの要素を逆順にする, 6/6-2#sorted
- rstrip 4/4-1#改行文字の削除

- savefig *appendix/5-matplotlib*#グラフの画像ファイル出力
- scatter *appendix/5-bokeh*#散布図, *appendix/5-matplotlib*#散布図
- scikit-learn *7/7-2#7-2. scikit-learn* ライブライ
- search *appendix/5-re*#正規表現の基本
- set *appendix/2-set*#▲セット (*set*)
- setdefault *3/3-1#*▲キーがない場合に登録を行う
- shebang *appendix/5-command*#shebang
- sort *2/2-2#並べ替え* (*sort* メソッド), *5/5-3#sort*
- sort_index *7/7-1#データの並び替え*
- sort_values *7/7-1#データの並び替え*
- sorted *2/2-2#並べ替え* (*sorted* 組み込み関数), *6/6-2#sorted*
- split *2/2-1#分割*, *appendix/5-re*#*re.split*
- str *2/2-1#2-1. 文字列 (string)*, *2/2-1#2-1. 文字列 (string)*
- sub *appendix/5-re*#*sub*
- sum *5/5-3#sum, max, min, mean, 6/6-1#リスト内包表記*
- super *6/6-3#継承*
- title *appendix/5-matplotlib*#線グラフ
- transform *7/7-2#教師なし学習・次元削減の例*
- tuple *2/2-2#タプル (tuple)*
- type *2/2-1#2-1. 文字列 (string)*
- union *appendix/2-set*#*union, intersection, difference*
- upper *2/2-1#大文字・小文字*
- value *3/3-1#3-1. 辞書 (dictionary)*
- values *3/3-1#値の一覧を得る, 3/3-2#for 文による繰り返しと辞書*
- vbar *appendix/5-bokeh*#棒グラフ
- while *3/3-2#while 文による繰り返し*
- while 文 *3/3-2#while 文による繰り返し*
- with *4/4-1#ファイルに対する with 文*
- with 文 *6/6-3#▲ with 文への対応*
- write *4/4-1#ファイルへの書き込み*
- xlabel *appendix/5-matplotlib*#線グラフ
- ylabel *appendix/5-matplotlib*#線グラフ
- {x, y} *appendix/5-re*{x, y}
- 値 *3/3-1#3-1. 辞書 (dictionary)*
- 余り *1/1-1#簡単な算術計算*
- イテラブル *4/4-2#イテラブル, 6/6-2#リストからイテラブルへ*
- イテレータ *4/4-2#next, 6/6-1#▲ジェネレータ式, 6/6-2#map*
- 入れ子 *1/1-2#関数の定義と返値, 2/2-3#if … else による条件分岐, 3/3-2#for 文の入れ子, 3/3-2#for 文の入れ子, 6/6-1#内包表記の入れ子*
- インスタンス *6/6-3#クラス定義*

- インデックス 2/2-1#文字列とインデックス, 7/7-1#シリーズとデータフレーム
- インデント 1/1-2#関数の定義と返値, 2/2-3#インデントによる構文
- インプレース 2/2-2#破壊的（インプレース）な操作と非破壊的な生成
- インポート 1/1-1#数学関数（モジュールのインポート）, 5/5-1#モジュールのインポート
- エスケープシーケンス 2/2-1#▲エスケープシーケンス, 4/4-1#ファイルへの書き込み
- エラー 1/1-1#エラー
- 大文字 2/2-1#大文字・小文字
- オブジェクト 1/1-3#オブジェクト, 6/6-3#クラス定義
- オブジェクト指向プログラミング 6/6-3#クラス定義
- オブジェクトの同一性 2/2-2#▲オブジェクトの等価性と同一性
- オブジェクトの等価性 2/2-2#▲オブジェクトの等価性と同一性
- 親クラス 6/6-3#継承
- オーダー 3/3-2#for 文の計算量
- オープン 4/4-1#ファイルのオープン
- 返値 1/1-2#関数の定義と返値, 3/3-3#返値
- 書き込みモード 4/4-1#ファイルへの書き込み
- 掛け算 1/1-1#簡単な算術計算
- 数え上げ 2/2-1#数え上げ
- 型 2/2-1#2-1. 文字列 (*string*)
- 形 5/5-3#多次元配列
- 括弧 1/1-1#演算子の優先順位と括弧
- 可変長引数 3/3-3#▲可変長引数
- 仮引数 1/1-2#関数の定義と返値, 3/3-3#引数
- カレントディレクトリ 4/4-3#カレントディレクトリ
- 関数 1/1-2#関数の定義と返値, 3/3-3#関数の定義
- 関数定義 1/1-2#関数の定義と返値, 1/1-2#関数の定義と返値, 3/3-3#関数の定義
- 機械学習 7/7-2#機械学習について
- キャプチャ *appendix/5-re#group*
- 教師あり学習 7/7-2#教師あり学習
- 教師なし学習 7/7-2#教師なし学習
- キー 3/3-1#3-1. 辞書 (*dictionary*)
- キーワード引数 3/3-3#▲キーワード引数
- 偽 1/1-3#真理値を返す関数
- 行番号 1/1-2#関数の定義と返値
- 空行 1/1-2#コメントと空行
- 空タプル 2/2-2#タプル (*tuple*)
- 空白 1/1-1#空白
- 空白文字 *appendix/5-re#s*
- 空文字列 2/2-1#空文字列, *appendix/5-re#正規表現の基本*

- 空リスト 2/2-2#2-2. リスト (*list*)
- 空列 2/2-1#空文字列, *appendix/5-re*#正規表現の基本
- 組み込み関数 1/1-2#print
- 組み込み定数 1/1-3#真理値を返す関数
- クラス 6/6-3#クラス定義
- クラスタリング 7/7-2#教師なし学習・クラスタリングの例
- 繰り返し 3/3-2#3-2. 繰り返し
- クローズ 4/4-1#ファイルのクローズ
- グラフ *appendix/5-matplotlib*#線グラフ
- グローバル変数 1/1-2#▲グローバル変数, 3/3-3#変数とスコープ
- 計算量 3/3-2#for 文の計算量
- 繙承 6/6-3#継承
- 検索 2/2-1#検索
- 高階関数 6/6-2#*max*
- 子クラス 6/6-3#継承
- コマンドライン実行 *appendix/5-command*#▲ Python スクリプトとコマンドライン実行
- コマンドライン引数 *appendix/5-command*#コマンドライン引数
- コメント 1/1-1#コメント, 1/1-2#コメントと空行
- 小文字 2/2-1#大文字・小文字
- コンストラクタ 6/6-3#クラス定義
- 再帰 1/1-3#▲再帰, *appendix/3-recursion*#▲再帰
- 再帰関数 *appendix/3-recursion*#▲再帰
- 再帰呼び出し *appendix/3-recursion*#▲再帰
- 差集合 *appendix/2-set*#集合演算, *appendix/2-set*#union, intersection, difference
- 散布図 *appendix/5-matplotlib*#散布図
- 集合 *appendix/2-set*#▲セット (*set*)
- 集合演算 *appendix/2-set*#集合演算
- 初期化 6/6-3#初期化と属性
- 初期値 3/3-3#▲引数の初期値
- シリーズ 7/7-1#シリーズとデータフレーム
- 真 1/1-3#真理値を返す関数
- 真理値 1/1-3#真理値を返す関数
- 真理値配列によるインデックスアクセス 5/5-3#▲真理値配列によるインデックスアクセス, 7/7-1#データの条件取り出し
- ジェネレータ式 6/6-1#▲ジェネレータ式
- 次元削減 7/7-2#教師なし学習・次元削減の例
- 辞書 3/3-1#3-1. 辞書 (*dictionary*)
- 辞書型の可変長引数 3/3-3#▲辞書型の可変長引数
- 辞書内包表記 6/6-1#▲辞書内包表記
- 実行エラー 1/1-1#エラー, 1/1-4#1-4. デバッグ, 1/1-4#実行エラー : Runtime Errors

- 実数 [1/1-1#整数と実数](#)
- 実引数 [3/3-3#引数](#)
- 条件付き内包表記 [6/6-1#▲条件付き内包表記](#)
- 条件分岐 [1/1-3#if 文による条件分岐, 2/2-3#2-3. 条件分岐](#)
- スライス [2/2-1#文字列とスライス, 5/5-3#スライス, 7/7-1#データの参照](#)
- 正規表現 [appendix/5-re#▲正規表現](#)
- 整除 [1/1-1#簡単な算術計算](#)
- 整数 [1/1-1#整数と実数](#)
- 積集合 [appendix/2-set#集合演算, appendix/2-set#union, intersection, difference](#)
- セット [appendix/2-set#▲セット \(set\)](#)
- セット内包表記 [6/6-1#▲セット内包表記](#)
- 線形回帰 [7/7-2#教師あり学習・回帰の例, appendix/4-csv#東京の7月の気温](#)
- 選択 [appendix/5-re#正規表現の基本](#)
- 絶対パス [4/4-3#相対パスと絶対パス](#)
- 相対パス [4/4-3#相対パスと絶対パス](#)
- 属性 [6/6-3#初期化と属性](#)
- 属性名 [6/6-3#初期化と属性](#)
- 対称差 [appendix/2-set#集合演算, appendix/2-set#union, intersection, difference](#)
- 足し算 [1/1-1#簡単な算術計算](#)
- 多次元配列 [5/5-3#多次元配列](#)
- 多重代入 [2/2-2#多重代入](#)
- 多重リスト [2/2-2#多重リスト](#)
- タプル [2/2-2#タプル \(tuple\)](#)
- 単項演算子 [1/1-1#単項の + と -](#)
- 代入 [1/1-2#代入文](#)
- 代入演算子 [1/1-2#累積代入文](#)
- 代入文 [1/1-2#代入文](#)
- 置換 [2/2-1#置換](#)
- デバッグ [1/1-2#print, 1/1-4#1-4. デバッグ](#)
- データ型 [2/2-1#2-1. 文字列 \(string\)](#)
- データフレーム [7/7-1#シリーズとデータフレーム](#)
- 特殊メソッド [6/6-3#特殊メソッド](#)
- 特徴量 [7/7-2#データ](#)
- 内包表記 [6/6-1#6-1. 内包表記, 6/6-1#リスト内包表記](#)
- ネスト [2/2-3#if … else による条件分岐, 3/3-2#for 文の入れ子, 6/6-1#内包表記の入れ子](#)
- 配列 [2/2-2#2-2. リスト \(list\), 5/5-3#配列の構築](#)
- 配列同士の演算 [5/5-3#配列同士の演算](#)
- 配列のスカラー演算 [5/5-3#配列のスカラー演算](#)
- 配列のデータ属性 [5/5-3#▲配列のデータ属性](#)

- 破壊的 *2/2-2*#破壊的（インプレース）な操作と非破壊的な生成
- 半角の空白 *1/1-1*#空白
- バグ *1/1-2*#*print*, *1/1-4*#*1-4. デバッグ*
- パス *4/4-3*#カレントディレクトリ
- パターン *appendix/5-re*#正規表現の基本
- 比較演算 *appendix/2-set*#比較演算
- 比較演算子 *1/1-3*#様々な条件
- 引き算 *1/1-1*#簡単な算術計算
- 引数 *1/1-2*#関数の定義と返値, *1/1-2*#関数の定義と返値, *3/3-3*#関数の定義
- ヒストグラム *appendix/5-matplotlib*#ヒストグラム
- 否定文字クラス *appendix/5-re*#否定文字クラス
- 非破壊的 *2/2-2*#破壊的（インプレース）な操作と非破壊的な生成
- ヒートマップ *appendix/5-matplotlib*#ヒートマップ
- ファイル *4/4-1*#ファイルのオープン
- ファイルオブジェクト *4/4-1*#ファイルのオープン
- 浮動小数点数 *1/1-1*#整数と実数
- 分割 *2/2-1*#分割
- 分割統治 *appendix/3-recursion*#▲再帰
- 文法エラー *1/1-1*#エラー, *1/1-4*#*1-4. デバッグ*, *1/1-4*#文法エラー : *Syntax Errors*
- 閉包 *appendix/5-re*#正規表現の基本
- 変数 *1/1-2*#変数, *2/2-1*#初心者によくある誤解 — 変数と文字列の混乱
- 変数定義 *1/1-2*#変数
- べき乗 *1/1-1*#簡単な算術計算
- べき表示 *1/1-1*#実数のべき表示
- 棒グラフ *appendix/5-matplotlib*#棒グラフ
- マジックコマンド *appendix/3-visualization*#*matplotlib*
- マッチする *appendix/5-re*#正規表現の基本
- 無名関数 *6/6-2*#ラムダ式
- メソッド *2/2-1*#文字列とメソッド
- 文字クラス *appendix/5-re*#文字クラス, *appendix/5-re*#文字クラス
- 文字コード *4/4-1*#ファイルの読み書きにおける文字コード指定, *appendix/4-csv*#東京の7月の気温
- 文字コード宣言 *appendix/5-command*#文字コード宣言
- モジュール *1/1-1*#数学関数（モジュールのインポート）, *5/5-1*#モジュールのインポート, *5/5-2*#*5-2. モジュールの作り方*
- モジュール名 *5/5-2*#自作モジュールの使い方
- 文字列 *2/2-1*#*2-1. 文字列 (string)*, *2/2-1*#初心者によくある誤解 — 変数と文字列の混乱
- 文字列の比較演算 *2/2-1*#文字列の比較演算
- 優先順位 *1/1-1*#演算子の優先順位と括弧
- ユニバーサル関数 *5/5-3*#ユニバーサル関数
- 読み込みモード *4/4-1*#ファイルのオープン

- 予約語 *1/1-2#予約語*
- ライブラリ *1/1-1#数学関数* (モジュールのインポート)
- ラムダ式 *6/6-2#ラムダ式*
- リスト *2/2-2#2-2. リスト (list)*
- 累算代入文 *1/1-2#累積代入文*
- ループ *3/3-2#for 文による繰り返し*
- 連結 *2/2-1#文字列の連結*
- 連接 *appendix/5-re#正規表現の基本*
- ロジスティック回帰 *7/7-2#教師あり学習・分類の例*
- 論理エラー *1/1-4#1-4. デバッグ, 1/1-4#論理エラー : Logical Errors*
- ローカル変数 *1/1-2#ローカル変数, 3/3-3#引数, 3/3-3#変数とスコープ*
- 和 *appendix/5-re#正規表現の基本*
- ワイルドカード *5/5-1#from*
- 和集合 *appendix/2-set#集合演算, appendix/2-set#union, intersection, difference*
- 割り算 *1/1-1#簡単な算術計算*