HTML

１０．インデント

インデントは、ソースコードの可読性をあげるための余白

各行でタグの前に余白を作ることをインデントという

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="ja">
3       <head>
4           <meta charset="UTF-8">
5           <title>インデント</title>
6           <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
7       </head>
8
9       <body>
10
11      </body>
12  </html>
13
```

各行によって余白の大きさが違うのは、
階層で分けられているからです。

インデントのメリット①「タグの階層がわかりやすい」

headタグはhtmlタグの中にあり、1つ下の階層になるので、インデントを入れます。

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="ja">
3       <head>
4           <meta charset="UTF-8">
5           <title>インデント</title>
6           <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
7       </head>
8
9       <body>
10
11      </body>
12  </html>
13
```

htmlタグはすべてのタグの中で一番上の階層なので、インデントは入れません。

インデントのメリット②「開始・終了タグがわかりやすい」

開始タグと終わりのタグは
同じ位置にきています。

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ja">
3      <head>
4          <meta charset="UTF-8">
5          <title>インデント</title>
6          <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
7      </head>
8
9      <body>
10
11     </body>
12 </html>
13
```

開始タグと終わりのタグは
同じ位置にきています。

インデントを入れる方法①「Tabキーをつかう」

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ja">
3  <head></head>
4
5  </html>
```

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ja">
3  <head></head>
4
5  </html>
```

一度Tabキーを押すと、タグの正しい位置のインデントを入れることができます。

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ja">
3      <head>
4  <meta charset="UTF-8">
5
6      </head>
```

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ja">
3      <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5
6      </head>
```

インデントを入れる方法②「Enterキーをつかう」

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ja">|<head></head>
3
4  </html>
```

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ja">
3      |<head></head>
4
5  </html>
```

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ja">
3      |<head></head>
4
5  </html>
```

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ja">
3      <head>
4      |</head>
5
6  </html>
```

Enterキーを押すと、タグの正しい位置の
インデントを入れることができます。