連続体力学 第1回

連続体の導入・Euler 記述と Lagrange 記述・連続の式

川﨑猛史

大阪大学 D3 センター/ 大学院理学研究科物理学専攻

Last update: October 6, 2025

第1回講義資料目次

- 1 講義のスケジュール
 - 講義担当者と講義方針
 - 講義内容(予定)
- 2 イントロ
 - ■連続体とは何か
 - 連続体の力学
- 3 連続体の記述
 - Lagrange 記述
 - Euler 記述
- 4 連続の式(連続方程式)
 - Lagrange 記述による質量保存則と連続の式
 - Euler 記述による質量保存則と連続の式
 - Euler/Lagrange 記述における質量に関する連続の式の関係
- 5 まとめ

第1回講義資料目次

- 1 講義のスケジュール
 - 講義担当者と講義方針
 - 講義内容(予定)
- 2 イントロ
 - ■連続体とは何か
 - ■連続体の力学
- 3 連続体の記述
 - Lagrange 記述
 - Euler 記述
- 4 連続の式(連続方程式)
 - Lagrange 記述による質量保存則と連続の式
 - Euler 記述による質量保存則と連続の式
 - Euler/Lagrange 記述における質量に関する連続の式の関係
- 5 まとめ

1.1. 講義のスケジュール

- 1 10/6:第1回
- 2 10/20:第2回
- 3 10/27:第3回
- 4 11/5(水):第4回
- 5 11/17:第5回(11/7は休講)
- 6 11/26(水):第6回
- 7 12/1:第7回
- 8 12/8:第8回
- 9 12/15:第9回
- 10 12/22:第10回
- 11 1/5:第11回
- 1/15(木):第12回
- 1/19:第13回
- 14 1/26:第14回
- 15 2/2 : 第 15 回 期末試験 (予定)

1.1.1. 講義担当者と講義方針

- 担当者:川崎猛史(C2 学際計算物理・豊中 D3 センター 616 号室) email:kawasaki.takeshi.d3c@osaka-u.ac.jp
- 講義の進め方:
 - 講義資料(スライド形式)を CLE から配布
 - スライドと板書の併用(これらを基に自分なりのノートを作成することを推奨)
 - 出欠アンケートで質問を受け付ける
- 教科書·参考書:
 - (教科書)連続体の力学(巽著,岩波書店)
 - (参考書)連続体の力学(佐野著,裳華房),連続体力学(佐野著,朝倉書店)
- 成績: (1)+(2)+(3) → 6割で合格
 - (1) 出欠アンケート 20%
 - 毎回 (小テスト形式).
 - 簡単なアンケートに回答. 質問などを書き込んでもよい (必ず全てに目し QA 集をつくる).
 - (2) 中間レポート課題 40 % 12 月ごろ
 - (3) 期末試験 40%2月

1.1.2. 講義内容(予定)

本講義では以下の内容を予定している.

- 1 連続の式
- 2 運動方程式と応力テンソル
- 3 歪みテンソル
- 4 静的弹性変形
- 5 弾性体の運動方程式と弾性波
- 6 流体運動
- 7 流体の運動方程式
- 8 ポテンシャル流
- 9 粘性流
- 10 流体の波
- 11 乱流

第1回講義資料目次

1 講義のスケジュール

- 講義担当者と講義方針
- 講義内容(予定)

2 イントロ

- ■連続体とは何か
- ■連続体の力学

3 連続体の記述

- Lagrange 記述
- Euler 記述

4 連続の式(連続方程式)

- Lagrange 記述による質量保存則と連続の式
- Euler 記述による質量保存則と連続の式
- Euler/Lagrange 記述における質量に関する連続の式の関係
- 5 まとめ

1.2. イントロ

本節では、連続体についての基本概念を導入する。

1.2.1. 連続体とは何か

♣ 質点,剛体,連続体の比較

- 質点:大きさを無視した点
- 剛体:変形しない大きさをもつ物体
 - 微視的な原子分子の相対位置は固定
- 連続体:変形する物体
 - 微視的な原子分子の相対位置が変化
 - 連続体の例:
 - 弾性体(固体)
 - 流体
 - 粘弾性体・塑性体

1.2.1. 連続体とは何か (2)




図 1: 剛体と連続体の微視的 描像の比較. これらは質点の 集合体としては共通だが,剛 体はそれらの相対位置が一切 変化せず,一方連続体はこれ が変化する. この相対位置の 変化を「歪み」とよぶ.

連続体の力学

1.2.2. 連続体の力学

♣ 連続体の力学

- 巨視的な領域の平均的な振る舞い(質点の集合)
- 連続体に働く力と運動を取り扱う体系(応力と歪みの関係)
- 無限の自由度をもつ場の量(位置 x に対する量)として扱う
 - 例:密度 $\rho(\mathbf{x})$,圧力 $p(\mathbf{x})$,温度 $T(\mathbf{x})$,速度 $\mathbf{u}(\mathbf{x})$,加速度 $\mathbf{a}(\mathbf{x})$

川崎(阪大 D3C/理物) 連続体力学 第 1 回 Last update:October 6, 2025

第1回講義資料目次

1 講義のスケジュール

- 講義担当者と講義方針
- 講義内容(予定)

2 イントロ

- ■連続体とは何か
- ■連続体の力学

3 連続体の記述

- Lagrange 記述
- Euler 記述

4 連続の式(連続方程式)

- Lagrange 記述による質量保存則と連続の式
- Euler 記述による質量保存則と連続の式
- Euler/Lagrange 記述における質量に関する連続の式の関係
- 5 まとめ

1.3. 連続体の記述

本節では,連続体を考える上で重要な,Lagrange 記述と Euler 記述について導入する.

1.3.1. Lagrange 記述

♣ Lagrange 記述

- 連続体とともに動く点(粒子記述)に基づく記述:xとtを共に変数として扱う.
- 粒子の速度:

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}(t)) = \frac{\mathbf{D}\mathbf{x}(t)}{\mathbf{D}t} \tag{1}$$

■ 粒子の加速度:

$$\mathbf{a}(\mathbf{x}(t)) = \frac{\mathbf{D}\mathbf{u}(\mathbf{x}(t))}{\mathbf{D}t} \tag{2}$$

- Lagrange 微分:微分記号 Dt
 - 時刻 t および位置 x(t) を変数とする微分
 - 全微分 🖁 と同等
 - 粒子に随伴して観測される変化率を表す

1.3.1. Lagrange 記述 (2)




図 2: Lagrange 記述.連続体の微小素片が時間とともに位置と形が変化していく様子. (水中を流れるインクなどをイメージ)

1.3.2. Euler 記述

♣ Euler 記述

- Euler 記述と Euler 微分:
 - 空間中の固定点で連続体場の変化を観測する記述を Euler 記述と呼ぶ
 - $lacksymbol{\bullet}$: 空間中の定点における局所的な時間変化であり,これを $lacksymbol{Euler}$ 微分と呼ぶ
- 以下, Lagrange 微分と Euler 微分の関係を議論する.

1.3.2. Euler 記述 (2)

 $lacksymbol{\blacksquare}$ スカラー量 $A(\mathbf{x}(t))$ の Lagrange 微分を連鎖律により変形:

$$\frac{\mathrm{D}A(\mathbf{x}(t))}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial A(\mathbf{x}(t))}{\partial t} + \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial A(\mathbf{x}(t))}{\partial x_{i}} \frac{\mathrm{D}x_{i}}{\mathrm{D}t}$$

$$= \frac{\partial A(\mathbf{x}(t))}{\partial t} + \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial A(\mathbf{x}(t))}{\partial x_{i}} u_{i}$$

$$= \left(\frac{\partial}{\partial t} + \sum_{i=1}^{3} u_{i} \frac{\partial}{\partial x_{i}}\right) A(\mathbf{x}(t))$$

$$= \left(\frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla\right) A(\mathbf{x}(t))$$
(3)

17 / 34

ここで, $\mathbf{x}(t) = (x_1(t), x_2(t), x_3(t))$, $\mathbf{u}(t) = \frac{\mathrm{D}\mathbf{u}(\mathbf{x}(t))}{\mathrm{D}t} = (u_1(t), u_2(t), u_3(t))$ である. また, $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \frac{\partial}{\partial x_3}\right)$ (ベクトル微分演算子)である.

1.3.2. Euler 記述 (3)

- 移流項:u·∇
 - 流体の運動による物理量の変化
 - Euler 記述と Lagrange 記述の本質的な違いを表現
 - 観測者の立場の違いが生む項

ここまでのまとめ

- Lagrange 記述:「粒子」に随伴して観測(문)
- Euler 記述:固定点で観測([∂]/_{at})
- 両者の関係:移流項が橋渡し

第1回講義資料目次

- 1 講義のスケジュール
 - 講義担当者と講義方針
 - 講義内容(予定)
- 2 イントロ
 - ■連続体とは何か
 - ■連続体の力学
- 3 連続体の記述
 - Lagrange 記述
 - Euler 記述
- 4 連続の式(連続方程式)
 - Lagrange 記述による質量保存則と連続の式
 - Euler 記述による質量保存則と連続の式
 - Euler/Lagrange 記述における質量に関する連続の式の関係
- 5 まとめ

1.4. 連続の式(連続方程式)

連続体では,運動の法則,すなわち力と運動の関係を議論する。これに先立ち,連続体の質量保存則を連続体記述(連続の式)で立式する。

1.4.1. Lagrange 記述による質量保存則と連続の式

- ♣ Lagrange 記述による質量保存則と連続の式
 - 系の設定:
 - $lacksymbol{\blacksquare}$ Lagrange 記述に従い,t=0 における閉曲面 S_0 が時刻 t において S(t) へと時間発展
 - \blacksquare この時の閉曲面に囲まれる体積をそれぞれ $V_0(S_0)$, V(S(t)) とする
 - V_0 を構成しる質点を時刻 t で全て拾い上げる空間が V である.
 - **Lagrange** 記述では, V_0 を構成する質点と,V を構成する質点は 1 対 1 に対応することから他の質点の流入はないと考える.
 - 質量保存則:
 - \blacksquare 位置 \mathbf{x} における質量密度を $\rho(\mathbf{x})$ とする
 - 時刻の異なる,対応する閉空間での質量を比較すると,同一質点集団の和であることから

$$\int_{V(S(t))} \rho(\mathbf{x}) \, \mathrm{d}V = \int_{V_0(S_0)} \rho(\mathbf{x}_0) \, \mathrm{d}V_0 \tag{4}$$

となり質量が保存する.ここでは生成消滅が起こらないことを原理として要請する.

1.4.1. Lagrange 記述による質量保存則と連続の式 (2)

■ ヤコビアン:

$$J := \frac{\partial(x_1, x_2, x_3)}{\partial(x_{01}, x_{02}, x_{03})} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial x_{01}} & \frac{\partial x_1}{\partial x_{02}} & \frac{\partial x_1}{\partial x_{03}} \\ \frac{\partial x_2}{\partial x_{01}} & \frac{\partial x_2}{\partial x_{02}} & \frac{\partial x_2}{\partial x_{03}} \\ \frac{\partial x_3}{\partial x_{01}} & \frac{\partial x_3}{\partial x_{02}} & \frac{\partial x_3}{\partial x_{03}} \end{vmatrix}$$
 (5)

による変数変換により、 $\mathrm{d}V=J\,\mathrm{d}V_0$ となるため、式 (19) は

$$\int_{V(S(t))} \rho(\mathbf{x}) \, dV = \int_{V_0(S_0)} \rho(\mathbf{x}(\mathbf{x}_0, t)) J \, dV_0 = \int_{V_0(S_0)} \rho(\mathbf{x}_0) \, dV_0$$
 (6)

■ これより、被積分関数を比較することで、関係式

$$\rho(\mathbf{x}) \frac{\partial(x_1, x_2, x_3)}{\partial(x_{01}, x_{02}, x_{03})} = \rho(\mathbf{x}_0)$$
(7)

22 / 34

を得る.この関係式を Lagrange 記述における「質量に関する連続の式(連続方程式)」(質量保存則の微分形式)という.

1.4.2. Euler 記述による質量保存則と連続の式

♣ Euler 記述による質量保存則と連続の式

- 以下,前節の Lagrange 記述における連続の式の別表現を(Euler 記述により)議論する.
- lue ここでは,「固定」閉曲面 S とそれに囲まれた閉区間 V(S) を考える.
- この閉区間における,質量の単位時間あたりの流入量は

$$-\underbrace{\int_{S} \rho \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}S}_{\tilde{m}\lambda \, \tilde{\equiv}} \tag{8}$$

23 / 34

である、ここで、 \mathbf{n} は微小面 dS の法線ベクトルである、

1.4.2. Euler 記述による質量保存則と連続の式 (2)




図 3: 微小固定面 $\mathrm{d}S$ を単位時間あたり通過(流出)する質量は $\rho\mathbf{u}\cdot\mathbf{n}\mathrm{d}S$ となる.ここで $\mathbf{u}\cdot\mathbf{n}$ は $\mathrm{d}S$ を底面とする柱体の高さ.

24 / 34

1.4.2. Euler 記述による質量保存則と連続の式 (3)

■ いま,質量保存則が成り立つならば,V(S) における全質量の時間変化量と表面 S における単位時間あたりの流入量が等しくなる(つまり生成消滅が起こらない)ので

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{V} \rho \, dV = -\int_{S} \rho \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} \, dS$$
 (9)

となる.

さらに、Gauss の発散定理より

$$-\int_{S} \rho \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} \, dS = -\int_{V} \mathbf{\nabla} \cdot (\rho \mathbf{u}) \, dV$$
 (10)

となるので、被積分関数を比較し移項することで、以下の微分形式の関係式

$$\left| \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 \right| \tag{11}$$

25 / 34

を得る.これを Euler 記述における質量に関する連続の式という.

1.4.3. Euler/Lagrange 記述における質量に関する連続の式の関係

- ♣ Euler/Lagrange 記述における質量に関する連続の式の関係
 - Euler 記述における連続の式で出てきた以下の式は

$$\nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial}{\partial x_{i}} (\rho u_{i})$$

$$= \sum_{i=1}^{3} \left(u_{i} \frac{\partial \rho}{\partial x_{i}} + \rho \frac{\partial u_{i}}{\partial x_{i}} \right)$$

$$= \mathbf{u} \cdot \nabla \rho + \rho \nabla \cdot \mathbf{u}$$
(12)

26 / 34

である.

1.4.3. Euler/Lagrange 記述における質量に関する連続の式の関係 (2)

よって,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \rho + \rho \nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \tag{13}$$

であるので、Lagrange 微分を用いて表すと連続の式は

$$\boxed{\frac{\mathrm{D}\rho}{\mathrm{D}t} + \rho \mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{u} = 0}$$
(14)

となる.

■ さらに、連続体の密度が時間に対して変化しない条件(非圧縮条件)は

$$\frac{\mathrm{D}\rho}{\mathrm{D}t} = 0\tag{15}$$

である.このことから,

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \tag{16}$$

を非圧縮条件の式という.

川崎 (阪大 D3C/理物)

連続体力学 第 1 回

1.4.3. Euler/Lagrange 記述における質量に関する連続の式の関係 (3)

■ 最後に,例題 1 により,Euler/Lagrange 記述における質量に関する連続の式の関係を 議論する.

例題 1

Lagrange 記述における連続の式

$$\rho(\mathbf{x})\frac{\partial(x_1, x_2, x_3)}{\partial(x_{01}, x_{02}, x_{03})} = \rho(\mathbf{x}_0)$$

$$\tag{17}$$

と、Euler 記述における連続の式

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla} \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 \tag{18}$$

28 / 34

が等価であることを示せ.

1.4.3. Euler/Lagrange 記述における質量に関する連続の式の関係 (4)

(解答) 与式は,

$$\rho(\mathbf{x})J = \rho(\mathbf{x}_0) \tag{19}$$

である. いま、 \mathbf{x}_0 を定数とし両辺に $\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}$ を施すと、

$$J\frac{\mathrm{D}\rho}{\mathrm{D}t} + \rho \frac{\mathrm{D}J}{\mathrm{D}t} = 0 \tag{20}$$

29 / 34

1.4.3. Euler/Lagrange 記述における質量に関する連続の式の関係 (5)

を得る. ここで

$$\frac{\mathrm{D}J}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial(\dot{x}_1, x_2, x_3)}{\partial(x_{01}, x_{02}, x_{03})} + \frac{\partial(x_1, \dot{x}_2, x_3)}{\partial(x_{01}, x_{02}, x_{03})} + \frac{\partial(x_1, x_2, \dot{x}_3)}{\partial(x_{01}, x_{02}, x_{03})}$$

$$= \left\{ \frac{\partial(\dot{x}_1, x_2, x_3)}{\partial(x_1, x_2, x_3)} + \frac{\partial(x_1, \dot{x}_2, x_3)}{\partial(x_1, x_2, x_3)} + \frac{\partial(x_1, x_2, \dot{x}_3)}{\partial(x_1, x_2, x_3)} \right\} \frac{\partial(x_1, x_2, x_3)}{\partial(x_{01}, x_{02}, x_{03})}$$

$$= \left(\frac{\partial \dot{x}_1}{\partial x_1} + \frac{\partial \dot{x}_2}{\partial x_2} + \frac{\partial \dot{x}_3}{\partial x_3} \right) J$$

$$= (\nabla \cdot \mathbf{u}) J$$
(21)

となる. ここでは,

$$\frac{\partial(\dot{x}_1, x_2, x_3)}{\partial(x_1, x_2, x_3)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial \dot{x}_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \dot{x}_1}{\partial x_2} & \frac{\partial \dot{x}_1}{\partial x_2} & \frac{\partial \dot{x}_2}{\partial x_3} \\ \frac{\partial x_2}{\partial x_1} & \frac{\partial x_2}{\partial x_2} & \frac{\partial x_2}{\partial x_3} & \frac{\partial x_3}{\partial x_3} \\ \frac{\partial x_3}{\partial x_1} & \frac{\partial x_2}{\partial x_2} & \frac{\partial x_3}{\partial x_3} & \frac{\partial x_3}{\partial x_3} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial \dot{x}_1}{\partial x_1} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{\partial \dot{x}_1}{\partial x_1}$$
(22)

1.4.3. Euler/Lagrange 記述における質量に関する連続の式の関係 (6)

となることを用いた。よって,式(20)は,式(21)から,

$$J\frac{\mathrm{D}\rho}{\mathrm{D}t} + \rho(\mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{u})J = 0 \tag{23}$$

であるので、両辺をJで割ることで、

$$\frac{\mathrm{D}\rho}{\mathrm{D}t} + \rho(\mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{u}) = 0 \tag{24}$$

を得る. ここで, Lagrange 微分を Euler 微分で書くと

$$\frac{\mathrm{D}\rho}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial\rho}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla\rho \tag{25}$$

31 / 34

であるので,これを式(24)に代入すると

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \rho + \rho (\nabla \cdot \mathbf{u}) = 0$$
 (26)

1.4.3. Euler/Lagrange 記述における質量に関する連続の式の関係 (7)

を得る.これを整理すると, Euler 形式の連続の式

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 \tag{27}$$

32 / 34

を得る.

第1回講義資料目次

1 講義のスケジュール

- 講義担当者と講義方針
- 講義内容(予定)

2 イントロ

- ■連続体とは何か
- ■連続体の力学

3 連続体の記述

- Lagrange 記述
- Euler 記述

4 連続の式(連続方程式)

- Lagrange 記述による質量保存則と連続の式
- Euler 記述による質量保存則と連続の式
- Euler/Lagrange 記述における質量に関する連続の式の関係

5 まとめ

1.5. まとめ

- ■連続体の基本概念を導入した。
- 連続体における Lagrange 記述および Euler 記述について導入した。
- 質量保存原理から質量に関する連続の式を導出した。

次回:連続体にかかる力と応力テンソル