

# 連続体力学 第 10 回

## 高 Reynolds 数流体：Bernoulli 則

川崎猛史

大阪大学 D3 センター / 大学院理学研究科物理学専攻

Last update : January 4, 2026

# 第 10 回講義資料目次

- 1 講義のスケジュール
- 2 高 Reynolds 数流体：完全流体と Bernoulli の定理
  - Euler 方程式
  - Euler 方程式の第 1 積分
  - 静止流体における静水圧条件
  - 定常完全流体における Bernoulli の定理
- 3 まとめ

# 第 10 回講義資料目次

## 1 講義のスケジュール

## 2 高 Reynolds 数流体：完全流体と Bernoulli の定理

- Euler 方程式
- Euler 方程式の第 1 積分
- 静止流体における静水圧条件
- 定常完全流体における Bernoulli の定理

## 3 まとめ

## 10.1. 講義のスケジュール

- |   |                         |    |                      |
|---|-------------------------|----|----------------------|
| 1 | 10/6：第 1 回              | 9  | 12/15：第 9 回          |
| 2 | 10/20：第 2 回             | 10 | 12/22：第 10 回         |
| 3 | 10/27：第 3 回             | 11 | 1/5：第 11 回           |
| 4 | 11/5(水)：第 4 回           | 12 | 1/15(木)：休講           |
| 5 | 11/17：第 5 回 (11/10 は休講) | 13 | 1/19：第 12 回          |
| 6 | 11/26(水)：第 6 回          | 14 | 1/26：第 13 回          |
| 7 | 12/1：第 7 回              | 15 | 2/2：第 14 回 期末試験 (予定) |
| 8 | 12/8：第 8 回              |    |                      |

# 第 10 回講義資料目次

## 1 講義のスケジュール

## 2 高 Reynolds 数流体：完全流体と Bernoulli の定理

- Euler 方程式
- Euler 方程式の第 1 積分
- 静止流体における静水圧条件
- 定常完全流体における Bernoulli の定理

## 3 まとめ

## 10.2. 高 Reynolds 数流体：完全流体と Bernoulli の定理

- 今回より，Reynolds 数の高い流体の振る舞いを考察する．
- Reynolds 数は

$$\text{Re} = \frac{UL}{\nu} \quad (1)$$

で定義されることを第 8 回に学んだ．この定義から，Reynolds 数が高い流体は，動粘性係数  $\nu$  が小さい，注目する長さスケール  $L$  が大きい，あるいは代表速度  $U$  が大きい，といった特徴をもつことがわかる．

- 特に，第 8 回で見積もった通り，我々が日常的に目にする多くの流体運動は，

$$\text{Re} \gg 1 \quad (2)$$

を満たす高 Reynolds 数流体である．

## 10.2. 高 Reynolds 数流体：完全流体と Bernoulli の定理 (2)

- 次小節で改めて確認するが，Reynolds 数が十分に高い極限では，粘性項の寄与は相対的に小さくなり，流体は理想流体として近似できる場合がある．すなわち，

$$\nu \rightarrow 0 \quad (3)$$

の極限を考えることに対応する．

- 理想流体は一見すると単純なモデルに見えるが，慣性に由来する非線形項を無視できないため，数学的にはむしろ高度な問題を含んでいる．
- 以下では，このような高 Reynolds 数流体に対する理論的枠組みを概観する．

## 10.2.1. Euler 方程式

### ♣ Euler 方程式

- Reynolds 数の導出の際，

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (4)$$

を満たす非圧縮性流体は，次元解析に基づく無次元化によって，基礎方程式が

$$\underbrace{\frac{\partial \tilde{\mathbf{u}}}{\partial t} + (\tilde{\mathbf{u}} \cdot \tilde{\nabla}) \tilde{\mathbf{u}}}_{\text{慣性項}} = - \underbrace{\tilde{\nabla} \tilde{p}}_{\text{圧力勾配項}} + \underbrace{\frac{1}{\text{Re}} \tilde{\nabla}^2 \tilde{\mathbf{u}}}_{\text{粘性項}} \quad (5)$$

と表されることを扱った．



## 10.2.1. Euler 方程式 (2)

- この式から，

$$\text{Re} \gg 1 \quad (6)$$

の高 Reynolds 数極限では，粘性項が無視できることがわかる．このとき次元を元に戻すと，

$$\boxed{\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p^*} \quad (7)$$

を得る．

- ここで，

$$p^* = p + \Psi \quad (8)$$

とし，外場が

$$\mathbf{K} = -\nabla \Psi \quad (9)$$

## 10.2.1. Euler 方程式 (3)

で与えられる保存力であることを仮定している．このとき，式 (7) は

$$\boxed{\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \frac{1}{\rho} \mathbf{K}} \quad (10)$$

と書き換えられる．

- このように，粘性が無視でき，応力が静水圧のみで記述される流体を理想流体（完全流体）と呼ぶ．また，この流体の運動を支配する基礎方程式 (10) を Euler 方程式 という（第 2 回および第 8 回参照）．

## 10.2.2. Euler 方程式の第 1 積分

### ♣ Euler 方程式の第 1 積分

- Euler 方程式では，粘性によるエネルギー散逸が存在しない．そのため，力学的エネルギー保存則と類似した数理構造を見出すことができる．
- ここで，Euler 方程式に現れる移流項

$$(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \quad (11)$$

は，次のベクトル恒等式を用いて変形できる（詳細は例題 10-1 で改めて確認する）：

$$\boxed{(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = \nabla \left( \frac{1}{2} \mathbf{u}^2 \right) - \mathbf{u} \times (\nabla \times \mathbf{u})} \quad (12)$$

## 10.2.2. Euler 方程式の第 1 積分 (2)

- ここで渦度を

$$\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{u} \quad (13)$$

と定義する．式 (12) を Euler 方程式

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \frac{1}{\rho} \mathbf{K} \quad (14)$$

に代入すると，

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \nabla \left( \frac{1}{2} \mathbf{u}^2 \right) - \mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \frac{1}{\rho} \mathbf{K} \quad (15)$$

を得る．

## 10.2.2. Euler 方程式の第 1 積分 (3)

- ここで改めて、外力が保存力

$$\mathbf{K} = -\nabla\Psi \quad (16)$$

で与えられると仮定する．また，密度  $\rho$  が位置に依存しないとすれば，式 (15) は

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} - \mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega} = -\nabla \left( \frac{p}{\rho} + \frac{1}{2} \mathbf{u}^2 + \frac{\Psi}{\rho} \right) \quad (17)$$

と， $\nabla$  に関していくつかの項をまとめることができる．これが完全流体における有用な基礎表現であることを次節で示す．

- その前に以下のベクトル恒等式の証明を行う．

## 10.2.2. Euler 方程式の第 1 積分 (4)

### 例題 10-1：ベクトル恒等式の証明

以下の公式を証明せよ：

$$(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = \nabla \left( \frac{1}{2} \mathbf{u}^2 \right) - \mathbf{u} \times (\nabla \times \mathbf{u}) \quad (18)$$

(解答) 以下,  $\partial_\ell = \frac{\partial}{\partial x_\ell}$ , Einstein 縮約に注意せよ.

まず, 右辺における  $\mathbf{u} \times (\nabla \times \mathbf{u})$  の  $i$  成分を計算する：

$$\begin{aligned} (\mathbf{u} \times (\nabla \times \mathbf{u}))_i &= \epsilon_{ijk} u_j (\nabla \times \mathbf{u})_k \\ &= \epsilon_{ijk} u_j (\epsilon_{klm} \partial_\ell u_m) \\ &= \epsilon_{ijk} \epsilon_{klm} u_j \partial_\ell u_m \end{aligned} \quad (19)$$

## 10.2.2. Euler 方程式の第 1 積分 (5)

ここで、 $\epsilon_{ijk}$  および  $\epsilon_{klm}$  はレヴィ・チビタ記号である．レヴィ・チビタ記号は、3 つの添字がすべて異なる場合に  $\pm 1$ ，それ以外の場合に 0 の値をとる．特に、 $(1, 2, 3)$  の偶置換に対して  $+1$ ，奇置換に対して  $-1$  と定義する．

このとき、次の縮約公式が成り立つ：

$$\underbrace{\epsilon_{ijk} \epsilon_{klm}}_{\epsilon_{klm} \text{ を 2 度置換}} = \epsilon_{ijk} \epsilon_{lmk} = \delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl} \quad (20)$$

これを式 (19) に代入すると、

$$\begin{aligned} (\mathbf{u} \times (\nabla \times \mathbf{u}))_i &= (\delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}) u_j \partial_l u_m \\ &= u_j \partial_i u_j - u_j \partial_j u_i \end{aligned} \quad (21)$$

一方、

$$u_j \partial_i u_j = \partial_i \frac{1}{2} (u_j u_j) = \partial_i \left( \frac{1}{2} \mathbf{u}^2 \right) \quad (22)$$

## 10.2.2. Euler 方程式の第 1 積分 (6)

$$u_j \partial_j u_i = (\mathbf{u} \cdot \nabla) u_i \quad (23)$$

であるから，式 (21) より

$$(\mathbf{u} \cdot \nabla) u_i = \partial_i \left( \frac{1}{2} \mathbf{u}^2 \right) - (\mathbf{u} \times (\nabla \times \mathbf{u}))_i \quad (24)$$

これはベクトル表示で

$$(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = \nabla \left( \frac{1}{2} \mathbf{u}^2 \right) - \mathbf{u} \times (\nabla \times \mathbf{u}) \quad (25)$$

を意味し，求める恒等式が証明された．



## 10.2.3. 静止流体における静水圧条件

### ♣ 静止流体における静水圧条件

- ここでは、完全流体における最も基本的な場合として、静止状態

$$\mathbf{u} = \mathbf{0} \quad (26)$$

を考える．

- このとき，

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = \boldsymbol{\omega} = \mathbf{0} \quad (27)$$

が成り立つ．したがって，Euler 方程式は，

$$\nabla (p + \Psi) = \mathbf{0} \quad (28)$$

へと簡約される．

### 10.2.3. 静止流体における静水圧条件 (2)

- これより，この勾配ベクトルに対して任意の方向  $d\mathbf{r}$  に対する変化量は

$$\nabla(p + \Psi) \cdot d\mathbf{r} = d(p + \Psi)|_{d\mathbf{r} \text{ 方向}} = 0 \quad (29)$$

である．

- したがって，任意の位置に対して，次の静水圧条件（保存則）が得られる：

$$p + \Psi = \text{const.} \quad (30)$$

- 特に，重力場中の流体を考え，重力ポテンシャルを

$$\Psi = \rho g y \quad (31)$$

とすると，

$$p + \rho g y = \text{const.} \quad (32)$$

を得る．これは，静止流体における静水圧分布を与える基本式である．

## 10.2.4. 定常完全流体における Bernoulli の定理

### ♣ 定常完全流体における Bernoulli の定理

- 前節では，Euler 方程式が

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} - \mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega} = -\nabla \left( \frac{p}{\rho} + \frac{1}{2} \mathbf{u}^2 + \frac{\Psi}{\rho} \right) \quad (33)$$

と書き換えられることを示した．

- 以下では，定常状態

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = \mathbf{0} \quad (34)$$

を考える．このとき，Euler 方程式は

$$\mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega} = \nabla \left( \frac{p}{\rho} + \frac{1}{2} \mathbf{u}^2 + \frac{\Psi}{\rho} \right) \quad (35)$$

となる．

## 10.2.4. 定常完全流体における Bernoulli の定理 (2)

- 式 (35) より，右辺の勾配ベクトルは， $\mathbf{u}$ （流線の接線方向）および  $\omega$ （渦線の接線方向）の双方に垂直であることがわかる．
- したがって，勾配の引数の  ~~$d\mathbf{u}$ ,  $d\omega$~~  方向  $\mathbf{u}$ ,  $\omega$  方向への変化は

$$\nabla \left( \frac{p}{\rho} + \frac{1}{2} \mathbf{u}^2 + \frac{\Psi}{\rho} \right) \cdot (d\mathbf{e}_{\mathbf{u}}) = d \left( \frac{p}{\rho} + \frac{1}{2} \mathbf{u}^2 + \frac{\Psi}{\rho} \right) \Big|_{\mathbf{u} \text{ 方向}} = 0 \quad (36)$$

$$\nabla \left( \frac{p}{\rho} + \frac{1}{2} \mathbf{u}^2 + \frac{\Psi}{\rho} \right) \cdot (d\mathbf{e}_{\omega}) = d \left( \frac{p}{\rho} + \frac{1}{2} \mathbf{u}^2 + \frac{\Psi}{\rho} \right) \Big|_{\omega \text{ 方向}} = 0 \quad (37)$$

となる．（訂正メモ 1/4：勾配の方向を  $d\mathbf{u}$ ,  $d\omega$  方向としていたものを上記に訂正．）

ここで  $\mathbf{e}_{\mathbf{u}}$ ,  $\mathbf{e}_{\omega}$  は，それぞれ  $\mathbf{u}$ ,  $\omega$  方向の単位ベクトルである．したがって，勾配の引数

$$\frac{p}{\rho} + \frac{1}{2} \mathbf{u}^2 + \frac{\Psi}{\rho} \quad (38)$$

は，流線および渦線に沿っては変化しない．

## 10.2.4. 定常完全流体における Bernoulli の定理 (3)

- 以上より、次の Bernoulli の定理が成立する：

$$\frac{p}{\rho} + \frac{1}{2} \mathbf{u}^2 + \frac{\Psi}{\rho} = \text{const.} \quad (\text{同一流線あるいは同一渦線上}) \quad (39)$$

- この Bernoulli の定理は、完全流体の運動を解析する上で極めて広い適用範囲をもつ。
- 特に、水の運動を対象とする hydrodynamics においては、最も強力な解析手法の一つである。以下では、いくつかの具体例を通して、Bernoulli の定理の使い方を学ぶ。

### 例題 10-2：トリチェリの定理

下図に示すように、大きな容器内の液体が、水面から鉛直下向きに距離  $h$  の位置にある小さな孔から定常的に流出する場合を考える。大気圧を  $p_0$  とする。水面と孔を結ぶ流線に沿って Bernoulli の定理を適用し、孔から流出する流体の速度を求めよ。重力加速度を  $g$  とする。

## 10.2.4. 定常完全流体における Bernoulli の定理 (4)




図 1: トリチェリの定理.

## 10.2.4. 定常完全流体における Bernoulli の定理 (5)

(解答) 孔から流出する流体の速度を  $u$  とする．水面および孔はいずれも大気圧  $p_0$  にさらされているため，Bernoulli の定理より

$$p_0 + \rho gh = p_0 + \frac{1}{2}\rho u^2 \quad (40)$$

が成り立つ．これを解くと，

$$u = \sqrt{2gh} \quad (41)$$

を得る．この関係式をトリチェリ (Torricelli) の定理という．この結果から，流体の流出速度は圧力には依存せず，高さ  $h$  からの自由落下速度と等しいことがわかる．

# 第 10 回講義資料目次

## 1 講義のスケジュール

## 2 高 Reynolds 数流体：完全流体と Bernoulli の定理

- Euler 方程式
- Euler 方程式の第 1 積分
- 静止流体における静水圧条件
- 定常完全流体における Bernoulli の定理

## 3 まとめ



## 10.3. まとめ

- 高 Reynolds 数流体における基礎方程式 Euler 方程式を導いた.
- Euler 方程式から, 同一流線, 渦線上の保存則: Bernoulli の定理を導いた.
- Bernoulli の定理の適用例として, Torricelli の定理を導いた.

次回: 完全流体におけるポテンシャル流