

PHPMailform マニュアル 20230410

動作環境

- プログラム言語PHP バージョン7以上
- 文字コード UTF-8
- suspend.txtファイル書き込み権限

機能

- javascriptによる入力チェック クラス名で設定（v-nameなど）
- 画像認証（数字のみ）なくても動作します。
- サスペンド機能 サスペンド時、suspend.html表示

使い方

設定項目

conf.php

- define('ADNAME','株式会社');
メール送信元名設定「株式会社」の部分を書き換えてください。
- define('ADMINMAIL','test@suimu.net')
メール送信元メールアドレス「test@suimu.net」の部分を書き換えてください。
- define('ADMINMAILTITLE','お問い合わせ'); 管理者へ送られるメール題名
- define('REPLYMAILTITLE','お問い合わせありがとうございます。'); お客様への返信メール題名
- define('CONFTable', 1); 確認画面をtableで表示する場合は1 divで表示する場合0
- define('REPLYMAILCONTENT', 1); 0=問い合わせ返信メールで問い合わせ内容非表示 1=問い合わせ返信メールで問い合わせ内容表示
- define('SMTP', false); smtpを使って送信の場合true、通常false
- define('MAILHOST', 'ham1001.secure.ne.jp'); smtpサーバ（メールサーバ）URL
- define('SMTPAUTH', true); メール送信時にユーザ名（ID）とパスワードが必要な場合true 通常true

- define('SMTPUSER', 't-nagano@shinkibizpro.co.jp'); メール送信時ユーザ名 (ID)
- define('SMTPPASW', ''); メール送信時パスワード(メールアカウントのパスワード)
- define('SMTPSEC', 'ssl'); 暗号方式 ssl,tls,false(無しの場合) googleの場合tls
- define('SMTPPORT', 465); ポート番号 googleの場合587

```
$mailhead = <<< EOF
```

メール前半

メール前半

```
EOF;
```

```
define('MAILHEAD', $mailhead);
```

```
$reply = <<< EOF
```

返信メール

返信メール

```
EOF;
```

```
define('REPLYMAIL', $reply);
```

```
$mailfoot = <<< EOF
```

メール後半

メール署名

```
EOF;
```

```
define('MAILFOOT', $mailfoot);
```

「メール前半」、「返信メール」、「メール後半 メール署名」部分を適宜置き換えてください。改行はメール文面に反映されます。

問い合わせ入力情報は、メール前半とメール後半の間、返信メールの場合返信メールの後に表示されます。

define('REPLYMAILCONTENT', 0);の場合は表示されません。

top.html

メールフォームの最初に表示されるHTMLファイル

実際にはindex.phpから呼び出されて表示される。

```
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
```

```
<script src="js/validate.js"></script>
```

上記の部分で、フォームの値チェック機能を呼び出しています。

```
<div id="formerror"></div><!--エラー表示の為必要 id="formerror"-->
```

システムでのエラーチェック（画像認証等）のエラー表示場所、他の場所に移動、削除も可

```
<form action="confirm.php" method="post" name="form" enctype="multipart/form-data" id="form">
```

フォームタグ変更不可、class等の追加は可能

```
<input type="hidden" name="name_name" value="お名前">
<input type="hidden" name="furigana_name" value="ふりがな">
<input type="hidden" name="email_name" value="メールアドレス">
<input type="hidden" name="tel_name" value="電話番号">
<input type="hidden" name="sex_name" value="性別">
<input type="hidden" name="shopname_name" value="店舗名">
<input type="hidden" name="item_name" value="お問い合わせ項目">
<input type="hidden" name="item2_name" value="お問い合わせ項目2">
<input type="hidden" name="docs_name" value="資料">
<input type="hidden" name="docs1_name" value="資料2">
<input type="hidden" name="content_name" value="お問い合わせ内容">
<input type="hidden" name="other_name" value="その他">
<input type="hidden" name="consent_name" value="同意">
<input type="hidden" name="attachment_name" value="ファイル">
```

必須入力項目関係なく、各入力項目の項目名を確認画面、メール文面、エラーで表示するために必要。

「メールアドレス確認」などは不要。hiddenタグのnameは入力項目のnameと語尾に_nameが必ず必要 hiddenタグがない、欠けている場合エラーで動きません。

```
<input type="text" name="name" placeholder="例) 山田太郎" value="" class="v-name">
```

お名前必須項目の場合、 name="name" 入力チェックのため class="v-name" が必要

```
<input type="text" name="furigana" placeholder="例) やまだたろう" value="" class="v-kana">
```

ふりがな入力欄は name="furigana" 必須の場合は class="v-kana" が必要、チェックはひらがなのみ

```
<input type="text" name="email" placeholder="例) guest@example.com" value="" class="v-email">
```

メールアドレス入力欄がない場合システムは動きません。 class="v-email" が必要

```
<input type="text" name="email_conf" placeholder="例) guest@example.com" value="" class="v-emailconf">
```

メールアドレス確認欄がない場合システムは動きません。 class="v-emailconf" が必要

```
<input type="text" name="tel" placeholder="例) 0000000000" value="" class="v-tel">
```

電話番号は必須の場合 class="v-tel" が必要 ハイフン有り無両方チェック可

```
<input type="radio" name="sex" value="男性" class="v-radio"> 男性
<input type="radio" name="sex" value="女性" class="v-radio"> 女性
```

ラジオで必須入力の場合 class="v-radio" が必要

```
<input type="text" name="shopname" placeholder="例) 姫路支店" value="" class="v-text">
```

お名前以外の必須チェックは class="v-text" を設置

```
<select name="item" class="v-select">
  <option value="">お問い合わせ項目を選択してください</option>
  <option value="ご質問・お問い合わせ">ご質問・お問い合わせ</option>
  <option value="ご意見・ご感想">ご意見・ご感想</option>
</select>
```

プルダウンの必須チェックは class="v-select" を設置

```
<input type="checkbox" name="docs[]" value="資料A" class="v-check">資料A
<input type="checkbox" name="docs[]" value="資料B" class="v-check">資料B
<input type="checkbox" name="docs[]" value="資料C" class="v-check">資料C
```

チェックボックスの場合、nameはdocs[],docs1[],docs2[],docs3[]を使って下さい。必須チェックは class="v-check" を設置

```
<textarea name="content" rows="5" placeholder="お問合せ内容を入力" class="v-body"></textarea>
```

お問い合わせテキストエリアの必須チェックは class="v-body"

```
<textarea name="other" rows="5" placeholder="その他内容を入力" class="v-textarea"></textarea>
```

テキストエリアの必須チェックは class="v-textarea"

```

<input type="text" name="captcha_val" placeholder="画像に表示されている数字を入力してください。" value="" class="v-captcha">
```

画像認証を外す場合、上記タグを削除してください

```
<input type="file" name="attachment" class="v-file">
```

ファイルの必須チェックは class="v-file"

エラー表示

上記の必須チェックを設置すると入力値が正しくない場合
入力タグの下にエラーが表示されます。

```
<p class="error-info">お名前を入力してください。</p>
```

confirm.html

```
<div id="confirms"><!-- id="confirms"が必要 -->
  <div>
    <label>お名前</label>
    <p>お名前</p>
  </div>
</div>
```

確認画面をdivで表示

```
<table id="confirms" class="com_table mB30"> <!-- id="confirms"が必要 -->
</table>
```

確認画面をtableで表示

suspend.txt

suspend.txtファイルに1が記載されているとき、top.htmlが読み込まれずsuspend.htmlが読み込まれる。
suspend.txtファイルがない、ファイルはあるが記載がなく改行もない場合、top.htmlが読み込まれる

SMTPを使ったメール送信

googleのsmtp（メール）を使う場合、2段階認証プロセスを有効にしてアプリ パスワードが必要
conf.phpの設定が必要です。