

Manual funcional del sistema Carbon Twin

Análisis del coste de carbono de gemelos digitales agrícolas

Este documento explica qué hace el sistema, cómo se relacionan sus componentes y cómo se utiliza para evaluar la huella ambiental de una explotación agrícola digitalizada. Su objetivo es servir como guía funcional y técnica para usuarios, docentes, evaluadores y desarrolladores.

Conclusión principal: Carbon Twin integra inventario tecnológico, evaluación de ciclo de vida, simulación de escenarios, visualización tridimensional, inteligencia artificial y aprendizaje automático en una aplicación web conectada a FastAPI y PostgreSQL.

Tipo de documento	Manual funcional y técnico
Sistema	AP 9 Carbon Twin
Tecnologías	Next.js 15, React 19, FastAPI y PostgreSQL 18
Fecha	Septiembre de 2026

Contenido

- 1 Visión general del sistema**
- 2 Arquitectura y flujo de información**
- 3 Módulos funcionales**
- 4 Gemelos digitales agrícolas en 3D**
- 5 Metodología de cálculo de carbono**
- 6 Inteligencia artificial y aprendizaje automático**
- 7 Persistencia seguridad y trazabilidad**
- 8 Flujo de uso recomendado**
- 9 Puesta en marcha sin Docker**
- 10 Alcance actual y conclusiones**

1 Visión general del sistema

Carbon Twin es una plataforma para estudiar el impacto ambiental asociado a la digitalización de cultivos. El sistema registra la infraestructura física y digital de un proyecto agrícola, estima las emisiones de gases de efecto invernadero durante su ciclo de vida y presenta los resultados mediante paneles, comparaciones y documentos exportables.

La unidad central de resultados es el kilogramo de dióxido de carbono equivalente, abreviado como kg CO₂e. Esta unidad permite expresar con una sola medida el efecto climático de diferentes gases y actividades.

1.1 Problema que resuelve

La agricultura de precisión emplea sensores, gateways, computación Edge, bases de datos, servicios Cloud y modelos digitales. Estas tecnologías mejoran la eficiencia productiva, pero también consumen energía y requieren fabricar, transportar, mantener y retirar equipos. Carbon Twin permite hacer visible ese coste ambiental y compararlo con alternativas tecnológicas.

1.2 Capacidades principales

- Administrar proyectos agrícolas y su periodo de evaluación.
- Inventariar sensores IoT, dispositivos Edge y recursos Cloud.
- Crear y configurar gemelos digitales vinculados a cada proyecto.
- Calcular la huella por componente, categoría y etapa del ciclo de vida.
- Comparar arquitecturas centralizadas, Edge e híbridas.
- Visualizar el cultivo y la telemetría en un entorno tridimensional interactivo.
- Generar recomendaciones mediante un asesor de inteligencia artificial.
- Entrenar y evaluar modelos de aprendizaje automático para estimación de emisiones.
- Exportar resultados a PDF, Word y Excel y conservar un registro de auditoría.

1.3 Usuarios previstos

Perfil	Uso principal	Nivel de acceso
Administrador	Configura inventarios, usuarios, escenarios y parámetros	Completo
Investigador o analista	Evalúa resultados, ajusta modelos y genera informes	Edición analítica
Consulta	Revisa paneles, indicadores e informes	Solo lectura

2 Arquitectura y flujo de información

La solución utiliza una arquitectura de tres capas. El navegador presenta la interfaz y realiza los cálculos interactivos; FastAPI expone los servicios de persistencia, inteligencia artificial y aprendizaje automático; PostgreSQL conserva los recursos del sistema.

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Presentación	Next.js 15, React 19, TypeScript, Tailwind CSS	Navegación, formularios, paneles, gráficos y exportaciones
Visualización	Three.js y Recharts	Escena 3D del cultivo y gráficos de indicadores
Servicios	Python FastAPI y SQLAlchemy	API CRUD, asesor IA, entrenamiento ML y predicción
Datos	PostgreSQL 18	Persistencia de proyectos, inventarios, escenarios, usuarios y auditorías

2.1 Flujo principal

1. El usuario selecciona un proyecto agrícola en la cabecera.
2. La aplicación obtiene de PostgreSQL el inventario asociado mediante FastAPI.
3. El motor LCA combina cantidades, consumos, horas de operación y factores de emisión.
4. El dashboard muestra totales, distribución tecnológica, etapas y evolución temporal.
5. Los módulos de escenarios, IA y ML utilizan el mismo contexto para analizar alternativas.
6. Las exportaciones convierten los resultados en documentos aptos para revisión y auditoría.

2.2 Continuidad sin conexión temporal

El navegador mantiene una copia de trabajo en almacenamiento local. Al recuperar la conexión, la aplicación fusiona los registros locales y remotos por identificador y completa en PostgreSQL los elementos ausentes sin eliminar los ya guardados. Esta estrategia evita que una carga remota parcial reduzca el inventario visible.

3 Módulos funcionales

La interfaz organiza las funciones en gestión, infraestructura, cálculo, sostenibilidad y gobierno del sistema. La siguiente matriz resume el propósito de cada módulo.

Módulo	Función
Dashboard principal	Resume huella total, energía, infraestructura, categorías, etapas y escenarios.
Proyectos agrícolas	Crea y edita explotaciones, superficie, cultivo, ubicación y horizonte de análisis.
Sensores IoT	Registra tipos, cantidades, potencia, materiales, comunicaciones y vida útil.
Infraestructura Edge	Gestiona gateways y nodos de procesamiento en campo, incluida alimentación solar.
Recursos Cloud y BD	Modela cómputo, almacenamiento, región, PUE, energía renovable y factor eléctrico.
Gemelos digitales	Define modelos, frecuencia de actualización, volumen de datos y horas de ejecución.
Ciclo de vida	Presenta emisiones por fabricación, transporte, instalación, operación, mantenimiento y fin de vida.
Factores de emisión	Administra factores técnicos, unidades, fuentes y valores predeterminados.
Comparar escenarios	Contrasta arquitectura Cloud, Edge e híbrida en carbono, energía, coste y latencia.
Informes	Genera PDF ejecutivo, Word editable y Excel con hojas de cálculo estructuradas.
Asistente IA	Produce diagnósticos y recomendaciones contextualizadas para reducir emisiones.
Pipeline ML	Entrena cinco modelos, aplica validación y pruebas estadísticas y expone predicciones.
Usuarios y RBAC	Gestiona usuarios, roles, organizaciones y estado de acceso.
Registro de auditoría	Conserva acciones de creación, modificación, cálculo, exportación y eliminación.

4 Gemelos digitales agrícolas en 3D

El módulo de gemelos digitales representa de forma visual la parcela y su infraestructura de observación. No es una imagen estática: utiliza una escena WebGL con controles de cámara, iluminación, capas y animaciones que ayudan a interpretar cómo circulan los datos desde el campo hasta el modelo digital.

4.1 Elementos representados

- Bloque de suelo, surcos y distribución espacial del cultivo.
- Tuberías, líneas de riego y emisores asociados al balance hídrico.
- Sensores IoT con indicadores de estado, paneles solares y cobertura inalámbrica.
- Gateway Edge que concentra y procesa la telemetría de campo.
- Núcleo holográfico que simboliza el modelo digital y sus algoritmos.
- Paquetes animados que muestran el flujo de datos entre sensores y núcleo del gemelo.
- Zonas NDVI para identificar diferencias de vigor vegetal.

4.2 Controles disponibles

Control	Resultado
Órbita	Permite rotar libremente alrededor de la parcela y acercar o alejar la cámara.
Satelital	Coloca la cámara sobre el cultivo para una lectura espacial de sectores y NDVI.
A ras de campo	Sitúa la cámara cerca del cultivo para observar sensores y líneas de riego.
Capas operativas	Activa o desactiva NDVI, IoT, flujo de datos y red de riego.
Hora de simulación	Modifica posición e intensidad solar, ambiente, fondo y niebla.
Pausa	Detiene los paquetes, pulsos e indicadores sin perder la vista actual.
Ampliar	Expande el visor para inspeccionar la escena con mayor detalle.

4.3 Indicadores del visor

El panel muestra fidelidad, confianza, latencia y carbono del gemelo. La fidelidad se relaciona con la frecuencia de actualización, la confianza con el volumen de telemetría, la latencia con el intervalo de refresco y el carbono con la sobrecarga anual declarada o estimada del cómputo.

5 Metodología de cálculo de carbono

El motor aplica una evaluación de ciclo de vida alineada con la estructura de ISO 14040 e ISO 14044. El resultado total agrega emisiones incorporadas y operativas y descuenta, cuando corresponde, créditos de reciclaje o recuperación al final de la vida útil.

5.1 Etapas evaluadas

Etapa	Qué representa
Fabricación	Materiales, componentes electrónicos, servidores y equipos necesarios.
Transporte	Traslado de dispositivos hasta la explotación agrícola.
Instalación	Despliegue, calibración inicial y puesta en servicio.
Operación	Electricidad consumida durante el periodo de análisis.
Mantenimiento	Repuestos, desplazamientos, actualizaciones y recalibraciones.
Fin de vida	Gestión RAEE, reciclaje y créditos por recuperación de materiales.

5.2 Estructura del cálculo

Huella total = fabricación + transporte + instalación + operación + mantenimiento + fin de vida.

En la fase operativa se combinan potencia, horas de uso, factor de emisión de la red y, para recursos Cloud, eficiencia energética del centro de datos. El sistema calcula además emisiones por hectárea, emisiones medias diarias, energía total y participación porcentual de cada categoría.

5.3 Categorías tecnológicas

- Sensores IoT y sus comunicaciones.
- Dispositivos Edge de procesamiento local.
- Infraestructura Cloud, almacenamiento y bases de datos.
- Gemelos digitales y entrenamiento o recalibración de modelos.
- Red y comunicaciones dedicadas.

5.4 Comparación de escenarios

El simulador permite cambiar número de sensores, nodos Edge, horas Cloud, almacenamiento, frecuencia de transmisión, uso de energía renovable y alimentación solar. Cada escenario recalcula carbono, energía, coste aproximado y latencia, facilitando la elección de una arquitectura con menor impacto.

6 Inteligencia artificial y aprendizaje automático

6.1 Asistente de descarbonización

El asistente recibe el proyecto activo, la evaluación calculada y la pregunta del usuario. FastAPI genera una respuesta contextual que prioriza medidas como filtrado por eventos en Edge, envío de telemetría por lotes, selección de regiones Cloud con baja intensidad de carbono y alimentación fotovoltaica de gateways.

Si se configura una clave de un proveedor externo compatible, el backend puede solicitar un análisis generativo. Si no existe esa clave o la llamada falla, el sistema devuelve un diagnóstico local determinista. Por tanto, el módulo conserva una respuesta útil sin depender obligatoriamente de un servicio externo.

6.2 Pipeline de aprendizaje automático

El pipeline genera o carga un conjunto de datos, realiza análisis exploratorio, prepara variables, entrena modelos y evalúa su capacidad para estimar emisiones totales. La ejecución se inicia desde la interfaz y FastAPI informa el progreso hasta completar el reporte.

Modelo	Papel en la evaluación
Random Forest	Modelo de árboles robusto y base de comparación no lineal.
XGBoost	Boosting de gradiente para relaciones complejas y alta precisión.
SVR	Regresión de vectores de soporte como alternativa basada en márgenes.
Stacking	Modelo híbrido que aprende a combinar predicciones de varios estimadores.
Blending	Ensamble híbrido que pondera modelos a partir de un conjunto de validación.

6.3 Evaluación estadística

El reporte incluye RMSE, MAE, R cuadrado y MAPE, validación cruzada y pruebas estadísticas como Friedman, Wilcoxon, t de Nadeau y Bengio, bootstrap, Shapiro Wilk y Breusch Pagan. Estas pruebas permiten comparar modelos y revisar supuestos sobre los residuos. En la última ejecución verificada se entrenaron cinco modelos con 2500 registros y XGBoost fue seleccionado como mejor modelo por el criterio configurado.

7 Persistencia seguridad y trazabilidad

7.1 Persistencia PostgreSQL

FastAPI expone operaciones de listado, alta o actualización y eliminación para proyectos, sensores, Edge, Cloud, gemelos, factores de emisión, escenarios, usuarios y auditorías. SQLAlchemy almacena cada recurso con su tipo, identificador externo, proyecto asociado y contenido JSONB.

7.2 Control de acceso

La interfaz distingue los roles Administrador, Investigador o Analista y Consulta. El rol activo determina qué acciones de edición se muestran o permiten. Para un despliegue productivo se recomienda complementar este control visual con autenticación, autorización en cada endpoint y gestión segura de sesiones.

7.3 Auditoría

El registro de auditoría conserva fecha, usuario, acción, entidad, detalle e información de origen cuando está disponible. Las exportaciones y modificaciones relevantes generan entradas que facilitan reconstruir qué se hizo y sobre qué recurso.

7.4 Protección de secretos

Las credenciales de PostgreSQL y las claves de proveedores de IA se configuran mediante variables de entorno en el backend. No deben incluirse en informes, capturas, repositorios públicos ni código fuente. En documentación compartida se deben utilizar marcadores como <contraseña> y <clave de API>.

8 Flujo de uso recomendado

7. Crear o seleccionar el proyecto agrícola y revisar superficie, cultivo y periodo de análisis.
8. Registrar sensores, nodos Edge y recursos Cloud con cantidades y consumos realistas.
9. Definir los gemelos digitales, su frecuencia de sincronización y volumen de datos.
10. Revisar y, si corresponde, actualizar los factores de emisión con su fuente técnica.
11. Consultar el dashboard y el desglose del ciclo de vida para localizar los principales contribuyentes.
12. Construir escenarios alternativos y comparar carbono, energía, coste y latencia.
13. Usar el asistente IA como apoyo para formular medidas de reducción verificables.
14. Ejecutar el pipeline ML cuando se necesite una estimación predictiva o comparar algoritmos.
15. Exportar el informe y revisar el registro de auditoría antes de cerrar el análisis.

8.1 Interpretación prudente

Los resultados dependen de la calidad de los datos de inventario y de los factores de emisión. Las cifras deben entenderse como estimaciones técnicas del alcance modelado, no como una certificación ambiental automática. Para decisiones formales se recomienda documentar fuentes, año de referencia, límites del sistema y supuestos.

9 Puesta en marcha sin Docker

El proyecto se ejecuta directamente sobre Windows, Node.js, Python y PostgreSQL. No requiere Docker.

9.1 Frontend

16. Abrir PowerShell en la carpeta raíz del proyecto.
17. Instalar dependencias con `npm install`.
18. Iniciar Next.js con `npm run dev`.
19. Abrir `http://localhost:3000` en el navegador.

9.2 Backend

20. Entrar en la carpeta backend.
21. Crear un entorno con `python -m venv .venv`.
22. Activarlo con `.venv\Scripts\Activate.ps1`.
23. Instalar dependencias con `pip install -r requirements.txt`.
24. Configurar `DATABASE_URL` en `backend/.env` usando la contraseña real fuera del documento.
25. Iniciar la API con `python -m uvicorn app.main:app --reload --port 8000`.

9.3 Base de datos y servicios adicionales

- PostgreSQL debe estar iniciado y la base indicada en `DATABASE_URL` debe existir.
- `npm run db:seed` comprueba y añade registros iniciales que falten sin sobrescribir los existentes.
- `npm run ml:lab` abre el laboratorio Streamlit en el puerto 8501 si están instaladas sus dependencias.
- La documentación interactiva de FastAPI queda disponible en `http://localhost:8000/docs`.

10 Alcance actual y conclusiones

Carbon Twin cubre el ciclo funcional completo de una herramienta de análisis: captura de inventario, persistencia, cálculo, visualización, simulación, recomendación, predicción y exportación. El visor 3D aporta una lectura espacial de la telemetría; el motor LCA convierte el inventario en indicadores ambientales; y los módulos de IA y ML permiten explorar medidas de mejora y patrones predictivos.

La aplicación es adecuada como plataforma académica, prototipo avanzado y base para un producto de gestión ambiental agrícola. Antes de un uso productivo con múltiples organizaciones conviene añadir autenticación robusta, permisos aplicados en backend, migraciones de base de datos, pruebas automatizadas y monitorización.

10.1 Resultado esperado

Al finalizar un análisis, el usuario dispone de una huella total en kg CO₂e, indicadores por hectárea y día, consumo energético, distribución por tecnología, desglose por etapa, comparación de escenarios, recomendaciones y archivos exportables. Todo queda vinculado al proyecto activo y respaldado por persistencia y auditoría.

10.2 Criterios para considerar un análisis completo

- El inventario incluye todos los equipos y recursos digitales relevantes.
- Los factores de emisión tienen unidad, fuente y periodo de referencia identificables.
- El horizonte temporal y los límites del sistema están definidos.
- Se ha revisado al menos un escenario alternativo de reducción.
- Las recomendaciones se han contrastado con restricciones técnicas y productivas.
- El informe exportado coincide con el proyecto y los datos visibles en el dashboard.