

מבוא לשפת פייתון וקריפטוגרפיה 2 מיכאל פינקלשטיין

דף תרגילים להרצאה מס' 10

- כתבו פונקציה בשם **Q1** שמקבלת כפרמטרים שם קובץ לקידוד או לפענוח בצופן שחלוף. לפונקציה ליצור קובץ עם תוספת (1 מילה **result** עם טקסט אחרי פעולה קידוד או פענוח. יש להצפין או לפענח כל שורה בנפרד.
 - כתבו פונקציה בשם **Q2** שלא מקבלת פרמטרים ומחזירה מלון שמרכיב מפתח לצופן שחלוף לקידוד טקסט. יש ליצור (2 מפתח באופן אקראי רק לאותיות קטנות באנגלית.
 - כתבו פונקציה בשם Q3 שמקבלת כפרמטר מפתח לצופן שחלוף לקידוד טקסט ומייצרת מפתח לפענוח הטקסט. (3
- כתבו פונקציה בשם **Q4** שמקבלת כפרמטר שם קובץ ומפתח לקידוד או פענוח טקסט בצופן שחלוף. לפונקציה ליצור קובץ (4 עם תוספת מילה **result** עם טקסט אחרי פעולה קידוד או פענוח בצופן שחלוף. יש להצפין או לפענח כל שורה בנפרד.
 - כתבו פונקציה בשם $\mathbf{Q5}$ שמקבלת כפרמטר טקסט ומספר שלם \mathbf{n} . לפונקציה לקודד טקסט לפי צופן זיגזג עם \mathbf{n} שורות.
 - כתבו פונקציה בשם **Q6** שמקבלת כפרמטר טקסט ומספר שלם **n**. לפונקציה לפענח טקסט לפי צופן זיגזג עם **n** שורות. (6

בהצלחה !!!