

**Programowanie równoległe i rozproszone  
Kierunek Informatyka, WE, sem. VII**

**Laboratorium nr 6**

Celem zajęć zapoznanie się z podstawowym mechanizmem komunikacji pomiędzy procesami z wykorzystaniem interfejsu MPI.

Wymagania:

- Instalacje platformy Docker
- Instalacja kontenera środowiska OpenMPI

Aby zaliczyć laboratorium **przygotuj sprawozdanie**, w którym umieść odpowiedzi do poleceń. Sprawozdanie **prześlij do odpowiedniego ćwiczenia** w iliasie.

**A. Przygotowanie środowiska MPI**

1. Instalacja platformy Docker

Zainstaluj Docker Desktop lub zaktualizuj do najnowszej wersji  
Zalecana wersja (wersja  $\geq 4.2.x$ ).

2. Instalacja środowiska mpi na docker

1) Pobranie obrazu brute/brute\_openmpi

Źródło obrazu znajduje się pod  
adresem: [https://hub.docker.com/r/brute/brute\\_openmpi](https://hub.docker.com/r/brute/brute_openmpi)

Wykonaj komendę: `docker pull brute/brute_openmpi`

2) Utwórz w wybranym katalogu plik Dockerfile.conf o następującej zawartości:

```
# bazowy obraz to brute_openmpi
FROM brute/brute_openmpi:latest
# czyszczenie cache dla apt-get
RUN apt-get clean
# update, instalacja serwera i klienta ssh oraz pakietu sudo
RUN apt-get update && apt-get install openssh-server openssh-client net-tools sudo dnsutils -y
EXPOSE 22
RUN /etc/init.d/ssh start
CMD ["/etc/init.d/ssh","start"]
```



**Fundusze Europejskie**  
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita  
Polska**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



- 3) W komand line Wykonaj komendę utworzenia własnego obrazu o nazwie my\_openmpi:  
docker build --no-cache -t my\_openmpi - < Dockerfile.conf

Uwaga! Ten obraz będzie nam potrzebny na kolejnych zajęciach. Proszę o tym pamiętać!

- 4) Sprawdź, czy w obrazach pojawił się obraz my\_openmpi

my_openmpi	latest	525741deac9c	less than a minute ago	3.3 GB
------------	--------	--------------	------------------------	--------

3. Uruchomienie kontenera mpi-master na bazie utworzonego obrazu my\_openmpi:

```
docker run --name mpi-master --hostname mpi-master -it my_openmpi /bin/bash
```

Sprawdź, czy kontener został uruchomiony.

4. Przealoguj się na konto studenta i przejdź do katalogu studenta, w którym utwórz podkatalog lab6

## B. Programowanie z wykorzystaniem komunikatów MPI

1. W katalogu lab6 utwórz nowy plik przyklad1.c, w którym umieścisz kod programu przygotowany języku C:

```
#include "mpi.h"
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
    int numtasks, rank, rc;

    rc = MPI_Init(&argc,&argv);
    if (rc != 0)
    {
        printf ("Wystapil blad podczas startowania programu. Przerywam dzialanie.\n");
        MPI_Abort(MPI_COMM_WORLD, rc);
    }
    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&numtasks);
    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&rank);
    printf ("Ilosc procesow= %d Jestem procesem= %d\n", numtasks,rank);

    /***** inna uzyteczna praca *****/

    MPI_Finalize();
}
```



Do edycji plików z kodem użyj np. edytora nano

2. Skompiluj program

```
mpicc -o przyklad1 przyklad1.c
```

3. Uruchom program przyklad1

```
mpirun przyklad1
```

Co otrzymałeś?

A teraz uruchom program w parametrem -n:

```
mpirun -n 3 przyklad1
```

Jaka jest różnica pomiędzy tymi uruchomieniami?

Uruchom program kilkakrotnie i zaobserwuj co się dzieje.

Odpowiedź umieść w sprawozdaniu.

4. Skopiuj kod z przyklad1.c do pliku przyklad2.c i dopisz to tego kodu następującą linijkę kodu:

```
MPI_Get_processor_name(nodename, &resultlen);
```

Gdzie umieścisz tę linie kodu?

Zanim skompilujesz program zadeklaruj zmienne nodename oraz resultlen.

Co teraz uzyskałeś? Odpowiedź umieść w sprawozdaniu.

5. Co jest zadaniem następujących funkcji:

- MPI\_Init()
- MPI\_Comm\_rank()
- MPI\_Comm\_size()
- MPI\_Get\_processor\_name()
- MPI\_Finalize()

Znajdź odpowiedzi i umieść je w sprawozdaniu.

6. Jaką rolę pełni (do czego służy) komunikator MPI\_COMM\_WORLD? Znajdź odpowiedzi na pytania. Odpowiedź umieść w sprawozdaniu.

7. Utwórz kolejne plik i nazwij je odpowiednio:

- przykład3.c a następnie umieść w nim kod z send\_recv z tutorialu:  
[https://github.com/mpitutorial/mpitutorial/blob/gh-pages/tutorials/mpi-send-and-receive/code/send\\_recv.c](https://github.com/mpitutorial/mpitutorial/blob/gh-pages/tutorials/mpi-send-and-receive/code/send_recv.c)
- przykład4.c a następnie umieść w nim kod z ping\_pong z tutorialu:  
[https://github.com/mpitutorial/mpitutorial/blob/gh-pages/tutorials/mpi-send-and-receive/code/ping\\_pong.c](https://github.com/mpitutorial/mpitutorial/blob/gh-pages/tutorials/mpi-send-and-receive/code/ping_pong.c)

Następnie sformułuj odpowiedzi do pytań:

- 1) Skompiluj kody, uruchom programy oraz dokonaj ich analizy. Co robią te programy?
- 2) Jak działają procedury [MPI\\_Send](#) i [MPI\\_Recv](#)?
- 3) Każdy z programów przedstaw w postaci schematu blokowego (zastosuj odpowiedni diagram UML).
- 4) Zastanów się, czy procedury [MPI\\_Send](#) i [MPI\\_Recv](#) można zamienić na [MPI\\_Isend](#) and na [MPI\\_Irecv](#). Czy taka operacja ma sens? Jak jest działanie procedur [MPI\\_Isend](#) oraz [MPI\\_Irecv](#). Jeśli uda się Tobie podmienić te funkcje opisz co należało zmienić i jak teraz działają programy? Zrzuty zmodyfikowanych programów (ich kodu) umieść w sprawozdaniu.

Dla odpowiedzi, standardowa procedura wysyłanie MPI\_Send obejmuje:

[MPI\\_Send](#)( buf, count, datatype, dest, tag, comm )

- buf - zmienna zawierająca wysyłane dane
- count - liczba wysyłanych danych
- datatype - typ wysyłanych danych (patrz niżej)
- dest - rząd (numer) procesu celowego
- tag - identyfikator („pieczętka”) wiadomości
- comm – komunikator

gdy standardowa procedura odbierania MPI\_Recv jest składową:

[MPI\\_Recv](#)( buf, count, datatype, source, tag, comm, status )

- buf - zmienna, do której przychodzą przyjmowane dane
- count - liczba elementów przychodzących danych
- datatype - typ przychodzących danych
- source - rząd (numer) procesora, który wysłał wiadomość
- tag - identyfikator wiadomości (jeżeli jest zasygnalizowany explicite, zostanie odebrana wiadomość posiadająca ten właśnie identyfikator)
- comm - komunikator
- status - tablica o rozmiarze MPI\_STATUS\_SIZE zawierająca informacje o przychodzącej wiadomości

Jak „wyglądają” procedury [MPI\\_Isend](#) and na [MPI\\_Irecv](#) poszukaj już sam.



**Fundusze Europejskie**  
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita  
Polska**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



Szukając odpowiedzi na inne pytania możesz również skorzystać z dostępnych tutoriali (np. [http://staff.iar.pwr.wroc.pl/wojciech.bozejko/Web\\_MPI/](http://staff.iar.pwr.wroc.pl/wojciech.bozejko/Web_MPI/) lub innych)