

SINTAXE	DESCRIÇÃO
<code>\$("*")</code>	Seleciona todos elementos da página.
<code>\$(this)</code>	Seleciona o elemento HTML atual.
<code>\$("p.intro")</code>	Seleciona todos elementos <code><p></code> com <code>class="intro"</code> .
<code>\$("p:first")</code>	Seleciona o primeiro elemento <code><p></code>
<code>\$("ul li:first")</code>	Seleciona o primeiro <code></code> elemento do primeiro <code></code>
<code>\$("ul li:first-child")</code>	Seleciona o primeiro <code></code> elemento de cada <code></code>
<code>\$("[href]")</code>	Seleciona todos os elementos com um atributo href
<code>\$("a[target]='_blank']")</code>	Seleciona todos os elementos <code><a></code> com um valor de atributo de destino igual a <code>"_blank"</code>
<code>\$("a[target!='_blank']")</code>	Seleciona todos os elementos <code><a></code> com um valor de atributo de destino diferente de <code>"_blank"</code>
<code>\$(":button")</code>	Seleciona todos os elementos <code><button></code> e elementos <code><input></code> de <code>type = "button"</code>
<code>\$("tr:even")</code>	Seleciona todos os elementos pares <code><tr></code>
<code>\$("tr:odd")</code>	Seleciona todos os elementos <code><tr></code> ímpares